Preisliste 2023

Ideal Standard







IDEAL STANDARD

Preisliste 2023

IDEAL STANDARD

Preisliste 2023

Inhalt

Atelier Collections	Around	68
	Blend	72
	Calla	88
	Ceratherm Navigo	102
	Conca	108
	Connect Air	234
	Extra	236
	Idealrain Atelier	284
	Ipalyss	296
	Joy	308
	Joy Neo	334
	Linda-X	358
	Tipo-Z	372
	Zubehör	376
Glossy Grey	Keramik & Möbel	382
Silk Black	Keramik & Möbel	398
	Brausewannen	410
	Badarmaturen	414
	Duschsysteme	444
	Sensorarmaturen	482
	Küchenarmaturen	490
	Accessoires	494
Badkollektionen	Keramik & Möbel	508
	Vorwandinstallationen	832
	Badewannen	882
	Brausewannen	922
	Badarmaturen	974
	Sensorarmaturen	1306
	Duschsysteme	1336
	Accessoires | Zubehör	1438
Küche	Küchenarmaturen	1482

Ideal Standard

Together for better

Wir bei Ideal Standard machen seit über 100 Jahren, das Leben unserer Kunden besser, aber noch nie war dieser Ansatz so wichtig oder so willkommen. Nach den globalen Turbulenzen ist die Verbesserung der Lebensqualität eine Mission, die wir mit Stolz als unsere eigene bezeichnen.

Wir bringen durchdachtes Baddesign, funktionale Perfektion und kreative Visionen in Einklang. Gemeinsam mit Architekten, Designern und Forschungspartnern bieten wir sinnvolle Lösungen für das gesamte Bad – Lösungen, die in Harmonie funktionieren, um Herausforderungen zu meistern und Wohn- und sonstige Gebäude aufzuwerten.

Wir haben schon immer daran geglaubt, dass wir gemeinsam etwas Besseres erreichen können, indem wir eng mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um ein Gefühl der Zufriedenheit zu schaffen, das lange anhält. Wir werden auch weiterhin das Heute und Morgen des modernen Lebens gestalten und Lösungen schaffen, die inspirieren, Freude bereiten und das Leben besser machen, auch in Zukunft und darüber hinaus.

Jonas Nilsson
CEO

Jan Peter Tewes
CEO

Singular™ is where it all comes together

Von der Inspiration bis zur Installation: Singular™ ist unser ganzheitlicher Weg zur Schaffung zahlloser, kategorieübergreifender Waschraum- und Badlösungen für alle unsere Kunden.

Singular™ basiert auf unserem Verständnis der Kunden- und Branchenbedürfnisse und vereint unsere Spezifikations-, Design- und Leistungkompetenz. So schaffen wir Lösungen, die das Leben für alle einfacher machen.

Ob Sie nun Architekt, Planer oder Handwerker sind, Singular™ bietet Ihnen einen einfachen Weg zu einer perfekten, kategorieübergreifenden Lösung.

Singular™
from Ideal Standard

LÖSUNGSBROSCHÜREN

Unterstützung des Spezifikationsprozesses in den wichtigsten Segmenten

Mit Singular™ haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine breite Palette von Lösungen anzubieten, damit Sie Ihre eigenen Lösungen kreieren können. Vom Privathaushalt bis zum Krankenhaus bieten wir Bäder und Waschräume für jeden Bedarf.

Singular™ ist mehr als nur eine Idee. Um Singular™ zu veranschaulichen, haben wir eine Reihe von Broschüren entwickelt, in denen sowohl Inspirationen als auch Lösungen visualisiert werden. Von der Armatur bis zur Badeinrichtung, vom Design bis zur Installation bietet Singular™ Architekten, Planern und Privatpersonen dank der erfahrenen Teams von Ideal Standard unendlich viele Lösungen.
Unsere Lösungsbroschüren bieten klar definierte Vorschläge mit Informationen zu Stilen, Abmessungen, Farbpaletten, technischen Leistungen und spezifischen Details für jeden Bereich. Jede dieser Broschüren ist ein Leitfaden, auf den man sich verlassen kann.

Singular™
from Ideal Standard

Together for a better future

„Together for better“ ist nicht nur unsere Markenaussage, sondern ein Versprechen, das unser gesamtes Geschäft bestimmt und jeden Aspekt unserer Tätigkeit berührt.

Als einer der führenden Hersteller in der Badindustrie spielt Ideal Standard eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, eine nachhaltigere Zukunft zum Nutzen der Gesellschaft zu gestalten.

Deshalb unternehmen wir wichtige Schritte, um **unsere Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) zu erreichen und darüber Bericht zu erstatten,** indem wir uns ständig fordern, anders zu denken und Veränderungen umzusetzen, die wirklich etwas bewirken.

Unsere ESG-Highlights 2022

2 Millionen
kWh installierte erneuerbare Energie

durch unseren Solarcampus an unserem Produktionsstandort Wittlich im Jahr 2022.

4000 Tonnen
an eingespartem Plastikmüll

durch Rückgewinnungs- und Recyclingsysteme vor Ort in unserem Werk für Acrylplatten.

1200 Tonnen
Holz in unseren Bädern eingespart

durch den Ersatz des gesamtem Frischholzes in unseren Badewannen durch Bagasse, ein Nebenprodukt der Zuckerherstellung.

100 Prozent
nachhaltig zertifizierte Holzprodukte

durch eine standortübergreifende FSC/PEFC-Zertifizierung aller Holzprodukte.

100 Prozent
Verwertung von Messingabfällen

durch Rückgewinnungs- und Recyclingsysteme vor Ort in unserer Messingschmelzanlage.

2500 Tonnen
CO_2 reduziert

durch die Umstellung auf 100% erneuerbaren Strom in unserem britischen Keramikwerk im Jahre 2019.

Eine neue Ära des **Designs.**

In Zusammenarbeit mit den Meisterdesignern Ludovica und Roberta Palomba bringen wir die umfangreiche Geschichte des Designs aus unserem historischen Portfolio in die Gegenwart.

Unsere Produkte, Kollektionen und Technologien haben durchweg internationale Auszeichnungen erhalten, die unser Engagement für Handwerkskunst, Gestaltung und Leistung widerspiegeln.

Produkt-highlights

Calla & Joy Neo

Diese beiden Kollektionen repräsentieren eine echte Verschmelzung von Design über alle Epochen hinweg, wobei jede Serie klassische Merkmale mit subtilen zeitgenössischen Akzenten kombiniert und so einen neuen Eklektizismus im Baddesign schafft.

1 **EINE BREITE PALETTE VON WAHLMÖGLICHKEITEN**
Calla umfasst ein **komplettes Sortiment an Keramikteilen,** darunter Waschtische, Toiletten, Bidets sowie eine freistehende Acryl-Badewanne.

2 **KONZIPIERT FÜR FLEXIBILITÄT**
Die Calla-Waschtische sind in verschiedenen Größen erhältlich und können mit einer klassischen Standsäule, einer modernen Standkonsole oder einer Reihe von Möbeln kombiniert werden.

3 **ENTWICKELT FÜR EIN LANGES LEBEN**
Die Einhebelmodelle von Joy Neo sind mit der innovativen FirmaFlow™-Kartusche ausgestattet, die außergewöhnliche Haltbarkeit, Komfort und Kontrolle bietet.

OPTION KREUZGRIFFE:



OPTION HEBELGRIFFE:



OBERFLÄCHEN - ARMATUREN



AWARD

reddot award winner



Alu+

Die Alu+ Duschsysteme sind aus hochwertigem, recycelbarem Aluminium gefertigt und bieten eine Reihe von Zubehör und Beauty Bars in 3 stilvollen Farben.

1

NACHHALTIGE WAHL
Alu+ Duschsysteme sind frei von Chrom, Blei und Nickel, was nicht nur die Reinheit des Wassers gewährleistet, sondern sie auch zu einer umweltfreundlichen Wahl macht.

2

DUSCHEN
SilkRain Spray mit feinen Wassertröpfchen & Rain Spray für multimodales Duschen.

3

EINE BREITE PALETTE VON WAHLMÖGLICHKEITEN
Eine große Auswahl an intelligentem, flexiblem Zubehör, einschließlich eines Spiegels mit Beauty-Bar & integrierten Ablagen.

DUSCHSYSTEM THERMOSTATISCH

EINHEBEL DUSCHSYSTEM

DIVERTER DUSCHSYSTEM



BRAUSEKOMBINATION

BEAUTY BAR MIT VERGRÖSSERUNGS-SPIEGEL

BEAUTY BAR SPIEGEL 320 MM

BEAUTY BAR SPIEGEL 500 MM



100 % abgestimmtes Design,
3 ansprechende Farben für Ihr
Wellnesserlebnis.

OBERFLÄCHEN - DUSCHEN

SILK BLACK

SILVER

ROSÉ

ALU+ KOPFBRAUSE
260 mm XL Regenbrause
SilkRain & Rain
EasyDial-Strahlumschaltung
EasyClean-Strahldüsen

ALU+ HANDBRAUSE
100 mm Handbrause
SilkRain & Rain
EasyClean-Strahldüsen

iSeries iX

Die Produkte der iSeries iX bieten eine intelligente Zwei-in-Eins-Lösung, indem sie die Flexibilität und Steuerung eines Einhebel-Waschtischmischers mit den hygienischen, energie- und wassersparenden Vorteilen einer berührungslosen Sensorarmatur für Kaltwasser kombinieren.

1 **ZWEI-IN-EINS-LÖSUNG**
Die Benutzer können sowohl von der **berührungslosen Funktion** profitieren, die den Kaltwasserfluss automatisch startet, als auch von der manuellen Bedienung, die eine **präzise Temperatur- und Mengenregelung** emöglicht.



2 **INTEGRIERTE NACHHALTIGKEIT**
Die BlueStart iXFunktion bietet durch die berührungslose Kaltwasseraktivierung erhebliche Wasser- und Energieeinsparpotenziale.

3 **EINE AUSWAHL AN STILEN**
Eine große Auswahl an Designs, Farben und Größen für die Kollektionen **Joy, Ceraplan, Ceraflne O und Ceralne.**

reddot award
winner

JOY

CERAPLAN

CERAFINE O

CERALINE

Gusto

Ideal Standard stellt Gusto vor, die neue Kollektion von Küchenarmaturen, die atemberaubendes Design und intelligente Technologien für Ihre Küche bietet.

1

UMFANGREICHE AUSWAHL AN FARBEN, FORMEN UND FUNKTIONEN.
Wählen Sie Ihre Gusto in CHROM oder **4 PVD-Farben** und wählen Sie Ihre bevorzugte Form.



2

INTEGRIERTER SEIFENSPENDER
Das Sortiment umfasst die innovative **Gusto iMX,** die Wasser und Seife für mehr Hygiene und Komfort spendet. Der integrierte Seifenspender kann mit der Lieblingsseife des Benutzers befüllt werden.



3

SINNVOLLE TECHNOLOGIE
Easyfix+, unser neues werkzeugloses Befestigungssystem, garantiert eine mühelose und schnelle Installation.

OBERFLÄCHEN - ARMATUREN

- CHROM
- BRUSHED GOLD
- SILVER STORM
- MAGNETIC GREY
- SUNSET ROSÉ

i.life

Pur und unkompliziert bietet i.life unendlich viele Möglichkeiten für den Alltag. Die Kollektion umfasst drei verschiedene Angebote: i.life B, S und A, jedes mit seinem eigenen Designcharakter aber alle mit der gleichen Philosophie – vielseitige und intelligente Lösungen für den Alltag zu bieten.

1 **GROSSE REICHWEITE**
i.life ist eine komplette Kollektion, die Sanitärprodukte, Möbel, Duschwannen und Badewannen umfasst. Die Keramikserie zeichnet sich durch die **neue graue Oberfläche** aus (bei ausgewählten Modellen erhältlich), die perfekt zu Armaturen in Silk Black passt, wie zum Beispiel aus der Serie Ceraplan.

2 **VOLLE KOMPATIBILITÄT DER MÖBEL**
Die i.life Möbelserie umfasst 3 Ausladungen – i.life S (38 cm), i.life A (44 cm) sowie i.life B (50 cm), die mit Möbelwaschtischen oder Schalen kombiniert werden können.

Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org
PEFC/16-37-1613

carb 2

3 **TECHNOLOGIE**
Die WCs sind mit der RimLS+ Technologie ausgestattet, die eine optimale Spülung nahezu ohne Wasserspritzer gewährleistet, sowie mit EasyFix+-Installation, einem neuen Befestigungssystem von oben durch die Sitzbefestigungslöcher.

OBERFLÄCHEN - MÖBEL

- WEISS MATT
- SAND BEIGE
- GREIGE MATT
- QUARTZGRAU
- CARBONGRAU
- EICHE NATUR
- COFFEE OAK

OBERFLÄCHEN - WASCHTISCHE

- WEISS GLÄNZEND
- GRAU (NEU)

OBERFLÄCHEN - DUSCHWANNEN

- CARRARAWEISS
- QUARZGRAU
- SANDSTEIN
- SCHIEFER

OBERFLÄCHEN - GRIFFE

- SILK MATT
- CHROM GEBÜRSTET

◀ CERAPLAN
Waschtischarmatur Silk Black

◀ i.life B
Möbelwaschtisch
& Waschtisch-
Unterschrank

Singular™
from Ideal Standard

Mit der Entwicklung von i.life hat Ideal Standard drei Serien (A, B, S) und eine komplette Reihe von Bade- und Duschprodukten geschaffen, die jeweils ihren eigenen Design-charakter und ihre eigenen technischen Eigenschaften haben.

Ceraplan

Die neu gestaltete Ceraplan ist moderner, schlanker und glatter als je zuvor und bietet eine schöne Balance zwischen Stil und Technologie. Das Herzstück Ihres Badezimmers.

1

GARANTIERT LANGLEBIG

Die patentierte **FirmaFlow®** Kartusche ist mit ihrer innovativen Technik unangefochtener Marktführer. Mit ihrem besonders reibungslosen Betrieb ist FirmaFlow® für eine lange Lebensdauer ausgelegt. 500.000 Zyklen, weit über den europäischen Normen.

2

SCHNELL INSTALLIERT

Das **EasyFix+**-System von Ideal Standard macht die Montage schneller und einfacher und ist 50% schneller als klassische Montagesysteme.

3

EINE LÖSUNG FÜR JEDEN BEDARF

Die Ceraplan Waschtischarmatur ist in verschiedenen Größen erhältlich, damit Sie Ihre perfekte Lösung wählen können.

OBERBFLÄCHEN - ARMATUREN



- Ecoflow
- Heißwasser-Temperaturbegrenzung
- Smartshine®
- Metallrosetten

Kontrolle ist der Schlüssel zu einem großartigen Duscherlebnis. Ceraplan wird von der FirmaFlow®-Kartusche gesteuert und zeichnet sich durch ihr ergonomisches Design aus. Mit Ceraplan können Sie die Temperatur und den Durchfluss für Ihr ideales Duscherlebnis einstellen und gleichzeitig Wasser und Energie sparen.

Silk Black

Schwarz verkörpert Raffinesse und wertet jeden Raum im Handumdrehen auf, ganz gleich, ob Sie Ihren Raum komplett umgestalten möchten. Oder schaffen Sie einen visuellen Kontrast, indem Sie nur einen Hauch von Schwarz hinzufügen.
Mit seiner breiten Produktpalette bietet Silk Black unendlich viele Möglichkeiten, sich auszudrücken.

1 **EIN VOLLSTÄNDIGES ANGEBOT – JETZT ERWEITERT.**
Unsere Silk Black Oberfläche ist erhältlich für Keramik, Armaturen, Duschprodukte und Zubehör sowie eine große Vielfalt an verschiedenen Designs.

2 **STILVOLLE MÖBELOPTIONEN**
Waschtische und Waschbecken können mit passenden Möbeln in Walnuss dunkel mit Schwarz kombiniert werden.

3 **HOCHLEISTUNGSTECHNOLOGIE**
Unsere Produkte sind mit einigen der bekanntesten Innovationen von Ideal Standard ausgestattet:
- Toiletten mit **AquaBlade®** oder **RimLS+®** Spültechnologien
- Armaturen mit **Firma Flow® Kartuschentechnologie**
- Duschthermostate mit **Navigo®** und **ThermoBalance**-Technologie
- Armaturen mit **iX-Hybridtechnologie** (manuell/elektronisch)

Keramik & Möbel

Silk Black

CONNECT AIR

Seite 398

CONNECT AIR
Handwaschbecken

CONNECT AIR Cube
Connect Air Cube
Waschtisch und
Unterschrank

CONNECT AIR
Wand-WC und Bidet

CONCA
Spiegel

CONNECT AIR
Wand-WC

CONNECT AIR
Möbelwaschtisch und
Unterschrank

Armaturen

Silk Black

CERAPLAN

Seite 431

CERALINE

Seite 423

CERAFINE O

Seite 416

TONIC II

Seite 441

SENSORFLOW

Seite 484

iSERIES iX

Seite 444

CERALOOK

Seite 492

Duschsysteme

Silk Black

ALU+

Seite 465

CERATHERM NAVIGO®

Seite 451

CERATHERM T125

Seite 460

CERATHERM

Seite 455

CERATHERM T25

Seite 464

IDEALRAIN

Seite 471



CERATHERM S200

Seite 440

Brausewannen

ULTRA FLAT NEW

Seite 442

Baden, Betätigungsplatten und Zubehör

Silk Black

CONNECT Badewannenaufsatz

CERATHERM T25

Seite 448



CERAPLAN

Seite 438

IOM ACCESSOIRES

Seite 498

ALU+ Beauty bar

Seite 496

OLEAS Betätigungsplatte und IOM Accessoires

Leaders in performance

Von Komfort und Sicherheit bis hin zu Hygiene, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit – Spitzenleistungen machen alles möglich.

Die Kombination von Erfahrung und Fachwissen ermöglicht es uns, Grenzen zu überwinden und neue Möglichkeiten zu schaffen, die einen neuen Standard für Waschräume und Badezimmer setzen. Das ist Erfindungsreichtum in seiner besten Form. Führend in der Leistung.

Diamatec®

Entwickelt, um zu erfreuen.

In dem Bestreben, die dünnsten und präzisesten Designs in der Keramik zu erreichen, wurde Diamatec® entwickelt mit einer einzigartigen Mischung aus Tonerde und Schamotte. Das Ergebnis ist ein neues Material, mit dem Sie das fast Unmögliche erreichen können: hochkomplexe und anspruchsvolle Designs mit noch nie dagewesenen Festigkeit und Haltbarkeit. Kombiniert mit unserer Farbpalette schafft Diamatec® einen Look zum Genießen.

Eine einzigartige Mischung aus Tonerde und Schamotte.

Ein Material, das hochkomplexe und anspruchsvolle Designs ermöglicht.

Beispiellose Stärke und Haltbarkeit.



Navigo®

Entwickelt für präzise Kontrolle.

Die ultimative Kontrolle über Wassertemperatur und -fluss war noch nie so einfach wie mit Navigo, der innovativen thermostatischen Duschlösung, unterstützt durch die versteckte Technologie des bewährten EasyBox-Unterputzkörpers.
Die beiden oberen Knöpfe ermöglichen es Ihnen, das Wasser ein- und auszuschalten und die Menge mit einer einzigen sanften Bewegung zu regulieren. Eine Technologie, auf die Sie sich verlassen können.

Ein einziger Druckknopf steuert das Ein- und Ausschalten des Wassers und die Menge.

Elegantes, minimalistisches Design für das moderne Badezimmer.

Präzise und konstante Temperatureinstellungen.

FirmaFlow®

Entwickelt für ein langes Leben.

1969 leisteten wir Pionierarbeit mit der Keramik-Kartusche. Diese Innovation definierte die Art und Weise, wie die Menschen ihr Bad nutzen, neu und ermöglichte die Entwicklung der Einhebelarmatur.

Als ultimative Weiterentwicklung der ursprünglichen Keramik-Kartusche ist FirmaFlow® rund 50 Jahre später mit seiner innovativen Technik und außergewöhnlichen Langlebigkeit der unbestrittene Marktführer. Mit ihrer besonders leichtgängigen Funktionsweise ist FirmaFlow® für eine Lebensdauer von über 500.000 Zyklen ausgelegt, was weit über den europäischen Normen liegt.

FirmaFlow® Therm

Entwickelt für Komfort und Sicherheit.

Die Thermostatkartusche FirmaFlow® Therm ist aus kalkresistentem Polymer gefertigt, verfügt über einen engmaschigen Filter – und ist speziell konzipiert, um jedes Produkt der Reihe zuverlässig über seine gesamte Lebensdauer hinweg thermostatisch geregelt zu versorgen.



Cool Body Technologie

Entwickelt, um zu schützen.

Die Cool Body-Technologie sorgt dafür, dass der Warmwasserfluss immer von kaltem Wasser umgeben ist. Also auch wenn heißes Wasser fließt, bleibt das Thermostatgehäuse stets kühl und schützt so Benutzer jeden Alters.

RimLS+®

Entwickelt für Hygiene.

Mit jeder Spülung liefert RimLS+ eine kraftvolle Reinigung des gesamten Beckens. RimLS+ ist spritzfrei, leichter zu reinigen und die beste Lösung für häufig genutzte Badezimmer.

88 % der Haushalte würden eine Ideal Standard Rimless+ Toilette kaufen. Eine Toilette mit ausgezeichneter Hygieneleistung.*

*Ergebnis einer von Ideal Standard in Auftrag gegebenen und von den Instituten TCV-/isi-GmbH durchgeführten Nutzerbefragung [n = 1.000 Haushalte mit Wohneigentum – Deutschland n=500; Italien n=500], basierend auf dem Ergebnis eines von X-Tech srl für Ideal Standard durchgeführten externen Tests zur Messung hygienischer Parameter der Toilettenspülung [ungewaschene Toilettenfläche, Anzahl der Wasserspritzer].
Wissenschaftliche Begleitung der Nutzerbefragung: Prof. Dr. Andreas Scharf, Hochschule für Technik und Wirtschaft Nordhausen

ProSys®

Entwickelt, damit alles zusammen passt.

Das ProSys® Installationssystem bietet komplette Vorwandlösungen für alle Waschraumausstattungen: Toiletten, Bidets, Waschtische und Duschen. Mit verschiedenen Produkten für Massiv- und Trockenbauanwendungen ist ProSys® ideal für eine Vielzahl von Projekten. Dieses vielseitige Sortiment lässt sich komfortabel mit dem Ideal Standard Keramik- und Armaturensortimentkombinieren. Mit einer durchgängigen Qualitätskontrolle und überdurchschnittlichen Prüfstandards bietet das ProSys®-System absolute Sicherheit.



AquaBlade®

Entwickelt für Hygiene.

Hervorragende, spritzfreie Spülung, auch bei geringen Wassermengen. Für Räume, in denen Hygiene an erster Stelle steht, und für Waschräume, in denen der erste Eindruck entscheidend ist, ist Aquaßlade® die ultimative Designlösung.

SAUBERER
Die AquaBlade® Technologie sorgt dafür, dass jedes Mal 95% der Oberfläche gereinigt werden.

LEISER
AquaBlade® ist nachweislich bis zu 25% leiser als vergleichbare Modelle.

SMARTER
Effektivere und effiziente-re Nutzung des Wassers im Vergleich zu herkömmlichen Spülungen.

Übersicht Produktinformations-Icons

Keramik

1-Mengen Spültechnik

2-Mengen Spültechnik

4,5 Liter

Barrierefrei, gemäß DIN 18040

Diamatec

EasyFix+

IdealPlus

Leichte Reinigung

Spülrandlose Spültechnologie RimLS

Spülrandlose Spültechnologie RimLS+


SoftClosing WC

WC-Sitz abnehmbar

SmartGuard

Spültechnologie AquaBlade

Unsichtbare Befestigung

Wassersparend

Möbel


SoftClosing Möbel

FSC zertifiziert

PEFC zertifiziert

Bade- und Brausewannen

Rutschhemmende Oberfläche

Vorwandinstallationen

Infrarot-elektronische Betätigung

Kapazitiv-elektronische Betätigung

Mechanische Betätigung

Pneumatische Betätigung

SmartFlush

Vandalismussicher

Armaturen

3 Strahlarten

5L-Strahlregler

App-Kompatibilität

Automatische Stagnationsspülung

Brausearm schwenkbar während der Montage

BlueStart

Click-Technologie

CoolBody

Durchflussbegrenzer

EasyClean

EASY-Fix

EasyFix+


Easy mount

Energiesparend

Heißwasser-temperaturbegrenzer


Herausziehbare Handbrause


Horizontal und Vertical Flex während der Montage

IdealFlex

Integrierter Seifenspender

Komfortable Höhe

LightMove

Metallgriffe



Metall-Regenbrause

Metallrosetten

Navigo Druck-knopfumschaltung

Schwenkbarer Auslauf

Vollständig berührungslos

Vorfenstermontage

Verdeckter Strahlregler

Vertical Flex

Niederdruck



Temperatursperre bei 40° C

Thermische Entkopplung

TopFix (Schnell-montagesystem)

SmartShine Oberfläche

Wassersparend

Ideal Standard

ATELIER

COLLECTIONS

ATELIER COLLECTIONS
PREISLISTE

Around	68
Blend	72
Calla	88
Ceratherm Navigo	102
Conca Keramik	108
Conca Möbel	142
Conca Armaturen	203
Conca Accessoires	222
Connect Air	234
Extra	236
Extra Armaturen	268
Idealrain Atelier	284
Ipalyss	296
Joy	308
Joy Neo	334
Linda-X	358
Tipo-Z	372
Zubehör	376

Waschtisch-Oberflächen

Eine Palette neuer Farbtöne macht die Ipalyss Kollektion von Robin Levien noch vielseitiger. Sämtliche Waschtische der Kollektion sind nun in 10 verschiedenen matten Oberflächen sowie Weiß und Schwarz glänzend erhältlich.



01
Weiß (Alpin)

MA
Weiß (Alpin)
Ideal Plus



V1
Seidenweiß

V6
Granatapfel

V7
Nude

V5
Schiefergrau

X8
Puderblau

V9
Betongrau

X9
Salbeigrün

V8
Nerz

V4
Kaschmir

V3
Schwarz
matt



V2
Schwarz
glänzend

Armaturen-Oberflächen

Die wichtigsten Armaturenreihen von Ideal Standard – darunter Conca und Joy von Ludovica und Roberto Palomba – sind in verschiedenen Farben erhältlich. Neben Chrom sind auch die neuen Oberflächen Silver Storm, Brushed Gold und Magnetic Grey verfügbar.



AA
Chrom

GN
Silver Storm

A2
Brushed Gold

A5
Magnetic Grey

Conca Waschtischunterschrank-Oberflächen

Die Waschtischunterschränke der Kollektion Conca sind mit verschiedenen Oberflächen (Holz und Lack) verfügbar. Die verwendeten Materialien sowie langfristig mögliche Veränderungen können zu geringfügigen Farbabweichungen führen.



Y1
Weiß matt
lackiert

Y2
Anthrazit matt
lackiert

Y3
Sunset matt
lackiert

Y4
Eiche geflammt
Furnier

Y5
Walnuss dunkel
Furnier

Y6
Eiche hell
Furnier

Conca Waschtischplatten-Oberflächen

Die aus Feinsteinzeug gefertigten Waschtischplatten der Kollektion Conca sind mit verschiedenen Oberflächen erhältlich.



DI
Pietra Grau



DH
Marmor
Calacatta



DG
Marmor
Noir Desir

Wannen-Oberflächen

Für die neuen Atelier Collections Bäder stehen 3 Oberflächen zur Auswahl.



01
Weiß
glänzend



EN
Weiß
matt



V1
Seidenweiß



V2
Weiß/Schwarz
glänzend

Conca Waschtischunterschränke

Der elegante und minimalistische Ansatz der Kollektion Conca schenkt Ihrem Bad ein ausgeprägt individuelles Ambiente. Conca bietet eine breite Palette von Lösungen in zwei verschiedenen Tiefen, die mit 1 oder 2 Auszügen in Breiten von 600 mm bis 2400 mm erhältlich sind.

WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

WASCHTISCHUNTERSCHRANK: Tiefe 372 mm – Höhe 550 mm / 1 Auszug



2 Auszüge



WASCHTISCHUNTERSCHRANK: Tiefe 372 mm – Höhe 550 mm / 2 Auszüge



WASCHTISCHUNTERSCHRANK: Tiefe 505 mm – Höhe 370 mm / 1 Auszug



2 Auszüge



WASCHTISCHUNTERSCHRANK: Tiefe 505 mm – Höhe 550 mm / 2 Auszüge



4 Auszüge

WASCHTISCHPLATTEN

WASCHTISCHPLATTEN: Tiefe 372 mm – Stärke 6 mm / Feinsteinzeug

WASCHTISCHPLATTEN: Tiefe 505 mm – Stärke 6 mm / Feinsteinzeug

KONSOLEN

KONSOLEN: Tiefe 505 mm – Höhe 80 mm



HOCHSCHRÄNKE UND HALB-HOCHSCHRÄNKE

Hochschrank: Tiefe 250 mm Höhe 1700 mm



Halb-Hochschrank: Tiefe 250 mm Höhe 1400 mm



Halb-Hochschrank: Tiefe 250 mm Höhe 1400 mm



Bestellformular
für Keramik-Waschtischplatten Conca

IDEALSTANDARD.DE/CONCACUT

1. Wählen Sie die Modell-Nr. und Menge der Keramik-Waschtischplatten.

SKU-Code	Menge

2. Möchten Sie die Waschtischplatte ohne Ausschnitt?
   Wenn ja, bitte das Kästchen ankreuzen. ☐

3. Wenn ein Ausschnitt gewünscht wird, wählen Sie bitte die Art der Installation aus der unten stehenden Tabelle aus und tragen den Code rechts in die Box ein. ☐

Waschtischtyp

Ausschnitt	Wandwaschtisch aufgesetzt*	Ausschnitt-Code	Aufsatz-Schale mit Wandabstand*	Ausschnitt-Code
	Zentriert auf der Waschtischplatte, Waschtisch wandbündig Für Waschtischplatten 60, 80, 100, 120 cm	 CB	Zentriert auf der Waschtischplatte, Aufsatz-Schale mit Wandabstand. Für Waschtischplatten 60, 80, 100, 120 cm	 CV
	Linke Seite auf der Waschtischplatte, Waschtisch wandbündig. Für Waschtischplatten 120, 160, 200, 240 cm	 CL	Linke Seite auf der Waschtischplatte, Aufsatz-Schale mit Wandabstand. Für Waschtischplatten 120, 160, 200, 240 cm	 CS
	Rechte Seite auf der Waschtischplatte, Waschtisch wandbündig. Für Waschtischplatten 120, 160, 200, 240 cm	 CR	Rechte Seite auf der Waschtischplatte, Aufsatz-Schale mit Wandabstand. Für Waschtischplatten 120, 160, 200, 240 cm	 CD
	Beide Seiten auf der Waschtischplatte, Waschtisch wandbündig. Für Waschtischplatten 120, 160, 200, 240 cm	 CT	Beide Seiten auf der Waschtischplatte, Aufsatz-Schale mit Wandabstand. Für Waschtischplatten 120, 160, 200, 240 cm	 CW

Der Plattenausschnitt ermöglicht die Platzierung eines Waschtisches, der einen seitlichen Abstand von mindestens 20 mm gewährleistet.
(Exakte Ausschnittgröße siehe Formular Unterschrank)

4. Armaturenbohrung für Aufsatz-Schalen. Bitte Option für die Position der Armatur ankreuzen:

☐ *
☐ **
☐
☐

* Ohne Bohrung / Wand-Waschtischarmatur

** Max. Ausladung der Ausatz-Schale beträgt 40 cm

5. Artikel-Code Waschtisch/Aufsatz-Schale:

6. Händlerinfo

Name

Adresse

Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit und Verbindlichkeit der Bestellung.

Unterschrift:

Bitte füllen Sie das gesamte Formular aus. Die Bestellung ist bindend und kann weder geändert noch storniert werden.

Ideal Standard

Bestellformular
für Unterschränke mit Waschtischplatten Conca

IDEALSTANDARD.DE/CONCACUT

1. Wählen Sie die Modell-Nr. und Menge der Waschtisch-Unterschränke mit Waschtischplatte.

SKU-Code	Menge

2. Bitte wählen Sie die Art der Installation aus der unten stehenden Tabelle aus und tragen den Code rechts in die Box ein. ☐

Waschtischtyp

Ausschnitt	Wandwaschtisch aufgesetzt*	Ausschnitt-Code	Aufsatz-Schale mit Vessel-Armatur/ Aufsatz-Schale mit Wand-Armatur*	Ausschnitt-Code
	Linke Seite auf der Waschtischplatte, Waschtisch wandbündig. Für Waschtischplatten 120, 160, 200, 240 cm	 CL	Linke Seite auf der Waschtischplatte, Aufsatz-Schale mit Wandabstand. Für Waschtischplatten 120, 160, 200, 240 cm	 CS
	Rechte Seite auf der Waschtischplatte, Waschtisch wandbündig. Für Waschtischplatten 120, 160, 200, 240 cm	 CR	Rechte Seite auf der Waschtischplatte, Aufsatz-Schale mit Wandabstand. Für Waschtischplatten 120, 160, 200, 240 cm	 CD
	Beide Seiten auf der Waschtischplatte, Waschtisch wandbündig. Für Waschtischplatten 160, 200, 240 cm	 CT	Beide Seiten auf der Waschtischplatte, Aufsatz-Schale mit Wandabstand. Für Waschtischplatten 160, 200, 240 cm	 CW

* Der Plattenausschnitt ermöglicht die Platzierung eines Waschtisches, der einen seitlichen Abstand von mindestens 20 mm gewährleistet.

Ausschnitt Wandwaschtisch



Ausschnitt Aufsatzschale für Wand-Armatur



Ausschnitt Aufsatzschale für Vessel-Armatur (ohne Hahnloch-Bohrung)**



** Die Hahnloch-Bohrung kann leider nicht angeboten werden und muss vor Ort selbst vorgenommen werden.

3. Bitte ankreuzen, wenn eine Wand-Armatur verwendet wird

Wand-Armatur
☐

4. Artikel-Code Waschtisch/Aufsatz-Schale:

5. Händlerinfo

Name

Adresse

Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit und Verbindlichkeit der Bestellung.

Unterschrift:

Bitte füllen Sie das gesamte Formular aus. Die Bestellung ist bindend und kann weder geändert noch storniert werden.

Ideal Standard

Around

RAUM FÜR ÄSTHETIK

Der richtige Ausdruck für Ihren persönlichen Stil. Elegant und kultiviert: Die ikonische Ästhetik von Around setzt einen unmissverständlichen Schwerpunkt in jedem Raum.

Around

Ausschreibungstext

Körperform-Badewanne 1800 mm, freistehend aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN 14516 und DIN EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Einbau durch mitgelieferten Montagesatz auf fertig gefliesten Boden. Inklusive Ab- und Überlaufgarnitur in chrom.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Freistehende Badewanne 180 x 85 cm	**K871501**	1800 x 850 x 760	D	2.767,80
	K8715V1		D	3.315,60
	K8715V2		D	3.728,78
Optionales Zubehör				
Ablaufdeckel rund weiß	**LV26001**		D	107,55
Ablaufdeckel rund seidenweiß	**LV260V1**		D	107,55
Ablaufdeckel rund schwarz matt	**LV260V3**		D	107,55

Farben

01 Weiß (Alpin)
V1 Seidenweiß
V2 Schwarz glänzend
V3 Schwarz matt





Blend

DER REIZ VOLLKOMMENER KLARHEIT

Schlichtheit bedeutet, alles Unnötige wegzulassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Jedes Detail der Blend Kollektion ist gründlich durchdacht, um absolute Klarheit zu erzielen.

Blend Curve

AquaBlade TECHNOLOGY

RimLS+ TECHNOLOGY

Blend Cube

AquaBlade TECHNOLOGY

RimLS+ TECHNOLOGY

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0293963) für unsichtbare Befestigung von oben. DIN EN 997. Mit innovativer Spültechnologie AquaBlade®. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Standtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997 inklusive Befestigungssatz für verdeckte Befestigung (TT0293851). Mit innovativer Spültechnologie AquaBlade®. Abgang waagerecht verdeckt. Für Unterputzspülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt.

Hinweis zur verdeckten Befestigung beim Stand-WC: Bei der Verwendung von Vorwandinstallationselementen sind die für die Befestigung des Wand-WC's vorgesehene Schiene sowie der Ablaufstutzen entsprechend anzupassen.

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz „Curve“ (Wrapover) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl mit Softclosing. (T376001)

WC-Sitz „Curve“ (Wrapover) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T376101)

WC-Sitz „Curve“ (Sandwich) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl mit Softclosing. (T520801)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-WC „Curve“ AquaBlade®	**T374901**	355 x 540 x 340	D	462,75
	T3749MA		D	546,75
	T3749V1		D	601,65
Stand-WC „Curve“ AquaBlade®	**T375101**	355 x 560 x 400	D	462,75
	T3751V1		D	601,65
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz „Curve“ Wrapover Softclosing	**T376001**		D	130,05
	T3760V1		D	162,68
WC-Sitz „Curve“ Wrapover	**T376101**		D	96,15
	T3761V1		D	120,15
WC-Sitz „Curve“ Sandwich Softclosing	**T520801**		D	130,05
	T5208V1		D	162,68

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1 Seidenweiß













	T002767	J324867	T682067	T002667
A	60 - 85	125 - 135	185 - 200	165 - 185

Stand-WC „Curve“ erhöht AquaBlade®

Blend

Palomba Serafini Associati



Ausschreibungstext

Standtiefspül-WC erhöht aus Kristallporzellan. DIN EN 997 inklusive Befestigungssatz für verdeckte Befestigung (TT0293851). Mit innovativer Spültechnologie AquaBlade®. Abgang waagerecht verdeckt. Für Unterputzspülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt.

Hinweis zur verdeckten Befestigung beim Stand-WC: Bei der Verwendung von Vorwandinstallationselementen sind die für die Befestigung des Wand-WC's vorgesehene Schiene sowie der Ablaufstutzen entsprechend anzupassen.

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz „Curve“ (Wrapover) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl mit Softclosing. (T376001)

WC-Sitz „Curve“ (Wrapover) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T376101)

WC-Sitz „Curve“ (Sandwich) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl mit Softclosing. (T520801)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Stand-WC „Curve“ erhöht AquaBlade®	**T375901**	355 x 560 x 460	D	655,80
	T3759V1		D	844,58
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz „Curve“ Wrapover Softclosing	**T376001**		D	130,05
	T3760V1		D	162,68
WC-Sitz „Curve“ Wrapover	**T376101**		D	96,15
	T3761V1		D	120,15
WC-Sitz „Curve“ Sandwich Softclosing	**T520801**		D	130,05
	T5208V1		D	162,68

Farben

01 Weiß (Alpin)
V1 Seidenweiß







Wand-WC „Curve“ RimLS+

Blend

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive EasyFix+ unsichtbare Befestigung von oben (WW966066). DIN EN 997. Mit RimLS+ spülrandloser Spültechnologie. Inklusive Adapter für WC-Sitz-Befestigung (TT0298635). Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz „Curve“ (Wrapover) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl mit Softclosing. (T376001)

WC-Sitz „Curve“ (Wrapover) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T376101)

WC-Sitz „Curve“ (Sandwich) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl mit Softclosing. (T520801)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-WC „Curve“ RimLs+	**T465501**	360 x 545 x 340	D	462,75
	T4655MA		D	546,75
	T4655V1		D	601,65
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz „Curve“ Wrapover Softclosing	**T376001**		D	130,05
	T3760V1		D	162,68
WC-Sitz „Curve“ Wrapover	**T376101**		D	96,15
	T3761V1		D	120,15
WC-Sitz „Curve“ Sandwich Softclosing	**T520801**		D	130,05
	T5208V1		D	162,68

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1 Seidenweiß







Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive EasyFix+ unsichtbare Befestigung von oben (WW966066). DIN EN 997. Mit RimLS+ spülrandloser Spültechnologie. Inklusive Adapter für WC-Sitz-Befestigung (TT0298635). Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

WC-Sitz „Curve" (Wrapover) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl mit Softclosing. (T376001)

Lieferumfang WC-Paket:

1x Blend „Curve" Wand-WC RimLS+ ohne Spülrand (T465501)

1x Blend „Curve" WC-Sitz Wrapover Softclosing (T376001)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-WC-Paket „Curve" RimLS+	**T520601**	360 x 545 x 340	D	605,78

Farben

01 Weiß (Alpin)



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandbidet aus Feinfeuerton. Inklusive Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung (TT0299598). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Standbidet aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung (TT0293851). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-Bidet „Curve"	**T375001**	355 x 540 x 250	D	364,28
	T3750MA		D	448,28
	T3750V1		D	473,40
Stand-Bidet „Curve"	**T375301**	355 x 560 x 400	D	364,28
	T3753V1		D	473,40

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1 Seidenweiß









Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0293963) für unsichtbare Befestigung von oben. DIN EN 997. Mit innovativer Spültechnologie AquaBlade. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Standtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997 inklusive Befestigungssatz für verdeckte Befestigung (TT0293851). Mit innovativer Spültechnologie AquaBlade®. Abgang waagerecht verdeckt. Für Unterputzspülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt.

Hinweis zur verdeckten Befestigung beim Stand-WC: Bei der Verwendung von Vorwandinstallationselementen sind die für die Befestigung des Wand-WC's vorgesehene Schiene sowie der Ablaufstutzen entsprechend anzupassen.

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz „Cube“ (Wrapover) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl mit Softclosing. (T3927..)

WC-Sitz „Cube“ (Wrapover) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T3926..)

WC-Sitz „Cube“ (Sandwich) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl mit Softclosing. (T521101)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Wand-WC „Cube“ AquaBlade®	**T368601**	360 x 540 x 345	D	492,30
	T3686MA		D	576,30
	T3686V1		D	640,05
Stand-WC „Cube“ AquaBlade®	**T368801**	360 x 560 x 400	D	492,30
	T3688V1		D	640,05
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz „Cube“	**T392601**		D	107,93
	T3926V1		D	134,93
WC-Sitz „Cube“ Wrapover Softclosing	**T392701**		D	143,63
	T3927V1		D	179,48
WC-Sitz „Cube“ Wrapover Sandwich Softlosing	**T521101**		D	143,63

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1 Seidenweiß















Wand-WC „Cube“ RimLS+

Blend

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive EasyFix+ unsichtbare Befestigung von oben (WW966066). DIN EN 997. Mit RimLS+ spülrandloser Spültechnologie. Inklusive Adapter für WC-Sitz-Befestigung (TT0298635). Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz „Cube“ (Wrapover) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl mit Softclosing. (T3927..)

WC-Sitz „Cube“ (Wrapover) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T3926..)

WC-Sitz „Cube“ (Sandwich) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl mit Softclosing. (T521101)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-WC „Cube“ RimLS+	**T465601**	365 x 545 x 340	D	492,30
	T4656MA		D	576,30
	T4656V1		D	640,05
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz „Cube“ Wrapover	**T392601**		D	107,93
	T3926V1		D	134,93
WC-Sitz „Cube“ Wrapover Softclosing	**T392701**		D	143,63
	T3927V1		D	179,48
WC-Sitz „Cube“ Sandwich Softlosing	**T521101**		D	143,63

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1 Seidenweiß







WC-Paket „Cube“ RimLS+

Blend

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive EasyFix+ unsichtbare Befestigung von oben (WW966066). DIN EN 997. Mit RimLS+ spülrandloser Spültechnologie. Inklusive Adapter für WC-Sitz-Befestigung (TT0298635). Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

WC-Sitz „Cube“ (Wrapover) aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl mit Softclosing. (T3927..)

Lieferumfang WC-Paket:

1x Blend „Cube“ Wand-WC RimLS+ ohne Spülrand (T465601)

1x Blend „Cube“ WC-Sitz Wrapover Softclosing (T392701)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-WC-Paket „Cube“ RimLS+	**T520701**	360 x 545 x 340	D	650,18

Farben

01 Weiß (Alpin)







Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandbidet aus Feinfeuerton. Inklusive Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung (TT0299598). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Standbidet aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung (TT0293851). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Wand-Bidet „Cube“	**T368701**	360 x 540 x 250	D	396,00
	T3687MA		D	480,00
	T3687V1		D	514,65
Stand-Bidet „Cube“	**T368901**	355 x 560 x 400	D	396,00
	T3689V1		D	514,65

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1 Seidenweiß













Calla

EIN ÜBERZEUGENDER MIX AUS VERGANGENHEIT UND GEGENWART

Die Kollektion Calla, entworfen von Ludovia und Roberto Palmoba, vereint klassisches Merkmale und subtile, zeitgenössische Akzente. Als eleganter Protagonist vermittelt die Serie auch in den kleinsten Räumen echte Raffinesse.

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Möbelwaschtisch aus Kristallporzellan. Zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken der Serien Conca und Ideal Standard i.life B. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit 3-Loch-Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Varianten

Möbelwaschtisch aus Kristallporzellan. Zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken der Serien Conca und Ideal Standard i.life B. Armaturenbank: 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen. Mit 3-Loch-Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Push-Open Ventile siehe Seite 378

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Möbel-Waschtisch 865 mm, 1 Hahnloch	**E224101**	865 x 540 x 175	D	391,65
Möbel-Waschtisch 665 mm, 1 Hahnloch	**E223801**	665 x 540 x 175	D	339,75
Varianten				
Möbel-Waschtisch 865 mm, 3 Hahnlöcher	**E224301**	865 x 540 x 175	D	391,65
Möbel-Waschtisch 665 mm, 3 Hahnlöcher	**E224001**	665 x 540 x 175	D	339,75

Farben

01 Weiß (Alpin)





















Conca Möbelwaschitisch-Unterschrank mit 2 Auszügen, 50 cm Ausladung, 60/80 cm **Calla**

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank für Möbelwaschtische Calla, Extra und i.life B, Ausladung 50 cm, Wandhängend mit 2 Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion).

Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt

T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möberwaschtisch-Unterschrank 600 mm, 2 Auszüge	**T4573Y1**	600 x 500 x 550	D	910,35
	T4573Y2		D	910,35
	T4573Y3		D	910,35
	T4573Y4		D	1.001,25
	T4573Y5		D	1.001,25
	T4573Y6		D	1.001,25
Möbelwaschtisch-Unterschrank 800 mm, 2 Auszüge	**T4574Y1**	800 x 500 x 550	D	1.049,18
	T4574Y2		D	1.049,18
	T4574Y3		D	1.049,18
	T4574Y4		D	1.152,90
	T4574Y5		D	1.152,90
	T4574Y6		D	1.152,90
Otionales Zubehör				
LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	200 x 230 x 50	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	240 x 370 x 147	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier





Conca Möbelwaschtisch-Unterschrank mit 1 Auszug, 50 cm Ausladung, 60/80 cm **Calla**

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank für Möbelwaschtische Calla, Extra und i.life B, Ausladung 50 cm, Wandhängend mit 1 Auszug, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion).

Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt

T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möberwaschtisch-Unterschrank 600 mm, 1 Auszug	**T4577Y1**	600 x 500 x 550	D	696,45
	T4577Y2		D	696,45
	T4577Y3		D	696,45
	T4577Y4		D	766,43
	T4577Y5		D	766,43
	T4577Y6		D	766,43
Möberwaschtisch-Unterschrank 800 mm, 1 Auszug	**T4578Y1**	800 x 500 x 550	D	800,25
	T4578Y2		D	800,25
	T4578Y3		D	800,25
	T4578Y4		D	883,20
	T4578Y5		D	883,20
	T4578Y6		D	883,20
Otionales Zubehör				
LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	200 x 230 x 50	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	240 x 370 x 147	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier





Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Standkonsole aus pulverbeschichtetem Stahl, inklusive Wandbefestigung. Justierbare Kunststoffenden der Standbeine. Passend zu Waschtischen der Serien Calla, Extra, Ideal Standard i.ife B

Empfohlenes Zubehör:

Designsiphon in Schwarz matt (T4441XG)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Standkonsole 80 x 50 cm Schwarz matt	**E2533XG**	760 x 836 x 428	D	608,78
Standkonsole 60 x 50 cm Schwarz matt	**E2531XG**	560 x 836 x 428	D	553,43
Empfohlenes Zubehör				
Designsiphon Schwarz matt	**T4441XG**		D	163,13

Farben

XG Schwarz matt



	A
E2531	560
E2533	760

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit 3-Loch-Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Varianten

Waschtisch aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen. Mit 3-Loch-Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Standsäule E222401

Push-Open Ventile und Design-Siphon siehe Seite 378

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 715 mm, 1 Hahnloch	**E221901**	715 x 500 x 175	D	287,85
Waschtisch 615 mm, 1 Hahnloch	**E221601**	615 x 500 x 175	D	264,23
Varianten				
Waschtisch 715 mm, 3 Hahnlöcher	**E222301**	715 x 500 x 175	D	287,85
Waschtisch 615 mm, 3 Hahnlöcher	**E221801**	615 x 500 x 175	D	264,23
Optionales Zubehör				
Standsäule	**E222401**		D	183,98

Farben

01 Weiß (Alpin)













Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Armaturenbank links: 1 Hahnloch durchgestochen. Mit 3-Loch-Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Armaturenbank rechts: 1 Hahnloch durchgestochen. Mit 3-Loch-Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Handwaschbecken 500 mm, 1 Hahnloch links	**E223301**	500 x 320 x 180	D	212,33
Handwaschbecken 500 mm, 1 Hahnloch rechts	**E223401**	500 x 320 x 180	D	212,33

Farben

01 Weiß (Alpin)











Bidet

Calla

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Stand-Bidet aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit 3-Loch-Überlauf. Inklusive Befestigungssatz (TT0257919).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Bidet	**E222601**	360 x 540 x 400	D	335,03

Farben

01 Weiß (Alpin)







Standtiefspül-WC mit Spülrand

Calla

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Standtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 997. Glasierter geschlossener Spülrand. Abgang waagerecht verdeckt. Für Unterputz-Spülkasten ab 4,5 Liter Inhalt.

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz aus glänzend lackiertem MDF. Scharniere aus Edelstahl mit Softclosing. Weiß. (E251801)

WC-Sitz aus glänzend lackiertem MDF. Scharniere aus Edelstahl mit Softclosing. Schwarz. (E2518GB)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Standtiefspül-WC mit Spülrand	**E222501**	365 x 540 x 400	D	368,03
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz Softclosing, weiß	**E251801**		D	141,68
WC-Sitz Softclosing, schwarz	**E2518GB**		D	141,68

Farben

01 Weiß (Alpin)

GB Schwarz









Standtiefspül-WC mit Spülrand

Calla

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Standtiefspül-WC für Kombination aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 997. Abgang außen waagerecht. Glasierter geschlossener Spülrand. Anschluss für Spülkasten 6 Liter.

Benötigtes Zubehör

Spülkasten 6 Liter aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf von unten (E251201)

Spülkasten 6 Liter aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf seitlich oben links oder rechts. (E251301)

WC-Sitz Softclosing, weiß (E251801)

WC-Sitz Softclosing, schwarz (E2518GB)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Standtiefspül-WC für Kombination, weiß	**E222701**	365 x 560 x 825	D	372,75
Benötigtes Zubehör				
Spülkasten, Zulauf unten	**E251201**		D	254,78
Spülkasten, Zulauf seitlich oben links / rechts	**E251301**		D	254,78
WC-Sitz Softclosing, weiß	**E251801**		D	141,68
WC-Sitz Softclosing, schwarz	**E2518GB**		D	141,68

Farben

01 Weiß (Alpin)

GB Schwarz









Freistehende Duo-Badewanne

Calla

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Duo-Badewanne 1800 mm, freistehend aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN 14516 und DIN EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Einbau durch mitgelieferten Montagesatz auf fertig gefliesten Boden. Inklusive Ab- und Überlaufgarnitur. Sichtteile verchromt.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Freistehende Duo-Badewanne 180 x 80 cm	**T500401**	1795 x 800 x 690	D	3.974,48

Farben

01 Weiß (Alpin)





Ceratherm Navigo

DUSCHVERGNÜGEN PAR EXCELLENCE

Ceratherm Navigo erweitert das Duschvergnügen mit einer neuartigen Bedienung, bei der sich der Wasserfluss per Knopfdruck aktivieren und mittels Drehung regulieren lässt. In der Ausführung mit zwei Wasserkanälen auch unabhängig voneinander.
Das ist Duschkomfort der Extraklasse.

Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit einer Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße 157 x 157 mm. Kanal aktivier- und steuerbar mittels kombiniertem Druck-Drehknopf aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Temperatursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	Euro
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit einer Entnahmestelle, eckige Rosette	**A7301AA**	15 Liter	A	591,45
	A7301GN	15 Liter	D	916,73
	A7301A2	15 Liter	D	962,55
	A7301A5	15 Liter	D	962,55

* Durchflussleistung gemessen ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause

Benötigtes Zubehör

Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08

Oberflächen A1000 .. TEAM: 761001

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit einer Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Ø 157 mm. Kanal aktivier- und steuerbar mittels kombiniertem Druck-Drehknopf aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Temperatursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	Euro
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit einer Entnahmestelle, runde Rosette	**A7295AA**	15 Liter	A	744,00
	A7295GN	15 Liter	D	1153,10
	A7295A2	15 Liter	D	1153,10
	A7295A5	15 Liter	D	1153,10

* Durchflussleistung gemessen ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause

Benötigtes Zubehör

Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08

Oberflächen A1000 .. TEAM: 761001

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit zwei Entnahmestellen. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße 157 x 157 mm. Beide Kanäle unabhängig voneinander aktivier- und steuerbar mittels kombinierter Druck-Drehknöpfe aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Temperatursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	Euro
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit zwei Entnahmestellen, eckige Rosette	**A7302AA**	18/24 Liter	A	621,08
	A7302GN	18/24 Liter	D	962,55
	A7302A2	18/24 Liter	D	962,55
	A7302A5	18/24 Liter	D	962,55

* Durchflussleistung gemessen 1 Kanal einzeln/2 Kanäle zusammen (ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause)

Benötigtes Zubehör

Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08

Oberflächen

A1000 .. TEAM: 761001

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit zwei Entnahmestellen. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Ø 157 mm. Beide Kanäle unabhängig voneinander aktivier- und steuerbar mittels kombinierter Druck-Drehknöpfe aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Temperatursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	Euro
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit zwei Entnahmestellen, runde Rosette	**A7296AA**	18/24 Liter	A	621,08
	A7296GN	18/24 Liter	D	962,55
	A7296A2	18/24 Liter	D	962,55
	A7296A5	18/24 Liter	D	962,55

* Durchflussleistung gemessen 1 Kanal einzeln/2 Kanäle zusammen (ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause)

Benötigtes Zubehör

Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08

Oberflächen

A1000 .. TEAM: 761001

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Conca

TRADITION INSPIRIERT UNSERE ZUKUNFT

Beim Entwickeln der Kollektion Conca ließen sich Ludovica und Roberto Palomba von dem funktionalen und ästhetischen Reiz der Geometrie in Architektur, Design und gestaltenden Künsten leiten.

Als Inspiration für die elegante Schlichtheit der Kollektion diente Ideal Standards Designsprache der 1970er, mit der durchdachte Gestaltung Einzug in die Welt des Bades hielt.



Palomba Serafini Associati

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf.

Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben (T3694.. 4 Stockschrauben) M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben

(T3838.. 4 Stockschrauben) M10 x 140 mm (WW965340).

Inklusive Ausschnittschablone.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone für Waschtische TT0299724.

Designsiphon chrom 75 mm E0079AA

Designsiphon Silver Storm T4441GN

Designsiphon Brushed Gold T4441A2

Designsiphon Magnetic Grey T4441A5

Push-Open Ventil Chrom E1482AA

Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN

Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2

Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 500 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T369001**	500 x 450 x 165	D	325,88
	T3690MA		D	409,88
	T3690V1		D	423,68
Waschtisch 600 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T369101**	600 x 450 x 165	D	387,30
	T3691MA		D	471,30
	T3691V1		D	503,63
Waschtisch 800 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T369201**	800 x 450 x 165	D	500,03
	T3692MA		D	584,03
	T3692V1		D	650,10
Waschtisch 1000 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T369301**	1000 x 450 x 165	D	658,95
	T3693MA		D	742,95
	T3693V1		D	856,65
Waschtisch 1200 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T369401**	1200 x 450 x 165	D	810,00
	T3694MA		D	894,00
	T3694V1		D	1.052,93
Produktvarianten				
Waschtisch 500 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T381201**	500 x 450 x 165	D	381,30
	T3812MA		D	465,30
	T3812V1		D	495,75
Waschtisch 600 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T381801**	600 x 450 x 165	D	442,65
	T3818MA		D	526,65
	T3818V1		D	575,48
Waschtisch 800 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T382601**	800 x 450 x 165	D	555,38
	T3826MA		D	639,38
	T3826V1		D	721,88
Waschtisch 1000 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T383201**	1000 x 450 x 165	D	714,38
	T3832MA		D	798,38
	T3832V1		D	928,50
Waschtisch 1200 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T383801**	1200 x 450 x 165	D	865,13
	T3838MA		D	949,13
	T3838V1		D	1.124,78

Optionales Zubehör				
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08
Designsiphon	**T4441GN**		D	181,58
	T4441A2		D	181,58
	T4441A5		D	181,58
Push-Open Ventil	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

V1 Seidenweiß

Oberflächen

AA Chrom

GN Edelstahl

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey









	A	B	C
T3692/T3826	800	780	280
T3691/T3818	600	580	280
T3690/T3812	500	480	200













Palomba Serafini Associati

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Ohne Überlauf.

Befestigung mit 2 Stockschrauben (T3806.. 4 Stockschrauben)

M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Ohne Überlauf. Befestigung mit Stockschrauben (T3842.. 4 Stockschrauben)

M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299724

Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger E211401

Nicht verschließbares Schaftventil chrom J3291AA

Push-Open Ventil Chrom E1483AA

Push-Open Ventil Silver Storm E1483GN

Push-Open Ventil Brushed Gold E1483A2

Push-Open Ventil Magnetic Grey E1483A5

Designsiphon Silver Storm T4441GN

Designsiphon Brushed Gold T4441A2

Designsiphon Magnetic Grey T4441A5

Designsiphon chrom 75 mm E0079AA

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Waschtisch 500 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf	**T378501**	500 x 450 x 145	D	325,88
	T3785MA		D	409,88
Waschtisch 600 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf	**T379001**	600 x 450 x 145	D	387,30
	T3790MA		D	471,30
Waschtisch 800 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf	**T379501**	800 x 450 x 145	D	500,03
	T3795MA		D	584,03
Waschtisch 1000 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf	**T380001**	1000 x 450 x 145	D	658,95
	T3800MA		D	742,95
Waschtisch 1200 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf	**T380601**	1200 x 450 x 145	D	810,00
	T3806MA		D	894,00
Produktvarianten				
Waschtisch 500 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T381501**	500 x 450 x 145	D	381,30
	T3815MA		D	465,30
Waschtisch 600 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T382301**	600 x 450 x 145	D	442,65
	T3823MA		D	526,65
Waschtisch 800 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T382901**	800 x 450 x 145	D	555,38
	T3829MA		D	639,38
Waschtisch 1000 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T383501**	1000 x 450 x 145	D	714,38
	T3835MA		D	798,38
Waschtisch 1200 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T384201**	1200 x 450 x 145	D	865,13
	T3842MA		D	949,13

Optionales Zubehör

Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger	**E211401**		E	73,43
Nicht verschließbares Schaftventil chrom	**J3291AA**		E	78,30
Push-Open Ventil	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60
Designsiphon	**T4441GN**		D	181,58
	T4441A2		D	181,58
	T4441A5		D	181,58
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

J3291 .. TEAM: 853155









	A	B	C
T3795/T3829	800	780	280
T3790/T3823	600	580	280
T3785/T3815	500	480	200





























Palomba Serafini Associati

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben (T3804.. 4 Stockschrauben) M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen. Befestigung mit Stockschrauben

(T3840.. 4 Stockschrauben) M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299724
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5
Designsiphon chrom 75 mm E0079AA
Push-Open Ventil Chrom E1482AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 500 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf	**T378301**	500 x 450 x 165	D	325,88
	T3783MA		D	409,88
Waschtisch 600 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf	**T378801**	600 x 450 x 165	D	387,30
	T3788MA		D	471,30
Waschtisch 800 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf	**T379301**	800 x 450 x 165	D	500,03
	T3793MA		D	584,03
Waschtisch 1000 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf	**T379801**	1000 x 450 x 165	D	658,95
	T3798MA		D	742,95
Waschtisch 1200 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf	**T380401**	1200 x 450 x 165	D	810,00
	T3804MA		D	894,00
Produktvarianten				
Waschtisch 500 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf, geschliffen	**T381301**	500 x 450 x 165	D	381,30
	T3813MA		D	465,30
Waschtisch 600 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf, geschliffen	**T381901**	600 x 450 x 165	D	442,65
	T3819MA		D	526,65
Waschtisch 800 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf, geschliffen	**T382701**	800 x 450 x 165	D	555,38
	T3827MA		D	639,38
Waschtisch 1000 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf, geschliffen	**T383301**	1000 x 450 x 165	D	714,38
	T3833MA		D	798,38
Waschtisch 1200 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf, geschliffen	**T384001**	1200 x 450 x 165	D	865,13
	T3840MA		D	949,13
Optionales Zubehör				
Designsiphon	**T4441GN**		D	181,58
	T4441A2		D	181,58
	T4441A5		D	181,58
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08
Push-Open Ventil	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey









	A	B	C	D
T3793/T3827	800	780	65	280
T3788/T3819	600	580	70	280
T3783/T3813	500	480	70	200













Palomba Serafini Associati

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton. Ohne Überlauf. Armaturenbank: 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben (T3807.. 4 Stockschrauben)

M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Ohne Überlauf. Armaturenbank: 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben (T3843.. 4 Stockschrauben) M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299724
Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger E211401
Nicht verschließbares Schaftventil Chrom J3291AA
Push-Open Ventil Chrom E1483AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1483GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1483A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1483A5
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5
Designsiphon chrom 75 mm E0079AA

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Waschtisch 500 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf	**T378601**	500 x 450 x 145	D	325,88
	T3786MA		D	409,88
Waschtisch 600 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf	**T379101**	600 x 450 x 145	D	387,30
	T3791MA		D	471,30
Waschtisch 800 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf	**T379601**	800 x 450 x 145	D	500,03
	T3796MA		D	584,03
Waschtisch 1000 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf	**T380101**	1000 x 450 x 145	D	658,95
	T3801MA		D	742,95
Waschtisch 1200 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf	**T380701**	1200 x 450 x 145	D	810,00
	T3807MA		D	894,00
Produktvarianten				
Waschtisch 500 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf, geschliffen	**T381601**	500 x 450 x 145	D	381,30
	T3816MA		D	465,30
Waschtisch 600 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf, geschliffen	**T382401**	600 x 450 x 145	D	442,65
	T3824MA		D	526,65
Waschtisch 800 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf, geschliffen	**T383001**	800 x 450 x 145	D	555,38
	T3830MA		D	639,38
Waschtisch 1000 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf, geschliffen	**T383601**	1000 x 450 x 145	D	714,38
	T3836MA		D	798,38
Waschtisch 1200 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf, geschliffen	**T384301**	1200 x 450 x 145	D	865,13
	T3843MA		D	949,13

Optionales Zubehör				
Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger	**E211401**		E	73,43
Nicht verschließbares Schaftventil chrom	**J3291AA**		E	78,30
Push-Open Ventil	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60
Designsiphon	**T4441GN**		D	181,58
	T4441A2		D	181,58
	T4441A5		D	181,58
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

J3291 .. TEAM: 853155
E2114 .. TEAM: 853192





	A	B	C	D
T3796/T3830	800	780	65	280
T3791/T3824	600	580	70	280
T3786/T3816	500	480	70	200









Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: ohne Hahnloch. Befestigung mit 2 Stockschrauben (T3805.. 4 Stockschrauben) M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: ohne Hahnloch. Befestigung mit 2 Stockschrauben (T3841.. 4 Stockschrauben) M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299724
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5
Push-Open Ventil Chrom E1482AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5
Designsiphon chrom 75 mm E0079AA

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 500 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T378401**	500 x 450 x 165	D	325,88
	T3784MA		D	409,88
Waschtisch 600 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T378901**	600 x 450 x 165	D	387,30
	T3789MA		D	471,30
Waschtisch 800 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T379401**	800 x 450 x 165	D	500,03
	T3794MA		D	584,03
Waschtisch 1000 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T379901**	1000 x 450 x 165	D	658,95
	T3799MA		D	742,95
Waschtisch 1200 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T380501**	1200 x 450 x 165	D	810,00
	T3805MA		D	894,00
Produktvarianten				
Waschtisch 500 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T381401**	500 x 450 x 165	D	381,30
	T3814MA		D	465,30
Waschtisch 600 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T382201**	600 x 450 x 165	D	442,65
	T3822MA		D	526,65
Waschtisch 800 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T382801**	800 x 450 x 165	D	555,38
	T3828MA		D	639,38
Waschtisch 1000 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T383401**	1000 x 450 x 165	D	714,38
	T3834MA		D	798,38
Waschtisch 1200 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T384101**	1200 x 450 x 165	D	865,13
	T3841MA		D	949,13
Optionales Zubehör				
Designsiphon	**T4441GN**		D	181,58
	T4441A2		D	181,58
	T4441A5		D	181,58
Push-Open Ventil	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



	A	B	C
T3794/T3828	800	780	280
T3789/T3822	600	580	280
T3784/T3814	500	480	200







Palomba Serafini Associati

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: ohne Hahnloch. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben (T3809.. 4 Stockschrauben) M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Armaturenbank: ohne Hahnloch. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben (T3845.. 4 Stockschrauben) M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299724
Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger E211401
Nicht verschließbares Schaftventil Chrom J3291AA
Push-Open Ventil Chrom E1483AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1483GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1483A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1483A5
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5
Designsiphon chrom 75 mm E0079AA

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Waschtisch 500 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**T378701**	500 x 450 x 145	D	325,88
	T3787MA		D	409,88
Waschtisch 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**T379201**	600 x 450 x 145	D	387,30
	T3792MA		D	471,30
Waschtisch 800 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**T379701**	800 x 450 x 145	D	500,03
	T3797MA		D	584,03
Waschtisch 1000 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**T380201**	1000 x 450 x 145	D	658,95
	T3802MA		D	742,95
Waschtisch 1200 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**T380901**	1200 x 450 x 145	D	810,00
	T3809MA		D	894,00
Produktvarianten				
Waschtisch 500 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T381701**	500 x 450 x 145	D	381,30
	T3817MA		D	465,30
Waschtisch 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T382501**	600 x 450 x 145	D	442,65
	T3825MA		D	526,65
Waschtisch 800 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T383101**	800 x 450 x 145	D	555,38
	T3831MA		D	639,38
Waschtisch 1000 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T383701**	1000 x 450 x 145	D	714,38
	T3837MA		D	798,38
Waschtisch 1200 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T384501**	1200 x 450 x 145	D	865,13
	T3845MA		D	949,13

Optionales Zubehör

Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger	**E211401**		E	73,43
Nicht verschließbares Schaftventil chrom	**J3291AA**		E	78,30
Push-Open Ventil	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60
Designsiphon	**T4441GN**		D	181,58
	T4441A2		D	181,58
	T4441A5		D	181,58
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

J3291 .. TEAM: 853155
E2114 .. TEAM: 853192





	A	B	C
T3797/T3831	800	780	280
T3792/T3825	600	580	280
T3787/T3817	500	480	200





Palomba Serafini Associati

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf.

Armaturenbank: 2 Hahnlöcher im Abstand von 600 mm durchgestochen. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (2 x WW965340).

Produktvarianten

Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: 2 Hahnlöcher im Abstand von 600 mm durchgestochen. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (2 x WW965340).

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299728
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5
Designsiphon chrom 75 mm E0079AA
Push-Open Ventil Chrom E1482AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Wir empfehlen die Verwendung der Conca Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur sowie ein Push-Open-Schaftventil.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 1200 mm, 2 Hahnlöcher, mit Überlauf	**T380301**	1200 x 450 x 165	D	810,00
	T3803MA		D	894,00
Produktvarianten				
Waschtisch 1200 mm, 2 Hahnlöcher, mit Überlauf, geschliffen	**T383901**	1200 x 450 x 165	D	865,13
	T3839MA		D	949,13
Optionales Zubehör				
Designsiphon	**T4441GN**		D	181,58
	T4441A2		D	181,58
	T4441A5		D	181,58
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08
Push-Open Ventil	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Waschtisch 120 cm mit 2 Hahnlöchern und Überlauf **Conca Keramik**







Palomba Serafini Associati

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 2 Hahnlöcher im Abstand von 600 mm durchgestochen. Ohne Überlauf. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (2 x WW965340).

Produktvarianten

Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Armaturenbank: 2 Hahnlöcher im Abstand von 600 mm durchgestochen. Ohne Überlauf. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (2 x WW965340).

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299728
Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger E211401
Nicht verschließbares Schaftventil chrom J3291AA
Push-Open Ventil Chrom E1483AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1483GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1483A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1483A5
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5
Designsiphon chrom 75 mm E0079AA

Wir empfehlen die Verwendung der Conca Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur sowie ein Nicht-verschließbares Schaftventil.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 1200 mm, 2 Hahnlöcher, ohne Überlauf	**T380801**	1200 x 450 x 145	D	291,75
	T3808MA		D	375,75
Produktvarianten				
Waschtisch 1200 mm, 2 Hahnlöcher, ohne Überlauf, geschliffen	**T384401**	1200 x 450 x 145	D	865,13
	T3844MA		D	949,13
Optionales Zubehör				
Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger	**E211401**		E	73,43
Nicht verschließbares Schaftventil chrom	**J3291AA**		E	78,30
Push-Open Ventil	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60
Designsiphon	**T4441GN**		D	181,58
	T4441A2		D	181,58
	T4441A5		D	181,58
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08

J3291 .. TEAM: 853155
E2114 .. TEAM: 853192

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Waschtisch 120 cm mit 2 Hahnlöchern ohne Überlauf **Conca Keramik**







Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Mit geschlitztem Überlauf.

Armaturenbank 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: ohne Hahnloch.

Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen.

Produktvarianten

Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: ohne Hahnloch.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0298618
Push-Open Ventil Chrom E1482AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5
Designsiphon chrom 75 mm E0079AA

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 400 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T369501**	400 x 350 x 165	D	236,40
	T3695MA		D	320,40
	T3695V1		D	307,50
Handwaschbecken 400 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T381101**	400 x 350 x 165	D	236,40
	T3811MA		D	320,40
Handwaschbecken 400 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf	**T381001**	400 x 350 x 165	D	236,40
	T3810MA		D	320,40
Produktvarianten				
Handwaschbecken 400 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T387601**	400 x 350 x 165	D	291,75
	T3876MA		D	375,75
	T3876V1		D	379,35
Handwaschbecken 400 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T387701**	400 x 350 x 165	D	291,75
	T3877MA		D	375,75
Optionales Zubehör				
Push-Open Ventil	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
Designsiphon	**T4441GN**		D	181,58
	T4441A2		D	181,58
	T4441A5		D	181,58
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1 Seidenweiß

Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

















Palomba Serafini Associati

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Ausschreibungstext

Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Ohne Überlauf.

Armaturenbank 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Ohne Überlauf. Armaturenbank: ohne Hahnloch.

Produktvarianten

Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Unterseite geschliffen. Ohne Überlauf. Armaturenbank 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Unterseite geschliffen. Ohne Überlauf. Armaturenbank: ohne Hahnloch.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0298618

Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger E211401

Nicht verschließbares Schaftventil chrom J3291AA

Push-Open Ventil Chrom E1483AA

Push-Open Ventil Silver Storm E1483GN

Push-Open Ventil Brushed Gold E1483A2

Push-Open Ventil Magnetic Grey E1483A5

Designsiphon Silver Storm T4441GN

Designsiphon Brushed Gold T4441A2

Designsiphon Magnetic Grey T4441A5

Designsiphon chrom 75 mm E0079AA

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 400 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf	**T387401**	400 x 350 x 165	D	236,40
	T3874MA		D	320,40
Handwaschbecken 400 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**T387501**	400 x 350 x 165	D	236,40
	T3875MA		D	320,40
Produktvarianten				
Handwaschbecken 400 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T387801**	400 x 350 x 165	D	291,75
	T3878MA		D	375,75
Handwaschbecken 400 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T387901**	400 x 350 x 165	D	291,75
	T3879MA		D	375,75
Optionales Zubehör				
Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger	**E211401**		E	73,43
Nicht verschließbares Schaftventil chrom	**J3291AA**		E	78,30
Push-Open Ventil	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60
Designsiphon	**T4441GN**		D	181,58
	T4441A2		D	181,58
	T4441A5		D	181,58
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom

GN Edelstahl

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

J3291 .. TEAM: 853155
E2114 .. TEAM: 853192













Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Halbeinbau-Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung (E209167) sowie Ausschnittschablone inklusive.

Halbeinbau-Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: ohne Hahnloch. Befestigung (E209167) sowie Ausschnittschablone inklusive.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Halbeinbau-Waschtisch 500 mm mit Hahnloch	**T462801**	500 x 425 x 165	D	353,85
Halbeinbau-Waschtisch 500 mm ohne Hahnloch	**T463001**		D	353,85

Farben

01 Weiß (Alpin)













Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Aufsatzschale rund aus Feinfeuerton. Ohne Überlauf. Ablauf asymmetrisch. Ohne Hahnloch. Befestigung inklusive (3 x TT0298610). Ausschnittschablone inklusive (TT0298619). Montage nur in Verbindung mit einem nicht verschließbarem Schaftventil.

Produktvarianten

Aufsatzschale eckig aus Feinfeuerton. Ohne Überlauf. Ablauf asymmetrisch. Ohne Hahnloch. Befestigung inklusive (3 x TT0298610). Ausschnittschablone inklusive (TT0298620). Montage nur in Verbindung mit einem nicht verschließbarem Schaftventil.

Optionales Zubehör

Standsäule aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz für Aufsatzschale rund (T376501)

Standsäule aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz für Aufsatzschale eckig (T388001)

Nicht verschließbares Schaftventil chrom J3291AA

Nicht verschließbares Schaftventil Keramik E211401/E2114V1

Ausschnittschablone Schale rund TT0298619

Ausschnittschablone Schale eckig TT0298620

Push-Open Ventil Chrom E1483AA

Push-Open Ventil Silver Storm E1483GN

Push-Open Ventil Brushed Gold E1483A2

Push-Open Ventil Magnetic Grey E1483A5

Designsiphon Silver Storm T4441GN

Designsiphon Brushed Gold T4441A2

Designsiphon Magnetic Grey T4441A5

Designsiphon chrom E0079AA.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Schale rund Ø 450 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**T369601**	450 x 450 x 120	D	368,25
	T3696MA		D	452,25
	T3696V1		D	478,80
Schale eckig 600 x 400 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**T369801**	600 x 400 x 120	D	387,30
	T3698MA		D	471,30
	T3698V1		D	503,63
Optionales Zubehör				
Standsäule für Schale rund	**T376501**		D	387,30
	T3765MA		D	471,30
	T3765V1		D	503,63
Standsäule für Schale eckig	**T388001**		D	633,75
	T3880MA		D	717,75
	T3880V1		D	816,08
Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger	**E211401**		E	73,43
	E2114V1		E	73,43
Nicht verschließbares Schaftventil chrom	**J3291AA**		E	78,30
Push-Open Ventil	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60
Designsiphon	**T4441GN**		D	181,58
	T4441A2		D	181,58
	T4441A5		D	181,58
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08

J3291 .. TEAM: 853155
E2114 .. TEAM: 853192

Farben

01	Weiß (Alpin)
MA	Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1	Seidenweiß

Oberflächen

AA	Chrom
GN	Edelstahl
A2	Brushed Gold
A5	Magnetic Grey


min 150
Ø40/32
90°
120
870
120
150
570
620
850
110
85
125
430
450
430
450


min 150
Ø40/32
90°
120
870
120
150
570
620
850
110
85
125
380
400
580
600

Waschtisch-Unterschrank mit 1 Auszug, 37 cm Ausladung, 60/80/100/120 cm mit Waschtisch-Ausschnitt

Conca Möbel

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 37 cm, Wandhängend mit 1 externen sowie 1 internen Auszug, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Waschtischplatte: Ausschnitt mittig (T3938. Ausschnitt wahlweise links oder rechts)

* Bitte bei Bestellung angeben.

Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt

T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt

T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt

T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 600 mm, 1 Auszug, Ausschnitt mittig	**T3934Y1**	602 x 373 x 550	D	818,33
	T3934Y2		D	818,33
	T3934Y3		D	818,33
	T3934Y4		D	900,68
	T3934Y5		D	900,68
	T3934Y6		D	900,68
Waschtischunterschrank 800 mm, 1 Auszug, Ausschnitt mittig	**T3935Y1**	802 x 373 x 550	D	941,93
	T3935Y2		D	941,93
	T3935Y3		D	941,93
	T3935Y4		D	1.035,23
	T3935Y5		D	1.035,23
	T3935Y6		D	1.035,23
Waschtischunterschrank 1000 mm, 1 Auszug, Ausschnitt mittig	**T3936Y1**	1002 x 373 x 550	D	1.064,48
	T3936Y2		D	1.064,48
	T3936Y3		D	1.064,48
	T3936Y4		D	1.170,75
	T3936Y5		D	1.170,75
	T3936Y6		D	1.170,75
Waschtischunterschrank 1200 mm, 1 Auszug, Ausschnitt mittig	**T3937Y1**	1202 x 373 x 550	D	1.227,45
	T3937Y3		D	1.227,45
	T3937Y2		D	1.227,45
	T3937Y4		D	1.350,08
	T3937Y5		D	1.350,08
	T3937Y6		D	1.350,08
Waschtischunterschrank 1200 mm, 1 Auszug, Ausschnitt wahlweise links oder rechts*	**T3938Y1**	1202 x 373x 550	D	1.227,45
	T3938Y2		D	1.227,45
	T3938Y3		D	1.227,45
	T3938Y4		D	1.350,08
	T3938Y5		D	1.350,08
	T3938Y6		D	1.350,08

Waschtisch-Unterschrank mit 1 Auszug, 37 cm Ausladung, 60/80/100/120 cm mit Waschtisch-Ausschnitt

Conca Möbel

Optionales Zubehör

LED Schubladenleuchte 552 mm	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED Schubladenleuchte 752 mm	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED Schubladenleuchte 952 mm	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED Schubladenleuchte 1152 mm	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

*Bitte bei Bestellung angeben.
Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier
67 Neutral



	A
T3937	1202
T3936	1002
T3935	802
T3934	602

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 37 cm,

Wandhängend mit 2 externen sowie 2 internen Auszüge, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Waschtischplatte: Ausschnitt wahlweise links und/oder rechts*

* Bitte bei Bestellung angeben.

Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Optionales Zubehör

T4309Y2 LED-Schubladenleuchten Set 156 cm, Anthrazit matt

T4310Y2 LED-Schubladenleuchten Set 196 cm, Anthrazit matt

T4351Y2 LED-Schubladenleuchten Set 236 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 1600 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt wahlweise links und/oder rechts*	**T3995Y1**	1587 x 373 x 550	D	1.738,95
	T3995Y2		D	1.738,95
	T3995Y3		D	1.738,95
	T3995Y4		D	1.912,95
	T3995Y5		D	1.912,95
	T3995Y6		D	1.912,95
Waschtischunterschrank 2000 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt wahlweise links und/oder rechts*	**T3998Y1**	1987 x 373 x 550	D	1.841,55
	T3998Y2		D	1.841,55
	T3998Y3		D	1.841,55
	T3998Y4		D	2.025,60
	T3998Y5		D	2.025,60
	T3998Y6		D	2.025,60
Waschtischunterschrank 2400 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt wahlweise links und/oder rechts*	**T4340Y1**	2387 x 373 x 550	D	2.153,70
	T4340Y2		D	2.153,70
	T4340Y3		D	2.153,70
	T4340Y4		D	2.368,80
	T4340Y5		D	2.368,80
	T4340Y6		D	2.368,80
Optionales Zubehör				
LED Schubladenleuchten Set (2 x 752 mm), Anthrazit matt	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	D	359,85
LED Schubladenleuchten Set (2 x 952 mm), Anthrazit matt	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	D	435,75
LED Schubladenleuchten Set (2 x 1152 mm), Anthrazit matt	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	D	527,25
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

*Bitte bei Bestellung angeben.
Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier
67 Neutral

Waschtisch-Unterschrank mit 2 Auszügen, 37 cm Ausladung, 160/200/240 cm
mit Waschtisch-Ausschnitt

Conca Möbel



	A
T4340	2387
T3998	1987
T3995	1587

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 37 cm, Wandhängend mit
1 externen sowie 1 internen Auszug, Push-Open Auszugsmechanismus
und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion).
Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Waschtischplatte: Ohne Ausschnitt.

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt
T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt
T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt
T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt
Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 600 mm, 1 Auszug, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4317Y1**	602 x 373 x 550	D	818,33
	T4317Y2		D	818,33
	T4317Y3		D	818,33
	T4317Y4		D	900,68
	T4317Y5		D	900,68
	T4317Y6		D	900,68
Waschtischunterschrank 800 mm, 1 Auszug, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4318Y1**	802 x 373 x 550	D	941,93
	T4318Y2		D	941,93
	T4318Y3		D	941,93
	T4318Y4		D	1.035,23
	T4318Y5		D	1.035,23
	T4318Y6		D	1.035,23
Waschtischunterschrank 1000 mm, 1 Auszug, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4319Y1**	1002 x 373 x 550	D	1.064,48
	T4319Y2		D	1.064,48
	T4319Y3		D	1.064,48
	T4319Y4		D	1.170,75
	T4319Y5		D	1.170,75
	T4319Y6		D	1.170,75
Waschtischunterschrank 1200 mm, 1 Auszug, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4320Y1**	1202 x 373 x 550	D	1.227,45
	T4320Y2		D	1.227,45
	T4320Y3		D	1.227,45
	T4320Y4		D	1.350,08
	T4320Y5		D	1.350,08
	T4320Y6		D	1.350,08
Optionales Zubehör				
LED Schubladenleuchte 552 mm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED Schubladenleuchte 752 mm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED Schubladenleuchte 952 mm, Anthrazit matt	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED Schubladenleuchte 1152 mm, Anthrazit matt	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier
67 Neutral

Waschtisch-Unterschrank mit 1 Auszug, 37 cm Ausladung, 60/80/100/120 cm
ohne Waschtisch-Ausschnitt

Conca Möbel



	A
T4320	1202
T4319	1002
T4318	802
T4317	602

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 37 cm, Wandhängend mit 2 externen sowie 2 internen Auszügen. Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Waschtischplatte: Ohne Ausschnitt.

Optionales Zubehör

T4309Y2 LED-Schubladenleuchte Set 156 cm, Anthrazit matt

T4310Y2 LED-Schubladenleuchte Set 196 cm, Anthrazit matt

T4351Y2 LED-Schubladenleuchte Set 236 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 1600 mm, 2 Auszüge, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4331Y1**	1587 x 373 x 550	D	1.738,95
	T4331Y2		D	1.738,95
	T4331Y3		D	1.738,95
	T4331Y4		D	1.912,95
	T4331Y5		D	1.912,95
	T4331Y6		D	1.912,95
Waschtischunterschrank 2000 mm, 2 Auszüge, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4332Y1**	1987 x 373 x 550	D	1.841,55
	T4332Y2		D	1.841,55
	T4332Y3		D	1.841,55
	T4332Y4		D	2.025,60
	T4332Y5		D	2.025,60
	T4332Y6		D	2.025,60
Waschtischunterschrank 2400 mm, 2 Auszüge, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4341Y1**	2387 x 373 x 550	D	2.153,70
	T4341Y2		D	2.153,70
	T4341Y3		D	2.153,70
	T4341Y4		D	2.368,80
	T4341Y5		D	2.368,80
	T4341Y6		D	2.368,80
Optionales Zubehör				
LED Schubladenleuchten Set (2 x 752 mm), Anthrazit matt	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	D	359,85
LED Schubladenleuchten Set (2 x 952 mm), Anthrazit matt	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	D	435,75
LED Schubladenleuchten Set (2 x 1152 mm), Anthrazit matt	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	D	527,25
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier
67 Neutral

Waschtisch-Unterschrank mit 2 Auszügen, 37 cm Ausladung, 160/200/240 cm
ohne Waschtisch-Ausschnitt

Conca Möbel



	A
T4341	2387
T4332	1987
T4331	1587

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 37 cm, Wandhängend mit
1 externen sowie 1 internen Auszug, Push-Open Auszugsmechanismus
und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion).
Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Ohne Waschtischplatte.

Benötigtes Zubehör

T4344.. Conca Keramikwaschtischplatte 60 x 37 cm
T4345.. Conca Keramikwaschtischplatte 80 x 37 cm
T4346.. Conca Keramikwaschtischplatte 100 x 37 cm
T4347.. Conca Keramikwaschtischplatte 120 x 37 cm

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt

T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt

T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt

T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 600 mm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte	**T3991Y1**	600 x 373 x 540	D	695,63
	T3991Y2		D	695,63
	T3991Y3		D	695,63
	T3991Y4		D	765,23
	T3991Y5		D	765,23
	T3991Y6		D	765,23
Waschtischunterschrank 800 mm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte	**T3994Y1**	800 x 373 x 540	D	800,03
	T3994Y2		D	800,03
	T3994Y3		D	800,03
	T3994Y4		D	880,58
	T3994Y5		D	880,58
	T3994Y6		D	880,58
Waschtischunterschrank 1000 mm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte	**T3997Y1**	1000 x 373 x 540	D	904,43
	T3997Y2		D	904,43
	T3997Y3		D	904,43
	T3997Y4		D	994,95
	T3997Y5		D	994,95
	T3997Y6		D	994,95
Waschtischunterschrank 1200 mm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte	**T3939Y1**	1200 x 373 x 540	D	1.043,48
	T3939Y2		D	1.043,48
	T3939Y3		D	1.043,48
	T3939Y4		D	1.147,88
	T3939Y5		D	1.147,88
	T3939Y6		D	1.147,88
Benötigtes Zubehör				
Keramikwaschtischplatten 600 mm	**T4344DG**	602 x 373 x 6	D	378,98
	T4344DI		D	378,98
	T4344DH		D	378,98
Keramikwaschtischplatten 800 mm	**T4345DG**	802 x 373 x 6	D	560,18
	T4345DI		D	560,18
	T4345DH		D	560,18
Keramikwaschtischplatten 1000 mm	**T4346DI**	1002 x 373 x 6	D	560,18
	T4346DH		D	560,18
	T4346DG		D	560,18
Keramikwaschtischplatten 1200 mm	**T4347DH**	1202 x 373 x 6	D	725,93
	T4347DG		D	725,93
	T4347DI		D	725,93

Optionales Zubehör				
LED Schubladenleuchte 552 mm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED Schubladenleuchte 752 mm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED Schubladenleuchte 952 mm, Anthrazit matt	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED Schubladenleuchte 1152 mm, Anthrazit matt	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1	Weiß matt lackiert
Y2	Anthrazit matt lackiert
Y3	Sunset matt lackiert
Y4	Eiche geflammt Furnier
Y5	Walnuss dunkel Furnier
Y6	Eiche hell Furnier
DG	Marmor Noir Desir
DH	Marmor Calacatta
DI	Pietra Grau
67	Neutral



	A
T3939	1200
T3997	1000
T3994	800
T3991	600

Waschtisch-Unterschrank mit 2 Auszügen, 37 cm Ausladung, 160/200/240 cm ohne Waschtischplatte

Conca Möbel

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 37 cm, Wandhängend mit 2 externen sowie 2 internen Auszügen., Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Ohne Waschtischplatte.

Benötigtes Zubehör

T4348.. Conca Keramikwaschtischplatte 160 x 37 cm

T4349.. Conca Keramikwaschtischplatte 200 x 37 cm

T4350.. Conca Keramikwaschtischplatte 240 x 37 cm

Optionales Zubehör

T4309Y2 LED-Schubladenleuchte Set 156 cm, Anthrazit matt

T4310Y2 LED-Schubladenleuchte Set 196 cm, Anthrazit matt

T4351Y2 LED-Schubladenleuchte Set 236 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 1600 mm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T3996Y1**	1587 x 373 x 540	D	1.478,25
	T3996Y2		D	1.478,25
	T3996Y3		D	1.478,25
	T3996Y4		D	1.626,60
	T3996Y5		D	1.626,60
	T3996Y6		D	1.626,60
Waschtischunterschrank 2000 mm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T3999Y1**	1985 x 373 x 540	D	1.565,18
	T3999Y2		D	1.565,18
	T3999Y3		D	1.565,18
	T3999Y4		D	1.721,70
	T3999Y5		D	1.721,70
	T3999Y6		D	1.721,70
Waschtischunterschrank 2400 mm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T4339Y1**	2385 x 373 x 540	D	1.830,60
	T4339Y2		D	1.830,60
	T4339Y3		D	1.830,60
	T4339Y4		D	2.013,60
	T4339Y5		D	2.013,60
	T4339Y6		D	2.013,60
Benötigtes Zubehör				
Keramikwaschtischplatten 1600 mm	**T4348DH**	1587 x 373 x 6	D	999,45
	T4348DG		D	999,45
	T4348DI		D	999,45
Keramikwaschtischplatten 2000 mm	**T4349DH**	1987 x 373 x 6	D	1.286,10
	T4349DG		D	1.286,10
	T4349DI		D	1.286,10
Keramikwaschtischplatten 2400 mm	**T4350DI**	2387 x 373 x 8	D	1.286,10
	T4350DH		D	1.286,10
	T4350DG		D	1.286,10

Waschtisch-Unterschrank mit 2 Auszügen, 37 cm Ausladung, 160/200/240 cm ohne Waschtischplatte

Conca Möbel

Optionales Zubehör

LED Schubladenleuchten Set (2 x 752 mm), Anthrazit matt	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	D	359,85
LED Schubladenleuchten Set (2 x 952 mm), Anthrazit matt	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	D	435,75
LED Schubladenleuchten Set (2 x 1152 mm), Anthrazit matt	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	D	527,25
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1	Weiß matt lackiert
Y2	Anthrazit matt lackiert
Y3	Sunset matt lackiert
Y4	Eiche geflammt Furnier
Y5	Walnuss dunkel Furnier
Y6	Eiche hell Furnier
DG	Marmor Noir Desir
DH	Marmor Calacatta
DI	Pietra Grau
67	Neutral



	A
T4339	2385
T3999	1985
T3996	1585

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 37 cm, Wandhängend mit 2 Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Waschtischplatte: Ausschnitt mittig. (T3950.. Ausschnitt wahlweise links oder rechts)

*Bitte bei Bestellung angeben.
Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt

T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt

T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt

T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 600 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt mittig	**T3946Y1**	602 x 373 x 550	D	1.023,38
	T3946Y2		D	1.023,38
	T3946Y3		D	1.023,38
	T3946Y4		D	1.125,90
	T3946Y5		D	1.125,90
	T3946Y6		D	1.125,90
Waschtischunterschrank 800 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt mittig	**T3947Y1**	802 x 373 x 550	D	1.177,13
	T3947Y2		D	1.177,13
	T3947Y3		D	1.177,13
	T3947Y4		D	1.294,28
	T3947Y5		D	1.294,28
	T3947Y6		D	1.294,28
Waschtischunterschrank 1000 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt mittig	**T3948Y1**	1002 x 373 x 550	D	1.329,98
	T3948Y2		D	1.329,98
	T3948Y3		D	1.329,98
	T3948Y4		D	1.462,73
	T3948Y5		D	1.462,73
	T3948Y6		D	1.462,73
Waschtischunterschrank 1200 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt mittig	**T3949Y1**	1202 x 373 x 550	D	1.534,95
	T3949Y2		D	1.534,95
	T3949Y3		D	1.534,95
	T3949Y4		D	1.687,88
	T3949Y5		D	1.687,88
	T3949Y6		D	1.687,88
Waschtischunterschrank 1200 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt wahlweise links oder rechts*	**T3950Y1**	1202 x 373 x 550	D	1.534,95
	T3950Y2		D	1.534,95
	T3950Y3		D	1.534,95
	T3950Y4		D	1.687,88
	T3950Y5		D	1.687,88
	T3950Y6		D	1.687,88

Waschtisch-Unterschrank mit 2 Auszügen, 37 cm Ausladung,
60/80/100/120 cm mit Waschtisch-Ausschnitt

Conca Möbel

Optionales Zubehör

LED Schubladenleuchte 552 mm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED Schubladenleuchte 752 mm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED Schubladenleuchte 952 mm, Anthrazit matt	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED Schubladenleuchte 1152 mm, Anthrazit matt	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

*Bitte bei Bestellung angeben.
Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Oberflächen

Y1	Weiß matt lackiert
Y2	Anthrazit matt lackiert
Y3	Sunset matt lackiert
Y4	Eiche geflammt Furnier
Y5	Walnuss dunkel Furnier
Y6	Eiche hell Furnier
67	Neutral



	A
T3949	1202
T3948	1002
T3947	802
T3946	602

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank wandhängend mit 2 Auszügen, Ausladung 37 cm, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Waschtischplatte: Ohne Ausschnitt.

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt

T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt

T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt

T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 600 mm, 2 Auszüge, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4327Y1**	602 x 373 x 550	D	1.023,38
	T4327Y2		D	1.023,38
	T4327Y3		D	1.023,38
	T4327Y4		D	1.125,90
	T4327Y5		D	1.125,90
	T4327Y6		D	1.125,90
Waschtischunterschrank 800 mm, 2 Auszüge, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4328Y1**	802 x 373 x 550	D	1.177,13
	T4328Y2		D	1.177,13
	T4328Y3		D	1.177,13
	T4328Y4		D	1.294,28
	T4328Y5		D	1.294,28
	T4328Y6		D	1.294,28
Waschtischunterschrank 1000 mm, 2 Auszüge, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4329Y1**	1002 x 373 x 550	D	1.329,98
	T4329Y2		D	1.329,98
	T4329Y3		D	1.329,98
	T4329Y4		D	1.462,73
	T4329Y5		D	1.462,73
	T4329Y6		D	1.462,73
Waschtischunterschrank 1200 mm, 2 Auszüge, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4330Y1**	1202 x 373 x 550	D	1.534,95
	T4330Y2		D	1.534,95
	T4330Y3		D	1.534,95
	T4330Y4		D	1.687,88
	T4330Y5		D	1.687,88
	T4330Y6		D	1.687,88
Optionales Zubehör				
LED Schubladenleuchte 552 mm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED Schubladenleuchte 752 mm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED Schubladenleuchte 952 mm, Anthrazit matt	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED Schubladenleuchte 1152 mm, Anthrazit matt	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier
67 Neutral

Waschtisch-Unterschrank mit 2 Auszügen, 37 cm Ausladung,
60/80/100/120 cm ohne Waschtisch-Ausschnitt

Conca Möbel



	A
T4330	1202
T4329	1002
T4328	802
T4327	602

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank wandhängend mit 2 Auszügen, Ausladung 37 cm, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Ohne Waschtischplatte.

Benötigtes Zubehör

T4344.. Conca Keramikwaschtischplatte 60 x 37 cm
T4345.. Conca Keramikwaschtischplatte 80 x 37 cm
T4346.. Conca Keramikwaschtischplatte 100 x 37 cm

T4347.. Conca Keramikwaschtischplatte 120 x 37 cm

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt
T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt
T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt
T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 600 mm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T4354Y1**	600 x 373 x 540	D	869,55
	T4354Y2		D	869,55
	T4354Y3		D	869,55
	T4354Y4		D	956,55
	T4354Y5		D	956,55
	T4354Y6		D	956,55
Waschtischunterschrank 800 mm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T4352Y1**	800 x 373 x 540	D	1.000,50
	T4352Y2		D	1.000,50
	T4352Y3		D	1.000,50
	T4352Y4		D	1.100,18
	T4352Y5		D	1.100,18
	T4352Y6		D	1.100,18
Waschtischunterschrank 1000 mm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T4353Y1**	1000 x 373 x 540	D	1.130,40
	T4353Y2		D	1.130,40
	T4353Y3		D	1.130,40
	T4353Y4		D	1.243,95
	T4353Y5		D	1.243,95
	T4353Y6		D	1.243,95
Waschtischunterschrank 1200 mm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T3951Y1**	1200 x 373 x 540	D	1.304,33
	T3951Y2		D	1.304,33
	T3951Y3		D	1.304,33
	T3951Y4		D	1.435,13
	T3951Y5		D	1.435,13
	T3951Y6		D	1.435,13
Benötigtes Zubehör				
Keramikwaschtischplatten 600 mm	**T4344DG**	602 x 373 x 6	D	378,98
	T4344DI		D	378,98
	T4344DH		D	378,98
Keramikwaschtischplatten 800 mm	**T4345DG**	802 x 373 x 6	D	560,18
	T4345DI		D	560,18
	T4345DH		D	560,18
Keramikwaschtischplatten 1000 mm	**T4346DI**	1002 x 373 x 6	D	560,18
	T4346DH		D	560,18
	T4346DG		D	560,18
Keramikwaschtischplatten 1200 mm	**T4347DH**	1202 x 373 x 6	D	725,93
	T4347DG		D	725,93
	T4347DI		D	725,93

Optionales Zubehör				
LED Schubladenleuchte 552 mm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED Schubladenleuchte 752 mm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED Schubladenleuchte 952 mm, Anthrazit matt	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED Schubladenleuchte 1152 mm, Anthrazit matt	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1	Weiß matt lackiert
Y2	Anthrazit matt lackiert
Y3	Sunset matt lackiert
Y4	Eiche geflammt Furnier
Y5	Walnuss dunkel Furnier
Y6	Eiche hell Furnier
DG	Marmor Noir Desir
DH	Marmor Calacatta
DI	Pietra Grau
67	Neutral



	A
T3951	1200
T4353	1000
T4352	800
T4354	600

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 50,5 cm, Wandhängend mit 1 Auszug, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Waschtischplatte: Ausschnitt mittig (T3932. Ausschnitt wahlweise links oder rechts*).

*Bitte bei Bestellung angeben.
Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt
T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt
T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt
T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt
Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 600 mm, 1 Auszug, Ausschnitt mittig	**T3928Y1**	602 x 505 x 370	D	680,10
	T3928Y2		D	680,10
	T3928Y3		D	680,10
	T3928Y4		D	747,83
	T3928Y5		D	747,83
	T3928Y6		D	747,83
Waschtischunterschrank 800 mm, 1 Auszug, Ausschnitt mittig	**T3929Y1**	802 x 505 x 370	D	781,73
	T3929Y2		D	781,73
	T3929Y3		D	781,73
	T3929Y4		D	859,50
	T3929Y5		D	859,50
	T3929Y6		D	859,50
Waschtischunterschrank 1000 mm, 1 Auszug, Ausschnitt mittig	**T3930Y1**	1002 x 505 x 370	D	889,65
	T3930Y2		D	889,65
	T3930Y3		D	889,65
	T3930Y4		D	978,60
	T3930Y5		D	978,60
	T3930Y6		D	978,60
Waschtischunterschrank 1200 mm, 1 Auszug, Ausschnitt mittig	**T3931Y1**	1202 x 505 x 370	D	1.019,70
	T3931Y2		D	1.019,70
	T3931Y3		D	1.019,70
	T3931Y4		D	1.121,33
	T3931Y5		D	1.121,33
	T3931Y6		D	1.121,33
Waschtischunterschrank 1200 mm, 1 Auszug, Ausschnitt wahlweise links oder rechts*	**T3932Y1**	1202 x 505 x 370	D	1.019,70
	T3932Y2		D	1.019,70
	T3932Y3		D	1.019,70
	T3932Y4		D	1.121,33
	T3932Y5		D	1.121,33
	T3932Y6		D	1.121,33

Optionales Zubehör

LED Schubladenleuchte 552 mm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED Schubladenleuchte 752 mm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED Schubladenleuchte 952 mm, Anthrazit matt	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED Schubladenleuchte 1152 mm, Anthrazit matt	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

*Bitte bei Bestellung angeben.
Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier
67 Neutral



	A
T3931	1202
T3930	1002
T3929	802
T3928	602

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 50,5 cm, Wandhängend mit 2 Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Waschtischplatte: Ausschnitt wahlweise links und/oder rechts*.

* Bitte bei Bestellung angeben.

Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Optionales Zubehör

T4309Y2 LED-Schubladenleuchte Set 156 cm, Anthrazit matt
T4310Y2 LED-Schubladenleuchte Set 196 cm, Anthrazit matt
T4351Y2 LED-Schubladenleuchte Set 236 cm, Anthrazit matt
T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt
T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt
Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 1600 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt wahlweise links und/oder rechts	**T3983Y1**	1587 x 505 x 370	D	1.444,35
	T3983Y2		D	1.444,35
	T3983Y3		D	1.444,35
	T3983Y4		D	1.588,13
	T3983Y5		D	1.588,13
	T3983Y6		D	1.588,13
Waschtischunterschrank 2000 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt wahlweise links und/oder rechts	**T3986Y1**	1987 x 505 x 370	D	1.528,58
	T3986Y2		D	1.528,58
	T3986Y3		D	1.528,58
	T3986Y4		D	1.681,50
	T3986Y5		D	1.681,50
	T3986Y6		D	1.681,50
Waschtischunterschrank 2400 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt wahlweise links und/oder rechts	**T4334Y1**	2387 x 505 x 370	D	1.779,38
	T4334Y2		D	1.779,38
	T4334Y3		D	1.779,38
	T4334Y4		D	1.956,90
	T4334Y5		D	1.956,90
	T4334Y6		D	1.956,90
Optionales Zubehör				
LED Schubladenleuchten Set (2 x 752 mm), Anthrazit matt	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	D	359,85
LED Schubladenleuchten Set (2 x 952 mm), Anthrazit matt	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	D	435,75
LED Schubladenleuchten Set (2 x 1152 mm), Anthrazit matt	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	D	527,25
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

*Bitte bei Bestellung angeben.
Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier
67 Neutral

Waschtisch-Unterschrank mit 2 Auszügen, 50,5 cm Ausladung,
160/200/240 cm mit Waschtisch-Ausschnitt

Conca Möbel



	A
T4334	2387
T3986	1987
T3983	1587

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 50,5 cm, Wandhängend mit 1 Auszug, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Waschtischplatte: Ohne Ausschnitt.

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt
T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt
T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt
T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt
Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 600 mm, 1 Auszug, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4311Y1**	602 x 505 x 370	D	680,10
	T4311Y2		D	680,10
	T4311Y3		D	680,10
	T4311Y4		D	747,83
	T4311Y5		D	747,83
	T4311Y6		D	747,83
Waschtischunterschrank 800 mm, 1 Auszug, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4312Y1**	802 x 505 x 370	D	781,73
	T4312Y2		D	781,73
	T4312Y3		D	781,73
	T4312Y4		D	859,50
	T4312Y5		D	859,50
	T4312Y6		D	859,50
Waschtischunterschrank 1000 mm, 1 Auszug, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4313Y1**	1002 x 505 x 370	D	889,65
	T4313Y2		D	889,65
	T4313Y3		D	889,65
	T4313Y4		D	978,60
	T4313Y5		D	978,60
	T4313Y6		D	978,60
Waschtischunterschrank 1200 mm, 1 Auszug, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4314Y1**	1202 x 505 x 370	D	1.019,70
	T4314Y2		D	1.019,70
	T4314Y3		D	1.019,70
	T4314Y4		D	1.121,33
	T4314Y5		D	1.121,33
	T4314Y6		D	1.121,33
Optionales Zubehör				
LED Schubladenleuchte 552 mm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED Schubladenleuchte 752 mm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED Schubladenleuchte 952 mm, Anthrazit matt	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED Schubladenleuchte 1152 mm, Anthrazit matt	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier
67 Neutral

Waschtisch-Unterschrank mit 1 Auszug, 50,5 cm Ausladung,
60/80/100/120 cm ohne Waschtisch-Ausschnitt

Conca Möbel



	A
T4314	1202
T4313	1002
T4312	802
T4311	602

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 50,5 cm, Wandhängend mit 2 Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Waschtischplatte: Ohne Ausschnitt.

Optionales Zubehör

T4309Y2 LED-Schubladenleuchte Set 156 cm, Anthrazit matt

T4310Y2 LED-Schubladenleuchte Set 196 cm, Anthrazit matt

T4351Y2 LED-Schubladenleuchte Set 236 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 1600 mm, 2 Auszüge, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4315Y1**	1587 x 505 x 370	D	1.444,35
	T4315Y2		D	1.444,35
	T4315Y3		D	1.444,35
	T4315Y4		D	1.588,13
	T4315Y5		D	1.588,13
	T4315Y6		D	1.588,13
Waschtischunterschrank 2000 mm, 2 Auszüge, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4316Y1**	1987 x 505 x 370	D	1.528,58
	T4316Y2		D	1.528,58
	T4316Y3		D	1.528,58
	T4316Y4		D	1.681,50
	T4316Y5		D	1.681,50
	T4316Y6		D	1.681,50
Waschtischunterschrank 2400 mm, 2 Auszüge, Waschtischplatte ohne Ausschnitt	**T4335Y1**	2387 x 505 x 370	D	1.779,38
	T4335Y2		D	1.779,38
	T4335Y3		D	1.779,38
	T4335Y4		D	1.956,90
	T4335Y5		D	1.956,90
	T4335Y6		D	1.956,90
Optionales Zubehör				
LED Schubladenleuchten Set (2x 752 mm), Anthrazit matt	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	D	359,85
LED Schubladenleuchten Set (2x 952 mm), Anthrazit matt	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	D	435,75
LED Schubladenleuchten Set (2x 1152 mm), Anthrazit matt	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	D	527,25
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier
67 Neutral

Waschtisch-Unterschrank mit 2 Auszügen, 50,5 cm Ausladung,
160/200/240 cm ohne Waschtisch-Ausschnitt

Conca Möbel



	A
T4335	2387
T4316	1987
T4315	1587

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 50,5 cm, Wandhängend mit 1 Auszug, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Ohne Waschtischplatte.

Benötigtes Zubehör

T3969.. Conca Keramikwaschtischplatte 60 x 50,5 cm
T3970.. Conca Keramikwaschtischplatte 80 x 50,5 cm
T3971.. Conca Keramikwaschtischplatte 100 x 50,5 cm
T3972.. Conca Keramikwaschtischplatte 120 x 50,5 cm

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt
T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt
T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt
T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt
Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 600 mm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte	**T3982Y1**	600 x 505 x 360	D	577,58
	T3982Y2		D	577,58
	T3982Y3		D	577,58
	T3982Y4		D	635,25
	T3982Y5		D	635,25
	T3982Y6		D	635,25
Waschtischunterschrank 800 mm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte	**T3985Y1**	800 x 505 x 360	D	664,58
	T3985Y2		D	664,58
	T3985Y3		D	664,58
	T3985Y4		D	730,50
	T3985Y5		D	730,50
	T3985Y6		D	730,50
Waschtischunterschrank 1000 mm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte	**T3988Y1**	1000 x 505 x 360	D	756,08
	T3988Y2		D	756,08
	T3988Y3		D	756,08
	T3988Y4		D	832,05
	T3988Y5		D	832,05
	T3988Y6		D	832,05
Waschtischunterschrank 1200 mm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte	**T3933Y1**	1200 x 505 x 360	D	866,85
	T3933Y2		D	866,85
	T3933Y3		D	866,85
	T3933Y4		D	952,88
	T3933Y5		D	952,88
	T3933Y6		D	952,88
Benötigtes Zubehör				
Keramikwaschtischplatten 600 mm	**T3969DG**	602 x 505 x 6	D	469,65
	T3969DH		D	469,65
	T3969DI		D	469,65
Keramikwaschtischplatten 800 mm	**T3970DG**	802 x 505 x 6	D	681,08
	T3970DH		D	681,08
	T3970DI		D	681,08
Keramikwaschtischplatten 1000 mm	**T3971DG**	1002 x 505 x 6	D	878,70
	T3971DH		D	878,70
	T3971DI		D	878,70
Keramikwaschtischplatten 1200 mm	**T3972DG**	1202 x 505 x 6	D	1.225,58
	T3972DH		D	1.225,58
	T3972DI		D	1.225,58

Optionales Zubehör

LED Schubladenleuchte 552 mm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED Schubladenleuchte 752 mm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED Schubladenleuchte 952 mm, Anthrazit matt	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED Schubladenleuchte 1152 mm, Anthrazit matt	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1	Weiß matt lackiert
Y2	Anthrazit matt lackiert
Y3	Sunset matt lackiert
Y4	Eiche geflammt Furnier
Y5	Walnuss dunkel Furnier
Y6	Eiche hell Furnier
DG	Marmor Noir Desir
DH	Marmor Calacatta
DI	Pietra Grau
67	Neutral



	A
T3933	1200
T3988	1000
T3985	800
T3982	600

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 50,5 cm, Wandhängend mit 2 Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Ohne Waschtischplatte.

Benötigtes Zubehör

T4202.. Conca Keramikwaschtischplatte 160 x 50,5 cm

T4204.. Conca Keramikwaschtischplatte 200 x 50,5 cm

T4343.. Conca Keramikwaschtischplatte 240 x 50,5 cm

Optionales Zubehör

T4309Y2 LED-Schubladenleuchte Set 156 cm, Anthrazit matt

T4310Y2 LED-Schubladenleuchte Set 196 cm, Anthrazit matt

T4351Y2 LED-Schubladenleuchte Set 236 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 1600 mm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T3984Y1**	1585 x 505 x 360	D	1.227,45
	T3984Y2		D	1.227,45
	T3984Y3		D	1.227,45
	T3984Y4		D	1.350,08
	T3984Y5		D	1.350,08
	T3984Y6		D	1.350,08
Waschtischunterschrank 2000 mm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T3987Y1**	1985 x 505 x 360	D	1.299,75
	T3987Y2		D	1.299,75
	T3987Y3		D	1.299,75
	T3987Y4		D	1.429,73
	T3987Y5		D	1.429,73
	T3987Y6		D	1.429,73
Waschtischunterschrank 2400 mm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T4333Y1**	2385 x 505 x 360	D	1.512,08
	T4333Y2		D	1.512,08
	T4333Y3		D	1.512,08
	T4333Y4		D	1.664,03
	T4333Y5		D	1.664,03
	T4333Y6		D	1.664,03
Benötigtes Zubehör				
Keramikwaschtischplatten 1600 mm	**T4202DG**	1587 x 505 x 6	D	1.225,58
	T4202DH		D	1.225,58
	T4202DI		D	1.225,58
Keramikwaschtischplatten 2000 mm	**T4204DG**	1987 x 505 x 6	D	1.573,35
	T4204DH		D	1.573,35
	T4204DI		D	1.573,35
Keramikwaschtischplatten 2400 mm	**T4343DG**	2387 x 505 x 6	D	1.573,35
	T4343DH		D	1.573,35
	T4343DI		D	1.573,35

Optionales Zubehör

LED Schubladenleuchten Set (2 x 752 mm), Anthrazit matt	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	D	359,85
LED Schubladenleuchten Set (2 x 952 mm), Anthrazit matt	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	D	435,75
LED Schubladenleuchten Set (2 x 1152 mm), Anthrazit matt	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	D	527,25
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1	Weiß matt lackiert
Y2	Anthrazit matt lackiert
Y3	Sunset matt lackiert
Y4	Eiche geflammt Furnier
Y5	Walnuss dunkel Furnier
Y6	Eiche hell Furnier
DG	Marmor Noir Desir
DH	Marmor Calacatta
DI	Pietra Grau
67	Neutral



	A
T4333	2385
T3987	1985
T3984	1585

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 50,5 cm, Waschtischunterschrank wandhängend mit 2 Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Waschtischplatte: Ausschnitt mittig (T3944. Ausschnitt wahlweise links oder rechts*)

* Bitte bei Bestellung angeben.

Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt
T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt
T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt
T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt
Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 600 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt mittig	**T3940Y1**	602 x 505 x 550	D	889,65
	T3940Y2		D	889,65
	T3940Y3		D	889,65
	T3940Y4		D	978,60
	T3940Y6		D	978,60
	T3940Y5		D	978,60
Waschtischunterschrank 800 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt mittig	**T3941Y1**	802 x 505 x 550	D	1.023,38
	T3941Y2		D	1.023,38
	T3941Y3		D	1.023,38
	T3941Y4		D	1.125,90
	T3941Y5		D	1.125,90
	T3941Y6		D	1.125,90
Waschtischunterschrank 1000 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt mittig	**T3942Y1**	1002 x 505 x 550	D	1.156,95
	T3942Y2		D	1.156,95
	T3942Y3		D	1.156,95
	T3942Y4		D	1.272,23
	T3942Y5		D	1.272,23
	T3942Y6		D	1.272,23
Waschtischunterschrank 1200 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt mittig	**T3943Y1**	1202 x 505 x 550	D	1.334,48
	T3943Y2		D	1.334,48
	T3943Y3		D	1.334,48
	T3943Y4		D	1.468,13
	T3943Y5		D	1.468,13
	T3943Y6		D	1.468,13
Waschtischunterschrank 1200 mm, 2 Auszüge, Ausschnitt wahlweise links oder rechts*	**T3944Y1**	1202 x 505 x 550	D	1.334,48
	T3944Y2		D	1.334,48
	T3944Y3		D	1.334,48
	T3944Y4		D	1.468,13
	T3944Y5		D	1.468,13
	T3944Y6		D	1.468,13

Optionales Zubehör

LED Schubladenleuchte 552 mm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED Schubladenleuchte 752 mm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED Schubladenleuchte 952 mm, Anthrazit matt	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED Schubladenleuchte 1152 mm, Anthrazit matt	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

*Bitte bei Bestellung angeben.
Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Oberflächen

Y1	Weiß matt lackiert
Y2	Anthrazit matt lackiert
Y3	Sunset matt lackiert
Y4	Eiche geflammt Furnier
Y5	Walnuss dunkel Furnier
Y6	Eiche hell Furnier
67	Neutral



	A
T3943	1202
T3942	1002
T3941	802
T3940	602

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 50,5 cm, Waschtischunterschrank wandhängend mit 4 Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Waschtischplatte: Ausschnitt wahlweise links und/oder rechts*

* Bitte bei Bestellung angeben.

Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Optionales Zubehör

T4309Y2 LED-Schubladenleuchte Set 156 cm, Anthrazit matt

T4310Y2 LED-Schubladenleuchte Set 196 cm, Anthrazit matt

T4351Y2 LED-Schubladenleuchte Set 236 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 1600 mm, 4 Auszüge, Ausschnitt wahlweise links und/oder rechts*	**T3989Y1**	1587 x 505 x 550	D	1.468,13
	T3989Y2		D	1.468,13
	T3989Y3		D	1.468,13
	T3989Y4		D	1.614,60
	T3989Y5		D	1.614,60
	T3989Y6		D	1.614,60
Waschtischunterschrank 2000 mm, 4 Auszüge, Ausschnitt wahlweise links und/oder rechts*	**T3992Y1**	1987 x 505 x 550	D	1.835,25
	T3992Y2		D	1.835,25
	T3992Y3		D	1.835,25
	T3992Y4		D	2.018,33
	T3992Y5		D	2.018,33
	T3992Y6		D	2.018,33
Waschtischunterschrank 2400 mm, 4 Auszüge, Ausschnitt wahlweise links und/oder rechts*	**T4337Y1**	2387 x 505 x 550	D	2.201,33
	T4337Y2		D	2.201,33
	T4337Y3		D	2.201,33
	T4337Y4		D	2.421,90
	T4337Y5		D	2.421,90
	T4337Y6		D	2.421,90
Optionales Zubehör				
LED Schubladenleuchten Set (2 x 752 mm), Anthrazit matt	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	D	359,85
LED Schubladenleuchten Set (2 x 952 mm), Anthrazit matt	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	D	435,75
LED Schubladenleuchten Set (2 x 1152 mm), Anthrazit matt	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	D	527,25
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

*Bitte bei Bestellung angeben.
Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier
67 Neutral

Waschtisch-Unterschrank mit 4 Auszügen 50,5 cm Ausladung,
160/200/240 cm mit Waschtisch-Ausschnitt

Conca Möbel



	A
T4337	2387
T3992	1987
T3989	1587

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 50,5 cm, Waschtischunterschrank wandhängend mit 2 Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Waschtischplatte: Ohne Ausschnitt.

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt
T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt
T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt
T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt
Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 600 mm, 2 Auszüge, ohne Ausschnitt	**T4321Y1**	602 x 505 x 550	D	889,65
	T4321Y2		D	889,65
	T4321Y3		D	889,65
	T4321Y4		D	978,60
	T4321Y5		D	978,60
	T4321Y6		D	978,60
Waschtischunterschrank 800 mm, 2 Auszüge, ohne Ausschnitt	**T4322Y1**	802 x 505 x 550	D	1.023,38
	T4322Y2		D	1.023,38
	T4322Y3		D	1.023,38
	T4322Y4		D	1.125,90
	T4322Y5		D	1.125,90
	T4322Y6		D	1.125,90
Waschtischunterschrank 1000 mm, 2 Auszüge, ohne Ausschnitt	**T4323Y1**	1002 x 505 x 550	D	1.156,95
	T4323Y2		D	1.156,95
	T4323Y3		D	1.156,95
	T4323Y4		D	1.272,23
	T4323Y5		D	1.272,23
	T4323Y6		D	1.272,23
Waschtischunterschrank 1200 mm, 2 Auszüge, ohne Ausschnitt	**T4324Y1**	1202 x 505 x 550	D	1.334,48
	T4324Y2		D	1.334,48
	T4324Y3		D	1.334,48
	T4324Y4		D	1.468,13
	T4324Y5		D	1.468,13
	T4324Y6		D	1.468,13
Optionales Zubehör				
LED Schubladenleuchte 552 mm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED Schubladenleuchte 752 mm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED Schubladenleuchte 952 mm, Anthrazit matt	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED Schubladenleuchte 1152 mm, Anthrazit matt	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier
67 Neutral

Waschtisch-Unterschrank mit 2 Auszügen 50,5 cm Ausladung,
60/80/100/120 cm ohne Waschtisch-Ausschnitt

Conca Möbel



	A
T4324	1202
T4323	1002
T4322	802
T4321	602

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 50,5 cm, Waschtischunterschrank wandhängend mit 4 Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Waschtischplatte: Ohne Ausschnitt.

Optionales Zubehör

T4309Y2 LED-Schubladenleuchte Set 156 cm, Anthrazit matt

T4310Y2 LED-Schubladenleuchte Set 196 cm, Anthrazit matt

T4351Y2 LED-Schubladenleuchte Set 236 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 1600 mm, 4 Auszüge, ohne Ausschnitt	**T4325Y1**	1587 x 505 x 550	D	1.468,13
	T4325Y2		D	1.468,13
	T4325Y3		D	1.468,13
	T4325Y4		D	1.614,60
	T4325Y5		D	1.614,60
	T4325Y6		D	1.614,60
Waschtischunterschrank 2000 mm, 4 Auszüge, ohne Ausschnitt	**T4326Y1**	1987 x 505 x 550	D	1.835,25
	T4326Y2		D	1.835,25
	T4326Y3		D	1.835,25
	T4326Y4		D	2.018,33
	T4326Y5		D	2.018,33
	T4326Y6		D	2.018,33
Waschtischunterschrank 2400 mm, 4 Auszüge, ohne Ausschnitt	**T4338Y1**	2387 x 505 x 370	D	2.201,33
	T4338Y2		D	2.201,33
	T4338Y3		D	2.201,33
	T4338Y4		D	2.421,90
	T4338Y5		D	2.421,90
	T4338Y6		D	2.421,90
Optionales Zubehör				
LED Schubladenleuchten Set (2 x 752 mm), Anthrazit matt	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	D	359,85
LED Schubladenleuchten Set (2 x 952 mm), Anthrazit matt	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	D	435,75
LED Schubladenleuchten Set (2 x 1152 mm), Anthrazit matt	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	D	527,25
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier
67 Neutral

Waschtisch-Unterschrank mit 4 Auszügen 50,5 cm Ausladung,
160/200/240 cm ohne Waschtisch-Ausschnitt

Conca Möbel



	A
T4338	2387
T4326	1987
T4325	1587

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 50,5 cm, Waschtischunterschrank wandhängend mit 2 Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Ohne Waschtischplatte.

Benötigtes Zubehör

T3969.. Conca Keramikwaschtischplatte 60 x 50,5 cm
T3970.. Conca Keramikwaschtischplatte 80 x 50,5 cm
T3971.. Conca Keramikwaschtischplatte 100 x 50,5 cm
T3972.. Conca Keramikwaschtischplatte 120 x 50,5 cm

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt
T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt
T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt
T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt
Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 600 mm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T4355Y1**	600 x 505 x 540	D	756,08
	T4355Y2		D	756,08
	T4355Y3		D	756,08
	T4355Y4		D	832,05
	T4355Y5		D	832,05
	T4355Y6		D	832,05
Waschtischunterschrank 800 mm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T4356Y1**	800 x 505 x 540	D	869,55
	T4356Y2		D	869,55
	T4356Y3		D	869,55
	T4356Y4		D	956,55
	T4356Y5		D	956,55
	T4356Y6		D	956,55
Waschtischunterschrank 1000 mm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T4357Y1**	1000 x 505 x 540	D	983,10
	T4357Y2		D	983,10
	T4357Y3		D	983,10
	T4357Y4		D	1.081,95
	T4357Y5		D	1.081,95
	T4357Y6		D	1.081,95
Waschtischunterschrank 1200 mm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T3945Y1**	1200 x 505 x 540	D	1.134,08
	T3945Y2		D	1.134,08
	T3945Y3		D	1.134,08
	T3945Y4		D	1.247,55
	T3945Y5		D	1.247,55
	T3945Y6		D	1.247,55
Benötigtes Zubehör				
Keramikwaschtischplatten 600 mm	**T3969DG**	602 x 505 x 6	D	469,65
	T3969DH		D	469,65
	T3969DI		D	469,65
Keramikwaschtischplatten 800 mm	**T3970DG**	802 x 505 x 6	D	681,08
	T3970DH		D	681,08
	T3970DI		D	681,08
Keramikwaschtischplatten 1000 mm	**T3971DG**	1002 x 505 x 6	D	878,70
	T3971DH		D	878,70
	T3971DI		D	878,70
Keramikwaschtischplatten 1200 mm	**T3972DG**	1202 x 505 x 6	D	1.225,58
	T3972DH		D	1.225,58
	T3972DI		D	1.225,58

Waschtisch-Unterschrank mit 2 Auszügen 50,5 cm Ausladung,
60/80/100/120 cm ohne Waschtischplatte

Conca Möbel

Optionales Zubehör

LED Schubladenleuchte 552 mm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED Schubladenleuchte 752 mm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED Schubladenleuchte 952 mm, Anthrazit matt	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED Schubladenleuchte 1152 mm, Anthrazit matt	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier
DG Marmor Noir Desir
DH Marmor Calacatta
DI Pietra Grau
67 Neutral



	A
T3945	1200
T4357	1000
T4356	800
T4355	600

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank Ausladung 50,5 cm, Waschtischunterschrank wandhängend mit 4 Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Ohne Waschtischplatte.

Benötigtes Zubehör

T4202.. Conca Keramikwaschtischplatte 160 x 50,5 cm

T4204.. Conca Keramikwaschtischplatte 200 x 50,5 cm

T4343.. Conca Keramikwaschtischplatte 240 x 50,5 cm

Optionales Zubehör

T4309Y2 LED-Schubladenleuchte Set 156 cm, Anthrazit matt

T4310Y2 LED-Schubladenleuchte Set 196 cm, Anthrazit matt

T4351Y2 LED-Schubladenleuchte Set 236 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 1600 mm, 4 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T3990Y1**	1585 x 505 x 540	D	1.247,55
	T3990Y2		D	1.247,55
	T3990Y3		D	1.247,55
	T3990Y4		D	1.372,88
	T3990Y5		D	1.372,88
	T3990Y6		D	1.372,88
Waschtischunterschrank 2000 mm, 4 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T3993Y1**	1985 x 505 x 540	D	695,63
	T3993Y2		D	695,63
	T3993Y3		D	695,63
	T3993Y4		D	765,23
	T3993Y5		D	765,23
	T3993Y6		D	765,23
Waschtischunterschrank 2400 mm, 4 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T4336Y1**	2385 x 505 x 540	D	1.835,25
	T4336Y2		D	1.835,25
	T4336Y3		D	1.835,25
	T4336Y4		D	2.018,33
	T4336Y5		D	2.018,33
	T4336Y6		D	2.018,33
Benötigtes Zubehör				
Keramikwaschtischplatten 1600 mm	**T4202DG**	1587 x 505 x 6	D	1.225,58
	T4202DH		D	1.225,58
	T4202DI		D	1.225,58
Keramikwaschtischplatten 2000 mm	**T4204DG**	1987 x 505 x 6	D	1.573,35
	T4204DH		D	1.573,35
	T4204DI		D	1.573,35
Keramikwaschtischplatten 2400 mm	**T4343DG**	2387 x 505 x 6	D	1.573,35
	T4343DH		D	1.573,35
	T4343DI		D	1.573,35

Optionales Zubehör

LED Schubladenleuchten Set (2 x 752 mm), Anthrazit matt	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	D	359,85
LED Schubladenleuchten Set (2 x 952 mm), Anthrazit matt	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	D	435,75
LED Schubladenleuchten Set (2 x 1152 mm), Anthrazit matt	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	D	527,25
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1	Weiß matt lackiert
Y2	Anthrazit matt lackiert
Y3	Sunset matt lackiert
Y4	Eiche geflammt Furnier
Y5	Walnuss dunkel Furnier
Y6	Eiche hell Furnier
DG	Marmor Noir Desir
DH	Marmor Calacatta
DI	Pietra Grau
67	Neutral



	A
T4336	2385
T3993	1985
T3990	1585

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank für Möbelwaschtische Extra und Calla, Ausladung 50 cm, Wandhängend mit 2 Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion).

Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt

T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt

T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt

T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möberwaschtisch-Unterschrank 600 mm, 2 Auszüge	**T4573Y1**	600 x 500 x 550	D	910,35
	T4573Y2		D	910,35
	T4573Y3		D	910,35
	T4573Y4		D	1.001,25
	T4573Y5		D	1.001,25
	T4573Y6		D	1.001,25
Möbelwaschtisch-Unterschrank 800 mm, 2 Auszüge	**T4574Y1**	800 x 500 x 550	D	1.049,18
	T4574Y2		D	1.049,18
	T4574Y3		D	1.049,18
	T4574Y4		D	1.152,90
	T4574Y5		D	1.152,90
	T4574Y6		D	1.152,90
Möbelwaschtisch-Unterschrank 1000 mm, 2 Auszüge	**T4575Y1**	1000 x 500 x 550	D	1.184,03
	T4575Y2		D	1.184,03
	T4575Y3		D	1.184,03
	T4575Y4		D	1.300,73
	T4575Y5		D	1.300,73
	T4575Y6		D	1.300,73
Möbelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 2 Auszüge	**T4576Y1**	1200 x 500 x 550	D	1.365,53
	T4576Y2		D	1.365,53
	T4576Y3		D	1.365,53
	T4576Y4		D	1.503,00
	T4576Y5		D	1.503,00
	T4576Y6		D	1.503,00
Otionales Zubehör				
LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	200 x 230 x 50	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	240 x 370 x 147	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert

Y2 Anthrazit matt lackiert

Y3 Sunset matt lackiert

Y4 Eiche geflammt Furnier

Y5 Walnuss dunkel Furnier

Y6 Eiche hell Furnier

Hinweis: Möbelwaschtische der Serie Extra finden Sie auf Seite 236, Serie Calla auf Seite 88 und Serie i.Life B auf Seite 680

Möbelwaschitisch-Unterschrank mit 2 Auszügen, 50 cm Ausladung, 60/80/100/120 cm – passend zu den Möbelwaschtischen der Serien Extra, Calla und Ideal Standard i.life B

Conca Möbel









Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank mit 4 Auszügen 120 cm zu Ideal Standard i.life B **Conca Möbel**

Palomba Serafini Associati



Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank für Möbelwaschtisch Ideal Standard i.life B 120 cm. Ausladung 50 cm. Wandhängend mit 4 Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion)

Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 4 Auszüge	**T5517Y1**	1200 x 505 x 550	D	1.766,30
	T5517Y2		D	1.766,30
	T5517Y3		D	1.766,30
	T5517Y4		D	1.766,30
	T5517Y5		D	1.766,30
	T5517Y6		D	1.766,30
Otionales Zubehör				
LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	200 x 230 x 50	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	240 x 370 x 147	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier



Möbelwaschtisch-Unterschrank mit 1 Auszug, 50 cm Ausladung, 60/80/100/120 cm – passend zu den Möbelwaschtischen der Serien Extra, Calla und Ideal Standard i.life B **Conca Möbel**

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank für Möbelwaschtische Extra und Calla, Ausladung 50 cm, Wandhängend mit 1 Auszug, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion).

Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt

T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt

T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt

T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möberwaschtisch-Unterschrank 600 mm, 1 Auszug	**T4577Y1**	600 x 500 x 550	D	696,45
	T4577Y2		D	696,45
	T4577Y3		D	696,45
	T4577Y4		D	766,43
	T4577Y5		D	766,43
	T4577Y6		D	766,43
Möberwaschtisch-Unterschrank 800 mm, 1 Auszug	**T4578Y1**	800 x 500 x 550	D	800,25
	T4578Y2		D	800,25
	T4578Y3		D	800,25
	T4578Y4		D	883,20
	T4578Y5		D	883,20
	T4578Y6		D	883,20
Möberwaschtisch-Unterschrank 1000 mm, 1 Auszug	**T4579Y1**	1000 x 500 x 550	D	910,35
	T4579Y2		D	910,35
	T4579Y3		D	910,35
	T4579Y4		D	1.001,25
	T4579Y5		D	1.001,25
	T4579Y6		D	1.001,25
Möberwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 1 Auszug	**T4580Y1**	1200 x 500 x 550	D	1.047,83
	T4580Y2		D	1.047,83
	T4580Y3		D	1.047,83
	T4580Y4		D	1.151,55
	T4580Y5		D	1.151,55
	T4580Y6		D	1.151,55
Otionales Zubehör				
LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	200 x 230 x 50	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	240 x 370 x 147	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier

Hinweis: Möbelwaschtische der Serie Extra finden Sie auf Seite 236, Serie Calla auf Seite 88 und Serie i.Life B auf Seite 680









Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank für Möbelwaschtisch Ideal Standard i.life B 120 cm. Ausladung 50 cm. Wandhängend mit 2 Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion)

Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 1200 mm, 2 Auszüge	**T5516Y1**	1200 x 505 x 550	D	1.283,60
	T5516Y2		D	1.283,60
	T5516Y3		D	1.283,60
	T5516Y4		D	1.283,60
	T5516Y5		D	1.283,60
	T5516Y6		D	1.283,60
Otionales Zubehör				
LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	200 x 230 x 50	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	240 x 370 x 147	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier



Keramikwaschtischplatten Ausladung 37 cm

Conca Möbel

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Keramikplatte zur Kombination mit Waschtischunterschränken ohne Waschtischplatte. Ausschnittposition für Waschtisch oder Schale nach Bedarf mittig, links und/oder rechts* möglich. Bitte bei Bestellung anhand des Bestellformulares angeben! Ausladung 373 mm. Stärke 6 mm. Material: Feinsteinzeug.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Keramikwaschtischplatten 602 mm*	**T4344DG**	602 x 373 x 6	D	378,98
	T4344DI		D	378,98
	T4344DH		D	378,98
Keramikwaschtischplatten 802 mm*	**T4345DG**	802 x 373 x 6	D	560,18
	T4345DI		D	560,18
	T4345DH		D	560,18
Keramikwaschtischplatten 1002 mm*	**T4346DI**	1002 x 373 x 6	D	560,18
	T4346DH		D	560,18
	T4346DG		D	560,18
Keramikwaschtischplatten 1202 mm*	**T4347DH**	1202 x 373 x 6	D	725,93
	T4347DG		D	725,93
	T4347DI		D	725,93
Keramikwaschtischplatten 1587 mm*	**T4348DH**	1587 x 373 x 6	D	999,45
	T4348DG		D	999,45
	T4348DI		D	999,45
Keramikwaschtischplatten 1987 mm*	**T4349DH**	1987 x 373 x 6	D	1.286,10
	T4349DG		D	1.286,10
	T4349DI		D	1.286,10
Keramikwaschtischplatten 2387 mm*	**T4350DI**	2387 x 373 x 8	D	1.286,10
	T4350DH		D	1.286,10
	T4350DG		D	1.286,10

* Gewünschten Ausschnitt bitte bei Bestellung angeben.
Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Oberflächen

DG Marmor Noir Desir
DH Marmor Calacatta
DI Pietra Grau



	A
T4350	2387
T4349	1987
T4348	1587
T4347	1202
T4346	1002
T4345	802
T4344	602

Keramikwaschtischplatten Ausladung 50,5 cm

Conca Möbel

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Keramikplatte zur Kombination mit Waschtischunterschränken ohne Waschtischplatte. Ausschnittposition für Waschtisch oder Schale nach Bedarf mittig, links und/oder rechts* möglich. Bitte bei Bestellung anhand des Bestellformulares angeben! Ausladung 505 mm. Stärke 6 mm. Material: Feinsteinzeug.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Keramikwaschtischplatten 602 mm*	**T3969DG**	602 x 505 x 6	D	469,65
	T3969DH		D	469,65
	T3969DI		D	469,65
Keramikwaschtischplatten 802 mm*	**T3970DG**	802 x 505 x 6	D	681,08
	T3970DH		D	681,08
	T3970DI		D	681,08
Keramikwaschtischplatten 1002 mm*	**T3971DG**	1002 x 505 x 6	D	878,70
	T3971DH		D	878,70
	T3971DI		D	878,70
Keramikwaschtischplatten 1202 mm*	**T3972DG**	1202 x 505 x 6	D	1.225,58
	T3972DH		D	1.225,58
	T3972DI		D	1.225,58
Keramikwaschtischplatten 1587 mm*	**T4202DG**	1587 x 505 x 6	D	1.225,58
	T4202DH		D	1.225,58
	T4202DI		D	1.225,58
Keramikwaschtischplatten 1987 mm*	**T4204DG**	1987 x 505 x 6	D	1.573,35
	T4204DH		D	1.573,35
	T4204DI		D	1.573,35
Keramikwaschtischplatten 2387 mm*	**T4343DG**	2387x 505 x 6	D	1.573,35
	T4343DH		D	1.573,35
	T4343DI		D	1.573,35

* Gewünschten Ausschnitt bitte bei Bestellung angeben.
Bestellformular unter www.idealstandard.de/concacut

Oberflächen

DG Marmor Noir Desir
DH Marmor Calacatta
DI Pietra Grau



	A
T4343	2387
T4204	1987
T4202	1587
T3972	1202
T3971	1002
T3970	802
T3969	602

Standkonsole – Ausladung 50 cm **Conca**

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Standkonsole aus pulverbeschichtetem Stahl, inklusive Wandbefestigung. Justierbare Kunststoffenden der Standbeine. Passend zu Waschtischen der Serien Calla, Extra, Ideal Standard i.ife B

Empfohlenes Zubehör:

Designsiphon in Schwarz matt (T4441XG)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Standkonsole 80 x 50 cm Schwarz matt	**E2533XG**	760 x 836 x 428	D	608,78
Standkonsole 60 x 50 cm Schwarz matt	**E2531XG**	560 x 836 x 428	D	553,43
Empfohlenes Zubehör				
Designsiphon Schwarz matt	**T4441XG**		D	163,13

Farben

XG Schwarz matt



	A
E2531	560
E2533	760

Standkonsole – Ausladung 44 cm **Conca**

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Standkonsole aus pulverbeschichtetem Stahl, inklusive Wandbefestigung. Justierbare Kunststoffenden der Standbeine. Passend zu Waschtischen der Serien Connect Air, Extra, Strada II

Empfohlenes Zubehör:

Designsiphon in Schwarz matt (T4441XG)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Standkonsole 80 x 44 cm Schwarz matt	**E2654XG**	760 x 836 x 428	D	558,40
Standkonsole 60 x 44 cm Schwarz matt	**E2532XG**	560 x 836 x 428	D	507,70
Empfohlenes Zubehör				
Designsiphon Schwarz matt	**T4441XG**		D	163,13

Farben

XG Schwarz matt



	A
E2532	560
E2654	760

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Konsole ohne Ausschnitt zur Kombination mit Waschtischen oder Schalen. Ohne Ausschnitt.

Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte matt lackiert bzw. Echtholzfurnier.

Benötigtes Zubehör

Konsolenträger (U842867)

für Konsole 1200 mm 3 Stück Konsolenträger

ab 1600 mm 4 Stück Konsolenträger

Optionales Zubehör

T3982.. Conca WTU 60 x 50 x 36 cm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte

T3985.. CONCA WTU 80 x 50 x 36 cm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte

T3988.. CONCA WTU 100 x 50 x 36 cm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte

T3933.. CONCA WTU 120 x 50 x 36 cm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte

T3984.. CONCA WTU 160 x 50 x 36 cm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Konsole 1200 mm	**T3952Y1**	1200 x 505 x 80	D	659,03
	T3952Y2		D	659,03
	T3952Y3		D	659,03
	T3952Y4		D	724,05
	T3952Y5		D	724,05
	T3952Y6		D	724,05
Konsole 1600 mm	**T3953Y1**	1600 x 505 x 80	D	775,28
	T3953Y2		D	775,28
	T3953Y3		D	775,28
	T3953Y4		D	853,13
	T3953Y5		D	853,13
	T3953Y6		D	853,13
Konsole 1800 mm	**T3954Y1**	1800 x 505 x 80	D	775,28
	T3954Y2		D	775,28
	T3954Y3		D	775,28
	T3954Y4		D	853,13
	T3954Y5		D	853,13
	T3954Y6		D	853,13
Konsole 2000 mm	**T4000Y1**	2000 x 505 x 80	D	980,33
	T4000Y2		D	980,33
	T4000Y3		D	980,33
	T4000Y4		D	1.078,28
	T4000Y5		D	1.078,28
	T4000Y6		D	1.078,28
Konsole 2400 mm	**T4342Y1**	2400 x 505 x 80	D	1.104,75
	T4342Y2		D	1.104,75
	T4342Y3		D	1.104,75
	T4342Y4		D	1.215,53
	T4342Y5		D	1.215,53
	T4342Y6		D	1.215,53
Benötigtes Zubehör				
Konsolenträger	**U842867**		A	110,25

Optionales Zubehör				
Waschtischunterschrank 600 mm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte	**T3982Y1**	600 x 505 x 360	D	577,58
	T3982Y2		D	577,58
	T3982Y3		D	577,58
	T3982Y4		D	635,25
	T3982Y5		D	635,25
	T3982Y6		D	635,25
Waschtischunterschrank 800 mm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte	**T3985Y1**	800 x 505 x 360	D	664,58
	T3985Y2		D	664,58
	T3985Y3		D	664,58
	T3985Y4		D	730,50
	T3985Y5		D	730,50
	T3985Y6		D	730,50
Waschtischunterschrank 1000 mm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte	**T3988Y1**	1000 x 505 x 360	D	756,08
	T3988Y2		D	756,08
	T3988Y3		D	756,08
	T3988Y4		D	832,05
	T3988Y5		D	832,05
	T3988Y6		D	832,05
Waschtischunterschrank 1200 mm, 1 Auszug, ohne Waschtischplatte	**T3933Y1**	1200 x 505 x 360	D	866,85
	T3933Y2		D	866,85
	T3933Y3		D	866,85
	T3933Y4		D	952,88
	T3933Y5		D	952,88
	T3933Y6		D	952,88
Waschtischunterschrank 1600 mm, 2 Auszüge, ohne Waschtischplatte	**T3984Y1**	1600 x 505 x 360	D	1.227,45
	T3984Y2		D	1.227,45
	T3984Y3		D	1.227,45
	T3984Y4		D	1.350,08
	T3984Y5		D	1.350,08
	T3984Y6		D	1.350,08

Oberflächen

Y1	Weiß matt lackiert
Y2	Anthrazit matt lackiert
Y3	Sunset matt lackiert
Y4	Eiche geflammt Furnier
Y5	Walnuss dunkel Furnier
Y6	Eiche hell Furnier
67	Neutral



	A
T4342	2400
T4000	2000
T3954	1800
T3953	1600
T3952	1200

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Hochschrank 370 mm inklusive Befestigungssatz. 1 Tür mit Push-to-open. Anschlag wahlweise links oder rechts. 1 x Holzeinlegeboden, 4 x Glaseinlegeböden.
Halb-Hochschrank 370 mm inklusive Befestigungssatz.
1 Tür mit Push-to-open. Anschlag wahlweise links oder rechts.

1 x Holzeinlegeboden, 3 x Glaseinlegeböden.

Halb-Hochschrank 720 mm inklusive Befestigungssatz. 2 Türen mit Push-to-open. 1 x Holzeinlegeboden, 3 x Glaseinlegeböden.

Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Hochschrank 370 x 1700 mm, 1 Tür	**T3955Y1**	370 x 1700 x 250	D	1.067,33
	T3955Y2		D	1.067,33
	T3955Y3		D	1.067,33
	T3955Y4		D	1.174,35
	T3955Y5		D	1.174,35
	T3955Y6		D	1.174,35
Halbhochschrank 370 x 1400 mm, 1 Tür	**T3956Y1**	370 x 1400 x 250	D	667,35
	T3956Y2		D	667,35
	T3956Y3		D	667,35
	T3956Y4		D	734,10
	T3956Y5		D	734,10
	T3956Y6		D	734,10
Halbhochschrank 720 x 1400 mm, 2 Türen	**T4107Y1**	720 x 1400 x 250	D	1.067,33
	T4107Y2		D	1.067,33
	T4107Y3		D	1.067,33
	T4107Y4		D	1.174,35
	T4107Y5		D	1.174,35
	T4107Y6		D	1.174,35

Oberflächen

Y1	Weiß matt lackiert
Y2	Anthrazit matt lackiert
Y3	Sunset matt lackiert
Y4	Eiche geflammt Furnier
Y5	Walnuss dunkel Furnier
Y6	Eiche hell Furnier







Spiegel rund mit Ambientebeleuchtung

Conca Möbel

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Spiegel rund mit Ambientebeleuchtung. Rahmen aus Thermoplast. Befestigung inklusive. LED IP44, 50 Hz, 230 V, Klasse II, Lichtfarbe 4000 Kelvin. Leuchtmittel der Energieeffizienzsklasse E, nicht austauschbar. Ein/Aus Funktion nur über bauseitigen vorhandenen Lichtschalter möglich.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Conca Spiegel Rund 60 cm Ambience	**T3957BH**	600 x 26 x 600	D	387,23
Conca Spiegel Rund 80 cm Ambience	**T3958BH**	800 x 26 x 800	D	421,05
Conca Spiegel Rund 100 cm Ambience	**T3959BH**	1000 x 26 x 1000	D	454,95
Conca Spiegel Rund 120 cm Ambience	**T3960BH**	1200 x 26 x 1200	D	545,55

Oberflächen

BH Neutral



	A
T3960	Ø1200
T3959	Ø1000
T3958	Ø800
T3957	Ø600

Spiegel eckig mit Beleuchtung

Conca Möbel

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Spiegel eckig mit Beleuchtung. Rahmen aus Aluminium. Befestigung inklusive. Doppelt umlaufende LED-Leuchte (frontal zum Benutzer hin und zurück zur Wand). LED IP44, 50 Hz, 230 V, Klasse II, Lichtfarbe 4000 Kelvin. Leuchtmittel der Energieeffizienzsklasse E, nicht austauschbar. Ein/Aus Funktion nur über bauseitigen vorhandenen Lichtschalter möglich.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Conca Spiegel eckig 60 cm, Rahmen schwarz	**T3965BH**	600 x 38 x 600	D	772,58
Conca Spiegel eckig 80 cm, Rahmen schwarz	**T3966BH**	800 x 38 x 800	D	891,60
Conca Spiegel eckig 100 cm, Rahmen schwarz	**T3967BH**	1000 x 38 x 1000	D	976,65
Conca Spiegel eckig 120 cm, Rahmen schwarz	**T3968BH**	1200 x 38 x 1200	D	1.026,08

Oberflächen

BH Neutral



	A
T3968	1200
T3967	1000
T3966	800
T3965	600

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Spiegel rund mit Ambientelicht, Rahmen aus Metall, schwarz, Befestigung inklusive. LED IP44, 50 Hz, 230 V, Klasse II, Lichtfarbe 4000 Kelvin. Leuchtmittel der Energieeffizienzsklasse E, nicht austauschbar. Ein/Aus Funktion nur über bauseitigen vorhandenen Lichtschalter möglich.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Conca Spiegel Rund schwarz 65 cm 30 W	**T4131BH**	650 x 26 x 650	D	772,58
Conca Spiegel Rund schwarz 90 cm 60 W	**T4133BH**	900 x 26 x 900	D	891,60

Oberflächen

BH Neutral



	A
T4133	Ø900
T4131	Ø650

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

LED-Schubladenleuchte, Anthrazit matt. Aus Aluminium. Inklusive Trafo für 230V-Anschluss.

Aufbewahrungsbox, groß, Anthrazit matt. 6 Fächer. Zur Organisation in Schubladen.

Aufbewahrungsbox, klein, Anthrazit matt. 4 Fächer. Zur Organisation in Schubladen.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
LED Schubladenleuchte 552 mm	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED Schubladenleuchte 752 mm	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED Schubladenleuchte 952 mm	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED Schubladenleuchte 1152 mm	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
LED Schubladenleuchten Set (2x 752 mm)	**T4309Y2**	752 x 21 x 11	D	359,85
LED Schubladenleuchten Set (2 x 952 mm)	**T4310Y2**	952 x 21 x 11	D	435,75
LED Schubladenleuchten Set (2 x 1152 mm)	**T4351Y2**	1152 x 21 x 11	D	527,25
Aufbewahrungsbox groß	**T3979Y2**	240 x 370 x 147	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein	**T3980Y2**	200 x 230 x 50	D	162,98

Oberflächen

Y2 Anthrazit matt



	A
T3978	1152
T3977	952
T3976	752
T3975	552



	A
T4351	1152
T4310	952
T4309	752



Ausschreibungstext

Körperformwanne, freistehend, aus Mineralwerkstoff. Gefertigt nach DIN EN 14516 und DIN EN 232, Ablaufloch 52 mm, inklusive Ab- und Überlaufgarnitur, inklusive vormontiertem Fußgestell zur Montage auf den fertig gefliesten Fußboden

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Körperform-Badewanne 1800 x 800 mm, freistehend	**K8830EN**	1800 x 800 x 500	D	5.336,55

Farben

EN





Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Conca Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf. Coin Slot Strahlregler, niedrige Bauhöhe, mit Abtropfkante und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß 48 mm. Ausladung 132 mm. Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Auslaufhöhe 62 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Conca Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur	**BC753AA**	5 Liter	D	354,38
	BC753GN	5 Liter	D	566,85
	BC753A2	5 Liter	D	566,85
	BC753A5	5 Liter	D	566,85
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**BC754AA**	5 Liter	D	343,73
	BC754GN	5 Liter	D	556,20
	BC754A2	5 Liter	D	556,20
	BC754A5	5 Liter	D	556,20
Optionales Zubehör				
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Conca Einhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15. Starrer Gussauslauf. Coin Slot Strahlregler, niedrige Bauhöhe, mit Abtropfkante und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß 48 mm. Ausladung 140 mm. Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Auslaufhöhe 100 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Conca Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur	**BD456AA**	5 Liter	D	322,70
	BD456GN	5 Liter	D	516,40
	BD456A2	5 Liter	D	516,40
	BD456A5	5 Liter	D	516,40
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**BD457AA**	5 Liter	D	316,00
	BD457GN	5 Liter	D	505,60
	BD457A2	5 Liter	D	505,60
	BD457A5	5 Liter	D	505,60
Optionales Zubehör				
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Conca 3-Loch Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf. Cachè Strahlregler mit druckunabhängigen Mengenregler 5 l/min. Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ausladung 133 mm. Auslaufhöhe 59 mm. Bedienungsgriffe aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. (Bitte beachten Sie: Lieferung ohne CU-Rohre oder flex. Anschlussschläuche.)

Gesamte Ausladung: 202 mm

Gesamte Höhe: 83 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
3-Loch-Waschtischarmatur	**BC759AA**	5 Liter	D	553,43
	BC759GN	5 Liter	D	885,23
	BC759A2	5 Liter	D	885,23
	BC759A5	5 Liter	D	885,23

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey





Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Conca Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15. Starrer Gussauslauf. Coin Slot Strahlregler, niedrige Bauhöhe, mit Abtropfkante und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß 48 mm. Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4. Ausladung 150 mm. Auslaufhöhe 215 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Conca Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15. Ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel	**BC757AA**	5 Liter	D	496,35
	BC757GN	5 Liter	D	793,80
	BC757A2	5 Liter	D	793,80
	BC757A5	5 Liter	D	793,80
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel ohne Ablaufgarnitur	**BC758AA**	5 Liter	D	485,78
	BC758GN	5 Liter	D	783,15
	BC758A2	5 Liter	D	783,15
	BC758A5	5 Liter	D	783,15
Optionales Zubehör				
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Conca Einhebel-Wandwaschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf. Ausladung 180 mm/220 mm. Coin Slot Strahlregler, niedrige Bauhöhe, mit Abtropfkante und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Mit rechteckiger Rosette aus Metall (193 x 83 mm). Alle Designteile.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Conca Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau (Bausatz 1). Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung.

Optionales Zubehör

Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm) (A861428NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2, Auslauf 180 mm	**A7371AA**	5 Liter	D	407,63
	A7371GN	5 Liter	D	651,75
	A7371A2	5 Liter	D	651,75
	A7371A5	5 Liter	D	651,75
Produktvarianten				
Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2, Auslauf 220 mm	**A7372AA**	5 Liter	D	443,25
	A7372GN	5 Liter	D	708,75
	A7372A2	5 Liter	D	708,75
	A7372A5	5 Liter	D	708,75
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für Wand-Waschtischarmatur	**A1313NU**		V	281,25
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm) für A1313NU	**A861428NU**		E	91,95
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Conca Waschtisch-3-Locharmatur Unterputz, BS1 + BS2, DN 15. Starrer Gussauslauf. Cachè Strahlregler mit druckunabhängigen Mengenregler 5 l/min. Ausladung 180 mm. Bedienungsgriffe aus Metall. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 210 mm

Gesamte Höhe: 65 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
3-Loch-Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 1 und 2	**A7445AA**	5 Liter	D	704,78
	A7445GN	5 Liter	D	1.127,63
	A7445A2	5 Liter	D	1.127,63
	A7445A5	5 Liter	D	1.127,63
Optionales Zubehör				
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60

A1313 .. TEAM: 763005

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Conca Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit druckunabhängem Luftsprudler 5 l/min. und Kugelgelenk. Sockelmaß 48 mm. Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4. Ausladung 133 mm, Auslaufhöhe 75 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur	**BC760AA**	5 Liter	D	354,38
	BC760GN	5 Liter	D	566,85
	BC760A2	5 Liter	D	566,85
	BC760A5	5 Liter	D	566,85

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Conca Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Conca Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

(Ohne Abbildung)

Conca Einhebel-Badearmatur AP DN 15 mit Brause-Set, bestehend aus: Stabhandbrause BC774, Brauseschlauch Idealflex und Wandbrausehalter eckig BC770

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur AP	**BC762AA**		D	477,98
	BC762GN		D	764,78
	BC762A2		D	764,78
	BC762A5		D	764,78
Badearmatur AP mit Brause-Set	**BC763AA**		D	566,85
	BC763GN		D	906,68
	BC763A2		D	906,68
	BC763A5		D	906,68
Brausearmatur AP	**BC761AA**		D	337,05
	BC761GN		D	538,88
	BC761A2		D	538,88
	BC761A5		D	538,88

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Conca Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 x 163 mm. Rosette aus Metall. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Conca Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 x 163 mm. Rosette aus Metall. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Produktvarianten

Conca Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Eigensicher gemäß DIN EN 1717. Mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher).

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badearmatur UP Bausatz 2	**A7374AA**		D	386,33
	A7374GN		D	617,93
	A7374A2		D	617,93
	A7374A5		D	617,93
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A7373AA**		D	318,75
	A7373GN		D	509,85
	A7373A2		D	509,85
	A7373A5		D	509,85
Produktvarianten				
Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher nach DIN EN 1717)	**A7375AA**		D	390,15
	A7375GN		D	623,78
	A7375A2		D	623,78
	A7375A5		D	623,78
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43

A1000 .. TEAM: 761001

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral









Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceratherm C100 Badethermostat UP für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher gem. DIN EN 1717). Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Durchmesser 163 x 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceratherm C100 Badethermostat für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Durchmesser 163 x 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Abdichtung mit DICHT-FIX. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceratherm C100 Einzelthermostat für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Durchmesser 163 x 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Back-to-Back-Kartusche für UP Thermostate (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badethemostat UP Bausatz 2, eigensicher gem. DIN EN 1717	**A7523AA**	20/21 Liter	V	556,43
	A7523GN		D	890,18
	A7523A2		D	890,18
	A7523A5		D	890,18
Badethermostat UP Bausatz 2	**A7522AA**	22/23 Liter	V	467,70
	A7522GN		D	748,13
	A7522A2		D	748,13
	A7522A5		D	748,13
Einzelthermotat UP Bausatz 2	**A6956AA**	26 Liter	V	420,83
	A6956GN		D	673,20
	A6956A2		D	673,20
	A6956A5		D	673,20
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Back-to-Back-Kartusche für Thermostate (für vertauschte Anschlüsse)	**A963606NU**		E	289,43

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral

A1000 .. TEAM: 761001





Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit einer Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße 157 x 157 mm. Kanal aktivier- und steuerbar mittels kombiniertem Druck-Drehknopf aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Temperatursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	Euro
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit einer Entnahmestelle, eckige Rosette	**A7301AA**	15 Liter	A	591,45
	A7301GN	15 Liter	D	916,73
	A7301A2	15 Liter	D	916,73
	A7301A5	15 Liter	D	916,73

* Durchflussleistung gemessen ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause

Benötigtes Zubehör

Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08

Oberflächen

A1000 .. TEAM: 761001

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit zwei Entnahmestellen. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße 157 x 157 mm. Beide Kanäle unabhängig voneinander aktivier- und steuerbar mittels kombinierter Druck-Drehknöpfe aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Temperatursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	Euro
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit zwei Entnahmestellen, eckige Rosette	**A7302AA**	18/24 Liter	A	621,08
	A7302GN	18/24 Liter	D	962,55
	A7302A2	18/24 Liter	D	962,55
	A7302A5	18/24 Liter	D	962,55

* Durchflussleistung gemessen 1 Kanal einzeln / 2 Kanäle zusammen (ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause)

Benötigtes Zubehör				
Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08

Oberflächen

A1000 .. TEAM: 761001

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Conca freistehende Einhebel-Wannenarmatur, Bausatz 1 DN 15 inklusive Stabhandbrause, Brauseschlauch Idealflex 1250 mm und Handbrausehalter. Starrer Gussauslauf mit Coin Slot Strahlregler M24x1. Ausladung 204mm. Auslaufhöhe 777 – 857mm. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK Kartusche mit keramischen Scheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 5000.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Freistehende Wannenarmatur BS2	**BD460AA**	>20/8	D	1.739,40
	BD460GN	>20/8	D	2.783,00
	BD460A2	>20/8	D	2.783,00
	BD460A5	>20/8	D	2.783,00
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für freistehende Wannenarmaturen	**A6133NU**		V	640,28

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Conca Wandauslauf DN 15. Coin Slot Strahlregler, niedrige Bauhöhe, mit Abtropfkante. Anschluss G1/2. Ausladung 180 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Wandauslauf	**BC769AA**		D	159,45
	BC769GN		D	254,93
	BC769A2		D	254,93
	BC769A5		D	254,93

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey





Ausschreibungstext

Doppelter Handtuchhalter rund inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Doppelter Handtuchhalter eckig inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handtuchhalter 600 mm, doppelt, rund	**T4501AA**	600 x 116 x 28	D	151,43
	T4501GN		D	242,40
	T4501A2		D	242,40
	T4501A5		D	242,40
Handtuchhalter 600 mm, doppelt, eckig	**T4500AA**	600 x 120 x 25	D	181,73
	T4500A2		D	290,78
	T4500GN		D	290,78
	T4500A5		D	290,78

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey





Ausschreibungstext

Handtuchhalter rund inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Handtuchhalter eckig inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handtuchhalter 600 mm, rund	**T4499AA**	600 x 64 x 28	D	141,98
	T4499GN		D	227,18
	T4499A2		D	227,18
	T4499A5		D	227,18
Handtuchhalter 600 mm, eckig	**T4498AA**	600 x 74 x 25	D	170,48
	T4498GN		D	272,63
	T4498A2		D	272,63
	T4498A5		D	272,63

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey





Ausschreibungstext

Conca Handtuchstange mit rundem Profilabschluss, inklusive Befestigungssatz. Handtuchstange schwenkbar. Ausladung 447 mm. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Conca Handtuchstange mit eckigem Profilabschluss, inklusive Befestigungssatz. Handtuchstange schwenkbar. Ausladung 447 mm. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Lieferbar ab Juli 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x H x T (mm)	PGr.	Euro
Handtuchstange rund	**T5394AA**	25 x 64 x 447 mm	D	69,00
	T5394GN	25 x 64 x 447 mm	D	110,30
	T5394A2	25 x 64 x 447 mm	D	110,30
	T5394A5	25 x 64 x 447 mm	D	110,30
Handtuchstange eckig	**T5393AA**	25 x 64 x 447 mm	D	69,00
	T5393GN	25 x 64 x 447 mm	D	110,30
	T5393A2	25 x 64 x 447 mm	D	110,30
	T5393A5	25 x 64 x 447 mm	D	110,30

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey











Ausschreibungstext

Conca Handtuchstange doppelt mit rundem Profilabschluss, inklusive Befestigungssatz. Handtuchstangen schwenkbar. Ausladung 447 mm. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Conca Handtuchstange doppelt mit eckigem Profilabschluss, inklusive Befestigungssatz. Handtuchstangen schwenkbar. Ausladung 447 mm. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Lieferbar ab Juli 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x H x T (mm)	PGr.	Euro
Handtuchstange doppelt, rund	**T5396AA**	25 x 79 x 447 mm	D	98,20
	T5396GN	25 x 79 x 447 mm	D	157,00
	T5396A2	25 x 79 x 447 mm	D	157,00
	T5396A5	25 x 79 x 447 mm	D	157,00
Handtuchstange doppelt, eckig	**T5395AA**	25 x 79 x 447 mm	D	98,20
	T5395GN	25 x 79 x 447 mm	D	157,00
	T5395A2	25 x 79 x 447 mm	D	157,00
	T5395A5	25 x 79 x 447 mm	D	157,00

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey











Ausschreibungstext

Handtuchring rund inklusive Befestigungssatz. Ring und Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Handtuchring eckig inklusive Befestigungssatz. Ring und Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handtuchring rund	**T4503AA**	212 x 56 x 155	D	82,88
	T4503GN		D	132,60
	T4503A2		D	132,60
	T4503A5		D	132,60
Handtuchring eckig	**T4502AA**	210 x 69 x 101	D	99,45
	T4502GN		D	159,08
	T4502A2		D	159,08
	T4502A5		D	159,08

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Handtuchhaken rund inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Handtuchhaken eckig inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handtuchkaken rund	**T4507AA**	28 x 49 x 50	D	26,93
	T4507GN		D	42,98
	T4507A2		D	42,98
	T4507A5		D	42,98
Handtuchhaken eckig	**T4506AA**	49 x 74 x 35	D	32,25
	T4506GN		D	51,68
	T4506A2		D	51,68
	T4506A5		D	51,68

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Mundglas rund inklusive Befestigungssatz. Becher aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Mundglas eckig inklusive Befestigungssatz. Becher aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Mundglas matt, rund	**T4505AA**	67 x 95 x 97	D	90,00
	T4505GN		D	143,93
	T4505A2		D	143,93
	T4505A5		D	143,93
Mundglas matt, eckig	**T4504AA**	67 x 87 x 96	D	107,93
	T4504GN		D	172,65
	T4504A2		D	172,65
	T4504A5		D	172,65

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Seifenschale rund inklusive Befestigungssatz. Schale aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. Seifenschale zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Seifenschale eckig inklusive Befestigungssatz. Schale aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. Seifenschale zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Seifenschale rund	**T4509AA**	109 x 115 x 46	D	104,18
	T4509GN		D	166,65
	T4509A2		D	166,65
	T4509A5		D	166,65
Seifenschale eckig	**T4508AA**	105 x 106 x 38	D	113,63
	T4508GN		D	181,73
	T4508A2		D	181,73
	T4508A5		D	181,73

Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Bürstengarnitur rund aus Glas (wandhängend) inklusive Befestigungssatz. Bürstenbehälter aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. Bürstenbehälter zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Bürstengarnitur eckig (wandhängend) inklusive Befestigungssatz. Bürstengarnitur und Halterung aus Metall. Kunststoffeinsatz zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
WC-Bürstengarnitur rund	**T4495AA**	112 x 131 x 383	D	165,68
	T4495GN		D	265,05
	T4495A2		D	265,05
	T4495A5		D	265,05
WC-Bürstengarnitur eckig	**T4494AA**	81 x 110 x 403	D	198,83
	T4494GN		D	318,08
	T4494A2		D	318,08
	T4494A5		D	318,08

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey





Ausschreibungstext

Papierrollenhalter ohne Deckel inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Papierrollenhalter mit Deckel inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Papierrollenhalter rund	**T4497AA**	170 x 64 x 35	D	88,95
	T4497GN		D	142,28
	T4497A2		D	142,28
	T4497A5		D	142,28
Papierrollenhalter mit Deckel eckig	**T4496AA**	118 x 74 x 128	D	133,05
	T4496GN		D	212,85
	T4496A2		D	212,85
	T4496A5		D	212,85

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Iom Lotionspender für Flüssigseife mit Wandbefestigung.
Fassungsvermögen 500 ml

Ausladung 107 mm. Verdeckte Befestigung.

Lieferbar ab Juli 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Lotionspender	**A7925AA**		V	145,20
	A7925GN		A	191,00
	A7925A2		A	191,00
	A7925A5		A	191,00

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey





Connect Air

AUTHENTIZITÄT UND LEICHTIGKEIT

Connect Air wurde von der Idee inspiriert, ein klassisches geometrische Objekt, die Armatur, mit Formen zu verbinden, die organisch ineinander übergehen. Und das mit einer Aura von Leichtigkeit und Beschwingtheit.

Siehe Seite 576.

Extra

SCHÖN UND FUNKTIONAL

Das Waschbecken Extra bringt zusätzliche Abwechslung in das Angebot von Ideal Standard. Das einfache, quadratische Design mit definierten Kanten eignet sich perfekt für Projekte, die eine geometrische Form erfordern.

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Möbelwaschtisch 610 und 810 mm aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit geschlitztem Überlauf. Zur Kombination mit einem Möbelwaschtisch-Unterschrank der Serien Cona und Ideal Standard i.life B. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10x140 mm (WW965340).

Möbelwaschtisch 1010 und 1210 mm aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit geschlitztem Überlauf. Zur Kombination mit einem Möbelwaschtisch-Unterschrank der Serien Cona und Ideal Standard i.life B. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10x140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Push-Open Ventil Chrom E1482AA

Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN

Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2

Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch mit 1 Hahnloch, 600 mm	**T435801**	610 x 510 x 150	D	377,78
	T4358MA		D	461,78
	T4358V1		D	491,25
Möbelwaschtisch mit 1 Hahnloch, 800 mm	**T436201**	810 x 510 x 150	D	585,90
	T4362MA		D	669,90
	T4362V1		D	761,70
Möbelwaschtisch mit 1 Hahnloch, 1000 mm	**T436601**	1010 x 510 x 150	D	717,45
	T4366MA		D	801,45
	T4366V1		D	932,70
Möbelwaschtisch mit 1 Hahnloch, 1200 mm	**T437001**	1210 x 510 x 150	D	774,30
	T4370MA		D	858,30
	T4370V1		D	1.006,65
Optionales Zubehör				
Push-Open Ventil Chrom	**E1482AA**		V	62,18
Push-Open Ventil Silver Storm	**E1482GN**		D	105,38
Push-Open Ventil Brushed Gold	**E1482A2**		D	105,38
Push-Open Ventil Magnetic Grey	**E1482A5**		D	105,38

Farben

01	Weiß (Alpin)
MA	Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1	Seidenweiß

Oberflächen

AA	Chrom
GN	Silver Storm
A2	Brushed Gold
A5	Magnetic Grey

Möbelwaschtische mit 1 Hahnloch, 60/80/100/120 cm **Extra**







280

	A	B	C
T4370	1210	890	160
T4366	1010	750	125





	A	B
T4362	810	610
T4358	610	470

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Möbelwaschtisch 610 und 810 mm aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen. Mit geschlitztem Überlauf. Zur Kombination mit einem Möbelwaschtisch-Unterschrank der Serien Cona und Ideal Standard i.life B. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10x140 mm (WW965340).

Möbelwaschtisch 1010 und 1210 mm aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen. Mit geschlitztem Überlauf. Zur Kombination mit einem Möbelwaschtisch-Unterschrank der Serien Cona und Ideal Standard i.life B. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10x140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Push-Open Ventil Chrom E1482AA

Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN

Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2

Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch mit 3 Hahnlöchern, 600 mm	**T436001**	610 x 510 x 150	D	377,78
	T4360MA		D	461,78
Möbelwaschtisch mit 3 Hahnlöchern, 800 mm	**T436401**	810 x 510 x 150	D	585,90
	T4364MA		D	669,90
Möbelwaschtisch mit 3 Hahnlöchern, 1000 mm	**T436801**	1010 x 510 x 150	D	717,45
	T4368MA		D	801,45
Möbelwaschtisch mit 3 Hahnlöchern, 1200 mm	**T437201**	1210 x 510 x 150	D	774,30
	T4372MA		D	858,30
Optionales Zubehör				
Push-Open Ventil Chrom	**E1482AA**		V	62,18
Push-Open Ventil Silver Storm	**E1482GN**		D	105,38
Push-Open Ventil Brushed Gold	**E1482A2**		D	105,38
Push-Open Ventil Magnetic Grey	**E1482A5**		D	105,38

Farben

01	Weiß (Alpin)
MA	Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA	Chrom
GN	Silver Storm
A2	Brushed Gold
A5	Magnetic Grey





	A	B
T4364	810	610
T4360	610	470





	A	B	C
T4372	1210	890	160
T4368	1010	750	125

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Möbelwaschtisch 610 und 810 mm aus Feinfeuerton. Armaturenbank: ohne Hahnloch. Mit geschlitztem Überlauf. Zur Kombination mit einem Möbelwaschtisch-Unterschrank der Serien Cona und Ideal Standard i.life B. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10x140 mm (WW965340).

Möbelwaschtisch 1010 und 1210 mm aus Feinfeuerton. Armaturenbank: ohne Hahnloch. Mit geschlitztem Überlauf. Zur Kombination mit einem Möbelwaschtisch-Unterschrank der Serien Cona und Ideal Standard i.life B. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10x140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Push-Open Ventil Chrom E1482AA

Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN

Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2

Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch ohne Hahnloch, 600 mm	**T436101**	610 x 510 x 150	D	377,78
	T4361MA		D	461,78
Möbelwaschtisch ohne Hahnloch, 800 mm	**T436501**	810 x 510 x 150	D	585,90
	T4365MA		D	669,90
Möbelwaschtisch ohne Hahnloch, 1000 mm	**T436901**	1010 x 510 x 150	D	717,45
	T4369MA		D	801,45
Möbelwaschtisch ohne Hahnloch, 1200 mm	**T437301**	1210 x 510 x 150	D	774,30
	T4373MA		D	858,30
Optionales Zubehör				
Push-Open Ventil Chrom	**E1482AA**		V	62,18
Push-Open Ventil Silver Storm	**E1482GN**		D	105,38
Push-Open Ventil Brushed Gold	**E1482A2**		D	105,38
Push-Open Ventil Magnetic Grey	**E1482A5**		D	105,38

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Möbelwaschtische ohne Hahnloch, 60/80/100/120 cm **Extra**







	A	B
T4365	810	610
T4361	610	470







	A	B	C
T4373	1210	890	160
T4369	1010	750	125

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank für Möbelwaschtische Extra, Calla und i.life B, Ausladung 50 cm, Wandhängend mit 2 Auszügen, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion).

Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt

T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt

T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt

T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt

T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt

T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Möberwaschtisch-Unterschrank 600 mm, 2 Auszüge	**T4573Y1**	600 x 500 x 550	D	910,35
	T4573Y2		D	910,35
	T4573Y3		D	910,35
	T4573Y4		D	1.001,25
	T4573Y5		D	1.001,25
	T4573Y6		D	1.001,25
Möbelwaschtisch-Unterschrank 800 mm, 2 Auszüge	**T4574Y1**	800 x 500 x 550	D	1.049,18
	T4574Y2		D	1.049,18
	T4574Y3		D	1.049,18
	T4574Y4		D	1.152,90
	T4574Y5		D	1.152,90
	T4574Y6		D	1.152,90
Möbelwaschtisch-Unterschrank 1000 mm, 2 Auszüge	**T4575Y1**	1000 x 500 x 550	D	1.184,03
	T4575Y2		D	1.184,03
	T4575Y3		D	1.184,03
	T4575Y4		D	1.300,73
	T4575Y5		D	1.300,73
	T4575Y6		D	1.300,73
Möbelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 2 Auszüge	**T4576Y1**	1200 x 500 x 550	D	1.365,53
	T4576Y2		D	1.365,53
	T4576Y3		D	1.365,53
	T4576Y4		D	1.503,00
	T4576Y5		D	1.503,00
	T4576Y6		D	1.503,00
Otionales Zubehör				
LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	200 x 230 x 50	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	240 x 370 x 147	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert

Y2 Anthrazit matt lackiert

Y3 Sunset matt lackiert

Y4 Eiche geflammt Furnier

Y5 Walnuss dunkel Furnier

Y6 Eiche hell Furnier

Conca Möbelwaschitisch-Unterschrank mit 2 Auszügen, 50 cm Ausladung, 60/80/100/120 cm **Extra**









Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank für Möbelwaschtische Extra, Calla und i.life B, Ausladung 50 cm, Wandhängend mit 1 Auszug, Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion).

Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: MDF matt lackiert bzw. Echtholzfurnier

Optionales Zubehör

T3975Y2 LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt
T3976Y2 LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt
T3977Y2 LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt
T3978Y2 LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt
T3979Y2 Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt
T3980Y2 Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt
Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möberwaschtisch-Unterschrank 600 mm, 1 Auszug	**T4577Y1**	600 x 505 x 375	D	696,45
	T4577Y2		D	696,45
	T4577Y3		D	696,45
	T4577Y4		D	766,43
	T4577Y5		D	766,43
	T4577Y6		D	766,43
Möberwaschtisch-Unterschrank 800 mm, 1 Auszug	**T4578Y1**	800 x 505 x 375	D	800,25
	T4578Y2		D	800,25
	T4578Y3		D	800,25
	T4578Y4		D	883,20
	T4578Y5		D	883,20
	T4578Y6		D	883,20
Möberwaschtisch-Unterschrank 1000 mm, 1 Auszug	**T4579Y1**	1000 x 505 x 375	D	910,35
	T4579Y2		D	910,35
	T4579Y3		D	910,35
	T4579Y4		D	1.001,25
	T4579Y5		D	1.001,25
	T4579Y6		D	1.001,25
Möberwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 1 Auszug	**T4580Y1**	1200 x 505 x 375	D	1.047,83
	T4580Y2		D	1.047,83
	T4580Y3		D	1.047,83
	T4580Y4		D	1.151,55
	T4580Y5		D	1.151,55
	T4580Y6		D	1.151,55
Otionales Zubehör				
LED-Schubladenleuchte 56 cm, Anthrazit matt	**T3975Y2**	552 x 21 x 11	D	206,93
LED-Schubladenleuchte 76 cm, Anthrazit matt	**T3976Y2**	752 x 21 x 11	D	249,98
LED-Schubladenleuchte 96 cm, Anthrazit matt	**T3977Y2**	952 x 21 x 11	D	269,18
LED-Schubladenleuchte 116 cm, Anthrazit matt	**T3978Y2**	1152 x 21 x 11	D	297,60
Aufbewahrungsbox groß, Anthrazit matt	**T3979Y2**	200 x 230 x 50	D	251,78
Aufbewahrungsbox klein, Anthrazit matt	**T3980Y2**	240 x 370 x 147	D	162,98
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

Y1 Weiß matt lackiert
Y2 Anthrazit matt lackiert
Y3 Sunset matt lackiert
Y4 Eiche geflammt Furnier
Y5 Walnuss dunkel Furnier
Y6 Eiche hell Furnier

Conca Möbelwaschtisch-Unterschrank mit 1 Auszug, 50 cm Ausladung, 60/80/100/120 cm **Extra**



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf.

Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299734
Designsiphon Chrom E0079AA
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5
Push-Open Ventil Chrom E1482AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Ab Herbst 2023 werden die Waschtische der Größen 60, 80, 100 und 120 cm (Doppelwaschtisch) unterbaufähig und mit der Möbelserie Ideal Standard i.life A kompatibel sein.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 500 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T372601**	500 x 450 x 150	D	279,68
	T3726MA		D	363,68
	T3726V1		D	363,68
Waschtisch 600 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T372701**	600 x 450 x 150	D	332,10
	T3727MA		D	416,10
	T3727V1		D	431,63
Waschtisch 700 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T372801**	700 x 450 x 150	D	398,40
	T3728MA		D	482,40
	T3728V1		D	517,95
Waschtisch 800 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T372901**	800 x 450 x 150	D	497,93
	T3729MA		D	581,93
	T3729V1		D	647,48
Waschtisch 1000 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T373001**	100 x 450 x 150	D	630,83
	T3730MA		D	714,83
	T3730V1		D	820,13
Produktvarianten				
Waschtisch 500 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T388401**	500 x 450 x 150	D	315,98
	T3884MA		D	399,98
	T3884V1		D	410,78
Waschtisch 600 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T388901**	600 x 450 x 150	D	369,23
	T3889MA		D	453,23
	T3889V1		D	480,08
Waschtisch 700 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T389401**	700 x 450 x 150	D	435,68
	T3894MA		D	519,68
	T3894V1		D	566,40
Waschtisch 800 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T389901**	800 x 450 x 150	D	535,28
	T3899MA		D	619,28
	T3899V1		D	695,78
Waschtisch 1000 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T390501**	1000 x 450 x 150	D	667,95
	T3905MA		D	751,95
	T3905V1		D	868,35

Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone	**TT0299734**		E	1,10
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		E	132,08
Designsiphon Silver Storm	**T4441GN**		D	181,58
Designsiphon Brushed Gold	**T4441A2**		D	181,58
Designsiphon Magnetic Grey	**T4441A5**		D	181,58
Push-Open Ventil Chrom	**E1482AA**		V	62,18
Push-Open Ventil Silver Storm	**E1482GN**		D	105,38
Push-Open Ventil Brushed Gold	**E1482A2**		D	105,38
Push-Open Ventil Magnetic Grey	**E1482A5**		D	105,38

Farben

01	Weiß (Alpin)
MA	Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1	Seidenweiß

Oberflächen

AA	Chrom
GN	Silver Storm
A2	Brushed Gold
A5	Magnetic Grey





	A	B	C
T3730/T3905	1000	975	280
T3729/T3899	800	775	280
T3728/T3894	700	675	280
T3727/T3889	600	575	280
T3726/T3884	500	475	240

Palomba Serafini Associati

Ab Herbst 2023 werden die Waschtische der Größen 60, 80, 100 und 120 cm (Doppelwaschtisch) unterbaufähig und mit der Möbelserie Ideal Standard i.life A kompatibel sein.

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299734
Designsiphon Chrom E0079AA
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5
Push-Open Ventil Chrom E1482AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 500 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf	**T388201**	500 x 450 x 150	D	279,68
	T3882MA		D	363,68
Waschtisch 600 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf	**T388701**	600 x 450 x 150	D	332,10
	T3887MA		D	416,10
Waschtisch 700 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf	**T389201**	700 x 450 x 150	D	398,40
	T3892MA		D	482,40
Waschtisch 800 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf	**T389701**	800 x 450 x 150	D	497,93
	T3897MA		D	581,93
Waschtisch 1000 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf	**T390301**	1000 x 450 x 150	D	630,83
	T3903MA		D	714,83
Produktvarianten				
Waschtisch 500 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf, geschliffen	**T388501**	500 x 450 x 150	D	315,98
	T3885MA		D	399,98
Waschtisch 600 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf, geschliffen	**T389001**	600 x 450 x 150	D	369,23
	T3890MA		D	453,23
Waschtisch 700 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf, geschliffen	**T389501**	700 x 450 x 150	D	435,68
	T3895MA		D	519,68
Waschtisch 800 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf, geschliffen	**T390001**	800 x 450 x 150	D	535,28
	T3900MA		D	619,28
Waschtisch 1000 mm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf, geschliffen	**T390701**	1000 x 450 x 150	D	667,95
	T3907MA		D	751,95
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone	**TT0299734**		E	1,00
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08
Designsiphon Silver Storm	**T4441GN**		D	181,58
Designsiphon Brushed Gold	**T4441A2**		D	181,58
Designsiphon Magnetic Grey	**T4441A5**		D	181,58
Push-Open Ventil Chrom	**E1482AA**		V	62,18
Push-Open Ventil Silver Storm	**E1482GN**		D	105,38
Push-Open Ventil Brushed Gold	**E1482A2**		D	105,38
Push-Open Ventil Magnetic Grey	**E1482A5**		D	105,38

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Waschtische mit 3 Hahnlöchern und Überlauf **Extra**







	A	B	C	D
T3903/T3907	1000	975	200	280
T3897/T3900	800	775	200	280
T3892/T3895	700	675	200	280
T3887/T3890	600	575	200	280
T3882/T3885	500	475	160	240

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: ohne Hahnloch.

Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: ohne Hahnloch.

Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299734
Designsiphon Chrom E0079AA
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5
Push-Open Ventil Chrom E1482AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Ab Herbst 2023 werden die Waschtische der Größen 60, 80, 100 und 120 cm (Doppelwaschtisch) unterbaufähig und mit der Möbelserie Ideal Standard i.life A kompatibel sein.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 500 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T388301**	500 x 450 x 150	D	279,68
	T3883MA		D	363,68
Waschtisch 600 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T388801**	600 x 450 x 150	D	332,10
	T3888MA		D	416,10
Waschtisch 700 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T389301**	700 x 450 x 150	D	398,40
	T3893MA		D	482,40
Waschtisch 800 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T389801**	800 x 450 x 150	D	497,93
	T3898MA		D	581,93
Waschtisch 1000 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T390401**	1000 x 450 x 150	D	630,83
	T3904MA		D	714,83
Produktvarianten				
Waschtisch 500 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T388601**	500 x 450 x 150	D	315,98
	T3886MA		D	399,98
Waschtisch 600 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T389101**	600 x 450 x 150	D	369,23
	T3891MA		D	453,23
Waschtisch 700 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T389601**	700 x 450 x 150	D	435,68
	T3896MA		D	519,68
Waschtisch 800 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T390101**	800 x 450 x 150	D	535,28
	T3901MA		D	619,28
Waschtisch 1000 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T390801**	1000 x 450 x 150	D	667,95
	T3908MA		D	751,95
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone	**TT0299734**		E	1,00
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08
Designsiphon Silver Storm	**T4441GN**		D	181,58
Designsiphon Brushed Gold	**T4441A2**		D	181,58
Designsiphon Magnetic Grey	**T4441A5**		D	181,58
Push-Open Ventil Chrom	**E1482AA**		V	62,18
Push-Open Ventil Silver Storm	**E1482GN**		D	105,38
Push-Open Ventil Brushed Gold	**E1482A2**		D	105,38
Push-Open Ventil Magnetic Grey	**E1482A5**		D	105,38

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey







	A	B	C
T3904/T3908	1000	975	280
T3898/T3901	800	775	280
T3893/T3896	700	675	280
T3888/T3891	600	575	280
T3883/T3886	500	475	240

Palomba Serafini Associati

Ab Herbst 2023 werden die Waschtische der Größen 60, 80, 100 und 120 cm (Doppelwaschtisch) unterbaufähig und mit der Möbelserie Ideal Standard i.life A kompatibel sein.

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: 2 Hahnlöcher im Abstand von 600 mm durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: 2 Hahnlöcher im Abstand von 600 mm durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299747
Designsiphon Chrom E0079AA
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5
Push-Open Ventil Chrom E1482AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Wir empfehlen die Verwendung einer Joy Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur sowie ein Push-Open-Schaftventil.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 1000 mm 2 Hahnlöcher, mit Überlauf	**T390201**	1000 x 450 x 150	D	630,83
	T3902MA		D	714,83
Produktvarianten				
Waschtisch 1000 mm 2 Hahnlöcher, mit Überlauf, geschliffen	**T390601**	1000 x 450 x 150	D	667,95
	T3906MA		D	751,95
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone	**TT0299747**		E	1,10
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08
Designsiphon Silver Storm	**T4441GN**		D	181,58
Designsiphon Brushed Gold	**T4441A2**		D	181,58
Designsiphon Magnetic Grey	**T4441A5**		D	181,58
Push-Open Ventil Chrom	**E1482AA**		V	62,18
Push-Open Ventil Silver Storm	**E1482GN**		D	105,38
Push-Open Ventil Brushed Gold	**E1482A2**		D	105,38
Push-Open Ventil Magnetic Grey	**E1482A5**		D	105,38

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Waschtisch 100 cm mit 2 Hahnlöchern und Überlauf **Extra**





Palomba Serafini Associati

Ab Herbst 2023 werden die Waschtische der Größen 60, 80, 100 und 120 cm (Doppelwaschtisch) unterbaufähig und mit der Möbelserie Ideal Standard i.life A kompatibel sein.

Ausschreibungstext

Doppel-Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: jeweils 1 Hahnloch mittig durchgestochen.

Doppel-Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: jeweils 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen.

Doppel-Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: ohne Hahnloch.

Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Doppel-Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: jeweils 1 Hahnloch mittig durchgestochen.

Doppel-Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: jeweils 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen.

Doppel-Waschtisch aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: ohne Hahnloch.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299735

Designsiphon Chrom E0079AA

Designsiphon Silver Storm T4441GN

Designsiphon Brushed Gold T4441A2

Designsiphon Magnetic Grey T4441A5

Push-Open Ventil Chrom E1482AA

Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN

Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2

Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Doppel-Waschtisch 1200 mm, je 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T373101**	1200 x 450 x 150	D	691,13
	T3731MA		D	775,13
	T3731V1		D	898,58
Doppel-Waschtisch 1200 mm, je 3 Hahnlöcher, mit Überlauf	**T391001**	1200 x 450 x 150	D	691,13
	T3910MA		D	775,13
Doppel-Waschtisch 1200 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T391101**	1200 x 450 x 150	D	691,13
	T3911MA		D	775,13
Produktvarianten				
Doppel-Waschtisch 1200 mm, je 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T391301**	1200 x 450 x 150	D	728,25
	T3913MA		D	812,25
	T3913V1		D	946,88
Doppel-Waschtisch 1200 mm, je 3 Hahnlöcher, mit Überlauf, geschliffen	**T391401**	1200 x 450 x 150	D	728,25
	T3914MA		D	812,25
Doppel-Waschtisch 1200 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T391501**	1200 x 450 x 150	D	728,25
	T3915MA		D	812,25
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone	**TT0299747**		E	1,10
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08
Designsiphon Silver Storm	**T4441GN**		D	181,58
Designsiphon Brushed Gold	**T4441A2**		D	181,58
Designsiphon Magnetic Grey	**T4441A5**		D	181,58
Push-Open Ventil Chrom	**E1482AA**		V	62,18
Push-Open Ventil Silver Storm	**E1482GN**		D	105,38
Push-Open Ventil Brushed Gold	**E1482A2**		D	105,38
Push-Open Ventil Magnetic Grey	**E1482A5**		D	105,38

Farben

01	Weiß (Alpin)
MA	Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1	Seidenweiß

Oberflächen

AA	Chrom
GN	Silver Storm
A2	Brushed Gold
A5	Magnetic Grey

Doppel-Waschtisch 120 cm mit Überlauf **Extra**





Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen.

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: ohne Hahnloch.

Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen.

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: ohne Hahnloch.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299736

Designsiphon Chrom E0079AA

Designsiphon Silver Storm T4441GN

Designsiphon Brushed Gold T4441A2

Designsiphon Magnetic Grey T4441A5

Push-Open Ventil Chrom E1482AA

Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN

Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2

Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 450 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T373201**	450 x 350 x 150	D	202,35
	T3732MA		D	286,35
	T3732V1		D	263,10
Handwaschbecken 450 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T391601**	450 x 350 x 150	D	202,35
	T3916MA		D	286,35
Produktvarianten				
Handwaschbecken 450 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T391701**	450 x 350 x 150	D	239,48
	T3917MA		D	323,48
	T3917V1		D	311,33
Handwaschbecken 450 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T391801**	450 x 350 x 150	D	239,48
	T3918MA		D	323,48
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone	**TT0299736**		E	1,10
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08
Designsiphon Silver Storm	**T4441GN**		D	181,58
Designsiphon Brushed Gold	**T4441A2**		D	181,58
Designsiphon Magnetic Grey	**T4441A5**		D	181,58
Push-Open Ventil Chrom	**E1482AA**		V	62,18
Push-Open Ventil Silver Storm	**E1482GN**		D	105,38
Push-Open Ventil Brushed Gold	**E1482A2**		D	105,38
Push-Open Ventil Magnetic Grey	**E1482A5**		D	105,38

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Handwaschbecken 450 mm **Extra**







Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank links: 1 Hahnloch mittig durchgestochen.

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank links: ohne Hahnloch.

Befestigung mit Befestigungssatz TT0299729 (inklusive) und 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank links: 1 Hahnloch mittig durchgestochen.

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank links: ohne Hahnloch.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0293969
Designsiphon Chrom E0079AA
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5
Push-Open Ventil Chrom E1482AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 450 mm, Hahnbank links, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T373301**	450 x 250 x 150	D	202,35
	T3733MA		D	286,35
	T3733V1		D	263,10
Handwaschbecken 450 mm, Hahnbank links, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T391901**	450 x 250 x 150	D	202,35
	T3919MA		D	286,35
Produktvarianten				
Handwaschbecken 450 mm, Hahnbank links, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T392001**	450 x 250 x 150	D	239,48
	T3920MA		D	323,48
	T3920V1		D	311,33
Handwaschbecken 450 mm, Hahnbank links, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T392101**	450 x 250 x 150	D	239,48
	T3921MA		D	323,48
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone	**TT0293969**		E	1,10
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08
Designsiphon Silver Storm	**T4441GN**		D	181,58
Designsiphon Brushed Gold	**T4441A2**		D	181,58
Designsiphon Magnetic Grey	**T4441A5**		D	181,58
Push-Open Ventil Chrom	**E1482AA**		V	62,18
Push-Open Ventil Silver Storm	**E1482GN**		D	105,38
Push-Open Ventil Brushed Gold	**E1482A2**		D	105,38
Push-Open Ventil Magnetic Grey	**E1482A5**		D	105,38

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1 Seidenweiß

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Handwaschbecken 450 mm, Hahnbank links **Extra**







Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank rechts: 1 Hahnloch mittig durchgestochen.

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank rechts: ohne Hahnloch.

Befestigung mit Befestigungssatz TT0299729 (inklusive) und 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank rechts: 1 Hahnloch mittig durchgestochen.

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank rechts: ohne Hahnloch.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0293969
Designsiphon Chrom E0079AA
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5
Push-Open Ventil Chrom E1482AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 450 mm, Hahnbank rechts, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T373401**	450 x 250 x 150	D	202,35
	T3734MA		D	286,35
	T3734V1		D	263,10
Handwaschbecken 450 mm, Hahnbank rechts ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T392201**	450 x 250 x 150	D	202,35
	T3922MA		D	286,35
Produktvarianten				
Handwaschbecken 450 mm, Hahnbank rechts, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T392301**	450 x 250 x 150	D	239,48
	T3923MA		D	323,48
	T3923V1		D	311,33
Handwaschbecken 450 mm, Hahnbank rechts, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T392401**	450 x 250 x 150	D	239,48
	T3924MA		D	323,48
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone	**TT0293969**		E	1,10
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08
Designsiphon Silver Storm	**T4441GN**		D	181,58
Designsiphon Brushed Gold	**T4441A2**		D	181,58
Designsiphon Magnetic Grey	**T4441A5**		D	181,58
Push-Open Ventil Chrom	**E1482AA**		V	62,18
Push-Open Ventil Silver Storm	**E1482GN**		D	105,38
Push-Open Ventil Brushed Gold	**E1482A2**		D	105,38
Push-Open Ventil Magnetic Grey	**E1482A5**		D	105,38

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1 Seidenweiß

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Handwaschbecken 450 mm, Hahnbank rechts **Extra**





Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Aufsatzschale eckig aus Feinfeuerton. Ohne Überlauf. Ohne Hahnloch. Befestigung inklusive (D570967). Ausschnittschablone inklusive. Montage nur in Verbindung mit einem nicht verschließbarem Schaftventil.

Aufsatz-Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit Überlauf. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung inklusive (D570967). Ausschnittschablone inklusive.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone für Aufsatzwaschtisch T3740.. TT0299738
Nicht verschließbares Schaftventil Chrom J3291AA
Nicht verschließbares Schaftventil Keramik E2114..
Push-Open Ventil Chrom E1482AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Ausschnittschablone für Aufsatzwaschtisch T3741.. TT0299739
Push-Open Ventil Chrom E1483AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1483GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1483A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1483A5

Designsiphon E0079AA
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Aufsatzwaschtisch 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**T374001**	600 x 400 x 150	D	378,30
	T3740MA		D	462,30
	T3740V1		D	491,85
Aufsatzwaschtisch 500 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T374101**	500 x 400 x 125	D	315,98
	T3741MA		D	399,98
	T3741V1		D	410,78
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone für Aufsatzwaschtisch T3740..	**TT0299738**		E	1,10
Ausschnittschablone für Aufsatzwaschtisch T3741..	**TT0299739**		E	1,10
Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger	**E211401**		E	73,43
	E2114V1		E	88,80
Nicht verschließbares Schaftventil chrom	**J3291AA**		E	78,30
Push-Open Ventil Chrom	**E1482AA**		V	62,18
Push-Open Ventil Silver Storm	**E1482GN**		D	105,38
Push-Open Ventil Brushed Gold	**E1482A2**		D	105,38
Push-Open Ventil Magnetic Grey	**E1482A5**		D	105,38
Push-Open Ventil Chrom	**E1483AA**		V	70,05
Push-Open Ventil Silver Storm	**E1483GN**		V	120,60
Push-Open Ventil Brushed Gold	**E1483A2**		V	120,60
Push-Open Ventil Magnetic Grey	**E1483A5**		V	120,60
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08
Designsiphon Silver Storm	**T4441GN**		D	181,58
Designsiphon Brushed Gold	**T4441A2**		D	181,58
Designsiphon Magnetic Grey	**T4441A5**		D	181,58

Farben

01	Weiß (Alpin)
MA	Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1	Seidenweiß

Oberflächen

AA	Chrom
GN	Silver Storm
A2	Brushed Gold
A5	Magnetic Grey

J3291 .. TEAM: 853155
E2114 .. TEAM: 853192













Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Halbeinbau-Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung (E209167) sowie Ausschnittschablone inklusive.

Produktvarianten

Halbeinbau-Waschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Armaturenbank: ohne Hahnloch. Befestigung (E209167) sowie Ausschnittschablone inklusive.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299737
Designsiphon E0079AA
Push-Open Ventil Chrom E1482AA
Push-Open Ventil Silver Storm E1482GN
Push-Open Ventil Brushed Gold E1482A2
Push-Open Ventil Magnetic Grey E1482A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Halbeinbau-Waschtisch 500 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T373501**	500 x 420 x 145	D	317,93
	T3735MA		D	401,93
	T3735V1		D	413,25
Produktvarianten				
Halbeinbau-Waschtisch 500 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T427801**	500 x 420 x 145	D	317,93
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone	**TT0299737**		E	1,10
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08
Push-Open Ventil Chrom	**E1482AA**		V	62,18
Push-Open Ventil Silver Storm	**E1482GN**		D	105,38
Push-Open Ventil Brushed Gold	**E1482A2**		D	105,38
Push-Open Ventil Magnetic Grey	**E1482A5**		D	105,38

Farben

01	Weiß (Alpin)
MA	Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1	Seidenweiß

Oberflächen

AA	Chrom
GN	Silver Storm
A2	Brushed Gold
A5	Magnetic Grey









Ausschreibungstext

Extra Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Ausladung 111 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 107 mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 aus Metall. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung.
Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Extra Waschtischarmatur DN 15 ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur	**BD500AA**	5 Liter	D	239,63
	BD500GN	5 Liter	D	383,40
	BD500A2	5 Liter	D	383,40
	BD500A5	5 Liter	D	383,40
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**BD501AA**	5 Liter	D	232,88
	BD501GN	5 Liter	D	372,60
	BD501A2	5 Liter	D	372,60
	BD501A5	5 Liter	D	372,60
Optionales Zubehör				
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Extra Einhebel-Waschtischarmatur Piccolo DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Ausladung 100 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 95 mm.

Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 aus Metall. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung.
Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Extra Waschtischarmatur Piccolo DN 15 ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur Piccolo	**BD502AA**	5 Liter	D	220,50
	BD502GN	5 Liter	D	352,80
	BD502A2	5 Liter	D	352,80
	BD502A5	5 Liter	D	352,80
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur Piccolo	**BD503AA**	5 Liter	D	213,75
	BD503GN	5 Liter	D	341,93
	BD503A2	5 Liter	D	341,93
	BD503A5	5 Liter	D	341,93
Optionales Zubehör				
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Extra Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit seitlicher Betätigung. Schwenkbarer Rohrauslauf (120°) mit Caché Strahlregler 16,5x1. Ausladung 190 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 195 mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 aus Metall. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Extra Waschtischarmatur DN 15 ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit seitlicher Betätigung	**BD504AA**	5 Liter	D	293,33
	BD504GN	5 Liter	D	469,28
	BD504A2	5 Liter	D	469,28
	BD504A5	5 Liter	D	469,28
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit seitlicher Betätigung, ohne Ablaufgarnitur	**BD505AA**	5 Liter	D	286,58
	BD505GN	5 Liter	D	458,48
	BD505A2	5 Liter	D	458,48
	BD505A5	5 Liter	D	458,48
Optionales Zubehör				
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Extra 3-Loch-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Ausladung 140 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 70 mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 aus Metall. Griffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Solide Schaftverschraubung von unten. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Hinweis: Flexschläuche G1/2 IG zum Anschluss an Eckventile nicht im Lieferumfang enthalten.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
3-Loch Waschtischarmatur	**BD508AA**	5 Liter	D	440,93
	BD508GN	5 Liter	D	705,53
	BD508A2	5 Liter	D	705,53
	BD508A5	5 Liter	D	705,53

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Extra Einhebel-Wandwaschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Ausladung 160 mm/210 mm. Bedienhebel aus Metall. Ohne Rot-/BlauMarkierung.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Extra Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau (Bausatz 1). Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung.

Optionales Zubehör

Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm) (A861428NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2 Auslauf 160 mm	**BD509AA**	5 Liter	D	284,70
	BD509GN	5 Liter	D	455,48
	BD509A2	5 Liter	D	455,48
	BD509A5	5 Liter	D	455,48
Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2 Auslauf 210 mm	**BD510AA**	5 Liter	D	306,75
	BD510GN	5 Liter	D	190,80
	BD510A2	5 Liter	D	490,80
	BD510A5	5 Liter	D	490,80
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 für Wand-Waschtischarmatur	**A1313NU**		V	281,25
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm)	**A861428NU**		E	91,95
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Ausschreibungstext

Extra Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Ausladung 150 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 240mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 aus Metall. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Extra Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15 ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel	**BD506AA**	5 Liter	D	311,18
	BD506GN	5 Liter	D	497,85
	BD506A2	5 Liter	D	497,85
	BD506A5	5 Liter	D	497,85
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel, ohne Ablaufgarnitur	**BD507AA**	5 Liter	D	304,43
	BD507GN	5 Liter	D	487,05
	BD507A2	5 Liter	D	487,05
	BD507A5	5 Liter	D	487,05
Optionales Zubehör				
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Extra Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. und Kugelgelenk. Ausladung 113 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 80 mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 aus Metall. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Grifff aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur	**BD511AA**	5 Liter	D	239,63
	BD511GN	5 Liter	D	383,40
	BD511A2	5 Liter	D	383,40
	BD511A5	5 Liter	D	383,40

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Extra Standventil DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Ausladung 101 mm. Auslaufhöhe 63 mm. Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2). Zur Kombination mit handelsüblichen Anschlussrohren G1/2 x 10 mm oder flexiblen Anschlussschläuchen G1/2 x G3/8. Oberteil 90° mit keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Standventil	**BD521AA**	5 Liter	D	186,60
	BD521GN	5 Liter	D	298,58
	BD521A2	5 Liter	D	298,58
	BD521A5	5 Liter	D	298,58

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Extra Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer DVGW Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brausearmatur AP	**BD512AA**		D	268,43
	BD512GN		D	429,45
	BD512A2		D	429,45
	BD512A5		D	429,45

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey





Ausschreibungstext

Extra Einhebel-Badearmatur Aufputz DN 15. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Extra Badearmatur Aufputz DN 15 mit Brause-Set, bestehend aus: Stabhandbrause BC774, Brauseschlauch Idealflex BE125 und Wandbrausehalter BC770

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur AP	**BD513AA**	> 20 Liter	D	327,68
	BD513GN	> 20 Liter	D	524,18
	BD513A2	> 20 Liter	D	524,18
	BD513A5	> 20 Liter	D	524,18
Produktvarianten				
Badearmatur AP mit Brause-Set	**BD514AA**	> 20 Liter	D	367,20
	BD514GN	> 20 Liter	D	587,48
	BD514A2	> 20 Liter	D	587,48
	BD514A5	> 20 Liter	D	587,48

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Extra Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Wandrosette aus Metall 163 x 163 mm. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Extra Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Wandrosette aus Metall 163 x 163 mm. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Extra Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Eigensicher gemäß DIN EN 1717. Mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen 163 x 163 mm passend zur eckigen Rosette der Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Für zu flachen Einbau (20 mm) (A6677..)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur UP Bausatz 2	**A7625AA**		D	253,80
	A7625GN		D	406,05
	A7625A2		D	406,05
	A7625A5		D	406,05
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A7624AA**		D	239,63
	A7624GN		D	383,40
	A7624A2		D	383,40
	A7624A5		D	383,40
Produktvarianten				
Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher nach DIN EN1717)	**A7626AA**		D	355,28
	A7626GN		D	568,43
	A7626A2		D	568,43
	A7626A5		D	568,43
Benötiges Zubehör				
Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen (20 mm) für flache Rosette eckig 163 x 163 mm	**A6677AA**		E	42,83
	A6677GN		E	189,23
	A6677A2		E	189,23
	A6677A5		E	189,23

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Ausschreibungstext

Extra Einhebel 3-Loch-Badearmatur DN 15 für Wannenrandmontage. Ohne Auslauf. Mit Umschaltventil zum Befüllen der Wanne über Ab und Überlaufarmatur und automatischer Rückstellung von Handbrause auf Wanne. Auflagefläche Ø 48 mm. Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Handbrausehalter mit Metall Handbrause 8 l/min. Durchfluss, Brauseschlauch G1/2 x 1750 mm und Rückflussverhinderer. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Ohne Montageplatte auf dem Wannenrand montierbar. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Extra Einhebel 4-Loch-Badearmatur DN 15 für Wannenrandmontage. Mit Auslauf. Ausladung 160 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
3-Loch-Badearmatur (ohne Auslauf) für Wannenrandmontage	**BD517AA**	>20/8	D	651,83
mit ausziehbarer Stabhandbrause und Umsteller	**BD517GN**	>20/8	D	1.042,88
	BD517A2	>20/8	D	1.042,88
	BD517A5	>20/8	D	1.042,88
Produktvarianten				
4-Loch Badearmatur (mit Auslauf) für Wannenrandmontage	**BD518AA**	>20/8	D	884,93
mit ausziehbarer Stabhandbrause und Umsteller	**BD518GN**	>20/8	D	1.415,85
	BD518A2	>20/8	D	1.415,85
	BD518A5	>20/8	D	1.415,85

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Ausschreibungstext

Extra Freistehende Einhebel-Wannenarmatur, Bausatz 2 DN 15 inklusive Metall-Stabhandbrause, Brauseschlauch Idealflex 1250 mm und Handbrausehalter. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 189 mm. Auslaufhöhe 835 mm. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen).

Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

UP-Bausatz 1 für freistehende Wannenarmaturen (A6133NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Freistehende Einhebel-Wannenarmatur BS2	**BD520AA**	>20/8	D	1.789,20
	BD520GN	>20/8	D	2.862,68
	BD520A2	>20/8	D	2.862,68
	BD520A5	>20/8	D	2.862,68
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für freistehende Wannenarmaturen	**A6133NU**		V	640,28

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Ausschreibungstext

Wandauslauf DN 15. Strahlregler 24x1. Ausladung 175 mm. Gesamtausladung 200 mm.

Anschluss G1/2

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Wandauslauf DN 15	**BD519AA**		D	148,13
	BD519GN		D	237,00
	BD519A2		D	237,00
	BD519A5		D	237,00

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Idealrain Atelier

DUSCHVERGNÜGEN DER BESONDEREN ART

Idealrain Atelier ist die ideale Ergänzung der Armaturen-Kollektionen Conca und Joy. Alltäglicher Nutzen vereint sich mit ästhetischer Formgebung zu unübertroffenem Komfort und perfekter Funktion.



Ausschreibungstext

Duschsystem mit Ceratherm T125 Brausethermostat AP. Metall-Kopfbrause mit Kugelgelenk, Ø 300 mm. Metall-Stabhandbrause mit Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Metall-Brauseschieber. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2.

Ceratherm T125 Brausethermostat AP DN 15. Cool Body. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Metallgriffe. Verdeckte, geräuschgedämpfte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm) mit Design-Überwurfmuteren und zylindrischen Wandrosetten. Ausladung 76 mm. Griffe aus Metall. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Temperaturstopp bei 40° C. Temperatur kann mittels Druck auf den Pin-Hebel darüber hinaus erhöht werden. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste im Pin-Design und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar.
Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem mit Ceratherm T125 Brausethermostat	**A7589AA**	12/8 Liter	V	988,35
	A7589GN		D	1279,35
	A7589A2		D	1279,35
	A7589A5		D	1279,35

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Idealrain Brausekombination 600 mm. Stabhandbrause. Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Wandbefestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage verstellbar. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

Idealrain Brausekombination 900 mm. Stabhandbrause. Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Wandbefestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage verstellbar. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brausekombination 600mm m. Stick Handbrause	**A7616AA**	8 Liter	V	164,10
	A7616GN	8 Liter	D	262,50
	A7616A2	8 Liter	D	262,50
	A7616A5	8 Liter	D	262,50
Brausekombination 900mm m. Stick Handbrause	**A7617AA**	8 Liter	V	180,45
	A7617GN	8 Liter	D	288,75
	A7617A2	8 Liter	D	288,75
	A7617A5	8 Liter	D	288,75

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Stabhandbrause aus Metall. 1-Funktion (normaler Strahl).
Brauseschlauch „Idealflex" aus Kunststoff. Anschlussgewinde G1/2.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Stabhandbrause aus Metall	**BC774AA**	8 Liter	D	98,28
	BC774GN	8 Liter	D	157,19
	BC774A2	8 Liter	D	157,19
	BC774A5	8 Liter	D	157,19
Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm	**BE125AA**		A	24,00
	BE125GN		D	36,08
	BE125A2		D	36,08
	BE125A5		D	36,08
Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm	**BE175AA**		A	32,33
	BE175GN		D	48,60
	BE175A2		D	48,60
	BE175A5		D	48,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey





Ausschreibungstext

Metall-Regenbrause Ø300 mm. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10 Grad schwenkbar.

Metall-Regenbrause Ø400 mm. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10 Grad schwenkbar.

Benötigtes Zubehör

Wandanschluss für Regenbrausen 300 mm (B9444AA/GN/A2/A5)
Wandanschluss für Regenbrausen 400 mm (B9445AA/GN/A2/A5)
Deckenanschluss für Regenbrausen (B9446AA/GN/A2/A5)

Benötigtes Zubehör ab Seite 295.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Regenbrause „Rund" 300 mm	**A5803AA**	12 Liter	D	262,10
	A5803GN		D	419,36
	A5803A2		D	419,36
	A5803A5		D	419,36
Regenbrause „Rund" 400 mm	**A5804AA**	12 Liter	D	419,34
	A5804GN		D	670,88
	A5804A2		D	670,88
	A5804A5		D	670,88

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey











Ausschreibungstext

Idealrain Regenbrause 300 x 300 mm. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10 Grad schwenkbar.

Regenbrause 400 x 400 mm. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10 Grad schwenkbar.

Benötigtes Zubehör

Idealrain Wandanschluss für Kopfbrausen 300 mm (B9444AA/GN/A2/A5)

Idealrain Wandanschluss für Kopfbrausen 400 mm (B9445AA/GN/A2/A5)

Idealrain Deckenanschluss für Kopfbrausen (B9446AA/GN/A2/A5)

Benötigtes Zubehör ab Seite 295.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Regenbrause „Eckig“ 300 mm	**A5805AA**	12 Liter	D	291,36
	A5805GN		D	466,34
	A5805A2		D	466,34
	A5805A5		D	466,34
Regenbrause „Eckig“ 400 mm	**A5806AA**	12 Liter	D	460,89
	A5806GN		D	737,47
	A5806A2		D	737,47
	A5806A5		D	737,47

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Idealrain Brausehalter rund, aus Metall, fix

Idealrain Wandanschlussbogen UP mit Brausehalter, aus Metall, rund, Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Anschlussgewinde für Brauseschlauch G1/2, Wandanschluss G1/2

Idealrain Wandanschlussbogen UP aus Metall, rund, Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Anschlussgewinde für Brauseschlauch G1/2, Wandanschluss G1/2

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausehalter rund	**BC806AA**		D	36,94
	BC806GN		D	59,11
	BC806A2		D	59,11
	BC806A5		D	59,11
Wandanschlussbogen mit Brausehalter rund mit UP Anschluss G1/2	**BC807AA**		D	64,98
	BC807GN		D	103,97
	BC807A2		D	103,97
	BC807A5		D	103,97
Wandanschlussbogen rund G 1/2	**BC808AA**		D	29,92
	BC808GN		D	47,87
	BC808A2		D	47,87
	BC808A5		D	47,87

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey















Ausschreibungstext

Idealrain Brausehalter eckig, aus Metall, fix

Idealrain Wandanschlussbogen UP mit Brausehalter, aus Metall, eckig, Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Anschlussgewinde für Brauseschlauch G1/2, Wandanschluss G1/2

Idealrain Wandanschlussbogen UP aus Metall, eckig, Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Anschlussgewinde für Brauseschlauch G1/2, Wandanschluss G1/2

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausehalter eckig	**BC770AA**		D	41,54
	BC770GN		D	66,46
	BC770A2		D	66,46
	BC770A5		D	66,46
Wandanschlussbogen mit Brausehalter eckig mit UP Anschluss G1/2	**BC771AA**		D	72,80
	BC771GN		D	116,48
	BC771A2		D	116,48
	BC771A5		D	116,48
Wandanschlussbogen eckig	**BC772AA**		D	37,22
	BC772GN		D	59,57
	BC772A2		D	59,57
	BC772A5		D	59,57

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey





Ausschreibungstext

Idealrain Deckenanschluss 150 mm, Anschlüsse G1/2
Idealrain Wandanschluss 300 mm, Anschlüsse G1/2
Idealrain Wandanschluss 400 mm, Anschlüsse G1/2

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Deckenanschluss 150 mm	**B9446AA**		V	44,38
	B9446GN		D	71,01
	B9446A2		D	71,01
	B9446A5		D	71,01
Wandanschluss 300 mm	**B9444AA**		V	68,00
	B9444GN		D	108,80
	B9444A2		D	108,80
	B9444A5		D	108,80
Wandanschluss 400 mm	**B9445AA**		V	85,01
	B9445GN		D	136,01
	B9445A2		D	136,01
	B9445A5		D	136,01

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



B9445AA



B9444AA



B9446AA

Ipalyss

DIE NEUE DEFINITION DER LEICHTIGKEIT

Unsere Ipalyss Kollektion überzeugt durch filigrane, dünnwandige Keramik und harmonische Farbwelten – und bietet noch weitaus mehr. In Kombination mit unseren in verschiedenen Farben erhältlichen Armaturen und Möbeln ermöglicht Ipalyss vollkommen neuartige, kraftvolle und persönliche Kompositionen.

Ausschreibungstext

Aufsatzschale aus Diamatec®. Ohne Überlauf, Befestigung mit Befestigungssatz (D570967). Farben V1-V9, X8, X9. Inklusive farbigem Nicht-verschließbarem Schaftventil (E2114..). Inklusive Ausschnittschablone.

Produktvarianten

Aufsatzschale aus Diamatec®. Mit Überlauf. Befestigung mit Befestigungssatz (D570967). Inklusive Ausschnittschablone

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone für E2076.. EEEV45467

Ausschnittschablone für E2078.. EEEV45667

Designsiphon

Push-Open Ventil

Nicht-verschließbares Schaftventil

siehe Seite 376 ff

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Schale eckig 55 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin)	**E207601**	550 x 380 x 125	D	482,10
Schale eckig 55 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin) mit Ideal Plus	**E2076MA**		D	566,10
Schale eckig 55 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Seidenweiß inklusive Nicht-verschließbarem Schaftventil	**E2076V1**		D	723,30
Schale eckig 55 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Farben V2-V9, X8, X9 inklusive farbigem Nicht-verschließbarem Schaftventil	**E2076..**		D	819,83
Produktvarianten				
Schale eckig 55 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin)	**E207801**	550 x 380 x 145	D	503,48
Schale eckig 55 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin) mit Ideal Plus	**E2078MA**		D	587,48
Schale eckig 55 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch Seidenweiß	**E2078V1**		D	654,45
Schale eckig 55 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch Farben V2-V9, X8, X9	**E2078..**		D	755,03
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone für E2076..	**EEEV45467**		E	1,10
Ausschnittschablone für E2078..	**EEEV45667**		E	1,10

E2076 .. TEAM: 234409
E2078 .. TEAM: 234410

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

V1 Seidenweiß

V2 Schwarz glänzend

V3 Schwarz matt

V4 Kaschmir

V5 Schiefergrau

V6 Granatapfel

V7 Nude

V8 Nerz

V9 Betongrau

X8 Puderblau

X9 Salbeigrün

Schale eckig 55 cm ohne Überlauf | Schale eckig 55 cm mit Überlauf **Ipalyss**









Ausschreibungstext

Aufsatzschale aus Diamatec®. Mit Hahnloch. Mit Überlauf. Befestigung mit Befestigungssatz (D570967).

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone EEEV45567

Designsiphon

Push-Open Ventil

siehe Seite 376 ff

Diamatec

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Schale eckig 55 cm, mit Überlauf/mit Hahnloch Weiß (Alpin)	**E207701**	550 x 380 x 145	D	524,48
Schale eckig 55 cm, mit Überlauf/mit Hahnloch Weiß (Alpin) mit Ideal Plus	**E2077MA**		D	608,48
Schale eckig 55 cm, mit Überlauf/mit Hahnloch Seidenweiß	**E2077V1**		D	681,90
Schale eckig 55 cm, mit Überlauf/mit Hahnloch, Farben V2-V9, X8, X9	**E2077..**		D	786,75
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone	**EEEV45567**		E	1,10

E2077 .. TEAM: 234411

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

V1 Seidenweiß

V2 Schwarz glänzend

V3 Schwarz matt

V4 Kaschmir

V5 Schiefergrau

V6 Granatapfel

V7 Nude

V8 Nerz

V9 Betongrau

X8 Puderblau

X9 Salbeigrün





Ausschreibungstext

Aufsatzschale aus Diamatec. Ohne Überlauf. Befestigung mit Befestigungssatz (D570967). Farben V1-V9, X8, X9. Inklusive farbigem Nicht-verschließbarem Schaftventil. Inklusive Ausschnittschablone.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0293380

Designsiphon

Push-Open Ventil

Nicht-verschließbares Schaftventil

siehe Seite 376 ff

Diamatec

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Schale eckig 80 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin)	**E139101**	800 x 400 x 120	D	612,38
Schale eckig 80 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin) mit Ideal Plus	**E1391MA**		D	696,38
Schale eckig 80 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Seidenweiß inkl. Nicht-verschließbares Schaftventil	**E1391V1**		D	892,73
Schale eckig 80 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch, Farben V2-V9, X8, X9 inkl. farbigem Nicht-verschließbarem Schaftventil	**E1391..**		D	1.015,20
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone	**TT0293380**		E	1,10

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

V1 Seidenweiß

V2 Schwarz glänzend

V3 Schwarz matt

V4 Kaschmir

V5 Schiefergrau

V6 Granatapfel

V7 Nude

V8 Nerz

V9 Betongrau

X8 Puderblau

X9 Salbeigrün





Ausschreibungstext

Aufsatzschale aus Diamatec. Ohne Überlauf. Befestigung mit Befestigungssatz (D570967). Farben V1-V9, X8, X9. Inklusive farbigem Nicht-verschließbarem Schaftventil. Inklusive Ausschnittschablone.

Produktvarianten

Aufsatzschale aus Diamatec. Mit Überlauf. Befestigung mit Befestigungssatz (D570967). Inklusive Ausschnittschablone.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone für E1396.. TT0293381

Ausschnittschablone für E1397.. TT0293382

Designsiphon

Push-Open Ventil

Nicht-verschließbares Schaftventil

siehe Seite 376 ff

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Schale oval 60 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin)	**E139601**	600 x 380 x 120	D	571,58
Schale oval 60 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin) mit Ideal Plus	**E1396MA**		D	655,58
Schale oval 60 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Seidenweiß inkl. Nicht-verschließbares Schaftventil	**E1396V1**		D	839,78
Schale oval 60 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Farben V2-V9, X8, X9 inkl. farbigem Nicht-verschließbarem Schaftventil	**E1396..**		D	953,93
Produktvarianten				
Schale oval 60 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin)	**E139701**	600 x 380 x 145	D	592,05
Schale oval 60 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin) mit Ideal Plus	**E1397MA**		D	676,05
Schale oval 60 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch Seidenweiß	**E1397V1**		D	769,58
Schale oval 60 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch, Farben V2-V9, X8, X9	**E1397..**		D	888,00
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone für E1396..	**TT0293381**		E	1,10
Ausschnittschablone für E1397..	**TT0293382**		E	1,10

E1396 .. TEAM: 234412

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

V1 Seidenweiß

V2 Schwarz glänzend

V3 Schwarz matt

V4 Kaschmir

V5 Schiefergrau

V6 Granatapfel

V7 Nude

V8 Nerz

V9 Betongrau

X8 Puderblau

X9 Salbeigrün

Schale oval 60 cm ohne Überlauf | Schale oval 60 cm mit Überlauf **Ipalyss**



Ausschreibungstext

Aufsatzschale aus Diamatec. Ohne Überlauf. Befestigung mit Befestigungssatz (D570967). Farben V1-V9, X8, X9. Inklusive farbigem Nicht-verschließbarem Schaftventil. Inklusive Ausschnittschablone.

Produktvarianten

Aufsatzschale aus Diamatec. Mit Überlauf. Befestigung mit Befestigungssatz (D570967). Inklusive Ausschnittschablone.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone für E1398.. (TT0293383)

Ausschnittschablone für E1413.. (TT0293384)

Designsiphon

Push-Open Ventil

Nicht-verschließbares Schaftventil

siehe Seite 376 ff

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Schale rund 40 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin)	**E139801**	400 x 400 x 120	D	459,30
Schale rund 40 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin) mit Ideal Plus	**E1398MA**		D	543,30
Schale rund 40 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Seidenweiß inkl. Nicht-verschließbarem Schaftventil	**E1398V1**		D	693,68
Schale rund 40 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch V2-V9, X8, X9 inklusive farbigem Nicht-verschließbarem Schaftventil	**E1398..**		D	785,63
Produktvarianten				
Schale rund 40 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin)	**E141301**	400 x 400 x 145	D	479,78
Schale rund 40 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin) mit Ideal Plus	**E1413MA**		D	563,78
Schale rund 40 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch Seidenweiß	**E1413V1**		D	623,78
Schale rund 40 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch, Farben V2-V9, X8, X9	**E1413..**		D	719,63
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone für E1398..	**TT0293383**		E	1,10
Ausschnittschablone für E1413..	**TT0293384**		E	1,10

E1398 .. TEAM: 234413

Farben

- **01** Weiß (Alpin)
- **MA** Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
- **V1** Seidenweiß
- **V2** Schwarz glänzend
- **V3** Schwarz matt
- **V4** Kaschmir
- **V5** Schiefergrau
- **V6** Granatapfel
- **V7** Nude
- **V8** Nerz
- **V9** Betongrau
- **X8** Puderblau
- **X9** Salbeigrün

Schale rund 40 cm ohne Überlauf | Schale rund 40 cm mit Überlauf **Ipalyss**



Ausschreibungstext

Aufsatzschale aus Diamatec. Ohne Überlauf. Befestigung mit Befestigungssatz (D570967). Farben V1-V9, X8, X9. Inklusive farbigem Nicht-verschließbarem Schaftventil. Inklusive Ausschnittschablone.

Produktvarianten

Aufsatzschale aus Diamatec. Mit Überlauf. Befestigung mit Befestigungssatz (D570967). Inklusive Ausschnittschablone.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone für E1886.. (TT0293385)

Ausschnittschablone für E1887.. (TT0293386)

Designsiphon

Push-Open Ventil

Nicht-verschließbares Schaftventil

siehe Seite 376 ff

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Schale eckig 65 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin)	**E188601**	650 x 400 x 120	D	541,05
Schale eckig 65 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin) mit Ideal Plus	**E1886MA**		D	625,05
Schale eckig 65 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch Seidenweiß inkl. Nicht-verschließbarem Schaftventil	**E1886V1**		D	784,58
Schale eckig 65 cm, ohne Überlauf/ohne Hahnloch, Farben V2-V9, X8, X9 inklusive farbigem Nicht-verschließbarem Schaftventil	**E1886..**		D	888,45
Produktvarianten				
Schale eckig 65 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin)	**E188701**	650 x 400 x 145	D	561,38
Schale eckig 65 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch Weiß (Alpin) mit Ideal Plus	**E1887MA**		D	645,38
Schale eckig 65 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch Seidenweiß	**E1887V1**		D	714,53
Schale eckig 65 cm, mit Überlauf/ohne Hahnloch	**E1887..**		D	827,03
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone für E1886..	**TT0293385**		E	1,10
Ausschnittschablone für E1887..	**TT0293386**		E	1,10

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

V1 Seidenweiß

V2 Schwarz glänzend

V3 Schwarz matt

V4 Kaschmir

V5 Schiefergrau

V6 Granatapfel

V7 Nude

V8 Nerz

V9 Betongrau

X8 Puderblau

X9 Salbeigrün

Schale eckig 65 cm ohne Überlauf | Schale eckig 65 cm mit Überlauf **Ipalyss**



Joy

FARBE IST INSPIRATION

Das Joy-Design bietet einen schlanken, zeitlosen Look, der zu jeder hochwertigen Keramik passt. Neben der klassischen Chrom-Oberfläche stehen drei weitere stimmungsvolle Oberflächen zur Verfügung, die jedem Bad ein ganz eigenes Flair verleihen: Silver Storm, Brushed Gold und Magnetic Grey.

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Joy Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf. Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß 48 mm. Ausladung 110 mm. Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Auslaufhöhe 70 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Joy Waschtischarmatur DN 15. Ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur	**BC775AA**	5 Liter	D	246,98
	BC775GN	5 Liter	D	395,03
	BC775A2	5 Liter	D	395,03
	BC775A5	5 Liter	D	395,03
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**BC776AA**	5 Liter	D	236,40
	BC776GN	5 Liter	D	384,38
	BC776A2	5 Liter	D	384,38
	BC776A5	5 Liter	D	384,38
Optionales Zubehör				
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482AA**		V	62,18
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
	E1482GN		D	105,38
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Joy Waschtischarmatur mit hohem Auslauf DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf und Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 169 mm. Auslaufhöhe 221 mm. Flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Beiliegende Heißwasserbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Joy Waschtischarmatur mit hohem Auslauf DN 15. Ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur mit hohem Auslauf, schwenkbar	**BC777AA**	5 Liter	D	296,03
	BC777GN	5 Liter	D	473,78
	BC777A2	5 Liter	D	473,78
	BC777A5	5 Liter	D	473,78
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit hohem Auslauf, schwenkbar, ohne Ablaufgarnitur.	**BC778AA**	5 Liter	D	285,45
	BC778GN	5 Liter	D	463,28
	BC778A2	5 Liter	D	463,28
	BC778A5	5 Liter	D	463,28
Optionales Zubehör				
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482AA**		V	62,18
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
	E1482GN		D	105,38
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Joy Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15. Starrer Gussauslauf. Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß 48 mm. Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 170 mm. Auslaufhöhe 215 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Joy Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15. Ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel	**BC781AA**	5 Liter	D	345,90
	BC781GN	5 Liter	D	552,53
	BC781A2	5 Liter	D	552,53
	BC781A5	5 Liter	D	552,53
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel, ohne Ablaufgarnitur.	**BC782AA**	5 Liter	D	335,33
	BC782GN	5 Liter	D	541,95
	BC782A2	5 Liter	D	541,95
	BC782A5	5 Liter	D	541,95
Optionales Zubehör				
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482AA**		V	62,18
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
	E1482GN		D	105,38
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



3-Loch-Waschtischarmatur

Joy

Palomba Serafini Associati



Ausschreibungstext

Joy 3-Loch-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Rohrauslauf. Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 127 mm. Auslaufhöhe 150 mm. Bedienungsgriffe aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. (Bitte beachten Sie: Lieferung ohne CU-Rohre oder flex. Anschlussschläuche.)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
3-Loch Waschtischarmatur mit Metall-Ablaufgarnitur	**BC783AA**	5 Liter	D	387,30
	BC783GN	5 Liter	D	619,73
	BC783A2	5 Liter	D	619,73
	BC783A5	5 Liter	D	619,73

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Wand-Waschtischarmatur mit runden Rosetten

Joy

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Joy Einhebel-Wand-Waschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Rohrauslauf. Ausladung 180 mm bzw. 220 mm. Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Mit runden Rosetten aus Metall Ø 65 mm. Alle Designteile.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Joy Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau (Bausatz 1 incl. 28 mm Kartusche). Zur Vormontage im Rohbau. Einbautiefe: 49 – 69 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. (A1313NU)

Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung.

Optionales Zubehör

Verlängerung für Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 (20 mm). (A861428NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2, runde Rosette, Auslauf 180 mm	**A7378AA**	5 Liter	D	284,55
	A7378GN	5 Liter	D	454,58
	A7378A2	5 Liter	D	454,58
	A7378A5	5 Liter	D	454,58
Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2, runde Rosette, Auslauf 220 mm	**A7379AA**	5 Liter	D	308,63
	A7379GN	5 Liter	D	493,95
	A7379A2	5 Liter	D	493,95
	A7379A5	5 Liter	D	493,95
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für Wand-Waschtischarmatur	**A1313NU**		V	281,25
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm)	**A861428NU**		E	91,95
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482AA**		V	62,18
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
	E1482GN		D	105,38
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60

A1313 .. TEAM: 763005

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Wand-Waschtischarmatur mit eckiger Rosette

Joy

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Joy Einhebel-Wand-Waschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Rohrauslauf. Ausladung 180 mm bzw. 220 mm. Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Mit rechteckiger Rosette aus Metall (174 x 64 mm). Alle Designteile.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Joy Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Zur Vormontage im Rohbau. Einbautiefe: 49 – 69 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. (A1313NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 (20 mm). (A861428NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2, Auslauf 180 mm	**A7380AA**	5 Liter	D	284,55
	A7380GN	5 Liter	D	454,58
	A7380A2	5 Liter	D	454,58
	A7380A5	5 Liter	D	454,58
Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2, Auslauf 220 mm	**A7381AA**	5 Liter	D	308,63
	A7381GN	5 Liter	D	493,95
	A7381A2	5 Liter	D	493,95
	A7381A5	5 Liter	D	493,95
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für Wand-Waschtischarmatur	**A1313NU**		V	281,25
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm)	**A861428NU**		E	91,95
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482AA**		V	62,18
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
	E1482GN		D	105,38
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60

A1313 .. TEAM: 763005

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Bidetarmatur

Joy

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Joy Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf mit Kugelgelenk. Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß 48 mm. Ausladung 110 mm. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Auslaufhöhe 76 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur	**BC784AA**	5 Liter	D	246,98
	BC784GN	5 Liter	D	395,03
	BC784A2	5 Liter	D	395,03
	BC784A5	5 Liter	D	395,03

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Standventil

Joy

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Joy Standventil DN 15. Starrer Gussauslauf mit Caché Strahlregler 5 l/min. Ausladung 100 mm, Auslaufhöhe 65 mm. Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2). Zur Kombination mit handelsüblichen Anschlussrohren G1/2 x 10 mm oder Anschlussschläuchen G1/2 x G3/8. Oberteil 90° mit keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Standventil	**BD462AA**	5 Liter	D	165,90
	BD462GN	5 Liter	D	265,40
	BD462A2	5 Liter	D	265,40
	BD462A5	5 Liter	D	265,40

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Standventil mit verlängertem Sockel

Joy

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Joy Standventil mit verlängertem Sockel DN 15. Starrer Gussauslauf mit Caché Strahlregler 5 l/min. Ausladung 170 mm, Auslaufhöhe 215 mm. Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2). Zur Kombination mit handelsüblichen Anschlussrohren G1/2 x 10 mm oder Anschlussschläuchen G1/2 x G3/8. Oberteil 90° mit keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Standventil	**BD463AA**	5 Liter	D	207,30
	BD463GN	5 Liter	D	331,70
	BD463A2	5 Liter	D	331,70
	BD463A5	5 Liter	D	331,70

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Joy Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Joy Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und Geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Tmaximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvariante (ohne Abbildung)

Joy Einhebel-Badearmatur AP DN 15 mit Brause-Set, bestehend aus: Stabhandbrause BC774, Brauseschlauch Idealflex und Wandbrausehalter rund BC806.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badearmatur AP	**BC786AA**		D	333,53
	BC786GN		D	533,25
	BC786A2		D	533,25
	BC786A5		D	533,25
Brausearmatur AP	**BC785AA**		D	234,45
	BC785GN		D	375,83
	BC785A2		D	375,83
	BC785A5		D	375,83
Badearmatur AP mit Brause-Set	**BC787AA**		D	395,03
	BC787GN		D	632,25
	BC787A2		D	632,25
	BC787A5		D	632,25

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Joy Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Metall. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Joy Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Metall. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Joy Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Eigensicher gemäß DIN EN 1717.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm) (A6677AA).

Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badearmatur UP Bausatz 2	**A7383AA**		D	269,10
	A7383GN		D	430,50
	A7383A2		D	430,50
	A7383A5		D	430,50
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A7382AA**		D	308,63
	A7382GN		D	493,95
	A7382A2		D	493,95
	A7382A5		D	493,95
Produktvarianten				
Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher nach DIN EN 1717)	**A7384AA**		D	322,88
	A7384GN		D	516,53
	A7384A2		D	516,53
	A7384A5		D	516,53
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

A1000 .. TEAM: 761001

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43
Distanzrahmen für flache Rosette rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6677AA**		E	42,83

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

CeraTherm T100 Badethermostat UP für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher). Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Durchmesser 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwasertemperaturbegrenzung. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraTherm T100 Einzelthermostat für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Durchmesser 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

CeraTherm T100 Badethermostat für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Durchmesser 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Abdichtung mit DICHT-FIX. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate (20 mm) (A6677AA)

Back-to-Back-Kartusche für UP Thermostate (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badethermostat UP Bausatz 2	**A5814AA**	22/23 Liter	V	425,10
	A5814GN		D	680,18
	A5814A2		D	680,18
	A5814A5		D	680,18
Einzelthermostat UP Bausatz 2	**A5813AA**	26 Liter	V	382,43
	A5813GN		D	612,08
	A5813A2		D	612,08
	A5813A5		D	612,08
Produktvarianten				
Badethermostat UP Bausatz 2, eigensicher gem. DIN EN 1717	**A5815AA**	20/21 Liter	V	505,88
	A5815GN		D	809,33
	A5815A2		D	809,33
	A5815A5		D	809,33
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

A1000 .. TEAM: 761001

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen für flache Rosette rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6677AA**		E	42,83
Back-to-Back-Kartusche für Thermostate (für vertauschte Anschlüsse)	**A963606NU**		E	289,43

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral





Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit einer Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Ø 157 mm. Kanal aktivier- und steuerbar mittels kombiniertem Druck-Drehknopf aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Temperatursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	**Euro**
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit einer Entnahmestelle, runde Rosette	**A7295AA**	15 Liter	A	591,45
	A7295GN	15 Liter	D	916,73
	A7295A2	15 Liter	D	916,73
	A7295A5	15 Liter	D	916,73

* Durchflussleistung gemessen ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause

Benötigtes Zubehör

Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral

A1000 .. TEAM: 761001



Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit zwei Entnahmestellen. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Ø 157 mm. Beide Kanäle unabhängig voneinander aktivier- und steuerbar mittels kombinierter Druck-Drehknöpfe aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Temperatursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	Euro
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit zwei Entnahmestellen, runde Rosette	**A7296AA**	18/24 Liter	A	621,08
	A7296GN	18/24 Liter	D	962,55
	A7296A2	18/24 Liter	D	962,55
	A7296A5	18/24 Liter	D	962,55

* Durchflussleistung gemessen 1 Kanal einzeln / 2 Kanäle zusammen (ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause)

Benötigtes Zubehör				
Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Einhebel-3-Loch-Badearmatur DN 15 für Wannenrandmontage. Ohne Auslauf. Mit Umschaltventil zum Befüllen der Wanne über Ab- und Überlaufarmatur und automatischer Rückstellung von Handbrause auf Wanne. Auflagefläche Ø 48 mm. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Handbrausehalter mit Metall Stabhandbrause 8 l/min. Durchfluss, Brauseschlauch G1/2 x 1750 mm und Rückflussverhinderer. Ausladung 222 mm. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Ohne Montageplatte auf dem Wannenrand montierbar. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Einhebel-4-Loch-Badearmatur DN 15 für Wannenrandmontage. Starrer Rohrauslauf mit integriertem Caché Strahlregler. Mit automatischer Umschaltung von Wanne auf Brause. Ausladung 220 mm, Auflagefläche Ø 48 mm. Handbrausehalter mit Metall Stabhandbrause 8 l/min. Durchfluss, Brauseschlauch G1/2 x 1750 mm und Rückflussverhinderer. Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit Keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95° (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Ohne Montageplatte auf dem Wannenrand montierbar. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
3-Loch-Badearmatur für Wannenrandmontage (ohne Auslauf)	**BC788AA**	20/8 Liter	D	690,90
mit ausziehbarer Stabhandbrause und Umsteller	**BC788GN**		D	1.104,98
	BC788A2		D	1.104,98
	BC788A5		D	1.104,98
4-Loch-Badearmatur für Wannenrandmontage	**BC789AA**	20/8 Liter	D	777,38
mit Auslauf, ausziehbarer Stabhandbrause und Umsteller	**BC789GN**		D	1.243,28
	BC789A2		D	1.243,28
	BC789A5		D	1.243,28
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für freistehende Wannenarmaturen	**A6133NU**		V	640,28

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Joy freistehende Einhebel-Wannenarmatur, Bausatz 2 DN 15 inklusive Stabhandbrause, Brauseschlauch Idealflex 1250 mm und Handbrausehalter. Schwenkbarer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler M24x1. Ausladung 190 mm. Auslaufhöhe 795 - 875 mm. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK Kartusche mit keramischen Scheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 5000.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

UP-Bausatz 1 für freistehende Wannenarmaturen (A6133NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Freistehende Wannenarmatur BS2	**BD461AA**	>20/8	D	1.114,00
	BD461GN	>20/8	D	1.782,40
	BD461A2	>20/8	D	1.782,40
	BD461A5	>20/8	D	1.782,40
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für freistehende Wannenarmaturen	**A6133NU**		V	640,28

Oberflächen

AA	Chrom
GN	Silver Storm
A2	Brushed Gold
A5	Magnetic Grey
NU	Neutral



Wanneneinlauf freistehend

Joy

Palomba Serafini Associati



Ausschreibungstext

Freistehender Wanneinlauf DN 15. Komplettbausatz inkl. Unterputzkörper. Starrer Rohrauslauf mit Luftsprudler. Ausladung 260 mm. Auslaufhöhe unter Luftsprudler 780 – 790 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Freistehender Wanneneinlauf	**A7387AA**		D	1.060,80
	A7387GN		D	1.696,95
	A7387A2		D	1.696,95
	A7387A5		D	1.696,95

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Wandauslauf

Joy

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Joy Wandauslauf DN 15, mit Wandrosette Ø 65 mm und Caché Strahlregler M24x1, Anschluss G1/2, Ausladung 160 mm. Anschluss G1/2. Ausladung 160 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wandauslauf 160 mm	**BC805AA**		D	124,05
	BC805GN		D	198,15
	BC805A2		D	198,15
	BC805A5		D	198,15

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Joy Neo

KLASSIK TRIFFT MODERNE

Die neoklassische Ästhetik der Kollektion verbindet Einfachheit und Extravaganz. Die geometrischen Formen sorgen in Verbindung mit der symmetrischen Gesamtkonzeption für eine Aura von dezentem Luxus. Joy Neo ist in unterschiedlichen Ausführungen mit zwei Griffvarianten erhältlich.

Ausschreibungstext

Joy Neo Einhebel-Waschtischarmatur Piccolo DN 15 mit seitlicher Betätigung. Schwenkbarer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler 16,5x1. Ausladung 140 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 190 mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 aus Metall. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Joy Neo Waschtischarmatur DN 15 ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur Piccolo mit seitlicher Betätigung	**BD147AA**	5 Liter	D	329,33
	BD147A5	5 Liter	D	526,95
Produktvarianten				
Waschtischarmatur Piccolo mit seitlicher Betätigung, ohne Ablaufgarnitur	**BD148AA**	5 Liter	D	321,53
	BD148A5	5 Liter	D	514,28

Farben

AA Chrom
A5 Magnetic Grey



BD147..



BD148 ..

Ausschreibungstext

Joy Neo Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit seitlicher Betätigung. Schwenkbarer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler 16,5x1. Ausladung 169 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 221 mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 aus Metall. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Joy Neo Waschtischarmatur DN 15 ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit seitlicher Betätigung	**BD149AA**	5 Liter	D	411,68
	BD149A5	5 Liter	D	658,65
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit seitlicher Betätigung, ohne Ablaufgarnitur	**BD150AA**	5 Liter	D	403,80
	BD150A5	5 Liter	D	646,05

Farben

AA Chrom
A5 Magnetic Grey



BD149..



BD150 ..

Ausschreibungstext

Joy Neo Zweigriff-Waschtischarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler 16,5x1. Ausladung 169 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 221 mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 aus Metall. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Kreuzgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Joy Neo Zweigriff-Waschtischarmatur DN 15 ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Zweigriff-Waschtischarmatur	**BD151AA**	5 Liter	D	362,63
	BD151A5	5 Liter	D	580,05
Produktvarianten				
Zweigriff-Waschtischarmatur, ohne Ablaufgarnitur	**BD152AA**	5 Liter	D	354,68
	BD152A5	5 Liter	D	567,53

Farben

AA Chrom
A5 Magnetic Grey



BD151..



BD152 ..

Ausschreibungstext

Joy Neo 3-Loch-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler 16,5x1. Ausladung 168 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 191 mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 aus Metall. Kreuzgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Solide Schaftverschraubung von unten. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Hinweis: Flexschläuche G1/2 IG zum Anschluss an Eckventile nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktvarianten

Joy Neo 3-Loch Waschtischarmatur DN 15 ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
3-Loch Waschtischarmatur	**BD143AA**	5 Liter	D	464,33
	BD143A5	5 Liter	D	742,95
Produktvarianten				
3-Loch Waschtischarmatur, ohne Ablaufgarnitur	**BD145AA**	5 Liter	D	456,38
	BD145A5	5 Liter	D	730,28

Farben

AA Chrom
A5 Magnetic Grey



BD143..



BD145 ..

Ausschreibungstext

Joy Neo 3-Loch-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler 16,5x1. Ausladung 168 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 191 mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 ¼ aus Metall. Hebelgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Solide Schaftverschraubung von unten. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Hinweis: Flexschläuche G1/2 IG zum Anschluss an Eckventile nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktvarianten

Joy Neo 3-Loch Waschtischarmatur DN 15 ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
3-Loch Waschtischarmatur	**BD144AA**	5 Liter	D	464,33
	BD144A5	5 Liter	D	742,95
Produktvarianten				
3-Loch Waschtischarmatur, ohne Ablaufgarnitur	**BD146AA**	5 Liter	D	456,38
	BD146A5	5 Liter	D	730,28

Farben

AA Chrom
A5 Magnetic Grey



BD144..







BD146 ..

Ausschreibungstext

Joy Neo 3-Loch-Wand-Waschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler 16,5x1. Ausladung 209 mm. Kreuzgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Hinweis: Unterputzkörper Bausatz 1 BD355NU separat erforderlich.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Zweigriff-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau. Zur Vormontage im Rohbau. Einbautiefe 68 – 86 mm. Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe 1. (BD355NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
3-Loch Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2 Ausladung 209 mm	**BD153AA**	5 Liter	D	365,85
	BD153A5	5 Liter	D	585,38
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 für Zweigriff-Wand-Waschtischarmatur	**BD355NU**		V	299,63

Farben

AA Chrom
A5 Magnetic Grey
NU Neutral





Ausschreibungstext

Joy Neo 3-Loch-Wand-Waschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler 16,5x1. Ausladung 209 mm. Hebelgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Hinweis: Unterputzkörper Bausatz 1 BD355NU separat erforderlich

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Zweigriff-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau. Zur Vormontage im Rohbau. Einbautiefe 68 – 86 mm. Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe 1. (BD355NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
3-Loch Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2 Ausladung 209 mm	**BD154AA**	5 Liter	D	365,85
	BD154A5	5 Liter	D	585,38
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 für Zweigriff-Wand-Waschtischarmatur	**BD355NU**		V	299,63

Farben

AA Chrom
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Ausschreibungstext

Joy Neo Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler 16,5x1. Ausladung 169mm. Nutzbare Auslaufhöhe 306 mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 aus Metall. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Solide Schaftverschraubung M33x 1,5 mm von unten. Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Joy Neo Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15 ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel	**BD155AA**	5 Liter	D	461,03
	BD155A5	5 Liter	D	737,63
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel, ohne Ablaufgarnitur	**BD156AA**	5 Liter	D	453,15
	BD156A5	5 Liter	D	725,10

Farben

AA Chrom
A5 Magnetic Grey



BD155..



BD156 ..

Ausschreibungstext

Joy Neo Zweigriff-Bidetarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf (Schwenkbereich 120°) mit Kugelgelenk und Strahlregler 16,5x1. Ausladung 115 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 159 mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 aus Metall. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Kreuzgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. EcoFunktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Zweigriff-Bidetarmatur	**BD157AA**	5 Liter	D	329,33
	BD157A5	5 Liter	D	526,95

Farben

AA Chrom
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Joy Neo Zweigriff-Bidetarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf (Schwenkbereich 120°) mit Kugelgelenk und Strahlregler 16,5x1. Ausladung 115 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 159 mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 aus Metall. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Hebelgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Zweigriff-Bidetarmatur	**BD441AA**	5 Liter	D	329,33
	BD441A5	5 Liter	D	526,95

Farben

AA Chrom
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Joy Neo Zweigriff-Badearmatur Aufputz DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler 24x1. Ausladung 190 mm. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. Verdeckte S-Anschlüsse, geräuschgedämpft (Verstellbereich 137 – 163 mm). Verdeckte Überwurfmuttern. Umstellung manuell von Brause auf Wanne. Kreuzgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Joy Neo Zweigriff-Badearmatur Aufputz DN 15 mit Brause-Set, bestehend aus: Stabhandbrause BC774 und Brauseschlauch 1250 mm Idealflex BE125 .

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Zweigriff-Badearmatur AP	**BD160AA**	> 20 Liter	D	444,60
	BD160A5	> 20 Liter	D	711,30
Produktvarianten				
Zweigriff-Badearmatur AP mit Brause-Set	**BD162AA**	> 20/8 Liter	D	474,23
	BD162A5	> 20/8 Liter	D	758,78

Farben

AA Chrom

A5 Magnetic Grey



BD160..



BD162 ..

Ausschreibungstext

Joy Neo Zweigriff-Badearmatur Aufputz DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler 24x1. Ausladung 190 mm. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. Verdeckte S-Anschlüsse, geräuschgedämpft (Verstellbereich 137 – 163 mm). Verdeckte Überwurfmuttern. Umstellung automatisch von Brause auf Wanne. Hebelgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Joy Neo Zweigriff-Badearmatur Aufputz DN 15 mit Brause-Set, bestehend aus: Stabhandbrause BC774 und Brauseschlauch 1250 mm Idealflex BE125.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Zweigriff-Badearmatur AP	**BD161AA**	> 20 Liter	D	444,60
	BD161A5	> 20 Liter	D	711,30
Produktvarianten				
Zweigriff-Badearmatur AP mit Brause-Set	**BD163AA**	> 20/8 Liter	D	474,23
	BD163A5	> 20/8 Liter	D	758,78

Farben

AA Chrom

A5 Magnetic Grey



BD160..



BD162 ..

Ausschreibungstext

Joy Neo Zweigriff-Duschsystem Aufputz DN 15. Metall-Kopfbrause Ø 300 mm mit Kugelgelenk. Metall-Stabhandbrause mit Idealflex Brauseschlauch 1750 mm. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Brauseschieber aus Metall und höhenverschiebbarer Wandhalterung. Umsteller Handbrause/Kopfbrause. Verdeckte S-Anschlüsse, geräuschgedämpft (Verstellbereich 137 – 163 mm). Verdeckte Überwurfmuttern. Kreuzgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Zweigriff-Duschsystem AP	**BD158AA**	8/12 Liter	D	698,55
	BD158A5	8/12 Liter	D	1.117,58

Farben

AA Chrom
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Joy Neo Zweigriff-Duschsystem Aufputz DN 15. Metall-Kopfbrause Ø 300 mm mit Kugelgelenk. Metall-Stabhandbrause mit Idealflex Brauseschlauch 1750 mm. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Brauseschieber aus Metall und höhenverschiebbarer Wandhalterung. Umsteller Handbrause/Kopfbrause. Verdeckte S-Anschlüsse, geräuschgedämpft (Verstellbereich 137 – 163 mm). Verdeckte Überwurfmuttern. Hebelgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Zweigriff-Duschsystem AP	**BD159AA**	8/12 Liter	D	698,55
	BD159A5	8/12 Liter	D	1.117,58

Farben

AA Chrom
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Joy Neo Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Wandrosette aus Metall 163 x 163 mm. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Umschaltung automatisch von Wanne auf Brause. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Joy Neo Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Wandrosette aus Metall 163 x 163 mm. Bedienungshebel aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvariante

Joy Neo Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Eigensicher gemäß DIN EN 1717. Mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen 163 x 163 mm passend zur eckigen Rosette der Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Für zu flachen Einbau (20 mm) (A6677..)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur UP Bausatz 2	**A7622AA**		D	362,63
	A7622A5		D	580,05
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A7621AA**		D	299,40
	A7621A5		D	479,03
Produktvarianten				
Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher nach DIN EN 1717)	**A7623AA**		D	435,08
	A7623A5		D	696,08
Benötigtes Zubehör				
Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen (20 mm) für flache Rosette eckig 163 x 163 mm	**A6677AA**		E	42,83
	A6677A5		E	189,23

A1000 .. TEAM: 761001



A7622..



A7621..



A7623..

Ausschreibungstext

Mehrwegeventil DN 15 für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Ohne Produktlogo. Runde Wandrosette Ø 65 mm aus Metall. Mehrwegeventil DN 15 für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Ohne Produktlogo. Eckige Wandrosette 65 x 65 mm aus Metall.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für 4/3 Wegeumstellung (A2391NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Mehrwegeventil UP Bausatz 2, runde Rosette	**A7567AA**		D	132,23
	A7567A5		D	211,58
Mehrwegeventil UP Bausatz 2, eckige Rosette	**A7568AA**		D	132,23
	A7568A5		D	211,58
Benötigtes Zubehör				
Unterputz Bausatz 1 für 4/3 Wegeumstellung	**A2391NU**		V	132,23

Farben

AA Chrom
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



A7567..



A7568..

Ausschreibungstext

Joy Neo Zweigriff-4-Loch-Badearmatur DN 15 für Wannenrandmontage. Ohne Auslauf. Mit Umschaltventil zum Befüllen der Wanne über Ab- und Überlaufarmatur und automatischer Rückstellung von Handbrause auf Wanne. Auflagefläche je Rosette 60 x 60 mm. Handbrausehalter mit Metall-Stabhandbrause 8 l/min Durchfluss, Brauseschlauch G1/2 x 1750 mm und Rückflussverhinderer. Ausladung 172 mm. Kreuzgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Ohne Montageplatte auf dem Wannenrand montierbar. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Joy Neo Zweigriff-5-Loch-Badearmatur DN 15 für Wannenrandmontage. Starrer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler M24x1. Mit Umschaltventil zum Befüllen der Wanne über Ab- und Überlaufarmatur und automatischer Rückstellung von Handbrause auf Wanne. Auflagefläche je Rosette 60 x 60 mm. Handbrausehalter mit Metall-Stabhandbrause 8 l/min Durchfluss, Brauseschlauch G1/2 x 1750 mm und Rückflussverhinderer. Ausladung 172 mm. Kreuzgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Ohne Montageplatte auf dem Wannenrand montierbar. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Zweigriff-4-Loch-Badearmatur (ohne Auslauf) für Wannenrandmontage mit ausziehbarer Stabhandbrause und Umsteller	**BD166AA**	>20/8 Liter	D	922,05
	BD166A5	>20/8 Liter	D	1.475,25
Zweigriff-5-Loch Badearmatur (mit Auslauf) für Wannenrandmontage mit ausziehbarer Stabhandbrause und Umsteller	**BD164AA**	>20/8 Liter	D	1.037,25
	BD164A5	>20/8 Liter	D	1.659,68

Farben

AA Chrom
A5 Magnetic Grey



BD166..



BD164....

Ausschreibungstext

Joy Neo Zweigriff-4-Loch-Badearmatur DN 15 für Wannenrandmontage. Ohne Auslauf. Mit Umschaltventil zum Befüllen der Wanne über Ab- und Überlaufarmatur und automatischer Rückstellung von Handbrause auf Wanne. Auflagefläche je Rosette 60 x 60 mm. Handbrausehalter mit Metall-Stabhandbrause 8 l/min Durchfluss, Brauseschlauch G1/2 x 1750 mm und Rückflussverhinderer. Ausladung 172 mm. Hebelgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Ohne Montageplatte auf dem Wannenrand montierbar. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Joy Neo Zweigriff-5-Loch-Badearmatur DN 15 für Wannenrandmontage. Starrer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler M24x1. Mit Umschaltventil zum Befüllen der Wanne über Ab- und Überlaufarmatur und automatischer Rückstellung von Handbrause auf Wanne. Auflagefläche je Rosette 60 x 60 mm. Handbrausehalter mit Metall-Stabhandbrause 8 l/min Durchfluss, Brauseschlauch G1/2 x 1750 mm und Rückflussverhinderer. Ausladung 172 mm. Hebelgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Ohne Montageplatte auf dem Wannenrand montierbar. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Zweigriff-4-Loch-Badearmatur (ohne Auslauf) für Wannenrandmontage mit ausziehbarer	**BD167AA**	>20/8 Liter	D	922,05
Stabhandbrause und Umsteller	**BD167A5**	>20/8 Liter	D	1.475,25
Zweigriff-5-Loch Badearmatur (mit Auslauf) für Wannenrandmontage mit ausziehbarer	**BD165AA**	>20/8 Liter	D	1.037,25
Stabhandbrause und Umsteller	**BD165A5**	>20/8 Liter	D	1.659,68

Farben

AA Chrom

A5 Magnetic Grey

BD166..



BD164....



Ausschreibungstext

Joy Neo freistehende Zweigriff-Wannenarmatur DN 15 inklusive Stabhandbrause, Brauseschlauch Idealflex 1250 mm und Handbrausehalter. Starrer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler M24x1. Komplett mit Unterputzbausatz für Bodenbefestigung. Umschaltung Wanne/Brause. Ausladung 190 mm. Auslaufhöhe 779 – 859 mm. Kreuzgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Freistehende Zweigriff-Wannenarmatur	**BD168AA**	>20/8 Liter	D	1.448,93
	BD168A5	>20/8 Liter	D	2.318,33

Farben

AA Chrom

A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Joy Neo freistehende Zweigriff-Wannenarmatur DN 15 inklusive Stabhandbrause, Brauseschlauch Idealflex 1250 mm und Handbrausehalter. Starrer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler M24x1. Komplett mit Unterputzbausatz für Bodenbefestigung. Umschaltung Wanne/Brause. Ausladung 190 mm. Auslaufhöhe 779 – 859 mm. Hebelgriffe aus Metall. Ohne Rot-/Blau-Markierung. Oberteile mit keramischen Dichtscheiben. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Freistehende Zweigriff-Wannenarmatur	**BD169AA**	>20/8 Liter	D	1.448,93
	BD169A5	>20/8 Liter	D	2.318,33

Farben

AA Chrom

A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Wandauslauf DN 15 mit Metallrosette 65 x 65 mm und Caché Strahlregler 24x1. Ausladung 160 mm. Anschluss G1/2

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wandauslauf DN 15	**BD170AA**		D	131,70
	BD170A5		D	210,75

Farben

AA Chrom

A5 Magnetic Grey



Linda-X

reddot winner 2022

Eine Homage an eine der beliebtesten historischen Kollektionen von Ideal Standard. Hergestellt aus dem umweltfreundlichen Werkstoff DIAMATEC®, interpretiert Linda-X perfekt die Kühnheit des historischen Linda-Designs und wirkt unerwartet leicht, fast immateriell.

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Diamatec®, Armaturenbank mit 1 Hahnloch. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Produktvarianten

Waschtisch aus Diamatec®, Unterseite geschliffen. Armaturenbank mit 1 Hahnloch. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299731
Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger E211401/V1
Ideal Flow verdeckter Überlauf N8326AA
Designsiphon Chrom E0079AA
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
Waschtisch 500 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf	**T439001**	500 x 480 x 135 mm	D	352,73
	T4390MA		D	436,73
	T4390V1		D	458,55
Waschtisch 600 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf	**T439301**	600 x 500 x 135 mm	D	426,15
	T4393MA		D	510,15
	T4393V1		D	554,03
Waschtisch 750 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf	**T439601**	750 x 500 x 130 mm	D	484,95
	T4396MA		D	568,95
	T4396V1		D	630,30
Produktvarianten				
Waschtisch 500 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T498501**	500 x 480 x 135 mm	D	421,73
	T4985MA		D	505,73
	T4985V1		D	548,25
Waschtisch 600 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T498801**	600 x 500 x 135 mm	D	509,55
	T4988MA		D	593,55
	T4988V1		D	662,48
Waschtisch 750 mm, 1 Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T499101**	750 x 500 x 130 mm	D	579,90
	T4991MA		D	663,90
	T4991V1		D	753,75

Farben

E2114 .. TEAM: 853192

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1 Seidenweiß





Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Diamatec®, Armaturenbank ohne Hahnloch. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Produktvarianten

Waschtisch aus Diamatec®, Unterseite geschliffen. Armaturenbank ohne Hahnloch. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299731
Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger E211401/V1
Ideal Flow verdeckter Überlauf N8326AA
Designsiphon Chrom E0079AA
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
Waschtisch 500 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**T439201**	500 x 480 x 135 mm	D	352,73
	T4392MA		D	436,73
Waschtisch 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**T439501**	600 x 500 x 135 mm	D	426,15
	T4395MA		D	510,15
Waschtisch 750 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**T439801**	750 x 500 x 130 mm	D	484,95
	T4398MA		D	568,95
Produktvarianten				
Waschtisch 500 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T498701**	500 x 480 x 135 mm	D	421,73
	T4987MA		D	505,73
Waschtisch 600 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T499001**	600 x 500 x 135 mm	D	509,55
	T4990MA		D	593,55
Waschtisch 750 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, geschliffen	**T499301**	750 x 500 x 130 mm	D	579,90
	T4993MA		D	663,90

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Diamatec®, Armaturenbank mit 3 Hahnlöchern. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Produktvarianten

Waschtisch aus Diamatec®, Unterseite geschliffen. Armaturenbank mit 3 Hahnlöchern. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299731
Nicht verschließbares Schaftventil Keramikplunger E211401/V1
Ideal Flow verdeckter Überlauf N8326AA
Designsiphon Chrom E0079AA
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
Waschtisch 500 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf	**T439101**	500 x 480 x 135 mm	D	352,73
	T4391MA		D	436,73
Waschtisch 600 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf	**T439401**	600 x 500 x 135 mm	D	426,15
	T4394MA		D	510,15
Waschtisch 750 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf	**T439701**	750 x 500 x 130 mm	D	484,95
	T4397MA		D	568,95
Produktvarianten				
Waschtisch 500 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf, geschliffen	**T498601**	500 x 480 x 135 mm	D	421,73
	T4986MA		D	505,73
Waschtisch 600 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf, geschliffen	**T498901**	600 x 500 x1 35 mm	D	509,55
	T4989MA		D	593,55
Waschtisch 750 mm, 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf, geschliffen	**T499201**	750 x 500 x 130 mm	D	663,90
	T4992MA		D	753,75

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

















Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Diamatec®, Armaturenbank mit 1 Hahnloch. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Produktvarianten

Waschtisch aus Diamatec®, Unterseite geschliffen. Armaturenbank mit 1 Hahnloch. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299731
Push Open Ventil Chrom E1482AA
Push Open Ventil Silver Storm E1482GN
Push Open Ventil Brushed Gold E1482A2
Push Open Ventil Magnetic Grey E1482A5
Designsiphon Chrom E0079AA
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
Waschtisch 500 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T475301**	500 x 480 x 135 mm	D	373,95
	T4753MA		D	457,95
	T4753V1		D	486,15
Waschtisch 600 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf	**T475501**	600 x 500 x 135 mm	D	436,88
	T4755MA		D	520,88
	T4755V1		D	568,05
Produktvarianten				
Waschtisch 500 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T498101**	500 x 480 x 135 mm	D	411,45
	T4981MA		D	495,45
	T4981V1		D	534,83
Waschtisch 600 mm, 1 Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T498301**	600 x 500 x 135 mm	D	480,60
	T4983MA		D	564,60
	T4983V1		D	624,83

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1 Seidenweiß



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Diamatec®, Armaturenbank ohne Hahnloch. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Produktvarianten

Waschtisch aus Diamatec®, Unterseite geschliffen. Armaturenbank ohne Hahnloch. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299731
Push Open Ventil Chrom E1482AA
Push Open Ventil Silver Storm E1482GN
Push Open Ventil Brushed Gold E1482A2
Push Open Ventil Magnetic Grey E1482A5
Designsiphon Chrom E0079AA
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
Waschtisch 500 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T475401**	500 x 480 x 135 mm	D	373,95
	T4754MA		D	457,95
Waschtisch 600 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T475601**	600 x 500 x 135 mm	D	436,88
	T4756MA		D	520,88
Produktvarianten				
Waschtisch 500 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T498201**	500 x 480 x 135 mm	D	411,45
	T4982MA		D	495,45
Waschtisch 600 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, geschliffen	**T498401**	600 x 500 x 135 mm	D	480,60
	T4984MA		D	564,60

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus



Schale mit Überlauf

Linda - X

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Aufsatzschale oval aus Diamatec®. Mit Überlauf. Ohne Hahnloch. Befestigung inklusive. Ausschnittschablone inklusive.

Optionales Zubehör

Optionales Zubehör:Ausschnittschablone TT0299748
Push Open Ventil Chrom E1482AA
Push Open Ventil Silver Storm E1482GN
Push Open Ventil Brushed Gold E1482A2
Push Open Ventil Magnetic Grey E1482A5
Designsiphon Chrom E0079AA
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
Schale oval 450 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T439901**	450 x 380 x 155 mm	D	470,25
	T4399MA		D	554,25
	T4399V1		D	611,25
Schale oval 550 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf	**T440101**	550 x 380 x 155 mm	D	558,45
	T4401MA		D	642,45
	T4401V1		D	725,93

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1 Seidenweiß



Schale ohne Überlauf

Linda - X

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Aufsatzschale oval aus Diamatec®. Ohne Überlauf. Ohne Hahnloch. Befestigung inklusive. Ausschnittschablone inklusive.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone TT0299748
Nicht verschließbares Schaftventil Chrom J3291AA
Nicht verschließbares Schaftventil Keramik E211401/V1
Designsiphon Chrom E0079AA
Designsiphon Silver Storm T4441GN
Designsiphon Brushed Gold T4441A2
Designsiphon Magnetic Grey T4441A5

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
Schale oval 450 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**T440001**	450 x 380 x 155 mm	D	485,55
	T4400MA		D	569,55
	T4400V1		D	631,13
Schale oval 550 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**T440201**	550 x 380 x 155 mm	D	552,23
	T4402MA		D	636,23
	T4402V1		D	717,98

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V1 Seidenweiß



Mineralguss-Badewanne 1740 x 850 x 495 mm

Linda - X

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Körperformwanne freistehend, aus Mineralwerkstoff. Gefertigt nach DIN EN 14516 und DIN EN 232. Ablaufloch 52 mm, inklusive Ab- und Überlaufgarnitur, inklusive vormontiertem Fußgestell zur Montage auf fertig gefliestem Fußboden.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	**Euro**
Mineralguß-Badewanne 1750 x 850 mm	**T4626EN**	1740 x 850 x 495 mm	D	4.542,68

Farben

EN Weiß matt





Tipo-Z

Die Neuerfindung einer Kollektion

reddot winner 2022

Als Neuerfindung des Originals von Gio Ponti wurde Tipo-Z als monolitisches Einzelstück wiedergeboren. Mit einer sinnlichen, eleganten und geschmackvollen Silhouette erinnert Tipo-Z an ein wahres Meisterwerk.



Ausschreibungstext

Einteiliger Säulenwaschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Mit 1 Hahnloch. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Tipo-Z Säuenwaschtisch 1 Hahnloch	**T442501**	740 x 470 x 900	D	2.689,43
	T4425V1		D	3.477,38
	T4425V2		D	4.010,55
	T4425V3		D	4.010,55

Farben

01 Weiß (Alpin)
V1 Seidenweiß
V2 Schwarz glänzend
V3 Schwarz matt







Ausschreibungstext

Einteiliger Säulenwaschtisch aus Feinfeuerton. Mit geschlitztem Überlauf. Mit 3 Hahnlöchern. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Tipo-Z Säuenwaschtisch 3 Hahnlöcher	**T442601**	740 x 470 x 900	D	2.689,43
	T4426V1		D	3.477,38
	T4426V2		D	4.010,55
	T4426V3		D	4.010,55

Farben

01 Weiß (Alpin)
V1 Seidenweiß
V2 Schwarz glänzend
V3 Schwarz matt







Ideal Standard

Zubehör

E1482..

E1483..

E265301

Ausschreibungstext

Push-Open-Ventil mit geschlitztem Schaft. Für Waschtische mit Überlauf. (E1482..)

Push-Open-Ventil mit ungeschlitztem Schaft. Für Waschtische ohne Überlauf. (E1483..)

Push-Open-Ventil für Waschtische mit Überlauf, Keramikplunger (E265301)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Push Open Ventil	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
	E1482XG		V	73,43
Push Open Ventil	**E1483AA**		V	70,05
	E1483GN		D	120,60
	E1483A2		D	120,60
	E1483A5		D	120,60
	E1483XG		V	84,00
Push Open Ventil mit Keramikplunger	**E265301**		E	81,68

Oberflächen

01	Weiß (Alpin)
AA	Chrom
GN	Edelstahl
A2	Brushed Gold
A5	Magnetic Grey
XG	Silk Black



E1482..



E1483..



E265301

J3291..

E2114..

Ausschreibungstext

Nicht-verschließbares Schaftventil. Empfohlen für Waschtische ohne Überlauf. Schaft und Plunger in Chrom bzw. Schwarz. (J3291..)

Nicht-verschließbares Schaftventil. Empfohlen für Waschtische ohne Überlauf. Schaft in chrom. Plunger aus Keramik farbig glasiert. (E2114..)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Schaftventil, nicht verschließbar	**J3291AA**		E	78,30
Schaftventil, nicht verschließbar Keramikplunger	**E211401**		E	73,43
Farben V1-V9, X8, X9	**E2114..**		E	88,80

J3291 .. TEAM: 853155
E2114 .. TEAM: 853192

Farben

V1 Seidenweiß
V2 Schwarz glänzend
V3 Schwarz matt
V4 Kaschmir
V5 Schiefergrau
V6 Granatapfel
V7 Nude
V8 Nerz
V9 Betongrau
X8 Puderblau
X9 Salbeigrün

Oberflächen

AA	Chrom
XG	Silk Black



J3291..



E211401

E0079AA

T4441..

Ausschreibungstext

Designsiphon
Chrom
Verstellweg 162 – 230 mm
Wandabstand 75 – 325 mm
Anschlussmaße Eingang: G 1 1/4

Designsiphon
Oberfläche: Magnetic Grey, Silver Storm, Gold Bushed, Silk Black
Verstellweg 152 – 244 mm
Wandabstand 325 – 348 mm
Anschlussmaße Eingang: G 1 1/4

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Designsiphon	**E0079AA**		V	132,08
Designsiphon	**T4441GN**		D	181,58
	T4441A2		D	181,58
	T4441A5		D	181,58
	T4441XG		D	163,13

Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
XG Silk Black



E0079AA





T4441..

Glossy Grey

Ideal Standard

GLOSSY GREY
PREISLISTE

Keramik & Möbel 380

Ideal Standard

Keramik

Glossy Grey

Ideal Standard i.life B | Möbelwaschtische **Keramik**

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton in Grau glänzend. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340). Zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken Ideal Standard i.life B in Quarzgrau matt

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch 800 mm	**T460458**	810 x 515 x 180	V	410,85
Möbelwaschtisch 600 mm	**T460558**	610 x 515 x 180	V	316,10

Farben

58 Grau glänzend



Ideal Standard i.life B | Wand-Bidet **Keramik**

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wand-Bidet aus Kristallporzellan in Grau glänzend. Inklusive Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung (TT0299598). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-Bidet	**T461558**	355 x 540 x 300	V	225,60

Farben

58 Grau glänzend



Ideal Standard i.life B | Wandtiefspül-WC RimLS+ ohne Spülrand

Keramik

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC kompakt aus Kristallporzellanin Grau glänzend inklusive EasyFix+ unsichtbare Befestigung von oben (WW966066). DIN EN 997. Mit RimLS+ spülrandloser Spültechnologie. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120°mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden

Optionales Zubehör

WC-Sitz Wrapover Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. Grau glänzend (T468358)

WC-Sitz Wrapover Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. Grau glänzend (T468358)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-WC RimLS+ ohne Spülrand	**T461458**	355 x 540 x 335	V	256,80
Optionales Zubehör				
WC-Sitz Wrapover SC Grau glänzend	**T468358**		V	105,80
WC-Sitz Sandwich SC Grau glänzend	**T500358**		V	105,80

Farben

58 Grau glänzend



Ideal Standard i.life B | Möbelwaschtisch-Unterschrank mit 1 Auszug

Möbel

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank zur Kombination mit Möbelwaschtischen Ideal Standard i.life B. 1 Auszug mit Softclosing. Korpus und Front aus melamin-beschichtetem Holzwerkstoff, Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit. Mit Befestigungsatz. Ohne Girffe. Bitte 2 Stück separat bestellen!

Benötigtes Zubehör:

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet (T5326XG)

Optionales Zubehör:

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwschtisch-Unterschrank 800 mm, 1 Auszug, Quarzgrau matt	**T5271NG**	800 x 505 x 440	V	538,73
Möbelwschtisch-Unterschrank 600 mm, 1 Auszug, Quarzgrau matt	**T5269NG**	600 x 505 x 440	V	478,80
Benötigtes Zubehör				
Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet	**T5326XG**		V	43,88
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		V	25,28

Farben

NG Quarzgrau matt

XG Schwarz matt*

67 Neutral





* annähernd RAL 9005

Ideal Standard i.life B | Möbelwaschtisch-Unterschrank mit 2 Auszügen

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank zur Kombination mit Möbelwaschtischen Ideal Standard i.life B. 2 Auszüge mit Softclosing. Korpus und Front aus melamin-beschichtetem Holzwerkstoff, Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit. Mit Befestigungsatz. Ohne Girffe. Bitte 2 Stück separat bestellen!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Möbelwschtisch-Unterschrank 800 mm, 1 Auszug, Quarzgrau matt	**T5272NG**	800 x 505 x 630	V	598,58
Möbelwschtisch-Unterschrank 600 mm, 1 Auszug, Quarzgrau matt	**T5270NG**	600 x 505 x 630	V	538,73
Benötigtes Zubehör				
Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet	**T5326XG**		V	43,88
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		V	25,28

Farben

NG Quarzgrau matt
XG Schwarz matt*
67 Neutral





* annähernd RAL 9005

Silk Black

Ideal Standard

Ideal Standard

SILK BLACK
PREISLISTE

Keramik & Möbel	398
Brausewannen	410
Badarmaturen	414
Duschsysteme	444
Sensorarmaturen	482
Küchenarmaturen	490
Accessoires	494

Ideal Standard

Keramik

Silk Black

Ausschreibungstext

Connect Air Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton. Zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch 840 mm	**E0279V3**	840 x 460 x 165	A	743,03
Möbelwaschtisch 640 mm	**E0289V3**	640 x 460 x 165	A	528,68

Farben

V3 Schwarz matt*



* annähernd RAL 9005

Ausschreibungstext

Connect Air Cube Waschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Connect Air Cube Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

KK5410000 Ausschnittschablone für Waschtisch 600 mm (E0298..)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch Cube 600 mm	**E0298V3**	600 x 460 x 160	A	243,15
Handwaschbecken 400 mm	**E0307V3**	400 x 350 x 150	A	184,35
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone für Waschtisch 600 mm (E0298..)	**KK5410000**		A	1,00

Farben

V3 Schwarz matt*









	A	B	C
E 0742 ..	600	460	280
E 0744 ..	550	460	280
E 0746 ..	500	450	200

* annähernd RAL 9005

Ausschreibungstext

Connect Air Wandbidet aus Feinfeuerton. Inklusive Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung (TT0299598). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandbidet	**E0266V3**	360 x 540 x 300	A	636,60

Farben

V3 Schwarz matt*



* annähernd RAL 9005

Ausschreibungstext

Connect Air Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0299598) für unsichtbare Befestigung. DIN EN 997. Mit innovativer Spültechnologie AquaBlade®. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv--Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Connect Air Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz Für unsichtbare Befestigung (TT0299598). DIN EN 997. Mit RimLS+ spülrandloser Technologie. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Benötigtes Zubehör

Connect Air WC-Sitz Softclosing aus Duroplast, abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (Wrapover) (E0368V3)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-WC AquaBlade®	**E0054V3**	360 x 540 x 350	A	661,80
Wand-WC RimLS+	**E2288V3**	360 x 540 x 410	A	586,35
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz Softclosing (Wrapover)	**E0368V3**		A	197,64

Farben

V3 Schwarz matt*







E0054







E2288

* annähernd RAL 9005

Ausschreibungstext

Connect Air Möbelwaschtisch-Unterschrank inklusive Befestigungssatz. 2 Auszüge. Softclosing.

Innen schwarz matt. Korpus: Nussbaum Dekor.

Connect Air Waschtisch-Unterschrank inklusive Befestigungssatz. 1 Auszug. Softclosing. Zur Kombination mit Connect Air Cube Waschtisch 600 mm.

Innen schwarz matt. Korpus: Nussbaum Dekor..

Optionales Zubehör:

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch-Unterschrank 80 cm	**R0474NE**	800 x 440 x 517	A	798,38
Möbelwaschtisch-Unterschrank 60 cm	**R0473NE**	600 x 440 x 517	A	713,55
Waschtisch-Unterschrank Cube Air 530 mm (für E0298.. Waschtisch Cube Air 600 mm)	**R0472NE**	530 x 409 x 400	A	592,88
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Farben

NE Nussbaum Dekor





Ausschreibungstext

Handwaschbecken-Unterschrank zur Kombination mit Handwaschbecken Connect Air 40 cm (E0307V3). Tür mit Griff Schwarz matt. Anschlag rechts. Softclosing. Korpus und Front aus melamin-beschichtetem Holzwerkstoff. Oberfläche mit Anti-Fingerprint in Schwarz matt.

Handwaschbecken-Unterschrank zur Kombination mit Handwaschbecken Connect Air 40 cm (E0307V3). Tür mit Griff Schwarz matt. Anschlag links. Softclosing. Korpus und Front aus melamin-beschichtetem Holzwerkstoff. Oberfläche mit Anti-Fingerprint in Schwarz matt.

Optionales Zubehör:

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken-Unterschrank 40 cm, 1 Tür mit Anschlag rechts, Schwarz matt (zu Connect Air Handwaschbecken E0307V3)	**K8716ZT**	350 x 306 x 550	V	312,00
Handwaschbecken-Unterschrank 40 cm, 1 Tür mit Anschlag links, Schwarz matt (zu Connect Air Handwaschbecken E0307V3)	**K8717ZT**	350 x 306 x 550	V	312,00
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Farben

ZT Schwarz matt



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Hahnbank rechts: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340). Verwendung nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil.

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Hahnbank links: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340). Verwendung nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 370 x 210 mm, Hahnbank rechts	**E2112V3**	370 x 210 x 120	V	150,80
Handwaschbecken 370 x 210 mm, Hahnbank links	**E2113V3**	370 x 210 x 120	V	150,80

Farben

V3 Schwarz matt*



* annähernd RAL 9005

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Strada O Schale 600 mm aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (E009567). Montage nur in Verbindung mit einer Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel bzw. einer Wand-Waschtischarmatur und nicht verschließbarem Schaftventil.

Strada O Schale 410 mm aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (D570967). Montage nur in Verbindung mit einer Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel bzw. einer Wand-Waschtischarmatur und nicht verschließbarem Schaftventil.

Optionales Zubehör

Nicht verschließbares Schaftventil (J3291AA).

Extra langer Designsiphon (E0079AA).

Ausschnittschablone für K0784V3 (KK3490000).

Ausschnittschablone für K0795V3 (KK3500000)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Schale 600 mm oval	**K0784V3**	600 x 420 x 160	A	489,15
Schale 410 mm rund	**K0795V3**	410 x 410 x 150	A	469,92

Farben

V3 Schwarz matt*

01 Weiß (Alpin)



* annähernd RAL 9005

Ideal Standard

Brausewannen

Silk Black

Ausschreibungstext

Material: Kunststoff (Sanitär-Acryl)
Norm: DIN EN 14527, DIN EN 249, DIN EN 263
Oberfläche: Sanitär-Acryl
bodenebener Einbau möglich
Position Ablaufloch: Mitte Längs/Querseite
Rückwärtige Verstärkung: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material: Kunststoff (Sanitär-Acryl)
Norm: DIN EN 14527, DIN EN 249, DIN EN 263
Oberfläche: Sanitär-Acryl
bodenebener Einbau möglich
Position Ablaufloch: Mitte Längs/Querseite
Rückwärtige Verstärkung: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Benötigtes Zubehör

T5447V3, Ablaufgarnitur

Optionales Zubehör

K727267, Einbausatz
K731167, Dicht-Set

Bitte beachten:

Wegen der modifizierten Bodenkonstruktion ist bei Fußgestellen die Einschraubtiefe für Befestigungsschrauben maximal 10 mm (Gefahr der Beschädigung).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Rechteckbrausewanne 1200 x 900 mm	**T4483V3**	1200 x 900 x 25	A	670,20
Rechteckbrausewanne 1200 x 800 mm	**T4469V3**	1200 x 800 x 25	A	644,55
Rechteckbrausewanne 1200 x 700 mm	**T4476V3**	1200 x 700 x 25	A	722,48
Rechteckbrausewanne 1000 x 800 mm	**T4468V3**	1000 x 800 x 25	A	590,70
Rechteckbrausewanne 1000 x 700 mm	**T4475V3**	1000 x 700 x 25	A	694,50
Rechteckbrausewanne 900 x 700 mm	**T4474V3**	900 x 700 x 25	A	665,18
Benötigtes Zubehör				
Spezial Ablaufgarnitur mit Abdeckung	**T5447V3**		A	98,48
Optionales Zubehör				
Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200x1200mm für bodenebenen Einbau)	**K727267**		A	263,85
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)	**K731167**		A	398,33

Farben

V3 Schwarz matt*

Oberflächen

67 Neutral
AA Chrom

* annähernd RAL 9005

Ultra Flat New | Rechteck-Brausewanne 1200 | 1000 | 900 mm, Innentiefe 10 mm **Brausewannen**



	A	B	C
T4468	1000	800	500
T4469	1200	800	600
T4474	900	700	450
T4475	1000	700	500
T4476	1200	700	600
T4483	1200	900	600

Ausschreibungstext

Material: Kunststoff (Sanitär-Acryl)
Norm: DIN EN 14527, DIN EN 249, DIN EN 263
Oberfläche: Sanitär-Acryl
bodenebener Einbau möglich
Position Ablaufloch: Mitte Längs/Querseite
Rückwärtige Verstärkung: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Benötigtes Zubehör

T5447V3, Ablaufgarnitur

Optionales Zubehör

K727267, Einbausatz
K731167, Dicht-Set -Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)

Bitte beachten:

Wegen der modifizierten Bodenkonstruktion ist bei Fußgestellen die Einschraubtiefe für Befestigungsschrauben maximal 10 mm (Gefahr der Beschädigung).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Quadratische Brausewanne 900 x 900 mm	**T4467V3**	900 x 900 x 25	A	537,68
Quadratische Brausewanne 800 x 800 mm	**T4466V3**	800 x 800 x 25	A	537,68
Benötigtes Zubehör				
Spezial Ablaufgarnitur mit Abdeckung	**T5447V3**		A	98,48
Optionales Zubehör				
Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200x1200mm für bodenebenen Einbau)	**K727267**		A	263,85
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)	**K731167**		A	398,33

Farben

V3 Schwarz matt*

Oberflächen

67 Neutral
AA Chrom

* annähernd RAL 9005



	A	B	C
T4466	800	800	400
T4467	900	900	450

Ideal Standard

Badarmaturen

Silk Black

Ausschreibungstext

Cerafine O Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5 l/min. Sockelmass 50 mm. Metall Ablaufgarnitur. Ausladung 125 mm. Auslaufhöhe 122 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 176 mm

Gesamte Höhe: 176 mm

Produktvarianten

Cerafine O Einhebel-Waschtischarmatur Grande H120 DN 15. Ohne Ablaufgarnitur

Cerafine O Einhebel-Waschtischarmatur Grande H120 DN 15. Mit Push-Open-Ventil

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur 120 mm mit Metall-Ablaufgarnitur	**BC699XG**	5 Liter	V	187,20
Produktvarianten				
Waschtischarmatur 120 mm ohne Ablaufgarnitur	**BC554XG**	5 Liter	V	176,70
Waschtischarmatur 120 mm mit Push-Open-Ventil	**BD131XG**	5 Liter	V	187,20

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Cerafine O Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4. Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5 l/min. Sockelmass 50 mm. Ausladung 136 mm. Auslaufhöhe 155 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Seitlicher Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 175 mm

Gesamte Höhe: 180 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur mit Metall-Ablaufgarnitur	**BC703XG**	5 Liter	V	245,93
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**BC555XG**	5 Liter	V	235,35

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Cerafine O Einhebel-Wand-Waschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf und innenliegender Luftsprudler 5 l/min. Ausladung 224 mm. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Rosetten aus Metall Ø 65 mm. Alle Designteile und Kartusche. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau (Bausatz 1). Ø 28 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Zur Vormontage im Rohbau. Einbautiefe: 35 – 55 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. (A1313NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 (20 mm). (A861428NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2	**BD133XG**	5 Liter	V	156,74
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für Wand-Waschtischarmatur	**A1313NU**		V	281,25
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm) für A1313NU	**A861428NU**		E	91,95

A1313 .. TEAM: 763005

Oberflächen

XG Silk Black*

NU Neutral



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Cerafine O Einhebel-Bidet Armatur DN 15. Starrer Gussauslauf mit druckunabhängigem Luftsprudler 5 l/min und Kugelgelenk. Sockelmaß Ø 50 mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Metall G1 1/4. Ausladung 132 mm, Auslaufhöhe 78 mm. Flexible Anschlussschläuche G 3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 170 mm

Gesamte Höhe: 132 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur mit Ablaufgarnitur	**BC705XG**	5 Liter	V	190,35

Oberflächen

XG Silk Black*

* RAL 9005



* RAL 9005

Bade- | Brausearmatur AP

Ausschreibungstext

Cerafine O Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Luftsprudler. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. Ausladung 153 – 158 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Getestet auf 500.000 Zyklen. (Ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 170 – 175 mm

Gesamte Höhe: 104 mm

Cerafine O Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 129 – 171 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 142 – 147 mm

Gesamte Höhe: 127 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur AP	**BC500XG**	20 Liter	V	209,40
Brausearmatur AP	**BC499XG**	13 Liter	V	168,23

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Bade- | Brausearmatur UP Bausatz 2

Ausschreibungstext

Cerafine O Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Cerafine O Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm) (A6677XG).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur UP Bausatz 2	**A7350XG**		V	279,06
Produktvarianten				
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A7349XG**		V	232,14
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen für flache Rosette rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6677XG**		E	57,90
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43

A1000 .. TEAM: 761001

Oberflächen

XG Silk Black*

NU Neutral

* RAL 9005

Bade- | Brausearmatur UP Bausatz 2





Ausschreibungstext

Ceraline Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Auslauf. Innenliegender Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß Ø 50 mm. Zugstangen-Ablaufgranitur. Ausladung 100 mm. Auslaufhöhe 76 mm. Flexible Anschlssschläuche G 3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix). Ø 28 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen) maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 141 mm

Gesamte Höhe: 147 mm

Produktvarianten

Ceraline Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Auslauf. Innenliegender Luftsprudler mit druckunabhängigen Mengenregler ohne Ablaufgarnitur

Ceraline Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Auslauf. Innenliegender Luftsprudler mit druckunabhängigen Mengenregler mit Push-Open-Ventil.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	**BC193XG**	5 Liter	V	137,78
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**BC268XG**	5 Liter	V	127,43
Waschtischarmatur mit Push-Open-Ventil	**BC822XG**	5 Liter	V	137,78

Oberflächen

XG Silk Black*





* RAL 9005

Ausschreibungstext

Ceraline Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15. Starrer Gussauslauf. Innenliegender Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß 50 mm. Mit Ablaufgarnitur. Ausladung 150 mm. Auslaufhöhe 250 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten mit Schaftverschraubung. Ø 28 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen) maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 189 mm

Gesamte Höhe: 321 mm

Produktvarianten

Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel ohne Ablaufgarnitur

Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel und Push-Open-Ventil

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel mit Ablaufgarnitur	**BC194XG**	5 Liter	V	227,18
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel ohne Ablaufgarnitur	**BC269XG**	5 Liter	V	216,75
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel und Push-Open-Ventil	**BD137XG**	5 Liter	V	227,10

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Ceraline Einhebel-Wand-Waschtischarmatur. UP Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf und innenliegender Luftsprudler 5 l/min. Ausladung 180 mm. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Rosetten aus Metall Ø 65 mm. Alle Designteile und Kartusche. ntegrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

UP-Bausatz 1 für Wand-Waschtischarmatur. Ø 28 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. (A1313NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm). (A861428NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2	**A6938XG**	5 Liter	V	211,65
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für Wand-Waschtischarmatur	**A1313NU**		V	281,25
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm) für A1313NU	**A861428NU**		E	91,95

A1313 .. TEAM: 763005

Oberflächen

XG Silk Black*

NU Neutral



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Ceraline Standventil DN 15, verchromt, puristischer Rohrauslauf mit runder Bodenrosette, Ausladung 126 mm, Auslaufhöhe 83 mm, Befestigung von unten mit Anschluss G 1/2, Mengenregulierung am vorderen Ende des Rohrauslaufs, Oberteil passend zum Rohrdurchmesser mit keramischen Dichtscheiben 90 Grad und integriertem Strahlregler Cache M21,5x1 mit Schlüssel, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe 1 (20dB)

Ausladung: 126 mm

Gesamte Ausladung: 165 mm

Gesamte Höhe: 199 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Standventil (Ausladung 126 mm)	**F2842XG**	6 Liter	V	124,94

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Ceraline Einhebel-Bidetarmatur Armatur DN 15. Starrer Gussauslauf mit druckunabhängigem Luftsprudler 5 l/min und Kugelgelenk. Sockelmaß Ø 50 mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Metall G1 1/4. Ausladung 106 mm, Auslaufhöhe 74 mm. Flexible Anschlssschläuche G 3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix). Ø 28 mm FirmaFlow--Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen) maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 141 mm

Gesamte Höhe: 147 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetaramtur mit Ablaufgarnitur	**BC197XG**	5 Liter	V	165,38

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Bade- | Brausearmatur AP

Ausschreibungstext

Ceraline Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Innenliegender Luftsprudler. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. Ausladung 119 – 126 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 180 – 187 mm

Gesamte Höhe: 100 mm

Ceraline Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 146 – 153 mm

Gesamte Höhe: 119 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur AP	**BC199XG**	20 Liter	V	186,45
Brausearmatur AP	**BC200XG**	13 Liter	V	149,85

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Bade- | Brausearmatur UP Bausatz 2

Ausschreibungstext

Ceraline Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceraline Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm) (A6677XG).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).

Rückflussverhinderer (F961150NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur UP Bausatz 2	**A7389XG**		V	251,93
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A7388XG**		V	223,13
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen für flache Rosette rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6677XG**		E	57,90
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43

A1000 .. TEAM: 761001

Oberflächen

XG Silk Black

NU Neutral

* RAL 9005





Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H75 DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5l/min. Ausladung 103 mm. Auslaufhöhe 73 mm. Metall Ablaufgarnitur. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H75, mit Easyfix+-Befestigung, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 103 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H75, ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 103 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur H75 mit Metall-Ablaufgarnitur	**BD214XG**	5 Liter	V	162,23
Produktvarianten				
Waschtischarmatur H75 ohne Ablaufgarnitur	**BD209XG**	5 Liter	V	154,80

Oberflächen

XG Silk Black*





* RAL 9005

Silk Black

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H90 DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5l/min. Ausladung 124 mm. Auslaufhöhe 88 mm.Metall Ablaufgarnitur. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte

Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H90, ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 124 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H90, Blue Start, mit Metall-Ablaufgarnitur, Ausladung 124 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H90, Blue Start, ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 124 m

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur H90, mit Metall-Ablaufgarnitur	**BD227XG**	5 Liter	V	168,45
Produktvarianten				
Waschtischarmatur H90 BlueStart, mit Metall-Ablaufgarnitur	**BD228XG**	5 Liter	V	169,95
Waschtischarmatur H90, ohne Ablaufgarnitur	**BD222XG**	5 Liter	V	156,23
Waschtischarmatur H90 BlueStart, ohne Ablaufgarnitur	**BD224XG**	5 Liter	V	160,28
Oberflächen				
XG Silk Black*				



* RAL 9005

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel H250 DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5l/min. Ausladung 138 mm. Auslaufhöhe 247 mm. Metall-Ablaufgarnitur. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel H250, Ausladung 138 mm, ohne Ablaufgarnitur.

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel H250,mit Easyfix+-Befestigung, Ausladung 138 mm, ohne Ablaufgarnitur

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel H250, Blue Start, Ausladung 138 mm, ohne Ablaufgarnitur

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur H250 mit verlängertem Sockel und Metall-Ablaufgarnitur	**BD238XG**	5 Liter	V	267,68
Produktvarianten				
Waschtischarmatur H250 mit verlängertem Sockel ohne Ablaufgarnitur	**BD236XG**	5 Liter	V	255,38
Oberflächen				
XG Silk Black*				



* RAL 9005

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf H200 DN 15. Metall Ablaufgarnitur. Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler mit druckunabhängigen Mengenregler 5l/min. Ausladung 145 mm. Auslaufhöhe 199 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Durchmesser 38 mm FirmaFlow Kartusche mit Keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Höhe: 280 mm

Produktvariante

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf H200, Ausladung 145 mm, ohne Ablaufgarnitur

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur H200 mit hohem Auslauf und Metall-Ablaufgarnitur	**BD235XG**	5 Liter	V	232,20
Produktvariante				
Waschtischarmatur H200 mit hohem Auslauf, ohne Ablaufgarnitur	**BD234XG**	5 Liter	V	215,18
Oberflächen				
XG Silk Black*				



* RAL 9005

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Wand-Waschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5l/min. Ausladung 166 mm. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Rosetten aus Metall Durchmesser 193 x 83 mm. Alle Designteile und Kartusche. Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau (Bausatz 1). Zur Vormontage im Rohbau. Einbautiefe: 35 – 55 mm. Ø 28 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung.. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. (A1313NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 (20 mm). (A861428NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Wand-Waschtischarmatur UP, Bausatz 2	**BD244XG**	5 Liter	V	237,53
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für Wand-Waschtischarmatur	**A1313NU**		V	281,25
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm) für A1313NU	**A861428NU**		E	91,95
Oberflächen				
XG Silk Black*				
NU Neutral				



* RAL 9005

Standventil

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Standventil DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler 5 l/min. mit Metallring. Ausladung 82 mm. Auslaufhöhe 52 mm. Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2). Zur Kombination mit handelsüblichen Anschlussschläuchen G1/2. Oberteil mit keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Höhe: 116 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Standventil, Ausladung 82 mm	**BD284XG**	5 Liter	V	120,08

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Bidetarmatur

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Easyfix+-Schnellbefestigung (Befestigung von unten) mit Zentrierdichtung. Starrer Gussauslauf, Luftsprudler mit druckunabhängigen Mengenregler 5 l/min. und Kugelgelenk. Metall-Ablaufgarnitur. Ausladung 94 mm. Auslaufhöhe 80 mm. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung.. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 143 mm

Gesamte Höhe: 146

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur mit Metall-Ablaufgarnitur und Easyfix+-Befestigung	**BD278XG**		V	166,28

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Badearmatur AP DN 15 mit Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Ausladung 164 – 169 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceraplan Einhebel-Brausearmatur AP DN 15 mit Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Ausladung 164 – 169 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brausearmatur AP	**BD250XG**		V	175,65
Badearmatur AP	**BD256XG**		V	232,35

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 x 163 mm. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Ceraplan Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 x 163 mm. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm) (A6678AA).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brausearmatur UP Bausatz 2	**BD254XG**		V	243,23
Badearmatur UP Bausatz 2	**BD263XG**		V	250,65
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43

Oberflächen

XG Silk Black*

NU Neutral

* RAL 9005





Ausschreibungstext

Freistehende Einhebel-Wannenarmatur, Bausatz 2 DN 15 inklusive Stab-Handbrause, Brauseschlauch Idealflex 1250 mm und Handbrausehalter. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 220 mm. Auslaufhöhe 761 – 841 mm. Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung (Ausld. x H): 268 x 872 – 952 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Freistehende Wannenarmatur, Bausatz 2	**A6347XG**		A	1.688,25
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für freistehende Wannenarmaturen	**A6133NU**		V	640,28

Oberflächen A6133 .. TEAM: 761004

XG Silk Black*
NU Neutral



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Push-Open-Ventil mit geschlitztem Schaft. Für Waschtische mit Überlauf.

Push-Open-Ventil mit ungeschlitztem Schaft. Für Waschtische ohne Überlauf.

Nicht verschließbares Schaftventil (Schaft und Plunger Silk Black).

Designsiphon 1 1/4 Zoll x 32 mm, Wandrosette Durchmesser 70 mm, Höhenverstellbar 152 – 244 mm, Wandabstand 325 – 348 mm, mit Reinigungsöffnung.

Nicht-verschließbares Schaftventil. Empfohlen für Waschtische ohne Überlauf. Schaft in chrom. Plunger aus Keramik farbig glasiert. (E2114..)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Push Open-Ventil für Waschtische mit Überlauf	**E1482XG**		V	73,43
Push Open-Ventil für Waschtische ohne Überlauf	**E1483XG**		V	8400
Nicht verschließbares Schaftventil	**J3291XG**		E	93,83
Designsiphon	**T4441XG**		V	163,13
Schaftventil, nicht verschließbar Keramikplunger	**E2114V3**		E	88,80

E2114 .. TEAM: 853192

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ideal Standard

Duschsysteme
Silk Black

Ausschreibungstext

Ceratherm S200 Brausethermostat AP DN 15. Direkte Wandanbindung. Mit schwarzer Glasablage. Symbole auf der Unterseite der Glasablage. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämft (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 75 mm, Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit Keramikoberteil und ECO-Spartaste. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Lieferbar ab September 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausethermostat mit Ablage	**A7329XG**	12 Liter	A	579,80

Oberflächen

XG Silk Black



Ausschreibungstext

Ceratherm T125 Brausethermostat AP DN 15. Cool Body. Rückfluss-verhinderer. DVGW-Eigensicher. Metallgriffe. Verdeckte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm) mit flachen, runden Kunststoff Rosetten. Ausladung 76 mm. Griffe aus Metall. FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierter Heißwassertemperaturbe-grenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Temperaturstopp bei 40° C. Temperatur kann mittels Druck auf den Pin-Hebel darüber hinaus erhöht werden. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste im Pin-Design und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceratherm T125 Badethermostat AP DN 15. Cool Body. Luftsprudler, Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Metallgriffe. Ausladung 158 mm. Verdeckte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm) mit flachen, runden Kunststoff Rosetten. Umschaltung von Brause auf Wanne durch 2-Wege-Ventil. FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoff-element. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funk-tion. Heißwassertemperatureinstellung mit Temperaturstopp bei 40° C. Temperatur kann mittels Druck auf den Pin-Hebel darüber hinaus erhöht werden. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste im Pin-Design und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Lieferbar ab September 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausethermostat AP	**A7587XG**	22 Liter	V	518,80
Badethermostat AP	**A7588XG**	20/22 Liter	V	648,60

Oberflächen

XG Silk Black*



Ausschreibungstext

Ceratherm T25 Badethermostat AP DN 15. 100% Cool Body. Luftsprudler, Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Ausladung 161 mm. S-Anschlüsse verdeckt mit flachen runden Metallrosetten und Geräuschdämfern. (verstellbar von 137 – 163 mm). Umschaltung von Brause auf Wanne durch 2-Wege-Ventil. Griffe aus Kunststoff. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 185 mm

Gesamte Höhe: 70 mm

Ceratherm T25 Brausehermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse und Überwurfmuttern verdeckt mit runden flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 82 mm. Griffe aus Kunststoff. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badethermostat AP	**A7544XG**	20/22 Liter	V	292,75
Brausethermostat AP	**A7201XG**	20 Liter	V	252,48

Oberflächen

XG Silk Black*







* RAL 9005

Silk Black







Ausschreibungstext

Ceratherm Alu+ Brausethermostat AP DN 15. Armaturenkörper aus Aluminium, Wasserberührendete Teile sind Kunststoffbeschichtet. Blei und Nickelfrei. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse verdeckt mit runden flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 82 mm. Griffe aus Kunststoff. FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Lieferbar ab Juni 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Ceratherm Alu+ Brausethermostat AP	**BD582XG**		V	170,90

Oberflächen

XG Silk Black*

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit einer Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße 157 x 157 mm. Kanal aktivier- und steuerbar mittels kombiniertem Druck-Drehknopf aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Tempera-tursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Lieferbar ab September 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	Euro
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit einer Entnahmestelle, eckige Rosette	**A7301XG**	15 Liter	V	768,90
Benötigtes Zubehör				
Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,38
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08

Oberflächen

XG Silk Black**
NU Neutral



* Durchflussleistung gemessen ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause
** RAL 9005

Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit einer Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Ø 157 mm. Kanal aktivier- und steuerbar mittels kombiniertem Druck-Drehknopf aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Temperatursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Lieferbar ab September 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	Euro
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit einer Entnahmestelle, eckige Rosette	**A7295XG**	15 Liter	V	768,90
Benötigtes Zubehör				
Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,38
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,05
Oberflächen				
XG Silk Black**				
NU Neutral				



* Durchflussleistung gemessen ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause
** RAL 9005

Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit zwei Entnahmestellen. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße 157 x 157 mm. Beide Kanäle unabhängig voneinander aktivier- und steuerbar mittels kombinierter Druck-Drehknöpfe aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Temperatursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Lieferbar ab September 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	Euro
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit zwei Entnahmestellen, eckige Rosette	**A7302XG**	18/24 Liter	V	807,40
Benötigtes Zubehör				
Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,38
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,05
Oberflächen				
XG Silk Black**				
NU Neutral				



* Durchflussleistung gemessen ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause
** RAL 9005

Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit zwei Entnahmestellen. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Ø 157 mm. Beide Kanäle unabhängig voneinander aktivier- und steuerbar mittels kombinierter Druck-Drehknöpfe aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti- Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Temperatursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Lieferbar ab September 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	Euro
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit zwei Entnahmestellen, runde Rosette	**A7296XG**	15 Liter	V	807,40
Benötigtes Zubehör				
Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,38
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,05

Oberflächen

XG Silk Black**
NU Neutral



* Durchflussleistung gemessen ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause
** RAL 9005

Ausschreibungstext

Ceratherm T100 Badethermostat UP für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher gem. DIN EN 1717). Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Ø 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceratherm T100 Badethermostat für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Ø 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Abdichtung mit DICHT-FIX. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceratherm T100 Einzelthermostat für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Ø 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate (20 mm) (A6677XG).

Back-to-Back-Kartusche für UP Thermostate (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badethermostat UP Bausatz 2, eigensicher gem. DIN EN 1717	**A5815XG**	20/21 Liter	V	777,23
Badethermostat UP Bausatz 2	**A5814XG**	22/23 Liter	V	673,58
Einzelthermostat UP Bausatz 2	**A5813XG**	26 Liter	V	607,65
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Back-to-Back-Kartusche für Thermostate (für vertauschte Anschlüsse)	**A963606NU**		E	289,43
Distanzrahmen für flache Rosette rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6677XG**		E	57,90

A1000 .. TEAM: 761001

Oberflächen

XG Silk Black*
NU Neutral

* RAL 9005



Silk Black

Ausschreibungstext

Ceratherm C100 Badethermostat UP für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher gem. DIN EN 1717). Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße 163 x 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceratherm C100 Badethermostat für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße 163 x 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Abdichtung mit DICHT-FIX. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceratherm C100 Einzelthermostat für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße 163 x 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Benötigtes Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate (20mm) (A861444XG).

Back-to-Back-Kartusche für UP Thermostate (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badethermostat UP Bausatz 2, eigensicher gem. DIN EN 1717	**A7523XG**		V	707,54
Badethermostat UP Bausatz 2	**A7522XG**		V	591,60
Einzelthermostat UP Bausatz 2	**A6956XG**		V	535,08
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen für flache Rosette eckig 163 x 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6971XG**		E	73,43
Back-to-Back-Kartusche für Thermostate (für vertauschte Anschlüsse)	**A963606NU**		E	289,43

Oberflächen

A1000 .. TEAM: 761001

XG Silk Black*
NU Neutral

* RAL 9005



Ausschreibungstext

Ceratherm S200 Duschsystem AP DN 15. Direkte Wandanbindung. Mit schwarzer Glasablage. Symbole auf der Unterseite der Glasablage. Metall Kopfbrause mit Kugelgelenk. Ø 300 mm. Idealrain Stabhandbrause. Anti-Kalk-Funktion. Runde wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Metall Druckknopfschieber und höhenverstellbarer Wandhalterung. Brauseschlauch Idealflex 1500 mm. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO Spartaste, Mittelstellung geschlossen. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämft (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 75 mm, Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit Keramikoberteil und ECO-Spartaste. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Verfügbarkeit und Bruttopreis ab September 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Duschsystem mit Ceratherm S200 Brausethermostat und Stabhandbrause	**A7631XG**	12/8 Liter	A	

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Duschsystem mit Ceratherm T125 Brausethermostat AP. Metall- Kopfbrause mit Kugelgelenk, Ø 300 mm. Metall-Stabhandbrause mit Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Metall-Brauseschieber. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2.

Ceratherm T125 Brausethermostat AP DN 15. Cool Body. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Metallgriffe. Verdeckte, geräuschgedämpfte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm) mit Überwurfmuttern und flachen, runden Kunststoff Rosetten. Ausladung 76 mm. Griffe aus Metall. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Temperaturstopp bei 40° C. Temperatur kann mittels Druck auf den Pin-Hebel darüber hinaus erhöht werden. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste im Pin-Design und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar.

Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Lieferbar ab September 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem mit Ceratherm T125 Brausethermostat	**A7589XG**	12/8 Liter	V	1.284,90

Oberflächen

XG Silk Black*



Ausschreibungstext

Duschsystem Flex mit Ceratherm T25 Brausethermostat AP. Kunststoff-Kopfbrause mit Kugelgelenk, Ø 200 mm. Idealrain 1-Funktionshandbrause Ø 100 mm mit Anti-Kalk-Funktion.

Flex-Funktion während der Montage: Brausestange vertikal verstellbar (Verstellbereich 300 mm).

Ceratherm T25 Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse und Überwurfmuttern verdeckt mit flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 82 mm, Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ausladung gesamt: 492 mm

Höhe gesamt: 1.030 – 1.330 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem Flex mit Brausethermostat Ceratherm T25 AP	**A7546XG**	12/8 Liter	V	640,93

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Duschsystem mit Brausethermostat Ceratherm T25 AP. Kunststoff-Kopfbrause mit Kugelgelenk, Ø 200 mm. Idealrain 1-Funktionshandbrause Ø 100 mm mit Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopfschieber und höhenverstellbarer Wandhalterung. Brauseschlauch „Idealflex" 1.750 mm, Anschluss G1/2.

Ceratherm T25 Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse und Überwurfmuttern verdeckt mit flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 82 mm, Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ausladung gesamt: 492 mm

Höhe gesamt: 1152 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem mit Brausethermostat Ceratherm T25 AP	**A7545XG**	12/8 Liter	V	567,56

Oberflächen

XG Silk Black*

* RAL 9005

Duschsystem mit Ceratherm T25 Brausethermostat AP **Duschsysteme**

Ausschreibungstext

Duschsystem mit Brausethermostat Ceratherm T25 AP DN 15. Metall-Kopfbrause mit Kugelgelenk, Ø 300 mm. Idealrain 1-Funktions Stick Handbrause. Idealrain Wandbrausehalter. Brauseschlauch „Idealflex" 1.750 mm, Anschluss G1/2.

Ceratherm T25 Brausethermostat AP DN15. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse und Überwurfmuttern verdeckt mit flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 82 mm, Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ausladung gesamt: 543 mm

Höhe gesamt: 1152 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem mit Brausethermostat Ceratherm T25 AP	**BC748XG**	12/8 Liter	V	877,47

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Duschsystem mit Ceratherm T25+ Brausethermostat AP. Idealrain Alu+ 2-Funktionshandbrause Ø 100 mm. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Idealrain Alu+ 2-Funktions Regenbrause Ø 260 mm mit Kugelgelenk. Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Brauseschieber und höhenverstellbarer Wandhalterung. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2.

Ceratherm T25+ Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämpft, (verstellbar von 137 – 163 mm), mit konischen Metallrosetten. Ausladung 82 mm. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Duschsystem mit Ceratherm T25+ Brausethermostat	**A7210XG**	12/8 Liter	V	695,00

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Lieferbar ab Juni 2023

Ausschreibungstext

Duschsystem mit Ceratherm Alu+ Brausethermostat AP. Idealrain Alu+ 2-Funktions Regenbrause Ø 260 mm mit Drehumschaltung und Kugelgelenk. Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Idealrain Alu+ 2-Funktionshandbrause 100 mm mit Drehumschaltung. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende rausestange mit höhenverstellbaren Druckknopf-Brausehalter sowie höhenverstellbarer Wandhalterung. Eine große und eine kleine Ablage, zu Reinigungszwecken herausnehmbar. Brausehalter und Ablagen lassen sich links und rechts individuell montieren.Idealflex Brauseschlauch 1760 mm, Anschluss G1/2.

Ceratherm Alu+ Brausethermostat AP DN 15. Armaturenkörper aus Aluminium, wasserberührendete Teile sind Kunststoffbeschichtet. Blei und Nickelfrei. Rückflussverhinderer.

DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse verdeckt mit runden flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 82 mm. Griffe aus Kunststoff. FirmaFlow®- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Duschsystem mit Ceratherm Alu+ Brausethermostat	**BD583XG**	12/8 Liter	V	463,40

Oberflächen

XG Silk Black*

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**





* RAL 9005

Ausschreibungstext

Cerafine O Duschsystem mit Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Cool Body. Kunststoff-Kopfbrause mit Kugelgelenk, Ø 200 mm. Idealrain 1-Funktions-Handbrause, Ø 100 mm, Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Brauseschieber und Wandhalterung.

Wandabstand an der Wandhalterung verstellbar (80 – 90 mm). Brauseschlauch Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2. Metallgriffe. Verdeckte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm), geräuschgedämpft und mit runden Metallrosetten. Rückflussverhinderer. Umschaltung Handbrause / Kopfbrause durch 2-Wege-Ventil. Einhebel-Brausearmatur mit 38 mm FirmaFlow® CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem mit Einhebel-Brausearmatur AP	**BC750XG**	8/12 Liter	V	792,68

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Cerafine O Duschsystem mit Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Cool Body. Kunststoff-Kopfbrause mit Kugelgelenk, Ø 200 mm. Idealrain 1-Funktions-Handbrause, Ø 100 mm, Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Brauseschieber und Wandhalterung.

Wandabstand an der Wandhalterung verstellbar (80 – 90 mm). Brauseschlauch Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2. Metallgriffe. Verdeckte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm), geräuschgedämpft und mit runden Metallrosetten. Rückflussverhinderer. Umschaltung Wanne / Handbrause / Kopfbrause durch 3-Wege-Ventil. Einhebel-Badearmatur mit 38 mm FirmaFlow® CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem mit Einhebel-Badearmatur AP	**BC749XG**	8/12/20 Liter	V	901,35

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Lieferbar ab Juni 2023

Ausschreibungstext

Duschsystem mit Einhebel Brausethearmatur AP. Idealrain Alu+ 2-Funktions Regenbrause Ø 260 mm mit Drehumschaltung und Kugelgelenk. Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Idealrain Alu+ 2-Funktionshandbrause 100 mm mit Drehumschaltung. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit höhenverstellbaren Druckknopf-Brausehalter sowie höhenverstellbarer Wandhalterung. Eine große und eine kleine Ablage, zu Reinigungszwecken herausnehmbar. Brausehalter und Ablagen lassen sich links und rechts individuell montieren. Idealflex Brauseschlauch 1760 mm, Anschluss G1/2.

Alu+ Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Cool Body. Armaturenkörper aus Aluminium, Wasserberührendete Teile sind Kunststoffbeschichtet. Blei und Nickelfrei. Verdeckte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm), geräuschgedämpft und mit runden Metallrosetten. Rückflussverhinderer. Umschaltung Handbrause / Kopfbrause durch 2-Wege-Ventil. Einhebel-Brausearmatur mit 38 mm FirmaFlow® CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem Alu+ mit Einhebelmischer	**BD584XG**	12/8 Liter	V	417,10

Oberflächen

XG Silk Black*

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Ceraflow 25+ Duschsystem zur Kombination mit Aufputzarmaturen oder Wandanschlussbogen mit Drehumschaltung und Kugelgelenk. Idealrain Alu+ 2-Funktions Regenbrause Ø 260 mm mit Kugelgelenk. Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Idealrain Alu+ 2-Funktionshandbrause 100 mm mit Drehumschaltung. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti Kalk Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm. Verbindungsschlauch „Idealflex" 800 mm. Umschaltung integriert.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem Ceraflow 25+ zur Kombination mit Aufputz-Armatur	**BD747XG**	12/8 Liter	V	419,10

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Alu+ Duschsystem zur Kombination mit Aufputzarmatur oder Wandanschlussbogen. Umschaltung integriert. Mit höhenverstellbarer Wandhalterung. Idealrain Alu+ 2-Funktions Regenbrause Ø 260 mm mit Drehumschaltung und Kugelgelenk. Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Idealrain Alu+ 2-Funktionshandbrause Ø 100 mm mit Drehumschaltung. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit höhenverstellbaren Druckknopf-Brausehalter sowie höhenverstellbarer Wandhalterung. Eine große und eine kleine Ablage, zu Reinigungszwecken herausnehmbar. Brausehalter und Ablagen lassen sich links und rechts individuell montieren. Idealfelx Brauseschlauch 1750 mm. Verbindungsschlauch Idealflex 500 mm.

Lieferbar ab Juni 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem Alu+ zur Kombination mit AP Armatur	**BD585XG**	12/8 Liter	V	310,50

Oberflächen

XG Silk Black*

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:

Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**





* RAL 9005

Ausschreibungstext

Idealrain M1 Brausekombination 600 mm. 1-Funktionshandbrause Ø 100 mm. Anti-Kalk-Funktion, aerosolarm. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Brauseschlauch „Idealflex" 1.750 mm.

Idealrain Brausekombination 600 mm. Stabhandbrause. Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Wandbefestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage verstellbar. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

Idealrain Brausekombination 900 mm. Stabhandbrause. Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Wandbefestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage verstellbar. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brausekombination 600 mm mit M1 Handbrause, aerosolarm	**BD142XG**	8 Liter	V	117,38
Brausekombination 600 mm mit Stabhandbrause	**A7616XG***	8 Liter	V	213,30
Brausekombination 900 mm mit Stabhandbrause	**A7617XG***	8 Liter	V	234,60

Oberflächen

XG Silk Black**







* Lieferbar ab Sptember 2023
** RAL 9005

Ausschreibungstext

Idealrain Alu+ Brausekombination 600 mm. Idealrain Alu+ 2-Funktionshandbrause Ø 100 mm mit Drehumschaltung. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 600 mm mit höhenverstellbaren Druckknopf-Brausehalter sowie höhenverstellbarer Wandhalterung.

Eine große und eine kleine Ablage, zu Reinigungszwecken herausnehmbar. Brausehalter und Ablagen lassen sich links und rechts individuell montieren. Idealfelx Brauseschlauch 1750 mm.

Lieferbar ab Juni 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Alu+ Brausekombination	**BD586XG**	8 Liter	V	122,10

Oberflächen

XG Silk Black*

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Idealrain M1 Handbrause. 1-Funktionshandbrause Ø 100 mm. Anti-Kalk-Funktion, aerosolarm. Anschlussgewinde G1/2.

Mindestwasserdruck: 0,1 bar

Produktvarianten

Idealrain Stabhandbrause aus Metall, 1-Funktion (normaler Strahl), Anschlussgewinde G1/2.

Mindestwasserdruck: 0,1 bar

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
1-Funktionshandbrause M1 Ø 100 mm (aerosolarm)	**B9402XG**	8 Liter	V	45,06
Produktvarianten				
Stabhandbrause	**BC774XG**	8 Liter	V	132,62

Oberflächen

XG Silk Black*





* RAL 9005

Ausschreibungstext

Idealrain Alu+ 2-Funktionshandbrause 100 mm mit Drehumschaltung. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
2-Funktionshandbrause Ø 100 mm	**BD580XG**	8 Liter	V	25,00

Oberflächen

XG Silk Black*

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**



* RAL 9005



Ausschreibungstext

Idealrain Regenbrause Ø 300 mm aus Metall. Anti-Kalk-Funktion. Durchfluss: 12 l/min. Höhe der Brause 8 mm. Anschlussgewinde G1/2. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10 Grad schwenkbar.

Idealrain Regenbrause 200 x 200 mm aus Kunststoff. Anti-Kalk-Funktion. Durchfluss: 12 l/min. Anschlussgewinde G1/2. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10 Grad schwenkbar.

Produktvarianten

Idealrain Cube Regenbrause 200 x 200 mm aus Metall. Anti-Kalk-Funktion. Durchfluss: 12 l/min. Höhe der Brause 8,5 mm. Anschlussgewinde G1/2. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10 Grad schwenkbar.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Regenbrause Ø 300 mm	**A5803XG**	12 Liter	V	354,17
Regenbrause Ø 200 mm	**BD140XG**	12 Liter	V	170,15
Produktvarianten				
Regenbrause „Cube" 200 x 200 mm	**B0024XG**	12 Liter	V	224,51

Oberflächen

XG Silk Black*









* RAL 9005



Silk Black

Ausschreibungstext

Idealrain Alu+ 2-Funktions Regenbrause Verstellung mit Drehumschaltung Ø 260 mm mit Kugelgelenk.

Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion.
Anschlussgewinde G1/2

Lieferbar ab Juni 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
2-Funktionskopfbrause Ø 260 mm	**BD581XG**	12 Liter	V	137,20

Oberflächen

XG Silk Black*

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**





* RAL 9005

Ausschreibungstext

Idealrain Wandanschluss 400 mm. G1/2 Anschlüsse.
Ausladung: 392 mm
Gesamte Höhe: 109 mm

Idealrain Deckenanschluss 150 mm. G1/2 Anschlüsse.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wandanschluss 400 mm	**B9445XG**		V	114,75
Deckenanschluss 150 mm	**B9446XG**		V	54,24

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Brauseschlauch „Idealflex" aus Kunststoff, Anschlussgewinde G1/2.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm	**BE125XG**		A	30,15
Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm	**BE175XG**		V	40,50

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Idealrain Brausehalter, rund.

Idealrain Wandanschlussbogen UP mit Brausehalter, aus Metall, rund, Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Anschlussgewinde G1/2. Wandanschluss G1/2.

Idealrain Wandanschlussbogen UP aus Metall, rund, Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Anschlussgewinde G1/2. Wandanschluss G1/2.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausehalter, rund	**BC806XG**		V	49,87
Wandanschlussbogen mit Brausehalter, rund, mit UP-Anschluss, Metall	**BC807XG**		V	87,72
Wandanschlussbogen UP, Metall	**BC808XG**		V	40,40

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ideal Standard

Sensorarmaturen

Silk Black

Ausschreibungstext

Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Mit Mischung. Starrer Gussauslauf mit Laminarstrahlregler 5 l/min. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Stagnationsspülung und Laufzeiten programmierbar mit optionaler Fernbedienung. Wartung von vorne. Zusätzlicher Adapter zur Minimierung der Kaltwasserbeimischung in Kombination mit einem Kleinstdurchlauferhitzer liegt bei (Tausch während der Montage gegen den Serienadapter). Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ausladung 120 mm. Auslaufhöhe 97 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Befestigung von unten (EASY-Fix). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Breite: 71,5 mm

Gesamte Ausladung: 180 mm

Gesamte Höhe: 170 mm

Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Mit Mischung. Starrer Gussauslauf mit Laminarstrahlregler 5 l/min. Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Stagnationsspülung und Laufzeiten programmierbar mit optionaler Fernbedienung. Wartung von vorne. Zusätzlicher Adapter zur Minimierung der Kaltwasserbeimischung in Kombination mit einem Kleinstdurchlauferhitzer liegt bei (Tausch während der Montage gegen den Serienadapter). Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ausladung 120 mm. Auslaufhöhe 97 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Befestigung von unten (EASY-Fix). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 180 mm

Gesamte Höhe: 170 mm

Gesamte Breite: 71,5 mm

Optionales Zubehör

Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU).

Eckventilthermostat (A5776AA).

Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Sensor-Waschtischarmatur mit Mischung, Netzbetrieb (230 V)	**A7558XG**	5 Liter	V	529,95
Sensor-Waschtischarmatur mit Mischung, Batteriebetrieb (6 V)	**A7559XG**	5 Liter	V	488,70
Optionales Zubehör				
Fernbedienung	**A961765NU**		E	372,15
Eckventilthermostat	**A5776AA**		V	188,10
Verbindungsset für Eckventilthermostat	**A5777AA**		V	41,10

Oberflächen

XG Silk Black*

AA Chrom

NU Neutral

* RAL 9005



A7558XG



A7559XG

Ausschreibungstext

Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Mischung. Starrer Gussauslauf mit Laminarstrahlregler 5 l/min. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Stagnationsspülung und Laufzeiten programmierbar mit optionaler Fernbedienung. Wartung von vorne. Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ausladung 120 mm. Auslaufhöhe 97 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Befestigung von unten mit Schaftverschraubung M33x1,5 mm. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
Gesamte Ausladung: 180 mm
Gesamte Höhe: 170 mm
Gesamte Breite: Ø 49 mm

Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Mischung. Starrer Gussauslauf mit Laminarstrahlregler 5 l/min. Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ausladung 120 mm. Auslaufhöhe 97 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Befestigung von unten mit Schaftverschraubung M33x1,5 mm. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
Gesamte Breite: 71,5 mm
Gesamte Ausladung: 180 mm
Gesamte Höhe: 170 mm
Gesamte Breite: Ø 49 mm

Optionales Zubehör

Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU).

Eckventilthermostat (A5776AA).

Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Sensor-Waschtischarmatur ohne Mischung, Netzbetrieb (230 V)	**A7557XG**	5 Liter	V	459,30
Sensor-Waschtischarmatur ohne Mischung, Batteriebetrieb (6 V)	**A7556XG**	5 Liter	V	418,13
Optionales Zubehör				
Fernbedienung	**A961765NU**		E	372,15
Eckventilthermostat	**A5776AA**		V	188,10
Verbindungsset für Eckventilthermostat	**A5777AA**		V	41,10

Oberflächen

XG Silk Black*
AA Chrom
NU Neutral

* RAL 9005



A7557XG



A7556XG

Ausschreibungstext

Sensor-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandmontage. Ohne Mischung. Starrer Gussauslauf mit Laminarstrahlregler 5 l/min. Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Stagnationsspülung und Laufzeiten programmierbar mit optionaler Fernbedienung. Wartung von vorne. Ausladung 170 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Wandbefestigung mit Anschluss G1/2. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
Gesamte Ausladung: 220 mm
Durchmesser: Ø 49 mm

Optionales Zubehör

Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Sensor-Wand-Waschtischarmatur ohne Mischung, Batteriebetrieb (6 V)	**A7560XG**	5 Liter	V	405,62
Optionales Zubehör				
Fernbedienung	**A961765NU**		E	372,15

Oberflächen

XG Silk Black
NU Neutral



* RAL 9005

Lieferbar ab Juli 2023

Ausschreibungstext

Ceraplan iX Hybrid Einhebel-Waschtischarmatur H90 DN 15. Ohne Ablaufgarnitur

Funktion 1: Sensor Armatur

Öffnet nur Kaltwasser. Thermische Desinfektion und Stagnationsspülung durchführbar. Einstellung der Sensorfunktionen mit Gesten. Batteriebetrieb (6V).

Öffnen der Armatur mittels Griffhebel unterbricht eine aktive Sensorfunktion.

Funktion 2: Einhebelmischer

Starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform mit durckunabhängigem Mengenregler 5l/min. Ausladung 124 mm. Auslaufhöhe 88 mm. Ohne Ablaufgarnitur. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvariante

Ceraplan iX Hybrid Einhebel-Waschtischarmatur H90 DN 15 mit Push-Open-Ventil

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Ceraplan iX Hybrid Waschtischarmatur 6V	**BD282XG**	5 Liter	V	447,98
Produktvariante				
Ceraplan iX Hybrid Waschtischarmatur 6V mit Push-Open-Ventil	**BD283XG**	5 Liter	V	447,98

Oberflächen

XG Silk Black



* RAL 9005

Ideal Standard

Küchenarmaturen

Silk Black

Ausschreibungstext

Ceralook Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit hohem Auslauf. Schwenkbarer Rohrauslauf. Ausladung 225 mm. Auslaufhöhe 322 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). Ø 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Höhe: 348 mm

Gesamte Ausladung: 271 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur mit hohem Auslauf	**BC174XG**	12 Liter	V	290,10

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Hoch angesetzter Auslauf. Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 205 mm. Auslaufhöhe 179 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot/Blau Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Ø 28 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Farbe/ Oberfläche: matt schwarz

Gesamte Höhe: 281 mm

Gesamte Ausladung: 246 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur	**BC501XG**	10 Liter	V	256,58

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ideal Standard

Accessoires

Silk Black

Ausschreibungstext

1. Alu+ Beauty Bar L, bestehend aus Aluminium-Wandstange 817 mm mit höhenverstellbarer Wandhalterung inklusive folgender Artikel:
- Ø 508 mm Kosmetikspiegel ohne Vergrößerung, Höhe fix
- Doppelter Handtuchhalter 90° schwenkbar, Ausladung 416 mm
- Ablage mit Halterung, Einsatz herausnehmbar
- Becher mit Halterung, herausnehmbar

Handtuchhalter, Ablage und Becher lassen sich links und rechts individuell in unterschiedlichen Höhen montieren.

2. Alu+ Beauty Bar M, bestehend aus Aluminium-Wandstange 717 mm mit höhenverstellbarer Wandhalterung inklusive folgender Artikel:
- Ø 328 mm Kosmetikspiegel ohne Vergrößerung, Höhe fix
- Doppelter Handtuchhalter 90° schwenkbar, Ausladung 416 mm
- Ablage mit Halterung, Einsatz herausnehmbar
- Becher mit Halterung, herausnehmbar

Handtuchhalter, Ablage und Becher lassen sich links und rechts individuell in unterschiedlichen Höhen montieren.

Lieferbar ab Juni 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x H x T (mm)*	PGr.	Euro
Alu+ Beauty Bar L Accessoires-Kombination	**BD587XG**	640 x 817 x 110	V	226,40
Alu+ Beauty Bar M Accessoires-Kombination	**BD588XG**	600 x 717 x 110	V	161,10

Oberflächen

XG Silk Black**

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**



* Maße gelten für die Grundkonfiguration wie abgebildet
** RAL 9005

Ausschreibungstext

Alu+ Beauty Bar S, bestehend aus Aluminium-Wandstange 717 mm mit höhenverstellbarer Wandhalterung inklusive folgender Artikel:
- Ø 205 mm Kosmetikspiegel mir 3-fach Vergrößerung und Kugelgelenk, höhenverstellbar
- 2 Ablagen mit Halterung, Einsatz herausnehmbar
- Becher mit Halterung, herausnehmbar

Ablagen und Becher lassen sich links und rechts individuell in unterschiedlichen Höhen montieren.

Lieferbar ab Juni 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x H x T (mm)*	PGr.	Euro
Alu+ Beauty Bar S Accessoires-Kombination	**BD589XG**	310 x 717 x 160	V	145,10

Oberflächen

XG Silk Black*

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**



* Maße gelten für die Grundkonfiguration wie abgebildet
** RAL 9005

Ausschreibungstext

1. Iom Handtuchhaken inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Außenmaße (B x T x H): 48 x 45 x 48 mm

2. Iom Handtuchring (schwenkbar) inklusive Befestigungssatz. Ring und Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Außenmaße (B x T x H): 159 x 58 x 48 mm

3. Iom Handtuchhalter inklusive Befestigungssatz. Länge 450 mm / 800 mm.. Halterung aus Metall. 4 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Außenmaße (B xT x H): 450 x 58 x 48 mm / 800 x 58 x 48 mm

4. Iom Handtuchstange schwenkbar, inklusive Befestigungssatz. Ausladung 370 mm. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handtuchhaken	**A9115XG**	48 x 45 x 48	V	19,43
Handtuchring (schwenkbar)	**A9130XG**	159 x 58 x 200	V	40,13
Handtuchhalter 450 mm	**A9117XG**	450 x 58 x 48	V	54,00
Handtuchhalter 800 mm	**A9244XG**	800 x 58 x 48	V	74,48
Handtuchstange	**A7651XG**	48 x 371 x 62	V	78,15

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Iom Seifenschale inklusive Befestigungssatz. Schale aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. Seifenschale zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Außenmaße (B x T x H): 114 x 127 x 48 mm

Iom Seifenschale inklusive Befestigungssatz. Schale aus schwarzem Glas. Halterung aus Metall. Seifenschale zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Eck-Seifenkorb inklusive Befestigungssatz. Korb aus Metall. 2 Befestigungspunkte.

Außenmaße (B x T x H): 211 x 127 x 44 mm

Iom Seifenkorb ovale Form. Korb aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Seifenschale aus satiniertem Glas	**A9122XG**	114 x 127 x 48	V	34,35
Seifenschale aus schwarzem Glas	**A7929XG**	110 x 125 x 48	V	34,35
Eck-Seifenkorb	**A9105XG**	211 x 127 x 44	V	48,15
Seifenkorb oval	**A9112XG**	197 x 137 x 48	V	63,15

Oberflächen

XG Silk Black*



A9112

* RAL 9005

Ausschreibungstext

Iom Papierrollenhalter / Reserverollenhalter ohne Deckel inklusive Befestigungssatz. Vertikal oder horizontal einsetzbar. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Iom Papierrollenhalter mit Deckel inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zu erleichterten Montage über Langlöcher.

Iom WC-Bürstengarnitur aus Glas (wandhängend) inklusive Befestigungssatz. Bürstenbehälter aus Glas. Halterung aus Metall. Bürstenbehälter zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Iom WC-Bürstengarnitur aus Glas (wandhängend) inklusive Befestigungssatz.Bürstenbehälter aus schwarzem Glas. Halterung aus Metall. Bürstenbehälter zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. 2 verdeckte Befestigungspunkte.Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Reserverollenhalter ohne Deckel	**A9132XG**	132 x 58 x 48	V	40,13
Papierrollenhalter mit Deckel	**A9127XG***	122 x 63 x 94	V	67,50
WC-Bürstengarnitur aus satiniertem Glas (wandhängend)	**A9119XG**	112 x 142 x 372	V	61,28
WC-Bürstengarnitur aus schwarzem Glas (wandhängend)	**A7927XG***	115 x 142 x 394	V	61,28

Oberflächen

XG Silk Black**





* Lieferbar ab Juli 2023

** RAL 9005

Ausschreibungstext

Iom Zahnputzbecher inklusive Befestigungssatz. Becher aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Iom Zahnputzbecher inklusive Befestigungssatz. Becher aus schwarzem Glas. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Iom Glasablage inklusive Befestigungssatz. Ablage 520 mm aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. 4 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Zahnputzbecher aus satiniertem Glas	**A9120XG**	66 x 103 x 96	V	34,35
Zahnputzbecher aus schwarzem Glas	**A7928XG***	66 x 103 x 96	V	34,35
Glasablage 520 mm aus satiniertem Glas	**A9124XG**	520 x 138 x 48	V	102,98

Oberflächen

XG Silk Black**





* Lieferbar ab Juli 2023

** RAL 9005

Ausschreibungstext

Paket 1:

Bürstengarnitur aus Glas (wandhängend) inklusive Befestigungssatz. Bürstenbehälter aus Glas. Halterung aus Metall. Bürstenbehälter zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Außenmaße (BxTxH): 112x142x372 mm

Papierrollenhalter/Reserverollenhalter ohne Deckel inklusive Befestigungssatz. Vertikal oder horizontal einsetzbar. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Außenmaße (BxTxH): 132x58x48 mm

Handtuchhaken inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Oberfläche: matt Schwarz

Außenmaße (BxTxH): 48x45x48 mm

Paket 2:

Bürstengarnitur aus Glas (wandhängend) inklusive Befestigungssatz. Bürstenbehälter aus Glas. Halterung aus Metall. Bürstenbehälter zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Außenmaße (BxTxH): 112x142x372 mm

Zahnputzbecher inklusive Befestigungssatz. Becher aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Außenmaße (BxTxH): 66x103x96 mm

Seifenschale inklusive Befestigungssatz. Schale aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. Seifenschale zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Außenmaße (BxTxH): 114x127x48 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Iom Paket 1, bestehend aus A9119, A9132, A9115	**A9246XG**		V	117,90
Iom Paket 2, bestehend aus A9119, A9120, A9122	**A9245XG**		V	125,70

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Iom Lotionspender für Flüssigseife mit Wandbefestigung. Fassungsvermögen 500 ml.

Ausladung 107 mm. Verdeckte Befestigung.

Lieferbar ab Juli 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Lotionspender	**A7925XG**	77 x 107 x 218	V	191,00

Oberflächen

XG Schwarz matt



Ausschreibungstext

Iom Free WC-Garnitur Standversion bestehend aus:

Papierrollenhalter ohne Deckel, Ablage, Bürstengarnitur mit Kunststoffeinsatz zur erleichterten Reinigung herausnehmbar und Kosmetikeimer 4 Liter. Bürstengarnitur und Kosmetikeimer können auch einzeln platziert werden.

Verfügbarkeit und Bruttopreis ab September 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
WC-Garnitur Standversion	**A7936XG**	380 x 180 x 602		

Oberflächen

XG Silk Black*





* RAL 9005

Ausschreibungstext

Iom Free Handtuchhalter freistehend, bestehend aus:

Ablage, zwei Handtuchstangen lang 300 mm und zwei Handtuchstangen kurz 120 mm

Verfügbarkeit und Bruttopreis ab September 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handtuchstangen	**A7937XG**	410x180x752		

Oberflächen

XG Silk Black*





* RAL 9005

Ausschreibungstext

Iom Free doppelter Handtuchhalter Standversion

Verfügbarkeit und Bruttopreis ab September 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Doppelter Handtuchhalter Standversion	**A7937XG**	600 x 220 x 1100		

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ausschreibungstext

Handtuchleiter, zum Anlehnen an eine Wand, bestehend aus:
Zwei Ablagen und 3 Handtuchstangen

Verfügbarkeit und Bruttopreis ab September 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Freistehende Handtuchleiter mit Ablagen	**A7938XG**	600 x 355 x 1670		

Oberflächen

XG Silk Black*



* RAL 9005

Ideal Standard

BADKOLLEKTIONEN
PREISLISTE

Keramik & Möbel	506
Vorwandinstallationen	832
Badewannen	882
Brausewannen	922
Badarmaturen	974
Sensorarmaturen	1306
Duschsysteme	1336

Farb- und Oberflächenübersicht

KERAMIK

- **01** Weiß (Alpin)
- **MA** Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
- **V1** Seidenweiß
- **V3** Schwarz matt (annähernd RAL 9005)
- **HY** Weiß (Alpin) mit SmartGuard
- **58** Glänzend Grau

MÖBEL

- **B2** Weiß glänzend/ Weiß matt
- **DU** Weiß matt
- **EQ** Hellgrau glänzend/ Weiß matt
- **FF** Pinie hell Dekor
- **FW** Walnuss Dekor
- **FX** Stein Dekor
- **FZ** Pinie weiß Dekor
- **KN** Weiß glänzend/ Hellgrau matt
- **KY** Birke dunkel Dekor
- **LG** Lava grau Dekor
- **LL** Pinie grau Dekor
- **LY** Fichte natur Dekor
- **NE** Nussbaum Dekor/ Schwarz matt
- **NF** Sandbeige matt
- **NG** Quarzgrau matt
- **NH** Greige matt
- **NN** Olive hell Dekor
- **NQ** Esche dunkel Dekor
- **NV** Carbongrau matt
- **NW** Coffee Oak
- **NX** Eiche Natur
- **OS** Eiche hell Dekor
- **PS** Eiche grau Dekor/ Weiß matt
- **SG** Eiche anthrazit Dekor
- **UK** Pinie hell Dekor/ Beige matt
- **VY** Braun matt/ Weiß matt
- **WG** Weiß hochglanz
- **Y2** Anthrazit matt

METALLOBERFLÄCHEN

- **67** Neutral
- **AA** Chrome
- **FY** Anthrazit
- **YE** Alu matt
- **XG** Schwarz matt (annähernd RAL 9005)

BRAUSEWANNNEN

- **01** Weiß (Alpin)
- **FR** Carraraweiß
- **FS** Quarzgrau
- **FT** Sandstein
- **FV** Schiefer

BADEWANNNEN

- **01** Weiß (Alpin)
- **V1** Seidenweiß
- **V3** Weiß/ Schwarz matt

BADARMATUREN/THERMOSTATE

- **AA** Chrom
- **A2** Brushed Gold
- **A5** Magnetic Grey
- **GN** Silver Storm

BRAUSEPROGRAMME/DUSCHSYSTEME

- **AA** Chrom
- **A2** Brushed Gold
- **A5** Magnetic Grey
- **GN** Silver Storm

KÜCHENARMATUREN

- **AA** Chrom
- **GN** Silver Storm

ACCESSOIRES

- **AA** Chrom

Ideal Standard

Keramik | Möbel

Ideal Standard

Inhaltsverzeichnis Keramik | Möbel

Übersicht Waschtische 516
Übersicht Handwaschbecken, Schalen und Ein- | Unterbauwaschtische 519
Übersicht WCs 522
Übersicht Kompakt WCs & Urinale 524
Übersicht Waschtisch-Unterschränke | Hochschränke 526
Übersicht Spiegel 527
Übersicht Kombipakete 528

Keramik | Möbel

Adapto 532
Connect 546
Connect Air Keramik 576
Connect Air Möbel 596
Connect Freedom 608
Contour 21 614
Contour 21 Plus 622
Contour 21 Schools 628
Eurovit 634
Exacto 654
Ideal Standard i.life A Keramik 658
Ideal Standard i.life A Möbel 664
Ideal Standard i.life B Keramik 680
Ideal Standard i.life B Möbel 694
Ideal Standard i.life S Keramik 718
Ideal Standard i.life S Möbel 734
Mirror & Light 742
Silhouette 752
Sphero 758
Strada 764
Strada II Keramik 772
Strada II/Adapto 798
Strada O 806

Urinale & Sontiges 810
Zubehör und Ersatzteile 821

Erklärung:

PGr. = Produktgruppe
D = Atelier Collection
A = Ausstellungsprodukt
V = Volumenprodukt
I = Innovation
E = Ersatzteile

	Connect Cube	Connect Air	Connect Air Cube	Connect Air Arc	Connect Freedom
120 – 130 cm					
Artikel-Nr.		E027201			
90 – 100 cm					
Artikel-Nr.		E027401			
75 – 85 cm					
Artikel-Nr.		E027901			E548401
65 – 70 cm					
Artikel-Nr.	E772901	E028901	E029701		
55 – 60 cm					
Artikel-Nr.	E713901		E029801	E069401	E548201

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	Contour 21 / Contour 21+	Eurovit
120 – 130 cm		
Artikel-Nr.		
90 – 100 cm		
Artikel-Nr.		
75 – 85 cm		
Artikel-Nr.		
65 – 70 cm		
Artikel-Nr.	V216801	W332201 | V302801
55 – 60 cm		
Artikel-Nr.	E1726HY	W332301 | K284701

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	i.life A	i.life B	i.life S	Strada	Strada II
120 – 130 cm					
Artikel-Nr.		T460201			T359501 | T300501
90 – 100 cm					
Artikel-Nr.		T460301			T300201 | T300401
75 – 85 cm					
Artikel-Nr.		T460401	T458901		T300101
65 – 70 cm					
Artikel-Nr.	T451001	T460601		K078201	
55 – 60 cm					
Artikel-Nr.	T451101	T460501|T460701	T459001|T458301	K077801	T300001

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	Connect Air	Connect Cube	Connect Arc	Connect	Connect
Hand-waschbecken					
Artikel-Nr.	E030701	E713701	E713001		
Schale					
Artikel-Nr.	E034701				
Halbeinbau-waschtisch					
Artikel-Nr.	E030801 | E035801				
Einbau-waschtisch					
Artikel-Nr.				E504201 | E505301	E504001 | E504901
Unterbau-waschtisch					
Artikel-Nr.				E505401	E505001

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	Contour 21	Contour 21 Schools	Eurovit	i.life A	i.life B
Hand-waschbecken					
Artikel-Nr.	S240601	S263901	E872101 | K284801	T451401	T461001
Schale					
Artikel-Nr.					
Halbeinbau-waschtisch					
Artikel-Nr.				T451701	T461101
Einbau-waschtisch					
Artikel-Nr.					
Unterbau-waschtisch					
Artikel-Nr.					

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

Übersicht Handwaschbecken, Schalen und Ein-/Unterbauwaschtische **Keramik**

	i.life S	Strada	Strada II	Strada O
Hand-waschbecken				
Artikel-Nr.	E211301 | T458601	K081701	T299401	
Schale				
Artikel-Nr.	E210901	K077601 | K078101	T296401	K078401 | K078301
Halbeinbau-waschtisch				
Artikel-Nr.	T458801		T299301	
Einbau-waschtisch				
Artikel-Nr.		K078001		
Unterbau-waschtisch				
Artikel-Nr.		K077901		

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	Connect	Connect Air	Connect Freedom	Contour 21	Conntour 21 Plus
Wand-WC AquaBlade					
Artikel-Nr.	E047901	E005401			
Wand-WC ohne Spülrand					
Artikel-Nr.	E817401	E228801	E819401	S034801	E1537HY
Wand-WC					
Artikel-Nr.	E823201		E607501	V340401	
Stand-WC AquaBlade					
Artikel-Nr.	E052401	E004201			
Stand-WC					
Artikel-Nr.	E823101		E607201		

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	Conntour 21 Schools	Eurovit	i.life A	i.life B	i.life S	Strada II
Wand-WC AquaBlade						
Artikel-Nr.						T299701
Wand-WC ohne Spülrand						
Artikel-Nr.	S312801	K881001	T452301|T452201	T461401	T459201	
Wand-WC						
Artikel-Nr.		V390601				
Stand-WC AquaBlade						
Artikel-Nr.						
Stand-WC						
Artikel-Nr.	S312601	W333101	T452501		T459401	

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	Exacto	i.life S
Kompakt WCs		
Artikel-Nr.	R002601	T459201

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	Connect	Eurovit	Sphero	Ideal Standard i.life
Urinal Wasserlos				
Artikel-Nr.			E189601	
Absaugeurinal Zulauf von hinten				
Artikel-Nr.	E567601	K553801	E183101	E253701

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	Adapto	Connect Air	Eurovit	i.life A	i.life B
Möbeldoppel-waschtisch-Unterschrank Artikel-Nr.		 E0824KN		 T5513DU	 T5277DU/5278DU
Möbel-waschtisch-Unterschrank 80 – 100 cm Artikel-Nr.	 T4296WG	 E0827EQ	 K2978OS	 K8743DU	 T5271DU/5272DU
Möbel-Waschtisch-Unterschrank 50 cm Artikel-Nr.	 T4294PA	 E0817B2			
Waschtisch-Unterschrank 60 – 80 cm Artikel-Nr.	 T4301WG	 E0846KN			
Waschtisch-/ Handwasch-becken-Unterschrank Artikel-Nr.	 T4304WG	 E0817B2			
Hochschrank Artikel					

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	i.life S	Mirror & Light
Möbeldoppel-waschtisch-Unterschrank Artikel-Nr.		Spiegel mit Beleuchtung und Ambientelicht Artikel-Nr.	 T3351BH
Möbel-waschtisch-Unterschrank 80 – 100 cm Artikel-Nr.	 T5294DU|T5295DU	Spiegel 2-seitigem Ambientelicht Artikel-Nr.	 T3347BH
Möbel-Waschtisch-Unterschrank 50 cm Artikel-Nr.	 T5290DU|T5291DU	Spiegel mit Beleuchtung Artikel-Nr.	 T3342BH
Waschtisch-Unterschrank 60 – 80 cm Artikel-Nr.		Spiegel mit Ambientelicht Artikel-Nr.	 T3336BH
Waschtisch-/ Handwasch-becken-Unterschrank Artikel-Nr.	 T5302DU | T5296DU	Spiegel mit Rahmen Artikel-Nr.	 T3357BH
Hochschrank	 T5288DU		

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	Connect	Connect Air	Eurovit
Möbel-waschtisch-Kombipaket			
Artikel-Nr.			K2978OS
WC-Kombipaket			
Artikel-Nr.	K296001 | K707401	K876801|E248201	K881201
Stand-WC Kombipaket			
Artikel-Nr.			

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	Exacto	i.life A	i.life B	i.life S
Möbel-waschtisch-Kombipaket				
Artikel-Nr.				
WC-Kombipaket				
Artikel-Nr.	R002601	T467101|T467001	T521701	T473801
Stand-WC Kombipaket				
Artikel-Nr.	R006901			

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

Ideal Standard

Waschtisch-Unterschränke
ab Seite 532
Hochschränke
ab Seite 536
Konsolen
ab Seite 540
Konsolen-Unterschränke
ab Seite 541
Handtuchhalter
ab Seite 544

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Hinter Adapto verbirgt sich ein umfangreiches Möbelprogramm. Die Konsolen in einer Breite von 600 bis 1500 mm bei einer Tiefe von 505 mm und 4 attraktiven Oberflächen, lassen sich mit vielen Keramik-Serien zur Gestaltung von kreativen Waschplatzlösungen verwenden. Maßgefertigte Konsolen sind bis zu einem Maß von 2400 mm in insgesamt 10 Oberflächen möglich. Passend zu Strada II Waschtischen bietet diese Serie Waschtisch-Unterschränke mit Push-Open Öffnungs-Mechanismus sowie einer Chrom-Zierblende. Die Möbel-Waschtischunterschränke sind mit den Serien Strada II, Connect Air und Tonic II kombinierbar.

Passend dazu

Keramik
Strada II » siehe Seite 770

Farben

AA Chrom
FF Pinie hell Dekor
FW Walnuss Dekor
FX Steindekor
WG Hochglanz weiß lackiert
Y2 Anthrazit matt



Ausschreibungstext

Möbel-Waschtischunterschrank zur Kombination mit Möbelwaschtischen Strada II, Connect Air, Tonic II. 2 Auszüge mit Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Chrom-Zierleiste. Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte. Front: lackiert bei WG und Y2.

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbel-Waschtischunterschrank 51 cm, 2 Auszüge	**T4294WG**	510 x 450 x 490	A	826,58
	T4294Y2		A	826,58
Möbel-Waschtischunterschrank 61 cm, 2 Auszüge	**T4295WG**	610 x 450 x 490	A	845,10
	T4295Y2		A	845,10
Möbel-Waschtischunterschrank 81 cm, 2 Auszüge	**T4296WG**	810 x 450 x 490	A	919,43
	T4296Y2		A	919,43
Möbel-Waschtischunterschrank 101 cm, 2 Auszüge	**T4297WG**	1010 x 450 x 490	A	1.058,70
	T4297Y2		A	1.058,70
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

WG Hochglanz weiß lackiert
Y2 Anthrazit matt
67 Neutral



	A
T4294	514
T4295	614
T4296	814
T4297	1014

Ausschreibungstext

Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank zur Kombination mit Möbeldoppelwaschtischen Strada II, Connect Air, Tonic II. 2 Auszüge mit Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Chrom-Zierleiste. Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte. Front: lackiert bei WG und Y2.

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 121 cm, 4 Auszüge	**T4298WG**	1210 x 450 x 490	A	1.290,90
	T4298Y2		A	1.290,90
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

WG Hochglanz weiß lackiert
Y2 Anthrazit matt
67 Neutral



Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank zur Kombination mit Waschtischen Strada II. 2 Auszüge mit Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Chrom-Zierleiste. Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte. Front: lackiert bei WG und Y2.

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 47 cm, 2 Auszüge – passend zu Strada II Waschtisch T2928 sowie Varianten	**T4299WG**	470 x 410 x 490	A	826,58
	T4299Y2		A	826,58
Waschtischunterschrank 57 cm, 2 Auszüge – passend zu Strada II Waschtisch T3000 sowie Varianten	**T4300WG**	570 x 410 x 490	A	845,10
	T4300Y2		A	845,10
Waschtischunterschrank 77 cm, 2 Auszüge – passend zu Strada II Waschtisch T3001 sowie Varianten	**T4301WG**	770 x 410 x 490	A	919,43
	T4301Y2		A	919,43
Waschtischunterschrank 97 cm, 2 Auszüge – passend zu Strada II Waschtisch T3002 sowie Varianten	**T4302WG**	970 x 410 x 490	A	1.058,70
	T4302Y2		A	1.058,70
Waschtischunterschrank 117 cm, 2 Auszüge – passend zu Strada II Waschtisch T3006.. & T3595..	**T4303WG**	1170 x 410 x 490	A	1.209,53
	T4303Y2		A	1.209,53
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

WG Hochglanz weiß lackiert
Y2 Anthrazit matt
67 Neutral



	A
T4299	470
T4300	570
T4301	770
T4302	970
T4303	1170

Ausschreibungstext

Handwaschbecken-Unterschrank zur Kombination mit Handwaschbecken Strada II. 1 Tür. 1 Glaseinlegeboden. Chrom-Zierleiste.
Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Front: lackiert bei WG und Y2
Türanschlag links. Änderung auf rechts möglich.

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken-Unterschrank, 1 Tür – passend zu Strada II Handwaschbecken T2994.. & T2995..	**T4304WG**	430 x 260 x 49	A	459,68
	T4304Y2		A	459,68
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

WG Hochglanz weiß lackiert
Y2 Anthrazit matt
67 Neutral



Ausschreibungstext

Hochschrank 350 mm inklusive Befestigungssatz. 1 Tür mit Softclosing.
4 Holzeinlegeboden. Mit Chrom-Zierleiste

Hochschrank offen 250 mm inklusive Befestigungssatz.
4 x Holzeinlegeboden.

Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: lackiert bei WG und Y2.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Hochschrank, 1 Tür	**T4305WG**	350 x 370 x 1710	A	835,88
	T4305Y2		A	835,88
Hochschrank offen	**T4307WG**	250 x 341 x 1710	A	524,78
	T4307Y2		A	524,78

Oberflächen

WG Hochglanz weiß lackiert
Y2 Anthrazit matt





Ausschreibungstext

Halbhochschrank 350 mm inklusive Befestigungssatz.
1 Tür mit Softclosing. 3 x Holzeinlegeboden. Mit Chrom-Zierleiste
Halbhochschrank offen 250 mm inklusive Befestigungssatz.
3 x Holzeinlegeboden.
Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Front: lackiert bei WG und Y2.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Halbhochschrank, 1 Tür	**T4306WG**	350 x 210 x 1234	A	501,45
	T4306Y2		A	501,45
Halbhochschrank offen	**T4308WG**	250 x 181 x 1234	A	315,75
	T4308Y2		A	315,75

Oberflächen

WG Hochglanz weiß lackiert
Y2 Anthrazit matt





Ausschreibungstext

Adapto Waschtischunterschrank mit Ausschnitt mittig für Strada II Waschtische.

2 Auszüge mit Push-Pull-Mechanismus.

Korpus: Dekorbeschichtete Holzspanplatte

Adapto Waschtischunterschrank mit Ausschnitt mittig für Strada II Waschtische.

1 Auszug mit Push-Pull-Mechanismus.

Korpus: Dekorbeschichtete Holzspanplatte.

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 1200 mm, 2 Auszüge	**U8598FF**	1200 x 505 x 502	A	1.215,90
	U8598FW		A	1.215,90
	U8598FX		A	1.215,90
	U8598WG		A	1.396,05
Waschtischunterschrank 1050 mm, 2 Auszüge	**U8597FF**	1050 x 505 x 502	A	1.125,83
	U8597FW		A	1.125,83
	U8597FX		A	1.125,83
	U8597WG		A	1.295,85
Waschtischunterschrank 700 mm, 1 Auszug	**U8595FF**	700 x 505 x 380	A	840,60
	U8595FW		A	840,60
	U8595FX		A	840,60
	U8595WG		A	970,73
Waschtischunterschrank 600 mm, 1 Auszug	**U8594FF**	600 x 505 x 380	A	755,55
	U8594FW		A	755,55
	U8594FX		A	755,55
	U8594WG		A	865,65

Oberflächen

FF Pinie hell Dekor
FW Walnuss Dekor
FX Steindekor
WG Hochglanz weiß lackiert







Ausschreibungstext

Adapto Konsole ohne Ausschnitt zur Kombination mit Waschtischen oder Schalen. Stärke 120 mm.

Korpus: Dekorbeschichtete Holzspanplatte 18 mm.

Benötigtes Zubehör

Adapto Konsolenträger (U842867)

bis 850 mm 2 Stück

bis 1200 mm 3 Stück

bis 1500 mm 4 Stück

Optionales Zubehör

Adapto Konsolen-Unterschränke siehe Seite 338

Adapto Handtuchhalter siehe Seite 341

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Konsole 1500 mm	**U8593FF**	1500 x 505 x 120	A	490,43
	U8593FW		A	490,43
	U8593FX		A	490,43
	U8593WG		A	631,20
Konsole 1200 mm	**U8409FF**	1200 x 505 x 120	A	420,45
	U8409FW		A	420,45
	U8409FX		A	420,45
	U8409WG		A	483,45
Konsole 1050 mm	**U8408FF**	1050 x 505 x 120	A	350,25
	U8408FX		A	350,25
	U8408FW		A	350,25
	U8408WG		A	405,38
Konsole 850 mm	**U8407FF**	850 x 505 x 120	A	320,33
	U8407FW		A	320,33
	U8407FX		A	320,33
	U8407WG		A	368,33
Konsole 700 mm	**U8406FF**	700 x 505 x 120	A	280,28
	U8406FW		A	280,28
	U8406FX		A	280,28
	U8406WG		A	322,20
Konsole 600 mm	**U8405FF**	600 x 505 x 120	A	280,28
	U8405FW		A	280,28
	U8405FX		A	280,28
	U8405WG		A	322,20
Benötigtes Zubehör				
Konsolenträger	**U842867**		A	110,25

Oberflächen

FF Pinie hell Dekor

FW Walnuss Dekor

FX Steindekor

WG Hochglanz weiß lackiert



	A
U8593..	1500
U8409..	1200
U8408..	1050
U8407..	850
U8406..	700
U8405..	600

Ausschreibungstext

Adapto Konsole aus HPL als Sonderzuschnitt. Stärke 120 mm.

Länge und Ausschnitte für Waschtische individuell.

Benötigtes Zubehör

Adapto Konsolenträger (U842867)

bis 850 mm 2 Stück

bis 1200 mm 3 Stück

bis 2400 mm 4 Stück

Optionales Zubehör

Adapto Konsolen-Unterschränke siehe Seite 338

Adapto Handtuchhalter siehe Seite 341

Bestellformular unter www.idealstandard.de/adaptocut
Sprechen Se mit Ihrem Fachberater!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Konsole mit Sonderzuschnitt 700 – 1050 mm	**U8620DD**		A	848,48
Konsole mit Sonderzuschnitt 1051 – 1400 mm	**U8621DD**		A	1.041,23
Konsole mit Sonderzuschnitt 1401 – 1900 mm	**U8622DD**		A	1.340,10
Konsole mit Sonderzuschnitt 1901 – 2400 mm	**U8623DD**		A	1.776,00
Benötigtes Zubehör				
Konsolenträger	**U842867**		A	110,25

Oberflächen

FF Pinie hell Dekor

FW Walnuss Dekor

FX Steindekor

WG Hochglanz weiß lackiert

Sonderoberflächen

FZ Pinie weiß Dekor

KY Birke dunkel Dekor

LL Pinie grau Dekor

LY Fichte natur Dekor

NN Olive hell Dekor

NQ Esche dunkel Dekor



	A
U8620..	700 – 1050
U8621..	1051 – 1400
U8622..	1401 – 1900
U8623..	1901 – 2400



Ausschreibungstext

Adapto Konsolen-Unterschrank, inklusive Befestigungssatz.
1 Auszug mit Push-Pull Mechanismus.
Korpus und Front: Dekorbeschichtete Holzspanplatte.
Front in Farbe WG: lackierte MDF-Platte

Optionales Zubehör

Adapto Holzplatte zur Kombination mit Konsolen-Unterschrank.
Ohne Ausschnitt. Stärke 12 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Konsolen-Unterschrank 500 mm, 1 Auszug	**U8421FW**	500 x 503 x 245	A	480,45
	U8421FF		A	480,45
	U8421FX		A	480,45
	U8421WG		A	552,45
Unterschrank zu Konsole 250 mm, 1 Auszug	**U8419FF**	250 x 503 x 245	A	435,38
	U8419FX		A	435,38
	U8419FW		A	435,38
	U8419WG		A	500,48
Optionales Zubehör				
Holzplatte zu Konsolen-Unterschrank 500 mm	**U8412FF**	500 x 505 x 12	A	125,33
	U8412FW		A	125,33
	U8412FX		A	125,33
	U8412WG		A	145,28
Holzplatte zu Konsolen-Unterschrank 250 mm	**U8410FF**	250 x 505 x 12	A	95,18
	U8410FW		A	95,33
	U8410FX		A	95,18
	U8410WG		A	110,25

Oberflächen

FF Pinie hell Dekor
FW Walnuss Dekor
FX Steindekor
WG Hochglanz weiß lackiert



	A
U8421..	500
U8419..	250



	A
U8412..	500
U8410..	250

Ausschreibungstext

Adapto Holzplatte zur Kombination mit Waschtisch-Unterschrank oder Standkonsole. Ohne Ausschnitt.
Dekorbeschichtete MDF-Platte 12 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Holzplatte 1200 mm zu Waschtisch-Unterschrank/Standkonsole – passend zu U8598.. & U8603..	**U8417FF**	1200 x 505 x 12	A	220,20
	U8417FW		A	220,20
	U8417FX		A	220,20
	U8417WG		A	253,28
Holzplatte 1050 mm zu Waschtisch-Unterschrank/Standkonsole – passend zu U8597.. & U8602..	**U8416FF**	1050 x 505 x 12	A	185,10
	U8416FW		A	185,10
	U8416FX		A	185,10
	U8416WG		A	213,00
Holzplatte 850 mm zu Standkonsole – passend zu U8601..	**U8415FF**	850 x 505 x 12	A	170,40
	U8415FW		A	170,55
	U8415FX		A	170,40
	U8415WG		A	195,75
Holzplatte 700 mm zu Waschtisch-Unterschrank – passend zu U8595..	**U8414FF**	700 x 505 x 12	A	150,23
	U8414FW		A	150,45
	U8414FX		A	150,23
	U8414WG		A	173,03
Holzplatte 600 mm zu Waschtisch-Unterschrank/Standkonsole – passend zu U8594.. & U8600..	**U8413FF**	600 x 505 x 12	A	150,23
	U8413FW		A	150,45
	U8413FX		A	150,23
	U8413WG		A	172,80

Oberflächen

FF Pinie hell Dekor
FW Walnuss Dekor
FX Steindekor
WG Hochglanz weiß lackiert



	A
U8414..	700
U8413..	600



	A
U8417..	1200
U8416..	1050
U8415..	850



Ausschreibungstext

Adapto Trägerrahmen aus Aluminium für Standkonsole zur Kombination mit Standkonsolenbeinen, Konsolen, Holzplatten und Konsolen-Unterschränken.

Adapto Standkonsolenbein aus Aluminium zur Kombination mit Trägerrahmen.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Trägerrahmen 1200 mm	**U8603FY**	1200 x 465 x 720	A	220,20
Trägerrahmen 1050 mm	**U8602FY**	1050 x 465 x 720	A	180,15
Trägerrahmen 850 mm	**U8601FY**	800 x 465 x 720	A	150,23
Trägerrahmen 600 mm	**U8600FY**	600 x 465 x 720	A	135,23
Konsolenbein (1 Stück)	**U8599FY**	20 x 465 x 720	A	204,23

Oberflächen

FY Anthrazit



	A
U8600	600
U8601	850
U8602	1050
U8603	1200





Ausschreibungstext

Adapto Handtuchhalter Onda zur seitlichen Montage an Konsole oder Waschtischunterschrank. 2 verdeckte Befestigungspunkte inklusive Befestigungssatz.

Adapto Handtuchhalter Bordo zur frontalen Montage an Konsole oder Waschtischunterschrank. 2 verdeckte Befestigungspunkte inklusive Befestigungssatz.

Adapto Handtuchhalter Cubo 345 mm zur seitlichen Montage an Konsole oder Waschtischunterschrank. 2 verdeckte Befestigungspunkte inklusive Befestigungssatz.

Adapto Handtuchhalter Cubo zur unterseitigen Montage an Konsole. 2 verdeckte Befestigungspunkte inklusive Befestigungssatz.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handtuchhalter Onda	**U8425AA**	360 x 20 x 35	A	135,23
Handtuchhalter Bordo	**U8426AA**	355 x 155 x 35	A	135,23
Handtuchhalter Cubo 345 mm	**U8427AA**	345 x 87 x 25	A	135,23
Handtuchhalter Cubo 475 mm	**U8615AA**	475 x 87 x 25	A	150,23

Oberflächen

AA Chrom



Ideal Standard

Design Robin Levien

Waschtische
ab Seite 548
Unterbau- | Einbauwaschtische
ab Seite 554
Bidets
ab Seite 562
Kombi-Pakete
ab Seite 563
WCs
ab Seite 564
Urinale
ab Seite 572

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Connect verbindet hochwertiges Design mit praktischen Lösungen für jeden Anspruch. Dabei ist die Linie so vielfältig, dass genügend Gestaltungsspielraum für individuelle Badgestaltung im privaten als auch öffentlichen Bereich besteht. Ergänzt wird die Linie Connect sowohl um eine breite Palette an Einbau- und Unterbauwaschtischen für stilvolle Hotelbadausstattung, elegante Bürogebäude, als auch moderne Reihenanlagen, in Gastronomie/Kultureinrichtungen oder Flughäfen und Bahnhöfen.

Passend dazu

Badewanne
Connect Air » siehe Seite 888

Duschsysteme
Idealrain » siehe Seite 1382

Accessoires
Connect » siehe Seite 1444

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Cube Waschtisch aus Feinfeuerton.

Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Connect Cube Handwaschbecken aus Feinfeuerton.

Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Connect Cube Waschtisch aus Feinfeuerton.

Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Ohne Überlauf.

Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil.

Optionales Zubehör

Connect Wandsäule aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (TT0257919) für Waschtische. (E7113..)

Connect Wandsäule aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (TT0257919) für Handwaschbecken. (E7114..)

Connect Standsäule aus Feinfeuerton für Waschtische. Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm (K711067). (E7112..)

Nicht verschließbares Schaftventil (J3291AA).

Ausschnittschablone für Waschtische 70, 65, 60 und 55 cm (KK3410000).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 700 mm	**E773601**	700 x 460 x 175	V	259,50
	E7736MA		V	343,50
Waschtisch 650 mm	**E772901**	650 x 460 x 175	V	195,98
	E7729MA		V	279,98
Waschtisch 600 mm	**E714101**	600 x 460 x 175	V	143,85
	E7141MA		V	227,85
Waschtisch 550 mm	**E713901**	550 x 460 x 175	V	141,08
	E7139MA		V	225,08
Waschtisch kompakt 550 mm	**E714001**	550 x 375 x 175	V	157,13
	E7140MA		V	241,13
Waschtisch 500 mm	**E713801**	500 x 460 x 175	V	148,35
	E7138MA		V	232,35
Handwaschbecken 400 mm	**E713701**	400 x 360 x 160	V	105,98
	E7137MA		V	189,98
Produktvarianten				
Waschtisch 650 mm (ohne Überlauf)	**E810601**	650 x 460 x 175	V	205,95
	E8106MA		V	289,95
Waschtisch 600 mm (ohne Überlauf)	**E810301**	600 x 460 x 175	V	161,48
	E8103MA		V	245,48
Waschtisch 550 mm (ohne Überlauf)	**E811301**	550 x 460 x 175	V	159,08
	E8113MA		V	243,08
Optionales Zubehör				
Wandsäule für Waschtisch	**E711301**	195 x 278 x 340	V	192,38
	E7113MA		V	276,38
Wandsäule für Handwaschbecken Cube 400 mm und Arc/Sphere 450 mm	**E711401**	175 x 263 x 340	V	125,85
	E7114MA		V	209,85
Standsäule für Waschtisch	**E711201**	193 x 188 x 720	V	222,23
	E7112MA		V	306,23
Nicht verschließbares Schaftventil (Haube Messing verchromt)	**J3291AA**		E	78,30
Ausschnittschablone für Waschtische 70, 65, 60 und 55 cm	**KK3410000**		E	1,00

J3291 .. TEAM: 853155

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom



* 150 ohne Säule / bei Möbelmontage

										Keramik		Möbel		Hahnlöcher
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**J**	**K**	**L**	**K**	**L**	
E 7736 ..	700	560	270	195	460	140	175	470	280	565	615	530	530	●
E 7729 ..	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615	530	530	●
E 7141 ..	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615	530	530	●
E 7139 ..	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615	-----	-----	●
E 8109 ..	700	560	270	195	460	140	175	470	280	565	615	530	530	●
E 7140 ..	550	430	205	180	375	140	175	470	280	565	615	-----	-----	●
E 8106 ..	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615	530	530	●
E 7138 ..	500	390	285	190	460	140	175	470	190	565	615	-----	-----	●
E 8103 ..	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615	530	530	●
E 7137 ..*	400	310	205	175	360	125	160	455	195	580	630	-----	-----	●
E 8113 ..	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615	-----	-----	●

* ohne Standsäule

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Cube Waschtisch aus Feinfeuerton. Ohne Hahnloch. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Connect Cube Waschtisch aus Feinfeuerton. Ohne Hahnloch und ohne Überlauf. Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil.

Optionales Zubehör

Connect Wandsäule aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (TT0257919) für Waschtische. (E7113..)

Connect Standsäule aus Feinfeuerton für Waschtische. Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm (K711067). (E7112..)

Nicht verschließbares Schaftventil (J3291AA).

Ausschnittschablone für Waschtische 70, 65, 60 und 55 cm (KK3410000).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 650 mm	**E810401**	650 x 460 x 175	V	205,95
	E8104MA		V	289,95
Waschtisch 600 mm	**E810101**	600 x 460 x 175	V	161,48
	E8101MA		V	245,48
Waschtisch 550 mm	**E811101**	550 x 460 x 175	V	159,08
	E8111MA		V	243,08
Waschtisch kompakt 550 mm	**E719401**	550 x 375 x 175	V	163,05
	E7194MA		V	247,05
Produktvarianten				
Waschtisch 650 mm (ohne Überlauf)	**E810501**	650 x 460 x 175	V	205,95
	E8105MA		V	289,95
Waschtisch 600 mm (ohne Überlauf)	**E810201**	600 x 460 x 175	V	161,48
	E8102MA		V	245,48
Waschtisch 550 mm (ohne Überlauf)	**E811201**	550 x 460 x 175	V	159,08
	E8112MA		V	243,08
Optionales Zubehör				
Wandsäule für Waschtisch	**E711301**	195 x 278 x 340	V	159,08
	E7113MA		V	243,08
Standsäule für Waschtisch	**E711201**	193 x 188 x 720	V	222,23
	E7112MA		V	306,23
Nicht verschließbares Schaftventil (Haube Messing verchromt)	**J3291AA**		E	78,30
Ausschnittschablone für Waschtische 70, 65, 60 und 55 cm	**KK3410000**		E	1,00

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom

J3291 .. TEAM: 853155

Waschtisch Cube ohne Hahnloch **Connect**



* 150 ohne Säule / bei Möbelmontage

										Keramik		Möbel	
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	K	L
E 8104 ..	ohne Hahnloch, mit Überlauf	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615	565	615
E 8101 ..	ohne Hahnloch, mit Überlauf	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615	565	615
E 8111..	ohne Hahnloch, mit Überlauf	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615	565	615
E 7194..	ohne Hahnloch, mit Überlauf	550	430	205	180	375	140	175	470	280	565	615	565	615
E 8105 ..	ohne Hahnloch, ohne Überlauf	650	520	275	195	460	140	155	470	280	605	655	565	615
E 8102 ..	ohne Hahnloch, ohne Überlauf	600	480	280	195	460	140	155	470	280	605	655	565	615
E 8112..	ohne Hahnloch, ohne Überlauf	550	440	285	195	460	140	155	470	280	605	655	565	615

Handwaschbecken Arc

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Arc Handwaschbecken 450 mm aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Connect Arc Handwaschbecken 350 mm aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch seitlich rechts durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Connect Wandsäule aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (TT0257919) für Handwaschbecken. (E7130..)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 450 mm	**E713001**	450 x 360 x 160	V	114,00
	E7130MA		V	198,00
Handwaschbecken 350 mm	**E791301**	350 x 260 x 155	V	100,65
	E7913MA		V	184,65
Optionales Zubehör				
Wandsäule für Handwaschbecken Cube 400 mm und Arc/Sphere 450 mm	**E711401**	175 x 263 x 340	V	125,85
	E7114MA		V	209,85

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus









Eckwaschtisch

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Arc Eckwaschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Eckwaschtisch 340 mm Schenkellänge	**E713601**	480 x 440 x 160	V	132,45
	E7136MA		V	216,45

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus





Einbauwaschtisch mit Hahnbank rund

Connect

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Einbauwaschtisch rund aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf. Inklusive Ausschnittschablone.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rund 480 mm. EEEV38767)

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rund 380 mm. (TT0292944)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Einbauwaschtisch rund 480 mm	**E504201**	480 x 480 x 175	V	271,73
	E5042MA		V	355,73
Einbauwaschtisch rund 380 mm	**E504101**	380 x 380 x 165	V	259,50
	E5041MA		V	343,50
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rund 480 mm	**EEEV38767**		E	0,75
Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch rund 380 mm	**TT0292944**		E	1,00

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

67 Neutral







	A	B	C
E5041	380	115	165
E5042	480	125	175

Unterbauwaschtisch rund | Einbauwaschtisch rund

Connect

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Unterbauwaschtisch rund 380 und 480 mm aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (T645567). Oberkante unglasiert. Mit Überlauf. Inklusive Ausschnittschablone.

Connect Einbauwaschtisch rund 380 und 480 mmaus Feinfeuerton. Mit Überlauf. Inklusive Ausschnittschablone.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch rund 480 mm. (TT0292948)

Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch rund 380 mm. (TT0292947)

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rund 480 mm. (TT0292953)

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rund 380 mm. (TT0292952)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Unterbauwaschtisch rund 480 mm	**E505401**	480 x 480 x 175	V	265,65
	E5054MA		V	349,65
Unterbauwaschtisch rund 380 mm	**E505201**	380 x 380 x 165	V	253,28
	E5052MA		V	337,28
Einbauwaschtisch rund 480 mm	**E505301**	480 x 480 x 175	V	259,50
	E5053MA		V	343,50
Einbauwaschtisch rund 380 mm	**E505101**	380 x 380 x 165	V	247,20
	E5051MA		V	331,20
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch rund 480 mm.	**TT0292948**		E	1,00
Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch rund 380 mm	**TT0292947**		E	1,00
Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rund 480 mm	**TT0292953**		E	1,00
Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rund 380 mm	**TT0292952**		E	1,00

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus









	A	B	C	D	E	F	G
E 5054 ..	480	405	240	540	590	175	130
E 5052 ..	380	310	190	550	600	165	120

	A	B	C	D	E	F	G
E 5053 ..	480	405	240	540	590	175	130
E 5051 ..	380	310	190	550	600	165	120

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Einsatzwaschtisch 620 mm oval aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf. Inklusive Ausschnittschablone.

Connect Einsatzwaschtisch 550 und 480 mm oval aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf. Inklusive Ausschnittschablone.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch oval 620 mm. (TT0292943)

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch oval 550 mm. (TT0292942)

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch oval 480 mm. (EEEV38667)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Einbauwaschtisch oval 620 mm	**E504001**	620 x 460 x 175	V	284,33
	E5040MA		V	368,33
Einbauwaschtisch oval 550 mm	**E503901**	550 x 430 x 175	V	271,73
	E5039MA		V	355,73
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone Einbauwaschtisch oval 620 mm	**TT0292943**		E	1,00
Ausschnittschablone Einbauwaschtisch oval 550 mm	**TT0292942**		E	1,00
Ausschnittschablone Einbauwaschtisch oval 480 mm	**EEEV38667**		E	1,00

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

67 Neutral





	A	B
E 5040 ..	620	460
E 5039 ..	550	430

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Unterbauwaschtisch 620 mm oval aus Feinfeuerton. Oberkante unglasiert. Mit Überlauf. Inklusive Befestigungssatz (T645567). Inklusive Ausschnittschablone.

Connect Unterbauwaschtisch 550 und 480 mm oval aus Kristallporzellan. Oberkante unglasiert. Mit Überlauf. Inklusive Befestigungssatz (T645567). Inklusive Ausschnittschablone.

Connect Einbauwaschtisch 620 mm oval aus Feinfeuerton. Mit Überlauf. Inklusive Ausschnittschablone.

Connect Einbauwaschtisch 550 und 480 mm oval aus Kristallporzellan. Mit Überlauf. Inklusive Ausschnittschablone.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch oval 620 mm. (EEEV39367)

Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch oval 550 mm. (EEEV39167)

Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch oval 480 mm. (EEEV38967)

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch oval 620 mm. (EEEV39267)

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch oval 550 mm. (EEEV39067)

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch oval 480 mm. (EEEV38867)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Unterbauwaschtisch oval 620 mm	**E505001**	620 x 410 x 175	V	278,10
	E5050MA		V	362,10
Unterbauwaschtisch oval 550 mm	**E504801**	550 x 380 x 175	V	265,65
	E5048MA		V	349,65
Unterbauwaschtisch oval 480 mm	**E504601**	480 x 350 x 175	V	253,28
	E5046MA		V	337,28
Einbauwaschtisch oval 620 mm	**E504901**	620 x 410 x 175	V	271,73
	E5049MA		V	355,73
Einbauwaschtisch oval 550 mm	**E504701**	550 x 380 x 175	V	259,50
	E5047MA		V	343,50
Einbauwaschtisch oval 480 mm	**E504501**	480 x 350 x 175	V	247,20
	E5045MA		V	331,20
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch oval 620 mm	**EEEV39367**		E	0,75
Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch oval 550 mm	**EEEV39167**		E	0,75
Unterbauwaschtisch oval 480 mm	**EEEV38967**		E	0,75
Ausschnittschablone Einbauwaschtisch oval 620 mm	**EEEV39267**		E	0,75
Ausschnittschablone Einbauwaschtisch oval 550 mm	**EEEV39067**		E	0,75
Ausschnittschablone Einbauwaschtisch oval 480 mm	**EEEV38867**		E	0,75

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

67 Neutral



	A	B	C	D	E
E 5050 ..	620	545	335	410	205
E 5048 ..	550	480	310	380	190
E 5046 ..	480	415	285	350	175



	A	B	C	D	E
E 5049 ..	620	545	335	410	205
E 5047 ..	550	480	310	380	190
E 5045 ..	480	415	285	350	175

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Einbauwaschtisch rechteckig aus Kristallporzellan.
Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf.
Inklusive Ausschnittschablone.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rechteckig 580 mm. (TT0292946)

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rechteckig 500 mm. (TT0292945)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Einbauwaschtisch rechteckig 580 mm	**E504401**	580 x 430 x 175	V	284,33
	E5044MA		V	368,33
Einbauwaschtisch rechteckig 500 mm	**E504301**	500 x 390 x 175	V	271,73
	E5043MA		V	355,73
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rechteckig 580 mm	**TT0292946**		E	1,00
Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rechteckig 500 mm	**TT0292945**		E	1,00

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus





	A	B
E 5044 ..	580	420
E 5043 ..	500	390

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Unterbauwaschtisch rechteckig aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (T645567). Oberkante unglasiert. Mit Überlauf. Inklusive Ausschnittschablone.

Connect Einbauwaschtisch rechteckig aus Feinfeuerton. Mit Überlauf. Inklusive Ausschnittschablone.

Optionales Zubehör

Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch rechteckig 580 mm. (TT0292951)

Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch rechteckig 500 mm. (TT0292950)

Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch rechteckig 420 mm (TT0292949)

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rechteckig 580 mm. (TT0292956)

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rechteckig 500 mm. (TT0292993)

Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rechteckig 420 mm. (TT0292954)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Unterbauwaschtisch rechteckig 580 mm	**E506101**	580 x 410 x 175	V	264,30
	E5061MA		V	348,30
Unterbauwaschtisch rechteckig 500 mm	**E505801**	500 x 380 x 175	V	265,65
	E5058MA		V	349,65
Unterbauwaschtisch rechteckig 420 mm	**E505601**	420 x 350 x 175	V	253,28
	E5056MA		V	337,28
Einbauwaschtisch rechteckig 580 mm	**E505901**	580 x 410 x 175	V	271,73
	E5059MA		V	355,73
Einbauwaschtisch rechteckig 500 mm	**E505701**	500 x 380 x 175	V	259,50
	E5057MA		V	343,50
Einbauwaschtisch rechteckig 420 mm	**E505501**	420 x 350 x 175	V	247,20
	E5055MA		V	331,20
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch rechteckig 580 mm	**TT0292951**		E	1,00
Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch rechteckig 500 mm	**TT0292950**		E	1,00
Ausschnittschablone Unterbauwaschtisch rechteckig 420 mm	**TT0292949**		E	1,00
Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rechteckig 580 mm	**TT0292956**		E	1,00
Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rechteckig 500 mm	**TT0292993**		E	1,00
Ausschnittschablone Einbauwaschtisch rechteckig 420 mm	**TT0292954**		E	1,00

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Unterbauwaschtisch rechteckig | Einbauwaschtisch rechteckig **Connect**



	A	B	C	D	E
E 5061 ..	580	510	340	410	205
E 5058 ..	500	430	310	380	190
E 5056 ..	420	355	285	350	175



	A	B	C	D	E
E 5059 ..	580	510	340	410	205
E 5057 ..	500	430	310	380	190
E 5055 ..	420	355	285	350	175

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Wandbidet aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder

Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Connect Wandbidet aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung (TT0299327). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Connect Standbidet aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (TT0257919). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandbidet	**E712601**	360 x 540 x 305	V	406,65
	E7126MA		V	490,65
Wandbidet, unsichtbare Befestigung	**E290701**	360 x 540 x 305	V	491,78
Standbidet	**E712501**	360 x 545 x 400	V	314,33
	E7125MA		V	398,33

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

E 7126..



E 7722..



E 7125..



Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0299327) für unsichtbare Befestigung. DIN EN 997. Mit innovativer Spültechnologie AquaBlade®. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder

Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Connect WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl.

Lieferumfang Kombipaket:

1 x Connect Wand-WC AquaBlade (E047901)

1 x Connect WC-Sitz WC-Sitz mit SoftClosing (E712701)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
AquaBlade®-WC-Paket	**K707401**	365 x 545 x 400	V	486,75

Farben

01 Weiß (Alpin)



Wandtiefspül-WC AquaBlade®

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0299327) für unsichtbare Befestigung. DIN EN 997. Mit innovativer Spültechnologie AquaBlade®. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Benötigtes Zubehör

Connect WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E712701)

Connect WC-Sitz aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E712801)

Connect WC-Sitz Flat Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E772401)

Connect WC-Sitz Flat aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E772301)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandtiefspül-WC AquaBlade®	**E047901**	360 x 540 x 340	V	383,33
	E0479MA		V	467,33
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz Softclosing	**E712701**		V	124,20
WC-Sitz	**E712801**		V	71,63
WC-Sitz Flat Softclosing	**E772401**		V	123,90
WC-Sitz Flat	**E772301**		V	78,26

E7128 .. TEAM: 351353
E7127 .. TEAM: 351354

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

E7718



WC-Kombipaket ohne Spülrand

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan mit WC-Sitz (Softclosing) aus Duroplast. DIN EN 997. Ohne Spülrand. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Connect WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl.

Lieferumfang Kombipaket:

1x Connect Wand-WC ohne Spülrand (E817401).

1x Connect WC-Sitz mit Softclosing (E712701).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Connect WC-Kombipaket	**K296001**	365 x 550 x 335	V	435,60

Farben

01 Weiß (Alpin)







Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Ohne Spülrand. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Benötigtes Zubehör

Connect WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E712701)

Connect WC-Sitz aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E712801)

Connect WC-Sitz Flat Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E772401)

Connect WC-Sitz Flat aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E772301)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandtiefspül-WC ohne Spülrand	**E817401**	360 x 540 x 340	V	329,78
	E8174MA		V	413,78
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz Softclosing	**E712701**		V	124,20
WC-Sitz	**E712801**		V	71,63
WC-Sitz Flat Softclosing	**E772401**		V	123,90
WC-Sitz Flat	**E772301**		V	78,26

Farben E8174 .. TEAM: 342256

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus







* vorgeschlagene Montagehöhe

Design Robin Levien



Ausschreibungstext

Connect Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Glasierter geschlossener Spülrand. Für Unterputz-Spülkasten ab 4,5 Liter Inhalt und Unterputz-Druckspüler 3/4. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Connect Wandflachspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Glasierter geschlossener Spülrand. Für Unterputz-Spülkasten ab 6 Liter Inhalt und Unterputz-Druckspüler 3/4. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Wichtig!

Zur Montage sind möglicherweise ein verlängerter Ablaufstutzen erforderlich!

Benötigtes Zubehör

Connect WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E712701)

Connect WC-Sitz aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E712801)

Connect WC-Sitz Flat Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E772401)

Connect WC-Sitz Flat aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E772301)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandtiefspül-WC	**E823201**	360 x 540 x 340	V	278,70
	E8232MA		V	362,70
Wandflachspül-WC	**E801701**	360 x 540 x 340	V	381,23
	E8017MA		V	465,23
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz Softclosing	**E712701**		V	124,20
WC-Sitz	**E712801**		V	71,63
WC-Sitz Flat Softclosing	**E772401**		V	123,90
WC-Sitz Flat	**E772301**		V	78,26

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus



E8232 ..





* vorgeschlagene Montagehöhe







E8017..

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Standtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 997. Abgang waagerecht verdeckt. Glasierter geschlossener Spülrand. Für Unterputz-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt und Unterputz-Druckspüler 3/4.

Connect Standtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997 inklusive Befestigungssatz (TT0257919). Mit innovativer Spültechnologie AquaBlade®. Abgang waagerecht verdeckt. Für Unterputzspülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt.

Benötigtes Zubehör

Connect WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E712701)

Connect WC-Sitz aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E712801)

Connect WC-Sitz Flat Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E772401)

Connect WC-Sitz Flat aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E772301)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Standtiefspül-WC	**E823101**	360 x 545 x 400	V	305,63
	E8231MA		V	389,63
Standtiefspül-WC AquaBlade®	**E052401**	360 x 545 x 400	V	394,73
	E0524MA		V	478,73
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz Softclosing	**E712701**		V	124,20
WC-Sitz	**E712801**		V	71,63
WC-Sitz Flat Softclosing	**E772401**		V	123,90
WC-Sitz Flat	**E772301**		V	78,26

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus











E8231..





E0524..

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Standtiefspül-WC-Kombination aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 997. Abgang außen waagerecht. Glasierter Spülrand. Anschluss für Spülkasten 6 Liter.

Connect Standtiefspül-WC-Kombination aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 997. Abgang innen waagerecht. Glasierter Spülrand. Anschluss für Spülkasten 6 Liter.

Benötigtes Zubehör

Connect Cube Spülkasten 6 Liter aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf von unten. (E7970..)

Connect Cube Spülkasten 6 Liter aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf seitlich oben links oder rechts. (E7971..)

Connect Arc Spülkasten 6 Liter aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf von unten. (E7856..)

Connect Arc Spülkasten 6 Liter aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf seitlich oben links oder rechts. (E7861..)

Connect WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E712701)

Connect WC-Sitz aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E712801)

Connect WC-Sitz Flat Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E772401)

Connect WC-Sitz Flat aus Duroplast. Abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl. (E772301)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Standtiefspül-WC-Kombination (Abgang außen waagerecht)	**E823301**	360 x 660 x 775	V	337,28
	E8233MA		V	421,28
Standtiefspül-WC-Kombination (Abgang waagerecht verdeckt)	**E823401**	360 x 660 x 775	V	324,83
	E8234MA		V	408,83
Benötigtes Zubehör				
Spülkasten Cube 4,5/6 Liter (Zulauf unten)	**E797001**	313 x 176 x 376	V	280,88
	E7970MA		V	364,88
Spülkasten Cube 4,5/6 Liter (Zulauf seitlich)	**E797101**	131 x 176 x 376	V	280,88
	E7971MA		V	364,88
Spülkasten Arc 4,5/6 Liter (Zulauf unten)	**E785601**	360 x 175 x 376	V	269,03
	E7856MA		V	353,03
Spülkasten Arc 4,5/6 Liter (Zulauf seitlich)	**E786101**	360 x 175 x 376	V	269,03
	E7861MA		V	353,03
WC-Sitz Softclosing	**E712701**		V	124,20
WC-Sitz	**E712801**		V	71,63
WC-Sitz Flat Softclosing	**E772401**		V	123,90
WC-Sitz Flat	**E772301**		V	78,26

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus







	A	B	C
E 8233 ..	250	90	345
E 8234 ..	270	75	295

Absaugeurinal mit Zulauf von hinten **Connect**

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Absaugeurinal aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 13407. Zu- und Ablauf verdeckt. Für alle handelsüblichen Spülsysteme. Spülstrom

ca. 0,3-0,6 l/sek. Wassermenge mind. 1 l pro Spülung.

Optionales Zubehör

Absaugeformstück waagerecht. (K822367)

Absaugeformstück senkrecht. (K751501)

Zulauf-Anschluss-Set. (K710667)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Absaugeurinal (Zulauf von hinten)	**E567101**	310 x 335 x 570	V	354,08
Optionales Zubehör				
Absaugeformstück senkrecht	**K751501**		E	76,95
Zulauf-Anschluss-Set	**K710667**		E	21,23
Absaugeformstück waagerecht	**K822367**		E	64,65

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

67 Neutral



Badezimmer-Absaugeurinal **Connect**

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Badezimmer-Absaugeurinal, Zulauf von hinten, aus Kristallporzellan Inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 13407. Zu- und Ablauf verdeckt. Für alle handelsüblichen Spülsysteme. Spülstrom ca. 0,3 – 0,6 l/Sek. Wassermenge

mind. 1 Liter pro Spülung.

Benötigtes Zubehör

Connect Urinal-Deckel SoftClosing aus Duroplast. (E5674..)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Badezimmer-Absaugeurinal	**E567601**	280 x 295 x 535	V	414,23
	E5676MA		V	498,23
Benötigtes Zubehör				
Urinaldeckel SoftClosing	**E567401**		V	91,43

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus



Duoro Ausgussbecken

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Duoro Ausgussbecken aus Kristallporzellan. Befestigungslöcher für Klapprost. Für Ablaufsieb. Vorderer Kunststoffrand. Befestigung mit Befestigungssatz (K730567).

Benötigtes Zubehör

Befestigungssatz (K730567) für Duoro Ausgussbecken.

Optionales Zubehör

Klapprost verchromt (R6378AA) für Duoro Ausgußbecken.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Duoro Ausgussbecken 445 mm	**R380601**	445 x 340 x 345	V	375,90
Benötigtes Zubehör				
Befestigungssatz Duoro	**K730567**		E	31,88
Optionales Zubehör				
Klapprost (verchromt) Duoro	**R6378AA**		E	88,43

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral

AA Chrom



A	
80	Viega siphon
70	Geberit siphon

Ideal Standard

Waschtische
ab Seite 578
Schalen
ab Seite 585
Bidets
ab Seite 588
Wand-WCs
ab Seite 592

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

MIT LEICHTIGKEIT DURCHS LEBEN Connect Air ist ein neues Badkonzept, das die Sinne beflügelt. Schlanke Keramiken, mehrfarbige Badmöbel und komfortable Acrylwannen verführen zum Träumen und entspannen. Mit Connect Air machen Sie Urlaub vom Alltag. Ergänzt wird die Serie um Easy-to-Sell Pakete in farbigem Karton.

Passend dazu

Möbel
Connect Air » siehe Seite 596

Armaturen
Tesi » siehe Seite 1244

Accessoires
Connect » siehe Seite 1444

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V3 Schwarz matt

Ausschreibungstext

Connect Air Möbeldoppelwaschtisch aus Feinfeuerton. Zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (2 x WW965340).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbel-Doppelwaschtisch 1340 mm	**E027201**	1340 x 460 x 165	A	904,88
	E0272MA		A	988,88
Möbel-Doppelwaschtisch 1240 mm	**E027301**	1240 x 460 x 165	A	904,88
	E0273MA		A	988,88

Farben

E0272 .. TEAM: 214116

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus







	A	B	C	D
E 0272 ..	1340	580	640	360
E 0273 ..	1240	540	590	310

Ausschreibungstext

Connect Air Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton. Zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch 1040 mm	**E027401**	1040 x 460 x 165	A	688,73
	E0274MA		A	772,73
Möbelwaschtisch 840 mm	**E027901**	840 x 460 x 165	A	495,30
	E0279MA		A	579,30
	E0279V3		A	743,03
Möbelwaschtisch 640 mm	**E028901**	640 x 460 x 165	A	352,50
	E0289MA		A	436,50
	E0289V3		A	528,68
Möbelwaschtisch 540 mm	**E029601**	540 x 380 x 155	A	271,13
	E0296MA		A	355,13

Farben

E0274 .. TEAM: 214112
E0279 .. TEAM: 214113
E0289 .. TEAM: 214114
E0296 .. TEAM: 214115

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V3 Schwarz matt







	A	B
E0274	1040	940
E0279	840	740
E0289	640	540







E0296

Keramik \ Möbel	Connect Air Waschtisch-Unterschrank	Adapto Waschtisch-Unterschrank	Ideal Standard i.life A
Möbelwaschtisch 1200 mm E0273..	 Waschtisch-Unterschrank 1200 mm E0829.. | E0822..	 Waschtisch-Unterschrank 1210 mm T4298..	Waschtisch-Unterschrank 1210 mm T5513..
Möbelwaschtisch 1000 mm E0274..	 Waschtisch-Unterschrank 1000 mm E0828.. | E0821..	 Waschtisch-Unterschrank 1010 mm T4297..	Waschtisch-Unterschrank 1010 mm T5257..
Möbelwaschtisch 800 mm E0279..	 Waschtisch-Unterschrank 800 mm E0827.. | E0819..	 Waschtisch-Unterschrank 810 mm T4296..	Waschtisch-Unterschrank 810 mm T5256..
Möbelwaschtisch 600 mm E0289..	 Waschtisch-Unterschrank 600 mm E0826.. | E0818	 Waschtisch-Unterschrank 610 mm T4295..	Waschtisch-Unterschrank 610 mm T5255..
Möbelwaschtisch 500 mm E0296..	 Waschtisch-Unterschrank 500 mm E0817		

Ausschreibungstext

Connect Air Cube Waschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Wandsäule aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (TV63667) für Waschtische.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch Cube 650 mm	**E074101**	650 x 460 x 160	A	178,88
	E0741MA		A	262,88
Waschtisch Cube 600 mm	**E029801**	600 x 460 x 160	A	162,08
	E0298MA		A	246,08
	E0298V3		A	243,15
Waschtisch Cube 550 mm	**E029901**	550 x 460 x 160	A	156,38
	E0299MA		A	240,38
Waschtisch Cube 500 mm	**E030101**	500 x 450 x 160	A	139,65
	E0301MA		A	223,65
Optionales Zubehör				
Wandsäule	**E030901**		A	139,65
	E0309MA		A	223,65
Ausschnittschablone für Waschtisch 650 mm (E0297..)	**KK5400000**		A	1,00
Ausschnittschablone für Waschtisch 600 mm (E0298..)	**KK5410000**		A	1,00
Ausschnittschablone für Waschtisch 550 mm (E0299..)	**KK5420000**		A	1,00
Ausschnittschablone für Waschtisch 500 mm (E0301..)	**KK5430000**		A	1,00

Farben

01	Weiß (Alpin)	E0297 .. TEAM: 214119
MA	Weiß (Alpin) mit Ideal Plus	E0298 .. TEAM: 214120
V3	Schwarz matt	E0299 .. TEAM: 214121
		E0301 .. TEAM: 214122







	A
E 0297 ..	650
E 0298 ..	600
E 0299..	550

200





200





Ausschreibungstext

Connect Air Arc Waschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank:
1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Wandsäule aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (TV63667) für Waschtische.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch Arc 600 mm	**E069401**	600 x 460 x 160	A	162,08
	E0694MA		A	246,08
Waschtisch Arc 550 mm	**E069801**	550 x 460 x 160	A	156,38
	E0698MA		A	240,38
Waschtisch Arc 500 mm	**E069901**	500 x 460 x 160	A	139,65
	E0699MA		A	223,65
Optionales Zubehör				
Wandsäule	**E030901**		A	139,65
	E0309MA		A	223,65

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus









	A	B	C
E 0694 ..	600	460	280
E 0698 ..	550	460	280
E 0699 ..	500	450	200

Ausschreibungstext

Connect Air Arc Halbeinbauwaschtisch aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (E209167). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Inklusive Ausschnittschablone.

Connect Air Cube Halbeinbauwaschtisch aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (E209167). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen.Inklusive Ausschnittschablone.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Arc Halbeinbauwaschtisch 500 mm	**E035801**	500 x 450 x 160	A	156,38
	E0358MA		A	240,38
Cube Halbeinbauwaschtisch 500 mm	**E030801**	500 x 440 x 160	A	227,70

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus



Ausschreibungstext

Connect Air Aufsatzschale aus Feinfeuerton. Ohne Hahnloch. Ohne Überlauf. Befestigung mit Befestigungssatz (D570967). Montage nur in Verbindung mit einer Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel bzw. einer Wand-Waschtischarmatur und nicht verschließbarem Schaftventil. Inklusive Ausschnittschablone.

Optionales Zubehör

Nicht verschließbares Schaftventil (J3291AA)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Schale, quadratisch	**E034701**	400 x 400 x 135	A	228,98
	E0347MA		A	312,98
Schale, rechteckig	**E034801**	600 x 400 x 135	A	290,40
	E0348MA		A	374,40
Optionales Zubehör				
Nicht verschließbares Schaftventil (Haube Messing verchromt)	**J3291AA**		E	78,30

Oberflächen

AA Chrom

E0347 .. TEAM: 214117

E0348 .. TEAM: 214118

J3291 .. TEAM: 853155



Ausschreibungstext

Connect Air Cube Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Wandsäule aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (TV63667) für Handwaschbecken.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 400 mm	**E030701**	400 x 350 x 150	A	122,93
	E0307MA		A	206,93
	E0307V3		A	184,35
Optionales Zubehör				
Wandsäule für Handwaschbecken	**E034501**	170 x 260 x 340	A	128,55
	E0345MA		A	212,55

E0307 .. TEAM: 214123

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V3 Schwarz matt









Ausschreibungstext

Connect Air Arc Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Wandsäule aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (TV63667) für Handwaschbecken.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken	**E070101**	400 x 350 x 95	A	122,93
	E0701MA		A	206,93
Optionales Zubehör				
Wandsäule für Handwaschbecken	**E034501**	170 x 260 x 340	A	128,55
	E0345MA		A	212,55

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus









Ausschreibungstext

Connect Air Wandbidet aus Feinfeuerton. Inklusive Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung (TT0299598). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Connect Air Standbidet aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung (TT0293851). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandbidet	**E233501**	360 x 540 x 300	A	432,98
	E2335MA		A	516,98
	E0266V3		A	636,60
Standbidet	**E233401**	360 x 550 x 400	A	318,98
	E2334MA		A	402,98

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V3 Schwarz matt



Ausschreibungstext

Connect Air Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0299598) für unsichtbare Befestigung. DIN EN 997. Mit RimLS+ spülrandloser Technologie. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Connect Air WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl.

Lieferumfang Kombipaket:
1 x Connect Air Wand-WC RimLS+ (E228801)
1 x Connect Air WC-Sitz mit Softclosing (E036801)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
WC-Paket ohne Spülrand	**E248201**		A	558,30

Farben

01 Weiß (Alpin)



Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan.Inklusive Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung (TT0299598). DIN EN 997. Mit RimLS+ spülrandloser Technologie. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Benötigtes Zubehör

Connect Air WC-Sitz Softclosing aus Duroplast, abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (Wrapover) (E036801)

Connect Air WC-Sitz aus Duroplast, abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (Wrapover) (E036701)

Connect Air WC-Sitz Softclosing aus Duroplast, abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (Sandwich) (E036601)

Connect Air WC-Sitz aus Duroplast, abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (Sandwich) (E036501)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-WC RimLS+	**E228801**	360 x 540 x 410	A	390,90
	E2288MA		A	474,90
	E2288V3		A	586,35
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz Softclosing (Wrapover)	**E036801**		A	164,78
	E0368V3		A	197,64
WC-Sitz (Wrapover)	**E036701**		A	93,15
WC-Sitz Softclosing (Sandwich)	**E036601**		A	164,78
WC-Sitz (Sandwich)	**E036501**		A	93,15

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V3 Schwarz matt

E2288 .. TEAM: 342164
E0366 .. TEAM: 351359
E0368 .. TEAM: 351361







Ausschreibungstext

Connect Air Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0299598) für unsichtbare Befestigung. DIN EN 997. Mit innovativer Spültechnologie AquaBlade®. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden Connect WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl.

Lieferumfang Kombipaket:

1 x Connect Air Wand-WC AquaBlade® (E0054..)

1 x Connect Air WC-Sitz mit Softclosing (E0368...

Wichtig!

Zur Montage ist ein verlängerter Ablaufstutzen erforderlich!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
WC-Kombipaket AquaBlade®	**K876801**		A	521,10
	K8768V3		A	746,25

Farben

01 Weiß (Alpin)







Ausschreibungstext

Connect Air Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0299598) für unsichtbare Befestigung. DIN EN 997. Mit innovativer Spültechnologie AquaBlade®. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Connect Air Standtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997 inklusive Befestigungssatz für verdeckte Befestigung (TT0293851). Mit innovativer Spültechnologie AquaBlade®. Abgang waagerecht

verdeckt. Für Unterputzspülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt.

Hinweis zur verdeckten Befestigung beim Stand-WC:

Bei der Verwendung von Vorwandinstallationselementen sind die für die Befestigung des Wand-WC's vorgesehene Schiene sowie der Ablaufstutzen entsprechend anzupassen.

Benötigtes Zubehör

Connect Air WC-Sitz Softclosing aus Duroplast, abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (Wrapover) (E036801)

Connect Air WC-Sitz aus Duroplast, abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (Wrapover) (E036701)

Connect Air WC-Sitz Softclosing aus Duroplast, abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (Sandwich) (E036601)

Connect Air WC-Sitz aus Duroplast, abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (Sandwich) (E036501)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandtiefspül-WC AquaBlade®	**E005401**	360 x 540 x 350	A	441,15
	E0054MA		A	525,15
	E0054V3		A	661,80
Standtiefspül-WC AquaBlade®	**E004201**	360 x 545 x 400	A	441,15
	E0042MA		A	525,15
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz Softclosing (Wrapover)	**E036801**		A	164,78
	E0368V3		A	197,64
WC-Sitz (Wrapover)	**E036701**		A	93,15
WC-Sitz Softclosing (Sandwich)	**E036601**		A	164,78
WC-Sitz (Sandwich)	**E036501**		A	93,15

Farben E0054 .. TEAM: 342160

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V3 Schwarz matt



Ausschreibungstext

Connect Air Standtiefspül-WC-Kombination aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 997. Abgang außen waagerecht. Spültechnologie AquaBlade®. Anschluss für Spülkasten 4,5 Liter.

Standtiefspül-WC-Kombination aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 997. Abgang waagerecht verdeckt. Spültechnologie Aquablade. Anschluss für Spülkasten 4,5 Liter.

Benötigtes Zubehör

Spülkasten aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf von unten.

Connect Air WC-Sitz Softclosing aus Duroplast, abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (Wrapover) (E036801)

Connect Air WC-Sitz aus Duroplast, abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (Wrapover) (E036701)

Connect Air WC-Sitz Softclosing aus Duroplast, abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (Sandwich) (E036601)

Connect Air WC-Sitz aus Duroplast, abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (Sandwich) (E036501)

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Abgang senkrecht (J324867).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Standtiefspül-WC-Kombination AquaBlade® (Abgang außen waagerecht)	**E009701**	365 x 665 x 780	A	424,35
	E0097MA		A	508,35
Standtiefspül-WC-Kombination AquaBlade® (Abgang waagerecht verdeckt)	**E013701**	365 x 665 x 780	A	491,40
	E0137MA		A	575,40
Benötigtes Zubehör				
Spülkasten Cube 4,5l	**E073401**		A	301,50
	E0734MA		A	385,50
WC-Sitz Softclosing (Wrapover)	**E036801**		A	164,78
WC-Sitz (Wrapover)	**E036701**		A	93,15
WC-Sitz Softclosing (Sandwich)	**E036601**		A	164,78
WC-Sitz (Sandwich)	**E036501**		A	93,15
Optionales Zubehör				
Anschlussstutzen für Abgang senkrecht	**J324867**		E	31,28

Farben
01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen
67 Neutral


300
785
90
250
190
230


400
Ø102
A
210
520


90
50
665
365


T002767
J324867
J324867 + T002867
T002667
A
60 - 150
175 - 205
155 - 225
165 - 210


300
785
90
250
190
230


400
Ø102
A
210
520

90
50
665
365


T002767
J324867
J324867 + T002867
T002667
A
60 - 150
175 - 205
155 - 225
165 - 210

Ideal Standard

Waschtisch-Unterschränke
ab Seite 598
Hochschränke
ab Seite 605
Waschtischplatten
ab Seite 606

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

MIT LEICHTIGKEIT DURCHS LEBEN Connect Air ist ein neues Badkonzept, das die Sinne beflügelt. Schlanke Keramiken, mehrfarbige Badmöbel und komfortable Acrylwannen verführen zum Träumen und entspannen. Mit Connect Air machen Sie Urlaub vom Alltag.



Passend dazu

Keramik
Connect Air » siehe Seite 576

Accessoires
Connect » siehe Seite 1444

Oberflächen

B2 Weiß glänzend/weiß matt
EQ Hellgrau glänzend/weiß matt
KN Weiß glänzend/hellgrau matt
PS Eiche grau Dekor/weiß matt
UK Pinie hell Dekor/beige matt
VY braun matt/weiß matt

Ausschreibungstext

Connect Air Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank inklusive Befestigungssatz. 2 Auszüge, 2 offene Fächer.

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1300 mm, 2 Auszüge	**E0831B2**	1300 x 440 x 517	A	841,13
	E0831EQ		A	841,13
	E0831KN		A	841,13
	E0831PS		A	841,13
	E0831UK		A	841,13
	E0831VY		A	841,13
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 2 Auszüge	**E0829B2**	1200 x 440 x 517	A	841,13
	E0829EQ		A	841,13
	E0829KN		A	841,13
	E0829PS		A	841,13
	E0829UK		A	841,13
	E0829VY		A	841,13
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen E0831 .. TEAM: 265923

B2 Weiß glänzend/weiß matt
EQ Hellgrau glänzend/weiß matt
KN Weiß glänzend/hellgrau matt
PS Eiche grau Dekor/weiß matt
UK Pinie hell Dekor/ braun matt
VY Braun matt/weiß matt
67 Neutral



	A
E 0829 ..	1200
E 0831 ..	1300

Ausschreibungstext

Connect Air Möbelwaschtisch-Unterschrank inklusive Befestigungssatz. 1 Auszug, 1 offenes Fach.

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch-Unterschrank 1000 mm, 1 Auszug	**E0828B2**	1000 x 440 x 517	A	620,40
	E0828EQ		A	620,40
	E0828KN		A	620,40
	E0828PS		A	620,40
	E0828UK		A	620,40
	E0828VY		A	620,40
Möbelwaschtisch-Unterschrank 800 mm, 1 Auszug	**E0827B2**	800 x 440 x 517	A	588,83
	E0827EQ		A	588,83
	E0827KN		A	588,83
	E0827PS		A	588,83
	E0827UK		A	588,83
	E0827VY		A	588,83
Möbelwaschtisch-Unterschrank 600 mm, 1 Auszug	**E0826B2**	600 x 440 x 517	A	515,33
	E0826EQ		A	515,33
	E0826KN		A	515,33
	E0826PS		A	515,33
	E0826UK		A	515,33
	E0826VY		A	515,33
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

E0828 .. TEAM: 265917
E0827 .. TEAM: 265916
E0826 .. TEAM: 265915

B2 Weiß glänzend/weiß matt
EQ Hellgrau glänzend/weiß matt
KN Weiß glänzend/hellgrau matt
PS Eiche grau Dekor/weiß matt
UK Pinie hell Dekor/ braun matt
VY Braun matt/weiß matt
67 Neutral



	A
E 0828..	1000
E 0827 ..	800
E 0826..	600

Ausschreibungstext

Connect Air Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank inklusive Befestigungssatz. 4 Auszüge.

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1300 mm, 4 Auszüge	**E0824B2**	1300 x 440 x 517	A	1.104,00
	E0824EQ		A	1.104,00
	E0824KN		A	1.104,00
	E0824PS		A	1.104,00
	E0824UK		A	1.104,00
	E0824VY		A	1.104,00
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 4 Auszüge	**E0822B2**	1200 x 440 x 517	A	1.104,00
	E0822EQ		A	1.104,00
	E0822KN		A	1.104,00
	E0822PS		A	1.104,00
	E0822UK		A	1.104,00
	E0822VY		A	1.104,00
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

E0824 .. TEAM: 265924

B2 Weiß glänzend/weiß matt
EQ Hellgrau glänzend/weiß matt
KN Weiß glänzend/hellgrau matt
PS Eiche grau Dekor/weiß matt
UK Pinie hell Dekor/ braun matt
VY Braun matt/weiß matt
67 Neutral



	A
E 0822 ..	1200
E 0824 ..	1300

R0474NE

Ausschreibungstext

Connect Air Möbelwaschtisch-Unterschrank inklusive Befestigungssatz. 2 Auszüge.

Connect Air Möbelwaschtisch-Unterschrank 60 und 80 cm inklusive Befestigungssatz. 2 Auszüge. Softclosing.

Innen schwarz matt. Korpus: Nussbaum Dekor.

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch-Unterschrank 1000 mm, 2 Auszüge	**E0821B2**	1000 x 440 x 517	A	725,70
	E0821EQ		A	725,70
	E0821KN		A	725,70
	E0821PS		A	725,70
	E0821UK		A	725,70
	E0821VY		A	725,70
Möbelwaschtisch-Unterschrank 800 mm, 2 Auszüge	**E0819B2**	800 x 440 x 517	A	693,98
	E0819EQ		A	693,98
	E0819KN		A	693,98
	E0819PS		A	693,98
	E0819UK		A	693,98
	E0819VY		A	693,98
	R0474NE		A	798,38
Möbelwaschtisch-Unterschrank 600 mm, 2 Auszüge	**E0818B2**	600 x 440 x 517	A	620,40
	E0818EQ		A	620,40
	E0818KN		A	620,40
	E0818PS		A	620,40
	E0818UK		A	620,40
	E0818VY		A	620,40
	R0473NE		A	713,55
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

E0821 .. TEAM: 265920
E0819 .. TEAM: 265919
E0818 .. TEAM: 265918

B2 Weiß glänzend/weiß matt
EQ Hellgrau glänzend/weiß matt
KN Weiß glänzend/hellgrau matt
PS Eiche grau Dekor/weiß matt
UK Pinie hell Dekor/ braun matt
VY Braun matt/weiß matt
NE Nussbaum Dekor/schwarz matt
67 Neutral



	A
E 0821..	1000
E 0819 ..	800
E 0818..	600

Ausschreibungstext

Connect Air Möbelwaschtisch-Unterschrank inklusive Befestigungssatz. 1 Auszug. Zur Kombination mit Connect Air Möbelwaschtisch 540 mm (E0296.)

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch-Unterschrank 500 mm, 1 Auszug	**E0817B2**	500 x 360 x 400	A	567,98
	E0817EQ		A	567,98
	E0817KN		A	567,98
	E0817PS		A	567,98
	E0817UK		A	567,98
	E0817VY		A	567,98
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

B2	Weiß glänzend/weiß matt
EQ	Hellgrau glänzend/weiß matt
KN	Weiß glänzend/hellgrau matt
PS	Eiche grau Dekor/weiß matt
UK	Pinie hell Dekor/ braun matt
VY	Braun matt/weiß matt
67	Neutral



R0472NE

Ausschreibungstext

Connect Air Waschtisch-Unterschrank inklusive Befestigungssatz.

1 Auszug. Zur Kombination mit Connect Air Cube Waschtischen.

Connect Air Waschtisch-Unterschrank 60 cm inklusive Befestigungssatz. 1 Auszug. Softclosing. Zur Kombination mit Connect Air Cube Waschtisch 600 mm.

Innen schwarz matt. Korpus: Nussbaum Dekor.

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch-Unterschrank Cube Air 580 mm (für E0297.., Waschtisch Cube Air 650 mm)	**E0847B2**	580 x 409 x 400	A	557,33
	E0847EQ		A	557,33
	E0847KN		A	557,33
	E0847PS		A	557,33
	E0847UK		A	557,33
	E0847VY		A	557,33
Waschtisch-Unterschrank Cube Air 530 mm (für E0298.., Waschtisch Cube Air 600 mm)	**E0846B2**	530 x 409 x 400	A	515,33
	E0846EQ		A	515,33
	E0846KN		A	515,33
	E0846PS		A	515,33
	E0846UK		A	515,33
	E0846VY		A	515,33
	R0472NE		A	592,88
Waschtisch-Unterschrank Cube Air 480 mm (für E0299.., Waschtisch Cube Air 550 mm)	**E0844B2**	480 x 409 x 400	A	452,10
	E0844EQ		A	452,10
	E0844KN		A	452,10
	E0844PS		A	452,10
	E0844UK		A	452,10
	E0844VY		A	452,10
Waschtisch-Unterschrank Cube Air 430 mm (für E0301.., Waschtisch Cube Air 500 mm)	**E0842B2**	430 x 402 x 400	A	441,53
	E0842EQ		A	441,53
	E0842KN		A	441,53
	E0842PS		A	441,53
	E0842UK		A	441,53
	E0842VY		A	441,53
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

B2	Weiß glänzend/weiß matt
EQ	Hellgrau glänzend/weiß matt
KN	Weiß glänzend/hellgrau matt
PS	Eiche grau Dekor/weiß matt
UK	Pinie hell Dekor/ braun matt
VY	Braun matt/weiß matt
NE	Nussbaum Dekor/schwarz matt
67	Neutral



	A	B
E 0847..	580	409
E 0846 ..	530	409
E 0844..	480	409
E 0842..	430	402

E0847 .. TEAM: 265909
E0846 .. TEAM: 265908
E0844 .. TEAM: 265907
E0842 .. TEAM: 265906

Ausschreibungstext

Waschtisch-Unterschrank inklusive Befestigungssatz. 2 Auszüge. SoftClosing. Zur Kombination mit Connect Air Cube Waschtisch.

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch-Unterschrank Cube Air 580 mm, 2 Auszüge (für E0297.., Waschtisch Cube Air 650 mm)	**E1605B2**	580 x 409 x 517	A	739,73
	E1605KN		A	739,73
	E1605PS		A	739,73
	E1605UK		A	739,73
Waschtisch-Unterschrank Cube Air 530 mm, 2 Auszüge (für E0298.., Waschtisch Cube Air 600 mm)	**E1606B2**	530 x 409 x 517	A	680,55
	E1606KN		A	680,55
	E1606PS		A	680,55
	E1606UK		A	680,55
Waschtisch-Unterschrank Cube Air 480 mm, 2 Auszüge (für E0299.., Waschtisch Cube Air 550 mm)	**E1607B2**	480 x 409 x 517	A	601,73
	E1607PS		A	601,73
	E1607KN		A	601,73
	E1607UK		A	601,73
Waschtisch-Unterschrank Cube Air 430 mm, 2 Auszüge (für E0301.., Waschtisch Cube Air 500 mm)	**E1608B2**	430 x 402 x 517	A	591,83
	E1608PS		A	591,83
	E1608KN		A	591,83
	E1608UK		A	591,83

Oberflächen

B2 Weiß glänzend/weiß matt
KN Weiß glänzend/hellgrau matt
PS Eiche grau Dekor/weiß matt
UK Pinie hell Dekor/ braun matt



	A	B
E 1608..	430	402
E 1607 ..	480	409
E 1606..	530	409
E 1605..	580	409



Ausschreibungstext

Connect Air Hochschrank 400 mm inklusive Befestigungssatz.
1 Tür mit Softclosing. 4 Einlegeböden (1 x Holzeinlegeboden, 3 x Glaseinlegeböden).

Connect Air Halbhochschrank 400 mm inklusive Befestigungssatz.
1 Tür mit Softclosing. 3 Einlegeböden (1 x Holzeinlegeboden, 2 x Glaseinlegeböden).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Hochschrank	**E0832B2**	400 x 300 x 1600	A	746,55
	E0832EQ		A	746,55
	E0832KN		A	746,55
	E0832PS		A	746,55
	E0832UK		A	746,55
	E0832VY		A	746,55
Halbhochschrank	**E0834B2**	400 x 300 x 1200	A	578,40
	E0834EQ		A	578,40
	E0834KN		A	578,40
	E0834PS		A	578,40
	E0834UK		A	578,40
	E0834VY		A	578,40

Oberflächen

B2 Weiß glänzend/weiß matt
EQ Hellgrau glänzend/weiß matt
PS Eiche grau Dekor/weiß matt
UK Pinie hell Dekor/ braun matt
VY Braun matt/weiß matt
KN Weiß glänzend/hellgrau matt





Ausschreibungstext

Connect Air Holzkonsole zur Kombination mit Waschtischunterschränken oder Konsolenträgern. Stärke 18 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Holzkonsole 1300 mm	**E1147B2**	1304 x 442 x 18	A	231,45
	E1147EQ		A	231,45
	E1147PS		A	231,45
	E1147UK		A	231,45
	E1147VY		A	231,45
Holzkonsole 1200 mm	**E0852B2**	1204 x 442 x 18	A	231,45
	E0852EQ		A	231,45
	E0852PS		A	231,45
	E0852UK		A	231,45
	E0852VY		A	231,45
Holzkonsole 1000 mm	**E0851EQ**	1004 x 442 x 18	A	173,70
	E0851UK		A	173,70
	E0851B2		A	173,70
	E0851PS		A	173,70
	E0851VY		A	173,70
Holzkonsole 800 mm	**E0849B2**	804 x 442 x 18	A	163,20
	E0849EQ		A	163,20
	E0849PS		A	163,20
	E0849UK		A	163,20
	E0849VY		A	163,20
Holzkonsole 600 mm	**E0848B2**	604 x 442 x 18	A	157,88
	E0848EQ		A	157,88
	E0848PS		A	157,88
	E0848UK		A	157,88
	E0848VY		A	157,88

Oberflächen

B2	Weiß glänzend/weiß matt
EQ	Hellgrau glänzend/weiß matt
PS	Eiche grau Dekor/weiß matt
UK	Pinie hell Dekor/ braun matt
VY	Braun matt/weiß matt

Ideal Standard

Waschtische
ab Seite 610

WCs
ab Seite 611

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Die eleganten und unterfahrbaren Waschtische der Serie Connect Freedom mit umlaufender Griffmulde sorgen für Ästhetik und Barrierefreiheit. Das komfortable um 6 cm erhöhte WC erleichtert die Nutzung sowohl für hochgewachsene Personen als auch solchen mit Rückenleiden. Abgerundet wird das Programm mit einem 70 cm-WC, welches dazu noch spülrandlos ist.

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Ausschreibungstext

Connect Freedom Waschtisch aus Kristallporzellan. Barrierefrei gemäß DIN EN 18040. Unterfahrbarer Waschtisch mit umlaufender durchglasierter Griffmulde. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Wichtig!

Die in der Zeichnung angegebenen Maße für den Ablauf beziehen sich auf einen Standard Röhrensiphon.

Maße für UP-Siphon müssen individuell aufgerechnet werden.

Produktvarianten

Connect Freedom Waschtisch aus Kristallporzellan. Ohne Überlauf. Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil.

Optionales Zubehör

Nicht verschließbares Schaftventil (J3291AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch unterfahrbar 600 mm	**E548201**	600 x 555 x 165	V	336,08
	E5482MA		V	420,08
Waschtisch unterfahrbar 800 mm	**E548401**	800 x 555 x 165	V	430,73
	E5484MA		V	514,73
Produktvarianten				
Waschtisch unterfahrbar 600 mm (ohne Überlauf)	**E548501**	600 x 555 x 165	V	348,08
	E5485MA		V	432,08
Waschtisch unterfahrbar 800 mm (ohne Überlauf)	**E548601**	800 x 555 x 165	V	447,30
	E5486MA		V	531,30
Optionales Zubehör				
Nicht verschließbares Schaftventil (Haube Messing verchromt)	**J3291AA**		E	78,30

J3291 .. TEAM: 853155

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom







	A	B
E 5482 ..	600	445
E 5484 ..	800	485
E 5485 ..	600	445
E 5486 ..	800	485

Ausschreibungstext

Connect Freedom Plus 6 Wandtiefspül-WC für erhöhte Sitzposition aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Geschlossener Spülrand. Für Auf- oder Unterputzspülkasten ab 4,5 Liter Inhalt.

Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Connect Freedom Plus 6 Standtiefspül-WC für erhöhte Sitzposition aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Geschlossener Spülrand. Für Auf- oder Unterputzspülkasten ab 4,5 Liter Inhalt. Befestigung (TT0257919) inklusive.

Benötigtes Zubehör

Connect WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E712701)

Connect WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E712801)

Connect Freedom WC-Sitz aus Duroplast. Mit Winkelpuffer. Scharniere aus Edelstahl. (E822501)

Connect Freedom WC-Sitz aus Duroplast. Mit Stangenscharnier aus Edelstahl. (EE8244..)

Connect Freedom WC-Sitzring aus Duroplast. Mit Winkelpuffer. Scharnier aus Edelstahl. (E822601)

Connect Freedom WC-Sitzring aus Duroplast. Mit Stangenscharnier aus Edelstahl. (E821801)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandtiefspül-WC Plus 6	**E607501**	360 x 540 x 400	V	531,08
	E6075MA		V	615,08
Standtiefspül-WC Plus 6	**E607201**	360 x 550 x 460	V	572,25
	E6072MA		V	656,25
Benötigtes Zubehör				
Connect WC-Sitz Softclosing	**E712701**		V	124,20
Connect WC-Sitz	**E712801**		V	71,63
WC-Sitz mit Winkelpuffer	**E822501**		V	98,48
WC-Sitz mit Stangenscharnier, weiß,	**E824401**		V	134,03
WC-Sitzring mit Winkelpuffer	**E822601**		V	92,63
WC-Sitzring mit Stangenscharnier	**E821801**		V	124,50

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus





Ausschreibungstext

Connect Freedom Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Barrierefrei gemäß DIN EN 18040. Ohne Spülrand. Für Wandeinbau-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden. Montage nur in Verbindung mit Spülrohrverlängerung.

Benötigtes Zubehör

Connect Freedom WC-Sitz mit Winkelpuffer aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E822501)

Connect Freedom WC-Sitzring mit Winkelpuffer aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E822601)

Connect Freedom WC-Sitz aus Duroplast. Mit Stangenscharnier aus Edelstahl. (E8244..)

Connect Freedom WC-Sitzring aus Duroplast. Mit Stangenscharnier aus Edelstahl. (E821801)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Wandtiefspül-WC barrierefrei ohne Spülrand	**E819401**	360 x 700 x 385	V	548,25
	E8194MA		V	632,25
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz mit Winkelpuffer	**E822501**		V	98,48
WC-Sitz mit Stangenscharnier, weiß,	**E824401**		V	134,03
WC-Sitzring mit Winkelpuffer	**E822601**		V	92,63
WC-Sitzring mit Stangenscharnier	**E821801**		V	124,50

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus







Ideal Standard

Waschtische
ab Seite 616
WCs
ab Seite 619

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Contour 21 ergänzt die Linie Connect, um Produkte zur professionellen Ausstattung von Sanitärräumen, die speziellen Anforderungen und Bedürfnissen durch ihre Benutzer unterliegen. Wenn es beispielsweise um die Gesundheit geht, spielen Sauberkeit und Hygiene eine besonders wichtige Rolle. Menschen mit Handicap brauchen Produkte, die ihnen das Leben erleichtern, indem diese die hygienischen und funktionalen Voraussetzungen dafür bieten. Die Waschtische mit horizontalem Ablauf wurden vom Robert-Koch-Institut zur Ausstattung von Krankenhäusern empfohlen.

Oberflächen

01 Weiß (Alpin)

Ausschreibungstext

Contour 21 Waschtisch 600 und 650 mm aus Feinfeuerton. Barrierefrei gemäß DIN EN 18040. Unterfahrbarer Waschtisch. Mit Überlauf. Armaturenbank: Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Wichtig!

Die in der Zeichnung angegebenen Maße für den Ablauf beziehen sich auf einen Standard Röhrensiphon.

Maße für UP-Siphon müssen individuell aufgerechnet werden.

Produktvarianten

Contour 21 Waschtisch 600 m aus Feinfeuerton. Mit Überlauf. Ohne Hahnloch.

Contour 21 Waschtisch 600 und 650 mm aus Feinfeuerton. Ohne Überlauf. Mit Hahnloch

Contour 21 Waschtisch 600 und 650 mm aus Feinfeuerton. Ohne Hahnloch und ohne Überlauf.

Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil.

Optionales Zubehör

Nicht verschließbares Schaftventil (J3291AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Waschtisch unterfahrbar 650 mm	**V216801**	650 x 555 x 175	V	359,10
Waschtisch unterfahrbar 600 mm	**S238901**	600 x 555 x 175	V	307,88
Produktvarianten				
Waschtisch unterfahrbar 600 mm (ohne Hahnloch / mit Überlauf)	**S240401**	600 x 555 x 175	V	307,88
Waschtisch unterfahrbar 600 mm (mit Hahnloch / ohne Überlauf)	**E512301**	600 x 555 x 175	V	307,88
Waschtisch unterfahrbar 650 mm (mit Hahnloch / ohne Überlauf)	**S253301**	650 x 555 x 175	V	359,10
Waschtisch unterfahrbar 600 mm (ohne Hahnloch / ohne Überlauf)	**E512201**	600 x 555 x 175	V	307,88
Waschtisch unterfahrbar 650 mm (ohne Hahnloch / ohne Überlauf)	**S253401**	650 x 555 x 175	V	359,10
Optionales Zubehör				
Nicht verschließbares Schaftventil (Haube Messing verchromt)	**J3291AA**		E	98,50

Farben
01 Weiß (Alpin)

Oberflächen
AA Chrom

J3291 .. TEAM: 853155





							Hahnlöcher
		A	**B**	**C**	**D**	**E**	
V 2168 ..	mit Hahnloch, mit Überlauf	650	460	505	680	170	●
S 2533 ..	mit Hahnloch, ohne Überlauf	650	460	525	700	150	●
S 2534 ..	ohne Hahnloch, ohne Überlauf	650	460	525	700	150	
S 2389 ..	mit Hahnloch, mit Überlauf	600	410	505	680	170	●
E 5123 ..	mit Hahnloch, ohne Überlauf	600	410	525	700	150	●
E 5122 ..	ohne Hahnloch, ohne Überlauf	600	410	525	700	150	
S 2404 ..	ohne Hahnloch, mit Überlauf	600	410	505	680	170	

Die angegebenen Maße für den Ablauf beziehen sich auf einen Standard Röhrensiphon.
Maße für UP-Siphon müssen individuell aufgerechnet werden.

Ausschreibungstext

Contour 21 Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil.

Produktvarianten

Contour 21 Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Ohne Hahnloch und ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil.

Optionales Zubehör

Nicht verschließbares Schaftventil (J3291AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Handwaschbecken 400 mm (ohne Überlauf)	**S240601**	400 x 365 x 177	V	93,53
Handwaschbecken 500 mm (ohne Überlauf)	**S241201**	500 x 420 x 195	V	99,38
Produktvarianten				
Handwaschbecken 400 mm (ohne Hahnloch / ohne Überlauf)	**S240701**	400 x 365 x 177	V	93,53
Handwaschbecken 500 mm (ohne Hahnloch / ohne Überlauf)	**S241301**	500 x 420 x 195	V	99,38
Optionales Zubehör				
Nicht verschließbares Schaftventil (Haube Messing verchromt)	**J3291AA**		E	78,30

J3291 .. TEAM: 853155

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

AA Chrom



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S2406 ..	400	365	333	216	190	65	177	6	200
S2412 ..	500	420	420	265	195	62	195	7	240
S2407 ..	400	365	333	216	190	-	177	6	200
S2413 ..	500	420	420	265	195	-	195	7	240

Ausschreibungstext

Contour 21 Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Barrierefrei gemäß DIN EN 18040. Glasierter Spülrand. Für Wandeinbau-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt und Wandeinbau-Druckspüler 3/4. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl.

WC-Sitz aus Duroplast mit Stangenscharnier. Antibakteriell. Scharniere aus Edelstahl.

WC-Sitzring aus Duroplast mit Stangenscharnier. Antibakteriell. Scharniere aus Edelstahl.

Spülrohrverlängerung 400 x 45 mm ohne Verbinder (K836167).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Wandtiefspül-WC barrierefrei	**V340401**	355 x 700 x 380	V	485,78
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz	**K705301**		V	76,43
WC-Sitz mit Stangenscharnier, antibakteriell	**K792701**		V	148,13
WC-Sitzring mit Stangenscharnier, antibakteriell	**K792801**		V	112,88
Optionales Zubehör				
Spülrohrverlängerung 400 x 45 mm (ohne Verbinder)	**K836167**		E	12,00

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral



Ausschreibungstext

Contour 21 Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Barrierefrei gemäß DIN EN 18040. Ohne Spülrand. Für Wandeinbau-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Montage nur in Verbindung mit Spülrohrverlängerung.

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl.

WC-Sitz aus Duroplast mit Stangenscharnier. Antibakteriell. Scharniere aus Edelstahl.

WC-Sitzring aus Duroplast mit Stangenscharnier. Antibakteriell. Scharniere aus Edelstahl.

Spülrohrverlängerung 400 x 45 mm ohne Verbinder (K836167).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandtiefspül-WC barrierefrei, ohne Spülrand	**S034801**	355 x 700 x 380	V	485,78
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz	**K705301**		V	76,43
WC-Sitz mit Stangenscharnier, antibakteriell	**K792701**		V	148,13
WC-Sitzring mit Stangenscharnier, antibakteriell	**K792801**		V	112,88
Optionales Zubehör				
Spülrohrverlängerung 400 x 45 mm (ohne Verbinder)	**K836167**		E	12,00

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral





* vorgeschlagene Montagehöhe



Ausschreibungstext

Contour 21 Wandtiefspül-WC barrierefrei aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Barrierefrei gemäß DIN EN 18040. Ohne Spülrand. Für Wandeinbau-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Montage nur in Verbindung mit Spülrohrverlängerung.

Benötigtes Zubehör

Contour 21 WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (S407701)

WC-Sitz aus Duroplast mit Stangenscharnier. Scharniere aus Edelstahl. (K712101)

WC-Sitzring aus Duroplast mit Stangenscharnier. Scharniere aus Edelstahl. (K712201)

Spülrohrverlängerung 400 x 45 mm ohne Verbinder (K836167).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandtiefspül-WC barrierefrei, ohne Spülrand	**S306901**	360 x 700 x 400	V	485,78
	S3069HY		V	581,70
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz	**S407701**		V	83,40
WC-Sitz mit Stangenscharnier, antibakteriell	**K712101**		V	148,13
WC-Sitzring mit Stangenscharnier, antibakteriell	**K712201**		V	119,18
Spülrohrverlängerung 400 x 45 mm (ohne Verbinder)	**K836167**		E	12,00

Farben

01 Weiß (Alpin)

HY Weiß (SmartGuard)

Oberflächen

67 Neutral







* vorgeschlagene Montagehöhe

Ideal Standard

Waschtische
ab Seite 624

WCs
ab Seite 627

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Contour 21 Plus ist die perfekte Lösung wenn es um die Erfüllung aktueller Hygienestandards in Krankenhäusern geht.
Die WCs mit randloser Spültechnologie sind, dank komplett unsichtbarer Wandbefestigung und der neuen, glattflächigen, antibakteriellen Smart-Guard-Glasur, besonders hygienisch und pflegeleicht.

Passend dazu

Armaturen
Ceraplus » siehe Seite 1108

Farben

HY Weiß (Alpin) mit SmartGuard

SmartGuard
antibakterielle Glasur

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton mit Finne zur Spritzreduktion. Antibakterielle Glasur „SmartGuard". Ohne Hahnloch. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil oder Sieb.

Produktvarianten

Waschtisch aus Feinfeuerton mit Finne zur Spritzreduktion. Antibakterielle Glasur „SmartGuard". Mit Hahnloch. Ohne Überlauf.

Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil oder Sieb.

Optionales Zubehör

Nicht verschließbares Schaftventil (J3291AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Hygiene-Waschtisch mit Finne 600 mm ohne Hahnloch / ohne Überlauf	**E1726HY**	600 x 480 x 175	V	348,60
Hygiene-Waschtisch mit Finne 500 mm ohne Hahnloch / ohne Überlauf	**E1725HY**	500 x 400 x 175	V	296,55
Produktvarianten				
Hygiene-Waschtisch mit Finne 600 mm mit Hahnloch / ohne Überlauf	**E1604HY**	600 x 480 x 175	V	348,60
Hygiene-Waschtisch mit Finne 500 mm mit Hahnloch / ohne Überlauf	**E1603HY**	500 x 400 x 175	V	296,55
Optionales Zubehör				
Nicht verschließbares Schaftventil (Haube Messing verchromt)	**J3291AA**		E	78,30

J3291 .. TEAM: 853155

Oberflächen

AA Chrom

Oberflächen

HY Weiß (SmartGuard)







Hygiene-Waschtisch mit Finne SmartGuard **Contour 21 Plus**







SmartGuard antibakterielle Glasur

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton mit rückwärtigem Ablauf zur Reduzierung der Umgebungskontamination. Inklusive Befestigungsset für ProSys Vorwand-Waschtischelement. Ohne Hahnloch. Ohne Überlauf. Montage nur in Verbindung mit ProSys Vorwand-Waschtischelement R016167. Befestigungsset für ProSys inklusive (TT0299764)

Benötigtes Zubehör

Siphon-Pack für rückwärtigen Ablauf (E254967)

Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut empfiehlt:

„Waschbecken mit rückwärts in der Wandung gelegenen Abflussöffnungen reduzieren die Umgebungskontamination. Bei Neu- oder Umbaumaßnahmen wird Waschbecken mit nachgewiesener geringerer Umgebungskontamination der Vorzug gegeben."

Quelle: Bundesgesundheitsblatt 4 2020 · 63:484–501

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 50 cm mit rückwärtigem Ablauf, ohne Hahnloch	**E232701**	500 x 400 x 200	V	330,45
	E2327HY		V	369,30
Waschtisch 60 cm mit rückwärtigem Ablauf, ohne Hahnloch	**E232801**	600 x 470 x 200	V	369,30
	E2328HY		V	408,23
Benötigtes Zubehör				
Siphon-Pack für rückwärtigen Ablauf	**E254967**		V	103,80

Farben

01 Weiß (Alpin)
67 Neutral

Oberflächen

HY Weiß (SmartGuard)









E2307..



TT0299764



E2308..

SmartGuard antibakterielle Glasur

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Ohne Spülrand, mit antibakterieller Glasur SmartGuard und verdeckter Befestigung.
Für Wandeinbau-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (S407701)

WC-Sitz aus Duroplast mit Stangenscharnier. Antibakteriell. Scharniere aus Edelstahl. (K712101)

WC-Sitzring aus Duroplast mit Stangenscharnier. Antibakteriell. Scharniere aus Edelstahl. (K712201)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandtiefspül-WC ohne Spülrand, antibakteriell	**E1537HY**	360 x 520 x 365	V	385,43
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz	**S407701**		V	83,40
WC-Sitz mit Stangenscharnier, antibakteriell	**K712101**		V	148,13
WC-Sitzring mit Stangenscharnier, antibakteriell	**K712201**		V	119,18

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

HY Weiß (SmartGuard)







Ideal Standard

Waschtische
ab Seite 630
WCs
ab Seite 631

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Intelligente Lösungen machen Schule. Das Ideal Standard Programm Schools ist auf die Bedürfnisse von den Kleinen im Kindergarten bis hin zu Schülern aller Altersklassen ausgerichtet. Die WCs und Waschtische haben ideale Abmessungen und Höhen für Benutzer aller Entwicklungsstufen. Die runde Form des Waschtisches mit der vorgezogenen Armaturenbank erleichtert Kindern die Erreichbarkeit der Armatur und schützt vor Verletzungen. So bietet Schools eine hohe Materialqualität, die sich bei täglicher Beanspruchung dauerhaft bewährt hat. Ein Design, dass bei Kindern ankommt.

Passend dazu

Armaturen
Ceraplus » siehe Seite 1108

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
36 Blau
79 Gelb
GQ Rot

Ausschreibungstext

Contour 21 Schools Waschtisch 400 mm aus Kristallporzellan. Mit vorgezogener Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben
M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Nicht verschließbares Schaftventil (J3291AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 400 mm	**S263901**	400 x 330 x 135	V	128,70
Optionales Zubehör				
Nicht verschließbares Schaftventil (Haube Messing verchromt)	**J3291AA**		E	78,30

J3291 .. TEAM: 853155

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom





	A	B	C	D	E
Standard	850	810	610	560	845
12 - 15 Jahre	750	710	510	460	745
7 - 11 Jahre	650	610	410	360	645
bis 6 Jahre	550	510	310	260	545

empfohlene Montagemaße in Anlehung an VDI 6000 Blatt 6

S 2639 ..

Ausschreibungstext

Contour 21 Wandtiefspülklosett Schools ohne Spülrand aus Kristallporzellan. Inklusive Befestigungssatz (TT0299327) für verdeckte Befestigung. DIN EN 997. Keramikhöhe 355 mm. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Abgang außen waagerecht. Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm (K711067).

Contour 21 Standtiefspülklosett Schools ohne Spülrand aus Kristallporzellan. Inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 997. Keramikhöhe 355 mm. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Abgang außen waagerecht. Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm (K711067).

Contour 21 Standtiefspülklosett Schools ohne Spülrand aus Kristallporzellan. Inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 997. Keramikhöhe 305 mm. Für Unterputz-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt. Abgang außen waagerecht. Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm (K711067).

Benötigtes Zubehör

Contour 21 WC-Sitz Schools aus Thermoplast für Wand-WC und Stand-WC 355 mm. Scharniere aus Edelstahl. (S4545..)

Contour 21 WC-Sitzring Schools aus Thermoplast für Wand-WC und Stand-WC 355 mm. Scharniere aus Edelstahl. (S4545..)

Contour 21 WC-Sitz Schools aus Thermoplast für Stand-WC 305 mm. Scharniere aus Edelstahl. Mit Griffen. (S4533..)

Contour 21 WC-Sitzring Schools aus Thermoplast für Stand-WC 305 mm. Scharniere aus Edelstahl. Mit Griffen. (S4542..)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandtiefspül-WC ohne Spülrand für Kinder	**S312801**	360 x 535 x 350	V	364,73
Standtiefspül-WC ohne Spülrand für Kinder, Keramikhöhe 355 mm	**S312601**	360 x 520 x 400	V	284,40
Standtiefspül-WC ohne Spülrand für Kinder, Keramikhöhe 305 mm	**S312301**	315 x 490 x 360	V	260,93
Benötigtes Zubehör				
Kinder WC-Sitz Schools für S3128.. und S3126..	**S453601**		V	97,65
	S453636		V	97,65
	S453679		V	97,65
	S4536GQ		V	97,65
Kinder WC-Sitzring Schools für S3128.. und S3126..	**S454501**		V	72,83
	S454536		V	72,83
	S454579		V	72,83
	S4545GQ		V	72,83
Kinder WC-Sitz Schools für S3123..	**S453301**		V	80,78
	S453336		V	80,78
	S453379		V	80,78
	S4533GQ		V	80,78
Kinder WC-Sitzring Schools für S3123..	**S454201**		V	65,63
	S454236		V	65,63
	S454279		V	65,63
	S4542GQ		V	65,63

Farben

01 Weiß (Alpin)
36 Blau
79 Gelb
GQ Rot



	A	B	C	D	E
12 - 15 Jahre	420	465	115	285	385
7 - 11 Jahre	355	400	50	220	320
bis 6 Jahre	355	400	50	220	320

empfohlene Montagemaße in Anlehung an VDI 6000 Blatt 6

S 3128 ..



S 3126 ..



S 3123 ..

Ideal Standard

Waschtische
ab Seite 636
Waschtisch
ab Seite 638
Bidets
ab Seite 644
WCs
ab Seite 646
Urinale
ab Seite 652

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Nach dem Re-Design zeigen sich die Eurovit Waschtische etwas eckiger und flacher auf der Unterseite. Ihre zeitgemäße Gestaltung macht die mit dem neuen Marken-Logo ausgestatteten Eurovit Podukte besonders geeignet für Projekte im Wohnungsbau und im gewerblich-öffentlichen Bereich. Die WC-Range besteht aus einem Wand-WC ohne Spülrand sowie Standtiefspül-WC-Modellen, letztere haben ebenfalls ein leicht modifiziertes Design erhalten. Damit ist das Ideal Standard Eurovit Programm noch universeller einsetzbar – und das alles zu einem überaus günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Farben

01 Weiß (Alpin)

Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Ausschreibungstext

Eurovit Möbelwaschtisch aus Kristallporzellan (ohne Wand-Befestigung, Unterseite unglasiert) mit Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz). 2 Auszüge mit Softclosing.

Lieferumfang:

1x Eurovit Möbelwaschtisch

1x Eurovit Waschtisch-Unterschrank

1x Befestigungssatz

Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch-/Möbelpaket 815 mm	**K2978OS**	815 x 450 x 565	V	714,08
	K2978LG		V	714,08
	K2978WG		V	714,08
	K2978TI		V	714,08
Waschtisch-/Möbelpaket 610 mm	**K2979OS**	610 x 450 x 565	V	553,35
	K2979LG		V	553,35
	K2979WG		V	553,35
	K2979TI		V	553,35

Oberflächen

OS Eiche hell Dekor

WG Hochglanz weiß lackiert

LG Lava Grau Dekor

TI Grau glänzend Dekor



Ausschreibungstext

Eurovit Hochschrank 300 mm, inklusive Befestigungssatz. 2 Türen mit Anschlag links/rechts. 2 Holzeinlegeböden (1 oben, 1 unten).

Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Hochschrank	**E3243OS**	300 x 235 x 1500	V	391,05
	E3243LG		V	391,05
	E3243WG		V	391,05
	E0566TI		V	391,05

Oberflächen

OS Eiche hell Dekor

LG Lava Grau Dekor

WG Hochglanz weiß lackiert

TI Grau glänzend Dekor



Ausschreibungstext

Eurovit Waschtisch aus Kristallporzellan mit Wasserleiste. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Eurovit Wandsäule aus Kristallporzellan für Waschtische inklusive Befestigungssatz (K711067). (W333001)

Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 650 mm	**W332201**	650 x 495 x 180	V	76,88
Waschtisch 600 mm	**W332301**	600 x 470 x 175	V	60,45
Waschtisch 550 mm	**W332601**	550 x 460 x 175	V	60,45
Waschtisch 500 mm	**W332801**	500 x 440 x 175	V	57,53
Optionales Zubehör				
Wandsäule für Waschtische	**W333001**		V	80,70

Farben

01 Weiß (Alpin)

W3328 .. TEAM: 212910
W3326 .. TEAM: 212911
W3323 .. TEAM: 212912



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
W3322	650	555	310	495	635	180	145	865	320	575	625	810	865
W3323	600	490	285	470	585	175	140	860	305	575	625	805	860
W3326	550	440	275	460	540	175	135	840	305	555	605	805	860
W3328	500	395	260	440	485	175	140	860	305	580	630	805	860

Ausschreibungstext

Eurovit Waschtisch aus Feinfeuerton mit Wasserleiste. Armaturenbank: 1 Hahnloch durchgestochen, links und rechts vorgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Eurovit Waschtisch 550 mm aus Feinfeuerton mit Wasserleiste. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen, Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Eurovit Plus Wandsäule aus Kristallporzellan für Waschtische inklusive Befestigungssatz (TT0257919).

Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 650 mm	**V302801**	650 x 460 x 190	V	103,88
Waschtisch 600 mm	**V302701**	600 x 460 x 190	V	90,45
Waschtisch 550 mm	**K284701**	550 x 440 x 185	V	111,75
Optionales Zubehör				
Wandsäule für Waschtische	**V921101**	210 x 280 x 335	V	84,15

Farben

01 Weiß (Alpin)

V3027 .. TEAM: 211430



									Hahnlöcher
	A	B	C	D	E	F	G	H	
V 3028..	650	545	460	320	270	190	795	290	o●o
V 3027..	600	495	460	320	270	190	795	290	o●o
K 2847..	550	450	440	305	255	185	795	280	●

Ausschreibungstext

Eurovit Handwaschbecken 450 mm aus Kristallporzellan mit Wasserleiste. Überlaufloch seitlich. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Eurovit Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Mit Überlauf. Armaturenbank: 1 Hahnloch links durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Eurovit Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Mit Überlauf. Armaturenbank: 1 Hahnloch rechts durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm WW965340).

Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 450 mm	**E872101**	450 x 350 x 155	V	56,55
Handwaschbecken 350 mm, Hahnloch links	**W330001**	350 x 260 x 160	V	56,55
Handwaschbecken 350 mm, Hahnloch rechts	**E871601**	350 x 260 x 160	V	56,55

Farben

01 Weiß (Alpin)



















Ausschreibungstext

Eurovit Handwaschbecken 450 mm aus Feinfeuerton mit Wasserleiste. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 450 mm	**K284801**	450 x 360 x 170	V	104,93
Optionales Zubehör				
Wandsäule für Handwaschbecken	**T426701**		V	83,03

Farben

01 Weiß (Alpin)







Ausschreibungstext

Eurovit Handwaschbecken aus Kristallporzellan. Ohne Überlauf. Armaturenbank: 1 Hahnloch rechts durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm WW965340).

Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 500 mm kompakt, Hahnloch rechts	**R421901**	500 x 235 x 100	V	57,53

Farben

01 Weiß (Alpin)





Wandbidet

Eurovit

Ausschreibungstext

Eurovit Wandbidet aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandbidet	**V493101**	360 x 520 x 400	V	192,23

Farben

01 Weiß (Alpin)







WC-Kombipaket ohne Spülrand

Eurovit

Ausschreibungstext

Eurovit Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Ohne Spülrand. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Universal WC-Sitz mit SoftClosing. Scharnier aus Kunststoff.

Lieferumfang Kombipaket:

1x Eurovit Wand-WC ohne Spülrand (K881001).

1x Universal WC-Sitz mit SoftClosing (W303001).

Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
WC-Kombipaket ohne Spülrand	**K881201**	370 x 525 x 350	V	216,00

Farben

01 Weiß (Alpin)







Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Ausschreibungstext

Eurovit Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Ohne Spülrand. Für Unterputz-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt. Passend für handelsübliche WCSitze. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Eurovit Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Ohne Spülrand. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz Universal aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (W302601)

WC-Sitz Universal SoftClosing aus Duroplast. Scharniere aus Kunststoff. (W303001)

WC-Sitz Universal Design aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E131701)

WC-Sitz Universal Design SoftClosing aus Duroplast. Scharniere aus Kunststoff. (E131801)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandtiefspül-WC ohne Spülrand	**K881001**	355 x 520 x 370	V	168,30
Wandtiefspül-WC ohne Spülrand	**K284401**	355 x 520 x 370	V	222,08
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz Universal	**W302601**		V	28,20
WC-Sitz Universal Softclosing	**W303001**		V	46,13
WC-Sitz Universal Design	**E131701**		V	40,13
WC-Sitz Universal Design Softclosing	**E131801**		V	60,75

Farben

01 Weiß (Alpin)













Ausschreibungstext

Eurovit Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Glasierter Spülrand. Für Wandeinbau-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt und Wandeinbau-Druckspüler 3/4. Passend für handelsübliche WCSitze. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Eurovit Wandflachspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Glasierter Spülrand. Für Wandeinbau-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt und Wandeinbau-Druckspüler 3/4. Passend für handelsübliche WCSitze. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz Universal aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (W302601)

WC-Sitz Universal SoftClosing aus Duroplast. Scharniere aus Kunststoff. (W303001)

WC-Sitz Universal Design aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E131701)

WC-Sitz Universal Design SoftClosing aus Duroplast. Scharniere aus Kunststoff. (E131801)

Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandtiefspül-WC	**V390601**	355 x 520 x 370	V	115,65
Wandflachspül-WC	**V340301**	355 x 520 x 370	V	153,00
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz Universal	**W302601**		V	28,20
WC-Sitz Universal Softclosing	**W303001**		V	46,13
WC-Sitz Universal Design	**E131701**		V	40,13
WC-Sitz Universal Design Softclosing	**E131801**		V	60,75

Farben V3906 .. TEAM: 342255

01 Weiß (Alpin)

W 7406 ..



V 3403 ..



Ausschreibungstext

Eurovit Standtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Glasierter Spülrand. Erhöhte Sitzposition. Abgang außen waagerecht. Passend für handelsübliche WC-Sitze. Für Aufputz- oder Unterputz-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt oder Aufputz- oder Unterputz-Druckspüler G3/4. Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm (K711067).

Standflachspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Erhöhte Sitzposition. Glasierter Spülrand. Abgang außen waagerecht. Passend für handelsübliche WC-Sitze. Für Aufputz- oder Unterputz-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt oder Aufputz- oder Unterputz-Druckspüler G3/4. Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm (K711067).

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz Universal aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (W302601)

WC-Sitz Universal SoftClosing aus Duroplast. Scharniere aus Kunststoff. (W303001)

WC-Sitz Universal Design aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E131701)

WC-Sitz Universal Design SoftClosing aus Duroplast. Scharniere aus Kunststoff. (E131801)

Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Standtiefspül-WC	**K803801**	360 x 475 x 470	V	298,50
Standflachspül-WC	**V311601**	360 x 465 x 455	V	326,10
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz Universal	**W302601**		V	28,20
WC-Sitz Universal Softclosing	**W303001**		V	46,13
WC-Sitz Universal Design	**E131701**		V	40,13
WC-Sitz Universal Design Softclosing	**E131801**		V	60,75

Farben

01 Weiß (Alpin)



Ausschreibungstext

Eurovit Standtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Glasierter Spülrand. Abgang außen waagerecht. Passend für handelssübliche WC-Sitze. Für Aufputz- oder Unterputz-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt oder Aufputz- oder Unterputz-Druckspüler 3/4. Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm (K711067).

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz Universal aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (W302601)

WC-Sitz Universal SoftClosing aus Duroplast. Scharniere aus Kunststoff. (W303001)

WC-Sitz Universal Design aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E131701)

WC-Sitz Universal Design SoftClosing aus Duroplast. Scharniere aus Kunststoff. (E131801)

Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Standtiefspül-WC (Abgang außen waagerecht)	**W333101**	360 x 505 x 395	V	88,65
Standflachspül-WC (Abgang außen waagerecht)	**V320101**	360 x 465 x 395	V	90,15
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz Universal	**W302601**		V	28,20
WC-Sitz Universal Softclosing	**W303001**		V	46,13
WC-Sitz Universal Design	**E131701**		V	40,13
WC-Sitz Universal Design Softclosing	**E131801**		V	60,75
Farben				W3331 .. TEAM: 343212

01 Weiß (Alpin)



Ausschreibungstext

Eurovit Standtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Glasierter Spülrand. Abgang innen senkrecht. Passend für handelsübliche WC-Sitze. Für Aufputz- oder Unterputz-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt oder Aufputz- oder Unterputz-Druckspüler 3/4.Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm (K711067).

Eurovit Standflachspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Glasierter Spülrand. Abgang innen senkrecht. Passend für handelsübliche WC-Sitze. Für Aufputz- oder Unterputz-Spülkasten mit 6 Liter Inhalt oder Aufputz- oder Unterputz-Druckspüler 3/4. Befestigung mit 4 Schrauben M6 x 70 mm (K711067).

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz Universal aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (W302601)

WC-Sitz Universal SoftClosing aus Duroplast. Scharniere aus Kunststoff. (W303001)

WC-Sitz Universal Design aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (E131701)

WC-Sitz Universal Design SoftClosing aus Duroplast. Scharniere aus Kunststoff. (E131801)

Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Standtiefspül-WC (Abgang innen senkrecht)	**W333201**	370 x 570 x 395	V	87,83
Standflachspül-WC (Abgang innen senkrecht)	**V313101**	365 x 495 x 395	V	94,80
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz Universal aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl.	**K705301**		V	76,43
WC-Sitz Universal	**W302601**		V	28,20
WC-Sitz Universal Design	**E131701**		V	40,13
WC-Sitz Universal Design Softclosing	**E131801**		V	60,75
Farben				

01 Weiß (Alpin)



Lieferung ausschließlich in sortenreinen Paletten!

Ausschreibungstext

Eurovit Absaugeurinal aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 13407. Zu- und Ablauf verdeckt oder Ablauf senkrecht nach unten. Für alle handelsüblichen Spülsysteme. Spülstrom ca. 0,3 – 0,6 l/Sek. Wassermenge mind. 1 Liter pro Spülung.

Eurovit Absaugeurinal aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 13407. Zulauf senkrecht von oben und Ablauf verdeckt oder Ablauf senkrecht nach unten. Für alle handelsüblichen

Spülsysteme. Spülstrom ca. 0,3 – 0,6 l/Sek. Wassermenge mind. 1 Liter pro Spülung.

Benötigtes Zubehör

Absaugeformstück waagerecht. (K822367)

Absaugeformstück senkrecht. (K751501)

Optionales Zubehör

Urinaltrennwand (S612001)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Absaugeurinal (Zulauf von hinten)	**K553801**	360 x 335 x 560	V	202,73
Absaugeurinal (Zulauf senkrecht von oben)	**K553901**	360 x 335 x 560	V	202,73
Benötigtes Zubehör				
Absaugeformstück waagerecht	**K822367**		E	64,65
Absaugeformstück senkrecht	**K751501**		E	76,95
Optionales Zubehör				
Urinaltrennwand	**S612001**	675 x 130 x 320	V	146,25

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral



Ideal Standard

Kombi-Pakete
ab Seite 656

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Wenn es um besondere Einbausituationen geht und WC's mit kürzerer Ausladung gefragt sind, dann kommt Exacto ins Spiel. Das kompakte Wand-WC sowie die Stand-WC-Kombination kommen mit weniger Platz aus und verfügen beide über eine spülrandlose Technologie.

Farbe

01 Weiß (Alpin)

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan mit offener Befestigung und teilverdecktem Siphon. DIN EN 997. Mit spülrandloser Technologie RimLS+. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt. Befestigung

mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden. WC-Sitz aus Duroplast mit Softclosing Scharnier (UV09001)

Lieferumfang:

1x Wand-WC kompakt ohne Spülrand (R002501)

1x WC-Sitz Softclosing (UV09001)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-WC-Paket, randlos	**R002601**	360 x 485 x 350	V	253,13

Farben

01 Weiß (Alpin)



Ausschreibungstext

Stand-WC-Kombination aus Kristallporzellan mit keramischem Spülkasten 4/2,5 Liter. Inklusive Befestigungssatz. Zulauf seitlich. Abgang außen waagerecht. DIN EN 997. Mit spülrandloser

Technologie RimLS+. WC-Sitz aus Duroplast mit Softclosing Scharnier (UV09001)

Lieferumfang:

1x Exacto Stand-WC ohne Spülrand (R008601) plus Befestigung

1x Exacto Spülkasten keramisch (R008701) plus Tankarmatur & Dichtung

1x WC-Sitz Softclosing (UV09001)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Stand-WC-Kombi-Paket, randlos	**R006901**	360 x 625 x 780	V	395,25

Farben

01 Weiß (Alpin)



Ideal Standard

Palomba Serafini Associati

Waschtische
ab Seite 660
Hochschränke
ab Seite 666
Handwaschbecken
ab Seite 669
WCs
ab Seite 672

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Die Demokratisierung zeitlosen Designs schreitet weiter voran. Mit der Serie Ideal Standard i.life bieten wir eine smarte Kollektion, in der die entscheidenden Faktoren wie Design, Hygiene, Nachhaltigkeit und Preis auf das Beste austariert sind. Das Konzept entstand in Zusammenarbeit mit dem renommierten Studio Palomba Serafini Associati. Das Design A zeichnet sich durch eine Formensprache mit wohlüberlegten Rundungen aus und umfasst Waschtische, Bidets und WCs. Die WCs verfügen über die spülrandlose Technologie RimLS+ und eine offene Befestigung. Das Universal-WC kann mit handelsüblichen WC-Sitzen kombiniert werden.

Oberfläche

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
DU Weiß matt
NF Sandbeige matt
NG Quarzgrau matt
NH Greige matt
NV Carbongrau matt
NW Coffee Oak
NX Eiche Natur
XG Schwarz matt
YE Chrom gebürstet

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch. Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Chrom gebürstet. Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff. Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit.

Lieferumfang: K8747..
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch 120 cm
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 120 cm
2x Ideal Standard i.life A Griff in Chrom gebürstet
1x Befestigungssatz

Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch. Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Schwarz matt. Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff. Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit.

Lieferumfang: K8748..
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch 120 cm
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 120 cm
2x Ideal Standard i.life A Griff in Schwarz matt
1x Befestigungssatz

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch-Paket 120 cm mit Griffe in Chrom gebürstet	**K8747DU**	1240 x 460 x 645	V	1.029,90
	K8747NH		V	1.029,90
	K8747NV		V	1.029,90
	K8747NW		V	1.029,90
	K8747NX		V	1.029,90
Möbelwaschtisch-Paket 120 cm mit Griffe in Schwarz matt	**K8748DU**	1240 x 460 x 645	V	1.029,90
	K8748NH		V	1.029,90
	K8748NV		V	1.029,90
	K8748NW		V	1.029,90
	K8748NX		V	1.029,90

K8748 .. TEAM: 265936
K8747 .. TEAM: 265936

Farben

DU Weiß matt
NH Greige matt
NV Carbongrau matt
NW Coffee Oak
NX Eiche Natur



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch. Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Chrom gebürstet. Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff. Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit.

Lieferumfang: K8745..
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch 100 cm
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 100 cm
2x Ideal Standard i.life A Griff in Chrom gebürstet
1x Befestigungssatz

Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch. Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Schwarz matt. Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff. Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit.

Lieferumfang: K8746..
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch 100 cm
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 100 cm
2x Ideal Standard i.life A Griff in Shwarz matt
1x Befestigungssatz

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch-Paket 100 cm mit Griffe in Chrom gebürstet	**K8745DU**	1040 x 460 x 645	V	902,63
	K8745NH		V	902,63
	K8745NV		V	902,63
	K8745NW		V	902,63
	K8745NX		V	902,63
Möbelwaschtisch-Paket 100 cm mit Griffe in Schwarz matt	**K8746DU**	1040 x 460 x 645	V	902,63
	K8746NH		V	902,63
	K8746NV		V	902,63
	K8746NW		V	902,63
	K8746NX		V	902,63

K8746 .. TEAM: 265935
K8745 .. TEAM: 265935

Farben

DU Weiß matt
NH Greige matt
NV Carbongrau matt
NW Coffee Oak
NX Eiche Natur



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch. Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Chrom gebürstet. Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff. Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit.

Lieferumfang: K8743..
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch 80 cm
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 80 cm
2x Ideal Standard i.life A Griff in Chrom gebürstet
1x Befestigungssatz

Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch. Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Schwarz matt. Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff. Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit.

Lieferumfang: K8744..
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch 80 cm
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 80 cm
2x Ideal Standard i.life A Griff in Schwarz matt
1x Befestigungssatz

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch-Paket 80 cm mit Griffe in Chrom gebürstet	**K8743DU**	840 x 460 x 645	V	794,70
	K8743NH		V	794,70
	K8743NV		V	794,70
	K8743NW		V	794,70
	K8743NX		V	794,70
Möbelwaschtisch-Paket 80 cm mit Griffe in Schwarz matt	**K8744DU**	840 x 460 x 645	V	794,70
	K8744NH		V	794,70
	K8744NV		V	794,70
	K8744NW		V	794,70
	K8744NX		V	794,70

K8744 .. TEAM: 265934
K8743 .. TEAM: 265934

Farben

DU Weiß matt
NH Greige matt
NV Carbongrau matt
NW Coffee Oak
NX Eiche Natur



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch. Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Chrom gebürstet. Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff. Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit.

Lieferumfang: K8741..
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch 60 cm
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 60 cm
2x Ideal Standard i.life A Griff in Chrom gebürstet
1x Befestigungssatz

Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch. Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Schwarz matt. Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff. Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit.

Lieferumfang: K8742..
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch 60 cm
1x Ideal Standard i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 60 cm
2x Ideal Standard i.life A Griff in Schwarz matt
1x Befestigungssatz

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch-Paket 60 cm mit Griffe in Chrom gebürstet	**K8741DU**	640 x 460 x 645	V	686,78
	K8741NH		V	686,78
	K8741NV		V	686,78
	K8741NW		V	686,78
	K8741NX		V	686,78
Möbelwaschtisch-Paket 60 cm mit Griffe in Schwarz matt	**K8742DU**	640 x 460 x 645	V	686,78
	K8742NH		V	686,78
	K8742NV		V	686,78
	K8742NW		V	686,78
	K8742NX		V	686,78

K8742 .. TEAM: 265933
K8741 .. TEAM: 265933

Farben

DU Weiß matt
NH Greige matt
NV Carbongrau matt
NW Coffee Oak
NX Eiche Natur



Palomba Serafini Associati

PEFC
PEFC/16-37-1613
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Ausschreibungstext
Waschtischunterschrank zur Kombination mit Möbelwaschtischen Ideal Standard i.life A. 2 Auszüge mit Softclosing. Korpus und Front aus melamin-beschichtetem Holzwerkstoff, Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit. Mit Befestigungssatz. Ohne Griffe. Bitte 2 Stück separat bestellen!

Benötigtes Zubehör
Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet (T5326XG)

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Chrom gebürstet (T5326YE)

Optionales Zubehör
Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch-Unterschrank 60 cm, 2 Auszüge	**T5255DU**	600 x 440 x 630	V	420,30
	T5255NF		V	420,30
	T5255NG		V	420,30
	T5255NH		V	420,30
	T5255NV		V	420,30
	T5255NW		V	420,30
	T5255NX		V	420,30
Möbelwaschtisch-Unterschrank 80 cm, 2 Auszüge	**T5256DU**	800 x 440 x 630	V	472,58
	T5256NF		V	472,58
	T5256NG		V	472,58
	T5256NH		V	472,58
	T5256NV		V	472,58
	T5256NW		V	472,58
	T5256NX		V	472,58
Möbelwaschtisch-Unterschrank 100 cm, 2 Auszüge	**T5257DU**	1000 x 440 x 630	V	508,95
	T5257NF		V	508,95
	T5257NG		V	508,95
	T5257NH		V	508,95
	T5257NV		V	508,95
	T5257NW		V	508,95
	T5257NX		V	508,95
Möbelwaschtisch-Unterschrank 120 cm, 2 Auszüge	**T5258DU**	1200 x 440 x 630	V	564,68
	T5258NF		V	564,68
	T5258NG		V	564,68
	T5258NH		V	564,68
	T5258NV		V	564,68
	T5258NW		V	564,68
	T5258NX		V	564,68
Möbelwaschtisch-Unterschrank 120 cm, 4 Auszüge	**T5513DU**	1200 x 440 x 630	V	888,20
	T5513NF		V	888,20
	T5513NG		V	888,20
	T5513NV		V	888,20
	T5513NH		V	888,20
	T5513NX		V	888,20
	T5513NW		V	888,20

Benötigtes Zubehör

Griff 360 mm in Chrom gebürstet	**T5326YE**		V	43,88
Griff 360 mm in Schwarz matt	**T5326XG**		V	43,88

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon	**EE23033967**			25,28

Farben

DU	Weiß matt
NF	Sandbeige matt
NG	Quarzgrau matt
NH	Greige matt
NV	Carbongrau matt
NW	Coffee Oak
NX	Eiche Natur
YE	Chrom gebürstet
XG	Schwarz matt











Palomba Serafini Associati

PEFC
PEFC/16-37-1613
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Ausschreibungstext

Hochschrank 400 mm inklusive Befestigungssatz. 2 reversible Türen mit Softclosing.4 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Holzeinlegeboden fix.

Ohne Griffe - bitte separat bestellen.

Halb-Hochschrank 400 mm inklusive Befestigungssatz. 1 reversible Tür mit Softclosing. 2 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Holzeinlegeboden fix.

Ohne Griffe - bitte separat bestellen.

Benötigtes Zubehör:

Griff 360 mm in Chrom gebürstet T5326YE

Griff 360 mm in Schwarz matt T5326XG

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Hochschrank mit 2 Türen, 40 cm	**T5260DU**	400 x 300 x 1600	V	449,78
	T5260NF		V	449,78
	T5260NG		V	449,78
	T5260NH		V	449,78
	T5260NV		V	449,78
	T5260NW		V	449,78
	T5260NX		V	449,78
Halbhochschrank mit 1 Tür, 40 cm	**T5261DU**	400 x 300 x 1200	V	399,90
	T5261NF		V	399,90
	T5261NG		V	399,90
	T5261NH		V	399,90
	T5261NV		V	399,90
	T5261NW		V	399,90
	T5261NX		V	399,90

Optionales Zubehör

Griff 360 mm in Chrom gebürstet	**T5326YE**		V	43,88
Griff 360 mm in Schwarz matt	**T5326XG**		V	43,88

Farben

DU Weiß matt
NF Sandbeige matt
NG Quarztgrau matt
NH Greige matt
NV Carbongrau matt
NW Coffee Oak
NX Eiche Natur
YE Chrom gebürstet
XG Schwarz matt





Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtisch 65 cm aus Feinfeuerton, Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Waschtisch 60 und 55 cm aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Optionales Zubehör

Halbsäule aus Kristallporzellan für Waschtische. Inklusive Befestigungssatz (TT0257919). (T4519..)

Standsäule aus Kristallporzellan für Waschtische. (T451801)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 650 mm	**T451001**	650 x 480 x 180	V	93,38
	T4510MA		V	177,38
Waschtisch 600 mm	**T451101**	600 x 480 x 180	V	88,05
	T4511MA		V	172,05
Waschtisch 550 mm	**T451201**	550 x 440 x 180	V	84,00
	T4512MA		V	168,00
Waschtisch 500 mm	**T451301**	500 x 440 x 180	V	80,70
	T4513MA		V	164,70

Optionales Zubehör

Halbsäule	**T451901**		V	58,05
	T4519MA		V	142,05
Standsäule	**T451801**		V	58,05

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus









	A	B	C	D	E	F
T4510/T4704	650	480	605	335	280	135
T4511/T4705	600	480	555	335	280	135
T4512/T4706	550	440	505	295	280	135
T4513/T4707	500	440	455	295	200	125

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Handwaschbecken 40 cm aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Optionales Zubehör

Halbsäule aus Feinfeuerton für Handwaschbecken. Inklusive Befestigungssatz (TT0257919). (T4521..)
Standsäule aus Kristallporzellan für Handwaschbecken. (T452001)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 400 mm	**T451401**	400 x 360 x 180	V	75,68
	T4514MA		V	159,68
Optionales Zubehör				
Halbsäule für Handwaschbecken	**T452101**		V	58,05
	T4521MA		V	142,05
Standsäule für Handwaschbecken	**T452001**		V	58,05

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus









Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Handwaschbecken 35 cm aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 1 Hahnloch links durchgestochen. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Handwaschbecken 35 cm aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 1 Hahnloch rechts durchgestochen. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Optionales Zubehör

Standsäule aus Kristallporzellan für Handwaschbecken. (T452001)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 350 mm mit Hahnbank links	**T451501**	350 x 300 x 150	V	71,03
	T4515MA		V	155,03
Handwaschbecken 350 mm mit Hahnbank rechts	**T466901**	350 x 300 x 150	V	71,03
	T4669MA		V	155,03
Optionales Zubehör				
Standsäule für Handwaschbecken	**T452001**		V	58,05

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus







Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Eck-Waschtisch 45 cm aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Halbeinbau-Waschtisch 50 cm aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf. Befestigung mit Befestigungssatz (E209467)

Optionales Zubehör

Standsäule aus Kristallporzellan für Handwaschbecken T452001

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Eck-Waschtisch 450 mm	**T451601**	450 x 410 x 150	V	84,38
	T4516MA		V	168,38
Halbeinbau-Waschtisch 500 mm	**T451701**	500 x 440 x 150	V	151,65
	T4517MA		V	235,65
Optionales Zubehör				
Standsäule für Handwaschbecken	**T452001**		V	58,05

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus















Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wand-Bidet aus Kristallporzellan. Mit Überlauf. Offene Befestigung. Armaturenbank: 1 Hahnloch durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867)

Stand-Bidet aus Kristallporzellan. Mit Überlauf. Inklusive Befestigungssatz (TT0257919). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-Bidet, offene Befestigung	**T452401**	355 x 540 x 300	V	165,15
	T4524MA		V	249,15
Stand-Bidet	**T452601**	355 x 540 x 400	V	165,15

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus













Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Ohne Spülrand. Offene Befestigung. Teilverdeckter Siphon. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Lleferumfang WC-Paket:
1x Ideal Standard i.life A Wand-WC RimLS+ ohne Spülrand (T452301)
1x Ideal Standard i.life A WC-Sitz Softclosing (T453001)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
WC-Paket ohne Spülrand RimLS+	**T467101**	360 x 545 x 400	V	297,23

Farben

01 Weiß (Alpin)



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Ohne Spülrand RimLS+. Offene Befestigung. Teilverdeckter Siphon. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Standtiefspül-WC aus Kristallporzellan. Ohne Spülrand RimLS+.
DIN EN 997 inklusive Befestigungssatz (TT0257919). Abgang waagerecht verdeckt. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt.

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (T453001)

WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T453101)

WC-Sitz Sandwich (T467801)

WC-Sitz Sandwich Softclosing T467901)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandtiefspül-WC ohne Spülrand	**T452301**	355 x 540 x 335	V	202,88
	T4523MA		V	286,88
Stand-WC ohne Spülrand	**T452501**	355 x 540 x 400	V	202,88
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz Wrapover	**T453001**		V	73,46
WC-Sitz Wrapover Softclosing	**T453101**		V	94,23
WC-Sitz Sandwich	**T481201**		V	73,46
WC-Sitz Sandwich Softclosing	**T481301**		V	94,23

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Ohne Spülrand RimLS+. Offene Befestigung. Passend für handelsübliche WC-Sitze. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Lieferumfang WC-Paket:
1x Ideal Standard i.life A Wand-WC Universal RimLS+ ohne Spülrand (T452201)
1x Ideal Standard i.life A WC-Sitz Softclosing (T467701)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
WC-Paket Universal ohne Spülrand RimLS+	**T467001**	365 x 545 x 400	V	268,95

Farben

01 Weiß (Alpin)



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wand-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997. Ohne Spülrand RimLS+.

Passend für handelsübliche WC-Sitze. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Benötigtes Zubehör

WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (T467501)

WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T467701)
WC-Sitz mit Stangenscharnier, antibakteriell (K792701)
WC-Sitzring mit Stangenscharnier, antibakteriell (K792801)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-WC Universal ohne Spülrand	**T452201**	360 x 540 x 330	V	174,60
	T4522MA		V	258,60
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz Universal (Sandwich)	**T467501**		V	68,33
WC-Sitz Universal (Wrapover) Softclosing	**T467701**		V	95,55
WC-Sitz mit Stangenscharnier, antibakteriell	**K792701**		V	148,13
WC-Sitzring mit Stangenscharnier, antibakteriell	**K792801**		V	112,88

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Standtiefspül-WC für Kombination aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 997. Abgang außen waagerecht. Ohne Spülrand RimLS+. Anschluss für Spülkasten 6 Liter.

Benötigtes Zubehör

Spülkasten aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf von unten (T472401)

Spülkasten aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf seitlich (T472501) Spülkasten 6/3 Liter Zulauf seitlich (T472501)

WC-Sitz aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (T453001)

WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T453101)

WC-Sitz Sandwich (T467801)

WC-Sitz Sandwich Softclosing (T467901)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Standtiefspül-WC für Kombination ohne Spülrand RimLS+	**T472101**	360 x 665 x 790	V	185,03
Benötigtes Zubehör				
Spülkasten 6/3 Liter Zulauf unten	**T472401**		V	130,58
Spülkasten 6/3 Liter Zulauf seitlich	**T472501**		V	130,58
WC-Sitz Wrapover	**T453001**		V	73,46
WC-Sitz Wrapover Softclosing	**T453101**		V	94,23
WC-Sitz Sandwich	**T481201**		V	73,46
WC-Sitz Sandwich Softclosing	**T481301**		V	94,23

Farben

01 Weiß (Alpin)







	T002767	J324867	T682067	T002667
A	85	140	200	190

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Urinal ohne Spülrand, Zulauf von hinten, aus Kristallporzellan. Innenbecken in Anti-Spritz-Design. Inklusive Spüldüse, Befestigung sowie Zu- und Ablauf. DIN EN 13407 (E253701).

Urinal ohne Spülrand, Zulauf von oben, aus Kristallporzellan. Innenschüssel im Anti-Spritz-Design. Inklusive Spüldüse, Hülse für Zulauf von oben, Befestigung sowie Zu- und Ablauf. DIN EN 13407 (E189501).

Optionales Zubehör

Absaugeformstück waagerecht (K822367)
Bodendeckel als Vandalismusschutz (E277667)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Urinal ohne Spülrand, Zulauf von hinten	**E253701**	315 x 300 x 640	V	244,70
Urinal ohne Spülrand, Zulauf von oben	**E253601**	315 x 300 x 640		244,70
Benötigtes Zubehör				
Absaugeformstück waagerecht	**K822367**		V	64,65

Farben

01 Weiß (Alpin)
67 Neutral






315
210
180
125
640
420
755
455
50
70
295
535
700
300

Ideal Standard

Palomba Serafini Associati

Waschtische
ab Seite 682
Handwaschbecken
ab Seite 687
Bidets
ab Seite 690
WCs
ab Seite 691

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Mit Ideal Standard i.life haben wir 2021 neue Komplettlösungen für das Badezimmer auf den Markt gebracht. Nun haben wir Ideal Standard i.life um die neuen Keramikkollektionen Ideal Standard i.life B und Ideal Standard i.life S erweitert. Ideal Standard i.life wurde in Zusammenarbeit mit dem italienischen Designstudio Palomba Serafini Associati entworfen.

Ideal Standard I.life B orientiert sich an der bereits 2021 entwickelten Kollektion i.life A, formal ist sie jedoch deutlich eckiger und kubischer. Das Sortiment der Waschtische umfasst auch Varianten ohne Hahnloch und Überlauf. Die WCs verfügen über die verdeckte Befestigung EasyFix+.

Oberfläche

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
HY Weiß (Alpin) Smartguard
58 Glossy Grey

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Möbel-Doppelwaschtisch 120 cm aus Feinfeuerton. Armaturenbank: jeweils 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340). Zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbel-Doppelwaschtisch 1200 mm	**T460201**	1210 x 515 x 180	V	574,58
	T4602MA		V	658,58

T4602 .. TEAM: 212738

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus







Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340). Zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch 1000 mm	**T460301**	1010 x 515 x 180	V	459,75
	T4603MA		V	543,75
Möbelwaschtisch 800 mm	**T460401**	810 x 515 x 180	V	373,50
	T4604MA		V	457,50
	T460458			410,85
Möbelwaschtisch 600 mm	**T460501**	610 x 515 x 180	V	287,40
	T4605MA		V	371,40
	T460558		V	316,10

T4605 .. TEAM: 212735
T4604 .. TEAM: 212736
T4603 .. TEAM: 212737

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
58 Glossy Grey



















Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton, Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Produktvarianten

Waschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: ohne Hahnloch. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Halbsäule aus Feinfeuerton für Waschtische. Inklusive Befestigungssatz (TT0257919). (T534601)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 650 mm mit Hahnloch / mit Überlauf	**T460601**	650 x 480 x 180	V	139,58
	T4606MA		V	223,58
	T4606HY		V	193,60
Waschtisch 600 mm mit Hahnloch / mit Überlauf	**T460701**	600 x 480 x 180	V	130,80
	T4607MA		V	214,80
	T4607HY		V	184,90
Waschtisch 550 mm mit Hahnloch / mit Überlauf	**T460801**	550 x 440 x 180	V	125,55
	T4608MA		V	209,55
	T4608HY		V	179,60
Waschtisch 500 mm mit Hahnloch / mit Überlauf	**T460901**	500 x 440 x 180	V	121,43
	T4609MA		V	205,43
	T4609HY		V	175,50
Produktvarianten				
Waschtisch 650 mm ohne Hahnloch / mit Überlauf	**T533401**	650 x 480 x 180	V	155,18
	T5334HY		V	209,20
Waschtisch 600 mm ohne Hahnloch / mit Überlauf	**T533501**	600 x 480 x 180	V	146,33
	T5335HY		V	200,40
Waschtisch 550 mm ohne Hahnloch / mit Überlauf	**T533601**	550 x 440 x 180	V	141,08
	T5336HY		V	195,10
Waschtisch 500 mm ohne Hahnloch / mit Überlauf	**T533701**	500 x 440 x 180	V	137,03
	T5337HY		V	191,10
Optionales Zubehör				
Halbsäule	**T534601**		V	71,93
Standsäule	**T473901**		V	71,93

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
HY Weiß (Alpin) Smartguard









	A	B	C	D	E	F
T4606	650	480	605	330	280	135
T4607	600	480	555	330	280	135
T4608	550	440	505	290	280	135
T4609	500	440	455	290	200	135

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtisch aus Feinfeuerton, Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Produktvarianten

Waschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: ohne Hahnloch. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Optionales Zubehör

Halbsäule aus Feinfeuerton für Waschtische. Inklusive Befestigungssatz (TT0257919). (T534601)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 650 mm mit Hahnloch / ohne Überlauf	**T534201**	650 x 480 x 180	V	155,18
	T5342HY		V	209,20
Waschtisch 600 mm mit Hahnloch / ohne Überlauf	**T534301**	600 x 480 x 180	V	146,33
	T5343HY		V	200,40
Waschtisch 550 mm mit Hahnloch / ohne Überlauf	**T534401**	550 x 440 x 180	V	141,08
	T5344HY		V	195,10
Waschtisch 500 mm mit Hahnloch / ohne Überlauf	**T534501**	500 x 440 x 180	V	137,03
	T5345HY		V	191,10
Produktvarianten				
Waschtisch 650 mm ohne Hahnloch / ohne Überlauf	**T533801**	650 x 480 x 180	V	155,18
	T5338HY		V	209,20
Waschtisch 600 mm ohne Hahnloch / ohne Überlauf	**T533901**	600 x 480 x 180	V	146,33
	T5339HY		V	200,40
Waschtisch 550 mm ohne Hahnloch / ohne Überlauf	**T534001**	550 x 440 x 180	V	141,08
	T5340HY		V	195,10
Waschtisch 500 mm ohne Hahnloch / ohne Überlauf	**T534101**	500 x 440 x 180	V	137,03
	T5341HY		V	191,10
Optionales Zubehör				
Halbsäule	**T534601**		V	71,93
Standsäule	**T473901**		V	71,93

Farben

01 Weiß (Alpin)
HY Weiß (Alpin) SmartGuard





	A	B	C	D	E	F
T4606	650	480	605	330	280	135
T4607	600	480	555	330	280	135
T4608	550	440	505	290	280	135
T4609	500	440	455	290	200	135

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Handwaschbecken 45 cm aus Kristallporzellan. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 450 mm	**T461001**	450 x 380 x 160	V	112,80
	T4610MA		V	196,80
	T4610HY		V	166,90
Optionales Zubehör				
Halbsäule	**T474001**		V	71,93

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
HY Weiß (Alpin) SmartGuard









Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Halbeinbau-Waschtisch 55 cm aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch durchgestochen. Mit Überlauf. Befestigung (E209167) sowie Ausschnittschablone inklusive.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Halbeinbau-Waschtisch 550 mm	**T461101**	550 x 440 x 170	V	190,65
	T4611MA		V	274,65

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus







Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Aufsatzschale aus Feinfeuerton rechteckig 60 cm ohne Überlauf. Inklusive Befestigung

Aufsatzschale aus Feinfeuerton rechteckig 45 cm mit Überlauf. Inklusive Befestigung

Aufsatzschale aus Feinfeuerton rund Ø 40 cm mit Überlauf. Inklusive Befestigung

Optionale Zubehör

Nicht-verschießbares Schaftventil (E211401)

Push-Open Schaftventil (E265301)

Ausschnittschablone zu T5087.. (WW19000467)

Ausschnittschablone zu T5092.. (WW19000667)

Ausschnittschablone zu T5091.. (WW19000567)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Aufsatzschale rechteckig 60 x 37 cm, ohne Überlauf	**T508701**	600 x 370 x 115	V	205,10
	T5087MA		V	289,10
Aufsatzschale rechteckig 45 x 37 cm, mit Überlauf	**T509201**	450 x 370 x 140	V	192,30
	T5092MA		V	276,30
Aufsatzschale rund Ø 40 cm mit Überlauf	**T509101**	400 x 400 x 140	V	192,30
	T5091MA		V	276,30
Optionales Zubehör				
Nicht-verschießbares Schaftventil	**E211401**			73,43
Push-Open Schaftventil	**E265301**			81,68
Ausschnittschablone zu T5087..	**WW19000467**			1,10
Ausschnittschablone zu T5092..	**WW19000667**			1,10
Ausschnittschablone zu T5091..	**WW19000567**			1,10

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus













T5087.. T5092.. T5091..

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wand-Bidet aus Kristallporzellan. Inklusive Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung (TT0299598). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-Bidet	**T461501**	355 x 540 x 300	V	205,13
	T4615MA		V	289,13
	T461558		V	225,60
	T4615HY		V	259,20
Stand-Bidet	**T461701**	355 x 540 x 400	V	205,28

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
58 Glossy Grey
HY Weiß (Alpin) Smarguard



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC kompakt aus Kristallporzellan inklusive EasyFix+ unsichtbare Befestigung von oben (WW966066). DIN EN 997. Mit RimLS+ spülrandloser Spültechnologie. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120°mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden. WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl.

Lieferumfang Kombi-Paket T521701:
1x Ideal Standard i.life B Wandtiefspül-WC RimLS+ (T461401)
1x Ideal Standard i.life B WC-Sitz Wrapover Softclosing (T468301)

Lieferumfang Kombi-Paket T5217HY:
1x Ideal Standard i.life B Wandtiefspül-WC RimLS+ mit SmartGuard (T4614HY)
1x Ideal Standard i.life B WC-Sitz Wrapover Softclosing (T4683HY)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-WC Paket RimLS+ ohne Spülrand	**T521701**		V	338,55
	T5217HY		V	437,20

Farben

01 Weiß (Alpin)
HY Weiß (Alpin) Smarguard



Wandtiefspül-WC RimLS+ ohne Spülrand

Ideal Standard i.life B

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC kompakt aus Kristallporzellan inklusive EasyFix+ unsichtbare Befestigung von oben (WW966066). DIN EN 997. Mit RimLS+ spülrandloser Spültechnologie. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120°mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Optionales Zubehör

WC-Sitz Wrapover aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T468201)

WC-Sitz Wrapover Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T468301)

WC-Sitz Sandwich aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T500201)

WC-Sitz Sandwich Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T500301)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-WC RimLS+ ohne Spülrand	**T461401**	355 x 540 x 335	V	233,48
	T4614MA		V	317,48
	T461458		V	256,80
	T4614HY		V	287,50
Stand-WC RimLS+ ohne Spülrand	**T461601**	355 x 540 x 400	V	233,55
Optionales Zubehör				
WC-Sitz Wrapover	**T468201**		V	75,08
WC-Sitz Wrapover Softclosing	**T468301**		V	95,63
	T468358		V	105,20
	T4683HY		V	149,70
WC-Sitz Sandwich	**T500201**		V	75,08
WC-Sitz Sandwich Softclosing	**T500301**		V	95,63
	T500358		V	105,20
	T5003HY		V	149,70

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
58 Glossy Grey
HY Weiß (Alpin) SmartGuard

T4614 .. TEAM: 342302
T4683 .. TEAM: 351362
T5003 .. TEAM: 351363







Standtiefspül-WC-Kombination ohne Spülrand RimLS+

Ideal Standard i.life B

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Standtiefspül-WC für Kombination aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 997. Abgang außen waagerecht. Ohne Spülrand RimLS+. Anschluss für Spülkasten 6 Liter.

Benötigtes Zubehör

Spülkasten aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf von unten (T472401)

Spülkasten aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf seitlich (T472501)

WC-Sitz Wrapover aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T468201)

WC-Sitz Wrapover Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T468301)

WC-Sitz Sandwich aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T500201)

WC-Sitz Sandwich Softclosing –aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T500301))

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Standtiefspül-WC für Kombination ohne Spülrand RimLS+	**T461201**	360 x 665 x 790	V	284,33
Benötigtes Zubehör				
Spülkasten 6/3 Liter Zulauf unten	**T472401**		V	130,58
Spülkasten 6/3 Liter Zulauf seitlich	**T472501**		V	130,58
WC-Sitz Wrapover	**T468201**		V	75,08
WC-Sitz Wrapover Softclosing	**T468301**		V	95,63
WC-Sitz Sandwich	**T500201**		V	75,08
WC-Sitz Sandwich Softclosing	**T500301**		V	95,63

Farben

01 Weiß (Alpin)









Ideal Standard

Palomba Serafini Associati

Möbel-Waschtischunterschränke
ab Seite 698

Seitenelemente
ab Seite 704

Waschtischplatten
ab Seite 706

Hochschrank | Halbhochschrank
ab Seite 716

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Mit Ideal Standard i.life haben wir 2021 neue Komplettlösungen für das Badezimmer auf den Markt gebracht. Nun haben wir Ideal Standard i.life um die neue Kollektion Ideal Standard i.life B erweitert. Ideal Standard i.life wurde in Zusammenarbeit mit dem italienischen Designstudio Palomba Serafini Associati entworfen.

Ideal Standard I.life B orientiert sich an der bereits 2021 entwickelten Kollektion i.life A, formal ist sie jedoch deutlich eckiger und kubischer. Das Möbelsortiment umfasst Unterschränke mit 1 und 2 Auszügen für Möbelwaschtische sowie 2 bzw. 4 Auszüge für den Möbeldoppel-Waschtisch. Ergänzt wird das Sortiment um die Hoch- und Halbhochschränke der Kollektion Ideal Standard i.life A.

Oberfläche

DU Weiß matt
NF Sandbeige matt
NH Greige matt
NG Quarzgrau matt
NV Carbongrau matt
NX Eiche Natur
NW Coffee Oak
XG Schwarz matt
YE Chrom gebürstet
67 Neutral

Beispiele für Aufsatzwaschtische mit Seitenschrank und Waschtischplatte

Komplette Anwendung		Waschtische		Unterschränke		Seitenschränke		Griffe		Waschtischplatten		Support-Set		Armaturenvorschlag
	=		+		+		+		+		+		+	
		60 cm T5087..		80 cm T5272..		40 cm T5322..		2 x T5326..		120 cm T5284..		1 x Support-Set 80 cm T539867		Ceraplan Wand-Waschtischarmatur BD244AA
	=		+		+		+		+		+		+	
		60 cm T5087..		2 x 60 cm T5270..		40 cm T5322..		4 x T5326..		160 cm T5285..		2 x Support-Set 60 cm T539767		Ceraplan Wand-Waschtischarmatur BD244XG

Beispiele für Möbelwaschtische mit Seitenschrank

	=		+		+		+		+	
		80 cm T4604..		80 cm T5272..		40 cm T5267..		2 x T5326..		Ceraplan Waschtischarmatur H90 BD227AA				
	=		+		+		+		+	
		2 x 80 cm T4604..		2 x 80 cm T5272..		40 cm T5267..		4 x T5326..		Ceraplan Waschtischarmatur H90 BD227AA				

Palomba Serafini Associati

PEFC
PEFC/16-37-1613
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank zur Kombination mit Möbelwaschtischen Ideal Standard i.life B. 2 Auszüge mit Softclosing. Korpus und Front aus melamin-beschichtetem Holzwerkstoff. Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit.

Mit Befestigungsatz. Ohne Griffe! Bitte 2 Stück separat bestellen!

Benötigtes Zubehör

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet (T5326XG)

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Chrom gebürstet (T5326YE)

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 2 Auszüge	**T5277DU**	1200 x 505 x 440	V	718,20
	T5277NF		V	718,20
	T5277NG		V	718,20
	T5277NH		V	718,20
	T5277NV		V	718,20
	T5277NW		V	718,20
	T5277NX		V	718,20
Benötigtes Zubehör				
Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke	**T5326XG**		V	43,88
Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke	**T5326YE**		V	43,88
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Farben

DU	Weiß matt
NF	Sandbeige matt
NH	Greige matt
NG	Quarzgrau matt
NV	Carbongrau matt
NX	Eiche Natur
NW	Coffee Oak
XG	Schwarz matt
YE	Chrom gebürstet
67	Neutral



Palomba Serafini Associati

PEFC
PEFC/16-37-1613
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank zur Kombination mit Möbelwaschtischen Ideal Standard i.life B. 4 Auszüge mit Softclosing. Korpus und Front aus melamin-beschichtetem Holzwerkstoff. Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit.

Mit Befestigungsatz. Ohne Griffe! Bitte 4 Stück separat bestellen!

Benötigtes Zubehör

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet (T5326XG)

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Chrom gebürstet (T5326YE)

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 4 Auszüge	**T5278DU**	1200 x 505 x 630	V	957,68
	T5278NF		V	957,68
	T5278NG		V	957,68
	T5278NH		V	957,68
	T5278NV		V	957,68
	T5278NW		V	957,68
	T5278NX		V	957,68
Benötigtes Zubehör				
Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke	**T5326XG**		V	43,88
Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke	**T5326YE**		V	43,88
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

T5278 .. TEAM: 265940
T5326 .. TEAM: 265941

Farben

DU	Weiß matt
NF	Sandbeige matt
NH	Greige matt
NG	Quarzgrau matt
NV	Carbongrau matt
NX	Eiche Natur
NW	Coffee Oak
XG	Schwarz matt
YE	Chrom gebürstet
67	Neutral



Palomba Serafini Associati

PEFC
PEFC/16-37-1613
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank zur Kombination mit Möbelwaschtischen Ideal Standard i.life B , Extra und Calla. 1 Auszug mit Softclosing. Korpus und Front aus melamin-beschichtetem Holzwerkstoff. Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit.

Mit Befestigungsatz. Ohne Griff! Bitte 1 Stück separat bestellen!

Benötigtes Zubehör

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet (T5326XG)

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Chrom gebürstet (T5326YE)

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbel-Waschtischunterschrank 1200 mm, 1 Auszug	**T5515DU**	1200 x 505 x 440	V	705,00
	T5515NF		V	705,00
	T5515NG		V	705,00
	T5515NH		V	705,00
	T5515NV		V	705,00
	T5515NW		V	705,00
	T5515NX		V	705,00
Möbel-Waschtischunterschrank 1000 mm, 1 Auszug	**T5275DU**	1000 x 505 x 440	V	598,58
	T5275NF		V	598,58
	T5275NG		V	598,58
	T5275NH		V	598,58
	T5275NV		V	598,58
	T5275NW		V	598,58
	T5275NX		V	598,58
Möbel-Waschtischunterschrank 800 mm, 1 Auszug	**T5271DU**	800 x 505 x 440	V	538,73
	T5271NF		V	538,73
	T5271NG		V	538,73
	T5271NH		V	538,73
	T5271NV		V	538,73
	T5271NW		V	538,73
	T5271NX		V	538,73
Möbel-Waschtischunterschrank 600 mm, 1 Auszug	**T5269DU**	600 x 505 x 440	V	478,80
	T5269NF		V	478,80
	T5269NG		V	478,80
	T5269NH		V	478,80
	T5269NV		V	478,80
	T5269NW		V	478,80
	T5269NX		V	478,80
Benötigtes Zubehör				
Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet	**T5326XG**		V	43,88
Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke, Chrom gebürstet	**T5326YE**		V	43,88
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Farben

DU	Weiß matt	NX	Eiche Natur
NF	Sandbeige matt	NW	Coffee Oak
NH	Greige matt	XG	Schwarz matt
NG	Quarzgrau matt	YE	Chrom gebürstet
NV	Carbongrau matt	67	Neutral

Möbel-Waschtischunterschränke, 1 Auszug **Ideal Standard i.life B**









Palomba Serafini Associati

PEFC
PEFC/16-37-1613
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank zur Kombination mit Möbelwaschtischen Ideal Standard i.life B, Extra und Calla. 2 Auszüge mit Softclosing. Korpus und Front aus melamin-beschichtetem Holzwerkstoff. Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit.

Mit Befestigungsatz. Ohne Griffe! Bitte 2 Stück separat bestellen!

Benötigtes Zubehör

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet (T5326XG)

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Chrom gebürstet (T5326YE)

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbel-Waschtischunterschrank 1200 mm, 2 Auszüge	**T5514DU**	1200 x 505 x 630	V	769,10
	T5514NF		V	769,10
	T5514NG		V	769,10
	T5514NH		V	769,10
	T5514NV		V	769,10
	T5514NW		V	769,10
	T5514NX		V	769,10
Möbel-Waschtischunterschrank 1000 mm, 2 Auszüge	**T5276DU**	1000 x 505 x 630	V	658,35
	T5276NF		V	658,35
	T5276NG		V	658,35
	T5276NH		V	658,35
	T5276NV		V	658,35
	T5276NW		V	658,35
	T5276NX		V	658,35
Möbel-Waschtischunterschrank 800 mm, 2 Auszüge	**T5272DU**	800 x 505 x 630	V	598,58
	T5272NF		V	598,58
	T5272NG		V	598,58
	T5272NH		V	598,58
	T5272NV		V	598,58
	T5272NW		V	598,58
	T5272NX		V	598,58
Möbel-Waschtischunterschrank 600 mm, 2 Auszüge	**T5270DU**	600 x 505 x 630	V	538,73
	T5270NF		V	538,73
	T5270NG		V	538,73
	T5270NH		V	538,73
	T5270NV		V	538,73
	T5270NW		V	538,73
	T5270NX		V	538,73

Benötigtes Zubehör

Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet	**T5326XG**		V	43,88
Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke, Chrom gebürstet	**T5326YE**		V	43,88

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Farben

DU	Weiß matt
NF	Sandbeige matt
NH	Greige matt
NG	Quarzgrau matt
NV	Carbongrau matt
NX	Eiche Natur
NW	Coffee Oak
XG	Schwarz matt
YE	Chrom gebürstet
67	Neutral

T5270 .. TEAM: 265937
T5272 .. TEAM: 265938
T5276 .. TEAM: 265939









Seitenelement zur Kombination ohne Waschtischplatte

Ideal Standard i.life B

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Seitenschrank mit 1 Fach zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken. Höhe 44 cm. Inklusive Befestigung. Material: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff.

Seitenschrank mit 2 Fächern zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken. Höhe 63 cm. Inklusive Befestigung. Material: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Seitenelement mit 1 Fach	**T5268DU**	400 x 505 x 440	V	230,60
	T5268NF		V	230,60
	T5268NG		V	230,60
	T5268NH		V	230,60
	T5268NV		V	230,60
	T5268NW		V	230,60
	T5268NX		V	230,60
Seitenelement mit 2 Fächern	**T5267DU**	400 x 505 x 630	V	263,50
	T5267NF		V	263,50
	T5267NG		V	263,50
	T5267NH		V	263,50
	T5267NV		V	263,50
	T5267NW		V	263,50
	T5267NX		V	263,50

Oberflächen

DU Weiß matt
NF Sandbeige matt
NG Quarzgrau matt
NH Greige matt
NV Carbongrau matt
NW Coffee Oak
NX Eiche Natur



Seitenelement zur Kombination mit Waschtischplatte

Ideal Standard i.life B

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Seitenschrank mit 1 Fach zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken plus Waschtischplatten. Höhe 44 cm. Inklusive Befestigung. Material: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff.

Seitenschrank mit 2 Fächern zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken plus Waschtischplatten. Höhe 63 cm. Inklusive Befestigung. Material: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff.

Benötigtes Zubehör:

Waschtischplatten siehe Seite 704

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Seitenelement mit 1 Fach	**T5323DU**	400 x 505 x 440	V	230,60
	T5323NF		V	230,60
	T5323NG		V	230,60
	T5323NH		V	230,60
	T5323NV		V	230,60
	T5323NW		V	230,60
	T5323NX		V	230,60
Seitenelement mit 2 Fächern	**T5322DU**	400 x 505 x 630	V	263,50
	T5322NF		V	263,50
	T5322NG		V	263,50
	T5322NH		V	263,50
	T5322NV		V	263,50
	T5322NW		V	263,50
	T5322NX		V	263,50

Oberflächen

DU Weiß matt
NF Sandbeige matt
NG Quarzgrau matt
NH Greige matt
NV Carbongrau matt
NW Coffee Oak
NX Eiche Natur



Palomba Serafini Associati

PEFC
PEFC/16-37-1613
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Ausschreibungstext

Waschtischplatte mit Ausschnitt mittig zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken Ideal Standard i.life B. Ohne Befestigung. Ausschnitt für Wandwaschtische. Material: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff

Benötigtes Zubehör

Befestigungs-Set. Abhängig der Größe des kombinierten Möbelwaschtisch-Unterschrankes:

T539767 Support-Set für **Unterschrank** 60 cm
T539867 Support-Set für **Unterschrank** 80 cm
T539967 Support-Set für **Unterschrank** 100 cm
T540067 Support-Set für **Unterschrank** 120 cm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Waschtischplatte mit Ausschnitt 60 cm passend für Wandwaschtische	**T5413DU**	602 x 507 x 18	V	116,10
	T5413NF		V	116,10
	T5413NG		V	116,10
	T5413NH		V	116,10
	T5413NV		V	116,10
	T5413NW		V	116,10
	T5413NX		V	116,10
Waschtischplatte mit Ausschnitt 80 cm passend für Wandwaschtische	**T5414DU**	802 x 507 x 18	V	129,00
	T5414NF		V	129,00
	T5414NG		V	129,00
	T5414NH		V	129,00
	T5414NV		V	129,00
	T5414NW		V	129,00
	T5414NX		V	129,00
Waschtischplatte mit Ausschnitt 100 cm passend für Wandwaschtische	**T5415DU**	1002 x 507 x 18	V	141,50
	T5415NF		V	141,50
	T5415NG		V	141,50
	T5415NH		V	141,50
	T5415NV		V	141,50
	T5415NW		V	141,50
	T5415NX		V	141,50
Benötigtes Zubehör				
Support-Set für Unterschrank 60 cm	**T539767**		V	63,50
Support-Set für Unterschrank 80 cm	**T539867**		V	79,30
Support-Set für Unterschrank 100 cm	**T539967**		V	79,30
Support-Set für Unterschrank 120 cm	**T540067**		V	85,70

Oberflächen

DU Weiß matt
NF Sandbeige matt
NG Quarzgrau matt
NH Greige matt
NV Carbongrau matt
NW Coffee Oak
NX Eiche Natur
67 Neutral

Waschtischplatten mit Ausschnitt mittig für Wandwaschtische **Ideal Standard i.life B**







Palomba Serafini Associati

PEFC
PEFC/16-37-1613
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Ausschreibungstext

Waschtischplatte mit Ausschnitt mittig zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken Ideal Standard i.life B. Ohne Befestigung. Ausschnitt für Schalen. Material: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff.

Benötigtes Zubehör

Befestigungs-Set. Abhängig der Größe des kombinierten Möbelwaschtisch-Unterschrankes:

T539767 Support-Set für **Unterschrank** 60 cm
T539867 Support-Set für **Unterschrank** 80 cm
T539967 Support-Set für **Unterschrank** 100 cm
T540067 Support-Set für **Unterschrank** 120 cm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Waschtischplatte mit Ausschnitt 60 cm passend für Schalen	**T5409DU**	602 x 507 x 18	V	116,10
	T5409NF		V	116,10
	T5409NG		V	116,10
	T5409NH		V	116,10
	T5409NV		V	116,10
	T5409NW		V	116,10
	T5409NX		V	116,10
Waschtischplatte mit Ausschnitt 80 cm passend für Schalen	**T5410DU**	802 x 507 x 18	V	129,00
	T5410NF		V	129,00
	T5410NG		V	129,00
	T5410NH		V	129,00
	T5410NV		V	129,00
	T5410NW		V	129,00
	T5410NX		V	129,00
Waschtischplatte mit Ausschnitt 100 cm passend für Schalen	**T5411DU**	1002 x 507 x 18	V	141,50
	T5411NF		V	141,50
	T5411NG		V	141,50
	T5411NH		V	141,50
	T5411NV		V	141,50
	T5411NW		V	141,50
	T5411NX		V	141,50
Benötigtes Zubehör				
Support-Set für Unterschrank 60 cm	**T539767**		V	63,50
Support-Set für Unterschrank 80 cm	**T539867**		V	79,30
Support-Set für Unterschrank 100 cm	**T539967**		V	79,30
Support-Set für Unterschrank 120 cm	**T540067**		V	85,70

Oberflächen

DU Weiß matt
NF Sandbeige matt
NG Quarzgrau matt
NH Greige matt
NV Carbongrau matt
NW Coffee Oak
NX Eiche Natur
67 Neutral

Waschtischplatten mit Ausschnitt mittig für Schalen **Ideal Standard i.life B**







Palomba Serafini Associati



PEFC™ PEFC/16-37-1613 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de

Ausschreibungstext

Waschtischplatte 120 cm mit 2 Ausschnitten für Wandwaschtische. Zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken Ideal Standard i.life B. Ohne Befestigung. Material: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff.

Waschtischplatte 120 cm mit 1 Ausschnitt für Wandwaschtische. Zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken Ideal Standard i.life B. Ohne Befestigung. Material: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff. Platte drehbar zur Platzierung des Waschtisches links/rechts.

Benötigtes Zubehör

Befestigungs-Set. Abhängig der Größe des kombinierten Möbelwaschtisch-Unterschrankes:

T539767 Support-Set für **Unterschrank** 60 cm
T539867 Support-Set für **Unterschrank** 80 cm
T539967 Support-Set für **Unterschrank** 100 cm
T540067 Support-Set für **Unterschrank** 120 cm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischplatte 120 cm mit 2 Ausschnitten passend für Wandwaschtische	**T5416DU**	1202 x 507 x 18	V	172,50
	T5416NF		V	172,50
	T5416NG		V	172,50
	T5416NH		V	172,50
	T5416NV		V	172,50
	T5416NW		V	172,50
	T5416NX		V	172,50
Waschtischplatte 120 cm mit 1 Ausschnitt links/rechts, passend für Wandwaschtische	**T5458DU**	1202 x 507 x 18	V	147,60
	T5458NF		V	147,60
	T5458NG		V	147,60
	T5458NH		V	147,60
	T5458NV		V	147,60
	T5458NW		V	147,60
	T5458NX		V	147,60
Benötigtes Zubehör				
Support-Set für Unterschrank 60 cm	**T539767**		V	63,50
Support-Set für Unterschrank 80 cm	**T539867**		V	79,30
Support-Set für Unterschrank 100 cm	**T539967**		V	79,30
Support-Set für Unterschrank 120 cm	**T540067**		V	85,70

Oberflächen

DU Weiß matt
NF Sandbeige matt
NG Quarzgrau matt
NH Greige matt
NV Carbongrau matt
NW Coffee Oak
NX Eiche Natur
67 Neutral





Palomba Serafini Associati



PEFC™ PEFC/16-37-1613 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de

Ausschreibungstext

Waschtischplatte 120 cm mit 2 Ausschnitten für Schalen. Zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken Ideal Standard i.life B. Ohne Befestigung. Material: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff.

Waschtischplatte 120 cm mit 1 Ausschnitt für Schalen. Zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken Ideal Standard i.life B. Ohne Befestigung. Material: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff. Platte drehbar zur Platzierung der Schale links/rechts.

Benötigtes Zubehör

Befestigungs-Set. Abhängig der Größe des kombinierten Möbelwaschtisch-Unterschrankes:

T539767 Support-Set für **Unterschrank** 60 cm
T539867 Support-Set für **Unterschrank** 80 cm
T539967 Support-Set für **Unterschrank** 100 cm
T540067 Support-Set für **Unterschrank** 120 cm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischplatte 120 cm mit 2 Ausschnitten passend für Schalen	**T5412DU**	1202 x 507 x 18	V	172,50
	T5412NF		V	172,50
	T5412NG		V	172,50
	T5412NH		V	172,50
	T5412NV		V	172,50
	T5412NW		V	172,50
	T5412NX		V	172,50
Waschtischplatte 120 cm mit 1 Ausschnitt links/rechts, passend für Schalen	**T5457DU**	1202 x 507 x 18	V	147,60
	T5457NF		V	147,60
	T5457NG		V	147,60
	T5457NH		V	147,60
	T5457NV		V	147,60
	T5457NW		V	147,60
	T5457NX		V	147,60
Benötigtes Zubehör				
Support-Set für Unterschrank 60 cm	**T539767**		V	63,50
Support-Set für Unterschrank 80 cm	**T539867**		V	79,30
Support-Set für Unterschrank 100 cm	**T539967**		V	79,30
Support-Set für Unterschrank 120 cm	**T540067**		V	85,70

Oberflächen

DU Weiß matt
NF Sandbeige matt
NG Quarzgrau matt
NH Greige matt
NV Carbongrau matt
NW Coffee Oak
NX Eiche Natur
67 Neutral





Palomba Serafini Associati

PEFC
PEFC/16-37-1613
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Ausschreibungstext

Waschtischplatte ohne Ausschnitt. Zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken Ideal Standard i.life B. Ohne Befestigung. Material: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff.

Benötigtes Zubehör

Befestigungs-Set. Abhängig der Größe des kombinierten Möbelwaschtisch-Unterschrankes:

T539767 Support-Set für **Unterschrank** 60 cm
T539867 Support-Set für **Unterschrank** 80 cm
T539967 Support-Set für **Unterschrank** 100 cm
T540067 Support-Set für **Unterschrank** 120 cm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischplatte 60 cm ohne Ausschnitt	**T5281DU**	602 x 507 x 18	V	98,80
	T5281NF		V	98,80
	T5281NG		V	98,80
	T5281NH		V	98,80
	T5281NV		V	98,80
	T5281NW		V	98,80
	T5281NX		V	98,80
Waschtischplatte 80 cm ohne Ausschnitt	**T5282DU**	802 x 507 x 18	V	112,00
	T5282NF		V	112,00
	T5282NG		V	112,00
	T5282NH		V	112,00
	T5282NV		V	112,00
	T5282NW		V	112,00
	T5282NX		V	112,00
Waschtischplatte 100 cm ohne Ausschnitt	**T5283DU**	1002 x 507 x 18	V	125,20
	T5283NF		V	125,20
	T5283NG		V	125,20
	T5283NH		V	125,20
	T5283NV		V	125,20
	T5283NW		V	125,20
	T5283NX		V	125,20
Waschtischplatte 120 cm ohne Ausschnitt	**T5284DU**	1202 x 507 x 18	V	131,80
	T5284NF		V	131,80
	T5284NG		V	131,80
	T5284NH		V	131,80
	T5284NV		V	131,80
	T5284NW		V	131,80
	T5284NX		V	131,80

Waschtischplatten ohne Ausschnitt 60 | 80 | 100 | 120 cm **Ideal Standard i.life B**

Benötigtes Zubehör

Support-Set für Unterschrank 60 cm	**T539767**		V	63,50
Support-Set für Unterschrank 80 cm	**T539867**		V	79,30
Support-Set für Unterschrank 100 cm	**T539967**		V	79,30
Support-Set für Unterschrank 120 cm	**T540067**		V	85,70

Oberflächen

DU Weiß matt
NF Sandbeige matt
NG Quarzgrau matt
NH Greige matt
NV Carbongrau matt
NW Coffee Oak
NX Eiche Natur
67 Neutral



	A
T5281	602
T5282	802
T5283	1002
T5284	1204

Palomba Serafini Associati

PEFC
PEFC/16-37-1613
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Ausschreibungstext

Waschtischplatte ohne Ausschnitt. Zur Kombination mit Möbelwaschtisch-Unterschränken Ideal Standard i.life B. Ohne Befestigung. Material: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff.

Benötigtes Zubehör

Befestigungs-Set. Abhängig der Größe des kombinierten Möbelwaschtisch-Unterschrankes:

T539767 Support-Set für **Unterschrank** 60 cm
T539867 Support-Set für **Unterschrank** 80 cm
T539967 Support-Set für **Unterschrank** 100 cm
T540067 Support-Set für **Unterschrank** 120 cm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischplatte 140 cm ohne Ausschnitt	**T5321DU**	1404 x 507 x 18	V	164,70
	T5321NF		V	164,70
	T5321NG		V	164,70
	T5321NH		V	164,70
	T5321NV		V	164,70
	T5321NW		V	164,70
	T5321NX		V	164,70
Waschtischplatte 160 cm ohne Ausschnitt	**T5285DU**	1604 x 507 x 18	V	197,60
	T5285NF		V	197,60
	T5285NG		V	197,60
	T5285NH		V	197,60
	T5285NV		V	197,60
	T5285NW		V	197,60
	T5285NX		V	197,60
Waschtischplatte 180 cm ohne Ausschnitt	**T5286DU**	1804 x 507 x 18	V	230,60
	T5286NF		V	230,60
	T5286NG		V	230,60
	T5286NH		V	230,60
	T5286NV		V	230,60
	T5286NW		V	230,60
	T5286NX		V	230,60
Waschtischplatte 200 cm ohne Ausschnitt	**T5287DU**	2004 x 507 x 18	V	263,50
	T5287NF		V	263,50
	T5287NG		V	263,50
	T5287NH		V	263,50
	T5287NV		V	263,50
	T5287NW		V	263,50
	T5287NX		V	263,50

Benötigtes Zubehör

Support-Set für Unterschrank 60 cm	**T539767**		V	63,50
Support-Set für Unterschrank 80 cm	**T539867**		V	79,30
Support-Set für Unterschrank 100 cm	**T539967**		V	79,30
Support-Set für Unterschrank 120 cm	**T540067**		V	85,70

Oberflächen

DU Weiß matt
NF Sandbeige matt
NG Quarzgrau matt
NH Greige matt
NV Carbongrau matt
NW Coffee Oak
NX Eiche Natur
67 Neutral



	A
T5321	1404
T5285	1604
T5286	1804
T5287	2004

Palomba Serafini Associati

PEFC
PEFC/16-37-1613
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Ausschreibungstext

Hochschrank 400 mm inklusive Befestigungssatz. 2 reversible Türen mit Softclosing.4 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Holzeinlegeboden fix.

Ohne Griffe - bitte 2 Stück separat bestellen.

Halb-Hochschrank 400 mm inklusive Befestigungssatz. 2 reversible Türen mit Softclosing. 2 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Holzeinlegeboden fix.

Ohne Griff - bitte 1 Stück separat bestellen.

Benötigtes Zubehör:

Griff 360 mm in Chrom gebürstet T5326YE

Griff 360 mm in Schwarz matt T5326XG

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Hochschrank mit 2 Türen, 40 cm	**T5260DU**	400 x 300 x 1600	V	449,78
	T5260NF		V	449,78
	T5260NG		V	449,78
	T5260NH		V	449,78
	T5260NV		V	449,78
	T5260NW		V	449,78
	T5260NX		V	449,78
Halbhochschrank mit 1 Tür, 40 cm	**T5261DU**	400 x 300 x 1200	V	399,90
	T5261NF		V	399,90
	T5261NG		V	399,90
	T5261NH		V	399,90
	T5261NV		V	399,90
	T5261NW		V	399,90
	T5261NX		V	399,90
Optionales Zubehör				
Griff 360 mm in Chrom gebürstet	**T5326YE**		V	55,20
Griff 360 mm in Schwarz matt	**T5326XG**		V	55,20

Farben

DU	Weiß matt
NF	Sandbeige matt
NH	Greige matt
NG	Quarzgrau matt
NV	Carbongrau matt
NX	Eiche Natur
NW	Coffee Oak
XG	Schwarz matt
YE	Chrom gebürstet





Ideal Standard

Palomba Serafini Associati

Waschtische
ab Seite 720
Handwaschbecken
ab Seite 724
WCs
ab Seite 730

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Mit Ideal Standard i.life haben wir 2021 neue Komplettlösungen für das Badezimmer auf den Markt gebracht. Nun haben wir Ideal Standard i.life um die neuen Keramikkollektionen Ideal Standard i.life S und Ideal Standard i.life B erweitert. Ideal Standard i.life wurde in Zusammenarbeit mit dem italienischen Designstudio Palomba Serafini Associati entworfen.

Ideal Standard i.life S ist besonders platzsparend und wurde für kleine Bäder und Gästebäder entwickelt. Die kompakten Keramikprodukte mit verringerter Ausladung der Waschtische und WCs ermöglichen eine stilvolle Ausstattung auch knapp bemessener Räume. Die WCs der Serie sind ausgerüstet mit der verdeckten Befestigung EasyFix+.

Oberfläche

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Möbel-Waschtisch kompakt aus Feinfeuerton, Armaturenbank:
1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf. Befestigung mit
2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340) Zur Kombination mit
Möbelwaschtisch-Unterschränken.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbel-Waschtisch kompakt 810 mm	**T458901**	810 x 385 x 180	V	373,50
	T4589MA		V	457,50
Möbel-Waschtisch kompakt 610 mm	**T459001**	610 x 385 x 180	V	287,40
	T4590MA		V	371,40
Möbel-Waschtisch kompakt 510 mm	**T459101**	510 x 385 x 180	V	212,85
	T4591MA		V	296,85

T4591 .. TEAM: 212732
T4590 .. TEAM: 212733
T4589 .. TEAM: 212734

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus



















Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Waschtisch kompakt aus Feinfeuerton, Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340)

Optionales Zubehör

Halbsäule für Waschtische. Aus Feinfeuerton. Inklusive Befestigungssatz (TT0257919). (T4740..)

Standsäule für Waschtische. Aus Feinfeuerton. (T473901)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Waschtisch kompakt 600 mm	**T458301**	600 x 380 x 180	V	124,58
	T4583MA		V	208,58
Waschtisch kompakt 550 mm	**T458401**	550 x 380 x 180	V	119,55
	T4584MA		V	203,55
Waschtisch kompakt 500 mm	**T458501**	500 x 380 x 180	V	115,65
	T4585MA		V	199,65
Optionales Zubehör				
Halbsäule	**T474001**		V	71,93
	T4740MA		V	155,93
Standsäule	**T473901**		V	71,93

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

























Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Handwaschbecken kompakt 45 cm aus Feinfeuerton, Armaturenbank: rechts 1 Hahnloch durchgestochen. Mit Überlauf. Inklusive Befestigungssatz (TT0299729).

Halbeinbau-Waschtisch kompakt 50 cm aus Feinfeuerton. Mit Hahnloch rechts. Mit Überlauf. Befestigung (E209167) sowie Ausschnittschablone inklusive.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken kompakt 450 mm	**T458601**	450 x 250 x 140	V	93,68
	T4586MA		V	177,68
Halbeinbau-Waschtisch kompakt 500 mm	**T458801**	500 x 360 x 175	V	190,65
	T4588MA		V	274,65

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

















Ausschreibungstext

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Hahnbank rechts: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340). Verwendung nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil.

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Hahnbank links: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340). Verwendung nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil.

Produktvarianten

Handwaschbecken als Aufsatzbecken aus Feinfeuerton. Hahnbank links/ rechts: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Ohne Überlauf. Befestigung inklusive (D570967). Verwendung nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Handwaschbecken 370 x 210 mm, Hahnbank rechts	**E211201**	370 x 210 x 120	V	92,33
	E2112V3		V	150,80
Handwaschbecken 370 x 210 mm, Hahnbank links	**E211301**	370 x 210 x 120	V	92,33
	E2113V3		V	150,80
Handwaschbecken-Aufsatzbecken	**E210901**	370 x 210 x 120	V	110,85

Farben

01 Weiß (Alpin)
V3 Schwarz matt









Ausschreibungstext

Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Hahnbank rechts/links: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Ohne Überlauf. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340). Verwendung nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil.

Ceraline Standventil DN 15. Puristischer Rohrauslauf mit runder Bodenrosette. Ausladung 126 mm. Auslaufhöhe 83 mm.

Lieferumfang Kombipaket E2129AA

Ideal Standard i.life S Handwaschbecken 370 x 210 mm, Hahnbank rechts (E211201)

Ceraline Standventil DN 15, Ausladung 126 mm (F2842AA)

Lieferumfang Kombipaket E2134AA

Ideal Standard i.life S Handwaschbecken 370 x 210 mm, Hahnbank links (E211301)

Ceraline Standventil DN 15, Ausladung 126 mm (F2842AA)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken rechts + Idealstream Paket	**E2129AA**		V	205,73
Handwaschbecken links + Idealstream Paket	**E2134AA**		V	205,73

Oberflächen

AA Chrom



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wand-Bidet kompakt aus Kristallporzellan. Inklusive Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung (TT0299598). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Stand-Bidet kompakt aus Kristallporzellan. Inklusive Befestigungssatz (TT0257919). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-Bidet kompakt	**T459301**	355 x 480 x 300	V	205,13
	T4593MA		V	289,13
Stand-Bidet kompakt	**T459501**	355 x 480 x 400	V	205,13

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC kompakt aus Kristallporzellan inklusive EasyFix+ unsichtbare Befestigung von oben (WW966066). DIN EN 997. Mit RimLS+ spülrandloser Spültechnologie. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120°mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden. WC-Sitz Softclosing aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl.

Lieferumfang Kombi-Paket:

1x Ideal Standard i.life S Wandtiefspül-WC kompakt RimLS+ (T459201)

1x Ideal Standard i.life S WC-Sitz Wrapover Softclosing (T473701)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-WC Paket kompakt RimLS+ ohne Spülrand – verfügbar ab Juni 2022	**T473801**	360 x 485 x 335	V	338,55

Farben

01 Weiß (Alpin)



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Wandtiefspül-WC kompakt aus Kristallporzellan inklusive EasyFix+ unsichtbare Befestigung von oben (WW966066). DIN EN 997. Mit RimLS+ spülrandloser Spültechnologie. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Standtiefspül-WC kompakt aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 997. Mit RimLS+ spülrandloser Spültechnologie. Abgang waagerecht verdeckt. Für Unterputzspülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt.

Optionales Zubehör

WC-Sitz kompakt Wrapover aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T473601)

WC-Sitz kompakt Wrapover mit Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T473701)

WC-Sitz kompakt Sandwich aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T532801)

WC-Sitz kompakt Sandwich Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T532901)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wand-WC kompakt mit RimLS+ Technologie	**T459201**	355 x 480 x 335	V	233,48
	T4592MA		V	317,48
Stand-WC kompakt mit RimLS+ Technologie	**T459401**	355 x 480 x 400	V	233,48
Optionales Zubehör				
WC-Sitz kompakt Wrapover	**T473601**		V	75,08
WC-Sitz kompakt Wrapover mit Softclosing	**T473701**		V	95,63
WC-Sitz kompakt Sandwich – verfügbar ab September 2022	**T532801**		V	75,08
WC-Sitz kompakt Sandwich Softclosing – verfügbar ab September 2022	**T532901**		V	95,63

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus













Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Standtiefspül-WC kompakt für Kombination aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 997. Abgang außen waagerecht. Ohne Spülrand RimLS+. Anschluss für Spülkasten 6 Liter.

Benötigtes Zubehör

Spülkasten aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf von unten (T473401)

Spülkasten aus Kristallporzellan inklusive verchromter Tankarmatur und Befestigungssatz. DIN EN 19542. Zulauf seitlich (T520001)

Optionales Zubehör

WC-Sitz kompakt Wrapover aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (T473601)

WC-Sitz kompakt Wrapover mit Softclosing aus Duroplast. Scharniere aus Edelstahl. (T473701)

WC-Sitz kompakt Sandwich aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T532801)

WC-Sitz kompakt Sandwich Softclosing aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl. (T532901)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Stand-WC kompakt für Kombination mit RimLS+ Technologie	**T459601**	365 x 605 x 790	V	284,33
Benötigtes Zubehör				
Spülkasten mit Zulauf von unten 6/3 Liter	**T473401**		V	156,60
Spülkasten mit Zulauf seitlich 6/3 Liter	**T520001**		V	156,60
Optionales Zubehör				
WC-Sitz kompakt Wrapover	**T473601**		V	75,08
WC-Sitz kompakt Wrapover mit Softclosing	**T473701**		V	95,63
WC-Sitz kompakt Sandwich – verfügbar ab September 2022	**T532801**		V	75,08
WC-Sitz kompakt Sandwich Softclosing – verfügbar ab September 2022	**T532901**		V	95,63

Farben

01 Weiß (Alpin)

















Ideal Standard

Palomba Serafini Associati

Möbel-Waschtischunterschränke
ab Seite 736
Handwaschbecken-Unterschrank
ab Seite 740
Hochschrank | Halbhochschrank
ab Seite 741

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Mit Ideal Standard i.life haben wir 2021 neue Komplettlösungen für das Badezimmer auf den Markt gebracht. Nun haben wir Ideal Standard i.life um die neuen Kollektionen Ideal Standard i.life S und Ideal Standard i.life B erweitert. Ideal Standard i.life wurde in Zusammenarbeit mit dem italienischen Designstudio Palomba Serafini Associati entworfen.

Ideal Standard i.life S ist besonders platzsparend und wurde für kleine Bäder und Gästebäder entwickelt. Die kompakten Möbel und Keramikprodukte mit verringerter Ausladung der Waschtische und WCs ermöglichen eine stilvolle Ausstattung auch knapp bemessener Räume.

Oberfläche

DU Weiß matt
NF Sandbeige matt
NG Quarzgrau matt
NV Carbongrau matt
NH Greige matt
NX Eiche Natur
NW Coffee Oak
XG Schwarz matt
YE Chrom gebürstet
67 Neutral

Palomba Serafini Associati

PEFC
PEFC/16-37-1613
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank zur Kombination mit Möbelwaschtischen Ideal Standard i.life S. 1 Auszug mit Softclosing. Korpus und Front aus melamin-beschichtetem Holzwerkstoff. Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit.

Mit Befestigungsatz. Ohne Griffe! Bitte separat bestellen!

Benötigtes Zubehör

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet (T5326XG)

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Chrom gebürstet (T5326YE)

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbel-Waschtischunterschrank 800 mm, 1 Auszug	**T5294DU**	800 x 375 x 440	V	486,75
	T5294NF		V	486,75
	T5294NG		V	486,75
	T5294NV		V	486,75
	T5294NH		V	486,75
	T5294NX		V	486,75
	T5294NW		V	486,75
Möbel-Waschtischunterschrank 600 mm, 1 Auszug	**T5292DU**	600 x 375 x 440	V	432,68
	T5292NF		V	432,68
	T5292NG		V	432,68
	T5292NV		V	432,68
	T5292NH		V	432,68
	T5292NX		V	432,68
	T5292NW		V	432,68
Möbel-Waschtischunterschrank 500 mm, 1 Auszug	**T5290DU**	500 x 375 x 440	V	378,60
	T5290NF		V	378,60
	T5290NG		V	378,60
	T5290NV		V	378,60
	T5290NH		V	378,60
	T5290NX		V	378,60
	T5290NW		V	378,60
Benötigtes Zubehör				
Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet	**T5326XG**		V	43,88
Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke, Chrom gebürstet	**T5326YE**		V	43,88
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

T5290 .. TEAM: 265942
T5292 .. TEAM: 265943
T5292 .. TEAM: 265944

Farben

DU	Weiß matt
NF	Sandbeige matt
NG	Quarzgrau matt
NV	Carbongrau matt
NH	Greige matt
NX	Eiche Natur
NW	Coffee Oak
XG	Schwarz matt
YE	Chrom gebürstet
67	Neutral

Möbel-Waschtischunterschränke, 1 Auszug **Ideal Standard i.life S**







Palomba Serafini Associati

PEFC
PEFC/16-37-1613
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank zur Kombination mit Möbelwaschtischen Ideal Standard i.life S. 2 Auszüg mit Softclosing. Korpus und Front aus melamin-beschichtetem Holzwerkstoff. Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit. Auszüge in grau-anthrazit.

Mit Befestigungsatz. Ohne Griffe! Bitte separat bestellen!

Benötigtes Zubehör

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet (T5326XG)

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Chrom gebürstet (T5326YE)

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbel-Waschtischunterschrank 800 mm, 2 Auszüge	**T5295DU**	800 x 375 x 630	V	540,75
	T5295NF		V	540,75
	T5295NG		V	540,75
	T5295NV		V	540,75
	T5295NH		V	540,75
	T5295NX		V	540,75
	T5295NW		V	540,75
Möbel-Waschtischunterschrank 600 mm, 2 Auszüge	**T5293DU**	600 x 375 x 630	V	486,75
	T5293NF		V	486,75
	T5293NG		V	486,75
	T5293NV		V	486,75
	T5293NH		V	486,75
	T5293NX		V	486,75
	T5293NW		V	486,75
Möbel-Waschtischunterschrank 500 mm, 2 Auszüge	**T5291DU**	500 x 375 x 630	V	432,68
	T5291NF		V	432,68
	T5291NG		V	432,68
	T5291NV		V	432,68
	T5291NH		V	432,68
	T5291NX		V	432,68
	T5291NW		V	432,68
Benötigtes Zubehör				
Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet	**T5326XG**		V	43,88
Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke, Chrom gebürstet	**T5326YE**		V	43,88
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

T5291 .. TEAM: 265945
T5293 .. TEAM: 265946
T5295 .. TEAM: 265947

Farben

DU	Weiß matt
NF	Sandbeige matt
NG	Quarzgrau matt
NV	Carbongrau matt
NH	Greige matt
NX	Eiche Natur
NW	Coffee Oak
XG	Schwarz matt
YE	Chrom gebürstet
67	Neutral

Möbel-Waschtischunterschränke, 2 Auszüge **Ideal Standard i.life S**







Palomba Serafini Associati

PEFC PEFC/16-37-1613 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de

Ausschreibungstext

Handwaschbecken-Unterschrank zur Kombination mit Handwaschbecken S 45 cm. 1 Tür. Korpus und Front aus melamin-beschichtetem Holzwerkstoff. Mit Befestigungsatz. Ohne Griffe! Bitte separat bestellen!

Handwaschbecken-Unterschrank zur Kombination mit Handwaschbecken 37 cm. 1 Tür. Korpus und Front aus melamin-beschichtetem Holzwerkstoff. Mit Befestigungsatz. Ohne Griffe! Bitte separat bestellen!

Benötigtes Zubehör

Möbelgriff 27 cm aus Zinkdruckguss für HWB-Unterschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet (T5325XG)

Möbelgriff 27 cm aus Zinkdruckguss für HWB-Unterschränke, Chrom gebürstet (T5325YE)

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken-Unterschrank 410 mm, 1 Tür (zu HWB T4586..)	**T5296DU**	410 x 205 x 630	V	270,38
	T5296NF		V	270,38
	T5296NG		V	270,38
	T5296NV		V	270,38
	T5296NH		V	270,38
	T5296NX		V	270,38
	T5296NW		V	270,38
Handwaschbecken-Unterschrank 350 mm, 1 Tür (zu HWB E2112.. und E2113..)	**T5302DU**	354 x 202 x 555	V	243,45
	T5302NF		V	243,45
	T5302NG		V	243,45
	T5302NV		V	243,45
	T5302NH		V	243,45
	T5302NX		V	243,45
	T5302NW		V	243,45
Benötigtes Zubehör				
Möbelgriff 27 cm für HWB-Unterschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet	**T5325XG**		V	33,60
Möbelgriff 27 cm für HWB-Unterschränke, Chrom gebürstet	**T5325YE**		V	33,60
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Farben

DU	Weiß matt
NF	Sandbeige matt
NG	Quarzgrau matt
NV	Carbongrau matt
NH	Greige matt
NX	Eiche Natur
NW	Coffee Oak
XG	Schwarz matt
YE	Chrom gebürstet
67	Neutral





Palomba Serafini Associati

PEFC PEFC/16-37-1613 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de

Ausschreibungstext

Hochschrank 400 mm inklusive Befestigungssatz. 2 reversible Türen mit Softclosing.4 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Holzeinlegeboden fix.

Ohne Griffe – bitte separat bestellen.

Halb-Hochschrank 400 mm inklusive Befestigungssatz. 2 reversible Türen mit Softclosing. 2 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Holzeinlegeboden fix.

Ohne Griffe – bitte separat bestellen.

Benötigtes Zubehör:

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet (T5326XG)

Möbelgriff 36 cm aus Zinkdruckguss für Unterschränke und Hochschränke, Chrom gebürstet (T5326YE)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
Hochschrank 400 mm, 2 Türen	**T5288DU**	400 x 210 x 1600	V	486,75
	T5288NF		V	486,75
	T5288NG		V	486,75
	T5288NV		V	486,75
	T5288NH		V	486,75
	T5288NX		V	486,75
	T5288NW		V	486,75
Halb-Hochschrank 400 mm, 1 Tür	**T5289DU**	400 x 210 x 1200	V	432,68
	T5289NF		V	432,68
	T5289NG		V	432,68
	T5289NV		V	432,68
	T5289NH		V	432,68
	T5289NX		V	432,68
	T5289NW		V	432,68
Benötigtes Zubehör				
Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke, Schwarz matt pulverbeschichtet	**T5326XG**		V	43,88
Möbelgriff 36 cm für Unterschränke und Hochschränke, Chrom gebürstet	**T5326YE**		V	43,88

Farben

DU	Weiß matt
NF	Sandbeige matt
NG	Quarzgrau matt
NV	Carbongrau matt
NH	Greige matt
NX	Eiche Natur
NW	Coffee Oak
XG	Schwarz matt
YE	Chrom gebürstet
67	Neutral





Spiegel
ab Seite 744
Leuchte
ab Seite 751

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Eine schöne Lichtstimmung sorgt für das richtige Empfinden im Bad. Die Range von Mirror & Light umfasst 7 verschiedene Spiegelmodelle, die mit unterschiedlichen Features ausgestattet sind: mit und ohne Leuchte, Ambientelicht, Spiegelheizung und Sensor-Dimmer.

Oberflächen

BH Neutral





Ausschreibungstext

Spiegel mit Beleuchtung und Ambientelicht unterseitig. Antibeschlagfunktion. Dimmer. Rahmen aus Thermoplast, Aluminiumoptik. IP44. LED. Lichtfarbe 4000 Kelvin. 230V. Schutzklasse II. Leuchtmittel nicht austauschbar.

Hinweis:

Benötigt Dauerstrom. Ein/Aus- sowie Dimm-Funktion über Sensor an der Vorderseite des Spiegels.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Spiegel 1200 mm mit Beleuchtung (55 W, davon 3x 7,7 W LED)	**T3353BH**	1200 x 26 x 700	A	804,15
Spiegel 1000 mm mit Beleuchtung (55 W, davon 3 x 6,4 W LED)	**T3352BH**	1000 x 26 x 700	A	755,18
Spiegel 800 mm mit Beleuchtung (40 W, davon 3 x 5,8 W LED)	**T3351BH**	800 x 26 x 700	A	706,13
Spiegel 600 mm mit Beleuchtung (40 W, davon 3 x 5,1 W LED)	**T3350BH**	600 x 26 x 700	A	657,08

Oberflächen

BH Neutral



	A
T3353..	1200
T3352..	1000
T3351..	800
T3350..	600

Ausschreibungstext

Spiegel mit 2-seitigem Ambientelicht. Antibeschlagfunktion. Reversibel. Dimmer. Rahmen aus Thermoplast, Aluminiumoptik. IP44. LED, Lichtfarbe 4000 Kelvin. 230V. Schutzklasse II. Leuchtmittel nicht austauschbar.

Hinweis:

Benötigt Dauerstrom. Ein/Aus- sowie Dimm-Funktion über Sensor an der Vorderseite des Spiegels.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Spiegel 1200 mm mit 2-seitigem Ambientelicht (55 W, davon 2 x 11,5 W LED)	**T3349BH**	1200 x 26 x 700	A	558,98
Spiegel 1000 mm mit 2-seitigem Ambientelicht (55 W, davon 2 x 9,6 W LED)	**T3348BH**	1000 x 26 x 700	A	544,28
Spiegel 800 mm mit 2-seitigem Ambientelicht (40 W, davon 2 x 7,7 W LED)	**T3347BH**	800 x 26 x 700	A	510,08
Spiegel 600 mm mit 2-seitigem Ambientelicht (35 W, davon 2 x 5,8 W LED)	**T3346BH**	600 x 26 x 700	A	495,38
Spiegel 500 mm mit 2-seitigem Ambientelicht (35 W, davon 2 x 4,8 W LED)	**T3345BH**	500 x 26 x 700	A	441,30

Oberflächen

BH Neutral



	A
T3349..	1200
T3348..	1000
T3347..	800
T3346..	600
T3345..	500

Ausschreibungstext

Spiegel mit Beleuchtung. Antibeschlagfunktion. Rahmen aus Thermoplast, Aluminiumoptik. IP44. LED, Lichtfarbe 4000 Kelvin. 230V. Schutzklasse II. Leuchtmittel nicht austauschbar.

Hinweis:

Ein/Aus-Funktion nur über bauseitig vorhandenen Lichtschalter möglich.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Spiegel 1200 mm mit Beleuchtung (65 W, davon 20,5 W LED)	**T3344BH**	1200 x 26 x 700	A	461,03
Spiegel 1000 mm mit Beleuchtung (60 W, davon 16,7 W LED)	**T3343BH**	1000 x 26 x 700	A	402,08
Spiegel 800 mm mit Beleuchtung (30 W, davon 12,9 W LED)	**T3342BH**	800 x 26 x 700	A	343,35
Spiegel 700 mm mit Beleuchtung (30 W, davon 10,9 W LED)	**T3341BH**	700 x 26 x 700	A	303,98
Spiegel 600 mm mit Beleuchtung (30 W, davon 9,0 W LED)	**T3340BH**	600 x 26 x 700	A	284,48
Spiegel 500 mm mit Beleuchtung (30 W, davon 7,1 W LED)	**T3339BH**	500 x 26 x 700	A	264,90

Oberflächen

BH Neutral



	A
T3344..	1200
T3343..	1000
T3342..	800
T3341..	700
T3340..	600
T3339..	500

Ausschreibungstext

Spiegel mit 4-seitigem Ambientelicht. Antibeschlagfunktion. Rahmen aus Thermoplast, Aluminiumoptik. IP44. LED, Lichtfarbe 4000 Kelvin. 230V. Schutzklasse II. Leuchtmittel nicht austauschbar.

Hinweis:

Ein/Aus Funktion nur über bauseitig vorhandenen Lichtschalter möglich.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Spiegel 1200 mm mit Ambientelicht (55 W, davon 17,5 W LED)	**T3338BH**	1200 x 26 x 700	A	594,15
Spiegel 1000 mm mit Ambientelicht (55 W, davon 15,6 W LED)	**T3337BH**	1000 x 26 x 700	A	540,90
Spiegel 800 mm mit Ambientelicht (35 W, davon 13,7 W LED)	**T3336BH**	800 x 26 x 700	A	491,18
Spiegel 700 mm mit Ambientelicht (30 W, davon 12,7 W LED)	**T3335BH**	700 x 26 x 700	A	446,48
Spiegel 600 mm mit Ambientelicht (30 W, davon 11,8 W LED)	**T3278BH**	600 x 26 x 700	A	406,05
Spiegel 500 mm mit Ambientelicht (30 W, davon 10,8 W LED)	**T3259BH**	500 x 26 x 700	A	369,23
Spiegel 400 mm mit Ambientelicht (55 W, davon 12,7 W LED)	**T3258BH**	400 x 26 x 1000	A	332,33

Oberflächen

BH Neutral



	A
T3338..	1200
T3337..	1000
T3336..	800
T3335..	700
T3278..	600
T3259..	500



Ausschreibungstext

Spiegel mit Rahmen aus Thermoplast, Aluminiumoptik. Inklusive Befestigungssatz. Reversibel.

Optionales Zubehör

LED-Leuchte Chique (9 W) (T2907AA)
LED-Leuchte Compact (6 W) (T2908AA)
LED-Leuchte Cube (4,8 W) (T3153AA)
LED-Leuchte Pandora 608 mm (12 W) (T322967)
LED-Leuchte Pandora 308 mm (6 W) (T320967)
LED-Leuchte Rollo (6 W) (T3189AA)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Spiegel mit Rahmen 1200 x 700 mm	**T3359BH**	1200 x 26 x 700	A	206,10
Spiegel mit Rahmen 1000 x 700 mm	**T3358BH**	1000 x 26 x 700	A	180,30
Spiegel mit Rahmen 800 x 700 mm	**T3357BH**	800 x 26 x 700	A	154,58
Spiegel mit Rahmen 700 x 700 mm	**T3356BH**	700 x 26 x 700	A	141,68
Spiegel mit Rahmen 600 x 700 mm	**T3355BH**	600 x 26 x 700	A	128,78
Spiegel mit Rahmen 500 x 700 mm	**T3354BH**	500 x 26 x 700	A	115,88
Optionales Zubehör				
LED-Leuchte Chique (9 W)	**T2907AA**	344 x 92 x 43	A	176,48
LED-Leuchte Compact (6 W)	**T2908AA**	200 x 80 x 19	A	147,23
LED-Leuchte Cube (4,8 W)	**T3153AA**	80 x 95 x 47	A	117,90
LED-Leuchte Pandora 608 mm (12 W)	**T322967**	608 x 112 x 33	A	176,48
LED-Leuchte Pandora 308 mm (6 W)	**T320967**	308 x 112 x 33	A	147,23
LED-Leuchte Rollo (6 W)	**T3189AA**	233 x 85 x 41	A	117,90

Oberflächen

67 Neutral
BH Neutral
AA Chrom



	A
T3359..	1200
T3358..	1000
T3357..	800
T3356..	700
T3355..	600
T3354..	500

Ausschreibungstext

Spiegel mit Rahmen aus Thermoplast, Aluminiumoptik. Inklusive Befestigungssatz. Reversibel.

Optionales Zubehör

LED-Leuchte Chique (9 W) (T2907AA)
LED-Leuchte Compact (6 W) (T2908AA)
LED-Leuchte Cube (4,8 W) (T3153AA)
LED-Leuchte Pandora 608 mm (12 W) (T322967)
LED-Leuchte Pandora 308 mm (6 W) (T320967)
LED-Leuchte Rollo (6 W) (T3189AA)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Spiegel mit Rahmen 1200 x 1000 mm	**T3594BH**	1200 x 26 x 1000	A	214,65
Spiegel mit Rahmen 800 x 1000 mm	**T3363BH**	800 x 26 x 1000	A	184,58
Spiegel mit Rahmen 600 x 1000 mm	**T3361BH**	600 x 26 x 1000	A	150,23
Spiegel mit Rahmen 400 x 1000 mm	**T3360BH**	400 x 26 x 1000	A	124,50
Optionales Zubehör				
LED-Leuchte Chique (9 W)	**T2907AA**	344 x 92 x 43	A	176,48
LED-Leuchte Compact (6 W)	**T2908AA**	200 x 80 x 19	A	147,23
LED-Leuchte Cube (4,8 W)	**T3153AA**	80 x 95 x 47	A	117,90
LED-Leuchte Pandora 608 mm (12 W)	**T322967**	608 x 112 x 33	A	176,48
LED-Leuchte Pandora 308 mm (6 W)	**T320967**	308 x 112 x 33	A	147,23
LED-Leuchte Rollo (6 W)	**T3189AA**	233 x 85 x 41	A	117,90

Oberflächen

67 Neutral
BH Neutral
AA Chrom



	A
T3594..	1200
T3363..	800
T3361..	600
T3360..	400

Ausschreibungstext

Spiegel. Inklusive Befestigungssatz.
Spiegelstärke 4 mm.

Optionales Zubehör

LED-Leuchte Chique (9 W) (T2907AA)
LED-Leuchte Compact (6 W) (T2908AA)
LED-Leuchte Cube (4,8 W) (T3153AA)
LED-Leuchte Pandora 608 mm (12 W) (T322967)
LED-Leuchte Pandora 308 mm (6 W) (T320967)
LED-Leuchte Rollo (6 W) (T3189AA)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Spiegel 1200 mm	**T3371BH**	1200 x 4 x 700	A	146,85
Spiegel 1000 mm	**T3369BH**	1000 x 4 x 700	A	128,78
Spiegel 800 mm	**T3368BH**	800 x 4 x 700	A	110,78
Spiegel 700 mm	**T3367BH**	700 x 4 x 700	A	101,25
Spiegel 600 mm	**T3366BH**	600 x 4 x 700	A	91,88
Spiegel 500 mm	**T3365BH**	500 x 4 x 700	A	83,33
Spiegel 400 mm	**T3364BH**	400 x 4 x 700	A	74,70
Optionales Zubehör				
LED-Leuchte Chique (9 W)	**T2907AA**	344 x 92 x 43	A	176,48
LED-Leuchte Compact (6 W)	**T2908AA**	200 x 80 x 19	A	147,23
LED-Leuchte Cube (4,8 W)	**T3153AA**	80 x 95 x 47	A	117,90
LED-Leuchte Pandora 608 mm (12 W)	**T322967**	608 x 112 x 33	A	176,48
LED-Leuchte Pandora 308 mm (6 W)	**T320967**	308 x 112 x 33	A	147,23
LED-Leuchte Rollo (6 W)	**T3189AA**	233 x 85 x 41	A	117,90

Oberflächen

67 Neutral
BH Neutral
AA Chrom



	A
T3371..	1200
T3369..	1000
T3368..	800
T3367..	700
T3366..	600
T3365..	500
T3364..	400



Ausschreibungstext

LED-Leuchte Chique. IP44. LED. 9 Watt.
Lichtfarbe 4000 Kelvin. 700 Lumen.
LED-Leuchte Compact. IP44. LED. 6 Watt.
Lichtfarbe 6000 Kelvin. 360 Lumen.
LED-Leuchte Cube. IP44. LED. 4,8 Watt.
Lichtfarbe 4000 Kelvin. 220 Lumen.
LED-Leuchte Pandora. IP44. LED. 12 Watt.
Lichtfarbe 5700 Kelvin. 1320 Lumen.
LED-Leuchte Pandora. IP44. LED. 6 Watt.
Lichtfarbe 5700 Kelvin. 880 Lumen.
LED-Leuchte Rollo. IP44. LED. 6 Watt.
Lichtfarbe 4000 Kelvin. 105 Lumen.
Alle abgebildeten LED Lampen:
230V. Schutzklasse II.
Leuchtmittel nicht austauschbar.

Hinweis:

Ein/Aus Funktion nur über bauseitig vorhandenen Lichtschalter möglich.
Zur Kombination mit Spiegeln und Spiegelschränken.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
LED-Leuchte Chique (9 W)	**T2907AA**	344 x 92 x 43	A	176,48
LED-Leuchte Compact (6 W)	**T2908AA**	200 x 80 x 19	A	147,23
LED-Leuchte Cube (4,8 W)	**T3153AA**	80 x 95 x 47	A	117,90
LED-Leuchte Pandora 608 mm (12 W)	**T322967**	608 x 112 x 33	A	176,48
LED-Leuchte Pandora 308 mm (6 W)	**T320967**	308 x 112 x 33	A	147,23
LED-Leuchte Rollo (6 W)	**T3189AA**	233 x 85 x 41	A	117,90

Oberflächen

67 Neutral
AA Chrom



Ideal Standard

Reihenwaschtische
ab Seite 754

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Eine Serie mit Reihenwaschtischen aus Mineralwerkstoff, die für Büros, Bildungseinrichtungen und große Waschräume entwickelt wurden. Ideal für alle Bereiche, in denen mehrere Waschgelegenheiten erforderlich sind.

Oberfläche

01 Weiß (Alpin)

Ausschreibungstext

Reihenwaschtisch zur Wand- oder Aufsatzmontage, aus Mineralwerkstoff, porenfreie, glatte Oberfläche, schwer entflammbar, inklusive Befestigung (S066267) und Ablauf, Ohne Siphon, Armaturenbank ohne Hahnlochbohrung (empfohlener Abstand 60 cm), ohne Überlauf, zentraler Ablauf. Ohne Logo. DIN EN 695, DIN EN 14296

Optionales Zubehör

Flaschensiphon (S892567)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Reihen-Waschtisch, 2 Personen, 1200 mm	**S062501**	1200 x 470 x 200	I	2.752,73
Reihen-Waschtisch, 3 Personen, 1800 mm	**S062601**	1800 x 470 x 200	I	3.670,50
Reihen-Waschtisch, 4 Personen, 2400 mm	**S062701**	2400 x 470 x 200	I	4.894,05
Optionales Zubehör				
Flaschensiphon	**S892567**		E	31,80

Farben

01 Weiß (Alpin)





S062501





S062601





S062701

Ausschreibungstext

Reihenwaschtisch zur Wand- oder Aufsatzmontage, aus Mineralwerkstoff, porenfreie, glatte Oberfläche, schwer entflammbar, inklusive Befestigung (S066267) und Ablauf, Ohne Siphon, Armaturenbank ohne Hahnlochbohrung (empfohlener Abstand 60 cm), ohne Überlauf, je ein Ablauf links und rechts. Ohne Logo. DIN EN 695, DIN EN 14296

Optionales Zubehör

Flaschensiphon (S892567)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Reihen-Waschtisch, 5 Personen, 3000 mm	**S062801**	3000 x 470 x 200	I	5.811,83
Optionales Zubehör				
Flaschensiphon	**S892567**		E	31,80

Farben

01 Weiß (Alpin)



Ideal Standard

Design Robin Levien

Urinale
ab Seite 760

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Die Urinale der Serie Sphero verfügen über keinen Spülrand und eignen sich daher für stark frequentierte Umgebungen. Es gibt zwei Größen: Midi und Maxi. Der komplett geschlossene Keramikkörper des Maxi-Urinals ist besonders hygienisch und bietet weitere Features.

Farbe

01 Weiß (Alpin)

Design Robin Levien

E183101

E189501

E189601

Ausschreibungstext

Urinal ohne Spülrand, Zulauf von hinten, aus Kristallporzellan. Innenbecken in Anti-Spritz-Design. Inklusive Spüldüse, Befestigung sowie Zu- und Ablauf. DIN EN 13407 (E183101).

Urinal ohne Spülrand, Zulauf von oben, aus Kristallporzellan. Innenschüssel im Anti-Spritz-Design. Inklusive Spüldüse, Hülse für Zulauf von oben, Befestigung sowie Zu- und Ablauf. DIN EN 13407 (E189501).

Urinal wasserlos. Ohne Spülrand. Aus Kristallporzellan. Innenschüssel in Anti-Spritz-Design. Inklusive Befestigung. Geruchsverschluss mit optischem Indikator und Serviceschlüssel. Mit Spüldüse und Logoabdeckkappe. Kann zu Reinigungszwecken mit Wasser gespült werden. DIN EN 13407.

Benötigtes Zubehör

Absaugeformstück (Ablauf waagerecht) K822367

Ablaufrohr Ø 40mm EV50167 für wasserloses Urinal

Flaschensiphon S891567

Verbinder Ø 40mm auf Ø 50mm

Optionales Zubehör

Wartungsarm (E202267)

Urinal-Ablaufsieb (E202567)

Flexibeler Ablauf Urinal (E202367)

Sphero Installations-Schablone (E202667)

Dichtung für Installationsschablone (E216967)

Kartusche wasserlos (E205167)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Urinal MIDI, Zulauf hinten	**E183101**	300 x 300 x 550	V	392,40
Urinal MIDI, Zulauf oben	**E189501**	300 x 300 x 550	V	392,40
Urinal MIDI, wasserlos	**E189601**	300 x 300 x 550	V	497,93
Benötigtes Zubehör				
Absaugeformstück (Ablauf waagerecht)	**K822367**		E	64,65
Flaschensiphon	**S891567**		E	25,58
Ablaufrohr Ø 40mm für wasserloses Urinal	**EV50167**		E	6,45
Optionales Zubehör				
Wartungsarm schwenkbar	**E202267**		E	54,90
Urinal-Ablaufsieb	**E202567**		E	8,33
Flexibler Ablauf Urinal	**E202367**		E	14,70
Installations-Schablone	**E202667**		E	60,83
Dichtung für Installationsschablone	**E216967**		E	24,08
Kartusche wasserlos	**E205167**		E	87,53

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral



E183101



E189501



E189601

Hinweise:

1. Zum Anschluss wird ein 1/2" Innengewinde benötigt. Je nach Vorwandelement muss ggf. eine zusätzliche Traverse verwendet werden (z.B. Geberit Zulauftraverse 242.042.00.1)
2. Das Gewinde des Ablaufkelches beträgt Ø 40 mm
3. Ersatzteile finden Sie auf Seite 821

Urinale MAXI

Sphero

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Urinal ohne Spülrand, Zulauf von hinten, aus Kristallporzellan. Geschlossener Keramikkörper. Innenschüssel in Anti-Spritz-Design. Inklusive Spüldüse, flexibler Anschluss, Befestigung und

Ablauf-Set sowie Serviceschlüssel. DIN EN 13407.

Benötigtes Zubehör

Verbinder Ø 40mm auf Ø 50mm

Optionales Zubehör

Wartungsarm (E202267)

Urinal-Ablaufsieb (E202567)

Installations-Schablone (E202667)

Dichtung für Installationsschablone (E216967)

Kartusche wasserlos (E205167)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Absaugeurinal ohne Spülrand	**E183201**	300 x 300 x 620	V	573,45
Optionales Zubehör				
Wartungsarm schwenkbar	**E202267**		E	54,90
Installations-Schablone	**E202667**		E	60,83
Dichtung für Installationsschablone	**E216967**		E	24,08
Kartusche wasserlos	**E205167**		E	87,53

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral



Hinweise:

1. Zum Anschluss wird ein 1/2" Innengewinde benötigt. Je nach Vorwandelement muss ggf. eine zusätzliche Traverse verwendet werden (z.B. Geberit Zulauftraverse 242.042.00.1)
2. Das Gewinde des Ablaufkelches beträgt Ø 40 mm
3. Ersatzteile finden Sie auf Seite 821

Ideal Standard

Waschtische
ab Seite 766

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Die Waschtische der Linie Strada präsentieren sich in einer reduzierten, sehr puristischen Formensprache. Die geradlinige rechteckige Grundform entspricht dem aktuellen Trend nach klaren minimalistischen Interieurs und bietet mit ihren verschiedenen Varianten genügend Spielraum für die Gestaltung eines modernen Badobjektes. Das Design verleiht der Rechteckform eine ganz eigenständige Ausstrahlung.

Passend dazu

Brausewanne
Ultra Flat S » siehe Seite 942

Armaturen
Archimodule » siehe Seite 1004

Duschen
Idealrain Cube » siehe Seite 1406

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Ausschreibungstext

Strada Waschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).Inklusive Ausschnittschablone.

Optionales Zubehör

Extra langer Designsiphon (E0079AA).

Ausschnittschablone für Waschtisch 710 mm (KK3380000).

Ausschnittschablone für Waschtisch 600 mm (KK3380000).

Ausschnittschablone für Waschtisch 500 mm (KK3380000).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 710 mm	**K078201**	710 x 420 x 145	A	459,75
	K0782MA		A	543,75
Waschtisch 600 mm	**K077801**	600 x 420 x 145	A	352,73
	K0778MA		A	436,73
Waschtisch 500 mm	**K077701**	500 x 420 x 145	A	288,23
	K0777MA		A	372,23
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone für Waschtisch 710 mm	**KK3420000**		E	1,00
Ausschnittschablone für Waschtisch 600 mm	**KK3370000**		E	1,00
Ausschnittschablone für Waschtisch 500 mm	**KK3380000**		E	1,00
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom

K0782 .. TEAM: 211454

K0778 .. TEAM: 211453

K0777 .. TEAM: 211452





K 0786 ..





			Ceramica		Mobili		Fori
	A	**B**	**C**	**D**	**C**	**D**	
K 0782 ..	710	670	545	595	545	595	●
K 0778 ..	600	570	545	595	545	595	●
K 0777 ..	500	470	545	595	545	595	●

Ausschreibungstext

Strada Aufsatzwaschtisch 600 und 500 mm aus Feinfeuerton. Rückwand glasiert. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. (Ohne Befestigungssatz). Inklusive Ausschnittschablone.

Strada Aufsatzwaschtisch 500 mm aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (E009567). Ohne Hahnloch. Ohne Überlauf. Inklusive Ausschnittschablone.

Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil und Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel oder Wand-Waschtischarmatur und extra langem Siphon.

Optionales Zubehör

Nicht verschließbares Schaftventil (J3291AA).

Extra langer Designsiphon (E0079AA).

Befestigungssatz (E009567).

Ausschnittschablone für Aufsatzwaschtisch K0781.. (KK3370000)

Ausschnittschablone für Aufsatzwaschtisch K0816.. (KK3380000)

Ausschnittschablone für Aufsatzwaschtisch K0776.. (KK3340000)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Aufsatzwaschtisch mit Hahnbank 600 mm (Rückwand glasiert)	**K078101**	600 x 420 x 145	A	360,45
	K0781MA		A	444,45
Aufsatzwaschtisch mit Hahnbank 500 mm (Rückwand glasiert)	**K081601**	500 x 420 x 145	A	296,48
	K0816MA		A	380,48
Aufsatzwaschtisch ohne Hahnbank 500 mm	**K077601**	500 x 420 x 140	A	284,48
	K0776MA		A	368,48
Optionales Zubehör				
Nicht verschließbares Schaftventil (Haube Messing verchromt)	**J3291AA**		E	78,30
Extra langer Designsiphon (max. 380 mm)	**E0079AA**		V	132,08
Befestigungssatz	**E009567**		E	49,80
Ausschnittschablone für Aufsatzwaschtisch K0781..	**KK3370000**		E	1,00
Ausschnittschablone für Aufsatzwaschtisch K0816..	**KK3380000**		E	1,00
Ausschnittschablone für Aufsatzwaschtisch K0776..	**KK3340000**		E	1,00

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

67 Neutral

AA Chrom

K0781 .. TEAM: 234404

K0776 .. TEAM: 234403

J3291 .. TEAM: 853155



30* = vorgeschlagenes Maß

	A	B	C	D	E
K 0781 ..	600	570	285	545	595
K 0816 ..	500	470	275	595	645



30* = vorgeschlagenes Maß

K 0776 ..

Ausschreibungstext

Strada Einsatzwaschtisch aus Feinfeuerton. Mit Überlauf. Inklusive Ausschnittschablone.

Strada Unterbauwaschtisch aus Feinfeuerton. Mit Überlauf. Befestigung mit Befestigungssatz (T645567). Inklusive Ausschnittschablone.

Benötigtes Zubehör

Befestigungssatz (für Holz- und Marmorplatte) (T645567).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Einsatzwaschtisch 595 mm	**K078001**	595 x 435 x 170	A	284,48
	K0780MA		A	368,48
Unterbauwaschtisch 595 mm	**K077901**	595 x 435 x 170	A	284,48
	K0779MA		A	368,48
Benötigtes Zubehör				
Befestigungssatz (für Holz- und Marmorplatte)	**T645567**		E	39,75
Optionales Zubehör				
Ausschnittschablone für Einsatzwaschtisch 595 mm	**KK3360000**		E	1,00
Ausschnittschablone für Unterbauwaschtisch 595 mm	**KK3350000**		E	1,00

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

67 Neutral





1 Befestigungsklammer
2 Sechskantschraube M 6x35 mit Mutter und Unterlegscheibe
Holzschraube M 6x35 mit Unterlegscheibe
3 Gummipolster
4 dauerplastischer Installationskitt
5 Zweikomponenten-Giessharz

Ausschreibungstext

Strada Handwaschbecken aus Feinfeuerton. Ohne Überlauf. Armaturenbank: 1 Hahnloch links durchgestochen. Befestigung mit 1 Stockschraube M10 x 140 mm und einer Fixierschraube.

Optionales Zubehör

Nicht verschließbares Schaftventil (J3291AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 450 mm (Hahnbank links / ohne Überlauf)	**K081701**	450 x 270 x 130	A	266,03
	K0817MA		A	350,03
Optionales Zubehör				
Nicht verschließbares Schaftventil (Haube Messing verchromt)	**J3291AA**		E	78,30

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom

J3291 .. TEAM: 853155





Ideal Standard

Robin Levien

Waschtische
ab Seite 774
Handwaschbecken
ab Seite 782
Aufsatzwaschtische
ab Seite 784
Bidets
ab Seite 795
Wand-WCs
ab Seite 796
Zubehör
ab Seite 797

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Kubisches Design mit abgerundeten Ecken – ein Dauerbrenner in zeitgemäßem Design. Die neue Strada II Keramikserie überzeugt durch eine schmale Wandung und einen Radius, der die gesamte Keramik umspielt – ein funktionales sowie optisches Detail. Keramische Ablaufabdeckung, geschlitzter Überlauf, geschliffene Waschtische sowie ein WC mit top-aktueller AquaBlade®-Technologie sind weitere Produktfeatures. Das umfangreiche Programm besteht aus Waschtischen, Möbelwaschtischen, Aufsatzwaschtischen in allen Geometrien. Strada II ist die Serie mit vielen Möglichkeiten und lässt sich mit den dazu passenden Möbeln der Adapto-Serie und Edge Armaturen kombinieren.

Passend dazu

Möbel
Adapto » siehe Seite 530

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Robin Levien

Ausschreibungstext

Strada II Möbeldoppelwaschtisch 1240 mm aus Feinfeuerton.
Zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet.
Armaturenbank: je 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Keramische Ablaufabdeckung. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (2 x WW965340).

Produktvarianten

Strada II Möbeldoppelwaschtisch 1240 mm aus Feinfeuerton.
Zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet.
Armaturenbank: Ohne Hahnloch.

Optionales Zubehör

Push open Ventil quadratisch T3629AA.

Kombinierbar mit Waschtisch-Unterschränken der Serien Adapto, Connect Air und Ideal Standard i.life A

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbeldoppelwaschtisch 1240 mm	**T300501**	1240 x 460 x 180	A	957,53
	T3005MA		A	1.041,53
Produktvarianten				
Möbeldoppelwaschtisch 1240 mm, ohne Hahnloch	**T363601**	1240 x 460 x 180	A	939,38
	T3636MA		A	1.023,38
Optionales Zubehör				
Push open Ventil quadratisch	**T3629AA**	85 x 85 x 30	E	76,35

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom

T3629 .. TEAM: 855244









Robin Levien

Ausschreibungstext

Strada II Möbelwaschtisch 1040 / 840 / 640 mm aus Feinfeuerton.
Zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet.
Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Keramische Ablaufabdeckung. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Strada II Möbelwaschtisch 1040 / 840 / 640 mm aus Feinfeuerton.
Zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet.
Armaturenbank: Ohne Hahnloch.

Optionales Zubehör

Push open Ventil quadratisch T3629AA.

Kombinierbar mit Waschtisch-Unterschränken der Serien Adapto, Connect Air und Ideal Standard i.life A

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbelwaschtisch 1040 mm	**T300401**	1040 x 460 x 180	A	784,73
	T3004MA		A	868,73
Möbelwaschtisch 840 mm	**T300301**	840 x 460 x 180	A	640,95
	T3003MA		A	724,95
Möbelwaschtisch 640 mm	**T299101**	640 x 460 x 180	A	420,00
	T2991MA		A	504,00
Möbelwaschtisch 540 mm	**T298801**	540 x 450 x 180	A	353,85
	T2988MA		A	437,85
Produktvarianten				
Möbelwaschtisch 1040 mm, ohne Hahnloch	**T363501**	1040 x 460 x 180	A	814,95
	T3635MA		A	898,95
Möbelwaschtisch 840 mm, ohne Hahnloch	**T363401**	840 x 460 x 180	A	640,95
	T3634MA		A	724,95
Möbelwaschtisch 640 mm, ohne Hahnloch	**T363301**	600 x 460 x 180	A	420,00
	T3633MA		A	504,00
Möbelwaschtisch 540 mm, ohne Hahnloch	**T363201**	540 x 460 x 180	A	353,85
	T3632MA		A	437,85
Optionales Zubehör				
Push open Ventil quadratisch	**T3629AA**	85 x 85 x 30	E	76,35

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom

T3629 .. TEAM: 855244









	A	B	C
T3004..	1040	730	280
T3003..	840	620	280
T2991..	640	475	280
T2988..	540	375	200
T3635..	1040	730	280
T3634..	840	620	280
T3633..	640	475	280
T3632..	540	375	200

Keramik \ Möbel	Adapto Möbel-Waschtischunterschrank	Connect Air Möbel-Waschtischunterschrank	Connect Air Möbel-Waschtischunterschrank
Möbelwaschtisch 1200 mm T3005..	 Waschtisch-Unterschrank 1010 mm T4298..	 Waschtisch-Unterschrank 1210 mm E0829.. | E0822..	Waschtisch-Unterschrank 1210 mm T5513..
Möbelwaschtisch 1000 mm T3004..	 Waschtisch-Unterschrank 1010 mm T4297..	 Waschtisch-Unterschrank 1000 mm E0828.. | E0821..	 Waschtisch-Unterschrank 1010 mm T5257..
Möbelwaschtisch 800 mm T3003..	 Waschtisch-Unterschrank 810 mm T4296..	 Waschtisch-Unterschrank 800 mm E0827.. | E0819..	Waschtisch-Unterschrank 810 mm T5256..
Möbelwaschtisch 600 mm T2991..	 Waschtisch-Unterschrank 610 mm T4295..	Waschtisch-Unterschrank 600 mm E0826.. | E0818	Waschtisch-Unterschrank 610 mm T5255..
Möbelwaschtisch 500 mm T2988..	 Waschtisch-Unterschrank 510 mm T4294..		

Robin Levien

Ausschreibungstext

Strada II Waschtische 1200 / 1000 mm aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Keramische Ablaufabdeckung. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (2xWW965340).

Strada II Waschtisch 1200 mm aus Feinfeuerton.

Armaturenbank: 2 Hahnlöcher im Abstand von 600 mm durchgestochen. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (2 x WW965340).

Strada II Waschtisch 800 / 600 / 500 mm aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Keramische Ablaufabdeckung. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Strada II Waschtische aus Feinfeuerton. Unterseite geschliffen.

Optionales Zubehör

Strada II Halbsäule (T2996..)

Push open Ventil quadratisch. (T3629AA)

Ausschnittschablone. (EEEV47367)

Ausschnittschablone für T3595.. / T3648.. (TT0299728)

*Wir empfehlen die Verwendung von Armaturen

ohne Ablaufgarnitur plus Push-Open-Ventil chrom (T3629AA

Passende Möbel siehe Serie Adapto/Möbel zu Strada II

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 1200 mm	**T300601**	1200 x 430 x 170	A	884,18
	T3006MA		A	968,18
Waschtisch 1200 mm (2 Hahnlöcher im Abstand von 600 mm durchgestochen)*	**T359501**	1200 x 430 x 170	A	884,18
	T3595MA		A	968,18
Waschtisch 1000 mm	**T300201**	1000 x 430 x 170	A	718,43
	T3002MA		A	802,43
Waschtisch 800 mm	**T300101**	800 x 430 x 170	A	718,43
	T3001MA		A	802,43
Waschtisch 600 mm	**T300001**	600 x 430 x 170	A	386,93
	T3000MA		A	470,93
Waschtisch 500 mm	**T292801**	500 x 430 x 170	A	326,10
	T2928MA		A	410,10
Produktvarianten				
Waschtisch 1200 mm, Unterseite geschliffen	**T364701**	1200 x 430 x 170	A	928,35
	T3647MA		A	1.012,35
Waschtisch 1200 mm, Unterseite geschliffen (2 Hahnlöcher im Abstand von 600 mm durchgestochen)*	**T364801**	1200 x 430 x 170	A	928,35
	T3648MA		A	1.012,35
Waschtisch 1000 mm, Unterseite geschliffen	**T364601**	1000 x 430 x 170	A	762,53
	T3646MA		A	846,53
Waschtisch 800 mm, Unterseite geschliffen	**T364501**	800 x 430 x 170	A	652,05
	T3645MA		A	736,05
Waschtisch 600 mm, Unterseite geschliffen	**T364401**	600 x 430 x 170	A	431,03
	T3644MA		A	515,03
Waschtisch 500 mm, Unterseite geschliffen	**T364301**	500 x 430 x 170	A	370,28
	T3643MA		A	454,28

Optionales Zubehör	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Halbsäule	**T299601**		A	100,50
	T2996MA		A	184,50
Push open Ventil quadratisch	**T3629AA**	85 x 85 x 30	E	76,35
Ausschnittschablone	**EEEV47367**		E	1,00
Ausschnittschablone für T3595.. / T3648..	**TT0299728**		E	1,00

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom

T3006 .. TEAM: 212840

T3595 .. TEAM: 212840

T3002 .. TEAM: 212838

T3001 .. TEAM: 212836

T3000 .. TEAM: 212834

T2928 .. TEAM: 212832

T3629 .. TEAM: 855244







	A	B	C	D
T3001	800	780	795	280
T3639	800	780	800	280
T3000	600	580	795	280
T3638	600	580	800	280
T2928	500	480	800	200
T3637	500	480	800	200







	A	B	C
T3006..	1200	1180	340
T3002..	1000	980	240
T3647..	1200	1180	340
T3646..	1000	980	240

Robin Levien

Ausschreibungstext

Strada II Waschtisch 1200 / 1000 mm aus Feinfeuerton. Armaturenbank: Ohne Hahnloch. Keramische Ablaufabdeckung. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (2 x WW965340).

Strada II Waschtisch 800 / 600 / 500 mm aus Feinfeuerton. Armaturenbank: Ohne Hahnloch. Keramische Ablaufabdeckung. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (WW965340).

Produktvarianten

Strada II Waschtische aus Feinfeuerton.

Unterseite geschliffen.

Optionales Zubehör

Strada II Halbsäule (T2996..)

Push open Ventil quadratisch (T3629AA).

Ausschnittschablone (EEEV47367).

Passende Möbel siehe Serie Adapto / Möbel zu Strada II

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtisch 1200 mm, ohne Hahnloch	**T364101**	1200 x 430 x 170	A	884,18
	T3641MA		A	968,18
Waschtisch 1000 mm, ohne Hahnloch	**T364001**	1000 x 430 x 170	A	718,43
	T3640MA		A	802,43
Waschtisch 800 mm, ohne Hahnloch	**T363901**	800 x 430 x 170	A	607,80
	T3639MA		A	691,80
Waschtisch 600 mm, ohne Hahnloch	**T363801**	600 x 430 x 170	A	386,93
	T3638MA		A	470,93
Waschtisch 500 mm, ohne Hahnloch	**T363701**	500 x 430 x 170	A	326,10
	T3637MA		A	410,10
Produktvarianten				
Waschtisch 1200 mm, ohne Hahnloch, Unterseite geschliffen	**T365301**	1200 x 430 x 170	A	928,35
	T3653MA		A	1.012,35
Waschtisch 1000 mm, ohne Hahnloch, Unterseite geschliffen	**T365201**	1000 x 430 x 170	A	762,53
	T3652MA		A	846,53
Waschtisch 800 mm, ohne Hahnloch, Unterseite geschliffen	**T365101**	800 x 430 x 170	A	652,05
	T3651MA		A	736,05
Waschtisch 600 mm, ohne Hahnloch, Unterseite geschliffen	**T365001**	600 x 430 x 170	A	431,03
	T3650MA		A	515,03
Waschtisch 500 mm, ohne Hahnloch, Unterseite geschliffen	**T364901**	500 x 430 x 170	A	370,28
	T3649MA		A	454,28
Optionales Zubehör				
Halbsäule	**T299601**		A	100,50
	T2996MA		A	184,50
Push open Ventil quadratisch	**T3629AA**	85 x 85 x 30	E	76,35
Ausschnittschablone	**EEEV47367**		E	1,10

T3629 .. TEAM: 855244

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom







	A	B	C
T3639..	800	780	280
T3638..	600	580	280
T3637..	500	480	200
T3651..	800	780	280
T3650..	600	580	280
T3649..	500	480	200







	A	B	C
T3641..	1200	1180	340
T3640..	1000	980	240
T3653..	1200	1180	340
T3652..	1000	980	240

Robin Levien

Ausschreibungstext

Strada II Handwaschbecken aus Feinfeuerton.

Armaturenbank: 1 Hahnloch links durchgestochen.

Keramische Ablaufabdeckung.

Befestigung mit 1 Stockschraube M10 x 140 mm und eine Fixierschraube (TT0299699).

Strada II Handwaschbecken aus Feinfeuerton.

Armaturenbank: 1 Hahnloch rechts durchgestochen.

Keramische Ablaufabdeckung.

Befestigung mit 1 Stockschraube M10 x 140 mm und eine Fixierschraube (TT0299699).

Optionales Zubehör

Push open Ventil „small" quadratisch

Passende Möbel siehe Serie Adapto / Möbel zu Strada II

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken 450 mm (Armaturenbank links)	**T299501**	450 x 270 x 170	A	309,45
	T2995MA		A	393,45
Handwaschbecken 450 mm (Armaturenbank rechts)	**T299401**	450 x 270 x 170	A	309,45
	T2994MA		A	393,45
Optionales Zubehör				
Push open Ventil small quadratisch für Handwaschbecken	**T3630AA**	75 x 75 x 30	E	76,35

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom

T2995 .. TEAM: 212830

T2994 .. TEAM: 212831

T3630 .. TEAM: 855245

















Robin Levien

Ausschreibungstext

Strada II Aufsatzwaschtisch aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (D570967). Rückwand glasiert. Mit Überlauf und keramischer Ablaufabdeckung. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen.

Strada II Aufsatzwaschtisch aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (D570967). Armaturenbank: seitlich, 1 Hahnloch durchgestochen. Mit Überlauf und keramischer Ablaufabdeckung.

Optionales Zubehör

Push open Ventil quadratisch T3629AA.

Ausschnittschablone zu T2998.. (TT0299703)

Ausschnittschablone zu T2966.. (EEEV47167)

Ausschnittschablone zu T2964.. (EEEV46667)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Aufsatzwaschtisch 600 x 400 mm, mit Überlauf, mit Hahnloch	**T299801**	600 x 400 x 175	A	414,45
	T2998MA		A	498,45
Aufsatzwaschtisch 500 x 400 mm, mit Überlauf. mit Hahnloch	**T296601**	500 x 400 x 175	A	364,80
	T2966MA		A	448,80
Aufsatzwaschtisch 500 x 350 mm, mit Überlauf, Armaturenbank seitlich mit Hahnloch	**T296401**	500 x 350 x 170	A	364,80
	T2964MA		A	448,80

Optionales Zubehör

Push open Ventil quadratisch	**T3629AA**	85 x 85 x 30	E	76,35
Ausschnittschablone zu T2998..	**TT0299703**		E	1,10
Ausschnittschablone zu T2966..	**EEEV47167**		E	1,10
Ausschnittschablone zu T2964..	**EEEV46667**		E	1,10

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

67 Neutral

AA Chrom

T2998 .. TEAM: 212850

T2966 .. TEAM: 212849

T2964 .. TEAM: 212851

T3629 .. TEAM: 855244



	A	B
T2998..	600	585
T2966..	500	485

Robin Levien

Ausschreibungstext

Strada II Aufsatzwaschtisch aus Feinfeuerton 50 und 60 cm inklusive Befestigungssatz (D570967). Mit keramischer Ablaufabdeckung. Mit Überlauf. Ohne Hahnloch.

Strada II Aufsatzwaschtisch aus Feinfeuerton 50 cm inklusive Befestigungssatz (D570967). Mit keramischer Ablaufabdeckung. Ohne Überlauf. Ohne Hahnloch. Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil.

Optionales Zubehör

Push open Ventil quadratisch T3629AA.

Ausschnittschablone zu T2999.. (TT0299704)

Ausschnittschablone zu T2965.. (EEEV47067)

Ausschnittschablone zu T2967.. (EEEV47267)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Aufsatzwaschtisch 600 x 400 mm, mit Überlauf, ohne Hahnloch	**T299901**	600 x 400 x 180	A	414,45
	T2999MA		A	498,45
Aufsatzwaschtisch 500 x 400 mm, mit Überlauf, ohne Hahnloch	**T296501**	500 x 400 x 180	A	348,23
	T2965MA		A	432,23
Aufsatzwaschtisch 500 x 400 mm, ohne Überlauf, ohne Hahnloch	**T296701**	500 x 400 x 180	A	326,10
	T2967MA		A	410,10
Optionales Zubehör				
Push open Ventil quadratisch	**T3629AA**	85 x 85 x 30	E	76,35
Ausschnittschablone zu T2999.	**TT0299704**		E	1,10
Ausschnittschablone zu T2965..	**EEEV47067**		E	1,10
Ausschnittschablone zu T2967..	**EEEV47267**		E	1,10

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom

T2967 .. TEAM: 212852
T2965 .. TEAM: 212853
T2999 .. TEAM: 212854
T3629 .. TEAM: 855244

Aufsatzwaschtisch rechteckig **Strada II Keramik**







	A	B
T2999	600	580
T2965	500	480

Robin Levien

Ausschreibungstext

Strada II Aufsatzwaschtisch quadratisch aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (D570967). Ohne Hahnloch. Mit Überlauf und keramischer Ablaufabdeckung.

Produktvarianten

Strada II Aufsatzwaschtisch quadratisch aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (D570967). Ohne Hahnloch. Ohne Überlauf. Mit keramischer Ablaufabdeckung.

Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil.

Optionales Zubehör

Push open Ventil quadratisch T3629AA.

Ausschnittschablone zu T2963.. (EEEV46967)

Ausschnittschablone zu T2962.. (EEEV46567)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Aufsatzwaschtisch quadratisch 400 x 400 mm, mit Überlauf, ohne Hahnloch	**T296301**	400 x 400 x 180	A	325,05
	T2963MA		A	409,05
Produktvarianten				
Aufsatzwaschtisch quadratisch 400 x 400 mm, ohne Überlauf, ohne Hahnloch	**T296201**	400 x 400 x 180	A	309,45
	T2962MA		A	393,45
Optionales Zubehör				
Push open Ventil quadratisch	**T3629AA**	85 x 85 x 30	E	76,35
Ausschnittschablone zu T2963..	**EEEV46967**		E	1,10
Ausschnittschablone zu T2962..	**EEEV46567**		E	1,10

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom

T2963 .. TEAM: 212862

T2962 .. TEAM: 212855

T3629 .. TEAM: 855244

Aufsatzwaschtisch quadratisch **Strada II Keramik**













Robin Levien

Ausschreibungstext

Strada II Aufsatzwaschtisch Ø450 / Ø380 mm aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (D570967). Ohne Hahnloch. Mit Überlauf. Mit keramischer Ablaufabdeckung.

Produktvarianten

Strada II Aufsatzwaschtisch Ø450 mm aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (D570967). Ohne Hahnloch. Ohne Überlauf. Mit keramischer Ablaufabdeckung. Montage nur in Verbindung mit einer Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel bzw. einer Wand-Waschtischarmatur und nicht verschließbarem Schaftventil.

Optionales Zubehör

Push open Ventil quadratisch T3629AA.

Push open Ventil small quadratisch für Handwaschbecken T3630AA.

Ausschnittschablone zu T2961.. (EEEV46867)

Ausschnittschablone zu T2929.. (EEEV46367)

Ausschnittschablone zu T2959.. (EEEV46467)

*Für den Aufsatzwaschtisch 380 mm kann das Push open Ventil small quadratisch T3630AA verwendet werden.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Aufsatzwaschtisch rund Ø450 mm, mit Überlauf, ohne Hahnloch	**T296101**	450 x 450 x 180	A	381,38
	T2961MA		A	465,38
Aufsatzwaschtisch rund Ø380 mm, mit Überlauf, ohne Hahnloch*	**T292901**	380 x 380 x 180	A	326,10
	T2929MA		A	410,10
Produktvarianten				
Aufsatzwaschtisch rund Ø450 mm, ohne Überlauf, ohne Hahnloch	**T295901**	450 x 450 x 180	A	364,80
	T2959MA		A	448,80
Optionales Zubehör				
Push open Ventil quadratisch	**T3629AA**	85 x 85 x 30	E	76,35
Push open Ventil small quadratisch für Handwaschbecken	**T3630AA**	75 x 75 x 30	E	76,35
Ausschnittschablone zu T2961..	**EEEV46867**		E	1,10
Ausschnittschablone zu T2929..	**EEEV46367**		E	1,10
Ausschnittschablone zu T2959..	**EEEV46467**		E	1,10

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom

T2961 .. TEAM: 212856

T2959 .. TEAM: 212858

T3629 .. TEAM: 855244

T3630 .. TEAM: 855245













	A	B
T2961..	450	430
T2929..	380	360

Robin Levien

Ausschreibungstext

Strada II Aufsatzwaschtisch aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (D570967). Ohne Hahnloch. Ohne Überlauf. Mit keramischer Ablaufabdeckung. Montage nur in Verbindung mit einer Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel bzw. einer Wand-Waschtischarmatur und nicht verschließbarem Schaftventil.

Produktvarianten

Strada II Aufsatzwaschtisch 600 x 400 mm aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (D570967). Ohne Hahnloch. Mit Überlauf. Mit keramischer Ablaufabdeckung.

Optionales Zubehör

Push open Ventil quadratisch T3629AA.

Ausschnittschablone zu T2981.. (VV2401290541)

Ausschnittschablone zu T3604.. (VV2401290542)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Aufsatzwaschtisch oval 600 x 400 mm, ohne Überlauf	**T298101**	600 x 400 x 180	A	453,15
	T2981MA		A	537,15
Aufsatzwaschtisch oval 600 x 400 mm, mit Überlauf	**T360401**	600 x 400 x 180	A	475,20
	T3604MA		A	559,20
Optionales Zubehör				
Push open Ventil quadratisch	**T3629AA**	85 x 85 x 30	E	76,35
Ausschnittschablone zu T2981..	**VV2401290541**		E	1,10
Ausschnittschablone zu T3604..	**VV2401290542**		E	1,10

Farben **Oberflächen**

01 Weiß (Alpin) AA Chrom

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

T2981 .. TEAM: 212860

T3604 .. TEAM: 212861

T3629 .. TEAM: 855244













Robin Levien

Ausschreibungstext

Strada II Halbeinbauwaschtisch aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (E209167). Mit Überlauf. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit keramischer Ablaufabdeckung.

Optionales Zubehör

Push open Ventil quadratisch T3629AA.

Ausschnittschablone (EEEV46767)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Halbeinbauwaschtisch 500 mm	**T299301**	500 x 400 x 175	A	420,00
	T2993MA		A	504,00
Optionales Zubehör				
Push open Ventil quadratisch	**T3629AA**	85 x 85 x 30	E	76,35
Ausschnittschablone	**EEEV46767**		E	1,10

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

AA Chrom

T3629 .. TEAM: 855244







Robin Levien

Ausschreibungstext

Strada II Wandbidet aus Feinfeuerton. Inklusive Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung (TT0299598). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Mit keramischer Ablaufabdeckung. Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm (K710867) bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Strada II Standbidet aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung (TT0293851). Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen, mit keramischer Ablaufabdeckung.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandbidet	**T456801**	360 x 540 x 300	A	473,63
	T4568MA		A	557,63
Standbidet	**T456701**	360 x 555 x 400	A	473,63
	T4567MA		A	557,63

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus













Robin Levien

Ausschreibungstext

Strada II Wandtiefspül-WC aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0299598) für unsichtbare Befestigung.

DIN EN 997. Mit innovativer AquaBlade®-Spültechnologie. Für Unterputz-Spülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Befestigung mit Befestigungssatz bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden.

Strada II Standtiefspül-WC aus Kristallporzellan. DIN EN 997 inklusive Befestigungssatz für verdeckte Befestigung (TT0293851). Mit innovativer AquaBlade®-Spültechnologie. Abgang waagerecht verdeckt. Für Unterputzspülkasten mit 4,5 oder 6 Liter Inhalt. Hinweis zur verdeckten Befestigung beim Stand-WC: Bei der Verwendung von Vorwandinstallationselementen sind die für die Befestigung des Wand-WC's vorgesehene Schiene sowie der Ablaufstutzen entsprechend anzupassen.

Benötigtes Zubehör

Strada II WC-Sitz aus Duroplast. Abnehmbar. Scharniere aus Edelstahl T360001. (Sandwich)

Strada II WC-Sitz aus Duroplast. Abnehmbar. SoftClosing Scharniere aus Edelstahl T360101. (Sandwich)

Strada II WC-Sitz aus Duroplast. Abnehmbar. SoftClosing Scharniere aus Edelstahl T385701. (Wrapover)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wandtiefspül-WC AquaBlade®	**T299701**	360 x 540 x 350	A	591,38
	T2997MA		A	675,38
Standtiefspül-WC AquaBlade®	**T296801**	360 x 555 x 400	A	591,38
	T2968MA		A	675,38
Benötigtes Zubehör				
WC-Sitz (Sandwich)	**T360001**		A	116,85
WC-Sitz Softclosing (Sandwich)	**T360101**		A	175,20
WC-Sitz Softclosing (Wrapover)	**T385701**		A	175,20

Farben

T2997 .. TEAM: 342261

T3601 .. TEAM: 351360

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus



Robin Levien

Ausschreibungstext

Strada II Push open Ventil quadratisch.

Strada II Push open Ventil small quadratisch, für Handwaschbecken und Aufsatzwaschtisch rund Ø380 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Optionales Zubehör				
Push open Ventil quadratisch	**T3629AA**	85 x 85 x 30	E	76,35
Push open Ventil small quadratisch für Handwaschbecken	**T3630AA**	75 x 75 x 30	E	76,35

Oberflächen

T3629 .. TEAM: 855244

T3630 .. TEAM: 855245

AA Chrom



Ideal Standard

Möbel-Waschtischunterschränke
ab Seite 800
Hochschränke
ab Seite 806

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Passend zu den Waschtischen der Serie Strada II mit ihrer kubischen Form und abgerundeten Ecken, bieten diese Unterschränke das gleiche schlichte und elegante Design. Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug bieten höchsten Komfort. Vier elegante Oberflächen in Kombination mit Chrom-Zierleisten setzen optische Akzente in jedem modernen Badezimmer.

Passend dazu

Möbel
Adapto » siehe Seite 530

Farben

WG Hochglanz weiß lackiert
Y2 Anthrazit

Ausschreibungstext

Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank zur Kombination mit Möbeldoppelwaschtischen Strada II, Connect Air, Tonic II. 2 Auszüge mit Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Chrom-Zierleiste. Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte. Front: lackiert bei WG und Y2.

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 121 cm, 4 Auszüge	**T4298WG**	1210 x 450 x 490	A	1.290,90
- passend zu Strada II Waschtischen T3005 / T3636	**T4298Y2**		A	1.290,90
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

WG Hochglanz weiß lackiert
Y2 Anthrazit matt
67 Neutral



Ausschreibungstext

Möbel-Waschtischunterschrank zur Kombination mit Möbelwaschtischen Strada II, Connect Air, Tonic II. 2 Auszüge mit Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Chrom-Zierleiste. Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte. Front: lackiert bei WG und Y2.

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H mm	MGr.	Euro
Möbel-Waschtischunterschrank 51 cm, 2 Auszüge	**T4294WG**	510 x 450 x 490	A	826,58
	T4294Y2			826,58
Möbel-Waschtischunterschrank 61 cm, 2 Auszüge	**T4295WG**	610 x 450 x 490	A	845,10
	T4295Y2			845,10
Möbel-Waschtischunterschrank 81 cm, 2 Auszüge	**T4296WG**	810 x 450 x 490	A	919,43
	T4296Y2			919,43
Möbel-Waschtischunterschrank 101 cm, 2 Auszüge	**T4297WG**	1010 x 450 x 490	A	1.058,70
	T4297Y2			1.058,70
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

WG Hochglanz weiß lackiert
Y2 Anthrazit matt



	A
T4294	514
T4295	614
T4296	814
T4297	1014

Ausschreibungstext

Waschtischunterschrank zur Kombination mit Waschtischen Strada II. 2 Auszüge mit Push-Open Auszugsmechanismus und Softclosing Einzug (Blum Legrabox, Tipon Bluemotion). Chrom-Zierleiste. Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte. Front: lackiert bei WG und Y2.

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Waschtischunterschrank 47 cm, 2 Auszüge – passend zu Strada II Waschtisch T2928	**T4299WG**	470 x 410 x 490	A	826,58
sowie Varianten	**T4299Y2**		A	826,58
Waschtischunterschrank 57 cm, 2 Auszüge – passend zu Strada II Waschtisch T3000	**T4300WG**	570 x 410 x 490	A	845,10
sowie Varianten	**T4300Y2**		A	845,10
Waschtischunterschrank 77 cm, 2 Auszüge – passend zu Strada II Waschtisch T3001	**T4301WG**	770 x 410 x 490	A	919,43
sowie Varianten	**T4301Y2**		A	919,43
Waschtischunterschrank 97 cm, 2 Auszüge – passend zu Strada II Waschtisch T3002	**T4302WG**	970 x 410 x 490	A	1.058,70
sowie Varianten	**T4302Y2**		A	1.058,70
Waschtischunterschrank 117 cm, 2 Auszüge – passend zu Strada II Waschtisch T3006....	**T4303WG**	1170 x 410 x 490	A	1.209,53
& T3595..	**T4303Y2**		A	1.209,53
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

WG Hochglanz weiß lackiert
Y2 Anthrazit matt
67 Neutral



	A
T4299	470
T4300	570
T4301	770
T4302	970
T4303	1170

Ausschreibungstext

Handwaschbecken-Unterschrank zur Kombination mit Handwaschbecken Strada II. 1 Tür. Chrom-Zierleiste.
Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Front: lackiert bei WG und Y2
Türanschlag links. Änderung auf rechts möglich.

Optionales Zubehör

Raumsparsiphon (EE23033967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handwaschbecken-Unterschrank, 1 Tür – passend zu Strada II Handwaschbecken T2994.. &	**T4304WG**	430 x 260 x 49	A	459,68
& T2995..	**T4304Y2**		A	459,68
Optionales Zubehör				
Raumsparsiphon	**EE23033967**		E	25,28

Oberflächen

WG Hochglanz weiß lackiert
Y2 Anthrazit matt
67 Neutral



Ausschreibungstext

Hochschrank 350 mm inklusive Befestigungssatz. 1 Tür mit Softclosing. 4 Holzeinlegeboden.

Hochschrank offen 250 mm inklusive Befestigungssatz. Chrom-Zierleiste. 4 x Holzeinlegeboden.

Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Front: lackiert bei WG und Y2.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Hochschrank, 1 Tür	**T4305WG**	350 x 370 x 1710	A	835,88
	T4305Y2		A	835,88
Hochschrank offen	**T4307WG**	250 x 341 x 1710	A	524,78
	T4307Y2		A	524,78

Oberflächen

WG Hochglanz weiß lackiert

Y2 Anthrazit matt





Robin Levien

Ausschreibungstext

Halbhochschrank 350 mm inklusive Befestigungssatz.
1 Tür mit Softclosing. 3 x Holzeinlegeboden.
Halbhochschrank offen 250 mm inklusive Befestigungssatz.
3 x Holzeinlegeboden.
Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Front: lackiert bei WG und Y2.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Halbhochschrank, 1 Tür	**T4306WG**	350 x 210 x 1234	A	501,45
	T4306Y2		A	501,45
Halbhochschrank offen	**T4308WG**	250 x 181 x 1234	A	315,75
	T4308Y2		A	315,75

Oberflächen

WG Hochglanz weiß lackiert

Y2 Anthrazit matt





Ideal Standard

Schalen
ab Seite 808

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Runde Waschschalen sind wahre Klassiker. Schnörkellos und puristisch sind sie mit der jahrhundertealten Tradition der Badkultur verwurzelt, die sie bis heute in zeitlos moderner Form verkörpern. Die Schalen von Strada O lassen sich perfekt in Verbindung mit Trägerplatten aus Holz oder Marmor zu großzügigen Waschplätzen gestalten, die einen absoluten Blickfang in jedem Bad bilden.

Passend dazu

Badewanne
Tonic II » siehe Seite 918

Brausewanne
Ultra Flat S » siehe Seite 952

Armaturen
Archimodule » siehe Seite 1004

Duschsysteme
Idealrain Cube » siehe Seite 1406

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V3 Schwarz matt

Ausschreibungstext

Strada O Schale aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (E009567). Montage nur in Verbindung mit einer Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel bzw. einer Wand-Waschtischarmatur und nicht verschließbarem Schaftventil.

Optionales Zubehör

Nicht verschließbares Schaftventil (J3291AA).

Extra langer Designsiphon (E0079AA).

Ausschnittschablone (KK3490000).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Schale 600 mm oval	**K078401**	600 x 420 x 160	A	326,10
	K0784MA		A	410,10
	K0784V3		A	489,15
Optionales Zubehör				
Nicht verschließbares Schaftventil (Haube Messing verchromt)	**J3291AA**		E	78,30
Extra langer Designsiphon (max. 380 mm)	**E0079AA**		J	132,08
Ausschnittschablone Schale 600 mm oval	**KK3490000**		E	1,00

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V3 Schwarz matt

Oberflächen

AA Chrom

K0784 .. TEAM: 234408
J3291 .. TEAM: 853155





Ausschreibungstext

Strada O Schale 410 mm aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (D570967). Montage nur in Verbindung mit einer Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel bzw. einer Wand-Waschtischarmatur und nicht verschließbarem Schaftventil.

Optionales Zubehör

Nicht verschließbares Schaftventil (J3291AA).

Extra langer Designsiphon (E0079AA).

Ausschnittschablone für Schale 410 mm (KK3500000).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Schale 410 mm rund	**K079501**	410 x 410 x 150	A	313,28
	K0795MA		A	397,28
	K0795V3		A	469,92
Optionales Zubehör				
Nicht verschließbares Schaftventil (Haube Messing verchromt)	**J3291AA**		E	78,30
Ausschnittschablone für Schale 410 mm	**KK3500000**		E	1,00

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus
V3 Schwarz matt

Oberflächen

AA Chrom

K0783 .. TEAM: 234407
K0795 .. TEAM: 234406
K0793 .. TEAM: 234405
J3291 .. TEAM: 853155





Ideal Standard

WC-Elemente
ab Seite 812
Urinale
ab Seite 813

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 821

Während wasserlose Urinale und wassersparende Absauge-Urinale in erster Linie in hochfrequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, bieten formschöne Designurinale von Ideal Standard mit integriertem Deckel optimale Gestaltungslösungen für das private Bad. Duoro ein Ausgussbecken, das praktisch und formschön ist. Wahlweise können Sie auch ein Klapprost mitbestellen.

Farben

01 Weiß (Alpin)
MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Ausschreibungstext

Duoro Ausgussbecken aus Kristallporzellan. Befestigungslöcher für Klapprost. Für Ablaufsieb. Vorderer Kunststoffrand. Befestigung mit Befestigungssatz (K730567).

Benötigtes Zubehör

Befestigungssatz (K730567) für Duoro Ausgussbecken.

Optionales Zubehör

Klapprost verchromt (R6378AA) für Duoro Ausgußbecken.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Duoro Ausgussbecken 445 mm	**R380601**	445 x 340 x 345	V	375,90
Benötigtes Zubehör				
Befestigungssatz Duoro	**K730567**		E	31,88
Optionales Zubehör				
Klapprost (verchromt) Duoro	**R6378AA**		E	88,43

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral

AA Chrom



Ausschreibungstext

Connect Absaugeurinal aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 13407. Zu- und Ablauf verdeckt. Für alle handelsüblichen Spülsysteme.

Spülstrom ca. 0,3-0,6 l/sek. Wassermenge mind. 1 l pro Spülung.

Optionales Zubehör

Absaugeformstück waagerecht (K822367).

Absaugeformstück senkrecht (K751501).

Zulauf-Anschluss-Set (K710667).

Urinal-Zulaufadapter für Renovierung (A3641NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Absaugeurinal (Zulauf von hinten)	**E567101**	310 x 335 x 570	V	354,08
Optionales Zubehör				
Absaugeformstück waagerecht	**K822367**		E	64,65
Absaugeformstück senkrecht	**K751501**		E	76,95
Zulauf-Anschluß-Set	**K710667**		E	21,23

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

67 Neutral



Ausschreibungstext

Connect Badezimmer-Absaugeurinal, Zulauf von hinten, aus Kristallporzellan Inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 13407. Zu- und Ablauf verdeckt. Für alle handelsüblichen Spülsysteme. Spülstrom ca. 0,3 – 0,6 l/Sek. Wassermenge mind.

1 Liter pro Spülung.

Benötigtes Zubehör

Connect Urinal-Deckel SoftClosing aus Duroplast.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Badezimmer Absaugeurinal	**E567601**	280 x 295 x 535	V	414,23
	E5676MA		V	498,23
Benötigtes Zubehör				
Urinaldeckel SoftClosing	**E567401**		V	91,43

Farben

01 Weiß (Alpin)

MA Weiß (Alpin) mit Ideal Plus

Oberflächen

NU Neutral



Ausschreibungstext

Eurovit Absaugeurinal aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 13407. Zu- und Ablauf verdeckt oder Ablauf senkrecht nach unten. Für alle handelsüblichen Spülsysteme. Spülstrom ca. 0,3 – 0,6 l/sek. Wassermenge mind. 1 Liter pro Spülung.

Eurovit Absaugeurinal aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 13407. Zulauf senkrecht von oben und Ablauf verdeckt oder Ablauf senkrecht nach unten. Für alle handelsüblichen Spülsysteme. Spülstrom ca. 0,3 – 0,6 l/sek. Wassermenge mind.

1 Liter pro Spülung.

Optionales Zubehör

Absaugeformstück waagerecht (K822367).

Absaugeformstück senkrecht (K751501).

Zulauf-Anschluß-Set (K7106).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Absaugeurinal (Zulauf von hinten)	**K553801**	360 x 335 x 560	V	202,73
Absaugeurinal (Zulauf senkrecht von oben)	**K553901**	360 x 335 x 560	V	202,73
Optionales Zubehör				
Absaugeformstück waagerecht	**K822367**		E	64,65
Absaugeformstück senkrecht	**K751501**		E	76,95
Zulauf-Anschluß-Set	**K710667**		E	21,23
Urinaltrennwand	**S612001**	675 x 130 x 320	V	146,25

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Urinal ohne Spülrand, Zulauf von hinten, aus Kristallporzellan. Innenbecken in Anti-Spritz-Design. Inklusive Spüldüse, Befestigung sowie Zu- und Ablauf. DIN EN 13407 (E253701).

Urinal ohne Spülrand, Zulauf von oben, aus Kristallporzellan. Innenschüssel im Anti-Spritz-Design. Inklusive Spüldüse, Hülse für Zulauf von oben, Befestigung sowie Zu- und Ablauf. DIN EN 13407 (E189501).

Optionales Zubehör

Absaugeformstück waagerecht (K822367)

Bodendeckel als Vandalismusschutz (E277667)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Urinal ohne Spülrand, Zulauf von hinten	**E253701**	315 x 300 x 640	V	244,70
Urinal ohne Spülrand, Zulauf von oben	**E253601**	315 x 300 x 640		244,70
Benötigtes Zubehör				
Absaugeformstück waagerecht	**K822367**		V	64,65

Farben

01 Weiß (Alpin)

67 Neutral









E183101

E189501

E189601

Ausschreibungstext

Urinal ohne Spülrand, Zulauf von hinten, aus Kristallporzellan. Innenbecken in Anti-Spritz-Design. Inklusive Spüldüse, Befestigung sowie Zu- und Ablauf. DIN EN 13407 (E183101).

Urinal ohne Spülrand, Zulauf von oben, aus Kristallporzellan. Innenschüssel im Anti-Spritz-Design. Inklusive Spüldüse, Hülse für Zulauf von oben, Befestigung sowie Zu- und Ablauf. DIN EN 13407 (E189501).

Urinal wasserlos. Ohne Spülrand. Aus Kristallporzellan. Innenschüssel in Anti-Spritz-Design. Inklusive Befestigung. Geruchsverschluss mit optischem Indikator und Serviceschlüssel. Mit Spüldüse und Logoabdeckkappe. Kann zu Reinigungszwecken mit Wasser gespült werden. DIN EN 13407.

Benötigtes Zubehör

Absaugeformstück (Ablauf waagerecht) K822367
Ablaufrohr Ø 40mm EEEV50167 für wasserloses Urinal
Flaschensiphon S891567
Verbinder Ø 40mm auf Ø 50mm

Optionales Zubehör

Wartungsarm (E202267)
Urinal-Ablaufsieb (E202567)
Flexibeler Ablauf Urinal (E022367)
Sphero Installations-Schablone (E202667)
Dichtung für Installationsschablone (E216967)
Kartusche wasserlos (E205167)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Urinal MIDI, Zulauf hinten	**E183101**	300 x 300 x 550	V	392,40
Urinal MIDI, Zulauf oben	**E189501**	300 x 300 x 550	V	392,40
Urinal MIDI, wasserlos	**E189601**	300 x 300 x 550	V	497,93
Benötigtes Zubehör				
Absaugeformstück (Ablauf waagerecht)	**K822367**		E	64,65
Flaschensiphon	**S891567**		E	25,58
Ablaufrohr Ø 40mm für wasserloses Urinal	**EV50167**		E	6,45
Optionales Zubehör				
Wartungsarm schwenkbar	**E202267**		E	54,90
Urinal-Ablaufsieb	**E202567**		E	8,33
Flexibler Ablauf Urinal	**E202367**		E	14,70
Sphero Installations-Schablone	**E202667**		E	60,83
Dichtung für Installationsschablone	**E216967**		E	24,08
Kartusche wasserlos	**E205167**		E	87,53

Farben
01 Weiß (Alpin)

Oberflächen
67 Neutral



E183101



E189501



E189601

Hinweise:
1. Zum Anschluss wird ein 1/2" Innengewinde benötigt. Je nach Vorwandelement muss ggf. eine zusätzliche Traverse verwendet werden (z.B. Geberit Zulauftraverse 242.042.00.1)
2. Das Gewinde des Ablaufkelches beträgt Ø 40 mm
3. Ersatzteile finden Sie auf Seite 821

Ausschreibungstext

Urinal ohne Spülrand, Zulauf von hinten, aus Kristallporzellan. Geschlossener Keramikkörper. Innenschüssel in Anti-Spritz-Design. Inklusive Spüldüse, flexibler Anschluss, Befestigung und

Ablauf-Set sowie Serviceschlüssel. DIN EN 13407.

Benötigtes Zubehör

Verbinder Ø 40mm auf Ø 50mm

Optionales Zubehör

Wartungsarm (E202267)

Urinal-Ablaufsieb (E202567)

Installations-Schablone (E022667)

Dichtung für Installationsschablone (E216967)

Kartusche wasserlos (E205167)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Absaugeurinal ohne Spülrand	**E183201**	300 x 300 x 620	V	573,45
Optionales Zubehör				
Wartungsarm schwenkbar	**E202267**		E	54,90
Installations-Schablone	**E202667**		E	60,83
Dichtung für Installationsschablone	**E216967**		E	24,08
Kartusche wasserlos	**E205167**		E	87,53

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral



Hinweise:

1. Zum Anschluss wird ein 1/2" Innengewinde benötigt. Je nach Vorwandelement muss ggf. eine zusätzliche Traverse verwendet werden (z.B. Geberit Zulauftraverse 242.042.00.1)
2. Das Gewinde des Ablaufkelches beträgt Ø 40 mm
3. Ersatzteile finden Sie auf Seite 821

Waschtische

	Produkt	Artikel-Nr.	MGr.	Euro (ohne MwSt.)
Befestigungssätze für Waschtische	für Waschtische (Stockschrauben M12 x 150 mm)	**K710867**	E	9,30
	für Waschtische (Stockschrauben M10 x 140 mm)	**WW965340**	E	9,45
	für DUORO Ausgussbecken (R3806)	**K730567**	E	31,88
Befestigungssätze für Halbeinbauwaschtische	für Conca (T462801, T463001), CONNECT (E7923, E8065), CONNECT AIR (E0358, E0308), EXTRA (T3735.., T427801), Ideal Standard i.life A (T4517), Ideal Standard i.life B (T4611), Ideal Standard i.life S (T4588), Strada II (T2993)	**E209167**	E	9,30
Befestigungssätze für Schalen	für CONNECT AIR (E0347, E0348), EXTRA (T3740.., T3741..), IPALYSS (alle Modelle), Strada II (alle Modelle)	**D570967**	E	29,93
	für TONIC II (K0833, K0834)	**T654867**	E	9,38
	für CONNECT Sphere (E8040), STRADA (K0776), STRADA O (K0784, K0783, K0795; K0793, K0832)	**E009567**	E	49,80
Befestigungsklammern für Unterbauwaschtische	für CONNECT, STRADA (K0779)	**T645567**	E	39,75
Befestigung für Wandsäulen	für CONNECT (E7113.., E7114..)	**K711067**	E	9,30
	für CONNECT AIR (E0309.., E0345..)	**TV63667**	E	21,68
	für EUROVIT (W333001)	**K711067**	E	9,30
	für EUROVIT PLUS (V921101, T426701), Ideal Standard i.life	**TT0257919**		22,05
Ablaufabdeckung	für TONIC II	**TV63667**	E	21,68
	für STRADA II	**T854601**	E	41,78
	für STRADA II Handwaschbecken	**T360301**	E	41,78
	für TONIC II	**T854601**	E	41,78
	für TONIC II Handwaschbecken	**T360301**	E	41,78
verlängerte Plungerstange		**A960200AA**	E	21,00
Integrierter Überlauf	Ideal Flow für Waschtische	**N8326AA**	E	77,33
	IdealFlow Überlaufsystem für Tonic II	**R432667**	E	79,65
	IdealFlow Siphon für Tonic II	**R432767**	E	30,90
Verchromte Rondelle	für ISABELLA Waschtische	**A2781AA**	E	74,63
Schaftventil (nicht verschliessb.)	für alle Waschtische (ausgenommen CELIA / VENICE)	**J3291AA**	E	78,30
	mit Keramikplunger, weiß (Alpin)	**E211401**	E	73,43
	mit Keramikplunger, Schwarz glänzend	**E2114V2**	E	88,80
	mit Keramikplunger, Schwarz matt	**E2114V3**	E	88,80
	mit Keramikplunger, Kaschmir	**E2114V4**	E	88,80
	mit Keramikplunger, Schiefergrau	**E2114V5**	E	88,80
	mit Keramikplunger, Granatapfel	**E2114V6**	E	88,80
	mit Keramikplunger, Nude	**E2114V7**	E	88,80
	mit Keramikplunger, Nerz	**E2114V8**	E	88,80
	mit Keramikplunger, Betongrau	**E2114V9**	E	88,80
	mit Keramikplunger, Puderblau	**E2114X8**	E	88,80
	mit Keramikplunger, Salbeigrün	**E2114X9**	E	88,80
Raumsparsiphon	für Unterschränke	**EE23033967**	E	25,28
Designsiphon	Extra langer Designsiphon (max. 380 mm)	**R6625AA**	A	134,63
	Designsiphon	**E0079AA**	V	132,08

Bidets

	Produkt	Artikel-Nr.	MGr.	Euro (ohne MwSt.)
Sitzpuffer für Bidet-Sitze	für PLAYA (K7010..) / NOBLESSE (K7010..)	**K768501**	E	9,38
Schallschutz-Set	für alle Wandbidets	**K801267**	E	34,58
Befestigungssätze für Wandbidets	für Wandbidets (Typ WST 12 x 150 mm)	**K710867**	E	9,30
	für BLEND (T3750.., T3687..)	**TT0299598**	E	60,38
	für CONNECT (E7722.., E1192..)	**TT0299327**	E	60,38
	für CONNECT AIR (E0266)	**TT0299598**	E	60,38
	für CONNECT E (T3668..)	**TT0299598**	E	60,38
	für Ideal Standard i.life B (T4615..)	**TT0299598**	E	60,38
	für Ideal Standard i.life S (T4593..)	**TT0299598**	E	60,38
	für STRADA II (T2971..)	**TT0299598**	E	60,38
	für TONIC (K5050..) Fertigung bis 31.07.2005	**K728767**	E	45,38
	für TONIC (K5050..) Fertigung ab 01.08.2005	**T601001**	E	60,00
	für TONIC II (K5236)	**TT0299327**	E	60,38
	für WASHPOINT verdeckte Befestigung (R3718..)	**T601101**	E	62,40
	Abdeckkappen für verdecke Befestigung (T6010.. / T6011..)	**T601201**	E	9,38
	Abdeckkappen für verdecke Befestigung (T6010.. / T6011..)	**T601227**	E	9,45
Befestigungssätze für Standbidets	für Standbidets (Type 6 x 70 mm)	**K711067**	E	9,30
	für BLEND (T375301, 368901)	**TT0293851**	E	31,58
	für CONNECT AIR (E0180), STRADA II (T2996)	**TT0293851**	E	31,58
	für CONNECT (E7125..), TONIC II (K5237..)	**TT0257919**	V	22,05

WCs

	Produkt	Artikel-Nr.	MGr.	Euro (ohne MwSt.)
WC-Sitze* inkl. Sitzpuffer und Scharniersatz	Adapter WC-Sitze BLEND EasyFix Befestigung	**TT0298635**	E	9,75
	für AVANCE	**K703101**	E	196,80
	für BLEND Curve	**T376101**	D	96,15
	für BLEND Curve Sandwich Softclosing	**T520801**	D	130,05
	für BLEND Curve Softclosing	**T376001**	D	130,05
	für BLEND Cube	**T392601**	D	107,93
	für BLEND Cube Softclosing	**T392701**	D	143,63
	für BLEND Cube Sandwich Softclosing	**T521101**	D	143,63
	für CALLA (alt)	**T627801**	E	212,99
	für CALLA (Atelier Collections)	**E251801**	D	141,68
	für CONNECT	**E712801**	V	71,63
	für CONNECT Softclosing	**E712701**	V	124,20
	für CONNECT Flat	**E772301**	V	78,26
	für CONNECT Flat Softclosing	**E772401**	V	123,90
	für CONNECT AIR Softclosing (Wrapover)	**E036801**	A	164,78
	für CONNECT AIR (Wrapover)	**E036701**	A	93,15
	für CONNECT AIR Softclosing (Sandwich)	**E036601**	A	164,78
	für CONNECT AIR (Sandwich)	**E036501**	A	93,15
	für CONNECT FREEDOM XL Softclosing	**E824001**	V	217,13
	für CONNECT FREEDOM	**E822501**	V	98,48
	für CONNECT FREEDOM mit Stangenscharnier	**E824401**	V	134,03

WCs

	Produkt	Artikel-Nr.	MGr.	Euro (ohne MwSt.)
WC-Sitze* inkl. Sitzpuffer und Scharniersatz	für CONNECT FREEDOM Sitzring	**E822601**	V	92,63
	für CONNECT FREEDOM Sitzring mit Stangenscharnier	**E821801**	V	124,50
	für CONNECT E/Esedra Softclosing	**T318101**	V	137,18
	für CONNECT E / Ideal Standard i.life A D-Shape (Wrapover) Softclosing	**T467701**	V	95,55
	für CONNECT E / Ideal Standard i.life A D-Shape (Sandwich)	**T467501**	V	68,33
	für CONTOUR 21 mit Stangenscharnier, antibakteriell	**K712101**	V	148,13
	für CONTOUR 21 Sitzring mit Stangenscharnier, antibakteriell	**K712201**	V	119,18
	für CONTOUR 21	**S407701**	V	83,40
	für CONTOUR 21 / SAN REMO barrierefrei	**K792701**	V	148,13
	für CONTOUR 21 / SAN REMO barrierefrei (Sitzring)	**K792801**	V	112,88
	für Contour 21 Schools (für S3123..) - weiß	**S453301**	V	80,78
	für Contour 21 Schools (für S3123..) - blau	**S453336**	V	80,78
	für Contour 21 Schools (für S3123..) - gelb	**S453379**	V	80,78
	für Contour 21 Schools (für S3123..) - rot	**S4533GQ**	V	80,78
	für Contour 21 Schools (für S3128.. und S3126..) - weiß	**S453601**	V	97,65
	für Contour 21 Schools (für S3128.. und S3126..) - blau	**S453636**	V	97,65
	für Contour 21 Schools (für S3128.. und S3126..) - gelb	**S453679**	V	97,65
	für Contour 21 Schools (für S3128.. und S3126..) - rot	**S4536GQ**	V	97,65
	für Contour 21 Schools Sitzring (für S3123..) - weiß	**S454201**	V	65,63
	für Contour 21 Schools Sitzring (für S3123..) - blau	**S454236**	V	65,63
	für Contour 21 Schools Sitzring (für S3123..) - gelb	**S454279**	V	65,63
	für Contour 21 Schools Sitzring (für S3123..) - rot	**S4542GQ**	V	65,63
	für Contour 21 Schools Sitzring (für S3128.. und S3126..) -weiß	**S454501**	V	72,83
	für Contour 21 Schools Sitzring (für S3128.. und S3126..) -blau	**S454536**	V	72,83
	für Contour 21 Schools Sitzring (für S3128.. und S3126..) -gelb	**S454579**	V	72,83
	für Contour 21 Schools Sitzring (für S3128.. und S3126..) - rot	**S4545GQ**	V	72,83
	für DEA Softclosing	**T676701**	A	223,05
	für DEA Softclosing - seidenmatt	**T676783**	A	278,63
	für ESCAPE	**J244101**	E	170,03
	Universal für EUROVIT	**K705301**	V	76,43
	für EUROVIT	**K705501**	E	78,15
	für ISABELLA	**K700701**	E	206,93
	für Ideal Standard i.life A Wrapover	**T453001**	V	77,33
	für Ideal Standard i.life A Wrapover Softclosing	**T453101**	V	94,23
	für Ideal Standard i.life A Sandwich	**T481201**	V	77,33
	für Ideal Standard i.life A Sandwich Softclosing	**T481301**	V	94,23
	für Ideal Standard i.life A Universal Sandwich	**T467501**	V	68,33
	für Ideal Standard i.life A Universal Wrapover Softclosing	**T467701**	V	95,55
	für Ideal Standard i.life B Wrapover	**T468201**	V	75,08
	für Ideal Standard i.life B Wrapover Softclosing	**T468301**	V	95,63
	für Ideal Standard i.life B Sandwich	**T500201**	V	75,08
	für Ideal Standard i.life B Sandwich Softclosing	**T500301**	V	95,63
	für Ideal Standard i.life S Wrapover	**T473601**	V	75,08
	für Ideal Standard i.life S Wrapover Softclosing	**T473701**	V	95,63
	für Ideal Standard i.life S Sandwich	**T532801**	V	75,08

WCs

	Produkt	Artikel-Nr.	MGr.	Euro (ohne MwSt.)
WC-Sitze* inkl. Sitzpuffer und Scharniersatz	für Ideal Standard i.life S Sandwich Softclosing	**T532901**	V	95,63
	für KIMERA	**K700801**	E	199,28
	für SAN REMO Wandklosetts (barrierefrei) und Stand-Kombi-Klosetts	**K705501**	E	78,15
	für MIA / SIMPLYU Softclosing	**J469701**	A	217,13
	für SAN REMO Wandklosett slimline	**K705401**	E	71,03
	Universal für SAN REMO Standklosetts	**K705301**	V	76,43
	für SOFTMOOD Softclosing	**T639201**	E	202,88
	für STRADA II	**T360001**	A	116,85
	für STRADA II Softclosing	**T360101**	A	175,20
	für STRADA II (Wrapover) Softclosing	**T385701**	A	175,20
	für TIZIO	**K701501**	E	233,63
	für TONCA - nur noch aus vorhandenen Lagerbeständen lieferbar -	**K700501**	E	210,08
	für TONIC Softclosing	**K706101**	E	251,85
	für TONIC II Softclosing	**K706501**	A	174,05
	für VENICE	**K703301**	E	229,58
	für VENTUNO Softclosing	**T663801**	E	159,36
	für WASHPOINT Softclosing	**R392101**	E	237,00
	WC-Sitze in Farbvarianten auf Anfrage!		E	
Scharniersätze für WC-Sitze	für AERO (K7004..) - nur noch aus vorhandenen Lagerbeständen lieferbar -	**K7124AA**	E	62,10
	für BLEND Curve (Wrapover) (T376101)	**EW00967**	E	38,93
	für BLEND Curve (Wrapover) Softclosing (T376001) (Befestigung)	**EW00967**	E	38,93
	für BLEND Curve (Wrapover) Softclosing (T376001) (Dämpfer)	**EW04267**	E	97,05
	für BLEND Cube (T392601)	**EW00967**	E	38,93
	für BLEND Cube (T3927..) (Befestigung)	**EW00967**	E	38,93
	für BLEND Curve (Sandwich) Softclosing (T520801) (Befestigung)	**EW00967**		38,93
	für BLEND Curve (Sandwich) Softclosing (T520801) Dämpfer)	**EW00967**		38,93
	für BLEND Cube (T3927..) (Dämpfer)	**EW09267**	E	97,05
	für CALLA (T627801)	**T2017AA**	E	204,98
	für CONNECT Softclosing (E712701) (Befestigung) bis 06/2019	**EV287AA**	E	39,68
	für BLEND Cube (Sandwich) Softclosing (T521101) (Befestigung)	**EW00967**	E	38,93
	für BLEND Cube (Sandwich) Softclosing (T521101) Dämpfer)	**EW00967**		38,93
	für CONNECT Softclosing (E712701) (Befestigung) ab 07/2019	**EW00367**	E	38,93
	für CONNECT Softclosing (E712701) (Metall-Dämpfer) bis 11/ 2010	**EV26667**	E	98,48
	für CONNECT Softclosing (E712701) (Dämpfer) ab 07/2019	**EW01767**	E	96,60
	für CONNECT Softclosing (E712701) (Kunststoff-Dämpfer) ab 12/ 2010 bis 06/2019	**T299067**	E	98,48
	für CONNECT Softclosing (E712701) (Dämpfer) ab 07/2019	**EW01767**	E	96,60
	für CONNECT (E712801)	**EV286AA**	E	39,68
	für CONNECT (E712801) ab 07/2019	**EW00467**	E	38,93

WCs

	Produkt	Artikel-Nr.	MGr.	Euro (ohne MwSt.)
Scharniersätze für WC-Sitze	für CONNECT Flat (E772301) bis 06/2019	**EV286AA**	E	39,68
	für CONNECT FLat (E772301) ab 07/2019	**EW00467**	E	38,93
	für CONNECT Flat Softclosing (E772401) (Befestigung) bis 06/2019	**EV287AA**	E	39,68
	für CONNECT Flat Softclosing (E772401) (Befestigung) ab 07/2019	**EW00367**	E	38,93
	für CONNECT FLAT Softclosing (E772401) (Dämpfer) bis 06/2019	**T299067**	E	98,48
	für CONNECT Flat Softclosing (E772401) (Dämpfer) ab 07/2019	**EW04967**	E	96,15
	für CONNECT AIR (E0365.., E0367..) (Befestigung) bis 06/2019	**TV09767**	E	40,50
	für CONNECT AIR (E0365.., E0367..) (Befestigung) ab 07/2019	**EW00867**	E	38,93
	für CONNECT AIR Softclosing (E0366.., E0368..) (Befestigung) bis 06/2019	**TV04767**	E	40,50
	für CONNECT AIR Softclosing (E0366.., E0368..) (Befestigung) ab 07/2019	**EW00767**	E	38,93
	für CONNECT AIR Softclosing (E0366.., E0368..) (Dämpfer) bis 06/2019	**TV04867**	E	101,40
	für CONNECT AIR Softclosing (Sandwich) (E036601) (Dämpfer) ab 07/2019	**EW03567**	E	96,15
	für CONNECT AIR Softclosing (Wrapover) (E036801) (Dämpfer) ab 07/2019	**EW03667**	E	96,15
	für CONTOUR 21	**SV818AA**	E	43,80
	für CONNECT E (T366901)	**EW01067**	E	38,93
	für CONNECT E/Esedra Softclosing (T367001) (Befestigung)	**EW00967**	E	38,93
	für CONNECT E/Esedra Softclosing (T367001) (Dämpfer)	**EW01667**	E	96,60
	für CONNECT E/Ideal Standard i.life A D-Shape (Wrapover) Softclosing (K863901) (Befestigung)	**EW01167**	E	39,15
	für CONNECT E/Ideal Standard i.life A D-Shape (Wrapover) Softclosing (K863901) (Dämpfer)	**EW01567**	E	97,05
	für CONNECT E/Ideal Standard i.life A D-Shape (Sandwich) (K863801)	**EW01267**	E	39,15
	für CONTOUR 21 Schools (S4533, S4536, S4542, S4545)	**EV430BJ**	E	39,90
	für DEA (T6766.., T6767..)	**T2960BJ**	E	40,88
	für DEA Softclosing (T6767..) (Dämpfer)	**T290267**	E	93,60
	für ESCAPE (J2441..)	**J1205BJ**	E	38,78
	für Ideal Standard i.life A (Wrapover) (T453001) (Befestigung)	**TV89967**	E	38,78
	für Ideal Standard i.life A (Wrapover Softclosing) (T453101) (Befestigung)	**EW05667**	E	38,70
	für Ideal Standard i.life A (Wrapover Softclosing) (T453101) (Dämpfer)	**TV90167**	E	93,60
	für Ideal Standard i.life A (Sandwich) (T481201) (Befestigung)	**TV89967**	E	38,78
	für Ideal Standard i.life A (Sandwich Softclosing) (T481301) (Befestigung)	**EW05667**	E	38,70
	für Ideal Standard i.life A (Sandwich Softclosing) (T481301) (Dämpfer)	**TV90167**	E	93,60
	für Ideal Standard i.life B (Wrapover) (T468201) (Befestigung)	**TV90067**	E	38,78
	für Ideal Standard i.life B (Wrapover Softclosing) (T468301) (Befestigung)	**TV90067**	E	38,78
	für Ideal Standard i.life B (Wrapover Softclosing) (T468301) (Dämpfer)	**TV90167**	E	93,60

WCs

	Produkt	Artikel-Nr.	MGr.	Euro (ohne MwSt.)
Scharniersätze WC-Sitze	für Ideal Standard i.life B (Sandwich) (T500201) (Befestigung)	**TV90067**	E	38,78
	für Ideal Standard i.life B (Sandwich Softclosing) (T500301) (Befestigung)	**TV90067**	E	38,78
	für Ideal Standard i.life B (Sandwich Softclosing) (T500301) (Dämpfer)	**TV90167**	E	93,60
	für Ideal Standard i.life S (Wrapover) (T473601) (Befestigung)	**TV90067**	E	38,78
	für Ideal Standard i.life S (Wrapover Softclosing) (T473601) (Befestigung)	**TV90067**	E	38,78
	für Ideal Standard i.life S (Wrapover Softclosing) (T473701) (Dämpfer)	**TV90967**	E	93,60
	für INGA/ISABELLA	**K7113AA**	E	39,00
	für IMAGINE (T6674..)	**T2104BJ**	E	21,75
	für IMAGINE Softclosing (T6675..)	**T2162BJ**	E	127,58
	für KIMERA (K7008..)	**K7143AA**	E	38,25
	für MARC NEWSON (T628101)	**T2060BJ**	E	21,75
	für MIA (J5057..)	**TV109AA**	E	41,10
	für MIA (J5058..)	**TV111AA**	E	126,38
	für NOBLESSE (K7051..)	**K7302BJ**	E	26,48
	für SAN REMO (K7026.., K7060.., K7054.., K7055.., K7053..)	**K7310BJ**	E	21,60
	für SIMPLYU MIA Softclosing (J4697..) bis 31.08.2012 eckig	**J4556BJ**	E	135,90
	für SIMPLYU MIA Softclosing (J4697..) ab 01.09.2012 rund	**J5162BJ**	E	135,90
	für SIMPLYU MIA (J4522..) bis 30.09.2010	**J4555BJ**	E	27,00
	für SIMPLYU MIA (J4522..) ab 01.10.2010	**T2955BJ**	E	27,00
	für SOFTMOOD Softclosing (T6392..) bis 31.08.2012	**J4766BJ**	E	126,45
	für SOFTMOOD Softclosing (T6392..) ab 01.09.2012	**T2326BJ**	E	135,15
	für SOFTMOOD (T6614..)	**TV109AA**	E	41,10
	für SOFTMOOD (T6615..)	**TV111AA**	E	126,38
	für STRADA II (T3600..) bis 06/2019	**TV09767**	E	40,50
	für STRADA II (T3600..) ab 07/2019	**EW01067**	E	38,93
	für STRADA II Softclosing (T3601..) bis 06/2019	**TV04767**	E	40,50
	für STRADA II (T3601..) (Befestigung) ab 07/2019	**EW00967**	E	38,93
	für STRADA II (T3601..) (Dämpfer) ab 07/2019	**EW03967**	E	96,15
	für STRADA II (Wrapover) (T385601)	**EW01067**	E	38,93
	für STRADA II (Wrapover) Softclosing (T385701) (Befestigung)	**EW01067**	E	38,93
	für STRADA II (Wrapover) Softclosing (T385701) (Dämpfer)	**EW04567**	E	97,05
	für SoftMood (T6392..)	**J4765BJ**	E	26,03
	für TIZIO	**K7188AA**	E	38,63
	für TONCA (K7005..) - nur noch aus vorhandenen Lagerbeständen lieferbar -	**K7105AA**	E	47,55
	für TONIC (K7047..)	**K7288AA**	E	21,08
	für TONIC Softclosing (K7061..) (Befestigung) ab 07/2019	**EW05667**	E	38,70
	für TONIC Softclosing (K7061..) (Dämpfer) ab 07/2019	**EW05167**	E	96,15
	für TONIC Softclosing (K7061..) bis 31.12.2010	**K7313AA**	E	107,93
	für TONIC Softclosing (K7061..) 01/2011 bis 06/2019	**K1940AA**	E	107,93

WCs

	Produkt	Artikel-Nr.	MGr.	Euro (ohne MwSt.)
Scharniersätze WC-Sitze	für TONIC II (K7064..) bis 06/2019	**TV108AA**	E	41,10
	für TONIC II (K7064..) ab 07/2019	**EW01067**	E	38,93
	für TONIC II Softclosing (K7065..) (Befestigung) ab 07/2019	**EW00967**	E	38,93
	für TONIC II Softclosing (K7065..) (Dämpfer) ab 07/2019	**EW04867**	E	96,15
	für TONIC II Softclosing (K7065..) bis 06/2019	**TV110AA**	E	126,38
	für VENICE (K7033.. und K7034..)	**K729367**	E	48,30
	für VENTUNO Softclosing (T6638) bis 31.08.2012 eckig	**J4556BJ**	E	135,90
	für VENTUNO Softclosing (T6638) ab 01.09.2012 rund	**J5162BJ**	E	135,90
	für WASHPOINT (R392201)	**R6437AA**	E	21,75
	für WASHPOINT Softclosing (R3921..) bis 31.12.2010	**R6436AA**	E	127,58
	für WASHPOINT Softclosing (R3921..) ab 01.01.2011	**R6439AA**	E	136,35
Sitzpufferset für WC-Sitze	für AERO (K7004..) - nur noch aus vorhandenen Lagerbeständen lieferbar -	**K770701**	E	9,38
	für AVANCE (K7031..)	**K785401**	E	10,50
	für BLEND Curve (T3760../T3761../T5208..)	**EW02367**	E	9,08
	für BLEND Cube (T3927.., T3926.., T5211..)	**EW02367**	E	9,08
	für CALLA (T6278..)	**K768901**	E	9,30
	für CELIA (K7046..)	**K798001**	E	9,38
	für CONNECT (E7127.. und E7128..) bis 06/2019	**EV28567**	E	17,55
	für CONNECT (E7127.. und E7128..) ab 07/2019	**EW01867**	E	9,23
	für CONNECT Flat (E7723.., E7724..) bis 06/2019	**TV16567**	E	15,75
	für CONNECT FLAT (E7723.. und E7727..) ab 07/2019	**EW02567**	E	9,23
	für CONNECT AIR (E0367.., E0368.., E0365.., E0366..) bis 06/2019	**TV16567**	E	15,75
	für CONNECT AIR (E0367.., E0368.., E0365.., E0366..) ab 07/2019	**EW02467**	E	9,38
	für CONNECT E/Ideal Standard i.life A (K8639.. und K8638..)	**EW02367**	E	9,08
	für CONNECT E/Esedra (T3669.. und T3670..)	**EW02467**	E	9,38
	für CONTOUR 21 (S4065..)	**S406767**	V	51,83
	für CONTOUR 21 Schools (S4533, S4536, S4542, S4545)	**EV42967**	E	15,83
	für DEA	**T262501**	E	9,38
	für ESCAPE (J2441..)	**J259000**	E	9,38
	für Ideal Standard i.life A (T4530.., T4531.., T4812.., T4813..)	**EW02467**	E	9,38
	für Ideal Standard i.life B (T4682.., T4683.., T5002.., T5003..)	**EW02467**	E	9,38
	für Ideal Standard i.life S (T4736.., T4737.., T5328.., T5329..)	**EW02467**	E	9,38
	für IMAGINE (T6674.. und T6675..)	**T217801**	E	9,38
	für INGA / ISABELLA (K7007..)	**K768501**	E	9,38
	für KIMERA (K7008..)	**K769001**	E	9,45
	für MIA Flat	**T623901**	E	9,45
	für MIA	**J402000**	E	12,15
	für MARC NEWSON (T628101)	**T217601**	E	10,65
	für MOMENTS (K705901 und K705801)	**K801901**	E	9,38
Sitzpufferset für WC-Sitze	für NOBLESSE / PLAYA (K7009..) bis 31.12.2006	**K768701**	E	9,38
	für NOBLESSE (K7051..) ab 01.01.2007	**K785401**	E	10,50
	für SADLER (T622701)	**T217701**	E	9,38
	für SAN REMO (K7026.., K7027.., K7030..)	**K785401**	E	10,50
	für SAN REMO (K7053.., K7054..)	**K785401**	E	10,50
	für SOFTMOOD (T6392.. und T6391..)	**J476800**	E	9,45
	für SOFTMOOD Flat	**TV10767**	E	9,30

WCs

	Produkt	Artikel-Nr.	MGr.	Euro (ohne MwSt.)
Sitzpufferset für WC-Sitze	für STRADA II bis 06/2019	**EV46467**	E	15,75
	für Strada II ab 07/2019	**EW02367**	E	9,08
	für TIZIO (K7015..) Fertigung ab 01.01.2003	**K798701**	E	9,38
	für TONCA (K7005..) - nur noch aus vorhandenen Lagerbeständen lieferbar -	**K768101**	E	9,38
	für TONIC (K7047..) Fertigung ab 01.01.2008	**K802401**	E	9,38
	für TONIC Softclosing (K7061..) bis 06/2019	**K802401**	E	9,38
	für TONIC II bis 06/2019	**TV10767**	E	9,30
	für Tonic II ab 07/2019	**EW05567**	E	9,08
	für VENTUNO (T6638.. und T6637..)	**T217801**	E	9,38
	für WASHPOINT (R3922.. und R3921..)	**R643801**	E	9,30
	für X-L (T6288..)	**T204000**	E	9,38
Befestigungssätze für Wandklosetts	für Wandklosetts (Typ WST 12 x 150 mm)	**K710867**	E	9,30
	für BLEND verdeckte Befestigung von oben (T3749.., T3686..)	**TT0293963**	E	34,05
	für CONNECT AIR verdeckte Befestigung (E0054.., E0155..)	**TT0299598**	E	60,38
	für CONNECT verdeckte Befestigung (E7718.., E1217.., E0479,,)	**TT0299327**	E	60,38
	für Ideal Standard i.life B EasyFix+	**WW966066**	E	34,05
	für Ideal Standard i.life S EasyFix+	**WW966066**	E	34,05
	für STRADA II verdeckte Befestigung (T2997..)	**TT0299598**	E	60,38
	für TONIC (K3101..) Fertigung bis 31.07.2005	**K728767**	E	45,38
	für TONIC (K3101..) Fertigung ab 01.08.2005	**T601001**	E	60,00
	für TONIC verdeckte Befestigung (K3101..)	**T601001**	E	60,00
	für TONIC II	**TT0299327**	E	60,38
	für WASHPOINT verdeckte Befestigung (R3426..)	**T601101**	E	62,40
	Abdeckkappen für verdeckte Befestigung (T6010.. / T6011..)	**T601201**	E	9,38
Befestigungssätze für Standklosetts	für CONNECT (E0524.., E8231.., E8233.., E8234..), CONNECT AIR (E0097.., E0137..), CONNECT FREEDOM (E6072..), CONTOUR 21 SCHOOLS (S3126.., S3123..), TONIC II (K3162.., K3160..)	**TT0257919**	V	22,05
	für CONNECT AIR (E0042..)	**TT0293851**	E	31,58
Schallschutz-Set	für Wandklosetts/Wandbidets	**K801267**	E	34,58
Flexibles Montageband (Stripe)	für MOMENTS Wandklosett (K3113..)	**K802067**	E	18,45
Anschlussstutzen	für Abgang senkrecht (90° gekröpft), weiß	**J112267**	V	10,88
Spülrohrverlängerung	für Abgang senkrecht (90° gekröpft), weiß mit Wandhalterung	**J324867**	E	31,28
	für Abgang senkrecht, flexible Länge (90° gekröpft), weiß	**T002667**	E	31,80
	für Abgang horizontal oder vertikal 90 mm	**T682067**	E	30,08
	für Wandtiefspül-WCs / barrierefrei (400 x 45 mm)	**K836167**	E	12,00

Urinale

	Produkt	Artikel-Nr.	MGr.	Euro (ohne MwSt.)
Urinal-Deckel	für CONNECT	**E567401**	V	91,43
inkl. Deckelpuffer und Scharniersatz	für PRIVO II	**T261701**	A	185,85
Scharniersätze für Urinal-Deckel	für Connect	**EV405BJ**	E	55,73
	für PRIVO (K7045..)	**K7286AA**	E	31,28
	für PRIVO (K8033..)	**K7286AA**	E	31,28
	für PRIVO II	**EV405BJ**	E	55,73

Urinale

	Produkt	Artikel-Nr.	MGr.	Euro (ohne MwSt.)
	für TONCA (K7006..) + Befestigungssatz - nur noch aus vorhandenen Lagerbeständen lieferbar -	**K7118AA**	E	36,68
Deckelpuffer für Urinal-Deckel	für CONNECT	**EV14667**	E	9,38
	für PENTA (K7011..) - nur noch aus vorhandenen Lagerbeständen lieferbar	**K768401**	E	9,45
	für PRIVO II	**EV14667**	E	9,38
	für TONCA (K7006..) - nur noch aus vorhandenen Lager-beständen lieferbar	**K768401**	E	9,45
Befestigungssätze für Urinale	für CONNECT, EUROVIT	**TT0257919**	V	22,05
Elektronische Urinalsteuerung	für SAN REMO Elektronik-Urinal flexibler Anschluss	**K857167**	E	1.058,10
Absaugeformstück	mit Ablauf waagerecht	**K822367**	E	64,65
	mit Ablauf senkrecht	**K822401**	E	64,65
Elektronische Urinalsteuerung	für SAN REMO Elektronik-Urinal flexibler Anschluss	**K857167**	E	1.058,10
Absaugeformstück	mit Ablauf waagerecht	**K822367**	E	64,65
	mit Ablauf senkrecht	**K822401**	E	64,65
	komplett mit Ablaufbogen und Rosette (Kunststoff weiß)	**K751501**	E	76,95
Zulauf-Anschluss-Set	für alle Urinale	**K710667**	E	21,23
Wasserloses Urinal	Service-Schlüssel wasserloses Urinal (E5675..)	**RV05967**	E	15,08
	Geruchsverschluss wasserloses Urinal (E5675..)	**RV06067**	E	54,90
	Adapter	**RV07167**	E	15,45
Befestigungssätze für SPHERO	Universal-Befestigung Sphero Urinale	**E202167**	E	6,08
	Wartungsarm, schwenkbar	**E202267**	E	54,90
	Anti-Vandal-Klammer	**E202767**	E	31,28
	Installationsschablone & Kabelhalter	**E202667**	E	60,83
	Dichtungsgummi Installationsschablone	**E216967**	E	24,08
	Installationsschablone	**E218867**	E	66,98
Kartuschen für SPHERO	Kartusche Basic	**E204867**	E	28,35
	Kartusche Hybrid	**E204967**	E	58,65
	Kartusche wasserlos	**E205167**	E	87,53
	Service Schlüssel	**E202867**	E	6,08
Zulauf für SPHERO	Anschlussset Sphero, Zulauf hinten, für Elektronik-Urinale	**E214667**	E	21,90
	flexibler Zulauf, Magnetventil / Spüldüse	**E206267**	E	15,90
	flexibler Zulauf, Magnetventil, verdrehsicher	**E228167**	E	17,40
	Absperrventil	**E213567**	E	15,68
	Sphero Spüldüse mit Logo Pack	**E2029AA**	E	48,15
	LED Spüldüse	**E214367**	E	24,08
Elektronik	E-Modul, Träger	**E206167**	E	6,08
	Smart-Sensor Power-Pack	**E206567**	E	526,88
	Batterie für Sensor	**E206867**	E	15,90
	Spülüberbrückung	**E206967**	E	34,58
	Smart-Sensor Batterie Pack Maxi	**E208767**	E	366,08
	Smart-Sensor Batterie Pack Midi	**E208867**	E	325,95
	Sphero Netzteil	**E209567**	E	44,70
	Magnetventil G 1/2	**A962478NU**	E	67,43
	Fixierung Magnetventil	**E208667**	E	8,33
	Smart-Sensor	**E213967**	E	197,70
	Magnetventil Kabel	**E214267**	E	8,33

Urinale

	Produkt	Artikel-Nr.	MGr.	Euro (ohne MwSt.)
Elektronik	Bluetooth-Einheit	**E214567**	E	147,30
Ablauf	Sphero Raumsparsiphon wasserlos	**EV50167**	E	6,45
	flexibler Ablauf Urinal	**E202367**	E	14,70
	Urinal-Ablaufsieb	**E202567**	E	8,33

Spülkasten-Armaturen

	Produkt	Artikel-Nr.	MGr.	Euro (ohne MwSt.)
Ersatzteile für Universal-Spülkasten-Armatur	Ablaufventilgehäuse (Bodenventil)	**K835901**	E	35,25
Zwei-Mengen-Spülkasten-Armatur	Füllventil für Einlauf von unten	**RV19667**	E	21,74
	Füllventil für Einlauf seitlich	**RV19567**	E	23,72
	Zwei-Mengen-Ablaufarmatur	**R6578AA**	E	65,85
	Ablaufdichtung	**D968205NU**	E	9,38
Ablaufdichtung (Glockendichtung)	für alle Tank-Ablaufgarnituren ab 1982 (74 x 22 x 2 mm) (nicht für Universal-Spülkasten-Armatur)	**A961145NU (5er Beutel)**	E	26,63
Dicht- und Befestigungssätze für Spülkästen	Tankbefestigung mit Dichtring für 6 Liter Tank	**K728367**	E	26,70

Ideal Standard

Vorwandinstallationen

ProSys	834
Oleas	852
Symfo/Altes	860
Solea	864
SeptaPro	868
SeptaPro Urinal	876

Ideal Standard

WC-Elemente
ab Seite 836
Waschtisch-Elemente
ab Seite 842
Bidet-Elemente
ab Seite 845
Urinal Module
ab Seite 846
Zubehör-Elemente
ab Seite 848
ProSys Zubehör
ab Seite 849
Umrüstsets
ab Seite 850

ProSys™ bietet die perfekte Lösung für jegliche Art von Installationen in Waschraumeinrichtungen – Toiletten, Bidets, Waschbecken, Urinale und Duschen. Mit dieser Angebotsvielfalt kann eine Vielzahl an Projekten abgedeckt werden. Das neue Sortiment ist die perfekte Ergänzung zu den Keramik- und Armaturenkollektionen sowie den Betätigungsplatten für Toilettenspülungen. Die WC-Spülkästen und deren Rahmen sind in verschiedenen Tiefen und Höhen erhältlich und bieten Installationslösungen sowohl für Massiv- als auch Trockenbauanwendungen. Sie verfügen über fortschrittliche Funktionen wie z.B. das System SmartFlush™, das ein Reinigungsmittel direkt in den Spülstrom abgibt und das SmartValve™, welches mit jedem Spülgang Wasser spart.

Passend dazu

Betätigungsplatten

Oleas™ » siehe Seite 852
Sympho™/Altes™ » siehe Seite 860
Solea™ » siehe Seite 864
Septa Pro™ » siehe Seite 868
Septa Pro™-U » siehe Seite 876

Oberflächen

67 Neutral

R009467

R015467

R009567

Ausschreibungstext

WC-Element mit UP-Spülkasten, Betätigung von vorn, Einbaufertig vormontiertes WC-Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 400 kg belastbar. Mit vormontiertem Unterputz-Spülkasten, schwitzwassergedämmt. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung, umstellbar auf 4/2, 6/3 oder 7/3 Liter Spülmenge, wassersparend optimierter Füllvorgang durch SmartValve Technik. Instandhaltungs- und Montagearbeiten am Spülkasten werkzeuglos. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Zur Kombination mit mechanischen, pneumatischen oder elektronischen Betätigungsplatten. Kombinierbar mit Hygienesysteme SmartFlush.

Produktvarianten

WC-Element mit UP-Spülkasten, Betätigung von vorn. Hilfsrahmen in drei Schritten höhenverstellbar (je 50 mm) (R009567), barrierefrei einsetzbar

WC-Element mit UP-Spülkasten, Betätigung von vorn, freistehende Montage (R015467).

Optionales Zubehör

Umrüstset für Eckeinbau (R018567)

Umrüstset 120 auf pneumatische Betätigung (R009867)

Umrüstset 120 auf No Touch Sensor (Altes™/Symfo™) (R015867)

Umrüstset 120 auf No Touch IR (Septa Pro™ E1 + E2) (R009967)

ProSys™ Ergänzungsset 120 für R009467 zur Montage von 700 mm WC (R029867)

Zubehör-Element für Zusatzmontage (R010567)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	**Euro**
ProSys™ WC-Element 120 M	**R009467**	500 x 170 x 1350	V	228,00
ProSys™ Ergänzungsset für R009467, zur Montage von 700 mm WC	**R029867**		V	29,33
Produktvarianten				
ProSys™ WC-Element 120 M (3 Höhen)	**R009567**	500 x 170 x 1350	V	316,73
ProSys™ WC-Element 120 M, freistehend	**R015467**	420 x 180 x 1150	V	348,83
Optionales Zubehör				
ProSys™ Umrüstset für Eckeinbau	**R018567**		V	38,18
ProSys™ Umrüstset 120 auf berührungslos	**R015867**		V	270,08
ProSys™ Umrüstset 120 auf No Touch IR (Septa Pro™ E1 + E2)	**R009967**		V	183,08
ProSys™ Zubehör-Element für Zusatzmontage	**R010567**		V	221,55
ProSys™ Umrüstset 120 auf pneumatische Betätigung	**R009867**		V	44,48

Oberflächen

67 Neutral



R009467



R015467



R009567

Ausschreibungstext

WC-Element mit UP-Spülkasten, Betätigung wahlweise von vorn oder von oben für Unter-Fenster-Montage Einbaufertig vormontiertes WC-Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 400 kg belastbar. Mit vormontiertem Unterputz-Spülkasten, schwitzwassergedämmt Wassersparend durch Zweimengen-Spülung, umstellbar auf 4/2, 6/3 oder 7/3 Liter Spülmenge, Optimierter Füllvorgang durch SmartValve Technik Instandhaltungs- und Montagearbeiten am Spülkasten werkzeuglos. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Zur Kombination mit mechanischen oder pneumatischen Betätigungsplatten. Kombinierbar mit Hygienesysteme SmartFlush.

Optionales Zubehör

Umrüstset 150 auf pneumatische Betätigung (R009267)

Umrüstset für Oleas M Betätigungsplatte bei Betätigung von oben (R017667')

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
ProSys™ WC-Element 150 M	**R009067**	400 x 200 x 1020	V	379,95
Optionales Zubehör				
ProSys™ Umrüstset 150 für Oleas M bei Betätigung von oben	**R017667**		V	28,88
ProSys™ Umrüstset 150 auf pneumatische Betätigung	**R009267**		V	44,48

Oberflächen

67 Neutral



Ausschreibungstext

WC-Element mit UP-Spülkasten für Leichtbauwände, Betätigung von vorn. Einbaufertig vormontiertes WC-Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 400 kg belastbar. Mit vormontiertem Unterputz-Spülkasten, schwitzwassergedämmt. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung, umstellbar auf 4/2, 6/3 oder 7/3 Liter Spülmenge, wassersparend optimierter Füllvorgang durch SmartValve Technik Instandhaltungs- und Montagearbeiten am Spülkasten werkzeuglos. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß Kombination mit mechanischen, pneumatischen oder elektronischen Betätigungsplatte Kombinierbar mit Hygienesysteme SmartFlush.

Produktvarianten

WC-Element mit UP-Spülkasten, Betätigung von vorn . Einbaufertig vormontiertes WC-Element mit Halbrahmen für Wandmontage (Nassbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen zum Einbau in eine Massivwand, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 400 kg belastbar.

Optionales Zubehör

Umrüstset für Eckeinbau (R018567)

Umrüstset 80 auf pneumatische Betätigung (R014967)

Umrüstset 80 auf No Touch Sensor (Altes™/Symfo™) (R015067)

Umrüstset 80 auf No Touch IR (Septa Pro™ E1 + E2) (R015167)

Zubehör-Element für Zusatzmontage (R010567

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
ProSys™ WC-Element 80 M	**R014367**	500 x 90 x 1300	V	348,83
Produktvarianten				
ProSys™ WC-Element 80, Nassbau	**R014667**	460 x 80 x 780	V	238,05
Optionales Zubehör				
ProSys™ Umrüstset für Eckeinbau	**R018567**		V	38,18
ProSys™ Umrüstset 80 auf No Touch Sensor (Altes™/Symfo™)	**R015067**		V	270,08
ProSys™ Umrüstset 80 auf No Touch IR (Septa Pro™ E1 + E2)	**R015167**		V	183,08
ProSys™ Zubehör-Element für Zusatzmontage	**R010567**		V	221,55
ProSys™ Umrüstset 80 auf pneumatische Betätigung	**R014967**		V	44,48

Oberflächen

67 Neutral



Ausschreibungstext

Solitäres, selbsttragendes WC-Element mit UP-Spülkasten, Betätigung von vorn zum Austausch vorhandener WC Anlagen 2 teilige Frontplatte aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Rahmen aus gebürstetem Edelstahl Selbsttragender Profil-Stahlrahmen bis 400 kg belastbar Mit vormontiertem Unterputz-Spülkasten, schwitzwassergedämmt. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung, umstellbar auf 4/2, 6/3 oder 7/3 Liter Spülmenge, pneumatische Betätigung, wassersparend optimierter Füllvorgang durch SmartValve Technik Zulaufpunkt an 4 verschiedenen Positionen seitlich oder verdeckt von hinten wählbar Instandhaltungs- und Montagearbeiten am Spülkasten werkzeuglos für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
NEOX Solitärelement	**R0144A6**	503 x 108 x 1146	V	1.272,23
	R0144AC		V	1.272,23

Farben
A6 Schwarz

Oberflächen
AC Weiß



Ausschreibungstext

Selbsttragendes WC-Element mit UP-Spülkasten, höhenverstellbar durch den Benutzer mittels elektronischer Fernbedienung, 150 mm Verstellweg, Spülbetätigung von vorn. 1 teilige Frontplatte aus 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen bis 400 kg belastbar. Mit vormontiertem Unterputz-Spülkasten, schwitzwassergedämmt. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung, umstellbar auf 4/2, 6/3 oder 7/3 Liter Spülmenge, wassersparend optimierter Füllvorgang durch SmartValve Technik. Instandhaltungs- und Montagearbeiten am Spülkasten werkzeuglos. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Zur Kombination mit mechanischen, pneumatischen oder elektronischen Betätigungsplatte. Rahmen für die Aufnahme von Stützklappgriffen vorbereitet.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
ProSys™ Comfort	**R0145A6**	725 x 240 x 1655	V	2.288,18

Farben
A6 Schwarz

Oberflächen
67 Neutral



Ausschreibungstext

Waschtisch-Element zur Aufnahme von Waschtischen mit Armaturenbank. Einbaufertig vormontiertes WT Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 150 kg belastbar. Aufnahme verstellbar für Waschtische mit Befestigungsmaß von 60 bis 390 mm. Mit vormontierten Anschlussbögen zur Aufnahme von Eckventilen. Montagebrücken höhenverstellbar.

Waschtisch-Element zur Aufnahme von Waschtischen zur Kombination mit UP- oder Wandarmatur. Einbaufertig vormontiertes WT Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 150 kg belastbar. Aufnahme verstellbar für Waschtische mit Befestigungsmaß von 60 bis 390 mm. Mit vormontierter Montagebrücke zur Aufnahme der UP Funktionsgruppe. Mit vormontierten Anschlussbögen zur Aufnahme von Eckventilen. Montagebrücken höhenverstellbar.

Optionales Zubehör

Zubehör-Element für Zusatzmontage (R010567)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
ProSys™ Waschtisch-Element	**R010267**	500 x 170 x 1150	V	155,63
ProSys™ Waschtisch-Element Wand-Armatur	**R016167**	500 x 170 x 1150	V	206,10
Optionales Zubehör				
ProSys™ Zubehör-Element für Zusatzmontage	**R010567**		V	221,55

Oberflächen

67 Neutral





Ref.	Min height	Max height
A	665-X	1070
B	605-X	1010
C	487,5-X	885

Ausschreibungstext

Waschtisch-Element zur Aufnahme von barrierefreien Waschtischen. Für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 150 kg belastbar. Aufnahme verstellbar für Waschtische mit Befestigungsmaß von 60 bis 390 mm. Inklusive Viega-UP-Siphon mit Chrom-Abdeckplatte. Mit vormontierten Anschlussbögen zur Aufnahme von Eckventilen. Montagebrücken höhenverstellbar.

Optionales Zubehör

Umrüstset für Eckeinbau (R018567)

Zubehör-Element für Zusatzmontage (R010567)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
Waschtisch-Element, barrierefrei	**R0431AA**	500 x 150 x 1150	V	312,53
Optionales Zubehör				
ProSys™ Zubehör-Element für Zusatzmontage	**R010567**		V	221,55

Oberflächen

67 Neutral

AA Chrom



Ausschreibungstext

Bidet Element zur Aufnahme wandhängender Bidets mit Armaturenbank. Einbaufertig vormontiertes Bidet Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 400 kg belastbar. Für wandhängende Bidets mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Mit verstellbaren Anschlussbögen zur Aufnahme von Eckventilen.

Optionales Zubehör

Umrüstset für Eckeinbau (R018567)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
ProSys™ Bidet-Element	**R016267**	500 x 165 x 1350	V	238,05
Optionales Zubehör				
ProSys™ Umrüstset für Eckeinbau	**R018567**		V	38,18

Oberflächen

67 Neutral



R010367

R016367

Ausschreibungstext

Element zur Aufnahme von Urinalen in Kombination mit UP-Spülventil (mechanisch/elektronisch). Einbaufertig vormontiertes Urinal Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 130 kg belastbar. Montagebrücke aus Multiplex zur flexiblen Aufnahme von Urinalbefestigungen. Montagebrücke aus Multiplex zur Aufnahme von automatischen Spülsystemen, mit vormontierten Ablaufbogen. Montagebrücken höhenverstellbar. (R016367)

Element zur Aufnahme von Urinalen mit Zulauf von oben/hinten sowie für Sphero Modellel mit Wartungsarm in Kombination mit Traverse R010467. Einbaufertig vormontiertes Urinal Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Rahmen bis 130 kg belastbar. Mit vormontierten Ablaufbogen. Montagebrücken höhenverstellbar. (R010367)

Optionales Zubehör

Umrüstset für Eckeinbau (R018567)

Zubehör-Element für Zusatzmontage (R010567)

ProSys Montagebrücke für Urinal-Modul R010367 für Sphero Wartungsarm (R010467)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
ProSys™ Urinal-Element Universal	**R016367**	500 x 170 x 1000	V	253,58
ProSys™ Urinal-Element Standard	**R010367**	500 x 170 x 1000	V	238,05
Optionales Zubehör				
ProSys™ Umrüstset für Eckeinbau	**R018567**		V	38,18
ProSys™ Zubehör-Element für Zusatzmontage	**R010567**		V	221,55
ProSys™ Montagebrücke für Urinal-Modul R010367 für Sphero Wartungsarm	**R010467**		E	40,65
Oberflächen				
67 Neutral				





Ausschreibungstext

Zubehör-Element zur Aufnahme von statischen Elementen (Trennwände, Stützgriffe etc.). Einbaufertig vormontiertes Element für Ständer- oder Vorwandmontage (Trockenbau). Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen, Oberfläche korrosionsgeschützt durch Kunststoff-Pulverbeschichtung. Integrierte Montagebrücke aus Buchenmultiplex zur flexiblen Aufnahme von variablen Montagesystemen. Rechts und links verwendbar.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
ProSys™ Zubehör-Element für Zusatzmontagen	**R010567**	240 x 170 x 1350	V	221,55

Oberflächen

67 Neutral



R017467



R010667

R019267

R019867

R010467

R018567

Ausschreibungstext

ProSys™ Adapterset, ermöglicht den Einbau der ProSys™ Elemente in eine Raumecke (R018567)

ProSys™ Schallschutzset zur Schallisolierung der höhenverstellbaren Füße. Wird zwischen Fuß und Rohbetondecke montiert (R010667)

ProSys™ Schallschutzmatte zur Beilage zwischen Keramikkörper und Montagewand (R017467)

ProSys™ Spüldrossel (Durchflussbegrenzer) zur Regulierung des Spülstroms zur Vermeidung von Überspritzern aus dem WC Becken. (R019867)

ProSys™ Ergänzungsset für R009467, zur Montage von 700 mm WC. (R029867)

ProSys Ergänzungsset für WC-Modul R009467 zur Montage von 700 mm WCs SmartFlush Frischemittel (R019267)

ProSys Montagebrücke für Urinal-Modul R010367 für Sphero Wartungsarm (R010467)

ProSys Schallschutzset Rahmen/Boden für ProSys 120 RV28667

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	Euro
ProSys™ Umrüstset für Eckeinbau	**R018567**		V	38,18
ProSys™ Schallschutzset Rahmen/Boden für ProSys 80 und 150	**R010667**		V	17,40
ProSys™ Schallschutzmatte	**R017467**		V	6,38
ProSys™ Durchflussbegrenzer	**R019867**		V	6,38
ProSys™ Ergänzungsset für R009467, zur Montage von 700 mm WC	**R029867**		V	29,33
SmartFlush Frischemittel	**R019267**		V	13,35
ProSys™ Montagebrücke für Urinal-Modul R010367 für Sphero Wartungsarm	**R010467**		E	40,65
ProSys Schallschutzset Rahmen/Boden für ProSys 120	**RV28667**		E	25,28

Oberflächen

67 Neutral



R010667



R018567

R0092

R0149

R0150

R0151

R0186

R0176

Ausschreibungstext

ProSys™ Umrüstset für ProSys™ 120M um die vorhandene mechanische Betätigung auf pneumatische Betätigung umzurüsten. Für alle WC Vorwandelemente ProSys™ Typ 120M. Für Betätigung vorne verwendbar. Zur Kombination mit pneumatischen Betätigungsplatten (R009867).

ProSys™ Umrüstset für ProSys™ 120M um die vorhandene mechanische Betätigung auf kapazitiv-elektronische Betätigung umzurüsten. Für alle WC Vorwandelemente ProSys™ Typ 120M. Für Betätigung vorne verwendbar. Zur Kombination mit Sensor Betätigungsplatten (AltesTM/SymfoTM) (R015867).

ProSys™ Umrüstset für ProSys™ 120M um die vorhandene mechanische Betätigung auf infrarot-elektronische Betätigung umzurüsten. Für alle WC Vorwandelemente ProSys™ Typ 120M. Für Betätigung vorne verwendbar. Zur Kombination mit Infrarot Betätigungsplatte (Septa Pro™ E1 + E2) (R009967).

ProSys™ Umrüstset für ProSys™ 150M um die vorhandene mechanische Betätigung auf pneumatische Betätigung umzurüsten. Für alle WC Vorwandelemente ProSys™ Typ 150M. Für Betätigung vorne und oben verwendbar. Zur Kombination mit pneumatischen Betätigungsplatten (R009267).

ProSys™ Umrüstset für ProSys™ 80M um die vorhandene mechanische Betätigung auf pneumatische Betätigung umzurüsten. Für alle WC Vorwandelemente ProSys™ Typ 80M. Für Betätigung vorne verwendbar. Zur Kombination mit pneumatischen Betätigungsplatten (R014967).

ProSys™ Umrüstset für ProSys™ 80M um die vorhandene mechanische Betätigung auf kapazitiv-elektronische Betätigung umzurüsten. Für alle WC Vorwandelemente ProSys™ Typ 80M. Für Betätigung vorne verwendbar. Zur Kombination mit Sensor Betätigungsplatten (AltesTM/SymfoTM) (R015067).

ProSys™ Umrüstset für ProSys™ 80M um die vorhandene mechanische Betätigung auf ir016767nfrarot-elektronische Betätigung umzurüsten. Für alle WC Vorwandelemente ProSys™ Typ 80M. Für Betätigung vorne verwendbar. Zur Kombination mit Infrarot Betätigungsplatten (Septa Pro™ E1 + E2) (R015167).

ProSys™ Zusatzset zur konstanten Dosierung von flüssigem Reinigungs-/Desinfektionsmittel zu jeder Spülung. Zur Nachrüstung für alle ProSys™ 80M, 120M und 150M Elemente geignet. Separater, im Spülkasten integrierter Desinfektionsmittel-Vorratstank. Mechanische Zumischeinrichtung, funktioniert ohne Elektroanschluss. Nachfüllöffnung (Tankstutzen) ohne Werkzeug hinter der Betätigungsplatte zugängig. Die Nachrüstung ist werkzeuglos durchführbar (R018667).

Oleas™ Umrüstset für ProSys™ Modul 150M um die vorhandene mechanische Betätigung von vorne auf Betätigung von oben umzurüsten. Nur für das WC Vorwandelement ProSys™ Typ 150M notwendig. Für Betätigung von oben verwendbar (R017667).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H	PGr.	**Euro**
ProSys™ Umrüstset 120 auf pneumatische Betätigung	**R009867**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 120 auf No Touch Sensor (Altes™/Symfo™)	**R015867**		V	270,08
ProSys™ Umrüstset 120 auf No Touch IR (Septa Pro™ E1 + E2)	**R009967**		V	183,08
ProSys™ Umrüstset 150 auf pneumatische Betätigung	**R009267**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 80 auf pneumatische Betätigung	**R014967**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 80 auf No Touch Sensor (Altes/Symfo)	**R015067**		V	270,08
ProSys™ Umrüstset 80 auf No Touch IR (Septa Pro™ E1 + E2)	**R015167**		V	183,08
ProSys™ SmartFlush Nachrüst-Set	**R018667**		V	41,25
Oleas™ Umrüstset 150 Betätigung von oben für Oleas M	**R017667**		V	28,88

Oberflächen

67 Neutral

Vorwand-installationen

Produkt	Artikel-Nr.	PGr.	Euro (ohne MwSt.)
PROSYS SPUELVENTIL FUER WC-ELEMENT 120 M	**RV15267**	E	15,68
PROSYS DICHTUNG FUER WC-ELEMENT 120 M	**RV15667**	E	11,93
PROSYS SMARTVALVE FUELLVENTIL	**RV15467**	E	9,23
PROSYS SPUELROHR	**RV17367**	E	15,68
PROSYS SCHNELLBEFESTIGUNG LAENGE 144mm	**RV17667**	E	11,93
PROSYS SCHNELLBEFESTIGUNG LAENGE 144mm	**RV17767**	E	15,68
BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN 4 STK PROSYS 80 / 120 / 150	**RV17867**	E	9,23
PROSYS ABLAUFSTUTZEN 90/90	**RV18067**	E	11,93
PROSYS ABLAUFADAPTER 90/110	**RV18167**	E	11,93
BEF.+AUSLOESE-STIFTE 4STK SOLEA M1/M2, SEPTA PRO M1, SEPTA PRO E1	**RV18467**	E	9,23
BEF.STIFTE 2STK. SYMFO/ALTES/SOLEA P1/P2/OLEAS P1/P2/P3	**RV18567**	E	9,23
BEF.+AUSLOESE-STIFTE 4STK OLEAS M1/M2/M3/M4	**RV18667**	E	9,23
BEF.SCHRAUBEN 2STK. SEPTA PRO P3	**RV18767**	E	9,23
BEF.SCHRAUBEN 2STK. SEPTA PRO P1	**RV18867**	E	9,23
BEF.SCHRAUBEN 4STK. SEPTA PRO U1	**RV18967**	E	54,15
BEF.SCHRAUBEN 4STK. SEPTA PRO U3	**RV19067**	E	9,23
HALTER ABLAUFSTUTZEN PROSYS WC-ELEMENT 150/120	**RV19167**	E	15,68
HALTER ABLAUFSTUTZEN PROSYS WC-ELEMENT 80	**RV19267**	E	15,68
NEOX GLASPLATTEN WEISS	**RV198AC**	E	535,73
NEOX GLASPLATTEN SCHWARZ	**RV198A6**	E	535,73
BEFESTIGUNG KONTROLLPLATTEN	**RV20067**	E	9,230
WARTUNGSSET SMARTVALVE	**RV20367**	E	9,230
SMARTFLUSH FÜLLSTUTZEN	**RV20267**	E	21,15

Ideal Standard

Betätigungsplatten
ab Seite 854

Die Oleas™ Kollektion wurde im Rahmen der langen, erfolgreichen Partnerschaft zwischen Ideal Standard und Studio Levien entwickelt. Diese Kollektion beinhaltet vier minimalistische, hochgradig funktionelle Modelle, die sich perfekt in das Design anderer Badezimmerelemente einfügen, unabhängig vom Stil. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus runden und rechteckigen Elementen. Die Betätigungsplatten überzeugen aber nicht nur durch ihre Optik, sondern auch auf die Haptik wurde ein besonderer Fokus gelegt.

Oberflächen

AA Chrom
AC Weiß
A6 Schwarz
JG Chrom matt
AW Seidenweiss
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm





Ausschreibungstext

Mechanische WC Betätigungsplatte für SmartFlush. Durch seitliches Verschieben der Betätigungsplatte Zugang zum Nachfüllstutzen für Frischemittel. 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör.Verbinder- und Betätigungsstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet.

Mechanische WC Betätigungsplatte für SmartFlush. Durch seitliches Verschieben der Betätigungsplatte Zugang zum Nachfüllstutzen für Frischemittel. 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör. Verbinder- und Betätigungsstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet.

Benötigtes Zubehör

ProSys™ SmartFlush Nachrüst-Set für WC Elemente. Zusatzset zur konstanten Dosierung von flüssigem Reinigungs-/Desinfektionsmittel zu jeder Spülung. Zur Nachrüstung für alle ProSys™ 80M, 120M und 150M Elemente geeignet. Separater, im Spülkasten integrierter Desinfektionsmittel-Vorratstank. Mechanische Zumischeinrichtung, funktioniert ohne Elektroanschluss. Nachfüllöffnung (Tankstutzen) ohne Werkzeug hinter der Betätigungsplatte zugängig. Die Nachrüstung ist werkzeuglos durchführbar.

SmartFlush Frischemittel (R019267)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Betätigungsplatte M1 SmartFlush	**R0117AA**	234 x 8,5 x 154	V	70,43
	R0117AC		V	58,73
	R0117JG		V	70,43
Betätigungsplatte M2 SmartFlush	**R0122AA**	234 x 8,5 x 154	V	70,43
	R0122AC		V	58,73
	R0122JG		V	70,43
Benötigtes Zubehör				
ProSys™ SmartFlush Nachrüst-Set	**R018667**		V	41,25
Optionales Zubehör				
SmartFlush Frischemittel	**R019267**		V	13,35

Oberflächen

67 Neutral
AC Weiß
JG Chrom matt
AA Chrom



Ausschreibungstext

Mechanische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, durchgefärbter ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör.Verbinder- und Betätigungsstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet

Produktvarianten

Pneumatische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör. Verbinderstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet

Benötigtes Zubehör

ProSys™ Umrüstset 120 auf pneumatische Betätigung (R009867)

ProSys™ Umrüstset 150 auf pneumatische Betätigung (R009267)

ProSys™ Umrüstset 80 auf pneumatische Betätigung (R014967)

ProSys™ Umrüstset 150 bei Betätigung von oben mit Oleas™ M (R017667)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Betätigungsplatte M1	**R0115AA**	234 x 8,5 x 154	V	64,05
	R0115AC		V	53,25
	R0115A6		V	64,05
	R0115JG		V	64,05
Produktvarianten				
Betätigungsplatte P1	**R0116AA**	234 x 8,5 x 154	V	85,73
	R0116AC		V	71,25
	R0116JG		V	85,73
Benötigtes Zubehör				
ProSys™ Umrüstset 120 auf pneumatische Betätigung	**R009867**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 150 auf pneumatische Betätigung	**R009267**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 80 auf pneumatische Betätigung	**R014967**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 150 bei Betätigung von oben mit Oleas™ M	**R017667**		V	28,88

Oberflächen

67 Neutral
AC Weiß
JG Chrom matt
AA Chrom
A6 Schwarz



Ausschreibungstext

Mechanische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör. Verbinder- und Betätigungsstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet.

Produktvarianten

Pneumatische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör. Verbinderstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet.

Benötigtes Zubehör

ProSys™ Umrüstset 120 auf pneumatische Betätigung (R009867)

ProSys™ Umrüstset 150 auf pneumatische Betätigung (R009267)

ProSys™ Umrüstset 80 auf pneumatische Betätigung (R014967)

ProSys™ Umrüstset 150 bei Betätigung von oben mit Oleas™ M (R017667)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Betätigungsplatte M2	**R0121AA**	234 x 8,5 x 154	V	64,05
	R0121AC		V	53,25
	R0121A6		V	64,05
	R0121JG		V	64,05
Produktvarianten				
Betätigungsplatte P2	**R0119AA**	234 x 8,5 x 154	V	85,73
	R0119AC		V	71,25
	R0119JG		V	85,73
Benötigtes Zubehör				
ProSys™ Umrüstset 120 auf pneumatische Betätigung	**R009867**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 150 auf pneumatische Betätigung	**R009267**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 80 auf pneumatische Betätigung	**R014967**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 150 bei Betätigung von oben mit Oleas™ M	**R017667**		V	28,88

Oberflächen

67 Neutral
AC Weiß
JG Chrom matt
AA Chrom
A6 Schwarz



Ausschreibungstext

Mechanische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör. Verbinder- und Betätigungsstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet.

Produktvarianten

Pneumatische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör. Verbinderstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet.

Benötigtes Zubehör

ProSys™ Umrüstset 120 auf pneumatische Betätigung (R009867)

ProSys™ Umrüstset 150 auf pneumatische Betätigung (R009267)

ProSys™ Umrüstset 80 auf pneumatische Betätigung (R014967)

ProSys™ Umrüstset 150 bei Betätigung von oben mit Oleas™ M (R017667)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Betätigungsplatte M3	**R0123AA**	241 x 8,5 x 165	V	64,05
	R0123AC		V	53,25
	R0123A6		V	64,05
	R0123JG		V	64,05
	R0459AW		V	96,10
	R0459A2		V	192,15
	R0459A5		V	192,15
	R0459GN		V	192,15
Produktvarianten				
Betätigungsplatte P3	**R0124AA**	241 x 8,5 x 165	V	85,73
	R0124AC		V	71,25
	R0124JG		V	85,73
Benötigtes Zubehör				
ProSys™ Umrüstset 120 auf pneumatische Betätigung	**R009867**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 150 auf pneumatische Betätigung	**R009267**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 80 auf pneumatische Betätigung	**R014967**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 150 bei Betätigung von oben mit Oleas™ M	**R017667**		V	28,88

Oberflächen

67 Neutral
AC Weiß
JG Chrom matt
AA Chrom
A6 Schwarz
AW Seidenweiss
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
GN Silver Storm



Ausschreibungstext

Mechanische WC Betätigungsplatte für 1-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör. Verbinder- und Betätigungsstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet

Benötigtes Zubehör

ProSys™ Umrüstset 150 bei Betätigung von oben mit Oleas™ M (R017667)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Betätigungsplatte M4	**R0126AC**	234 x 8,5 x 154	V	53,25
	R0126AA		V	64,05
	R0126JG		V	64,05
Benötigtes Zubehör				
ProSys™ Umrüstset 150 bei Betätigung von oben mit Oleas™ M	**R017667**		V	28,88

Oberflächen

67 Neutral
AC Weiß
JG Chrom matt
AA Chrom



Ideal Standard

Betätigungsplatten
ab Seite 862

Die berührungslosen Betätigunsplatten Altes™ und Symfo™ stammen auch aus der Feder von Robin Levien. Beide Produktfamilien verfügen über die neueste, berührungsfreie Technologie mit elektronischen Sensoren. Die Spülfunktion ist gegen zufälliges Auslösen gesichert. Beide Systeme lassen sich zusätzlich mit verschiedenen Hygienefunktionen programmieren. Die Altes™-Produkte bestehen aus glänzender Keramik, was den Platten eine einzigartige und elegante „seidige" Ausführung verleiht. Symfo™ ist aus gehärtetem Glas in einem einfachen, randlosen Design. Ihre spiegelnde Oberfläche verleiht Badezimmern einen modernen Look.

Oberflächen

AC Keramik weiß
A6 Keramik schwarz
RX Glas schwarz
SA Glas weiß

Ausschreibungstext

Elektronische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 120 und 80, zur Betätigung von vorn, gehärtetes Glas mit hinterleuchteten Betätigungsfeldern, berührungslose Auslösung des Spülvorgangs, Funktion gegen zufälliges Auslösen gesichert, Spülauslösung manuell deaktivierbar, Hygieneintervall einstellbar: aus/12h, 24h, 72h/Werkseinstellung 24h) inklusive Montagerahmen und Montagezubehör, Betrieb mit Kleinspannung, inklusive elektronischer Steuereinheit und externem Netzteil, Schutzart IP68, mit verwechslungssicherer Steckverbindung, geeignet für privaten und halböffentlichen Bereich.

Benötigtes Zubehör

ProSys™ Umrüstset 120 auf No Touch sensor (Altes/Symfo) (R015867)

ProSys™ Umrüstset 80 auf No Touch sensor (Altes/Symfo) (R015067)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Symfo™ Sensor-Betätigungsplatte NT1	**R0129RX**	220 x 4 x 150	V	895,50
	R0129SA		V	895,50
Benötigtes Zubehör				
ProSys™ Umrüstset 120 auf No Touch sensor (Altes/Symfo)	**R015867**		V	270,08
ProSys™ Umrüstset 80 auf No Touch sensor (Altes/Symfo)	**R015067**		V	270,08

Oberflächen

67 Neutral
SA Weiß
RX Schwarz



Ausschreibungstext

Elektronische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 120 und 80, zur Betätigung von vorn, Bedienfeld aus glasierter Keramik mit markierten Betätigungsfeldern, berührungslose Auslösung des Spülvorgangs, Funktion gegen zufälliges Auslösen gesichert, Spülauslösung manuell deaktivierbar, Hygieneintervall einstellbar: aus/12h, 24h, 72h/Werkseinstellung 24h) inklusive Montagerahmen und Montagezubehör, Betrieb mit Kleinspannung, inklusive elektronischer Steuereinheit und externem Netzteil, Schutzart IP68, mit verwechslungssicherer Steckverbindung, geeignet für privaten und halböffentlichen Bereich.

Benötigtes Zubehör

ProSys™ Umrüstset 120 auf No Touch sensor (Altes/Symfo) (R009967)

ProSys™ Umrüstset 80 auf No Touch sensor (Altes/Symfo) (R015167)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Altes™ Sensor-Betätigungsplatte NT1	**R0130AC**	234 x 12 x 158	V	913,05
	R0130A6		V	913,05
Benötigtes Zubehör				
ProSys™ Umrüstset 120 auf No Touch sensor (Altes/Symfo)	**R015867**		V	270,08
ProSys™ Umrüstset 80 auf No Touch sensor (Altes/Symfo)	**R015067**		V	270,08

Oberflächen

67 Neutral
SA Weiß
RX Schwarz



Ideal Standard

Betätigungsplatten
ab Seite 866

Solea™ ist ein einfacher Allrounder in zeitloser Ausführung für Ihr Badezimmer. Die Produktfamilie bietet sowohl mechanische als auch pneumatische Betätigungen und ist in verschiedenen Farben und Ausführungen, inkl. Schwarz Soft Touch, erhältlich.

Oberflächen

A6 schwarz
AA chrom
AC weiß
JG Chrom matt

Ausschreibungstext

Mechanische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör.Verbinder- und Betätigungsstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Betätigungsplatte M1	**R0108AA**	245 x 17 x 160	V	65,70
	R0108AC		V	54,60
Betätigungsplatte M2	**R0109AA**	245 x 19 x 165	V	65,70
	R0109AC		V	54,60

Oberflächen

AC Weiß
AA Chrom





Ausschreibungstext

Pneumatische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, ABS Kunststoff mit federgelagerten Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör. Verbinderstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet

Benötigtes Zubehör

ProSys™ Umrüstset 120 auf pneumatische Betätigung (R009867)
ProSys™ Umrüstset 150 auf pneumatische Betätigung (R009267)
ProSys™ Umrüstset 80 auf pneumatische Betätigung (R014967)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Betätigungsplatte P1	**R0133AA**	215 x 10 x 145	V	87,90
Benötigtes Zubehör				
ProSys™ Umrüstset 120 auf pneumatische Betätigung	**R009867**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 150 auf pneumatische Betätigung	**R009267**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 80 auf pneumatische Betätigung	**R014967**		V	44,48

Oberflächen

67 Neutral
AC Weiß
JG Chrom matt
AA Chrom



Ideal Standard

Betätigungsplatten
ab Seite 870

Die Septa Pro™-Betätigungsplatten-Familie ist für ihre Vielseitigkeit und Robustheit bekannt. Diese vandalismussicheren Platten aus robusten Materialien eignen sich insbesondere für gewerbliche, öffentliche und halböffentliche Waschräume. High-Tech-Features wie Infrarot-Betätigungssensoren sorgen für eine verbesserte Hygiene, da die Betätigungsplatten nicht mehr berührt werden müssen. Darüber hinaus sind Auslösungen für pneumatische Betätigungen erhältlich.

Oberfläche

AA Chrom
AC Weiß
MY Edelstahl

Ausschreibungstext

Mechanische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, aus Zinkdruckguss mit galvanisch verchromter Oberfläche. Vandalismussicher. Federgelagerte Tasten. Leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör .Verbinder- und Betätigungsstangen für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet

Mechanische WC Betätigungsplatte für 1-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 150, 120, 80, zur Betätigung von vorn oder von oben, aus Zinkdruckguss mit verchromter Oberfläche, vandalismussicher, federgelagerte Taste, leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N. Inklusive Montagerahmen und Montagezubehör .Verbinder- und Betätigungsstange für werkzeuglose Schnellverstellung vorbereitet.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Betätigungsplatte M1	**R0127MY**	243 x 17 x 163	V	208,73
Betätigungsplatte M2	**R0128MY**	243 x 17 x 163	V	208,73

Oberflächen

MY Chrom



Ausschreibungstext

Pneumatischer WC Betätigungsknopf für 2-Mengen-Spültechnik, ermöglicht eine vom WC Element unabhängige Montage der Betätigungseinheit, aus Edelstahl, vandalismussicher, leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N.

Pneumatischer WC Betätigungsknopf für 1-Mengen-Spültechnik, ermöglicht eine vom WC Element unabhängige Montage der Betätigungseinheit, aus Edelstahl, vandalismussicher, leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N, inklusive Montagerahmen und Montagezubehör.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Betätigungsplatte P1	**R0188MY**	215 x 52 x 145	V	184,95
Betätigungsplatte P3	**R0135MY**	95 x 51 x 95	V	95,25
Optionales Zubehör				
ProSys™ Umrüstset 120 auf pneumatische Betätigung	**R009867**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 150 auf pneumatische Betätigung	**R009267**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 80 auf pneumatische Betätigung	**R014967**		V	44,48

Oberflächen

67 Neutral

MY Chrom poliert



Ausschreibungstext

Elektronisch/mechanische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 120 und 80, zur Betätigung von vor, aus Zinkdruckguss mit verchromter Oberfläche, vandalismussicher. automatische Auslösung des Spülvorgangs, Intervallspülung (Hygienespülung) nach 24 Stunden, Spülauslösung manuell aktivierbar, inklusive Montagerahmen und Montagezubehör, Betrieb mit Kleinspannung, inklusive elektronischer Steuereinheit und externem Netzteil (Schutzart IP68), mit verwechslungssicherer Steckverbindung, bei Stromausfall komplett mechanisch bedienbar, geeignet für privaten und halböffentlichen Bereich.

Elektronische WC Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spültechnik, für ProSys™ WC Spülkästen der Baureihen 120 und 80, zur Betätigung von vor, aus Zinkdruckguss mit verchromter Oberfläche, vandalismussicher. automatische Auslösung des Spülvorgangs, Spülauslösung manuell aktivierbar (60sek volle Spülmenge) Intervallspülung (Hygienespülung) nach 24 Stunden, , inklusive Montagerahmen und Montagezubehör, Betrieb mit Kleinspannung, inklusive elektronischer Steuereinheit und externem Netzteil (Schutzart IP68), mit verwechslungssicherer Steckverbindung, geeignet für privaten und halböffentlichen Bereich.

Benötigtes Zubehör

ProSys™ Umrüstset 120 auf NoTouch IR (R009967)

ProSys™ Umrüstset 80 auf NoTouch IR (R015167)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Betätigungsplatte E1	**R0131AA**	243 x 17 x 163	V	949,20
Betätigungsplatte E2	**R0132AA**	243 x 17 x 163	V	835,80
Benötigtes Zubehör				
ProSys™ Umrüstset 120 auf No Touch IR	**R009967**		V	183,08
ProSys™ Umrüstset 80 auf No Touch IR	**R015167**		V	183,08

Oberflächen

67 Neutral

AA Chrom



P0109

P0184

P0138

Ausschreibungstext

Pneumatischer WC Betätigungsknopf für 1-Mengen-Spültechnik, ermöglicht eine vom WC Element unabhängige Montage der Betätigungseinheit, aus ABS Kunststoff, verchromt, leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N.

Pneumatischer WC Betätigungsknopf für 1-Mengen-Spültechnik, ermöglicht eine vom WC Element unabhängige Montage der Betätigungseinheit, aus durchgefärbtem ABS Kunststoff, leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N.

Pneumatischer WC Betätigungsknopf für 1-Mengen-Spültechnik zur Fußbetätigung, ermöglicht eine vom WC Element unabhängige Montage der Betätigungseinheit, Rahmen aus Edelstahl, gebürstet, leichte Bedienung, Betätigungskraft, unter 20 N, vandalismussicher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Betätigungsknopf P1	**P0109AA**	48 x 2 x 48	V	26,10
Betätigungsknopf P2	**R0184AC**	105 x 38 x 105	V	64,13
Betätigungsknopf zur Fussbetätigung	**R0138MY**	120 x 35 x 120	V	111,45
Optionales Zubehör				
ProSys™ Umrüstset 120 auf pneumatische Betätigung	**R009867**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 150 auf pneumatische Betätigung	**R009267**		V	44,48
ProSys™ Umrüstset 80 auf pneumatische Betätigung	**R014967**		V	44,48

Oberflächen

67 Neutral

AC Weiß

MY Edelstahl gebürstet

AA Chrom



P0109AA

P0184AC



P0138MY

Ausschreibungstext

Revisionsplatte zur Abdeckung, wenn der Zugang zum Spülkasten nicht mit einer Betätigungsplatte verschlossen wird. Werkstoff: ABS Kunststoff. Für alle ProSys™ WC Elemente einsetzbar.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Revisionsplatte	**R0137AA**	215 x 2 x 145	V	96,30
	R0137AC		V	45,15
	R0137JG		V	94,80

Oberflächen

AC Weiß
JG Chrom matt
AA Chrom



Ideal Standard

Betätigungsplatten
ab Seite 878

Septa Pro™-Urinal-Betätigungsplatten runden die Planung für private und öffentliche Waschräume ab.

Oberflächen

AA Edelstahl
AC Weiß

Ausschreibungstext

Elektronische Betätigungsplatte für die Spülung von Urinalen, aus Edelstahl, vandalismussicher, inklusiv ½" UP Spülventil, inklusive elektronischer Steuerung, Spüldauer und Sensorempfindlichkeit und Hygienespülungsintervall einstellbar, Spülauslösung deaktivierbar möglich, inklusive elektronischer Steuereinheit, mit verwechslungssicherer Steckverbindung, geeignet für privaten und halböffentlichen Bereich, mit ½"UP Spülventil inklusive UP Montagebox.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Betätigungsplatte U1	**P0114AA**	119 x 6 x 139	V	961,20

Oberflächen

AA Edelstahl



Ausschreibungstext

Mechanische Betätigungsplatte für die Spülung von Urinalen, aus Edelstahl, vandalismussicher, inklusiv ½" UP Spülventil, Spülstrom 03,l/s, einstellbare Spülmenge (Zeit) einstellbar, für 0,8 – 5 bar Systemdruck geeignet, inklusiv UP Montagebox.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Betätigungsplatte U2	**P0115AA**	128 x 100 x 175	V	757,88

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Mechanische Betätigungsplatte für die Spülung von Urinalen, aus verchromten ABS Kunststoff, vandalismussicher, inklusiv ½" UP Spülventil, Spülstrom 0,3l/s, einstellbare Spülmenge (Zeit) einstellbar, für 0,8 – 5 bar Systemdruck geeignet, inklusiv UP Montagebox.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Betätigungsplatte U3	**R0139AA**	124 x 35 x 150	V	548,03
	R0139AC		V	455,03

Oberflächen

AC Weiß
JG Chrom matt
AA Chrom



Ideal Standard

Badewannen

Inhaltsverzeichnis Badewannen nach Formen 884

Badewannen

Connect Air 888
Dea 898
Ideal Standard i.life 906
Tonic II 918

Zubehör und Ersatzteile 921

Rechts | Links Definition für Badewannen (Möbel und Armaturen):



Rechts | Links Definition für Badewannen (Griffe und Frontschürzen):



Erklärung:

PGr. = Produktgruppe
D = Atelier Collection
A = Ausstellungsprodukt
V = Volumenprodukt
I = Innovation
E = Ersatzteile

Übersicht Badewannen 886
Definition für Badewannen 884



Körperform-Badewannen

Connect Air 890
Ideal Standard i.life 908



Duo-Badewannen

Connect Air 895
Ideal Standard i.life 910



Eck-Badewannen

Connect Air 819
Ideal Standard i.life 914



Sechs- | Achteck-Badewannen

Connect Air 896
Ideal Standard i.life 837



Oval-Badewannen

Connect Air 892



Raumspar- | Trapez-Badewannen

Connect Air 893
Ideal Standard i.life 912



Freistehende Badewanne

Dea 900
Tonic II 920



D-Form Badewanne

Dea 902



D-Form Badewanne asymmetrisch

Dea 904

	Connect Air	Ideal Standard i.life
Körperform-Badewanne		
Artikel-Nr.	E106401	T476201
Duo-Badewanne		
Artikel-Nr.	E106701	T476401
Oval-Badewanne		
Artikel-Nr.	E106801	
Eck-Badewanne		
Artikel-Nr.	E125001	T479601
Sechseck-Badewanne		
Artikel-Nr.	E106901	

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

Übersicht Badewannen

Badewannen

	Connect Air	Dea	Tonic II
Raumspar-Badewanne			
Artikel-Nr.	E113401		
freistehende Badewanne			
Artikel-Nr.		E306701	E398101
D-Form Badewanne			
Artikel-Nr.		T994001	
D-Form Badewanne asymetrisch			
Artikel-Nr.		T546601	

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

Ideal Standard

Badewannen
ab Seite 890

Passendes Zubehör und
Ersatzteile auf Seite 921

MIT LEICHTIGKEIT DURCHS LEBEN Connect Air ist ein neues Badkonzept, das die Sinne beflügelt. Schlanke Keramiken, mehrfarbige Badmöbel und komfortable Acrylwannen verführen zum Träumen und entspannen. Mit Connect Air machen Sie Urlaub vom Alltag.

Passend dazu

Keramik
Connect Air » siehe Seite 576

Möbel
Connect Air » siehe Seite 596

Duschsysteme
Idealrain » siehe Seite 1382

Farben

01 Weiß (Alpin)

Ausschreibungstext

Connect Air Badewanne aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN EN14516 und DIN EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger.

Optionales Zubehör

Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten) (K727467).

Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex (K7804AA).

Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio (K7807AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Körperform-Badewanne 1800 x 800 mm	**T362201**	1800 x 800 x 475	A	404,03
Körperform-Badewanne 1700 x 750 mm	**E106401**	1700 x 750 x 475	A	310,88
Körperform-Badewanne 1700 x 700 mm	**T361701**	1700 x 700 x 475	A	341,78
Körperform-Badewanne 1600 x 700 mm	**T361501**	1600 x 700 x 475	A	341,78
Körperform-Badewanne 1500 x 700 mm	**T361301**	1500 x 700 x 475	A	372,75
Optionales Zubehör				
Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten)	**K727467**		A	146,33
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex	**K7804AA**		A	173,10
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio	**K7807AA**		A	452,85

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral

AA Chrom





	A	B	C	D
T3622..	1800	1430	800	560
T3617..	1700	1325	700	460
T3615..	1600	1040	700	460
T3613..	1500	930	700	460

Ausschreibungstext

Connect Air Duo-Badewanne aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN EN14516 und DIN EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger.

Optionales Zubehör

Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten) (K727467).

Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex (K7804AA).

Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio (K7807AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Duo-Badewanne 1800 x 800 mm	**E106701**	1800 x 800 x 475	A	432,83
Duo-Badewanne 1700 x 750 mm	**E106601**	1700 x 750 x 475	A	388,43
Optionales Zubehör				
Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten)	**K727467**		A	146,33
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio	**K7804AA**		A	173,10
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex	**K7807AA**		A	452,85

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral

AA Chrom





	A	B	C	D
E1066	1700	750	1280	510
E1067	1800	800	1260	560

Ausschreibungstext

Connect Air Oval-Badewanne aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN EN14516 und DIN EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches.

Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger.

Optionales Zubehör

Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten) (K727467).

Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex (K7804AA).

Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio (K7807AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Oval-Badewanne 1800 x 800 mm	**E106801**	1800 x 800 x 475	A	588,15
Optionales Zubehör				
Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten)	**K727467**		A	146,33
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex	**K7804AA**		A	173,10
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio	**K7807AA**		A	452,85

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral

AA Chrom





Abb.: Version links

Ausschreibungstext

Connect Air Duschbadewanne aus Sanitär-Acryl für Montage in linke Raumecke. Gefertigt nach DIN EN14516 und DIN EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Integrierte Duschzone am Fußende. Zur Kombination mit klappbarer Duschwand. Einbau durch Unter. bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger.

Optionales Zubehör

Duschwand aus Glas mit Tür (beidseitig verwendbar) (E1137EO).

Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten) (K727467).

Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex (K7804AA).

Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio (K7807AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Dusch-Badewanne 1700 x 800 mm (Version links)	**E113401**	1700 x 800 x 465	A	499,28
Dusch-Badewanne 1700 x 800 mm (Version rechts)	**E113501**	1700 x 800 x 465	A	499,28
Optionales Zubehör				
Duschwand aus Glas mit Tür (beidseitig verwendbar)	**E1137EO**		A	637,28
Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten)	**K727467**		A	146,33
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex	**K7804AA**		A	173,10
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio	**K7807AA**		A	452,85

Farben

01 Weiß (Alpin)

EO Rahmen Silber, Klarglas

AA Chrom

Oberflächen

67 Neutral





Abb.: Version links





Abb.: Version rechts

Ausschreibungstext

Connect Air Eck-Badewanne aus vernetzt gegossenem Sanitär-Acryl nach DIN EN 263. Gefertigt nach DIN EN 14516 und DIN EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Ablaufloch Ø52 mm. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger.

Optionales Zubehör

Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten) (K727467).

Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex (K7804AA).

Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio (K7807AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Eck-Badewanne 1400 mm Schenkellänge	**E125001**	1400 x 1400 x 465	A	627,53
Eck-Badewanne 1300 mm Schenkellänge	**E124901**	1300 x 1300 x 465	A	679,73
Eck-Badewanne 1200 mm Schenkellänge	**E124801**	1200 x 1200 x 465	A	679,73
Optionales Zubehör				
Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten)	**K727467**		A	146,33
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex	**K7804AA**		A	173,10
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio	**K7807AA**		A	452,85

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral

AA Chrom





	A	B	C	D	E	F	G
E1250	1400	1434	1976	1160	755	820	275
E1249	1300	1341	1820	1041	697	750	280
E1248	1200	1233	1697	990	627	675	280

Ausschreibungstext

Connect Air Sechseck-Badewanne aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN EN14516 und DIN EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger.

Optionales Zubehör

Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten) (K727467).

Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex (K7804AA).

Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio (K7807AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Sechseck-Badewanne 1900 mm	**E106901**	1900 x 900 x 475	A	621,38
Optionales Zubehör				
Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten)	**K727467**		A	146,33
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex	**K7804AA**		A	173,10
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio	**K7807AA**		A	452,85

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral

AA Chrom



Ideal Standard

Badewannen
ab Seite 900

Passendes Zubehör und
Ersatzteile auf Seite 921

Machen Sie die Badewanne zum Zentrum Ihres Bades. Die freistehende DEA Wanne mit ihren leicht angeschrägten Seiten ist gleichermaßen einladend wie großzügig. DEA macht Ihr Badezimmer zu einem Wellnessbad der besonderen Art. Wählen Sie unter 3 verschiedenen Größen.

Passend dazu

Badarmaturen
Tesi » siehe Seite 1244

Brausewannen
Ultra Flat S » siehe Seite 952

Farben

01 Weiß (Alpin)
V1 Seidenweiß
V3 Schwarz matt

Ausschreibungstext

Dea Körperform-Badewanne freistehend aus vernetzt gegossenem Sanitär-Acryl nach DIN EN 263. Gefertigt nach DIN EN 14516 und DIN EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Bodenbereiches. Ablaufloch Ø52 mm. Inklusive Fußgestell zum Aufbau auf dem fertig gefliesten Fußboden. Mit vormontierter Ablaufgarnitur in Chrom.

Optionales Zubehör

Wannenmontageset für Fußbodenheizung (K936167).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Freistehende Badewanne 1900 mm	**E306801**	1900 x 900 x 610	A	2.750,48
	K8722V1		A	3.386,85
	K8722V3		A	3.813,90
Freistehende Badewanne 1800 mm	**E306701**	1800 x 800 x 610	A	2.530,50
	K8721V1		A	3.132,53
	K8721V3		A	3.529,05
Freistehende Badewanne 1700 mm	**E306601**	1700 x 750 x 610	A	2.178,23
	K8720V1		A	2.980,05
	K8720V3		A	3.346,13
Freistehende Badewanne 1500 mm	**T546401**	1500 x 750 x 610	A	1.842,10
Optionales Zubehör				
Wannenmontageset für Fußbodenheizung	**K936167**		E	27,98
Ablaufdeckel trapez	**LV238AA**		E	71,70
	LV238GN		E	105,53
	LV238A2		E	105,53
	LV238A5		E	105,53
	LV23801		E	107,55
	LV238V1		E	107,55
	LV238V3		E	107,55

Farben

01 Weiß (Alpin)
V1 Seidenweiß
V3 Schwarz matt
AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Oberflächen

67 Neutral

E3068 .. TEAM: 122041
E3067 .. TEAM: 122040
E3066 .. TEAM: 122039
K8722 .. TEAM: 122041
K8721 .. TEAM: 122040
K8720 .. TEAM: 122039

Badewanne freistehend 1900 | 1800 | 1700 | 1500 mm **Dea**

	A	B	C	D	E	F	G
E306601	1700	750	1115	610	1445	475	485
E306701	1800	800	1215	660	1545	525	535
E306801	1900	900	1315	760	1645	625	635





Ausschreibungstext

Körperform-Badewanne für Wandanbindung aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN 14516. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Bodenbereiches. Ablaufloch Durchmesser 52 mm. Inklusive Fußgestell zum Aufbau auf fertig geflieste Oberflächen. Mit vormontierter Ablaufgarnitur in Chrom.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
D-Form Badewanne 1800 mm, mit Ablaufgarnitur	**T994001**	1800 x 800 x 610	A	2.658,23
	T9940V1		A	3.189,30
	T9940V3		A	3.588,00
D-Form Badewanne 1800 mm, mit Ablaufgarnitur/Füller	**T994101**	1800 x 800 x 610	A	2.993,25
D-Form Badewanne 1500 mm	**T546501**	1500 x 750 x 610	A	2.025,80
Optionales Zubehör				
Ablaufdeckel rund	**LV260AA**		E	71,70
	LV260GN		E	105,53
	LV260A2		E	105,53
	LV260A5		E	105,53
	LV26001		E	107,55
	LV260V1		E	107,55
	LV260V3		E	107,55

Farben

01	Weiß (Alpin)
V1	Seidenweiß
V3	Schwarz matt
AA	Chrom
GN	Silver Storm
A2	Brushed Gold
A5	Magnetic Grey









Ausschreibungstext

Körperform-Badewanne für Eckanbindung rechts aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN 14516. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Bodenbereiches. Ablaufloch Durchmesser 52 mm. Inklusive Fußgestell zum Aufbau auf fertig geflieste Oberflächen. Mit vormontierter Ablaufgarnitur in Chrom.

Körperform-Badewanne für Eckanbindung links aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN 14616. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Bodenbereiches. Ablaufloch Durchmesser 52 mm. Inklusive Fußgestell zum Aufbau auf fertig geflieste Oberflächen. Mit vormontierter Ablaufgarnitur in Chrom.

Optionales Zubehör

Ablaufdeckel

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
D-Form Badewanne asymmetrisch rechts 150 x 75 cm	**T546601**	1500 x 750 x 610	A	2.025,80
D-Form Badewanne asymmetrisch links 150 x 75 cm	**T546701**	1500 x 750 x 610	A	2.025,80
D-Form Badewanne asymmetrisch rechts 180 x 80 cm	**T549101**	1800 x 800 x 610	A	2.532,30
D-Form Badewanne asymmetrisch links 180 x 80 cm	**T549201**	1800 x 800 x 610	A	2.532,80
Optionales Zubehör				
Ablaufdeckel rund	**LV260AA**		E	71,70
	LV260GN		E	105,53
	LV260A2		E	105,53
	LV260A5		E	105,53
	LV26001		E	107,55
	LV260V1		E	107,55
	LV260V3		E	107,55

Farben

01	Weiß (Alpin)
V1	Seidenweiß
V3	Schwarz matt
AA	Chrom
GN	Silver Storm
A2	Brushed Gold
A5	Magnetic Grey



T546601 T546701



T549101 T549201

Ideal Standard

Badewannen
ab Seite 908

Passendes Zubehör und
Ersatzteile auf Seite 921

Mit Ideal Standard i.life schreitet die Demokratisierung des zeitlosen Designs weiter voran.Die Formensprache der Keramik mit wohlüberlegten Rundungen zeigt sich ebenso in diesem umfangreichen Badewannen-Portfolio. Entspannung pur!

Farben

01 Weiß (Alpin)

Ausschreibungstext

Körperform-Badewanne aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN EN14516 und DIN EN198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger.

Optionales Zubehör

Wannenfüße ECO (bei Abmauern + Einfliesen) (K731867).
Alternativ: MEPA Wannenfüße, Schallschutz geprüft nach DIN 4109 (K727467).
Mepa Set Wannenleisten (K725567).
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex (K7804AA).
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio, mit integriertem Wanneneinlauf (K7807AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Körperform-Badewanne 1800 x 800 mm	**T476201**	1800 x 800 x 450	V	279,00
Körperform-Badewanne 1700 x 800 mm	**T476101**	1700 x 800 x 450	V	270,00
Körperform-Badewanne 1700 x 750 mm	**T476001**	1700 x 750 x 450	V	212,40
Körperform-Badewanne 1700 x 700 mm	**T475901**	1700 x 700 x 450	V	207,00
Körperform-Badewanne 1600 x 700 mm	**T475801**	1600 x 700 x 450	V	201,08
Körperform-Badewanne 1500 x 700 mm	**T475701**	1500 x 700 x 450	V	195,15
Optionales Zubehör				
Wannenfüße Eco	**K731867**		V	40,50
Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten)	**K727467**		A	146,33
MEPA-Set Wannenleisten K725567	**K725567**		A	63,45
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex K7804AA	**K7804AA**		A	173,10
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio K7807AA	**K7807AA**		A	452,85

Farben

01 Weiß (Alpin)

Körperform-Badewanne 1800 | 1700 | 1600 | 1500 mm **Ideal Standard i.life**

	A	B	C	D	H_2O
T4757	1500	700	1175	455	190 L
T4758	1600	700	1275	455	205 L
T4759	1700	700	1375	455	220 L
T4760	1700	750	1375	505	230 L
T4761	1700	800	1375	555	270 L
T4762	1800	800	1475	555	290 L





Ausschreibungstext

Duo-Badewanne aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN EN14516 und DIN EN198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger.

Optionales Zubehör

Wannenfüße ECO (bei Abmauern + Einfliesen) (K731867).

Alternativ: MEPA Wannenfüße, Schallschutz geprüft nach DIN 4109 (K727467).

Mepa Set Wannenleisten (K725567).

Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex (K7804AA).

Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio, mit integriertem Wanneneinlauf (K7807AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Duo-Badewanne 1900 x 900 mm	**T476501**	1900 x 900 x 450	V	356,78
Duo-Badewanne 1800 x 800 mm	**T476401**	1800 x 800 x 450	V	335,93
Duo-Badewanne 1750 x 750 mm	**T476301**	1700 x 750 x 450	V	314,93
Optionales Zubehör				
Wannenfüße Eco	**K731867**		V	40,50
Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten)	**K727467**		A	146,33
MEPA-Set Wannenleisten K725567	**K725567**		A	63,45
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex K7804AA	**K7804AA**		A	173,10
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio K7807AA	**K7807AA**		A	452,85

Farben

01 Weiß (Alpin)
67 Neutral
AA Chrom



T4765





T4764





T4763



Ausschreibungstext

Raumspar-Badewanne aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN EN14516 und DIN EN198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger.

Optionales Zubehör

Wannenfüße ECO (bei Abmauern + Einfliesen) (K731867).
Alternativ: MEPA Wannenfüße, Schallschutz geprüft nach DIN 4109 (K727467).
Mepa Set Wannenleisten (K725567).
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex (K7804AA).
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio, mit integriertem Wanneneinlauf (K7807AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Raumspar-Badewanne 1600 x 900 mm (Version links)	**T476801**	1600 x 900 x 585	V	389,93
Raumspar-Badewanne 1600 x 900 mm (Version rechts)	**T476901**	1600 x 900 x 585	V	389,93
Optionales Zubehör				
Wannenfüße Eco	**K731867**		V	40,50
Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten)	**K727467**		A	146,33
MEPA-Set Wannenleisten K725567	**K725567**		A	63,45
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex K7804AA	**K7804AA**		A	173,10
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio K7807AA	**K7807AA**		A	452,85

Farben

01 Weiß (Alpin)
AA Chrom
67 Neutral





Version links





Version rechts

Ausschreibungstext

Eck-Badewanne aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN EN14516 und DIN EN198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger.

Optionales Zubehör

Frontschürze für Eck-Badewanne 1400 mm (T479601)
Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten) (K727467)
An- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio (K7804AA)
An- und Überlaufgarnitur Multiplex (K7807AA)
Tragegestell für Frontschürzenmontage (K793567).
Wannenfüße ECO (bei Abmauern + Einfliesen) (K731867).
Alternativ: MEPA Wannenfüße, Schallschutz geprüft nach DIN 4109 (K727467).
Mepa Set Wannenleisten (K725567).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Eck-Badewanne 1400 x 1400 mm	**T476601**	1400 x 1400 x 465	V	389,93
Optionales Zubehör				
Frontschürze für Eck-Badewanne 1400 mm	**T479601**		V	312,68
Tragegestell für Frontschürzenmontage	**K793567**		A	442,58
Wannenfüße Eco	**K731867**		V	40,50
Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten)	**K727467**		A	146,33
MEPA-Set Wannenleisten K725567	**K725567**		A	63,45
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex K7804AA	**K7804AA**		A	173,10
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio K7807AA	**K7807AA**		A	452,85

Farben

01 Weiß (Alpin)
AA Chrom
67 Neutral





Ausschreibungstext

Sechseck-Badewanne aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN EN14516 und DIN EN198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger.

Optionales Zubehör

Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten) (K727467)
An- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio (K7804AA)
An- und Überlaufgarnitur Multiplex (K7807AA)
Wannenfüße ECO (bei Abmauern + Einfliesen) (K731867).
Mepa Set Wannenleisten (K725567).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Sechseck-Badewanne 1900 x 900 mm	**T476701**	1900 x 900 x 450	V	420,00
Optionales Zubehör				
Wannenfüße Eco	**K731867**		V	40,50
Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten)	**K727467**		A	146,33
MEPA-Set Wannenleisten K725567	**K725567**		A	63,45
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex K7804AA	**K7804AA**		A	173,10
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio K7807AA	**K7807AA**		A	452,85





T4884EO

T4887EO

T4888EO

Ausschreibungstext

Badewannenaufsatz-Falttür 81,5 cm mit Anschlag rechts aus Einscheiben-Sicherheitsglas ESG. Inklusive Befestigung. Rahmen Silber.

Badewannenaufsatz-Falttür 81,5 cm mit Anschlag links aus Einscheiben-Sicherheitsglas ESG. Inklusive Befestigung. Rahmen Silber.

Badewannenaufsatz mit Falttür 60 cm (Gesamtbreite 100 cm). Anschlag rechts aus Einscheiben-Sicherheitsglas ESG. Inklusive Befestigung. Rahmen Silber.

Badewannenaufsatz mit Falttür 60 cm (Gesamtbreite 100 cm). Anschlag links aus Einscheiben-Sicherheitsglas ESG. Inklusive Befestigung. Rahmen Silber.

Badewannenaufsatz-Falttür 90 cm mit Handtuchstange. Anschlag rechts aus Einscheiben-Sicherheitsglas ESG. Inklusive Befestigung. Rahmen Silber.

Badewannenaufsatz-Falttür 90 cm mit Handtuchstange. Anschlag links aus Einscheiben-Sicherheitsglas ESG. Inklusive Befestigung. Rahmen Silber.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Falttür 81,5 cm, Anschlag rechts	**T4884EO**	840 x 40 x 1505	V	484,65
Falttür 81,5 cm, Anschlag links	**T4885EO**	840 x 40 x 1505	V	484,65
Duschwand mit Tür, 40/60 cm, Anschlag rechts	**T4886EO**	1025 x 240 x 1505	V	807,68
Duschwand mit Tür, 40/60 cm, Anschlag links	**T4887EO**	1025 x 240 x 1505	V	807,68
Falttür mit Handtuchstande 90 cm, Anschlag rechts	**T4888EO**	925 x 80 x 1505	V	600,90
Falttür mit Handtuchstande 90 cm, Anschlag links	**T4889EO**	925 x 80 x 1505	V	600,90

Farben

EO Rahmen Silber, Klarglas



T4884



T4885



T4886



T4887



T4888



T4889

Ideal Standard

Design Artefakt Industriekultur

Die formschön sowie frei stehende Acrylwanne ist ein echter Eyecatcher und in 3 Farben erhältlich.

Badewannen
ab Seite 920

Passendes Zubehör und Ersatzteile auf Seite 921

Passend dazu

Armaturen
Tonic II » siehe Seite 1260

Farben

01 Weiß
V1 Seidenweiß
V3 Schwarz-Weiß

Design Artefakt Industriekultur

Ausschreibungstext

Tonic II Körperform-Badewanne 1800 mm, freistehend aus vernetzt gegossenem Sanitär-Acryl nach DIN EN 263. Gefertigt nach DIN EN 14516 und DIN EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Einbau durch mitgelieferten Montagesatz auf fertig gefliesten Boden. Inklusive Ab- und Überlauflaufgarnitur in Chrom.

Produktvarianten

Tonic II Körperform-Badewanne 1800 mm, freistehend aus vernetzt gegossenem Sanitär-Acryl nach DIN EN 263. Gefertigt nach DIN EN 14516 und DIN EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Einbau durch mitgelieferten Montagesatz auf fertig gefliesten Boden. Inklusive Ab- und Überlauflaufgarnitur mit Wannenfüllfunktion (Chrom).

Optionales Zubehör

Wannenmontageset für Fußbodenheizung (K936167)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Freistehende Badewanne 1800 mm, mit Ablaufgarnitur	**E398101**	1800 x 800 x 600	A	2.493,53
	K8725V1		A	2.875,20
	K8725V3		A	3.234,53
Produktvarianten				
Freistehende Badewanne 1800 mm, mit Ablaufgarnitur/Füller	**E398201**	1800 x 800 x 600	A	2.828,63
	K8726V1		A	3.244,80
	K8726V3		A	3.604,20
Optionales Zubehör				
Wannenmontage-Set für Fußbodenheizung	**K936167**		E	27,98
Ablaufdeckel	**LV251AA**		E	57,75
	LV251GN		E	105,53
	LV251A2		E	105,53
	LV251A5		E	105,53
	LV25101		E	107,55
	LV251V1		E	107,55
	LV251V3		E	107,55

Farben

01 Weiß (Alpin)
V1 Seidenweiß
V3 Schwarz matt
AA Chrom
GN Edelstahl
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Oberflächen

67 Neutral

E3981 .. TEAM: 122047
K8725 .. TEAM: 122047





Zubehör

	Produkt	Artikel-Nr.	MGr.	Euro (ohne MwSt.)
Ab- und Überlaufgarnituren für Badewannen	Multiplex (Viega), Wannen-Ablaufgarnitur inkl. Farbset, für 52 mm Bohrung, normaler Schaft	**K7804AA**	A	173,10
	Multiplex Trio (Viega), Wannen-Ablaufgarnitur inkl. Farbset, für 52 mm Bohrung, mit Wannenfüller, normaler Schaft	**K7807AA**	A	452,85
	Multiplex (Viega), Wannen-Ablaufgarnitur inkl. Farbset, für 52 mm Bohrung, überlanger Schaft	**K7810AA**	A	186,75
	Multiplex Trio (Viega), Wannen-Ablaufgarnitur inkl. Farbset, für 52 mm Bohrung, mit Wannenfüller, überlanger Schaft	**K7812AA**	A	440,33
Ersatzteile	Conca Ablaufstopfen T4664EN	**T4664EN**	E	137,33
	Dea Ablaufstopfen	**LV238AA**	E	71,70
	Tonic II Ablaufstopfen	**LV251AA**	E	57,75
	Anschlussschlauch für freistehende Wannen	**EEEV12567**	E	20,03
Reinigungs- und Pflegemittel	Pflegeset für ARCYL Bade- und Brausewannen	**K780167**	V	39,60
Wannenfüße und Einbausätze	Eco Universal Brausewannen Fußgestell	**K712667**	A	131,63
	Eco Universal Badewannen Fußgestell	**K731867**	V	40,50
	Wannenleisten für Bade- und Brausewannen-Fußgestell	**K725567**	A	63,45
	Wannen Einbauset MEPA WA Plus, inkl. Wandleisten und Wandanker (TEAM: 127251)	**K727467**	A	146,33
	Schürzen-Tragegestell für Eckwannen mit Frontschürze inkl. Satz Haltemagnete	**K793567**	A	442,58
Ablaufdeckel	Tonic II	**LV251AA**	E	57,75
		LV251GN	E	105,53
		LV251A2	E	105,53
		LV251A5	E	105,53
		LV25101	E	107,55
		LV251V1	E	107,55
		LV251V3	E	107,55
Ablaufdeckel	DEA trapez	**LV238AA**	E	57,75
		LV238GN	E	105,53
		LV238A2	E	105,53
		LV238A5	E	105,53
		LV23801	E	107,55
		LV238V1	E	107,55
		LV238V3	E	107,55
Ablaufdeckel	DEA rund	**LV260AA**	E	57,75
		LV260GN	E	105,53
		LV260A2	E	105,53
		LV260A5	E	105,53
		LV26001	E	107,55
		LV260V1	E	107,55
		LV260V3	E	107,55

Ideal Standard

Brausewannen

Übersicht Brausewannen 925

Brausewannen

Hotline 926
Ultra Flat Evo 932
Ultra Flat New 942
Ultra Flat S 952
Ultra Flat S i.life 962

Ablaufgarnituren 970
Zubehör und Ersatzteile 972

Brausewannen nach Formen

Rechteck- | Quadratische-Brausewannen

Hotline 928
Ultra Flat Evo 934
Ultra Flat New 944
Ultra Flat S 954
Ultra Flat S i.life 964

Viertelkreis-Brausewannen

Hotline 930
Ultra Flat New 950

Erklärung:

PGr. = Produktgruppe
D = Atelier Collection
A = Ausstellungsprodukt
V = Volumenprodukt
I = Innovation
E = Ersatzteile

	Hotline	Ultra Flat Evo	Ultra Flat New	Ultra Flat S	Ultra Flat S i.life
Rechteck-Brausewanne					
Artikel-Nr.	K277201	T5425FG	T448401	K8190FR	T5220FR
Quadrat-Brausewanne					
Artikel-Nr.	K276701	T5533FG	T446701	K8214FR	T5227FR
Viertelkreis-Brausewanne					
Artikel-Nr.	K278001		T449201		

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

Ideal Standard

Brausewannen
ab Seite 928

Passendes Zubehör und
Ersatzteile auf Seite 962

Brausewannen der Serie Hotline stehen für Produktvielfalt, höchste Qualität und ein äußerst attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Dank des zeitgenössischen, klaren Designs sowie der Vielzahl an Formen und Größen fügen sich die Brausewannen der Serie Hotline hervorragend in unterschiedliche Badinterieurs ein.

Farben

01 Weiß (Alpin)

Quadratische-Brausewanne 1000 | 900 | 800 mm, Innentiefe 65 mm

Hotline

Ausschreibungstext

Quadratische Brausewanne aus vernetzt gegossenem Sanitär-Acryl nach DIN EN 263. Gefertigt nach DIN EN 14527 und DIN EN 249. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Ablauf Ø90 mm. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Brausewannenfüße oder Brausewannenträger.

Optionales Zubehör

Brausewannen-Montagesatz bei Abmauern + Einfliesen Größe 1 (mit Wandleisten + Dichtband, Schallschutz geprüft nach DIN 4109). (K935967)

Alternativ: Brausewannen-Universal-Fußgestell (bei Abmauern + Einfliesen) (K712667).

MEPA-Set Wannenleisten (K725567).

Ablaufgarnitur Tempoplex Ø90 mm (K7817AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Quadratische Brausewanne 1000 x 1000 mm	**K276801**	1000 x 1000 x 80	V	299,40
Quadratische Brausewanne 900 x 900 mm	**K276701**	900 x 900 x 80	V	205,73
Quadratische Brausewanne 800 x 800 mm	**K276601**	800 x 800 x 80	V	222,00
Optionales Zubehör				
Brausewannen-Montagesatz Größe 1 (für 1200 x 900, 1200 x 800, 1200 x 700, 1000 x 900, 1000 x 800, 1000 x 700, 900 x 900, 900 x 800, 900 x 750, 900 x 700, 800 x 800, 800 x 750, 700 x 700 mm)	**K935967**		A	362,33
Brausewannen-Universal-Fußgestell (bei Abmauern + Einfliesen)	**K712667**		A	131,63
MEPA-Set Wannenleisten	**K725567**		A	63,45
Ablaufgarnitur Tempoplex Ø90 mm	**K7817AA**		A	172,35

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral

AA Chrom



	A	B
K 2768 ..	1000	880
K 2767 ..	900	775
K 2766 ..	800	675

Rechteck-Brausewanne 1000 | 900 | 800 mm, Innentiefe 65 mm

Hotline

Ausschreibungstext

Rechteck-Brausewanne aus vernetzt gegossenem Sanitär-Acryl nach DIN EN 263. Gefertigt nach DIN EN 14527 und DIN EN 249. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Ablauf Ø90 mm. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Brausewannenfüße oder Brausewannenträger.

Optionales Zubehör

Brausewannen-Montagesatz bei Abmauern + Einfliesen Größe 1 (mit Wandleisten + Dichtband, Schallschutz geprüft nach DIN 4109). (K935967)

Alternativ: Brausewannen-Universal-Fußgestell (bei Abmauern + Einfliesen). (K712667).

MEPA-Set Wannenleisten (K725567).

Ablaufgarnitur Tempoplex Ø90 mm (K7817AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Rechteck-Brausewanne 1000 x 800 mm	**K277401**	1000 x 800 x 80	V	355,58
Rechteck-Brausewanne 900 x 800 mm	**K277301**	900 x 800 x 80	V	221,33
Rechteck-Brausewanne 900 x 750 mm	**K277201**	900 x 750 x 80	V	197,25
Rechteck-Brausewanne 800 x 750 mm	**K277101**	800 x 750 x 80	V	303,60
Optionales Zubehör				
Brausewannen-Montagesatz Größe 1 (für 1200 x 900, 1200 x 800, 1200 x 700, 1000 x 900, 1000 x 800, 1000 x 700, 900 x 900, 900 x 800, 900 x 750, 900 x 700, 800 x 800, 800 x 750, 700 x 700 mm)	**K935967**		A	362,33
Brausewannen-Universal-Fußgestell (bei Abmauern + Einfliesen)	**K712667**		A	131,63
MEPA-Set Wannenleisten	**K725567**		A	63,45
Ablaufgarnitur Tempoplex Ø90 mm	**K7817AA**		A	172,35

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral

AA Chrom



	A	B	C	D	E
K 2774 ..	1000	800	870	670	500
K 2773 ..	900	800	770	670	450
K 2772 ..	900	750	770	620	450
K 2771 ..	800	750	670	620	400

Ausschreibungstext

Viertelkreis-Brausewanne aus vernetzt gegossenem Sanitär-Acryl nach DIN EN 263. Gefertigt nach DIN EN 14527 und DIN EN 249. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Ablauf Ø90 mm. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Brausewannenfüße oder Brausewannenträger.

Optionales Zubehör

Brausewannen-Montagesatz bei Abmauern + Einfliesen Größe 1 (mit Wandleisten + Dichtband, Schallschutz geprüft nach DIN 4109). (K935967)

Alternativ: Brausewannen-Universal-Fußgestell (bei Abmauern + Einfliesen). Ab 1200 x 800 mm 2x benötigt! (K712667).

MEPA-Set Wannenleisten (K725567).

Ablaufgarnitur Tempoplex Ø90 mm (K7817AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Viertelkreis-Brausewanne 900 x 900 mm	**K278001**	900 x 900 x 80	V	220,35
Viertelkreis-Brausewanne 800 x 800 mm	**K277901**	800 x 800 x 80	V	280,50
Optionales Zubehör				
Brausewannen-Montagesatz Größe 1 (für 1200 x 900, 1200 x 800, 1200 x 700, 1000 x 900, 1000 x 800, 1000 x 700, 900 x 900, 900 x 800, 900 x 750, 900 x 700, 800 x 800, 800 x 750, 700 x 700 mm)	**K935967**		A	362,33
Brausewannen-Universal-Fußgestell (bei Abmauern + Einfliesen)	**K712667**		A	131,63
MEPA-Set Wannenleisten	**K725567**		A	63,45
Ablaufgarnitur Tempoplex Ø90 mm	**K7817AA**		A	172,35

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

67 Neutral

AA Chrom





	A	B	C
K 2780 ..	900	770	350
K 2779 ..	800	670	250

Ideal Standard



Brausewannen
ab Seite 9664

Verfügbar ab September 2023

Passendes Zubehör und
Ersatzteile auf Seite 962

Nachhaltigkeit im Blick.

Die Evolution der Duschwannen schreitet weiter voran: Sie vereint die nachhaltige Herstellung mit Design und Qualität auf höchstem Niveau. Mit einer Aufbauhöhe von 35 mm und einer randlosen Oberfläche ist Ultra Flat Evo in 23 Größen und in den Ausführungen Seidenweiß und Grau matt mit jeweils farblich passenden Ablaufabdeckungen erhältlich. Ideal Standards Fokus auf Nachhaltigkeit bedeutet, dass die Acryl-Außenhülle aus 25 % recyceltem Material besteht und sowohl die Acryl-Hülle als auch die StoneTech-Harzfüllung am Ende ihres Lebenszyklus vollständig recycelt werden können.

Passend dazu

Duschsysteme
Ceratherm » siehe Seite 1352

Farben

FO Seidenweiss
FG Grau matt

Verfügbar ab September 2023

Ausschreibungstext

Rechteck-Brausewanne aus Sanitär-Acryl mit Polymer-Mineralgusskern. Inklusive Ablaufabdeckung in Edelstahl. Gefertigt nach DIN EN 14527. Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/16165 Klasse C.

Aufbauhöhe 35 mm. Ablauf (Durchmesser) 90 mm. Randlose Gestaltung der Duschfläche. Zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet.

Benötigtes Zubehör

Ablaufgarnitur 90 mm ohne Deckel.

Optionales Zubehör

Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau (K936467).
Einbaurahmen Größe 1 (K727267).
Einbaurahmen Größe 2 (K729167).
Dicht-Set (731167).
Ablaufbox groß, DN 50, 460x320x100 mm, rechts/links (K863267)
Ablaufbox flach, DN 40, 460x320x75 mm, rechts/links (K863467)
Dallmer Orio Standard, DN50, schwarzer Anschluss (K863567)
Dallmer Orio flach, DN40, schwarzer Anschluss (K863667)
Dallmer Orio senkrecht, DN50, schwarzer Anschluss (K863767)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Ultra Flat Evo 120 x 100 cm	**T5437FO**	1200 x 1000 x 35	V	408,90
	T5437FG			408,90
Ultra Flat Evo 120 x 90 cm	**T5438FO**	1200 x 900 x 35	V	374,40
	T5438FG			374,40
Ultra Flat Evo 120 x 80 cm	**T5439FO**	1200 x 800 x 35	V	339,80
	T5439FG			339,80
Ultra Flat Evo 120 x 70 cm	**T5440FO**	1200 x 700 x 35	V	339,80
	T5440FG			339,80
Ultra Flat Evo 100 x 90 cm	**T5441FO**	1000 x 900 x 35	V	316,80
	T5441FG			316,80
Ultra Flat Evo 100 x 80 cm	**T5442FO**	1000 x 800 x 35	V	308,20
	T5442FG			308,20
Ultra Flat Evo 100 x 70 cm	**T5443FO**	1000 x 700 x 35	V	308,20
	T5443FG			308,20
Ultra Flat Evo 90 x 80 cm	**T5444FO**	900 x 800 x 35	V	285,10
	T5444FG			285,10
Ultra Flat Evo 90 x 75 cm	**T5445FO**	900 x 750 x 35	V	282,20
	T5445FG			282,20
Ultra Flat Evo 90 x 70 cm	**T5446FO**	900 x 700 x 35	V	276,50
	T5446FG			276,50
Optionales Zubehör				
Set Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau (ab 120 cm Baugröße 2 Sätze verwenden)	**K936467**		A	112,80
Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200 x 1200 mm für bodenebenen Einbau)	**K727267**		A	263,85
Einbaurahmen Größe 2 (für 1300 x 700 bis 2000 x 1000 mm bodenebener Einbau)	**K729167**		A	353,18
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)	**K731167**		A	398,33
Ablaufbox groß, DN 50, 460x320x100 mm, rechts/links	**K863267**		E	311,55
Ablaufbox flach, DN 40, 460x320x75 mm, rechts/links	**K863467**		E	321,53
Dallmer Orio Standard, DN50, schwarzer Anschluss	**K863567**		E	55,50
Dallmer Orio flach, DN40, schwarzer Anschluss	**K863667**		E	60,53
Dallmer Orio senkrecht, DN50, schwarzer Anschluss	**K863767**		E	63,08

Oberflächen

FO Seidenweiß
FG Grau matt

Rechteck-Brausewannen 1200 | 1000 | 900 mm
Innentiefe 15 mm, Ablauf kurze Seite
Ultra Flat Evo



	A	B	C
T5446	900	700	350
T5443	1000	700	350
T5440	1200	700	350
T5445	900	750	375
T5444	900	800	400
T5442	1000	800	400
T5439	1200	800	400
T5441	1000	900	450
T5438	1200	900	450
T5437	1200	1000	500

Verfügbar ab September 2023

Ausschreibungstext

Rechteck-Brausewanne aus Sanitär-Acryl mit Polymer-Mineralgusskern. Inklusive Ablaufabdeckung in Edelstahl. Gefertigt nach DIN EN 14527. Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/16165 Klasse C.

Aufbauhöhe 35 mm. Ablauf (Durchmesser) 90 mm. Randlose Gestaltung der Duschfläche. Zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet.

Benötigtes Zubehör

Ablaufgarnitur 90 mm ohne Deckel.

Optionales Zubehör

Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau (K936467).
Einbaurahmen Größe 1 (K727267).
Einbaurahmen Größe 2 (K729167).
Dicht-Set (731167).
Ablaufbox groß, DN 50, 460x320x100 mm, rechts/links (K863267)
Ablaufbox flach, DN 40, 460x320x75 mm, rechts/links (K863467)
Dallmer Orio Standard, DN50, schwarzer Anschluss (K863567)
Dallmer Orio flach, DN40, schwarzer Anschluss (K863667)
Dallmer Orio senkrecht, DN50, schwarzer Anschluss (K863767)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Ultra Flat Evo 180 x 90 cm	**T5428FO**	1800 x 900 x 35	V	578,90
	T5428FG			578,90
Ultra Flat Evo 180 x 80 cm	**T5429FO**	1800 x 800 x 35	V	524,10
	T5429FG			524,10
Ultra Flat Evo 170 x 90 cm	**T5430FO**	1700 x 900 x 35	V	524,10
	T5430FG			524,10
Ultra Flat Evo 170 x 80 cm	**T5431FO**	1700 x 800 x 35	V	489,60
	T5431FG			489,60
Ultra Flat Evo 160 x 100 cm	**T5533FO**	1600 x 1000 x 35	V	532,80
	T5533FG			532,80
Ultra Flat Evo 160 x 90 cm	**T5432FO**	1600 x 900 x 35	V	489,60
	T5432FG			489,60
Ultra Flat Evo 160 x 80 cm	**T5433FO**	1600 x 800 x 35	V	452,10
	T5433FG			452,10
Ultra Flat Evo 140 x 100 cm	**T5532FO**	1400 x 1000 x 35	V	446,40
	T5532FG			446,40
Ultra Flat Evo 140 x 90 cm	**T5434FO**	1400 x 900 x 35	V	426,20
	T5434FG			426,20
Ultra Flat Evo 140 x 80 cm	**T5435FO**	1400 x 800 x 35	V	408,90
	T5435FG			408,90
Ultra Flat Evo 140 x 70 cm	**T5436FO**	1400 x 700 x 35	V	408,90
	T5436FG			408,90
Optionales Zubehör				
Set Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau (ab 120 cm Baugröße 2 Sätze verwenden)	**K936467**		A	112,80
Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200 x 1200 mm für bodenebenen Einbau)	**K727267**		A	263,85
Einbaurahmen Größe 2 (für 1300 x 700 bis 2000 x 1000 mm bodenebener Einbau)	**K729167**		A	353,18
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)	**K731167**		A	398,33
Ablaufbox groß, DN 50, 460x320x100 mm, rechts/links	**K863267**		E	311,55
Ablaufbox flach, DN 40, 460x320x75 mm, rechts/links	**K863467**		E	321,53
Dallmer Orio Standard, DN50, schwarzer Anschluss	**K863567**		E	55,50
Dallmer Orio flach, DN40, schwarzer Anschluss	**K863667**		E	60,53
Dallmer Orio senkrecht, DN50, schwarzer Anschluss	**K863767**		E	63,08

Oberflächen

FO Seidenweiß
FG Grau matt

Rechteck-Brausewannen 1200 | 1000 | 900 mm
Innentiefe 15 mm, Ablauf lange Seite
Ultra Flat Evo



	A	B	C
T5436	1400	700	700
T5435	1400	800	700
T5434	1400	900	700
T5532	1400	1000	700
T5433	1600	800	800
T5432	1600	900	800
T5533	1600	1000	800
T5431	1700	800	850
T5430	1700	900	850
T5429	1800	800	900
T5428	1800	900	900



Verfügbar ab September 2023

Ausschreibungstext

Quadratische Brausewanne aus Sanitär-Acryl mit Polymer-Mineralgusskern. Inklusive Ablaufabdeckung in Edelstahl. Gefertigt nach DIN EN 14527. Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/16165 Klasse C.

Aufbauhöhe 35 mm. Ablauf (Durchmesser) 90 mm. Randlose Gestaltung der Duschfläche. Zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet.

Benötigtes Zubehör

Ablaufgarnitur 90 mm ohne Deckel.

Optionales Zubehör

Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau (K936467).
Einbaurahmen Größe 1 (K727267).
Einbaurahmen Größe 2 (K729167).
Dicht-Set (731167).
Ablaufbox groß, DN 50, 460x320x100 mm, rechts/links (K863267)
Ablaufbox flach, DN 40, 460x320x75 mm, rechts/links (K863467)
Dallmer Orio Standard, DN50, schwarzer Anschluss (K863567)
Dallmer Orio flach, DN40, schwarzer Anschluss (K863667)
Dallmer Orio senkrecht, DN50, schwarzer Anschluss (K863767)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Ultra Flat Evo 120 x 120 cm	**T5531FO**	1200 x 1200 x 35	V	489,60
	T5531FG			489,60
Ultra Flat Evo 100 x 100 cm	**T5424FG**	1000 x 1000 x 35	V	354,20
	T5424FG			354,20
Ultra Flat Evo 90 x 90 cm	**T5425FO**	900 x 900 x 35	V	290,90
	T5425FG			290,90
Ultra Flat Evo 80 x 80 cm	**T5426FO**	800 x 800 x 35	V	241,90
	T5426FG			241,90
Ultra Flat Evo 70 x 70 cm	**T5427FO**	700 x 700 x 35	V	207,40
	T5427FG			207,40
Optionales Zubehör				
Set Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau (ab 120 cm Baugröße 2 Sätze verwenden)	**K936467**		A	112,80
Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200 x 1200 mm für bodenebenen Einbau)	**K727267**		A	263,85
Einbaurahmen Größe 2 (für 1300 x 700 bis 2000 x 1000 mm bodenebener Einbau)	**K729167**		A	353,18
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)	**K731167**		A	398,33
Ablaufbox groß, DN 50, 460x320x100 mm, rechts/links	**K863267**		E	311,55
Ablaufbox flach, DN 40, 460x320x75 mm, rechts/links	**K863467**		E	321,53
Dallmer Orio Standard, DN50, schwarzer Anschluss	**K863567**		E	55,50
Dallmer Orio flach, DN40, schwarzer Anschluss	**K863667**		E	60,53
Dallmer Orio senkrecht, DN50, schwarzer Anschluss	**K863767**		E	63,08

Oberflächen

FO Seidenweiß
FG Grau matt

Quadrat-Brausewannen 1200 | 1000 | 900 |800 | 700mm, Innentiefe 15 mm **Ultra Flat Evo**



	A	B	C
T5427	700	700	350
T5426	800	800	400
T5425	900	900	450
T5424	1000	1000	500
T5531	1200	1200	600



Ausschreibungstext

Ablaufbox zum Einsatz in den Estrichaufbau. Vormontage durch verkleben auf den Rohbeton vor dem Estrichlegen. Nachträgliche Einbringung in den Bodenaufbau jederzeit möglich. Garantiert eine wasserdichte Einbindung der Ablaufgarnitur in die raumseitige AIV nach DIN 18534. Ein reversibler Einbau der Brausewanne ist damit möglich.

Aus EPS mit wasserdicht beschichteter Innenkammer. Mit werkseitig aufgebrachtem Dichtflies. Mit Ablaufgarnitur nach DIN/EN 274 mit Kugelgelenk. Für 90 mm Anschlusskonus. Ablaufrohr variantenabhängig DN40 oder DN50, wasserdicht mit dem Außengehäuse verbunden. Ablaufanschluss rechts oder links möglich. Mit Montagewerkzeug und Bauschutzkappe. Sichtbare Teile in schwarz.

K863267: Sperrwasserhöhe 50 mm, Durchflussleistung 0,45 Liter/ Sekunde.

K863467: Sperrwasserhöhe 30 mm, Durchflussleistung 0,42 Liter/ Sekunde.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Ablaufbox groß, DN 50, 460x320x100 mm, rechts/links	**K863267**	460 x 320 x 100	E	311,55
Ablaufbox flach, DN 40, 460x320x75 mm, rechts/links	**K863467**	460 x 320 x 75	E	321,53

Oberflächen

67 Neutral



K863267

K863467

Ideal Standard

Brausewannen
ab Seite 934

Passendes Zubehör und
Ersatzteile auf Seite 962

Die Kollektion Ultra Flat New zeichnet sich durch ihr puristisches und geradliniges Design aus. Sie verzichtet auf Überflüssiges und konzentriert sich auf das Wesentliche. Ihre ultraflache und glatte Oberfläche vermittelt eine ausgesprochen ästhetische Optik. Mit einer Auswahl von 28 unterschiedlichen Größen und drei verschiedenen Formen bietet Ultra Flat New eine perfekte Basis für jedes Badprojekt. 25 mm Höhe machen Ultra Flat New zu einer der flachsten Brausewannen auf dem Markt – bis zu 30 % flacher als andere Modelle. Die sehr geringe Höhe bedeutet: Ultra Flat New ist eine sehr komfortabel zugängliche Brausewanne, die darüber hinaus jedem Raum eine großzügige Atmosphäre verleiht. Sie ist sowohl mit einer zeitgemäßen matten als auch mit einer hochglänzenden weißen Oberfläche erhältlich.

Passend dazu

Duschsysteme
Idealrain » siehe Seite 1382

Farben

01 Weiß (Alpin)
V1 Seidenweiß
V3 Schwarz matt

Ausschreibungstext

Material: Kunststoff (Sanitär-Acryl)
Norm: DIN EN 14527, DIN EN 249, DIN EN 263
Oberfläche: Sanitär-Acryl
bodenebener Einbau möglich
Position Ablaufloch: Mitte Längs/Querseite
Rückwärtige Verstärkung: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Benötigtes Zubehör

T5447.. Spezial Ablaufgarnitur normal DN40/DN50 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 50 mm
T5327.. Spezial Ablaufgarnitur flach DN40 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 30 mm

Optionales Zubehör

K727267, Einbausatz
K731167, Dicht-Set
T4663AA, Ablaufdeckel , Chrom
T466301, Ablaufdeckel, Weiß (Alpin)
T4663V1, Ablaufdeckel, Seidenweiß
T4663V3, Ablaufdeckel, Schwarz matt

Bitte beachten:

Wegen der modifizierten Bodenkonstruktion ist bei Fußgestellen die Einschraubtiefe für Befestigungsschrauben maximal 10 mm (Gefahr der Beschädigung).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Rechteckbrausewanne 1200 x 1000 mm	**T448901**	1200 x 1000 x 25	A	498,23
	T4489V1		A	647,78
Rechteckbrausewanne 1200 x 900 mm	**T448301**	1200 x 900 x 25	A	478,73
	T4483V1		A	622,43
Rechteckbrausewanne 1200 x 800 mm	**T446901**	1200 x 800 x 25	A	460,35
	T4469V1		A	598,58
Rechteckbrausewanne 1200 x 700 mm	**T447601**	1200 x 700 x 25	A	516,15
	T4476V1		A	670,88
Rechteckbrausewanne 1000 x 900 mm	**T448201**	1000 x 900 x 25	A	440,40
	T4482V1		A	572,48
Rechteckbrausewanne 1000 x 800 mm	**T446801**	1000 x 800 x 25	A	421,88
	T4468V1		A	548,55
Rechteckbrausewanne 1000 x 700 mm	**T447501**	1000 x 700 x 25	A	496,05
	T4475V1		A	644,93
Rechteckbrausewanne 900 x 750 mm	**T448001**	900 x 750 x 25	A	383,03
	T4480V1		A	498,00
Rechteckbrausewanne 900 x 700 mm	**T447401**	900 x 700 x 25	A	475,20
	T4474V1		A	617,70
Rechteckbrausewanne 800 x 900 mm	**T448101**	800 x 900 x 25	A	383,03
	T4481V1		A	498,00
Benötigtes Zubehör				
Spezial Ablaufgarnitur normal DN40/DN50 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 50 mm	**T5447AA**		A	70,35
	T5447V3		A	98,48
Spezial Ablaufgarnitur flach DN40 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 30 mm	**T5327AA**		A	76,05
	T5327V3		A	106,50
Optionales Zubehör				
Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200x1200mm für bodenebenen Einbau)	**K727267**		A	263,85
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)	**K731167**		A	398,33
Ablaufdeckel, Weiß (Alpin)	**T466301**		A	35,63
Ablaufdeckel , Chrom	**T4663AA**		A	35,63
Ablaufdeckel, Seidenweiß	**T4663V1**		A	35,63
Ablaufdeckel, Schwarz matt	**T4663V3**		A	35,63

Rechteck-Brausewanne 1200 | 1000 | 900 | 800 mm, Innentiefe 10 mm **Ultra Flat New**

Farben

01 Weiß (Alpin)
V1 Seidenweiß
V3 Schwarz matt

Oberflächen

67 Neutral
AA Chrom

Ultra Flat New in der Farbe Schwarz matt (V3) finden Sie ab Seite 410



	A	B	C
T4468	1000	800	500
T4469	1200	800	600
T4474	900	700	450
T4475	1000	700	500
T4476	1200	700	600
T4480	900	750	450
T4481	900	800	450
T4483	1200	900	600
T4489	1200	1000	600

Ausschreibungstext

Material: Kunststoff (Sanitär-Acryl)
Norm: DIN EN 14527, DIN EN 249, DIN EN 263
Oberfläche: Sanitär-Acryl
bodenebener Einbau möglich
Position Ablaufloch: Mitte Längs/Querseite
Rückwärtige Verstärkung: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Benötigtes Zubehör

T5447.. Spezial Ablaufgarnitur normal DN40/DN50 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 50 mm
T5327.. Spezial Ablaufgarnitur flach DN40 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 30 mm

Optionales Zubehör

K729167, Einbausatz
K731167, Dicht-Set
T466301, Ablaufdeckel, Weiß (Alpin)
T4663AA, Ablaufdeckel , Chrom
T4663V1, Ablaufdeckel, Seidenweiß
T4663V3, Ablaufdeckel, Schwarz matt

Bitte beachten:

Wegen der modifizierten Bodenkonstruktion ist bei Fußgestellen die Einschraubtiefe für Befestigungsschrauben maximal 10 mm (Gefahr der Beschädigung).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Rechteck-Brausewanne 1800 x 900 mm	**T448701**	1800 x 900 x 25	A	767,55
	T4487V1		A	997,88
Rechteck-Brausewanne 1800 x 800 mm	**T447301**	1800 x 800 x 25	A	700,50
	T4473V1		A	910,50
Rechteck-Brausewanne 1700 x 900 mm	**T448601**	1700 x 900 x 25	A	690,68
	T4486V1		A	897,90
Rechteck-Brausewanne 1700 x 800 mm	**T447201**	1700 x 800 x 25	A	672,30
	T4472V1		A	874,05
Rechteck-Brausewanne 1700 x 700 mm	**T447901**	1700 x 700 x 25	A	710,18
	T4479V1		A	923,18
Rechteck-Brausewanne 1600 x 900 mm	**T448501**	1600 x 900 x 25	A	632,78
	T4485V1		A	822,53
Rechteck-Brausewanne 1600 x 800 mm	**T447101**	1600 x 800 x 25	A	614,40
	T4471V1		A	798,75
Rechteck-Brausewanne 1600 x 700 mm	**T447801**	1600 x 700 x 25	A	667,50
	T4478V1		A	867,83
Rechteck-Brausewanne 1400 x 1000 mm	**T449001**	1400 x 1000 x 25	A	576,53
	T4490V1		A	749,55
Rechteck-Brausewanne 1400 x 900 mm	**T448401**	1400 x 900 x 25	A	556,05
	T4484V1		A	722,93
Rechteck-Brausewanne 1400 x 800 mm	**T447001**	1400 x 800 x 25	A	537,68
	T4470V1		A	698,85
Rechteck-Brausewanne 1400 x 700 mm	**T447701**	1400 x 700 x 25	A	611,25
	T4477V1		A	794,63
Benötigtes Zubehör				
Spezial Ablaufgarnitur normal DN40/DN50 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 50 mm	**T5447AA**		A	70,35
	T5447V3		A	98,48
Spezial Ablaufgarnitur flach DN40 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 30 mm	**T5327AA**		A	76,05
	T5327V3		A	106,50

Rechteck-Brausewanne bodeneben 1800 | 1700 | 1600 | 1400 mm, Innentiefe 10 mm **Ultra Flat New**

Optionales Zubehör

Einbaurahmen Größe 2 (für 1300x700 bis 2000x1000, bodenebener Einbau)	**K729167**		A	353,18
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)	**K731167**		A	398,33
Ablaufdeckel, Weiß (Alpin)	**T466301**		A	35,63
Ablaufdeckel , Chrom	**T4663AA**		A	35,63
Ablaufdeckel, Seidenweiß	**T4663V1**		A	35,63
Ablaufdeckel, Schwarz matt	**T4663V3**		A	35,63

Farben

01 Weiß (Alpin)
V1 Seidenweiß
V3 Schwarz matt

Oberflächen

67 Neutral
AA Chrom

Ultra Flat New in der Farbe Schwarz matt (V3) finden Sie ab Seite 410



	A	B	C
T4470	1400	800	700
T4471	1600	800	800
T4472	1700	800	850
T4473	1800	800	900
T4477	1400	700	700
T4478	1600	700	800
T4479	1700	700	850
T4484	1400	900	700
T4485	1600	900	800
T4486	1700	900	850
T4487	1800	900	900
T4490	1400	1000	700

Ausschreibungstext

Material: Kunststoff (Sanitär-Acryl)
Norm: DIN EN 14527, DIN EN 249, DIN EN 263
Oberfläche: Sanitär-Acryl
bodenebener Einbau möglich
Position Ablaufloch: Mitte Längs/Querseite
Rückwärtige Verstärkung: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Benötigtes Zubehör

T5447.. Spezial Ablaufgarnitur normal DN40/DN50 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 50 mm
T5327.. Spezial Ablaufgarnitur flach DN40 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 30 mm

Optionales Zubehör

K727267, Einbausatz
K731167, Dicht-Set
T466301, Ablaufdeckel, Weiß (Alpin)
T4663AA, Ablaufdeckel , Chrom
T4663V1, Ablaufdeckel, Seidenweiß
T4663V3, Ablaufdeckel, Schwarz matt

Bitte beachten:

Wegen der modifizierten Bodenkonstruktion ist bei Fußgestellen die Einschraubtiefe für Befestigungsschrauben maximal 10 mm (Gefahr der Beschädigung).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Quadratische Brausewanne 1000 x 1000 mm	**T448801**	1000 x 1000 x 25	A	518,25
	T4488V1		A	673,80
Quadratische Brausewanne 900 x 900 mm	**T446701**	900 x 900 x 25	A	384,08
	T4467V1		A	499,28
Quadratische Brausewanne 800 x 800 mm	**T446601**	800 x 800 x 25	A	384,08
	T4466V1		A	499,28
Quadratische Brausewanne 700 x 700 mm	**T446501**	700 x 700 x 25	A	468,98
	T4465V1		A	609,60
Benötigtes Zubehör				
Spezial Ablaufgarnitur normal DN40/DN50 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 50 mm	**T5447AA**		A	70,35
	T5447V3		A	98,48
Spezial Ablaufgarnitur flach DN40 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 30 mm	**T5327AA**		A	76,05
	T5327V3		A	106,50
Optionales Zubehör				
Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200x1200mm für bodenebenen Einbau)	**K727267**		A	263,85
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)	**K731167**		A	398,33
Ablaufdeckel, Weiß (Alpin)	**T466301**		A	35,63
Ablaufdeckel , Chrom	**T4663AA**		A	35,63
Ablaufdeckel, Seidenweiß	**T4663V1**		A	35,63
Ablaufdeckel, Schwarz matt	**T4663V3**		A	35,63

Farben

01 Weiß (Alpin)
V1 Seidenweiß
V3 Schwarz matt

Oberflächen

67 Neutral
AA Chrom

Ultra Flat New in der Farbe Schwarz matt (V3) finden Sie ab Seite 410

Quadratische-Brausewanne 1000 | 900 | 800 | 700 mm, Innentiefe 10 mm **Ultra Flat New**



	A	B	C
T4465	700	700	350
T4466	800	800	400
T4467	900	900	450
T4488	1000	1000	500

Ausschreibungstext

Material: Kunststoff (Sanitär-Acryl)
Norm: DIN EN 14527, DIN EN 249, DIN EN 263
Oberfläche: Sanitär-Acryl
bodenebener Einbau möglich
Position Ablaufloch: Ecke
Rückwärtige Verstärkung: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Frontradius 550 mm

Benötigtes Zubehör

T5447.. Spezial Ablaufgarnitur normal DN40/DN50 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 50 mm
T5327.. Spezial Ablaufgarnitur flach DN40 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 30 mm

Optionales Zubehör

K731167, Dicht-Set
T466301, Ablaufdeckel, Weiß (Alpin)
T4663AA, Ablaufdeckel , Chrom
T4663V1, Ablaufdeckel, Seidenweiß
T4663V3, Ablaufdeckel, Schwarz matt

Bitte beachten:

Wegen der modifizierten Bodenkonstruktion ist bei Fußgestellen die Einschraubtiefe für Befestigungsschrauben maximal 10 mm (Gefahr der Beschädigung).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Viertelkreis-Brausewanne 900 x 900 mm	**T449201**	900 x 900 x 25	A	479,33
	T4492V1		A	622,95
Viertelkreis-Brausewanne 800 x 800 mm	**T449101**	800 x 800 x 25	A	478,35
	T4491V1		A	621,75
Benötigtes Zubehör				
Spezial Ablaufgarnitur normal DN40/DN50 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 50 mm	**T5447AA**		A	70,35
	T5447V3		A	98,48
Spezial Ablaufgarnitur flach DN40 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 30 mm	**T5327AA**		A	76,05
	T5327V3		A	106,50
Optionales Zubehör				
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)	**K731167**		A	398,33
Ablaufdeckel, Weiß (Alpin)	**T466301**		A	35,63
Ablaufdeckel , Chrom	**T4663AA**		A	35,63
Ablaufdeckel, Seidenweiß	**T4663V1**		A	35,63
Ablaufdeckel, Schwarz matt	**T4663V3**		A	35,63

Farben

01 Weiß (Alpin)
V1 Seidenweiß
V3 Schwarz matt

Oberflächen

67 Neutral
AA Chrom

Ultra Flat New in der Farbe Schwarz matt (V3) finden Sie ab Seite 410

	A	B	C
T4491	800	800	250
T4492	900	900	350



T5447..

T5327..

Ausschreibungstext

Brausewannen-Ablaufgarnitur für Ultra Flat New. Normale Bauhöhe mit 50 mm Sperrwasserstand, Mit Abdeckung. Durchflussleistung 0,6 Liter/Sekunde. Kugelgelenk und Steckverbindung.

Spezial Brausewannen-Ablaufgarnitur für Ultra Flat New. Flache Bauhöhe mit 30 mm Sperrwasserstand, Mit Abdeckung. Durchflussleistung 0,56 Liter/Sekunde.

Optionales Zubehör

T466301, Ablaufdeckel, Weiß (Alpin)
T4663AA, Ablaufdeckel , Chrom
T4663V1, Ablaufdeckel, Seidenweiß
T4663V3, Ablaufdeckel, Schwarz matt

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Spezial Ablaufgarnitur normal DN40DN50 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 50 mm	**T5447AA**		A	70,35
	T5447V3		A	98,48
Spezial Ablaufgarnitur flach DN40 mit Abdeckung, Sperrwasserhöhe 30 mm	**T5327AA**		A	76,05
	T5327V3		A	106,50
Optionales Zubehör				
Ablaufdeckel, Weiß (Alpin)	**T466301**		A	35,63
Ablaufdeckel , Chrom	**T4663AA**		A	35,63
Ablaufdeckel, Seidenweiß	**T4663V1**		A	35,63
Ablaufdeckel, Schwarz matt	**T4663V3**		A	35,63

Farben

V3 Schwarz matt

Oberflächen

67 Neutral
AA Chrom











T5447..



T5327....

Ideal Standard

Brausewannen
ab Seite 944

Passendes Zubehör und
Ersatzteile auf Seite 962

Ein einmaliges Konzept. Ultra Flat S, die neue Duschwannenserie aus dem Hause Ideal Standard, ist aus IDEAL SOLID™, gefertigt, einem hoch widerstandsfähigen Material aus einer Mischung von natürlichen Mineralien und Harzen. Die matte Verarbeitung mit dem Steineffekt wirkt sehr robust, ist elegant und zeitgemäß und zudem extrem rutschfest. Die ungewöhnliche Materialität verleiht der Dusche etwas Exklusives und persönliches. Ultraflat S bietet eine große Auswahl an Modellvarianten und ist in 4 attraktiven Farben lieferbar. Zudem können die Brausewannen auf individuelle Formate geschnitten werden, was perfekte Duschplanungen auch in schwierigen Raumsituationen ermöglicht. Ultraflat S verleiht jedem Bad einen exklusiven, unverwechselbaren Look.

Passend dazu

Duschsysteme
Ceratherm » siehe Seite 1352

Farben

FR Carraraweiß
FS Quarzgrau
FT Sandstein
FV Schiefer



Ausschreibungstext

Rechteck-Brausewanne aus Ideal Solid inklusive Ablaufabdeckung in Edelstahl. Gefertigt nach DIN EN 14527. Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur. Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/16165 Klasse C. Aufbauhöhe 30 mm. Ablauf (Durchmesser) 90 mm. Randlose Gestaltung der Duschfläche. Zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet.

Benötigtes Zubehör

Ablaufgarnitur 90 mm ohne Deckel.

Optionales Zubehör

Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau (K936467).
Ablaufabdeckung (KV169..).
Einbaurahmen Größe 1 (K727267).
Einbaurahmen Größe 2 (K729167).
Dicht-Set (731167).
Ablaufgarnituren siehe ab Seite 738

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Rechteck-Brausewanne 1600 x 1000 mm	**K8319FR**	1600 x 1000 x 30	A	905,78
	K8319FS		A	905,78
	K8319FT		A	905,78
	K8319FV		A	905,78
Rechteck-Brausewanne 1600 x 900 mm	**K8277FR**	1600 x 900 x 30	A	871,58
	K8277FS		A	871,58
	K8277FT		A	871,58
	K8277FV		A	871,58
Rechteck-Brausewanne 1600 x 800 mm	**K8276FR**	1600 x 800 x 30	A	837,45
	K8276FS		A	837,45
	K8276FT		A	837,45
	K8276FV		A	837,45
Rechteck-Brausewanne 1400 x 900 mm	**K8256FR**	1400 x 900 x 30	A	774,08
	K8256FS		A	774,08
	K8256FT		A	774,08
	K8256FV		A	774,08
Rechteck-Brausewanne 1400 x 800 mm	**K8237FR**	1400 x 800 x 30	A	735,23
	K8237FS		A	735,23
	K8237FT		A	735,23
	K8237FV		A	735,23
Rechteck-Brausewanne 1400 x 700 mm	**K8234FR**	1400 x 700 x 30	A	837,45
	K8234FS		A	837,45
	K8234FT		A	837,45
	K8234FV		A	837,45
Rechteck-Brausewanne 1200 x 1000 mm	**K8232FR**	1200 x 1000 x 30	A	686,63
	K8232FS		A	686,63
	K8232FT		A	686,63
	K8232FV		A	686,63
Rechteck-Brausewanne 1200 x 900 mm	**K8230FR**	1200 x 900 x 30	A	662,25
	K8230FS		A	662,25
	K8230FT		A	662,25
	K8230FV		A	662,25
Rechteck-Brausewanne 1200 x 800 mm	**K8227FR**	1200 x 800 x 30	A	637,80
	K8227FS		A	637,80
	K8227FT		A	637,80
	K8227FV		A	637,80
Rechteck-Brausewanne 1200 x 700 mm	**K8221FR**	1200 x 700 x 30	A	711,00
	K8221FS		A	711,00
	K8221FT		A	711,00
	K8221FV		A	711,00

Rechteck-Brausewanne 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 900 mm, Innentiefe 15 mm **Ultra Flat S**

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Rechteck-Brausewanne 1000 x 900 mm	**K8220FR**	1000 x 900 x 30	A	613,65
	K8220FS		A	613,65
	K8220FT		A	613,65
	K8220FV		A	613,65
Rechteck-Brausewanne 1000 x 800 mm	**K8219FR**	1000 x 800 x 30	A	584,48
	K8219FS		A	584,48
	K8219FT		A	584,48
	K8219FV		A	584,48
Rechteck-Brausewanne 1000 x 700 mm	**K8218FR**	1000 x 700 x 30	A	678,00
	K8218FS		A	678,00
	K8218FT		A	678,00
	K8218FV		A	678,00
Rechteck-Brausewanne 900 x 700 mm	**K8190FR**	900 x 700 x 30	A	652,50
	K8190FT		A	652,50
	K8190FV		A	652,50
	K8190FS		A	652,50
Optionales Zubehör				
Ablaufabdeckung	**KV169FR**		A	65,93
Satz Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau. (Ab 120 cm Baugröße 2 Sätze verwenden)	**K936467**		A	112,80
Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200x1200mm für bodenebenen Einbau)	**K727267**		A	263,85
Einbaurahmen Größe 2 (für 1300x700 bis 2000x1000, bodenebener Einbau)	**K729167**		A	353,18
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)	**K731167**		A	398,33

Farben

FR Carraraweiß
FS Quarzgrau
FT Sandstein
FV Schiefer

Oberflächen

67 Neutral





	A	B	C
K8190	900	700	350
K8218	1000	700	350
K8219	1000	800	400
K8220	1000	900	450
K8221	1200	700	350
K8227	1200	800	400
K8230	1200	900	450
K8232	1200	1000	500
K8234	1400	700	350
K8237	1400	800	400
K8256	1400	900	450
K8276	1600	800	400
K8277	1600	900	450

KV169 .. TEAM: 144393
K8319 .. TEAM: 144389
K8277 .. TEAM: 144379
K8276 .. TEAM: 144378
K8256 .. TEAM: 144377
K8237 .. TEAM: 144376
K8234 .. TEAM: 144375
K8232 .. TEAM: 144374
K8230 .. TEAM: 144373
K8227 .. TEAM: 144372
K8221 .. TEAM: 144371
K8220 .. TEAM: 144370
K8219 .. TEAM: 144369
K8218 .. TEAM: 144368
K8190 .. TEAM: 144367

Ausschreibungstext

Rechteck-Brausewanne aus Ideal Solid inklusive Ablaufabdeckung in Edelstahl. Gefertigt nach DIN EN 14527. Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur. Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/16165 Klasse C. Aufbauhöhe 30 mm. Ablauf (Durchmesser) 90 mm. Randlose Gestaltung der Duschfläche. Zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet.

Benötigtes Zubehör

Ablaufgarnitur 90 mm ohne Deckel.

Optionales Zubehör

Ablaufabdeckung (KV169..).

Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau (K936467).

Einbaurahmen Größe 1 (K727267).

Einbaurahmen Größe 2 (K729167).

Dicht-Set (731167).

Ablaufgarnituren siehe ab Seite 738

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Rechteck-Brausewanne 2000 x 1000 mm, Ablauf mittig	**K8327FR**	2000 x 1000 x 30	A	1373,03
	K8327FS		A	1373,03
	K8327FT		A	1373,03
	K8327FV		A	1373,03
Rechteck-Brausewanne 2000 x 900 mm, Ablauf mittig	**K8343FR**	2000 x 900 x 30	A	1276,50
	K8343FS		A	1276,50
	K8343FT		A	1276,50
	K8343FV		A	1276,50
Rechteck-Brausewanne 1800 x 1000 mm, Ablauf mittig	**K8320FR**	1800 x 1000 x 30	A	1207,43
	K8320FS		A	1207,43
	K8320FT		A	1207,43
	K8320FV		A	1207,43
Rechteck-Brausewanne 1800 x 900 mm, Ablauf mittig	**K8306FR**	1800 x 900 x 30	A	1051,65
	K8306FS		A	1051,65
	K8306FT		A	1051,65
	K8306FV		A	1051,65
Rechteck-Brausewanne 1800 x 800 mm, Ablauf mittig	**K8304FR**	1800 x 800 x 30	A	1006,88
	K8304FS		A	1006,88
	K8304FT		A	1006,88
	K8304FV		A	1006,88
Rechteck-Brausewanne 1700 x 900 mm, Ablauf mittig	**K8285FR**	1700 x 900 x 30	A	944,63
	K8285FS		A	944,63
	K8285FT		A	944,63
	K8285FV		A	944,63
Rechteck-Brausewanne 1700 x 800 mm, Ablauf mittig	**K8284FR**	1700 x 800 x 30	A	920,25
	K8284FS		A	920,25
	K8284FT		A	920,25
	K8284FV		A	920,25
Rechteck-Brausewanne 1700 x 700 mm, Ablauf mittig	**K8281FR**	1700 x 700 x 30	A	983,55
	K8281FS		A	983,55
	K8281FT		A	983,55
	K8281FV		A	983,55

Optionales Zubehör

Ablaufabdeckung	**KV169FR**		A	65,93
Satz Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau. (Ab 120 cm Baugröße 2 Sätze verwenden)	**K936467**		A	112,80
Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200x1200mm für bodenebenen Einbau)	**K727267**		A	263,85
Einbaurahmen Größe 2 (bis 1200x2000mm für bodenebenen Einbau)	**K729167**		A	353,18
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)	**K731167**		A	398,33

Farben

FR Carraraweiß
FS Quarzgrau
FT Sandstein
FV Schiefer

Oberflächen

67 Neutral

KV169 .. TEAM: 144393
K8327 .. TEAM: 144392
K8343 .. TEAM: 144391
K8320 .. TEAM: 144390
K8306 .. TEAM: 144384
K8304 .. TEAM: 144383
K8285 .. TEAM: 144382
K8284 .. TEAM: 144381
K8281 .. TEAM: 144380





	A	B	C
K3622	1800	1000	900
K8281	1700	700	850
K8284	1700	800	850
K8285	1700	900	850
K8304	1800	800	900
K8306	1800	900	900
K8327	2000	1000	1000

Ausschreibungstext

Quadratische Brausewanne aus Ideal Solid inklusive Ablaufabdeckung in Edelstahl. Gefertigt nach DIN EN 14527. Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht in Natursteinstruktur. Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/16165 Klasse C. Aufbauhöhe 30 mm. Ablauf (Durchmesser) 90 mm. Randlose Gestaltung der Duschfläche. Zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet.

Benötigtes Zubehör

Ablaufgarnitur 90 mm ohne Deckel.

Optionales Zubehör

Satz Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau (K936467).
Ablaufabdeckung (KV169..).
Einbaurahmen Größe 1 (K727267).
Dicht-Set (731167).
Ablaufgarnituren siehe ab Seite 738

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Quadratische Brausewanne 1200 x 1200 mm	**K8318FR**	1200 x 1200 x 30	A	954,38
	K8318FS		A	954,38
	K8318FT		A	954,38
	K8318FV		A	954,38
Quadratische Brausewanne 1000 x 1000 mm	**K8216FR**	1000 x 1000 x 30	A	703,05
	K8216FS		A	703,05
	K8216FT		A	703,05
	K8216FV		A	703,05
Quadratische Brausewanne 900 x 900 mm	**K8215FR**	900 x 900 x 30	A	525,90
	K8215FS		A	525,90
	K8215FT		A	525,90
	K8215FV		A	525,90
Quadratische Brausewanne 800 x 800 mm	**K8214FR**	800 x 800 x 30	A	525,90
	K8214FS		A	525,90
	K8214FT		A	525,90
	K8214FV		A	525,90
Optionales Zubehör				
Ablaufabdeckung	**KV169FR**		A	65,93
Satz Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau.	**K936467**		A	112,80
Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200x1200mm für bodenebenen Einbau)	**K727267**		A	263,85
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)	**K731167**		A	398,33

Farben

FR Carraraweiß
FS Quarzgrau
FT Sandstein
FV Schiefer

Oberflächen

67 Neutral

KV169 .. TEAM: 144393
K8318 .. TEAM: 144388
K8216 .. TEAM: 144387
K8215 .. TEAM: 144386
K8214 .. TEAM: 144385

Quadratische Brausewanne 1200 | 1000 | 900 | 800 mm, Innentiefe 15 mm **Ultra Flat S**





	A	B	C
K8214	800	800	400
K8215	900	900	450
K8216	1000	1000	500
K8318	1200	1200	600



Ausschreibungstext

EasyBox Floor Ablaufbox zum Einsatz in den Estrichaufbau. Vormontage durch verkleben auf den Rohbeton vor dem Estrichlegen. Nachträgliche Einbringung in den Bodenaufbau jederzeit möglich. Garantiert eine wasserdichte Einbindung der Ablaufgarnitur in die raumseitige AIV nach DIN 18534. Ein reversibler Einbau der Brausewanne ist damit möglich.

Aus EPS mit wasserdicht beschichteter Innenkammer. Mit werkseitig aufgebrachtem Dichtflies. Mit Ablaufgarnitur nach DIN/EN 274 mit Kugelgelenk. Für 90 mm Anschlusskonus. Ablaufrohr variantenabhängig DN40 oder DN50, wasserdicht mit dem Außengehäuse verbunden. Ablaufanschluss rechts oder links möglich. Mit Montagewerkzeug und Bauschutzkappe. Sichtbare Teile in schwarz.

K863267: Sperrwasserhöhe 50 mm, Durchflussleistung 0,45 Liter/Sekunde.

K863467: Sperrwasserhöhe 30 mm, Durchflussleistung 0,42 Liter/Sekunde.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
EasyBox Floor Ablaufbox groß, DN 50, 460x320x100 mm, rechts/links	**K863267**		E	311,55
EasyBox Floor Ablaufbox flach, DN 40, 460x320x75 mm, rechts/links	**K863467**		E	321,53

Oberflächen

67 Neutral



K863267 K863467

Ausschreibungstext

Brausewannen Ablaufgarnitur Dallmer Typ ORIO (K863567), Version Ideal Standard. Mit Kugelgelenk im Anschlussrohr. Für 90 mm Anschlusskonus. Ablaufrohr DN50, waagerechter Abgang. Sperrwasserhöhe 50 mm, Durchflussleistung 0,45 Liter/Sekunde.

Brausewannen Ablaufgarnitur Dallmer Typ ORIO 60 (K863667), Version Ideal Standard. Mit Kugelgelenk im Anschlussrohr. Für 90 mm Anschlusskonus. Ablaufrohr DN40, waagerechter Abgang. Sperrwasserhöhe 30 mm, Durchflussleistung 0,42 Liter/Sekunde.

Brausewannen Ablaufgarnitur Dallmer Typ ORIO (K863767), Version Ideal Standard. Für 90 mm Anschlusskonus. Ablaufrohr DN50, senkrechter Abgang. Sperrwasserhöhe 50 mm, Durchflussleistung 0,51 Liter/Sekunde.

Hinweis:

Alle Varianten ohne Ablaufabdeckung, mit schwarzen Anschlussteilen. Mit Montagewerkzeug und Bauschutzkappe. Werkseitig komplett einbaufertig vormontiert.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Dallmer Orio Standard, DN50, schwarzer Anschluss	**K863567**		E	55,50
Dallmer Orio flach, DN40, schwarzer Anschluss	**K863667**		E	60,53
Dallmer Orio senkrecht, DN50, schwarzer Anschluss	**K863767**		E	63,08

Oberflächen

67 Neutral

K8635 .. TEAM: 855246

K8637 .. TEAM: 855247



Ideal Standard

Palomba Serafini Associati

Brausewannen
ab Seite 954

Passendes Zubehör und
Ersatzteile auf Seite 962

Mit Ideal Standard i.life schreitet die Demokratisierung des zeitlosen Designs auch im Bereich der hochwertigen Mineralguss-Brausewannen weiter voran. Aus IDEAL SOLID™ gefertigt, einem hoch widerstandsfähigen Material aus einer Mischung von natürlichen Mineralien und Harzen bietet die Serie 4 Farben. Die matte Verarbeitung mit Steineffekt wirkt sehr robust und ist zudem extrem rutschfest. Die im gleichen Material gefertigte Ablaufabdeckung verleiht der Brausewanne einen besonders eleganten Touch!

Passend dazu

Duschsysteme
Ceratherm » siehe Seite 1352

Oberfläche

FR Carraraweiß
FS Quarzgrau
FT Sandstein
FV Schiefer

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Rechteck-Brausewanne inklusive Ablaufabdeckung aus Ideal Solid. Gefertigt nach DIN EN 14527. Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur. Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/16165 Klasse C. Aufbauhöhe 32 mm. Ablauf (Durchmesser) 90 mm. Zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet.

Optionales Zubehör

Set Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau (ab 120 cm Baugröße 2 Sätze verwenden) (K936467)

Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200x1200 mm für bodenebenen Einbau) (K727267)
Einbaurahmen Größe 2 (für 1300x700 bis 2000x1000 mm bodenebener Einbau) (K729167)
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken) (K731167)
Ablaufbox groß, DN 50, 460x320x100 mm, rechts/links (K863267)
Ablaufbox flach, DN 40, 460x320x75 mm, rechts/links (K863467)
Dallmer Orio Standard, DN50, schwarzer Anschluss (K863567)
Dallmer Orio flach, DN40, schwarzer Anschluss (K863667)
Dallmer Orio senkrecht, DN50, schwarzer Anschluss (K863767)
Ablaufgarnituren siehe Seite 872.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Rechteck-Brausewanne 1200 x 1000 mm	**T5228FR**	1200 x 1000 x 32	V	510,38
	T5228FS		V	510,38
	T5228FT		V	510,38
	T5228FV		V	510,38
Rechteck-Brausewanne 1200 x 900 mm	**T5221FR**	1200 x 900 x 32	V	467,85
	T5221FS		V	467,85
	T5221FT		V	467,85
	T5221FV		V	467,85
Rechteck-Brausewanne 1200 x 800 mm	**T5220FR**	1200 x 800 x 32	V	425,33
	T5220FS		V	425,33
	T5220FT		V	425,33
	T5220FV		V	425,33
Rechteck-Brausewanne 1200 x 700 mm	**T5233FR**	1200 x 700 x 32	V	425,33
	T5233FS		V	425,33
	T5233FT		V	425,33
	T5233FV		V	425,33
Rechteck-Brausewanne 1000 x 900 mm	**T5231FR**	1000 x 900 x 32	V	393,45
	T5231FS		V	393,45
	T5231FT		V	393,45
	T5231FV		V	393,45
Rechteck-Brausewanne 1000 x 800 mm	**T5223FR**	1000 x 800 x 32	V	382,73
	T5223FS		V	382,73
	T5223FT		V	382,73
	T5223FV		V	382,73
Rechteck-Brausewanne 1000 x 700 mm	**T5240FR**	1000 x 700 x 32	V	382,73
	T5240FS		V	382,73
	T5240FT		V	382,73
	T5240FV		V	382,73
Rechteck-Brausewanne 900 x 700 mm	**T5237FR**	900 x 700 x 32	V	340,13
	T5237FS		V	340,13
	T5237FT		V	340,13
	T5237FV		V	340,13

Optionales Zubehör

Set Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau (ab 120 cm Baugröße 2 Sätze verwenden)	**K936467**		A	112,80
Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200 x 1200 mm für bodenebenen Einbau)	**K727267**		A	263,85
Einbaurahmen Größe 2 (für 1300 x 700 bis 2000 x 1000 mm bodenebener Einbau)	**K729167**		A	353,18
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)	**K731167**		A	398,33
Ablaufbox groß, DN 50, 460x320x100 mm, rechts/links	**K863267**		E	311,55
Ablaufbox flach, DN 40, 460x320x75 mm, rechts/links	**K863467**		E	321,53
Dallmer Orio Standard, DN50, schwarzer Anschluss	**K863567**		E	55,50
Dallmer Orio flach, DN40, schwarzer Anschluss	**K863667**		E	60,53
Dallmer Orio senkrecht, DN50, schwarzer Anschluss	**K863767**		E	63,08

Farben

FR	Carraraweiß
FS	Quarzgrau
FT	Sandstein
FV	Schiefer

T5223 .. TEAM: 144396
T5231 .. TEAM: 144397
T5220 .. TEAM: 144398
T5221 .. TEAM: 144399
T5228 .. TEAM: 144400
K8635 .. TEAM: 855246
K8637 .. TEAM: 855247



	A	B	C
T5220	1200	800	400
T5221	1200	900	450
T5223	1000	800	400
T5228	1200	1000	500
T5231	1000	900	450
T5233	1200	700	350
T5237	900	700	350
T5240	1000	700	350

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Rechteck-Brausewanne inklusive Ablaufabdeckung aus Ideal Solid. Gefertigt nach DIN EN 14527. Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur. Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/16165 Klasse C. Aufbauhöhe 32 mm. Ablauf (Durchmesser) 90 mm. Zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet.

Optionales Zubehör

Set Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau (ab 120 cm Baugröße 2 Sätze verwenden) (K936467)
Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200x1200 mm für bodenebenen Einbau) (K727267)
Einbaurahmen Größe 2 (für 1300x700 bis 2000x1000 mm bodenebener Einbau) (K729167)
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken) (K731167)
Ablaufbox groß, DN 50, 460x320x100 mm, rechts/links (K863267)
Ablaufbox flach, DN 40, 460x320x75 mm, rechts/links (K863467)
Dallmer Orio Standard, DN50, schwarzer Anschluss (K863567)
Dallmer Orio flach, DN40, schwarzer Anschluss (K863667)
Dallmer Orio senkrecht, DN50, schwarzer Anschluss (K863767)
Ablaufgarnituren siehe Seite 872.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Rechteck-Brausewanne 2000 x 1000 mm	**T5235FR**	2000 x 1000 x 32	V	850,65
	T5235FS		V	850,65
	T5235FT		V	850,65
	T5235FV		V	850,65
Rechteck-Brausewanne 2000 x 900 mm	**T5243FR**	2000 x 900 x 32	V	786,83
	T5243FS		V	786,83
	T5243FT		V	786,83
	T5243FV		V	786,83
Rechteck-Brausewanne 1800 x 1000 mm	**T5245FR**	1800 x 1000 x 32	V	765,53
	T5245FS		V	765,53
	T5245FT		V	765,53
	T5245FV		V	765,53
Rechteck-Brausewanne 1800 x 900 mm	**T5230FR**	1800 x 900 x 32	V	701,78
	T5230FS		V	701,78
	T5230FT		V	701,78
	T5230FV		V	701,78
Rechteck-Brausewanne 1800 x 800 mm	**T5236FR**	1800 x 800 x 32	V	637,88
	T5236FS		V	637,88
	T5236FT		V	637,88
	T5236FV		V	637,88
Rechteck-Brausewanne 1700 x 900 mm	**T5239FR**	1700 x 900 x 32	V	637,88
	T5239FS		V	637,88
	T5239FT		V	637,88
	T5239FV		V	637,88
Rechteck-Brausewanne 1700 x 800 mm	**T5238FR**	1700 x 800 x 32	V	595,43
	T5238FS		V	595,43
	T5238FT		V	595,43
	T5238FV		V	595,43
Rechteck-Brausewanne 1700 x 700 mm	**T5244FR**	1700 x 700 x 32	V	595,43
	T5244FS		V	595,43
	T5244FT		V	595,43
	T5244FV		V	595,43
Rechteck-Brausewanne 1600 x 1000 mm	**T5232FR**	1600 x 1000 x 32	V	680,48
	T5232FS		V	680,48
	T5232FT		V	680,48
	T5232FV		V	680,48
Rechteck-Brausewanne 1600 x 900 mm	**T5226FR**	1600 x 900 x 32	V	595,43
	T5226FS		V	595,43
	T5226FT		V	595,43
	T5226FV		V	595,43

Rechteck-Brausewannen 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 mm, Innentiefe 20 mm **Ultra Flat S i.life**

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Rechteck-Brausewanne 1600 x 800 mm	**T5225FR**	1600 x 800 x 32	V	552,83
	T5225FS		V	552,83
	T5225FT		V	552,83
	T5225FV		V	552,83
Rechteck-Brausewanne 1400 x 900 mm	**T5222FR**	1400 x 900 x 32	V	531,60
	T5222FS		V	531,60
	T5222FT		V	531,60
	T5222FV		V	531,60
Rechteck-Brausewanne 1400 x 800 mm	**T5224FR**	1400 x 800 x 32	V	510,38
	T5224FS		V	510,38
	T5224FT		V	510,38
	T5224FV		V	510,38
Rechteck-Brausewanne 1400 x 700 mm	**T5241FR**	1400 x 700 x 32	V	510,38
	T5241FS		V	510,38
	T5241FT		V	510,38
	T5241FV		V	510,38
Optionales Zubehör				
Set Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau (ab 120 cm Baugröße 2 Sätze verwenden)	**K936467**		A	112,80
Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200 x 1200 mm für bodenebenen Einbau)	**K727267**		A	263,85
Einbaurahmen Größe 2 (für 1300 x 700 bis 2000 x 1000 mm bodenebener Einbau)	**K729167**		A	353,18
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)	**K731167**		A	398,33
Ablaufbox groß, DN 50, 460x320x100 mm, rechts/links	**K863267**		E	311,55
Ablaufbox flach, DN 40, 460x320x75 mm, rechts/links	**K863467**		E	321,53
Dallmer Orio Standard, DN50, schwarzer Anschluss	**K863567**		E	55,50
Dallmer Orio flach, DN40, schwarzer Anschluss	**K863667**		E	60,53
Dallmer Orio senkrecht, DN50, schwarzer Anschluss	**K863767**		E	63,08

Farben

FR	Carraraweiß
FS	Quarzgrau
FT	Sandstein
FV	Schiefer



T5224 .. TEAM: 144401
T5222 .. TEAM: 144402
T5225 .. TEAM: 144403
T5226 .. TEAM: 144404
T5235 .. TEAM: 144413
T5243 .. TEAM: 144412
T5245 .. TEAM: 144411
T5230 .. TEAM: 144410
T5236 .. TEAM: 144409
T5239 .. TEAM: 144408
T5238 .. TEAM: 144407
T5244 .. TEAM: 144406
T5232 .. TEAM: 144405
K8635 .. TEAM: 855246
K8637 .. TEAM: 855247



	A	B	C
T5222	1400	900	700
T5224	1400	800	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5230	1800	900	900
T5232	1600	1000	800
T5235	2000	1000	1000
T5236	1800	800	900
T5238	1700	800	850
T5239	1700	900	850
T5241	1400	700	700
T5243	2000	900	1000
T5244	1700	700	850
T5245	1800	1000	900

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Quadratische Brausewanne inklusive Ablaufabdeckung aus Ideal Solid. Gefertigt nach DIN EN 14527. Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur. Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/16165 Klasse C. Aufbauhöhe 32 mm. Ablauf (Durchmesser) 90 mm. Zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet.

Optionales Zubehör

Set Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau (ab 120 cm Baugröße 2 Sätze verwenden) (K936467)
Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200x1200 mm für bodenebenen Einbau) (K727267)
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken) (K731167)
Ablaufbox groß, DN 50, 460x320x100 mm, rechts/links (K863267)
Ablaufbox flach, DN 40, 460x320x75 mm, rechts/links (K863467)
Dallmer Orio Standard, DN50, schwarzer Anschluss (K863567)
Dallmer Orio flach, DN40, schwarzer Anschluss (K863667)
Dallmer Orio senkrecht, DN50, schwarzer Anschluss (K863767)
Ablaufgarnituren siehe Seite 872.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Quadratische Brausewanne 1200 x 1200 mm	**T5242FR**	1200 x 1200 x 32	V	595,43
	T5242FS		V	595,43
	T5242FT		V	595,43
	T5242FV		V	595,43
Quadratische Brausewanne 1000 x 1000 mm	**T5234FR**	1000 x 1000 x 32	V	425,33
	T5234FS		V	425,33
	T5234FT		V	425,33
	T5234FV		V	425,33
Quadratische Brausewanne 900 x 900 mm	**T5227FR**	900 x 900 x 32	V	361,58
	T5227FS		V	361,58
	T5227FT		V	361,58
	T5227FV		V	361,58
Quadratische Brausewanne 800 x 800 mm	**T5229FR**	800 x 800 x 32	V	297,75
	T5229FS		V	297,75
	T5229FT		V	297,75
	T5229FV		V	297,75
Quadratische Brausewanne 700 x 700 mm	**T5246FR**	700 x 700 x 32	V	255,23
	T5246FS		V	255,23
	T5246FT		V	255,23
	T5246FV		V	255,23
Optionales Zubehör				
Set Brausewannenfüße (6 Stück) für konventionellen Einbau (ab 120 cm Baugröße 2 Sätze verwenden)	**K936467**		A	112,80
Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200 x 1200 mm für bodenebenen Einbau)	**K727267**		A	263,85
Einbaurahmen Größe 2 (für 1300 x 700 bis 2000 x 1000 mm bodenebener Einbau)	**K729167**		A	353,18
Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, 4 Formecken)	**K731167**		A	398,33
Ablaufbox groß, DN 50, 460x320x100 mm, rechts/links	**K863267**		E	311,55
Ablaufbox flach, DN 40, 460x320x75 mm, rechts/links	**K863467**		E	321,53
Dallmer Orio Standard, DN50, schwarzer Anschluss	**K863567**		E	55,50
Dallmer Orio flach, DN40, schwarzer Anschluss	**K863667**		E	60,53
Dallmer Orio senkrecht, DN50, schwarzer Anschluss	**K863767**		E	63,08

Farben

FR	Carraraweiß
FS	Quarzgrau
FT	Sandstein
FV	Schiefer

T5242 .. TEAM: 144417
T5234 .. TEAM: 144416
T5227 .. TEAM: 144415
T5229 .. TEAM: 144414
K8635 .. TEAM: 855246
K8637 .. TEAM: 855247

Quadratische Brausewannen 1200 | 1000 | 900 | 800 | 700 mm,
Innentiefe 20 mm

Ultra Flat S i.life



	A	B	C
T5227	900	900	450
T5229	800	800	400
T5234	1000	1000	500
T5242	1200	1200	600
T5246	700	700	350



Ausschreibungstext

EasyBox Floor Ablaufbox zum Einsatz in den Estrichaufbau. Vormontage durch verkleben auf den Rohbeton vor dem Estrichlegen. Nachträgliche Einbringung in den Bodenaufbau jederzeit möglich. Garantiert eine wasserdichte Einbindung der Ablaufgarnitur in die raumseitige AIV nach DIN 18534. Ein reversibler Einbau der Brausewanne ist damit möglich.

Aus EPS mit wasserdicht beschichteter Innenkammer. Mit werkseitig aufgebrachtem Dichtflies. Mit Ablaufgarnitur nach DIN/EN 274 mit Kugelgelenk. Für 90 mm Anschlusskonus. Ablaufrohr variantenabhängig DN40 oder DN50, wasserdicht mit dem Außengehäuse verbunden. Ablaufanschluss rechts oder links möglich. Mit Montagewerkzeug und Bauschutzkappe. Sichtbare Teile in schwarz.

K863267: Sperrwasserhöhe 50 mm, Durchflussleistung 0,45 Liter/Sekunde.

K863467: Sperrwasserhöhe 30 mm, Durchflussleistung 0,42 Liter/Sekunde.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
EasyBox Floor Ablaufbox groß, DN 50, 460x320x100 mm, rechts/links	**K863267**	460 x 320 x 100	E	311,55
EasyBox Floor Ablaufbox flach, DN 40, 460x320x75 mm, rechts/links	**K863467**	460 x 320 x 75	E	321,53

Oberflächen

67 Neutral



K863267 K863467

Ausschreibungstext

Brausewannen Ablaufgarnitur Dallmer Typ ORIO (K863567), Version Ideal Standard. Mit Kugelgelenk im Anschlussrohr. Für 90 mm Anschlusskonus. Ablaufrohr DN50, waagerechter Abgang. Sperrwasserhöhe 50 mm, Durchflussleistung 0,45 Liter/Sekunde.

Brausewannen Ablaufgarnitur Dallmer Typ ORIO 60 (K863667), Version Ideal Standard. Mit Kugelgelenk im Anschlussrohr. Für 90 mm Anschlusskonus. Ablaufrohr DN40, waagerechter Abgang. Sperrwasserhöhe 30 mm, Durchflussleistung 0,42 Liter/Sekunde

Brausewannen Ablaufgarnitur Dallmer Typ ORIO (K863767), Version Ideal Standard. Für 90 mm Anschlusskonus. Ablaufrohr DN50, senkrechter Abgang. Sperrwasserhöhe 50 mm, Durchflussleistung 0,51 Liter/Sekunde.

Hinweis:

Alle Varianten ohne Ablaufabdeckung, mit schwarzen Anschlussteilen. Mit Montagewerkzeug und Bauschutzkappe. Werkseitig komplett einbaufertig vormontiert.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Dallmer Orio Standard, DN50, schwarzer Anschluss	**K863567**		E	55,50
Dallmer Orio flach, DN40, schwarzer Anschluss	**K863667**		E	60,53
Dallmer Orio senkrecht, DN50, schwarzer Anschluss	**K863767**		E	63,08

Oberflächen

67 Neutral

K8635 .. TEAM: 855246

K8637 .. TEAM: 855247



	Produkt	Artikel-Nr.	PGr.	Euro (ohne MwSt.)
Ab- und Überlaufgarnituren für Brausewannen	Domoplex (Viega) Brausewannenablaufgarnitur inkl. Farbset, für Ø52 mm Bohrung	**K7814AA**	A	111,30
	Tempoplex (Viega) Brausewannenablaufgarnitur inkl. Farbset, für Ø90 mm Bohrung	**K7817AA**	A	172,35
	Dallmer Orio Standard für Ultra Flat S, DN50, schwarzer Anschluss	**K863567**	E	55,50
	EasyBox Floor Ablaufbox groß, DN50	**K863267**	E	311,55
	EasyBox Floor Ablaufbox flach, DN40	**K863467**	E	321,53
	Spezial-Ablaufgarnitur zu Ultra Flat New normal DN40/DN50 mit Abdeckung Chrom	**T5447AA**	V	76,05
	Spezial-Ablaufgarnitur zu Ultra Flat New normal DN40/DN50 mit Abdeckung Schwarz matt	**T5447V3**	V	106,50
	Spezial-Ablaufgarnitur zu Ultra Flat New flach DN40 mit Abdeckung Chrom	**T5327AA**	V	76,05
	Spezial-Ablaufgarnitur zu Ultra Flat New flach DN40 mit Abdeckung Schwarz matt	**T5327V3**	V	106,50
	Dallmer Orio flach für Ultra Flat S, DN40, schwarzer Anschluss	**K863667**	E	60,53
	Dallmer Orio senkrecht für Ultra Flat S, DN50, schwarzer Anschluss	**K863767**	E	63,08
	Ablaufdeckel Ultra Flat New, Farbe Weiß (Alpin)	**T466301**	A	35,63
	Ablaufdeckel Ultra Flat New, Farbe Chrom	**T4663AA**	A	35,63
	Ablaufdeckel Ultra Flat New, Farbe Seidenweiß	**T4663V1**	A	35,63
	Ablaufdeckel Ultra Flat New, Farbe Schwarz matt	**T4663V3**	A	35,63
	Adapter zu Spezial Ablaufgarnitur Ultra Flat New DN40/DN50	**T533367**	E	26,63
Ersatzteile	Ablaufabdeckung Edelstahl (Ersatzteil) für Ultra Flat S	**KV169BJ**	A	65,03
	Ablaufabdeckung Farbe Carraraweiss für Ultra Flat S	**KV169FR**	A	65,93
	Ablaufabdeckung Farbe Quarzgrau für Ultra Flat S	**KV169FS**	A	65,93
	Ablaufabdeckung Farbe Sandstein für Ultra Flat S	**KV169FT**	A	65,93
	Ablaufabdeckung Farbe Lavabraun für Ultra Flat S	**KV169FU**	A	65,93
	Ablaufabdeckung Farbe Schiefer für Ultra Flat S	**KV169FV**	A	65,93
	Ablaufabdeckung Farbe Carraraweiss für Ultra Flat S i.life	**TV913FR**	V	45,00
	Ablaufabdeckung Farbe Quarzgrau für Ultra Flat S i.life	**TV913FS**	V	45,00
	Ablaufabdeckung Farbe Sandstein für Ultra Flat S i.life	**TV913FT**	V	45,00
	Ablaufabdeckung Farbe Schiefer für Ultra Flat S i.life	**TV913FV**	V	45,00
Reinigungs und Pflegemittel	Pflegeset für ARCYL Bade- und Brausewannen	**K780167**	V	39,60
Wannenfüße und Einbausätze	Eco Universal Brausewannen Fußgestell	**K712667**	E	131,63
	Wannenleisten für Bade- und Brausewannen-Fußgestell	**K725567**	A	63,45
	Brausewannen Montagesatz Größe 1: Quadrat, Viertelkreis, Fünfeck 70x70 bis 90x90 Rechteck 80x75 bis 120x90	**K935967**	A	362,33
	Brausewannen Montagesatz Größe 2: Quadrat, Viertelkreis, Fünfeck 100x100 bis 120x120 Rechteck 130x70 bis180x100	**K936067**	A	459,75
	Einbaurahmen Größe 1 (bis 1200x1200mm für bodenebenen Einbau)	**K727267**	A	263,85
	Einbaurahmen Größe 2 (bis 1200x2000mm für bodenebenen Einbau)	**K729167**	A	353,18
	Dicht-Set (Dichtband 6 Meter, Schalldämmband, 4 Formecken)	**K731167**	A	398,33

Ideal Standard

Badarmaturen

Badarmaturen	978
Sensorarmaturen	1306
Duschsysteme	1336
Acessoires	1438

Ideal Standard

Übersicht Waschtisch- und Bidetarmaturen 978
Übersicht Bade- und Brausearmaturen 982
Übersicht Thermostate 986
Übersicht Sensor 988
Informationen zur EasyBox 910

Badearmaturen | Thermostate

Alpha 996
Archimodule 1004
Cerafine D 1024
Cerafine O 1034
CeraFlex 1046
Ceraline 1064
CeraMix 1076
CeraMix Blue 1080
CeraPlan 1090
CeraPlus | CeraPlus Safe 1110
CeraPlus-Sicherheitsarmaturen 1146
Ceratherm C100 1152
Ceratherm T 1158
Ceratherm Navigo 1172
Ceratherm S200 1178
Connect Air 1182
Connect Blue 1202
Edge 1214
Melange 1232
Tesi 1244
Tonic II 1260

UP-Bausätze 1276
Reno-Set 1286
Sonstige 1290

Ausstellungsmuster Armaturen 1296
Zubehör und Ersatzteile 1302

Erklärung:

PGr. = Produktgruppe
D = Atelier Collection
A = Ausstellungsprodukt
V = Volumenprodukt
I = Innovation
E = Ersatzteile

	Alpha	Cerafine D	Cerafine O	CeraFlex	CeraLine
Waschtisch-armatur					
Artikel-Nr.	B2036AA	BC686AA	BC699AA	B1713AA	BC193AA
Waschtisch-armatur mit verlängertem Sockel					
Artikel-Nr.					BC194AA
Wand-Waschtisch-armatur / Wandventil					
Artikel-Nr.				B1717AA	A6938AA
Waschtisch-armatur mit seitlicher Betätigung					
Artikel-Nr.			BC703AA	B1716AA	BC195AA
Bidet-armatur					
Artikel-Nr.		BC691AA	BC705AA	B1718AA	BC197AA

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

Übersicht Waschtisch- und Bidetarmaturen **Badarmaturen**

	CeraMix	CeraMix Blue	CeraPlan	CeraPlus
Waschtisch-armatur				
Artikel-Nr.	BD035AA	A5646AA	BD227AA	BC091AA
Waschtisch-armatur mit verlängertem Sockel				
Artikel-Nr.			BD236AA	
Wand-Waschtisch-armatur/ Wandventil				
Artikel-Nr.			BD241AA	
Waschtisch-armatur mit seitlicher Betätigung				
Artikel-Nr.			BD234AA	
Bidet-armatur				
Artikel-Nr.		A5655AA	BD278AA	

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	Conca	Connect Air	Connect Blue	Edge	Extra
Waschtisch-armatur					
Artikel-Nr.	BC753AA	A7012AA	B9914AA	A7101AA	BD500AA
Waschtisch-armatur mit verlängertem Sockel					
Artikel-Nr.	BC757AA	A7025AA		A7112AA	BD506AA
Wand-Waschtisch-armatur / Wandventil					
Artikel-Nr.	A7372AA	A7029AA | A7009AA	A5933AA	A7116AA	BD509AA
Waschtisch-armatur mit seitlicher Betätigung					
Artikel-Nr.		A7020AA	B0112AA	A7110AA	BD504AA
Bidet-armatur					
Artikel-Nr.	BC760AA	A7030AA	B9920AA	A7118AA	BD511AA

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

Übersicht Waschtisch- und Bidetarmaturen **Badarmaturen**

	Joy	Joy Neo	Melange	Tesi	Tonic II
Waschtisch-armatur					
Artikel-Nr.	BC775AA	BD145AA	A4258AA	A6557AA	A6326AA
Waschtisch-armatur mit verlängertem Sockel					
Artikel-Nr.	BC781AA	BD155AA	A4266AA	A6573AA	A6328AA
Wand-Waschtisch-armatur / Wandventil					
Artikel-Nr.	A7378AA	BD153AA	A5591AA	A6578AA	A6334AA | A6335AA
Waschtisch-armatur mit seitlicher Betätigung					
Artikel-Nr.	BC777AA	BD149AA		A6754AA	A6332AA
Bidet-armatur					
Artikel-Nr.	BC784AA	BD157AA	A4268AA	A6579AA	A6336AA

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	Alpha	Cerafine D	Cerafine O	CeraFlex	CeraLine
Bade-armatur AP					
Artikel-Nr.	B1421AA	BC692AA	BC500AA	B1721AA	BC199AA
Brause-armatur AP					
Artikel-Nr.	B1423AA	BC493AA	BC499AA	B1720AA	BC200AA
Bade-armatur UP					
Artikel-Nr.		A7348AA	A7350AA	A6725AA	A7389AA
Brause-armatur UP					
Artikel-Nr.		A7347AA	A7349AA	A6724AA	A7388AA
freistehende Badewannen-armatur					
Artikel-Nr.					

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

Übersicht Bade- und Brausearmaturen

Badarmaturen

	CeraMix	CeraMix Blue	CeraPlan	CeraPlus
Bade-armatur AP				
Artikel-Nr.	BD038AA	B9490AA	BD256AA	BC108AA
Brause-armatur AP				
Artikel-Nr.	BD037AA	B9493AA	BD250AA	BC118AA
Bade-armatur UP				
Artikel-Nr.		A5664AA | A5665AA	BD263AA | BD262AA	A6866AA
Brause-armatur UP				
Artikel-Nr.		A5666AA	BD254AA	A6865AA
freistehende Badewannen-armatur				
Artikel-Nr.				

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	Conca	Connect Air	Connect Blue	Edge	Extra
Bade-armatur AP					
Artikel-Nr.	BC762AA	A7033AA	B9921AA	A7121AA	BD513AA
Brause-armatur AP					
Artikel-Nr.	BC761AA	A7032AA	B9924AA	A7120AA	BD512AA
Bade-armatur UP					
Artikel-Nr.	A7374AA	A7035AA	A5802AA	A7124AA	A7625AA
Brause-armatur UP					
Artikel-Nr.	A7373AA	A7034AA	A5801AA | A6006AA	A7123AA	A7624AA
freistehende Badearmatur					
Artikel-Nr.	BD460AA				BD520AA

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

Übersicht Bade- und Brausearmaturen

Badarmaturen

	Joy	Joy Neo	Melange	Tesi	Tonic II
Bade-armatur AP					
Artikel-Nr.	BC786AA	BC786AA	A4271AA	A6695AA	A6338AA
Brause-armatur AP					
Artikel-Nr.	BC785AA		A4269AA	A6694AA	A6337AA
Bade-armatur UP					
Artikel-Nr.	A7383AA	A7622AA	A4720AA | A4805AA	A6586AA	A6340AA | A6341AA
Brause-armatur UP					
Artikel-Nr.	A7382AA	A7621AA	A4719AA	A6585AA	A6339AA
freistehende Badearmatur					
Artikel-Nr.	BC461AA	BD168AA	A6120AA		A6347AA

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	CeraPlus Safe	CeraTherm C100	CeraTherm S200	Ceratherm T125	CeraTherm T100
Bade-thermostat AP					
Artikel-Nr.	A6874AA	A7538AA	A7330AA	A7588AA	A7238AA
Brause-thermostat AP					
Artikel-Nr.	A6871AA	A7533AA	A7329AA	A7587AA	A7229AA
Bade-thermostat UP					
Artikel-Nr.	A6869AA	A7522AA			A5814AA
Einzel-thermostat UP					
Artikel-Nr.		A6956AA			A5813AA

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

Übersicht Thermostate

Badarmaturen

	CeraTherm T50	CeraTherm T25	CeraTherm Navigo
Bade-thermostat AP			
Artikel-Nr.	A7223AA	A7206AA	
Brause-thermostat AP			
Artikel-Nr.	A7214AA	A7201AA	
Bade-thermostat UP			
Artikel-Nr.			
Einzel-thermostat UP			
Artikel-Nr.			A7301AA

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	Ceraplan IX	Ceraplus	Intelliflow	Intellimix	Sensorflow
Sensor Waschtisch-armatur mit Mischung					
Artikel-Nr.	BD282AA	A6145AA	A7856AA		A7558AA
Sensor Waschtisch-armatur ohne Mischung					
Artikel-Nr.		A6144AA	A7858AA	A7488AA	A7557AA
Sensor Wand-Waschtisch-armatur mit Mischung					
Artikel-Nr.		A6151AA			
Sensor Wand-Waschtisch-armatur ohne Mischung					
Artikel-Nr.		A6733AA		A7707AA	A7560AA
Sensor Waschtisch-armatur UP mit Mischung					
Artikel-Nr.		A6155AA			

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

Übersicht Sensorarmaturen

Badarmaturen

	Sicherheits-armaturen	Spezial-armaturen
Waschtisch-armatur		
Artikel-Nr.	B8218AA	
Wand-Waschtisch-armatur		
Artikel-Nr.	B8224AA	
Eckventil-Thermostat/ Sonstige		
Artikel-Nr.	A5776AA | A5777AA	A4844AA

Armaturen und Keramikempfehlungen

Armaturen	Keramik: Connect (Arc)	Connect (Cube)		Connect E	Connect Air		Connect Freedom	Contour 21	Eurovit / Eurovit +	Strada / O	Strada II		Ideal Standard i.life
Archimodule		X								X	X		
Cerafine D		X			X				X				
Cerafine O	X			X	X								X
CeraFlex		X		X					X				
Ceraline	X			X					X				X
CeraMix	X	X											X
CeraMix Blue	X	X						X					X
CeraPlan	X	X						X					X
CeraPlus							X	X					
Connect Air					X		X			X			
Connect Blue	X	X		X				X					X
Edge		X								X	X		
IdealStream		X											
Melange	X							X		X			
Tesi					X					X			
Tonic II										X	X		

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

Eine für alle Fälle

A1000NU – Die neue EASY-Box



Gemeinsam mit einer Expertenrunde* hat Ideal Standard die Unterputztechnologie perfektioniert. Mit der neuen EASY-Box bleiben keine Wünsche offen: Besonders einfache und vor allem flexible Installation dank des FAST-FIX Befestigungskonzeptes. 3-fache Sicherheit dank DICHT-FIX gegen Wasser von innen und außen und damit optimale Abdichtung zum Mauerwerk gegen Feuchtigkeit. Ob Einhebelmischer oder Einzelthermostat, die Wahlfreiheit bleibt bis zuletzt. Auch als eigensichere Varianten gemäß DIN EN 1717 (Trinkwasserschutz), mit Sicherungseinrichtung für Wannenabgang verfügbar**. Die Erfüllung der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) Geräuschklasse I ist dabei selbstverständlich.

+ Funktionalität

Erfüllung folgender Normen und Richtlinien:
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Geräuschklasse I
DIN 1988 normgerechtes Spülen
Abdichtung zum Mauerwerk gegen Feuchtigkeit
DIN EN 1717 mit eigensicheren Modellen**

* Ein Dank an alle Sanitär-Fachhandwerker-Profis, die uns tatkräftig bei der Konzeption unterstützt haben.
** in Verbindung mit einem Ideal Standard Wandanschlussbogen

Bausatz 1

Die flexible Basis
in der Wand.
Der kleine Grundkörper hat es in sich: Beeindruckende Flexibilität in der Anpassung an alle Einbausituationen. Installation ohne Spezial-werkzeug spielend leicht gemacht. Basis für Bade- und Brausearmaturen sowie für Einzelthermostate.



Bausatz 2 Der Bausatz 2 besteht aus Funktionseinheit und Sichtteilen

Funktionseinheit:
Hier steckt die modell-spezifische Technik. Kartusche, Umschaltung, Rückschlagventil, Vorabsper-rungen (bei Thermostaten integriert, bei Einhebel-mischern optional erhältlich), integrierte Dichtungen – diese Einheit bietet alles! Auch als eigensichere Variante erhältlich (in Verbindung mit Ideal Standard Wandan-schlussbogen).



Brause-Einhebelmischer mit Click-Kartusche



Bade-Einhebelmischer mit Click-Kartusche und Zug-Umschaltung

Einzelthermostat mit langlebiger Thermostatkartusche und Absperrventil

Badethermostat mit langlebiger Thermostatkartusche und 2-Wege-Ventil

Sichtteile: Das Design
Die Vorteile sprechen für sich: Einheitliches Design aller Modelle einer Serie. Kleine Rosetten ohne sichtbare Befestigung – besonders ästhetisch und leicht zu reinigen.

Brausearmatur | Badearmatur | Einzelthermostat | Badethermostat | Sensorarmatur

FAST-FIX – das innovative Befestigungskonzept

Das FAST-FIX Befestigungskonzept macht die Installation der EASY-Box spielend einfach – in jeder Einbausituation.



Rillen
Die vorgeprägten Rillen erleichtern das Abschneiden des überstehenden Kragens.

Anschlüsse
Die vorstehenden Anschlüsse ermöglichen ein einfaches Ansetzen der Presszange ohne Einschrauben von Verlängerungen.





Deckel
Im Deckel ist eine kurze Einbauanleitung abgebildet und eine Libellen-Halterung integriert für das bequeme Ausrichten der EASY-Box.



Auflage
Die optimierte Auflage für die Wasserwaage ermöglicht eine sichere Handhabung, horizontal sowie vertikal.

Befestigungsfüße
Die mitgelieferten Befestigungsfüße ermöglichen eine einfache Befestigung und stufenweise einstellbare Tiefenanpassung (bis zu 22 mm Varianz im Körper plus 35 mm mit den Füßen).

Befestigungslöcher
Die günstig angebrachten Löcher vereinfachen die Befestigung in jeder Einbausituation.

Spüleinsatz
Durch Lösen der Innensechskantschraube wird der Spüleinsatz automatisch aus dem Messingkreuz gehoben.

Einbaumöglichkeiten



Installation in der Wand



Installation auf der Wand



Installation vor der Wand



Vorwand-Installation: Montage auf Trägersystem



Installation auf Fertighaus-Montagezellen oder Fertigzellen

DICHT-FIX – wasserdicht in alle Richtungen

Das bewährte DICHT-FIX System wurde weiterentwickelt und sichert die Unterputzarmatur nun dreifach ab.



Dicht von außen – Aufgespritzte Dichtungen: Der Rosettenträger dichtet die EASY-Box gegen Spritzwasser von außen ab. Jede Öffnung ist separat und sicher abgedichtet.



Dicht von außen – Dichtvlies: Das Dichtvlies ersetzt den bisherigen Dichtrahmen – es schützt zuverlässig vor eindringendem Wasser von außen.



Dicht von innen – Einsätze: Zusätzliche Einsätze an den Rohrdurchführungen verhindern eventuelles Austreten von Wasser aus der EASY-Box in die Wand.

Clever gelöst: Der Rosettenträger wird im 2-Komponenten-Spritzgussverfahren hergestellt. Dank der direkt aufgespritzten Dichtungen sitzt jede perfekt und kann nicht fehlen.

Bauwerksabdichtung

Die EASY-Box erlaubt ein ungetrübtes Dusch-Vergnügen

Das wichtigste Thema, besonders bei Unterputz-Installationen, ist die Abdichtung des Mauerwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser. In einfachen Worten: Beim Duschen darf kein Wasser z.B. über die Fliesenfugen in die Wand dringen. Die relativ große Öffnung in der Wand, in der bei einer Unterputzarmatur die Technik sitzt, muss daher besonders gut abgedichtet sein.

Einbau im Handumdrehen



Installation auf der Wand

Dichtvlies für Bauwerksabdichtung auf fertig verputzte und vorbehandelte Wand kleben

Leitungen mittels vormontiertem Spüleinsatz durchspülen

Überstehenden Bereich der UP-Box bündig abschneiden, Wasser absperren und Spülaufsatz demontieren.



Funktionseinheit aus Bausatz 2 montieren und auf Dichtheit prüfen.



Rosettenträger über Kartusche und Umschaltung schieben und verschrauben. Anschließend sichtbare Designelemente anbringen.

FERTIG! Die EASY-Box macht´s möglich – zeitgemäßes Design in Verbindung mit perfekter Technik!

Variable Einbautiefe

Zwischen 73 – 95 mm

Der Bausatz passt sich problemlos an unterschiedliche Tiefen an. Zusätzliche Tiefenanpassung durch variabel einstellbare Höhenversteller möglich (5 – 40 mm). Und wenn es mal darüber hinaus geht, stehen spezielle Distanzrahmen und Verlängerungssätze zur Verfügung.









Sonderzubehör



Eigensichere Modell-Varianten:
(Artikelnummern siehe Modellübersicht)



Vorabsperrungen für Einhebelmischer:
A960706NU



Kartusche bei vertauschten Anschlüssen:
EHM: A963462NU
Thermostat: A963606NU



Distanzrahmen für zu flachen Einbau:
A960705AA rund
A962475AA eckig

Verlängerungssatz für zu tiefen Einbau:
A960704NU 20 mm
A962476NU 40 mm

Ideal Standard

Waschtischarmaturen
ab Seite 998
Bade- | Brausearmaturen
ab Seite 1002
Unterputz-Bausätze
ab Seite 1003

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Alpha Armaturen verbinden in harmonischer Manier Zweigrifftechniken von heute mit zeitlos schöner Optik. Der robuste und formschöne Klassiker mit dem elegant gebogenen Auslauf ist eine Alternative für jedes traditionelle Badezimmer. Ob Waschtisch- oder Brausearmatur: Alpha – ein Klassiker in bewährter Qualität.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Alpha Zweigriff-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 120 mm. Auslaufhöhe 90 mm. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Alpha Zweigriff-Waschtischarmatur DN 15. Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 130 mm. Auslaufhöhe 120 mm. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Zweigriff-Waschtischarmatur (Ausladung 120 mm; Auslaufhöhe 90 mm)	**B2036AA**		V	173,85
Zweigriff-Waschtischarmatur (Ausladung 130 mm; Auslaufhöhe 120 mm)	**B2039AA**		V	173,85

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Alpha Zweigriff-Waschtischarmatur DN 15 mit hohem Auslauf. Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 155 mm. Auslaufhöhe 170 mm.

Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Zweigriff-Waschtischarmatur	**B2038AA**		V	134,33
Produktvarianten				
Zweigriff-Waschtischarmatur mit Kette	**B2037AA**		V	109,05

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Alpha Wandventil DN 15 mit schwenkbarem S-Rohrauslauf. Gusskörper und Luftsprudler. Ausladung 230 mm. Anschlussgewinde G1/2. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wandventil (Ausladung 230 mm)	**B2045AA**		V	66,38

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Alpha Standventil DN 15. Gusskörper mit Luftsprudler. Ausladung 90 mm. Auslaufhöhe 30 mm. Schaftbefestigung G1/2. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Alpha Standventil DN 15 mit hohem Auslauf. Schwenkbarer Rohrauslauf. Luftsprudler. Ausladung 155 mm. Auslaufhöhe 164 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Standventil	**B1840AA**		V	63,08
Standventil mit hohem Auslauf	**B1841AA**		V	90,98

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

Alpha Zweigriff-Badearmatur DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 153 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Umschaltung

automatisch von Brause auf Wanne. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Alpha Zweigriff-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Zweigriff-Badearmatur AP	**B1421AA**		V	177,90
Zweigriff-Brauseamatur AP	**B1423AA**		V	92,78

Oberflächen

AA Chrom











Ausschreibungstext

Unterputz-Bausatz 2 für Wandeinbauventil zur Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettendurchmesser 70 mm.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Wandeinbauventil DN 15. Gewindeanschluss. Gummioberteil. Zur Vormontage im Rohbau. Komplett mit Putzschablone. Angabe der Einbautiefe. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Unterputz-Bausatz 1 für Wandeinbauventil DN 20. Gewindeanschluss. Gummioberteil. Zur Vormontage im Rohbau. Komplett mit Putzschablone. Angabe der Einbautiefe. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Unterputz-Bausatz 2 für Wandeinbauventil	**BC463AA**		V	25,65
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 für Wandeinbauventil DN 15	**BC461NU**		V	29,93
Unterputz-Bausatz 1 für Wandeinbauventil DN 20	**BC462NU**		V	37,20

Oberflächen

AA Chrom

NU Neutral













Ideal Standard

Brausen
ab Seite 1006

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Grenzenlose Möglichkeiten die ganz individuelle Unterputz-Armatur zu gestalten und an die persönlichen Ansprüche anzupassen. Mit Archimodule schaffen sie eine perfekte architektonische Lösung vor der Wand. Ob als Brause- oder Badeanwendung oder auch als Waschtischarmatur – die Bausteine sind flexibel kombinierbar, um jedem Wunsch gerecht werden zu können. Schief verputzte Wände oder ein anderes Fliesenmaß? Kein Problem mit Archimodule.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Archimodule Duschanwendung mit Kopf- und Handbrause. Bestehend aus: 1er Rosette (A1504AA), 2er Rosette (A1505AA), 3er Rosette (A1506AA), Mengengriff Handbrause (A1544AA), Mengengriff Kopfbrause (A1545AA), Temperaturgriff (A1548AA), Stabhandbrause (BC774AA), Wandhalter für Handbrause (A1520AA), Wandanschlussbogen (A1521AA), Wandanschluss (A1524AA), Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm (BE125AA), Regenbrause 300 x 300 mm (B9844AA).

Archimodule Duschanwendung „Soft" mit Kopf- und Handbrause. Bestehend aus: 1er Rosette (A1540AA), 2er Rosette (A1541AA), 3er Rosette (A1542AA), Mengengriff Handbrause (A1544AA), Mengengriff Kopfbrause (A1545AA), Temperaturgriff (A1548AA), Stabhandbrause (BC774AA), Wandhalter für Handbrause (A1520AA), Wandanschlussbogen (A1521AA), Wandanschluss (A1524AA), Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm (BE125AA), Regenbrause Ø 300 mm (B9443AA).

Benötigtes Zubehör für Brauseanwendung

1x Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inklusive Montageschiene 600 mm (A1500NU).

1x Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene (A1499NU).

4x Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU).

1x Archimodule Montageschiene 600 mm (A1503NU).

Optionales Zubehör

Befestigungs-Set für Montagesysteme (A963713NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschanwendung mit Kopf- und Handbrausen, eckige Rosetten	**A1556AA**	12/14 Liter	A	1.716,98
Duschanwendung „Soft" mit Kopf- und Handbrause, soft-edge Rosetten	**A1549AA**	12/14 Liter	A	1.492,43
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inkl. Montageschiene (1 Stück)	**A1500NU**		A	378,45
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene	**A1499NU**		A	364,88
Montageschiene 600 mm	**A1503NU**		A	49,50
Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL für A1556 und A1549: (4x benötigt)	**A1501NU**		A	122,40
Optionales Zubehör				
Befestigungs-Set für Montagesysteme	**A963713NU**		E	57,80

Oberflächen

AA Chrom

NU Neutral



Ausschreibungstext

Archimodule Brauseanwendung mit Brausekombination und Handbrause. Bestehend aus: 1er Rosette (A1504AA), 3er Rosette (A1506AA), Mengengriff Handbrause (A1544AA), Temperaturgriff (A1548AA), Stabhandbrause (BC774AA), Brausestange 900 mm mit integriertem Wandanschlussbogen (A1529AA), Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm (BE175AA).

Archimodule Brauseanwendung „Soft" mit Brausekombination und Handbrause. Bestehend aus: 1er Rosette (A1540AA), 3er Rosette (A1542AA), Mengengriff Handbrause (A1544AA), Temperaturgriff (A1548AA), Stabhandbrause (BC774AA), Brausestange 900 mm mit integriertem Wandanschlussbogen (A1529AA), Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm (BE175AA).

Benötigtes Zubehör für Duschanwendung

1x Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inklusive Montageschiene 600 mm (A1500NU).

1x Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene (A1499NU).

1x Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU).

1x Archimodule Montageschiene 600 mm (A1503NU).

Optionales Zubehör

Befestigungs-Set für Montagesysteme (A963713NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brauseanwendung mit Brausekombination und Handbrause, eckige Rosetten	**A1557AA**	14 Liter	A	947,78
Brauseanwendung „Soft" mit Brausekombination und Handbrause, soft-edge Rosetten	**A1550AA**	14 Liter	A	947,78
Benötigtes Zubehör für Duschanwendung				
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inkl. Montageschiene (1 Stück)	**A1500NU**		A	378,45
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene	**A1499NU**		A	364,88
Montageschiene 600 mm	**A1503NU**		A	49,50
Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (1x benötigt)	**A1501NU**		A	122,40
Optionales Zubehör				
Befestigungs-Set für Montagesysteme	**A963713NU**		E	57,80

Oberflächen

AA Chrom

NU Neutral



Ausschreibungstext

Archimodule Duschanwendung mit Brausesystem und Handbrause. Bestehend aus: 1er Rosette (A1504AA), 2er Rosette (A1505AA), 3er Rosette (A1506AA), Mengengriff Handbrause (A1544AA), Mengengriff Kopfbrause (A1545AA), Temperaturgriff (A1548AA), Stabhandbrause (BC774AA), Wandanschlussbogen (A1521AA), Brausesystem (ohne Handbrause) (A1530AA), Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm (BE175AA), Regenbrause 300 x 300 mm (B9844AA).

Archimodule Duschanwendung „Soft" mit Brausesystem und Handbrause. Bestehend aus: 1er Rosette (A1540AA), 2er Rosette (A1541AA), 3er Rosette (A1542AA), Mengengriff Handbrause (A1544AA), Mengengriff Kopfbrause (A1545AA), Temperaturgriff (A1548AA), Stabhandbrause (BC774AA), Wandanschlussbogen (A1521AA), Brausesystem (ohne Handbrause) (A1530AA), Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm (BE175AA), Regenbrause Ø 300 mm (B9443AA).

Benötigtes Zubehör

1x Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inklusive Montageschiene 600 mm (A1500NU).

1x Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene (A1499NU).

3x Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU).

1x Archimodule Montageschiene 600 mm (A1503NU).

Optionales Zubehör

Befestigungs-Set für Montagesysteme (A963713NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschanwendung mit Brausesystem, Stabhandbrause und eckigen Rosetten	**A1558AA**	14/20 Liter	A	2.021,33
Duschanwendung „Soft" mit Brausesystem, Stabhandbrause und soft-edge Rosetten	**A1551AA**	14/20 Liter	A	1.796,33
Benötigtes Zubehör für Duschanwendung				
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inkl. Montageschiene (1 Stück)	**A1500NU**		A	378,45
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene	**A1499NU**		A	364,88
Montageschiene 600 mm	**A1503NU**		A	49,50
Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (3x benötigt)	**A1501NU**		A	122,40
Optionales Zubehör				
Befestigungs-Set für Montagesysteme	**A963713NU**		E	57,80

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral



Ausschreibungstext

Archimodule Badeanwendung mit Wandauslauf. Bestehend aus: 3er Rosette (2 x A1506AA), Mengengriff Handbrause (A1544AA), Mengengriff Wanneneinlauf (A1547AA), Temperaturgriff (A1548AA), Wandauslauf (A1513AA), Stabhandbrause (BC774AA), Wandhalter für Handbrause (A1520AA), Wandanschlussbogen

(A1521AA), Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm (BE125AA).

Archimodule Badeanwendung „Soft" mit Wandauslauf. Bestehend aus: 3er Rosette (A1542AA), Mengengriff Handbrause (A1544AA), Mengengriff Wanneneinlauf (A1547AA), Temperaturgriff (A1548AA), Wandauslauf (A1513AA), Stabhandbrause (BC774AA), Wandhalter für Handbrause (A1520AA), Wandanschlussbogen

(A1521AA), Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm (BE125AA).

Benötigtes Zubehör für Badeanwendung

1x Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inklusive Montageschiene 600 mm (A1500NU).

1x Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene (A1499NU).

4x Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU).

1x Archimodule Montageschiene 600 mm (A1503NU).

Optionales Zubehör

Befestigungs-Set für Montagesysteme (A963713NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badeanwendung mit Wandauslauf, Stabhandbrause und eckigen Rosetten	**A1559AA**	14/20 Liter	A	1.080,30
Badeanwendung mit Wandauslauf, Stabhandbrause und eckigen Rosetten	**A1552AA**	14/20 Liter	A	1.075,13
Benötigtes Zubehör für Badeanwendung				
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inkl. Montageschiene (1 Stück)	**A1500NU**		A	378,45
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene	**A1499NU**		A	364,88
Montageschiene 600 mm	**A1503NU**		A	49,50
Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (wird 4 x benötigt)	**A1501NU**		A	122,40
Optionales Zubehör				
Befestigungs-Set für Montagesysteme	**A963713NU**		E	57,80

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral



Ausschreibungstext

Archimodule Badeanwendung für Multiplex-Trio. Bestehend aus: 2er Rosette (A1505AA), 3er Rosette (A1506AA), Mengengriff Handbrause (A1544AA), Mengengriff Wanneneinlauf (A1547AA), Temperaturgriff (A1548AA), Stabhandbrause (BC774AA), Wandhalter für Handbrause (A1520AA), Wandanschlussbogen

(A1521AA), Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm (BE125AA).

Archimodule Badeanwendung „Soft" für Multiplex-Trio. Bestehend aus: 2er Rosette (A1541AA), 3er Rosette (A1542AA), Mengengriff Handbrause (A1544AA), Mengengriff Wanneneinlauf (A1547AA), Temperaturgriff (A1548AA), Stabhandbrause (BC774AA), Wandhalter für Handbrause (A1520AA), Wandanschlussbogen (A1521AA), Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm (BE125AA).

Benötigtes Zubehör für Badeanwendung

1x Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inklusive Montageschiene 600 mm (A1500NU).

1x Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene (A1499NU).

4x Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU).

1x Archimodule Montageschiene 600 mm (A1503NU).

Optionales Zubehör

Befestigungs-Set für Montagesysteme (A963713NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badeanwendung für Multiplex-Trio* mit Stabhandbrause und eckigen Rosetten	**A1560AA**		A	868,20
Badeanwendung für Multiplex-Trio* mit Stabhandbrause und eckigen Rosetten	**A1553AA**		A	868,20
Benötigtes Zubehör für Badeanwendung				
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inkl. Montageschiene (1 Stück)	**A1500NU**		A	378,45
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene	**A1499NU**		A	364,88
Montageschiene 600 mm	**A1503NU**		A	49,50
Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (4x benötigt)	**A1501NU**		A	122,40
Optionales Zubehör				
Befestigungs-Set für Montagesysteme	**A963713NU**		E	57,80

Oberflächen

AA Chrom

NU Neutral

*Multiplex-Trio ist einen Wannenfüllgarnitur der Fa. Viega und muss separat bezogen werden.





Ausschreibungstext

Archimodule Mengengriff Metall Funktions-Bausatz 2. Symbol für Zapfstelle auf Griffkragen. ECO-Spartaste. Montage nur in Verbindung mit dem Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT

(A1500NU) oder Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU) und einer Archimodule Rosette.

Mengengriff Handbrause

Mengengriff Kopfbrause

Mengengriff Seitenbrause

Mengengriff Wanneneinlauf

Archimodule Mengengriff Funktions-Bausatz 2 aus Metall. Symbol für Zapfstelle auf Griffkragen. Montage nur in Verbindung mit dem Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU) und einer Archimodule Rosette.

Mengengriff Kaltwasser

Mengengriff Heisswasser

Archimodule Temperaturgriff Metall Funktions-Bausatz 2 aus Metall. Rot- /Blau-Markierung auf Griffkragen. Mit Temperaturstopp-Spartaste. Montage nur in Verbindung mit dem Archimodule Unterputz- Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT (A1500NU) und einer Archimodule Rosette.

Benötigtes Zubehör

Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inklusive Montageschiene 600 mm (A1500NU).

Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene (A1499NU).

Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU).

Archimodule Montageschiene 600 mm (A1503NU). Empfohlene

Montage-Basis für Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT (A1499NU, A1500NU) und Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU).

Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Mengengriff (15 mm) (A963738NU).

Verlängerung für Temperaturgriff (15 mm) (A963739NU).

Verlängerung für Mengengriff (30 mm) (F960972NU).

Verlängerung für Temperaturgriff (30 mm) (F960973NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Mengengriff Handbrause (Metall)	**A1544AA**		A	114,00
Mengengriff Kopfbrause (Metall)	**A1545AA**		A	114,00
Mengengriff Seitenbrause (Metall)	**A1546AA**		A	114,00
Mengengriff Wannenbrause (Metall)	**A1547AA**		A	114,00
Mengengriff Heisswasser (Metall)	**A1555AA**		A	114,00
Mengengriff Kaltwasser (Metall)	**A1554AA**		A	114,00
Temperaturgriff (Metall)	**A1548AA**		A	114,00
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inkl. Montageschiene (1 Stück)	**A1500NU**		A	378,45
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene	**A1499NU**		A	364,88
Montageschiene 600 mm	**A1503NU**		A	49,50
Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL	**A1501NU**		A	122,40
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Mengengriff (15 mm)* *(Sonderlängen auf Anfrage)	**A963738NU**		E	99,83
Verlängerung für Temperaturgriff (15 mm)* *(Sonderlängen auf Anfrage)	**A963739NU**		E	99,83
Verlängerung für Mengengriff (30 mm)	**F960972NU**		E	158,93
Verlängerung für Temperaturgriff (30 mm)	**F960973NU**		E	99,83

Oberflächen

AA Chrom

NU Neutral

Ausschreibungstext

Archimodule Rosette aus Metall. Montage nur in Verbindung mit dem Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT (A1500NU) oder dem Universal-Unterputz-Bausatz 1 (A1501NU) und einem Archimodule Funktionsteil-Bausatz 2 (z.B. Mengengriff, Wandauslauf, etc.)

1-Loch-Rosette 83 x 83 mm

2-Loch-Rosette 83 x 166 mm

3-Loch-Rosette 83 x 249 mm

4-Loch-Rosette 83 x 332 mm

Produktvarianten

Vergrößerte Rosetten aus Metall zur Abdeckung größerer Wandausschnitte

1-Loch-Rosette 100 x 100 mm (A963724AA).

2-Loch-Rosette 100 x 183 mm (A963725AA).

3-Loch-Rosette 100 x 266 mm (A963732AA).

4-Loch-Rosette 100 x 349 mm (A963735AA).

Optionales Zubehör

Distanzrahmen für 1-Loch-Rosette (83 x 83 mm) (10 mm) (A963746AA).

Distanzrahmen für 2-Loch-Rosette (83 x 166 mm) (10 mm) (A963765AA).

Distanzrahmen für 3-Loch-Rosette (83 x 249 mm) (10 mm) (A963766AA).

Distanzrahmen für 4-Loch-Rosette (83 x 332 mm) (10 mm) (A963767AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
1er Rosette 83 x 83 mm (Metall)	**A1504AA**		A	36,90
2er Rosette 83 x 166 mm (Metall)	**A1505AA**		A	53,78
3er Rosette 83 x 249 mm (Metall)	**A1506AA**		A	89,85
4er Rosette 83 x 332 mm (Metall)	**A1507AA**		A	162,08
Produktvarianten				
1er Rosette 100 x 100 mm (Metall)	**A963724AA**		E	83,33
2er Rosette 100 x 183 mm (Metall)	**A963725AA**		E	118,43
3er Rosette 100 x 266 mm (Metall)	**A963732AA**		E	160,50
4er Rosette 100 x 349 mm (Metall)	**A963735AA**		E	266,25
Optionales Zubehör				
Distanzrahmen für 1er Rosette (83 x 83 mm) (10 mm) (Metall)	**A963746AA**		E	152,03
Distanzrahmen für 2er Rosette (83 x 166 mm) (10 mm) (Metall)	**A963765AA**		E	161,03
Distanzrahmen für 3er Rosette (83 x 249 mm) (10 mm) (Metall)	**A963766AA**		E	178,28
Distanzrahmen für 4er Rosette (83 x 332 mm) (10 mm) (Metall)	**A963767AA**		E	194,40

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Archimodule Soft Rosette aus Metall. Montage nur in Verbindung mit dem Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT (A1500NU) oder dem Universal-Unterputz-Bausatz 1 (A1501NU)

und einem Archimodule Funktionsteil-Bausatz 2 (z.B. Mengengriff, Wandauslauf, etc.)

1-Loch-Rosette 83 x 83 mm

2-Loch-Rosette 83 x 166 mm

3-Loch-Rosette 83 x 249 mm

4-Loch-Rosette 83 x 332 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
1er Soft Rosette 83 x 83 mm (Metall)	**A1540AA**		A	36,90
2er Soft Rosette 83 x 166 mm (Metall)	**A1541AA**		A	53,78
3er Soft Rosette 83 x 249 mm (Metall)	**A1542AA**		A	89,85
4er Soft Rosette 83 x 332 mm (Metall)	**A1543AA**		A	162,08

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Archimodule Wandauslauf DN20 Funktions-Bausatz 2, Gussauslauf mit Luftsprudler. Montage nur in Verbindung mit Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU) und einer Rosette.

Benötigtes Zubehör

Archimodule Unterputz-Bausatz 1 (A1501NU), sowie passende Wandrosette (abhängig von konfigurierter Anwendung).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wandauslauf	**A1513AA**	20 Liter	A	172,73
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL	**A1501NU**		A	122,40

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral



Ausschreibungstext

Archimodule Stabhandbrause aus Metall. 1-Funktion (normaler Strahl).

Archimodule Wandhalter für Stabhandbrause Bausatz 2. Montage nur in Verbindung mit Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU) und einer Rosette.

Archimodule Wandanschlussbogen UP Bausatz 2. Rückflussverhinderer und integriertes Rückschlagventil. DVGW-Eigensicher. Anschlussgewinde G1/2. Montage nur in Verbindung mit Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU) und einer Rosette.

Benötigtes Zubehör

Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU).

Wandrosette, Ausführung abhängig von der gewählten Archimodule Gesamtkonfiguration.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Stabhandbrause	**BC774AA**	8 Liter	D	98,28
Wandhalter für Handbrause	**A1520AA**		A	89,85
Wandanschlussbogen	**A1521AA**		A	118,73
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL	**A1501NU**		A	122,40

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral



Ausschreibungstext

Archimodule Brausestange 600 mm Befestigungs-Bausatz 2 mit schwenkbarem Drehknopf-Schieber. Montage nur in Verbindung mit Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU), einer Archimodule 1-Loch-Rosette (A1504NU) und einer Handbrause mit Brauseschlauch.

Archimodule Brausestange 600 mm Befestigungs-Bausatz 2 mit integriertem Wandanschlussbogen G1/2 und schwenkbarem Drehknopf-Schieber. Montage nur in Verbindung mit Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU), einer Archimodule 1-Loch-Rosette (A1504NU) und einer Handbrause mit Brauseschlauch.

Archimodule Brausestange 900 mm Befestigungs-Bausatz 2 mit schwenkbarem Drehknopf-Schieber. Montage nur in Verbindung mit Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU), einer Archimodule 1-Loch-Rosette (A1504NU) und einer Handbrause mit Brauseschlauch.

Archimodule Brausestange 900 mm Befestigungs-Bausatz 2 mit integriertem Wandanschlussbogen G1/2 und schwenkbarem Drehknopf-Schieber. Montage nur in Verbindung mit Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU), einer Archimodule 1-Loch-Rosette (A1504NU) und einer Handbrause mit Brauseschlauch.

Benötigtes Zubehör

Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU).

Wandrosette (A1504AA oder A1540AA)

Optionales Zubehör

Verlängerungs-Ring für Brausestange (obere Befestigung) (A860825AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausestange 600 mm	**A1526AA**		A	341,40
Brausestange 600 mm mit integriertem Wandanschlussbogen	**A1527AA**		A	377,03
Brausestange 900 mm	**A1528AA**		A	366,23
Brausestange 900 mm mit integriertem Wandanschlussbogen	**A1529AA**		A	413,10
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL	**A1501NU**		A	122,40
Optionales Zubehör				
Verlängerungs-Ring für Brausestange (obere Befestigung)	**A860825AA**		E	99,90

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral





Ausschreibungstext

Idealrain Cube Regenbrause 300 x 300 mm aus Metall. Anti-Kalk-Funktion. Durchfluss: 12 l/min. Höhe der Brause 8,5 mm. Anschlussgewinde G1/2. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10° schwenkbar.

Idealrain Cube Regenbrause 200 x 200 mm aus Metall. Anti-Kalk-Funktion. Durchfluss: 12 l/min. Höhe der Brause 8,5 mm. Anschlussgewinde G1/2. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10° schwenkbar.

Idealrain Regenbrause Ø 300 mm aus Metall. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10° schwenkbar.

Idealrain Regenbrause Ø 200 mm aus Metall. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10° schwenkbar.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Regenbrause Idealrain Cube 300 x 300 mm	**B0025AA**	12 Liter	V	434,03
Regenbrause Idealrain Cube 200 x 200 mm	**B0024AA**	12 Liter	V	166,31
Regenbrause Idealrain Ø 300 mm	**A5803AA**	12 Liter	D	354,17
Regenbrause Idealrain Ø 200 mm	**B9442AA**	12 Liter	V	246,38

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Archimodule Wandanschluss Funktions-Bausatz 2. Montage nur in Verbindung mit Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU), einer Archimodule 1-Loch-Rosette und einer Kopfbrause.

Archimodule Deckenanschluss 150 mm. Anschluss G1/2.

Benötigtes Zubehör

Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wandanschluss 370 mm	**A1524AA**		A	233,70
Deckenanschluss 150 mm	**B9446AA**		V	44,38
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL	**A1501NU**		A	122,40

Oberflächen

AA Chrom

NU Neutral



Ausschreibungstext

Archimodule Brausesystem, wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Montage nur in Verbindung mit Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU), Archimodule Rosetten, einer Regenbrause, Handbrause und Brauseschlauch.

Archimodule Brausesystem, wasserführende Brausestange mit integriertem Wandanschlussbogen und schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Montage nur in Verbindung mit Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU), Archimodule Rosetten, einer Regenbrause, Handbrause und Brauseschlauch.

Benötigtes Zubehör

Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU).

Optionales Zubehör

Idealrain Regenbrause Ø 300 mm aus Metall. (B9443AA)

Idealrain Regenbrause Ø 200 mm aus Metall. (B9442AA)

Idealrain Pro Regenbrause quadratisch 400 x 400 mm aus Metall. (B9845AA)

Idealrain Pro Regenbrause quadratisch 300 x 300 mm aus Metall. (B9844AA)

Idealrain Cube Regenbrause 300 x 300 mm aus Metall. (B0025AA)

Idealrain Cube Regenbrause 200 x 200 mm aus Metall. (B0024AA)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brausesystem (ohne Handbrause)	**A1530AA**		A	625,13
Brausesystem mit integrierter Umschaltung (ohne Handbrause)	**A1531AA**		A	714,98
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL	**A1501NU**		A	122,40
Optionales Zubehör				
Regenbrause Ø300 mm	**A5803AA**	12 Liter	D	354,17
Regenbrause Ø200 mm	**B9442AA**	12 Liter	V	246,38
Regenbrause Cube 300 x 300 mm	**B0025AA**	12 Liter	V	434,03
Regenbrause Cube 200 x 200 mm	**B0024AA**	12 Liter	V	166,31

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral





Ausschreibungstext

1. Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inklusive Montageschiene 600 mm. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Für Wandeinbau. Für Vormontage im Rohbau. Komplett mit Putzschablone und Spülblock. Geeignet für Archimodule Temperatur- und Mengengriff Bausätze 2. Anschluss Kalt und Warmwasser G1/2 IG. Die weiteren Anschlüsse erfolgen mittels mitgelieferten Steckverbindern. DZR entzinkungsbeständig. Befestigung direkt oder mit Höhenverstellern. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
Gesamttiefe 78 – 95 mm.

2. Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene 600 mm.

3. Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL. Für Wandeinbau. Für Vormontage im Rohbau. Komplett mit Putzschablone und Spülblock. Geeignet für Archimodule Bausätze 2 (außer Temperaturgriff). Die Anschlüsse erfolgen mittels mitgelieferten Steckverbindern. DZR entzinkungsbeständig. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
Gesamttiefe 78 – 95 mm.

Benötigtes Zubehör

4. Archimodule Montageschiene 600 mm.
Wird verwendet als Montagebasis für Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT (A1500NU) und Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU) (A1503NU).

Optionales Zubehör

Archimodule Montageschiene 600 mm. (A1503NU).
Befestigungs-Set für Montageschiene (A963713NU).
Spülvorrichtung für Thermostateinheit (A963723NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inkl. Montageschiene	**A1500NU**		A	378,45
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene	**A1499NU**		A	364,88
Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL	**A1501NU**		A	122,40
Benötigtes Zubehör				
Montageschiene 600 mm	**A1503NU**		A	49,50
Optionales Zubehör				
Befestigungs-Set für Montagesysteme (2 Stk.)	**A963713NU**		E	57,80
Spülvorrichtung für Thermostateinheit (2 Stk.)	**A963723NU**		E	74,93

Oberflächen

NU Neutral



Ausschreibungstext

Brauseschlauch „Metallflex" aus Metall. Anschlussgewinde G1/2.

Brauseschlauch „Idealflex" aus Kunststoff. Farbe Silber. Anschlussgewinde G1/2.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brauseschlauch „Metallflex" 2000 mm	**BF200AA**		A	36,68
Brauseschlauch „Metallflex" 1750 mm	**BF175AA**		A	32,55
Brauseschlauch „Metallflex" 1500 mm	**BF150AA**		A	29,55
Brauseschlauch „Metallflex" 1250 mm	**BF125AA**		A	24,08
Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm	**BE175AA**		A	32,33
Brauseschlauch „Idealflex" 1500 mm	**BE150AA**		A	29,63
Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm	**BE125AA**		A	24,00

Oberflächen

AA Chrom





Ideal Standard

Waschtischarmaturen
ab Seite 1026
Bidetarmaturen
ab Seite 1030
Bade- | Brausearmaturen
ab Seite 1032

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Die markante Formensprache der Cerafine D Armaturen überzeugt auf der ganzen Linie. Die präzise gezeichnete Serie passt in das zeitgemäße Wohnbad und sorgt für ein harmonisches Miteinander von moderner Keramik und schlanker Armatur. Ausgerüstet mit unserer FirmaFlow™-Kartuschen-technologie ist Cerafine D auf der Höhe der Zeit und zeichnet sich durch besonders lange Lebensdauer, leichte Bedienung und sparsamen Verbrauch von Wasser und Energie aus.

Oberflächen

AA Chrom
U8 Schwarz/Chrom

Ausschreibungstext

Cerafine D Einhebel-Waschtischarmatur H80 DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß 50 mm. Ausladung 115 mm. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur. Auslaufhöhe 80 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Cerafine D Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Ablaufgarnitur.

Cerafine D Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. „BlueStart". Ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur	**BC685AA**	5 Liter	V	117,08
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**BC682AA**	5 Liter	V	108,68
Waschtischarmatur „BlueStart" ohne Ablaufgarnitur	**BC683AA**	5 Liter	V	110,78

Oberflächen

AA Chrom









Ausschreibungstext

Cerafine D Einhebel-Waschtischarmatur Grande H105 DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß 50 mm. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ausladung 120 mm. Auslaufhöhe 104 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm Firma FlowKartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Cerafine D Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Ablaufgarnitur.

Cerafine D Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. „BlueStart".

Cerafine D Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. „BlueStart". Ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur Grande	**BC686AA**	5 Liter	V	138,23
Produktvarianten				
Waschtischarmatur Grande ohne Ablaufgarnitur	**BC553AA**	5 Liter	V	129,83
Waschtischarmatur Grande „BlueStart"	**BC689AA**	5 Liter	V	140,33
Waschtischarmatur Grande „BlueStart" ohne Ablaufgarnitur	**BC687AA**	5 Liter	V	131,78

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

Cerafine D Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf mit druckunabhängigem Luftsprudler 5 l/min. und Kugelgelenk. Sockelmaß Ø 50 mm. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 124 mm, Auslaufhöhe 79 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) Ø 28 mm Firma Flow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest

EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur	**BC691AA**	5 Liter	V	140,55

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Cerafine D Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Luftsprudler. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. Ausladung 156 – 161 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 38 mm Firma Flow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Cerafine D Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 129 – 171 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm Firma Flow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur AP	**BC692AA**	20/13 Liter	V	154,58
Brausearmatur AP	**BC493AA**	13 Liter	V	124,20

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Cerafine D Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 mm x 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Cerafine D Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 mm x 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm) (A6678AA).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).

Rückflussverhinderer (F961150NU).

Bei Montage einer Badearmatur UP Bausatz 2 in Verbindung mit einer Kopfbrause am oberen Abgang der EASY-Box. Verhindert das Rücklaufen des Wassers aus der Kopfbrauseleitung über die Handbrause. Montage im Brauseabgang.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur UP Bausatz 2	**A7348AA**	26/24 Liter	V	257,40
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A7347AA**	26 Liter	V	214,20
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**		V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen für flache Rosette eckig 163 x 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6678AA**		E	48,30
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43
Rückflussverhinderer	**F961150NU**		E	26,63

Oberflächen

AA Chrom

NU Neutral

A1000 .. TEAM: 761001





Ideal Standard

Waschtischarmaturen
ab Seite 1036
Bidetarmaturen
ab Seite 1041
Bade- | Brausearmaturen
ab Seite 1043

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Eine gerundete, harmonische Linienführung ist das Merkmal der Cerafine O Armaturen. Die Waschtischmischer in zwei Höhen offerieren hohe Praktikabilität. Die Grande Ausführung bietet besonders viel nutzbaren Raum unterhalb des Auslaufs. Dank der FirmaFlow™-Kartuschentechnologie lassen sich die Armaturen leicht bedienen, sparen Wasser und Energie und sind besonders langlebig. Cerafine O ist mit ausgewählten Armaturen auch in den Oberflächen Silk Black, Silver und Rosé erhältlich – passend zum Alu+ Duschsortiment.

Oberflächen

AA Chrom
XG Silk Black
SI Silver
RO Rosé

Das Sortiment in der Oberfläche Silk Black finden Sie auf den Seiten xxx ff.

Ausschreibungstext

Cerafine O Einhebel-Waschtischarmatur H80 DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß 50 mm. Metall-Ablaufgarnitur. Ausladung 114 mm. Auslaufhöhe 85 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Cerafine O Einhebel-Waschtischarmatur H80 DN 15. Ohne Ablaufgarnitur.

Cerafine O Einhebel-Waschtischarmatur H80 DN 15. „BlueStart". Ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur	**BC698AA**	5 Liter	V	126,98
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**BC696AA**	5 Liter	V	120,60
Waschtischarmatur „BlueStart" ohne Ablaufgarnitur	**BC697AA**	5 Liter	V	118,43

Oberflächen

AA Chrom







Ausschreibungstext

Cerafine O Einhebel-Waschtischarmatur Grande H120 DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigem Mengenregler 5l/min. Sockelmaß 50 mm. Metall Ablaufgarnitur. Ausladung 125 mm. Auslaufhöhe 122 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Cerafine O Einhebel-Waschtischarmatur Grande H120 DN 15. Ohne Ablaufgarnitur.

Cerafine O Einhebel-Waschtischarmatur Grande H120 DN 15. „BlueStart".

Cerafine O Einhebel-Waschtischarmatur Grande H120 DN 15. „BlueStart". Ohne Ablaufgarnitur.

Cerafine O Waschtischarmatur H120 mit Push-Open-Ventil

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur Grande	**BC699AA**	5 Liter	V	149,78
Produktvariante				
Waschtischarmatur Grande ohne Ablaufgarnitur	**BC554AA**	5 Liter	V	141,45
Waschtischarmatur Grande „BlueStart"	**BC702AA**	5 Liter	V	151,80
Waschtischarmatur Grande „BlueStart" ohne Ablaufgarnitur	**BC700AA**	5 Liter	V	143,40
Cerafine O Waschtischarmatur H120 mit Push-Open-Ventil	**BD131SI**	5 Liter	V	187,20
	BD131RO	5 Liter	V	187,20

Oberflächen

AA Chrom
SI Silver
RO Rosé

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:

Alu+ Thermostate siehe **Seite 444.ff.**

Alu+ Duschsysteme siehe **Seite 1330 ff.**

Alu+ Accessoires siehe **Seite 1512 ff.**

Cerafine O Armaturen siehe **Seite 408 ff**.

Idealrain Duschzubehör siehe **Seite 466 ff.**













Ausschreibungstext

Cerafine O Einhebel-Waschtischarmatur Grande H155 DN 15.
Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß 50 mm. Metall-Ablaufgarnitur. Ausladung 136 mm. Auslaufhöhe 155 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Seitlicher Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Cerafine O Einhebel-Waschtischarmatur Grande H155 DN 15.
Ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur Grande mit seitlichem Griffhebel	**BC703AA**	5 Liter	V	196,65
Waschtischarmatur Grande mit seitlichem Griffhebel ohne Ablaufgarnitur	**BC555AA**	5 Liter	V	188,18

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Cerafine O Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf mit druckunabhängigem Luftsprudler 5 l/min und Kugelgelenk. Sockelmaß Ø 50 mm. Metall-Zugknopf-Ablaufgarnitur. Ausladung 132 mm, Auslaufhöhe 78 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Cerafine O Einhebel-Waschtischarmatur Grande H155 DN 15.
Ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur	**BC705AA**	5 Liter	V	152,33
	BD716SI	5 Liter	V	190,35
	BD716RO	5 Liter	V	190,35
Produktvariante				
Bidetarmatur, ohne Ablaufgarnitur	**BC705AA**	5 Liter	V	152,33

Oberflächen

AA Chrom
SI Silver
RO Rosé

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Thermostate siehe **Seite 444.ff.**
Alu+ Duschsysteme siehe **Seite 1330 ff.**
Alu+ Accessoires siehe **Seite 1512 ff.**
Cerafine O Armaturen siehe **Seite 408 ff**.
Idealrain Duschzubehör siehe **Seite 466 ff.**





BD716xx

Ausschreibungstext

Cerafine O Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Luftsprudler. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. Ausladung 153 – 158 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Cerafine O Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 129 – 171 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badearmatur AP	**BC500AA**		V	167,48
Brausearmatur AP	**BC499AA**		V	168,23

Oberflächen

AA Chrom











Ausschreibungstext

Cerafine O Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Cerafine O Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm) (A6677AA).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).

Rückflussverhinderer (F961150NU).

Bei Montage einer Badearmatur UP Bausatz 2 in Verbindung mit einer Kopfbrause am oberen Abgang der EASY-Box. Verhindert das Rücklaufen des Wassers aus der Kopfbrauseleitung über die Handbrause. Montage im Brauseabgang.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur UP Bausatz 2	**A7350AA**		V	279,08
	A7350SI		V	279,06
	A7350RO		V	279,06
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A7349AA**		V	232,13
	A7349SI		V	232,14
	A7349RO		V	232,14
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**		V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43
Distanzrahmen für flache Rosette rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6677AA**		E	42,83

A1000 .. TEAM: 761001

Oberflächen

AA Chrom
SI Silver
RO Rosé

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Thermostate siehe **Seite 444.ff.**
Alu+ Duschsysteme siehe **Seite 1330 ff.**
Alu+ Accessoires siehe **Seite 1512 ff.**
Cerafine O Armaturen siehe **Seite 408 ff**.
Idealrain Duschzubehör siehe **Seite 466 ff.**

Badearmatur UP Bausatz 2 | Brausearmatur UP Bausatz 2 **Cerafine O**





Ideal Standard

Kombi-Pakete
ab Seite 1048
Waschtischarmaturen
ab Seite 1054
Wand-Waschtischarmaturen
ab Seite 1059
Bidetarmaturen
ab Seite 1060
Bade- | Brausearmaturen
ab Seite 1061

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Die CeraFlex®-Armaturenserie reflektiert unsere jahrzehntelange Kompetenz in führender Armaturentechnologie und setzt damit einen herausragenden Akzent in ihrem preislichen Segment. Herzstück von CeraFlex® ist unsere FirmaFlow™-Keramikkartusche. Sie ist extrem langlebig, funktionssicher und spart Wasser und Energie. Die neue Kartusche setzt die innovative Kompetenz von Ideal Standard fort, die das Unternehmen bereits 1969, im Jahr der Mondlandung, mit der Präsentation der weltweit ersten Einhebel-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben eindrucksvoll dokumentierte.

Passend dazu

Keramik
Connect » siehe Seite 546
Eurovit » siehe Seite 634

Duschsysteme
Idealrain » siehe Seite 1382

Accessoires
Connect » siehe Seite 1444

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

CeraFlex Waschtisch-/Brause-Armaturenpaket bestehend aus:

B1713AA:

CeraFlex Einhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß Ø 47 mm. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 110 mm, Auslaufhöhe 95 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

B1720AA:

CeraFlex Einhebel-Brausearmatur AP DN 15 mir FirmaFlow Therm Thermostatkartusche. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm FirmaFlow Click Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

BC797AA:

Idealrain Brausekombination bestehend aus Brausestange 90 cm, Befestigung höhenverstellbar, mit schwenkbarem Druckknopfschieber. 3-Funktionshandbrause Idealrain M3, Durchmesser 100 mm (Strahlarten Regen, Platzregen und Massagestrahl), Anti-Kalk Funktion. Brauseschlauch „Idealflex" 1600 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtisch-/Brause-Armaturenpaket	**BD011AA**		V	310,43

Oberflächen

AA Chrom













Ausschreibungstext

CeraFlex Waschtisch-/Brause-Armaturenpaket bestehend aus:

B1713AA:

CeraFlex Einhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß Ø 47 mm. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 110 mm, Auslaufhöhe 95 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 38 mm Firma Flow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

A7201AA:

CeraTherm T25 Brausethermostat AP DN15. Rückflussverhinderer mir FirmaFlow Therm Thermostatkartusche. DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse verdeckt mit konischen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 80 mm. Kunststoffgriffe. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben.RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

BC797AA:

Idealrain Brausekombination bestehend aus Brausestange 90 cm, Befestigung höhenverstellbar, mit schwenkbarem Druckknopfschieber. 3-Funktionshandbrause Idealrain M3, Durchmesser 100 mm (Strahlarten Regen, Platzregen und Massagestrahl), Anti-Kalk Funktion. Brauseschlauch „Idealflex" 1600 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Ceraflex Waschtisch / Brause Armaturenpaket	**BD012AA**		V	362,78

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

CeraFlex Waschtisch/Bade Armaturenpaket bestehend aus:

B1713AA:

CeraFlex Einhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß Ø 47 mm. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 110 mm, Auslaufhöhe 95 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

B1721AA:

CeraFlex Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Luftsprudler. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. Ausladung 118 – 127 mm. S-Anschlüsse verdeckt und Geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 38 mm FirmaFlow Click Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

B9452AA:

Idealrain M3 Handbrause-Set. 3-Funktionshandbrause Ø 100 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Schwenkbarer Brausehalter. Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Ceraflex Waschtisch/Bade Armaturenpaket	**BD013AA**		V	336,23

Oberflächen

AA Chrom









Ausschreibungstext

CeraFlex Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß Ø 47 mm. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 101 mm, Auslaufhöhe 68 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraFlex Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 Niederdruck. Ausladung 101 mm, Auslaufhöhe 68 mm.

CeraFlex Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 „BlueStart".

In Mittelstellung Kaltwasser.

CeraFlex Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Kunststoff Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4.

CeraFlex Waschtischarmatur ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur mit Metallablauf	**B1708AA**	5 Liter	V	97,50
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ND mit Metallablauf	**B1838AA**	6 Liter	V	142,05
Waschtischarmatur „BlueStart"	**B1711AA**	5 Liter	V	103,13
Waschtischarmatur mit Kunststoffablauf	**B1707AA**	5 Liter	V	93,60
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**B1710AA**	5 Liter	V	96,53

Oberflächen

AA Chrom



B1708AA



B1838AA



B1710AA





B1711AA

Ausschreibungstext

CeraFlex Einhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15. Starrer Gussauslauf Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß Ø 47 mm. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 110 mm, Auslaufhöhe 95 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraFlex Grande Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur

CeraFlex Grande Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. „BlueStart". In Mittelstellung Kaltwasser.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur Grande	**B1713AA**	5 Liter	V	113,63
Produktvarianten				
Waschtischarmatur Grande ohne Ablaufgarnitur	**B1714AA**	5 Liter	V	113,40
Waschtischarmatur Grande „BlueStart"	**B1715AA**	5 Liter	V	133,88

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

CeraFlex Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15. Zugstangen-Ablaufgarnitur. Zweiteiliger Armaturenkörper. Starrer Gussauslauf mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Ausladung 140 mm. Auslaufhöhe 240 mm. Sockelmaß Ø 47 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Solide Schaftverschraubung M33x1,5 mm von unten. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Ø 38 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel	**B1872AA**	5 Liter	V	171,68

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

CeraFlex Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit hohem Auslauf. Rohrauslauf mit Luftsprudler. Sockelmaß Ø 51 mm. Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 146 mm, Auslaufhöhe 191 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet).Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Auslauf	**B1716AA**		V	148,05

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

CeraFlex Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf. Luftsprudler mit Metallring. Ausladung 160 mm. S-Anschlüsse verstellbar von 127 – 173 mm. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischarmatur	**B1717AA**		V	124,20

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

CeraFlex Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf mit Luftsprudler und Kugelgelenk. Sockelmaß Ø47 mm. Kunststoff Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 114 mm, Auslaufhöhe 78 mm. Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Bidetarmatur	**B1718AA**		V	117,45

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

CeraFlex Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Luftsprudler. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. Ausladung 118 – 127 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

CeraFlex Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badearmatur AP	**B1721AA**		V	138,23
Brausearmatur AP	**B1720AA**		V	109,50

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

CeraFlex Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

CeraFlex Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Produktvarianten

CeraFlex Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher). Alle sichtbaren Designteile.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen rund Ø 163 mm inkl. Rosette Ø 163 mm für Badearmaturen und Einzelthermostate UP Bausatz 2 mit Rosette Ø 157 mm. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu flachen Einbau (20 mm) (A962464AA).

Distanzrahmen für flache Rosette rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm) (A6677AA).

Vorabsperrung (A960706NU).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).

Rückflussverhinderer (F961150NU).

Bei Montage einer Badearmatur UP Bausatz 2 in Verbindung mit einer Kopfbrause am oberen Abgang der EASY-Box. Verhindert das Rücklaufen des Wassers aus der Kopfbrauseleitung über die Handbrause. Montage im Brauseabgang.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur UP Bausatz 2	**A6725AA**		V	178,35
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A6724AA**		V	157,73
Produktvarianten				
Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717)	**A6882AA**		V	264,08
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen für flache Rosette rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6677AA**		E	42,83
Vorabsperrung für EASY-Box	**A960706NU**		E	64,43
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43
Rückflussverhinderer	**F961150NU**		E	26,63

Optionales Zubehör

Brausekombination 900 mm M3 mit 3-Funktionshandbrause Ø100 mm	**B9417AA**	8 Liter	V	134,63
Handbrause-Set M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø100 mm (aerosolarm)	**B9451AA**	8 Liter	V	66,30
Wandanschlussbogen UP	**B9448AA**		V	46,88

A1000 .. TEAM: 761001
B9448 .. TEAM: 761081

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral





Ideal Standard

Waschtischarmaturen
ab Seite 1066
Wand-Waschtischarmaturen
ab Seite 1069
Bidetarmaturen
ab Seite 1070
Bade- | Brausearmaturen
ab Seite 1093

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Ceraline punktet mit skandinavisch inspirierter Formensprache und setzt Akzente in einem Badumfeld, das auf klare Linienführung setzt. Neben der klassischen Waschtischarmatur für den Möbelwaschtisch stehen auch Modelle für die Kombination mit Aufsatzbecken zur Verfügung. So lassen sich vielfältigste Waschplatzgestaltungen realisieren.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Ceraline Einhebel-Waschtischarmatur H75 DN 15. Starrer Auslauf. Innenliegender Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß Ø 50 mm. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 100 mm. Auslaufhöhe 76 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix). Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet).

Integriertes Fettreservoir

(lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung.

Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraline Einhebel-Waschtischarmatur H75 DN 15. Starrer Auslauf. Innenliegender Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min.

Ceraline Einhebel-Waschtischarmatur H75 DN 15. Starrer Auslauf. Innenliegender Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Mit Push-Open-Ventil.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur	**BC193AA**	5 Liter	V	110,25
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**BC268AA**	5 Liter	V	101,93
Waschtischarmatur mit Push-Open-Ventil.	**BC822AA**	5 Liter	V	110,25

Oberflächen

AA Chrom

BC193 .. TEAM: 761495
BC268 .. TEAM: 761496





Ausschreibungstext

Ceraline Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 160 mm. Auslaufhöhe 208 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Griffhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung.

Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet).

Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung.. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit Rohrauslauf	**BC195AA**	5 Liter	V	181,73

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Ceraline Einhebel-Waschtischarmatur H250 mit verlängertem Sockel DN 15. Starrer Gussauslauf. Innenliegender Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß 50 mm. Mit Metall-Zugknopf-Ablaufgarnitur. Ausladung 150 mm. Auslaufhöhe 250 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten mit Schaftverschraubung.

Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet).

Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung.

Produktvarianten

Ceraline Einhebel-Waschtischarmatur H250 mit verlängertem Sockel ohne Ablaufgarnitur

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel mit Ablaufgarnitur	**BC194AA**	5 Liter	V	181,73
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel ohne Ablaufgarnitur	**BC269AA**	5 Liter	V	173,40

BC194 .. TEAM: 761497
BC269 .. TEAM: 761498

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Ceraline Einhebel-Wand-Waschtischarmatur. UP Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf und innenliegender Luftsprudler 5 l/min. Ausladung 180 mm. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Rosetten aus Metall Ø 65 mm. Alle Designteile und Kartusche. Ausschreibungstext Ceraline Einhebel-Wand-Waschtischarmatur. UP Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf und innenliegender Luftsprudler 5 l/min. Ausladung 180 mm. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Rosetten aus Metall Ø 65 mm.

Benötigtes Zubehör

UP-Bausatz 1 für Wand-Waschtischarmatur. Ø 28 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. (A1313NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm). (A861428NU). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

UP-Bausatz 1 für Wand-Waschtischarmatur. (A1313NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm). (A861428NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2	**A6938AA**	5 Liter	V	169,35
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für Wand-Waschtischarmatur	**A1313NU**		V	281,25
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm) für A1313NU	**A861428NU**		E	91,95

A6938 .. TEAM: 761499
A1313 .. TEAM: 763005

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral



Ausschreibungstext

Ceraline Einhebel-Bidetarmatur Armatur DN 15. Starrer Gussauslauf mit druckunabhängigem Luftsprudler und Kugelgelenk. Sockelmaß Durchmesser 50 mm. Metall-Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 106 mm, Auslaufhöhe 74 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet).

Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung.

Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur	**BC197AA**	5 Liter	V	132,23

BC197 .. TEAM: 761500

Oberflächen

AA Chrom



1.

2.

3.

Ausschreibungstext

1. Ceraline Standventil DN 15. Puristischer Rohrauslauf mit runder Bodenrosette. Ausladung 180 mm. Auslaufhöhe 179 mm. Befestigung von unten mit Anschluss G 1/2. Durchflussrate bei 3 bar 6 l/min. Mengenregulierung am vorderen Ende des Rohrauslaufs. Oberteil passend zum Rohrdurchmesser mit keramischen Dichtscheiben 90° und integriertem Strahlregler Cache M21,5x1 mit Schlüssel. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

2. Ceraline Standventil DN 15. Puristischer Rohrauslauf mit runder Bodenrosette. Ausladung 152 mm. Auslaufhöhe 106 mm.

3. Ceraline Standventil DN 15. Puristischer Rohrauslauf mit runder Bodenrosette. Ausladung 126 mm. Auslaufhöhe 83 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Standventil (Ausladung 180 mm)	**F2844AA**	6 Liter	V	144,23
Standventil (Ausladung 152 mm)	**F2843AA**	6 Liter	V	138,75
Standventil (Ausladung 126 mm)	**F2842AA**	6 Liter	V	133,28

Oberflächen

AA Chrom









Ausschreibungstext

Ceraline Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Innenliegender Luftsprudler. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. Ausladung 119 – 126 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet).

Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten

DIN 4109, Gruppe 1.

Ceraline Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet).

Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion.

Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badearmatur AP	**BC199AA**		V	149,18
Brausearmatur AP	**BC200AA**		V	119,78

Oberflächen
AA Chrom

BC199 .. TEAM: 761501
BC200 .. TEAM: 761502











Ausschreibungstext

Ceraline Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich).

DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Ceraline Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse) (A963462).

Distanzrahmen für flache Rosette rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm) (A6677AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badearmatur UP Bausatz 2	**A7389AA**		V	201,53
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A7388AA**		V	178,50
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43
Distanzrahmen für flache Rosette rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6677AA**		E	42,83

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral

A7389 .. TEAM: 761503
A7388 .. TEAM: 761504
A1000 .. TEAM: 761001









Ideal Standard

Waschtischarmaturen
ab Seite 1078
Bade- | Brausearmaturen
ab Seite 1079

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Der wegweisende CeraMix Einhebel-Waschtischmischer avancierte vor 50 Jahren zum Archetyp der Waschtischarmatur so wie wir sie heute kennen. Grund genug, die aktuelle Generation mit unserer fantastischen 38 mm FirmaFlow-Kartusche auszurüsten, welche sich durch überdurchschnittliche Langlebigkeit auszeichnet. Das dynamisch gezeichnete Design ist ein Blickfang auf moderner Badkeramik. Die CeraMix ist und bleibt der zuverlässige Begleiter im Bad.

Oberflächen

AA Chrom

Ausschreibungstext

CeraMix Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf mit Luftsprudler M24x1. Metall-Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 135 mm. Auslaufhöhe 73 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet).

Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraMix Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Ablaufgarnitur

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur	**BD035AA**		V	163,05
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**BD036AA**		V	154,65

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

CeraMix Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 173 mm. S-Anschlüsse geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 167 mm). Metallrosette mit Wandabdichtung. Bedienungshebel aus Metall. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraMix Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Metallrosette mit Wandabdichtung. Bedienungshebel aus Metall. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur AP	**BD038AA**		V	251,93
Brausearmatur AP	**BD037AA**		V	172,95

Oberflächen

AA Chrom



Ideal Standard

Waschtischarmaturen
ab Seite 1082
Bidetarmaturen
ab Seite 1086
Bade- | Brausearmaturen
ab Seite 1087

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Klassisches Design und innovative Technik – das sind die Werte für die die CeraMix schon seit Jahrzehnten steht. Mit der CeraMix Blue setzt Ideal Standard zeitgemäße Maßstäbe in Sachen Gesundheit, Ökologie und Ökonomie. Durch entkoppelte Wasserwege und Spezial-Anschlussschläuche wird die Ausschwemmung von Blei und Nickel ausgeschlossen. Gleichzeitig spart man durch diese innovative Technik Energie und Wasser. Die CeraMix Blue schont damit die Gesundheit, die Umwelt und das eigene Portmonnaie.

Passend dazu

Keramik
Connect » siehe Seite 546

Brausewanne
UltraFlat S » siehe Seite 952

Duschen
Idealrain » siehe Seite 1382

Accessoires
Connect » siehe Seite 1444

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

CeraMix Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. IdealPure® nickel- und bleifreie Wasserwege. Cool Body und verminderter Wasser- und Energieverbrauch dank isolierter Wasserwege. Totraumreduziert. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Zugknopf Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 135 mm. Auslaufhöhe 73 mm. Nickel- und bleifreie flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von oben (TOP-FIX-Schnellmontagesystem). Ø 38 mm FIrmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100°. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. WELL***-Zertifiziert (3-Sterne).

Produktvarianten

CeraMix Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Ablaufgarnitur. Befestigung von unten (EASY-Fix).

CeraMix Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Niederdruck. Ohne ECO-Funktion.

CeraMix Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Durchflussbegrenzer 5 l/min. WELL****-Zertifiziert (4-Sterne).

CeraMix Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Mit Kupferrohren.

Optionales Zubehör

Abflammadapter (F960965NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur	**A5646AA**	11 Liter	V	247,05
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**A5647AA**	11 Liter	V	229,35
Waschtischarmatur ND	**A5650AA**	6 Liter	V	333,08
Waschtischarmatur WELL 4**** mit Durchflussbegrenzer 5 l/min.	**A5658AA**	5 Liter	V	265,05
Waschtischarmatur mit Kupferrohren	**A5653AA**	11 Liter	V	256,50
Optionales Zubehör				
Abflammadapter	**F960965NU**		E	114,38

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral





Ausschreibungstext

CeraMix Blue Einhebel-Waschtischarmatur Piccolo DN 15. IdealPure® nickel- und bleifreie Wasserwege. Cool Body und verminderter Wasser- und Energieverbrauch dank isolierter Wasserwege. Totraumreduziert. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Zugknopf Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 117 mm. Auslaufhöhe 51 mm. Nickel- und bleifreie flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von oben (TOP-FIXSchnellmontagesystem). Ø 38 mm FIrmaFlow Click-Kartusche mit keramischen Schwenkbereich 100°. Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

CeraMix Blue Einhebel-Waschtischarmatur LIFT DN 15. Herausziehbare Handbrause mit Rückflussverhinderer und Luftsprudler. IdealPure® nickel- und bleifreie Wasserwege. Totraumreduziert. Cool Body und verminderter Wasser- und Energieverbrauch dank isolierter Wasserwege. DVGW-Eigensicher. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 136 mm. Auslaufhöhe 54 mm. Kupferrohre. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Stehbolzen M6). Ø 38 mm FIrmaFlow Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90°. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur PICCOLO	**A5651AA**	11 Liter	V	256,50
Waschtischarmatur LIFT	**A5654AA**	11 Liter	V	462,15

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

CeraMix Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit Bügelgriff und vandalensicherem Laminarstrahlregler. IdealPure® nickel- und bleifreie Wasserwege. Cool-Body und verminderter Wasser- und Energieverbrauch dank isolierter Wasserwege. Totraumreduziert. Starrer Gussauslauf und Laminarstrahlregler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 135 mm. Auslaufhöhe 73 mm. Gesamte Höhe 153 mm. Kupferrohre. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von oben (TOP-FIX-Schnellmontagesystem). Ø 38 mm FIrmaFlow Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraMix Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit Bügelgriff und vandalensicherem Laminarstrahlregler. Ohne Ablaufgarnitur. Befestigung von unten (EASY-Fix).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit Bügelgriff	**A5824AA**	5 Liter	V	294,75
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit Bügelgriff ohne Ablaufgarnitur	**A5825AA**	5 Liter	V	265,05

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

CeraMix Blue Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Cool Body und verminderter Wasser- und Energieverbrauch dank isolierter Wasserwege. Starrer Gussauslauf, Luftsprudler und Kugelgelenk. Zugknopf- Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 133 mm. Auslaufhöhe 57 mm. Nickel- und bleifreie flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von oben (TOP-FIX-Schnellmontagesystem). Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100°. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur	**A5655AA**	5 Liter	V	339,23

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

CeraMix Blue Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 173 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 167 mm). Metallrosette mit Wandabdichtung. Bedienungshebel aus Metall. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

CeraMix Blue Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Metallrosette mit Wandabdichtung. Bedienungshebel aus Metall. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur AP	**B9490AA**	21/13 Liter	V	328,38
Brausearmatur AP	**B9493AA**	28 Liter	V	254,93
Optionales Zubehör				
Brausekombination 900 mm M3 mit 3-Funktionshandbrause Ø100 mm	**B9417AA**	8 Liter	V	134,63
Handbrause-Set M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø100 mm	**B9451AA**	8 Liter	V	66,30

Oberflächen

AA Chrom









Ausschreibungstext

CeraMix Blue Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Bedienungshebel aus Metall. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 120°. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

CeraMix Blue Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Bedienungshebel aus Metall. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 120°. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraMix Blue Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher). Alle sichtbaren Designteile.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen rund Ø 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu flachen Einbau (20 mm) (A960705AA).

Vorabsperrung (A960706NU).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).

Rückflussverhinderer (F961150NU).

Bei Montage einer Badearmatur UP Bausatz 2 in Verbindung mit einer Kopfbrause am oberen Abgang der EASY-Box. Verhindert das Rücklaufen des Wassers aus der Kopfbrauseleitung über die Handbrause. Montage im Brauseabgang.).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur UP Bausatz 2	**A5664AA**	26/24 Liter	V	328,38
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A5666AA**	26/24 Liter	V	254,93
Produktvarianten				
Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717)	**A5665AA**	26/24 Liter	V	346,73
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960705AA**		E	161,03
Vorabsperrung für EASY-Box	**A960706NU**		E	64,43
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43
Brausekombination 900 mm M3 mit 3-Funktionshandbrause Ø100 mm	**B9417AA**	8 Liter	V	134,63
Handbrause-Set M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø100 mm	**B9451AA**	8 Liter	V	66,30
Rückflussverhinderer	**F961150NU**		E	26,63
Schablonen				
Wandanschlussbogen UP	**B9448AA**		V	46,88

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral

A1000 .. TEAM: 761001
B9448 .. TEAM: 761081

Bade- | Brausearmatur UP Bausatz 2 **CeraMix Blue**





A 5664 ..



A 5666 ..

Ideal Standard

Palomba Serafini Associati

Waschtischarmaturen
ab Seite 1092
Wand-Waschtischarmatur
ab Seite 1099
Standventil
ab Seite 1101
Bidetarmaturen
ab Seite 1102
Bade- | Brausearmaturen
ab Seite 1003

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Die neue Generation des Armaturen-Bestsellers überzeugt durch eine Kombination aus Modernität und Eleganz. Das macht Ceraplan zum idealen Begleiter sowohl für das ambitionierte Wohnbad als auch für den öffentlichen Waschraum. Eine breite Modellpalette deckt alle Anwendungsfälle ab. Für eine lange Lebensdauer sorgen die robusten FirmaFlow-Keramikkartuschen. Nachhaltigkeit ist durch den geringen Wasser- und Energieverbrauch garantiert – durch den Einsatz moderner Strahlregler. Neben der bewährten Easyfix-Befestigung steht bei ausgewählten Armaturen mit Easyfix+ eine brandneue Schnellmontagelösung zur Verfügung, die noch mehr Zeit spart. Eine Auswahl an Armaturen steht auch in der Trend-Oberfläche Silk Black zur Verfügung.

Oberfläche

AA Chrom
XG Silk Black siehe **Seite 425 ff.**

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H60 DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5l/min. Ausladung 99 mm. Auslaufhöhe 59 mm. Metall Ablaufgarnitur. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H60, mit Easyfix+-Befestigung, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 99 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H60, Blue Start, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 99 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H60 , Blue Start, Ausladung 99 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur H60 mit Metall-Ablaufgarnitur	**BD204AA**	5 Liter	V	131,78
Produktvarianten				
Waschtischarmatur H60 mit Metall-Ablaufgarnitur und Easyfix+-Befestigung	**BD273AA**	5 Liter	V	135,45
Waschtischarmatur H60 BlueStart mit Metall-Ablaufgarnitur	**BD205AA**	5 Liter	V	134,78
Waschtischarmatur H60 BlueStart	**BD201AA**	5 Liter	V	122,78

Oberflächen

AA Chrom



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H75 DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5l/min. Ausladung 103 mm. Auslaufhöhe 73 mm. Metall Ablaufgarnitur. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H75, mit Easyfix+-Befestigung, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 103 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H75, Blue Start, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 103 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H75, mit Push-Open Ventil, Ausladung 103 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H75, ND mit Ablaufgarnitur, Ausladung 103 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H75, ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 103 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H75, Blue Start, ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 103 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H75, mit Kette, Ausladung 103 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur H75 mit Metall-Ablaufgarnitur	**BD214AA**	5 Liter	V	132,30
Produktvarianten				
Waschtischarmatur H75 mit Metall-Ablaufgarnitur und Easyfix+-Befestigung	**BD274AA**	5 Liter	V	136,13
Waschtischarmatur H75 BlueStart mit Metall-Ablaufgarnitur	**BD215AA**	5 Liter	V	132,83
Waschtischarmatur H75 BlueStart mit Push-Open-Ventil	**BD216AA**	5 Liter	V	138,90
Waschtischarmatur H75 Niederdruck mit Metall-Ablaufgarnitur	**BD217AA**	6 Liter	V	168,60
Waschtischarmatur H75 ohne Ablaufgarnitur	**BD209AA**	5 Liter	V	126,30
Waschtischarmatur H75 BlueStart ohne Ablaufgarnitur	**BD211AA**	5 Liter	V	126,30
Waschtischarmatur H75 mit Kette	**BD210AA**	5 Liter	V	120,30

Oberflächen

AA Chrom





Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H90 DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5l/min. Ausladung 124 mm. Auslaufhöhe 88 mm.Metall Ablaufgarnitur. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte

Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Waschtischarmatur Ceraplan H90, mit Easyfix+-Befestigung, mit Metall-Ablaufgarnitur, Ausladung 124 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H90, Blue Start, mit Metall-Ablaufgarnitur, Ausladung 124 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H90, mit Push-Open Ventil, Ausladung 124 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H90, ND, mit Metall-Ablaufgarnitur, Ausladung 124 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H90, ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 124 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H90, mit Kette, Ausladung 124 mm

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur H90, Blue Start, ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 124 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur H90	**BD227AA**	5 Liter	V	137,48
Produktvarianten				
Waschtischarmatur H90 mit Metall-Ablaufgarnitur und Easyfix+-Befestigung	**BD276AA**	5 Liter	V	141,23
Waschtischarmatur H90 BlueStart mit Metall-Ablaufgarnitur	**BD228AA**	5 Liter	V	138,60
Waschtischarmatur H90 mit Push-Open-Ventil	**BD229AA**	5 Liter	V	133,88
Waschtischarmatur H90 Niederdruck mit Metall-Ablaufgarnitur	**BD230AA**	6 Liter	V	175,50
Waschtischarmatur H90 ohne Ablaufgarnitur	**BD222AA**	5 Liter	V	127,50
Waschtischarmatur H90 mit Kette	**BD223AA**	5 Liter	V	130,73
Waschtischarmatur H90 BlueStart ohne Ablaufgarnitur	**BD224AA**	5 Liter	V	130,73

Oberflächen

AA Chrom

BD227 .. TEAM: 761483
BD222 .. TEAM: 761484
BD228 .. TEAM: 761485
BD224 .. TEAM: 761486





Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel H250 DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5l/min. Ausladung 138 mm. Auslaufhöhe 247 mm. Metall-Ablaufgarnitur. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel H250, Ausladung 138 mm, ohne Ablaufgarnitur.

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel H250,mit Easyfix+-Befestigung, Ausladung 138 mm, ohne Ablaufgarnitur

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel H250, Blue Start, Ausladung 138 mm, ohne Ablaufgarnitur

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur H250 mit verlängertem Sockel und Metall-Ablaufgarnitur	**BD238AA**	5 Liter	V	218,33
Produktvarianten				
Waschtischarmatur H250 mit verlängertem Sockel ohne Ablaufgarnitur	**BD236AA**	5 Liter	V	208,35
Waschtischarmatur H250 mit verlängertem Sockel, mit Easyfix+-Befestigung, ohne Ablaufgarnitur	**BD277AA**	5 Liter	V	222,08
Waschtischarmatur H250 BlueStart mit verlängertem Sockel, ohne Ablaufgarnitur	**BD237AA**	5 Liter	V	212,40

Oberflächen

AA Chrom

BD236 .. TEAM: 761487





Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf H200 DN 15. Metall Ablaufgarnitur. Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler mit druckunabhängigen Mengenregler 5l/min. Ausladung 145 mm. Auslaufhöhe 199 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Durchmesser 38 mm FirmaFlow Kartusche mit Keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Höhe: 280 mm

Produktvariante

Ceraplan Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf H200, Ausladung 145 mm, ohne Ablaufgarnitur

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur H200 mit hohem Auslauf und Metall-Ablaufgarnitur	**BD235AA**	5 Liter	V	189,38
Produktvariante				
Waschtischarmatur H200 mit hohem Auslauf, ohne Ablaufgarnitur	**BD234AA**	5 Liter	V	175,50
Oberflächen				
AA Chrom				

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Wand-Waschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5l/min. Ausladung 166 mm. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Rosetten aus Metall Durchmesser 193 x 83 mm. Alle Designteile und Kartusche. Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau (Bausatz 1). Zur Vormontage im Rohbau. Einbautiefe: 35 – 55 mm. Ø 28 mm FirmaFlow-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung.. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. (A1313NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 (20 mm). (A861428NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Wand-Waschtischarmatur UP, Bausatz 2	**BD244AA**	5 Liter	V	193,80
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für Wand-Waschtischarmatur	**A1313NU**		V	281,25
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm) für A1313NU	**A861428NU**		E	91,95
Oberflächen				
AA Chrom				
NU Neutral				

A1313 .. TEAM: 763005



Wand-Waschtischarmatur

Ceraplan

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15. Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring. Ausladung 110 mm. S-Anschlüsse verstellbar von 137 – 163 mm. Gesamtausladung: 148 – 153 mm. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung (Ausld. X H): 161-166 x 155 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischarmatur mit 110mm Ausladung	**BD241AA**		V	161,25

Oberflächen

AA Chrom





Standventil

Ceraplan

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Standventil DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler 5 l/min. mit Metallring. Ausladung 82 mm. Auslaufhöhe 52 mm. Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2). Zur Kombination mit handelsüblichen Anschlussschläuchen G1/2. Oberteil mit keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Höhe: 116 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Standventil, Ausladung 82 mm	**BD284AA**	5 Liter	V	97,95

Oberflächen

AA Chrom



Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Easyfix+-Schnellbefestigung (Befestigung von unten) mit Zentrierdichtung. Starrer Gussauslauf, Luftsprudler mit druckunabhängigen Mengenregler 5 l/min. und Kugelgelenk. Metall-Ablaufgarnitur. Ausladung 94 mm. Auslaufhöhe 80 mm. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung.. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 143 mm

Gesamte Höhe: 146

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur mit Metall-Ablaufgarnitur und Easyfix+-Befestigung	**BD278AA**		V	139,43

Oberflächen

AA Chrom



Palomba Serafini Associati

1.

2.

3.

Ausschreibungstext

1. Ceraplan Einhebel-Badearmatur AP DN 15 mit Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Ausladung 164 – 169 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

2. Ceraplan Einhebel-Brausearmatur AP DN 15 mit Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Ausladung 164 – 169 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvariante

3. Ceraplan Einhebel-Badearmatur AP DN 15 mit Brause-Set bestehend aus 1-Funktionshandbrause Ø 80 mm, Brauseschlauch „Metallflex" 1500 mm und Wandhalter.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur AP mit Handbrause-Set	**BD258AA**		V	223,58
Badearmatur AP	**BD256AA**		V	197,93
Brausearmatur AP	**BD250AA**		V	143,33

Oberflächen

AA Chrom











Palomba Serafini Associati



Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Badearmatur AP. Schweizer Ausführung. Luftsprudler mit Metallring. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 178-183 mm. G1/2 Anschlußverschraubung absperrbar mit Rosette. Anschlußmass 153 mm. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 2.

Gesamte Ausladung: 206 mm

Gesamte Höhe: 107 mm

Ceraplan Einhebel-Brausearmatur AP. Schweizer Ausführung. Luftsprudler mit Metallring. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 178-183 mm. G1/2 Anschlußverschraubung absperrbar mit Rosette. Anschlußmass 153 mm. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 2.

Gesamte Ausladung: 153 mm

Gesamte Höhe: 114 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badearmatur AP (Schweizer Ausführung)	**BD272AA**		V	209,33
Brausearmatur AP (Schweizer Ausführung)	**BD271AA**		V	158,85

Oberflächen

AA Chrom

BD272 .. TEAM: 761488
BD271 .. TEAM: 761489











Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 x 163 mm. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Ceraplan Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 x 163 mm. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Produktvariante

Ceraplan Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau, UP Bausatz 2, eigensicher gemäß DIN EN 1717

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm) (A6678AA).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur UP Bausatz 2	**BD263AA**		V	204,38
Brausearmatur UP Bausatz 2	**BD254AA**		V	198,38
Produktvariante				
Badearmatur UP Bausatz 2, eigensicher gem. DIN EN 1717	**BD262AA**		V	286,28
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm)	**A6678AA**		E	48,30
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral

BD263 .. TEAM: 761490
BD262 .. TEAM: 761491
BD254 .. TEAM: 761492

Bade- | Brausearmatur UP Bausatz 2 **Ceraplan**









Badearmatur, 1Loch Randmontage

Ceraplan

Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Einlochbadearmatur für Randmontage. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform. Ausladung 153 mm. Auslaufhöhe 94 mm. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher.Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben.Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung (Ausld.xH): 195x146 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badearmatur, 1-Loch Wannenrandmontage	**BD257AA**		V	137,40

Oberflächen

AA Chrom

Ideal Standard

Waschtischarmaturen
ab Seite 1112
Standventile
1120
Thermostate
ab Seite 1121
Wand-Waschtischarmaturen
ab Seite 1121
Bade- | Brausearmaturen
ab Seite 1132

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Oberste Priorität bei der Entwicklung unserer Sanitärprodukte hat die Erfüllung der speziellen Anforderungen im Kranken- und Pflegebereich. Die Serie Ceraplus erfüllt souverän alle Vorgaben an Hygiene- und Infektionskontrolle, bietet maximale Sicherheit, eine hohe Produktqualität, sowie sparsamen Wasserverbrauch. Die Stand- und Wandarmaturen verfügen über einen selbst entleerenden, nickelfreien Auslauf. Drei verschiedene Griffhebelvarianten ermöglichen maximalen Bedienungskomfort. Die Bade- und Brausethermostate besitzen eine thermische Entkopplung und damit maximale Sicherheit vor einem überhitztem Armaturenkörper. Alle Ceraplus-Thermostate ermöglichen eine thermische Desinfektion, ohne Demontage des Griffes. Die große Modellvielfalt bietet für alle Einsatzzwecke eine optimale Lösung.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Ceraplus Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer, selbstentleerender, nickelfreier Auslauf, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Ausladung 112 mm. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Auslaufhöhe 65 mm. Nickelfreie flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110 mm, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. 8,4 l/min. Durchflusskonstanthalter. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplus Einhebel Waschtischarmatur DN 15 ohne Ablaufgarnitur.

Ceraplus Einhebel Waschtischarmatur DN 15. Niederdruck.

Ceraplus Einhebel Waschtischarmatur DN 15 ohne Ablaufgarnitur. Niederdruck.

Optionales Zubehör

Eckventilthermostat (A5776AA).

Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur mit Metallablauf	**BC091AA**	8,4 Liter	V	188,48
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**BC092AA**	8,4 Liter	V	180,38
Waschtischarmatur ND mit Metallablauf	**BC093AA**	6,0 Liter	V	244,73
Waschtischarmatur ND ohne Ablaufgarnitur	**BC094AA**	6,0 Liter	V	236,85
Optionales Zubehör				
Eckventilthermostat	**A5776AA**		V	188,10
Verbindungsset für Eckventilthermostat	**A5777AA**		V	41,10

Oberflächen

AA Chrom









Ausschreibungstext

Ceraplus Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit Bügelgriffhebel 140 mm. Starrer selbstentleerender, nickelfreier Auslauf, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Ausladung 112 mm. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Auslaufhöhe 65 mm. Nickelfreie flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall, Länge 140 mm, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. 8,4 l/min. Durchflusskonstanthalter. Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplus Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit Bügelgriffhebel ohne Ablaufgarnitur.

Optionales Zubehör

Eckventilthermostat (A5776AA).

Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit Bügelhebel und Metallablauf	**BC095AA**	8,4 Liter	V	197,40
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit Bügelhebel ohne Ablaufgarnitur	**BC096AA**	8,4 Liter	V	189,30
Optionales Zubehör				
Eckventilthermostat	**A5776AA**		V	188,10
Verbindungsset für Eckventilthermostat	**A5777AA**		V	41,10
Oberflächen				
AA Chrom				





Ausschreibungstext

Ceraplus Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit Klinikhebel 160 mm. Starrer selbstentleerender, nickelfreier Auslauf, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Ausladung 112 mm. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Auslaufhöhe 65 mm. Nickelfreie flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall, Länge 160 mm, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. 8,4 l/min. Durchflusskonstanthalter. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplus Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit Klinikhebel ohne Ablaufgarnitur.

Optionales Zubehör

Eckventilthermostat (A5776AA).

Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit Klinikhebel und Metallablauf	**BC097AA**	8,4 Liter	V	215,63
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit Klinikhebel ohne Ablaufgarnitur	**BC098AA**	8,4 Liter	V	207,53
Optionales Zubehör				
Eckventilthermostat	**A5776AA**		V	188,10
Verbindungsset für Eckventilthermostat	**A5777AA**		V	41,10
Oberflächen				
AA Chrom				





Ausschreibungstext

Ceraplus Einhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15. Starrer selbstentleerender, nickelfreier Auslauf, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Ausladung 123 mm. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Auslaufhöhe 103 mm. Nickelfreie flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110 mm mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. 8,4 Liter/Minuten Durchflusskonstanthalter. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplus Einhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15 ohne Ablaufgarnitur.

CeraplusEinhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15. Niederdruck.

Ceraplus Einhebel Waschtischarmatur Grande DN 15 ohne Ablaufgarnitur. Niederdruck.

Optionales Zubehör

Eckventilthermostat (A5776AA).

Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur Grande mit Metallablauf	**BC099AA**		V	217,58
Produktvarianten				
Waschtischarmatur Grande ohne Ablaufgarnitur	**BC100AA**		V	209,40
Waschtischarmatur Grande ND mit Metallablauf	**BC101AA**		V	246,68
Waschtischarmatur Grande ND ohne Ablaufgarnitur	**BC102AA**		V	238,65
Optionales Zubehör				
Eckventilthermostat	**A5776AA**		V	188,10
Verbindungsset für Eckventilthermostat	**A5777AA**		V	41,10

Oberflächen

AA Chrom









Ausschreibungstext

Ceraplus Einhebel-Waschtischarmatur Grande mit Bügelgriffhebel 140 mm, DN 15. Starrer selbstentleerender, nickelfreier Auslauf, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Ausladung 123 mm. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Auslaufhöhe 103 mm. Nickelfreie flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110 mm mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. 8,4 l/min. Durchflusskonstanthalter. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplus Einhebel-Waschtischarmatur Grande mit Bügelgriffhebel DN 15 ohne Ablaufgarnitur.

Optionales Zubehör

Eckventilthermostat (A5776AA).

Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur Grande mit Bügelhebel und Metallablauf	**BC103AA**		V	226,58
Produktvarianten				
Waschtischarmatur Grande mit Bügelhebel ohne Ablaufgarnitur	**BC104AA**		V	218,63
Optionales Zubehör				
Eckventilthermostat	**A5776AA**		V	188,10
Verbindungsset für Eckventilthermostat	**A5777AA**		V	41,10
Oberflächen				
AA Chrom				



Ausschreibungstext

Ceraplus Einhebel-Waschtischarmatur Grande mit Klinikhebel 160 mm DN 15. Starrer selbstentleerender, nickelfreier Auslauf, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Ausladung 123 mm. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Auslaufhöhe 103 mm. Nickelfreie flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110 mm mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. 8,4 l/min. Durchflusskonstanthalter. Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplus Einhebel-Waschtischarmatur Grande mit Klinikhebel DN 15 ohne Ablaufgarnitur.

Optionales Zubehör

Eckventilthermostat (A5776AA).

Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur Grande mit Klinikhebel und Metallablauf	**BC105AA**		V	240,75
Produktvarianten				
Waschtischarmatur Grande mit Klinikhebel ohne Ablaufgarnitur	**BC106AA**		V	232,73
Optionales Zubehör				
Eckventilthermostat	**A5776AA**		V	188,10
Verbindungsset für Eckventilthermostat	**A5777AA**		V	41,10
Oberflächen				
AA Chrom				



Ausschreibungstext

Ceraplus Standventil DN 15. Starrer selbstentleerender, nickelfreier Auslauf, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Ausladung 77 mm. Griff aus Metall, Länge 40 mm mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Griff. Oberteil 90 Grad mit keramischen Dichtscheiben. Befestigung von unten (mit Anschlussgewinde G 1/2). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Eckventilthermostat (A5776AA).

Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Standventil	**BC117AA**		V	111,00
Optionales Zubehör				
Eckventilthermostat	**A5776AA**		V	188,10
Verbindungsset für Eckventilthermostat	**A5777AA**		V	41,10

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

Sicherheits-Vormischthermostat zur Montage auf einem Eckventil. Rückflussverhinderer. Mit thermostatischem Verbrühschutz, zur thermischen Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung geeignet. Inklusive Spezial-Schlüssel zur thermischen Desinfektion und Schmutzfangsieb. Wird verwendet zur Kombination mit Standventilen oder Sensorarmaturen ohne Mischung, sowie Waschtischarmaturen deren Heißwassertemperatur thermostatisch begrenzt werden soll. Lebensdauertest EN 817. Montage nur in Verbindung mit Verbindungsset (A5777AA).

Gesamte Ausladung 103 mm

Benötigtes Zubehör

Verbindungsset für Eckventilthermostate

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Eckventil-Thermostat	**A5776AA**		V	188,10
Benötigtes Zubehör				
Verbindungsset für Eckventilthermostate	**A5777AA**		V	41,10

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

Ceraplus Safe SQ Waschtisch-Thermostat zur Standmontage, DN 15. Starrer selbstentleerender Auslauf. Ausladung 110 mm. Auslaufhöhe 107 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienhebel aus Metall. Länge 120 mm. Befestigung mit Schaftverschraubung M28 x 1,5. Für thermische Desinfektion geeignet, mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Bedienungsgriffe aus Metall, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Temperatureinstellung mit Heißwasserverbrühschutz. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten Din 4109, Gruppe 1.

Auf Anfrage auch mit 200 mm Hebellänge lieferbar.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischthermostat zur Standmontage (thermische Desinfektion)	**A6692AA**		V	472,20

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Ceraplus Safe SQ Wand-Waschtischthermostat DN 15. Starrer selbstentleerender Auslauf mit Strahlbrecher, laminarer Wasserstrahl. Bedienungshebel aus Metall Länge 200 mm, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung. Thermostatisch gesicherte Drehsicherheitskartusche mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, Verbrühschutz und thermischer Desinfektion. Öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm. Thermische Desinfektion nur mit Spezialwerkzeug möglich (im Lieferumfang enthalten). Absperrbare S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt, Rosetten mit Wandabdichtung. Thermische Entkopplung des Armaturenkörpers von der Warm- und Kaltwasserleitung. Verringertes Aufheizen des Armaturenkörpers während der Nutzung. Verminderung der Wärmeübertragung von der Warmwasserleitung durch den Armaturenkörper auf die Kaltwasserleitung bei geschlossener Armatur. Reduzierung des Wasserinhaltes im Körper durch kleine glatte Wasserwege ermöglichen eine hohe Fließgeschwindigkeit und somit eine Reduzierung des Biofilmes. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe.

Produktvarianten

Ceraplus Safe SQ Wand-Waschtischthermostat DN 15. Starrer Auslauf mit Strahlbrecher, laminarer Wasserstrahl. S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt, Rosetten mit Wandabdichtung.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischthermostat (absperrbare S-Anschlüsse)	**A6691AA**		V	775,73
Produktvarianten				
Wand-Waschtischthermostat	**A6690AA**		V	741,90

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

Ceraplus Safe SQ Wand-Waschtischthermostat DN 15. Bedienungshebel aus Metall, Länge 200 mm, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung. Dreifach einstellbarer selbstentleerender Gussauslauf, fixiert, nicht fixiert, ±45 Grad, Auslauflänge 150 mm, mit Strahlbrecher, laminarer Wasserstrahl. Thermostatisch gesicherte Drehsicherheitskartusche mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, Verbrühschutz und thermischer Desinfektion. Öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm. Thermische Desinfektion nur mit Spezialwerkzeug möglich (im Lieferumfang enthalten). Absperrbare S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt, Rosetten mit Wandabdichtung. Thermische Entkopplung des Armaturenkörpers von der Warm- und Kaltwasserleitung. Verringertes Aufheizen des Armaturenkörpers während der Nutzung. Verminderung der Wärmeübertragung von der Warmwasserleitung durch den Armaturenkörper auf die Kaltwasserleitung bei geschlossener Armatur. Reduzierung des Wasserinhaltes im Körper durch kleine glatte Wasserwege ermöglichen eine hohe Fließgeschwindigkeit und somit eine Reduzierung des Biofilmes. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe.

Produktvarianten

Ceraplus Safe SQ Wand-Waschtischthermostat DN 15. Bedienungshebel aus Metall, Länge 200 mm, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung. S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt, Rosetten mit Wandabdichtung.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischthermostat (absperrbare S-Anschlüsse)	**A6699AA**		V	871,35
Produktvarianten				
Wand-Waschtischthermostat	**A6702AA**		V	837,53
Oberflächen				
AA Chrom				





Ausschreibungstext

CeraPlan Safe SQ Wand-Waschtischthermostat DN 15. Bedienungshebel aus Metall, Länge 200 mm, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung. Dreifach einstellbarer selbstentleerender Gussauslauf, fixiert, nicht fixiert, ±45 Grad, Auslauflänge 200 mm, mit Strahlbrecher, laminarer Wasserstrahl. Thermostatisch gesicherte Drehsicherheitskartusche mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, Verbrühschutz und thermischer Desinfektion. Öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm. Thermische Desinfektion nur mit Spezialwerkzeug möglich (im Lieferumfang enthalten). Absperrbare S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt, Rosetten mit Wandabdichtung. Thermische Entkopplung des Armaturenkörpers von der Warm- und Kaltwasserleitung Verringertes Aufheizen des Armaturenkörpers während der Nutzung. Verminderung der Wärmeübertragung von der Warmwasserleitung durch den Armaturenkörper auf die Kaltwasserleitung bei geschlossener Armatur. Reduzierung des Wasserinhaltes im Körper durch kleine glatte Wasserwege ermöglichen eine hohe Fließgeschwindigkeit und somit eine Reduzierung des Biofilmes. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraPlan Safe SQ Wand-Waschtischthermostat DN 15. Bedienungshebel aus Metall, Länge 200 mm, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung. S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt, Rosetten mit Wandabdichtung.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischthermostat (absperrbare S-Anschlüsse)	**A6700AA**		V	893,78
Produktvarianten				
Wand-Waschtischthermostat	**A6703AA**		V	859,95
Oberflächen				
AA Chrom				





Ausschreibungstext

CeraPlan Safe SQ Wand-Waschtischthermostat DN 15. Bedienungshebel aus Metall, Länge 200 mm, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung. Dreifach einstellbarer selbstentleerender Gussauslauf, fixiert, nicht fixiert, ±45 Grad, Auslauflänge 250 mm, mit Strahlbrecher, laminarer Wasserstrahl. Thermostatisch gesicherte Drehsicherheitskartusche mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, Verbrühschutz und thermischer Desinfektion. Öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm. Thermische Desinfektion nur mit Spezialwerkzeug möglich (im Lieferumfang enthalten). Absperrbare S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt, Rosetten mit Wandabdichtung. Thermische Entkopplung des Armaturenkörpers von der Warm- und Kaltwasserleitung. Verringertes Aufheizen des Armaturenkörpers während der Nutzung. Verminderung der Wärmeübertragung von der Warmwasserleitung durch den Armaturenkörper auf die Kaltwasserleitung bei geschlossener Armatur. Reduzierung des Wasserinhaltes im Körper durch kleine glatte Wasserwege ermöglichen eine hohe Fließgeschwindigkeit und somit eine Reduzierung des Biofilmes. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraPlan Safe SQ Wand-Waschtischthermostat DN 15. Bedienungshebel aus Metall, Länge 200 mm, mit permanenter Rot/Blau-Markierung. S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt, Rosetten mit Wandabdichtung.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischthermostat (absperrbare S-Anschlüsse)	**A6701AA**		V	916,13
Produktvarianten				
Wand-Waschtischthermostat	**A6704AA**		V	882,45

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Ceraplus Safe OX Brausethermostat AP DN15 mit Ablage. Cool Body. Direkte Wandanbindung. Symbole auf der Ablage. Für thermische Desinfektion geeignet mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Bediengriffe aus Metall. Absperrung mit keramischen Oberteilen 90°.

Querstromfreie Wasserführung ermöglicht Verzicht auf Rückflussverhinderer in den Zuläufen. Verbessert die Hygiene und minimiert die Wartung. Rückflussverhinderer am Brauseabgang. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, 38°C & 43°C. S-Anschlüsse geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Ceraplus Safe OX Wand Waschtischthermostat	**A7608AA**	8 Liter		583,80

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Ceraplus Einhebel-Wand-Waschtischarmatur, DN 15. Starrer selbstentleerender, nickelfreier Auslauf, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Ausladung 148-167 mm. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110 mm mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. 5 l/min. Durchflusskonstanthalter. Verdeckte S-Anschlüsse (137 – 163 mm), Nickelfrei, Rosette mit Wandabdichtung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplus Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 mit Bügelhebel.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Wand-Waschtischarmatur	**BC108AA**	5 Liter	V	295,13
Produktvarianten				
Wand-Waschtischarmatur mit Bügelhebel	**BC109AA**	5 Liter	V	304,13

Oberflächen

AA Chrom









Ausschreibungstext

Ceraplus Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15. Dreifach einstellbarer, selbstentleerender, nickelfreier Auslauf (fixiert, nicht fixiert ±60 Grad, ±35 Grad, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Auslauflänge 100 mm. Ausladung 180 – 199 mm. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110 mm, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. 5 l/min. Durchflusskonstanthalter. Verdeckte absperrbare S-Anschlüsse, Nickelfrei, Rosette mit Wandabdichtung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplus Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15. Auslauflänge 150 mm.

Ceraplus Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15. Auslauflänge 200 mm.

Ceraplus Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15. Auslauflänge 250 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Wand-Waschtischarmatur AP mit absperrbaren S-Anschlüssen, Auslauf 100 mm	**BC110AA**	5 Liter	V	291,08
Produktvarianten				
Wand-Waschtischarmatur AP mit absperrbaren S-Anschlüssen, Auslauf 150 mm	**BC111AA**	5 Liter	V	306,15
Wand-Waschtischarmatur AP mit absperrbaren S-Anschlüssen, Auslauf 200 mm	**BC112AA**	5 Liter	V	312,15
Wand-Waschtischarmatur AP mit absperrbaren S-Anschlüssen, Auslauf 250 mm	**BC113AA**	5 Liter	V	332,40

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

Ceraplus Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15. Dreifach einstellbarer, selbstentleerender, nickelfreier Auslauf (fixiert, nicht fixiert ±60 Grad, ±35 Grad, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Auslauflänge 100 mm. Ausladung 144 – 163 mm. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110 mm, mit permanenter

Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel.

5 l/min. Durchflusskonstanthalter. Verdeckte S-Anschlüsse, Nickelfrei, Rosette mit Wandabdichtung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplus Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15. Auslauflänge 150 mm.

Ceraplus Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15. Auslauflänge 200 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Wand-Waschtischarmatur AP, Auslauf 100 mm	**BC114AA**	5 Liter	V	302,18
Produktvarianten				
Wand-Waschtischarmatur AP, Auslauf 150 mm	**BC115AA**	5 Liter	V	318,38
Wand-Waschtischarmatur AP, Auslauf 200 mm	**BC116AA**	5 Liter	V	318,38

Oberflächen

AA Chrom













Ausschreibungstext

Ceraplus Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110 mm, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel., Ausladung 31-46 mm. S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt mit Wandabdichtung, Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brausearmatur AP	**BC118AA**		V	181,35

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Ceraplus Safe Brausethermostat AP DN 15. Cool Body. Für thermische Desinfektion geeignet, mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Bedienungsgriffe aus Metall, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung. Absperrung mit keramischen Oberteil 180 Grad. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt und absperrbar (137 – 163 mm). Rosetten mit Wandabdichtung. Thermische Entkopplung: Reduzierung der Wärmeübertragung von der Warmwasserseite auf die Kaltwasserseite bei geschlossener Armatur. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten Din 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplus Safe Brausethermostat AP, DN 15. Cool Body. Für thermische Desinfektion geeignet, mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt (137 – 163 mm).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brausethermostat AP mit absperrbaren S-Anschlüssen, thermischer Desinfektion & Entkopplung	**A6870AA**		V	523,73
Brausethermostat AP mit thermischer Desinfektion & Entkopplung	**A6871AA**		V	483,30

Oberflächen

AA Chrom









Ausschreibungstext

Ceraplus Safe Brausethermostat AP DN 15. Cool Body. Für thermische Desinfektion geeignet, mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Bedienungsgriffe aus Metall, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung. Absperrung mit keramischen Oberteil 180 Grad. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16bar. S-Anschlüsse verdeckt (137 – 163 mm). Rosetten aus Metall. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten Din 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausethermostat AP mit thermischer Desinfektion	**A6872AA**		V	250,80

Oberflächen

AA Chrom







Ausschreibungstext

Ceraplus Safe OX Wand-Waschtischthermostat AP DN15 mit Ablage. Cool Body. Direkte Wandanbindung. Symbole auf der Ablage. Für thermische Desinfektion geeignet mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Bediengriffe aus Metall. Schwenkbarer nickelfreier Rohrauslauf 160 mm mit Strahlbrecher. 8 l/min. Durchflusskonstanthalter. Absperrung mit keramischen Oberteilen 90°. Querstromfreie Wasserführung ermöglicht Verzicht auf Rückflussverhinderer in den Zuläufen. Verbessert die Hygiene und minimiert die Wartung. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, 38 °C & 43 °C. S-Anschlüsse geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvariante

Ceraplus Safe OX Brausethermostat mit Brausegarnitur

Brausegarnitur bestehend aus:

Idealrain Handbrause S1 80mm, Idealflex Brauseschlauch 1750mm, Idealrain Pro Brausestange 60cm

Wandhalterung und Brausehalter aus Metall.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Ceraplus Safe OX Brausethermostat	**A7606AA**	8 Liter	V	558,00
Brausekombination mit Ceraplus Safe OX Brausethermostat	**A7607AA**	8 Liter	V	658,50

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Ceraplus Safe Badethermostat AP DN 15. Cool Body. Für thermische Desinfektion geeignet, mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Ausladung 194 – 211 mm. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Bedienungsgriffe aus Metall. Mit permanenter Rot-/Blau-Markierung. S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt und absperrbar (137 – 163 mm). Rosetten mit Wandabdichtung. Umschaltung von Wanne auf Brause durch 2-Wege-Ventil mit keramischem Oberteil. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Laminarstrahlregler im vandalensicheren Gehäuse. Thermische Entkopplung: Reduzierung der Wärmeübertragung von der Warmwasserseite auf die Kaltwasserseite bei geschlossener Armatur. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten Din 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplus Safe Badethermostat AP DN 15. Cool Body. Für thermische Desinfektion mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug geeignet.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badthermostat AP mit absperrbaren S-Anschlüssen, thermischer Desinfektion & Entkopplung	**A6873AA**		V	594,15
Badethermostat AP mit thermischer Desinfektion & Entkopplung	**A6874AA**		V	553,88

Oberflächen

AA Chrom







Ausschreibungstext

Ceraplus Einhebel-Badearmatur-UP für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Metallrosette Größe Ø 163 mm. Bedienungshebel aus Metall, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatische von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120 Grad. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Abdichtung mit DICHT-FIX. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceraplus Einhebel-Brausearmatur-UP für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Metallrosette Größe Ø 163 mm. Bedienungshebel aus Metall, mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120 Grad. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen für flache Rosette rund Ø 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu flachen Einbau (20 mm) (A6677AA).

Vorabsperrung (A960706NU).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).

Rückflussverhinderer (F961150NU).

Bei Montage einer Badearmatur UP Bausatz 2 in Verbindung mit einer Kopfbrause am oberen Abgang der EASY-Box. Verhindert das Rücklaufen des Wassers aus der Kopfbrauseleitung über die Handbrause. Montage im Brauseabgang.).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badearmatur UP Bausatz 2	**A6866AA**	23/25 Liter	V	228,38
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A6865AA**	26 Liter	V	186,68
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen für flache Rosette rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6677AA**		E	42,83
Vorabsperrung für EASY-Box	**A960706NU**		E	64,43
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43
Rückflussverhinderer	**F961150NU**		E	26,63

Oberflächen A1000 .. TEAM: 761001

AA Chrom

NU Neutral









Ausschreibungstext

Ceraplus Safe Badethermostat UP für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen. Für thermische Desinfektion geeignet mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Metallrosette Größe Ø 163 mm. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Metallgriffe. Absperrung mit keramischen Oberteil 180 Grad. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Abdichtung mit Dicht-Fix. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceraplus Safe Brausethermostat UP für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle. Für thermische Desinfektion geeignet mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Metallrosette Größe Ø 163 mm. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Metallgriffe. Absperrung mit keramischen Oberteil 180 Grad. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Abdichtung mit Dicht-Fix. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen für flache Rosette rund Ø 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu flachen Einbau (20 mm) (A6677AA).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).

Rückflussverhinderer (F961150NU).

Bei Montage einer Badearmatur UP Bausatz 2 in Verbindung mit einer Kopfbrause am oberen Abgang der EASY-Box. Verhindert das Rücklaufen des Wassers aus der Kopfbrauseleitung über die Handbrause. Montage im Brauseabgang.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badethermostat UP Bausatz 2 mit thermischer Desinfektion	**A6869AA**		V	738,53
Brausethermostat UP Bausatz 2 mit thermischer Desinfektion	**A6868AA**		V	644,25
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen für flache Rosette rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6677AA**		E	42,83
Back-to-Back-Kartusche für Thermostate (für vertauschte Anschlüsse)	**A963606NU**		E	289,43
Rückflussverhinderer	**F961150NU**		E	26,63

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral

A1000 .. TEAM: 761001





Ausschreibungstext

Ceraplus Kopfbrause vandalensicher mit G1/2 Wandanschluss. Gusskörper. Durchflussbegrenzer für 9 l/min. und 6 l/min. Verdeckte Befestigung, vandalen- und rotationssicher (suizidsicher). Abdichtung zur Wand. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Optionales Zubehör

Strahlplatte (F961109NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Kopfbrause vandalensicher	**A4844AA**	9/6 Liter	V	211,80
Optionales Zubehör				
Strahlplatte	**F961109NU**		E	32,33

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral



Ausschreibungstext

Ceraplus Brauseschlauchentleerventil. Zur Montage zwischen Brauseschlauch und Armatur.

Metall-Schnellkupplung. Anschluss G 1/2. Kombinierbar mit einer Aufputzarmatur zur manuellen Entleerung des Brauseschlauches. Montage erfolgt zwischen Brauseabgang und Brauseschlauch.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brauseschlauchentleerventil	**F2605AA**		E	66,68
Metall-Schnellkupplung. Anschluss G 1/2	**S9390AA**		V	62,55

Oberflächen

AA Chrom



Ideal Standard

Waschtischarmaturen
ab Seite 1148

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Die Sicherheitsarmaturen der Linie Ceraplus sind das Musterbeispiel für die Verbindung von Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Sie öffnen sich ausschließlich im Kaltwasserbereich, was einen besonders sicheren Verbrühschutz darstellt. Durch Drehen des Hebels gegen den Uhrzeigersinn steigen zugleich Temperatur und Wasserdurchflussleistung. Dies führt zu einem niedrigeren Energie- und Wasserverbrauch.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Ceraplus Einhebel-Waschtischsicherheitsarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Drehsicherheitskartusche (öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm). Ausladung 108 mm. Auslaufhöhe 49 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel 120 bzw. 180 mm – aus Metall mit permanenter Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 47 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung Metall umspritzt. Schwenkbereich 125°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Thermische Desinfektion ohne Demontage des Griffhebels möglich. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplus Einhebel-Waschtischsicherheitsarmatur DN 15. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischsicherheitsarmatur (Bedienhebel 120 mm)	**B8218AA**	13 Liter	V	262,95
Waschtischsicherheitsarmatur (Bedienhebel 180 mm)	**B8219AA**	13 Liter	V	277,20
Produktvarianten				
Waschtischsicherheitsarmatur ohne Ablaufgarnitur (Bedienhebel 120 mm)	**B8220AA**	13 Liter	V	255,38
Waschtischsicherheitsarmatur ohne Ablaufgarnitur (Bedienhebel 180 mm)	**B8221AA**	13 Liter	V	270,30

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Ceraplus Einhebel-Wand-Waschtischsicherheitsarmatur DN 15. Dreifach einstellbarer Gussauslauf (fixiert, nicht-fixiert, ±60° fixiert) und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Schubrosetten. Drehsicherheitskartusche (öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm). Ausladung 230 mm. Auslauflänge 150 mm. Bedienungshebel 180 bzw. 230 mm – aus Metall mit permanenter Rot-/Blau-Markierung. S-Anschlüsse verdeckt, geräuschgedämpft und absperrbar. Ø 47 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung Metall umspritzt. Schwenkbereich 125°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Thermische Desinfektion ohne Demontage des Griffhebels möglich. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplus Einhebel-Wand-Waschtischsicherheitsarmatur DN 15. S-Anschlüsse nicht absperrbar. Ausladung 208 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischsicherheitsarmatur (Auslauf 150 mm; absperrbare S-Anschlüsse; Bedienhebel 180 mm)	**B8222AA**	12 Liter	V	432,45
Wand-Waschtischsicherheitsarmatur (Auslauf 150 mm; absperrbare S-Anschlüsse; Bedienhebel 230 mm)	**B8223AA**	12 Liter	V	478,58
Produktvarianten				
Wand-Waschtischsicherheitsarmatur (Auslauf 150 mm; nicht absperrbare S-Anschlüsse; Bedienhebel 180 mm)	**B8314AA**	12 Liter	V	408,30
Wand-Waschtischsicherheitsarmatur (Auslauf 150 mm; nicht absperrbare S-Anschlüsse; Bedienhebel 230 mm)	**B8315AA**	12 Liter	V	453,68

Oberflächen

AA Chrom





		A	B
B 8222 ..	absperrbare S-Ansschlüsse	180	230
B 8314 ..	nicht-absperrbare S-Ansschlüsse	180	208
B 8223 ..	absperrbare S-Ansschlüsse	230	230
B 8315 ..	nicht-absperrbare S-Ansschlüsse	230	208

Ausschreibungstext

Ceraplus Einhebel-Wand-Waschtischsicherheitsarmatur DN 15. Dreifach einstellbarer Gussauslauf (fixiert, nicht-fixiert, /- 60° fixiert) und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Schubrosetten. Drehsicherheitskartusche (öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm). Ausladung 280 mm. Auslauflänge 150 mm.

Bedienungshebel 180 bzw. 230 mm – aus Metall mit permanenter Rot-/Blau-Markierung. S-Anschlüsse verdeckt, geräuschgedämpft und absperrbar. Ø47 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung Metall umspritzt. Schwenkbereich 125°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Thermische Desinfektion ohne Demontage des Griffhebels möglich. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplus Einhebel-Wand-Waschtischsicherheitsarmatur DN 15. S-Anschlüsse nicht absperrbar. Ausladung 258 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischsicherheitsarmatur (Auslauf 200 mm; absperrbare S-Anschlüsse; Bedienhebel 180 mm)	**B8224AA**	12 Liter	V	496,58
Wand-Waschtischsicherheitsarmatur (Auslauf 200 mm; absperrbare S-Anschlüsse; Bedienhebel 230 mm)	**B8225AA**	12 Liter	V	537,75
Produktvarianten				
Wand-Waschtischsicherheitsarmatur (Auslauf 200 mm; nicht absperrbare S-Anschlüsse; Bedienhebel 180 mm)	**B8316AA**	12 Liter	V	496,05
Wand-Waschtischsicherheitsarmatur (Auslauf 200 mm; nicht absperrbare S-Anschlüsse; Bedienhebel 230 mm)	**B8317AA**	12 Liter	V	512,40

Oberflächen

AA Chrom





		A	B
B 8224 ..	absperrbare S-Ansschlüsse	180	280
B 8316 ..	nicht-absperrbare S-Ansschlüsse	180	258
B 8225 ..	absperrbare S-Ansschlüsse	230	280
B 8317 ..	nicht-absperrbare S-Ansschlüsse	230	258

Ausschreibungstext

Ceraplus Einhebel-Wand-Waschtischsicherheitsarmatur DN 15. Dreifach einstellbarer Gussauslauf (fixiert, nicht-fixiert, ±60° fixiert) und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Schubrosetten. Drehsicherheitskartusche (öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm). Ausladung 330 mm. Auslauflänge 250 mm. Bedienungshebel 230 mm – aus Metall mit permanenter Rot/Blau-Markierung. S-Anschlüsse verdeckt, geräuschgedämpft und absperrbar. Ø 47 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung Metall umspritzt. Schwenkbereich 125°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Thermische Desinfektion ohne Demontage des Griffhebels möglich. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplus Einhebel-Wand-Waschtischsicherheitsarmatur DN 15. S-Anschlüsse nicht absperrbar. Ausladung 308 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischsicherheitsarmatur (Auslauf 250 mm; nicht absperrbare S-Anschlüsse; Bedienhebel 230 mm)	**B8318AA**	12 Liter	V	520,73

Oberflächen

AA Chrom





		A
B 8226 ..	absperrbare S-Ansschlüsse	330
B 8318 ..	nicht-absperrbare S-Ansschlüsse	308

Ideal Standard



Bade- | Brausearmaturen
ab Seite 1154

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Ceratherm C100 Thermostate fallen durch das kubistische Design sofort ins Auge. Unter der puristischen Schale verbirgt sich thermostatische Technologie auf höchstem Niveau. Die Wassertemperatur im Ceratherm C100 Aufputzthermostat wird von der neuentwickelten FirmaFlow Therm-Kartusche stets auf dem eingestellten Niveau konstant gehalten. FirmaFlow Therm überzeugt dabei durch kurze Reaktionszeiten und robuste Auslegung. Die Cool Body-Technologie verhindert ein Aufheizen des Armaturenkörpers und schützt sicher vor Verbrennungen durch Anfassen.

Ceratherm C 100 ist die optimale Wahl für das designorientierte Bad.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Badethermostat AP DN 15. 100% Cool Body. Luftsprudler, Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Ausladung 161 mm. S-Anschlüsse verdeckt mit flachen Metallrosetten und Geräuschdämfern. (verstellbar von 137 – 163 mm). Umschaltung von Brause auf Wanne durch 2-Wege-Ventil. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 176 mm

Gesamte Höhe: 65 mm

Brausethermostat AP DN15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse und Überwurfmuttern verdeckt mit flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 80 mm. Griffe aus Metall. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 101 mm

Gesamte Höhe: 65 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badethermostat AP	**A7538AA**	20/22 Liter	V	508,73
Brausethermostat AP	**A7533AA**	22 Liter	V	414,53

Oberflächen

AA Chrom









Palomba Serafini Associati

Ausschreibungstext

Badethermostat für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Durchmesser 163 x 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Abdichtung mit DICHT-FIX. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Einzelthermostat für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Durchmesser 163 x 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvariante

Badethermostat UP für Wandeinbau, eigensicher gem. DIN EN 1717 (entspricht DVGW)

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A6971AA).

Distanzrahmen 163 x 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate (20 mm) (A861444A2)

Back-to-Back-Kartusche für UP Thermostate (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badethermostat UP Bausatz 2	**A7522AA**	22/23 Liter	V	467,70
Einzelthermotat UP Bausatz 2	**A6956AA**	26 Liter	V	420,83
Produktvariante				
Badethermostat UP Bausatz 2, eigensicher gem. DIN EN 1717	**A7523AA**	20/21 Liter	V	556,43
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen 163 x 163 mm	**A6971AA**		E	54,45
Back-to-Back-Kartusche für Thermostate (für vertauschte Anschlüsse)	**A963606NU**		E	289,43

Oberflächen A1000 .. TEAM: 761001

AA Chrom





Ideal Standard

Thermostate
ab Seite 1160

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Die Ceratherm T Thermostate überzeugen durch wegweisende Technologie in Verbindung mit einem besonders schlanken Armaturenkörper. Die von Grund auf neu entwickelte FirmaFlow-Thermostatkartusche bietet kurze Reaktionszeiten und sichere Performance. Dank ihres kompakten Aufbaus verfügen alle Ceratherm T Thermostate über die Cool Body Technologie, die ein Aufheizen des Thermostatkörpers unterbindet. Die separat erhältliche Ablage zum Aufklipsen sorgt für zusätzlichen Stauraum. Besonders elegant sind auch die neuen Ceratherm T Duschsysteme aus dem Idealrain Programm.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Ceratherm T125 Badethermostat AP DN 15. Cool Body. Luftsprudler, Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Metallgriffe. Ausladung 158 mm. Verdeckte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm) mit Design--Überwurfmuttern und flachen, runden Metallrosetten. Umschaltung von Brause auf Wanne durch 2-Wege-Ventil. FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Temperaturstopp bei 40° C. Temperatur kann mittels Druck auf den Pin-Hebel darüber hinaus erhöht werden. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste im Pin-Design und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceratherm T125 Brausethermostat AP DN 15. Cool Body. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Metallgriffe. Verdeckte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm) mit Design-Überwurfmuttern und flachen, runden Metallrosetten. Ausladung 76 mm. Griffe aus Metall. FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Temperaturstopp bei 40° C. Temperatur kann mittels Druck auf den Pin-Hebel darüber hinaus erhöht werden. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste im Pin-Design und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Optionales Zubehör

Wrap-Over Ablage für Brausethermostate mit Bedruckung, zur Schaffung von Stellfläche für Duschutensilien

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
		Preise in Euro ohne MwSt.		
Badethermostat AP	**A7588AA**	20/22 Liter	V	498,90
Brausethermostat AP	**A7587AA**	22 Liter	V	399,08
Optionales Zubehör				
Wrap-Over Ablage für Brausethermostate Ceratherm T	**A7215AA**		V	47,25

Oberflächen

AA Chrom



A7588AA



A7587AA



A7215AA



Ausschreibungstext

Ceratherm T100 Badethermostat AP DN 15. 100% Cool Body. Luftsprudler, Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Ausladung 161 mm. S-Anschlüsse verdeckt mit flachen runden Metallrosetten und Geräuschdämfern. (verstellbar von 137 – 163 mm). Umschaltung von Brause auf Wanne durch 2-Wege-Ventil. FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceratherm T100 Brausethermostat AP DN15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse und Überwurfmuttern verdeckt mit runden flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 78 mm. Griffe aus Metall. FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badethermostat AP	**A7238AA**	20/22 Liter	V	302,63
Brausethermostat AP	**A7229AA**	22 Liter	V	273,90
Wrap-Over Ablage für Brausethermostate Ceratherm T	**A7215AA**		V	47,25

Oberflächen

AA Chrom



















Ausschreibungstext

Ceratherm T100 Badethermostat UP für Wandeinbau mit Absperrung für zwei Entnahmestellen. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher). Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Durchmesser 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwasertemperaturbegrenzung. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Einzelthermostat für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Durchmesser 163 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvariante

Ceratherm T100 Badethermostat UP, Bausatz 2, eigensicher gem. DIN EN 1717

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate (20 mm) (A6677AA)

Back-to-Back-Kartusche für UP Thermostate (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badethermostat UP Bausatz 2	**A5814AA**	22/23 Liter	V	425,10
Einzelthermostat UP Bausatz 2	**A5813AA**	26 Liter	V	382,43
Produktvarianten				
Badethermostat UP Bausatz 2, eigensicher gem. DIN EN 1717	**A5815AA**	20/21 Liter	V	505,88
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).	**A1000NU**	24/26 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate (20 mm)	**A6677AA**		E	42,83
Back-to-Back-Kartusche für UP Thermostate (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).	**A963606NU**		E	289,43

A1000 .. TEAM: 761001

Oberflächen

AA Chrom

Badethermostate UP T100 **Ceratherm T**









Ausschreibungstext

Ceratherm T50 Badethermostat AP DN 15. Cool Body. Luftsprudler, Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Ausladung 161 mm. S-Anschlüsse verdeckt mit flachen runden Metallrosetten und Geräuschdämfern. (verstellbar von 137 – 163 mm). Umschaltung von Brause auf Wanne durch 2-Wege-Ventil. FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Badethermostat AP DN 15. 100% Cool Body. Luftsprudler, Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Ausladung 161 mm. S-Anschlüsse verdeckt mit flachen runden Metallrosetten und Geräuschdämfern. (verstellbar von 137 – 163 mm). Umschaltung von Brause auf Wanne durch 2-Wege-Ventil. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Handbrause-Set bestehend aus Idealrain Evo 3F-Navigo-Handbrause , Ø 110 mm, schwenkbarem Wandhalter und Idealflex Brauseschlauch 1500 mm.

Gesamte Ausladung: 185 mm

Gesamte Höhe: 70 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badethermostat AP	**A7223AA**	22 Liter	V	278,70
Badethermostat AP mit Handbrause-Set	**A7696AA**	20/8 Liter	V	324,98

Oberflächen

AA Chrom













Ausschreibungstext

Ceratherm T50 Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse verdeckt mit runden flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 78 mm. Griffe aus Metall. FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceratherm T50 Brausethermostat AP DN 15 mit Wrap-Over-Ablage. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse verdeckt mit runden flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 78 mm. Griffe aus Metall. FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 100 mm

Gesamte Höhe: 70 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausethermostat AP	**A7214AA**	22 Liter	V	235,43
Brausethermostat AP mit Wrap-Over-Ablage	**A7695AA**	22 Liter	V	268,50
Wrap-Over Ablage für Brausethermostate Ceratherm T	**A7215AA**		V	47,25

Oberflächen

AA Chrom





















Ausschreibungstext

Ceratherm T25 Badethermostat AP DN 15. Cool Body. Luftsprudler, Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Ausladung 158 mm. S-Anschlüsse verdeckt mit konischen Metallrosetten und Geräuschdämfern. (verstellbar von 137 – 163 mm). Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti--Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceratherm T25 Brausethermostat AP DN15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse verdeckt mit konischen Metallrosetten (verstellbar von 137 - 163 mm). Ausladung 80 mm. Kunststoffgriffe. FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben.RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badethermostat AP	**A7206AA**	20/22 Liter	V	225,75
Brausethermostat AP	**A7201AA**	22 Liter	V	197,10
Wrap-Over Ablage für Brausethermostate Ceratherm T	**A7215AA**		V	47,25

Oberflächen

AA Chrom

















Ideal Standard

Thermostate
ab Seite 1174

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Die Ceratherm Navigo Unterputz Thermostate erweitern den Duschkomfort auf besondere Weise. Ausgestattet mit dem Navigo Bedienlement, einem kombinierten Druck- und Drehknopf aus Metall, lässt sich ein Wasserkanal besonders individuell steuern. Per Druck auf den Knopf wird der Wasserfluss geöffnet und auch wieder geschlossen. Mit einer Drehbewegung wird die Wassermenge reguliert oder einfach voreingestellt. In der Ausführung mit zwei Abgängen kann jeder Wasserkanal unabhängig voneinander aktiviert und eingestellt werden. Das ermöglicht ein gleichzeitiges Duschvergnügen von Kopf- und Handbrause. Für die Temperaturvoreinstellung sorgt die neuentwickelte Thermostatkartusche mit schneller Reaktionszeit. Ceratherm Navigo ist kompatibel mit der bewährten Easybox und kann somit auch für ein Upgrade einer bestehenden Easybox Unterputz Duschanwendung zum Einsatz kommen. Weitere Möglichkeiten bieten die hochwertigen PVD-Farbvarianten.

Oberfläche

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NN Neutral

Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit einer Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße 157 x 157 mm. Kanal aktivier- und steuerbar mittels kombiniertem Druck-Drehknopf aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Temperatursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	Euro
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit einer Entnahmestelle, eckige Rosette	**A7301AA**	15 Liter	A	591,45
	A7301GN	15 Liter	D	916,73
	A7301A2	15 Liter	D	916,73
	A7301A5	15 Liter	D	916,73

* Durchflussleistung gemessen ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause

Benötigtes Zubehör

Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08

A1000 .. TEAM: 761001

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NN Neutral



Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit einer Entnahmestelle. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Ø 157 mm. Kanal aktivier- und steuerbar mittels kombiniertem Druck-Drehknopf aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Temperatursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	Euro
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit einer Entnahmestelle, runde Rosette	**A7295AA**	15 Liter	A	591,45
	A7295GN	15 Liter	D	916,73
	A7295A2	15 Liter	D	916,73
	A7295A5	15 Liter	D	916,73

* Durchflussleistung gemessen ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause

Benötigtes Zubehör

Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08

A1000 .. TEAM: 761001

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NN Neutral



Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit zwei Entnahmestellen. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße 157 x 157 mm. Beide Kanäle unabhängig voneinander aktivier- und steuerbar mittels kombinierter Druck-Drehknöpfe aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Temperatursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	Euro
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit zwei Entnahmestellen, eckige Rosette	**A7302AA**	18/24 Liter	A	621,08
	A7302GN	18/24 Liter	D	962,55
	A7302A2	18/24 Liter	D	962,55
	A7302A5	18/24 Liter	D	962,55

* Durchflussleistung gemessen 1 Kanal einzeln / 2 Kanäle zusammen (ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause)

Benötigtes Zubehör

Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08

A1000 .. TEAM: 761001

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NN Neutral



Brausethermostat Navigo UP mit zwei Entnahmestellen **Ceratherm Navigo**

Ausschreibungstext

Ceratherm Navigo Brausethermostat UP für Wandeinbau mit zwei Entnahmestellen. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rückflussverhinderer. Rosettengröße Ø 157 mm. Beide Kanäle unabhängig voneinander aktivier- und steuerbar mittels kombinierter Druck-Drehknöpfe aus Metall (Navigo). Öffnen/Schließen per Knopfdruck. Mengenregulierung mittels Drehen. Neuentwickelte Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Temperatursperre bei 40 °C. Abdichtung mit DICHT-FIX. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2.

Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar*	PGr.	Euro
Brausethermostat Navigo UP Bausatz 2 mit zwei Entnahmestellen, runde Rosette	**A7296AA**	18/24 Liter	A	621,08
	A7296GN	18/24 Liter	D	962,55
	A7296A2	18/24 Liter	D	962,55
	A7296A5	18/24 Liter	D	962,55

* Durchflussleistung gemessen 1 Kanal einzeln / 2 Kanäle zusammen (ohne angeschlossene Hand-/Kopfbrause)

Benötigtes Zubehör

Unterputz Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08

A1000 .. TEAM: 761001

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NN Neutral



Ideal Standard

Thermostate
ab Seite 1180

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Ein Highlight im Bad sind die neuen Bade- und Brausethermostate Ceratherm S200 mit Glasablage und ergonomischer Bedienung von vorne. Die praktischen Drehknöpfe liegen immer im Blickfeld und lassen sich einfach verstellen. Auf der Glasablage finden Bade- und Duschutensilien ihren Platz.

Technologisch ist Ceratherm S200 auf der Höhe der Zeit. Die thermostatische Regelung der Temperatur übernimmt die FirmaFlow Therm-Kartusche, welche sich durch kurze Reaktionszeiten und besonders langlebige Auslegung auszeichnet. Ceratherm S200 ist eine exzellente Wahl, wenn im Duschbereich und an der Wanne Design und Funktion eine perfekte Verbindung eingehen sollen.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Ceratherm S200 Badethermostat AP DN 15. Mit weisser Glasablage. Symbole auf der Unterseite der Glasablage. Direkte Wandanbindung. Ausladung 75 mm. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO Spartaste, Mittelstellung geschlossen. Innenliegender Luftsprudler. S-Anschlüsse geräuschgedämft (verstellbar von 137 – 163 mm). Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit Keramikoberteil und ECO-Spartaste. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceratherm S200 Brausethermostat AP DN 15. Direkte Wandanbindung. Mit weisser Glasablage. Symbole auf der Unterseite der Glasablage. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämft (verstellbar von 137 - 163 mm). Ausladung 75 mm, Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit Keramikoberteil und ECO-Spartaste. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badethermostat mit Ablage	**A7330AA**	12 Liter	A	500,55
Brausethermostat mit Ablage	**A7329AA**	12 Liter	A	446,03

Oberflächen

AA Chrom



Ideal Standard

Waschtischarmaturen
ab Seite 1184
Wand-Waschtischarmaturen
ab Seite 1196
Bidetarmaturen
ab Seite 1196
Standventile
ab Seite 1197
Bade- | Brausearmaturen
ab Seite 1198w

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Connect Air-Armaturen bieten für jedes Badezimmer eine hervorragende Lösung. Die Armaturen im Slim-Design passen nicht nur zu den eleganten Keramik- und Möbellösungen aus der Connect Serie, sondern auch zu vielen anderen filigranen Produkten. Für den hochfrequenten Einsatz hingegen eignen sich die klassischen Waschtischmischer mit der robusten 38 mm FirmaFlow™-Kartusche. Mit Connect Air trifft man immer die richtige Wahl!

Oberfläche

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Ausschreibungstext

Connect Air Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf, Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ausladung 112 mm. Auslaufhöhe 100 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Connect Air Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Niederdruck.

Connect Air Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur	**A7021AA**	5 Liter	A	188,10
	A7021GN	5 Liter	A	300,98
	A7021A2	5 Liter	A	300,98
	A7021A5	5 Liter	A	300,98
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ND	**A7022AA**	6 Liter	A	212,33
	A7022GN	6 Liter	A	339,60
	A7022A2	6 Liter	A	339,60
	A7022A5	6 Liter	A	339,60
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**A7024AA**	5 Liter	A	183,30
	A7024GN	5 Liter	A	293,33
	A7024A2	5 Liter	A	293,33
	A7024A5	5 Liter	A	293,33

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Connect Air Slim Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit schlankem Körper. Starrer Gussauslauf, Körperdurchmesser 37 mm, Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 107 mm. Auslaufhöhe 90 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter

Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Connect Air Slim Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 BlueStart

Connect Air Slim Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur Slim	**A7007AA**	5 Liter	A	198,68
	A7007GN	5 Liter	A	317,85
	A7007A2	5 Liter	A	317,85
	A7007A5	5 Liter	A	317,85
Produktvarianten				
Waschtischarmatur Slim „BlueStart"	**A7008AA**	5 Liter	A	195,53
	A7008GN	5 Liter	A	312,68
	A7008A2	5 Liter	A	312,68
	A7008A5	5 Liter	A	312,68
Waschtischarmatur Slim ohne Ablaufgarnitur	**A7010AA**	5 Liter	A	193,88
	A7010GN	5 Liter	A	310,20
	A7010A2	5 Liter	A	310,20
	A7010A5	5 Liter	A	310,20

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey





Ausschreibungstext

Connect Air Einhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15. Starrer Gussauslauf. Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4.Ausladung 125 mm. Auslaufhöhe 120 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Connect Air Einhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15. Niederdruck.

Connect Air Einhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15. Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur Grande	**A7053AA**	5 Liter	A	209,25
	A7053GN	5 Liter	A	334,73
	A7053A2	5 Liter	A	334,73
	A7053A5	5 Liter	A	334,73
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ND Grande	**A7054AA**	6 Liter	A	232,28
	A7054GN	6 Liter	A	371,48
	A7054A2	6 Liter	A	371,48
	A7054A5	6 Liter	A	371,48
Waschtischarmatur Grande ohne Ablaufgarnitur	**A7055AA**	5 Liter	A	202,88
	A7055GN	5 Liter	A	324,45
	A7055A2	5 Liter	A	324,45
	A7055A5	5 Liter	A	324,45

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Connect Air Einhebel-Waschtischarmatur Grande Slim DN 15 mit schlankem Körper. Starrer Gussauslauf. Körperdurchmesser 37 mm, Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 125 mm. Auslaufhöhe 114 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Connect Air Slim Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 BlueStart.

Connect Air Slim Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur Grande Slim	**A7012AA**	5 Liter	A	219,68
	A7012GN	5 Liter	A	351,38
	A7012A2	5 Liter	A	351,38
	A7012A5	5 Liter	A	351,38
Produktvarianten				
Waschtischarmatur Grande Slim „BlueStart"	**A7013AA**	5 Liter	A	215,70
	A7013GN	5 Liter	A	344,93
	A7013A2	5 Liter	A	344,93
	A7013A5	5 Liter	A	344,93
Waschtischarmatur Grande Slim ohne Ablaufgarnitur	**A7015AA**	5 Liter	A	213,38
	A7015GN	5 Liter	A	341,33
	A7015A2	5 Liter	A	341,33
	A7015A5	5 Liter	A	341,33

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey







Ausschreibungstext

Connect Air Einhebel-Waschtischarmatur Piccolo DN 15 mit schlankem Körper. Starrer Gussauslauf, Körperdurchmesser 37 mm, Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 90 mm. Auslaufhöhe 80 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817.Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Connect Air Einhebel-Waschtischarmatur Piccolo DN 15 BlueStart.

Connect Air Einhebel-Waschtischarmatur Piccolo DN 15. Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur Piccolo	**A7014AA**	5 Liter	A	188,63
	A7014GN	5 Liter	A	301,88
	A7014A2	5 Liter	A	301,88
	A7014A5	5 Liter	A	301,88
Produktvarianten				
Waschtischarmatur Piccolo ohne Ablaufgarnitur	**A7018AA**	5 Liter	A	184,58
	A7018GN	5 Liter	A	295,13
	A7018A2	5 Liter	A	295,13
	A7018A5	5 Liter	A	295,13
Waschtischarmatur Piccolo „BlueStart"	**A7017AA**	5 Liter	A	190,80
	A7017GN	5 Liter	A	305,25
	A7017A2	5 Liter	A	305,25
	A7017A5	5 Liter	A	305,25

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Connect Air Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Gussauslauf DN 15. Drei Einstellmöglichkeiten, 120 Grad voreingestellt, sowie 70 Grad und 360 Grad. Sockelmaß Ø 50 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 140 mm. Auslaufhöhe 228 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad. Beiliegende Heißwasser-Temperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Connect Air Slim Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Gussauslauf DN 15. Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Auslauf	**A7020AA**	5 Liter	A	310,50
	A7020GN	5 Liter	A	496,80
	A7020A2	5 Liter	A	496,80
	A7020A5	5 Liter	A	496,80
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Auslauf ohne Ablaufgarnitur	**A7023AA**	5 Liter	A	293,78
	A7023GN	5 Liter	A	469,88
	A7023A2	5 Liter	A	469,88
	A7023A5	5 Liter	A	469,88

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Connect Air Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15 und schlankem Körper. Starrer Gussauslauf. Körperdurchmesser 37 mm. Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 150 mm. Auslaufhöhe 240 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Connect Air Slim Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15 BlueStart

Connect Air Slim Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15. Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur.

Connect Air Slim Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15 BlueStart. Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel	**A7025AA**	5 Liter	A	261,75
	A7025GN	5 Liter	A	418,73
	A7025A2	5 Liter	A	418,73
	A7025A5	5 Liter	A	418,73
Produktvarianten				
Waschtischarmatur Slim „BlueStart" mit Ablaufgarnitur und verlängertem Sockel	**A7026AA**	5 Liter	A	256,20
	A7026GN	5 Liter	A	409,80
	A7026A2	5 Liter	A	409,80
	A7026A5	5 Liter	A	409,80
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel ohne Ablaufgarnitur	**A7027AA**	5 Liter	A	257,48
	A7027GN	5 Liter	A	411,90
	A7027A2	5 Liter	A	411,90
	A7027A5	5 Liter	A	411,90
Waschtischarmatur Slim „BlueStart" ohne Ablaufgarnitur, mit verlängertem Sockel	**A7028AA**	5 Liter	A	252,08
	A7028GN	5 Liter	A	403,28
	A7028A2	5 Liter	A	403,28
	A7028A5	5 Liter	A	403,28

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel **Connect Air**





Ausschreibungstext

Connect Air Einhebel-Wand-Waschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf. Ausladung 185 bzw. 225 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Rosetten aus Metall Ø 83 mm. Alle Designteile und Kartusche. Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur (A5948..).

Optionales Zubehör

Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm) (F960867NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2, Ausladung 185 mm	**A7029AA**	5 Liter	A	294,75
	A7029GN	5 Liter	A	471,75
	A7029A2	5 Liter	A	471,75
	A7029A5	5 Liter	A	471,75
Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2, Ausladung 225 mm	**A7009AA**	5 Liter	A	308,40
	A7009GN	5 Liter	A	493,50
	A7009A2	5 Liter	A	493,50
	A7009A5	5 Liter	A	493,50
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur	**A5948NU**		V	270,30
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm)	**F960867NU**		E	131,33

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
NU Neutral





Ausschreibungstext

Connect Air Einhebel-Bidetarmatur. Starrer Gussauslauf, Körperdurchmesser 37 mm, Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler und Kugelgelenk. Einstellbarer Strahlwinkel ±10 Grad mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 114 mm. Auslaufhöhe 81 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur	**A7030AA**	5 Liter	A	229,20
	A7030GN	5 Liter	A	366,60
	A7030A2	5 Liter	A	366,60
	A7030A5	5 Liter	A	366,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



Ausschreibungstext

Connect Air Standventil DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 85 mm. Auslaufhöhe 71 mm. Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2). Zur Kombination mit handelsüblichen Anschlussrohren G1/2 x 10 mm. Oberteil 90° mit keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Standventil	**A7031AA**	5 Liter	A	138,83
	A7031GN	5 Liter	A	222,00
	A7031A5	5 Liter	A	222,00
	A7031A2	5 Liter	A	222,00

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey



1.

2.

3.

Ausschreibungstext

1. Connect Air Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Ausladung 174 mm. Verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern (verstellbar 135–165 mm). Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

2. Connect Air Einhebel-Badearmatur AP DN 15 mit Handbrause-Set, bestehend aus: Metall-Stabhandbrause, Brauseschlauch Idealflex 1500 mm und Wandbrausehalter.

3. Connect Air Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. Ausladung 41 mm. Verdeckte S -Anschlüsse und Überwurfmuttern (verstellbar 135 – 165 mm). Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badearmatur AP	**A7033AA**		A	270,15
	A7033GN		A	432,23
	A7033A2		A	432,23
	A7033A5		A	432,23
Badearmatur AP mit Handbrause-Set	**A7056AA**		A	324,38
	A7056GN		A	519,08
	A7056A2		A	519,08
	A7056A5		A	519,08
Brausearmatur AP	**A7032AA**		A	209,25
	A7032GN		A	334,73
	A7032A2		A	334,73
	A7032A5		A	334,73

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

1.





2.







3.







Ausschreibungstext

Connect Air Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Connect Air Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Produktvarianten

Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Eigensicher gem. DIN EN 1717

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Distanzrahmen eckig, für zu flachen Einbau (A6678AA)

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Vorabsperrung (A960706NU).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).

Rückflussverhinderer (F961150NU)

Bei Montage einer Badearmatur UP Bausatz 2 in Verbindung mit einer Kopfbrause am oberen Abgang der EASY-Box. Verhindert das Rücklaufen des Wassers aus der Kopfbrauseleitung über die Handbrause. Montage im Brauseabgang.)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur UP Bausatz 2	**A7035AA**		A	290,03
	A7035GN		A	464,03
	A7035A2		A	464,03
	A7035A5		A	464,03
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A7034AA**		A	259,65
	A7034GN		A	415,43
	A7034A2		A	415,43
	A7034A5		A	415,43
Produktvarianten				
Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher nach DIN EN 1717)	**A7057AA**		A	405,68
	A7057GN			648,90
	A7057A2			648,90
	A7057A5			648,90
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	125,60
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	188,80
Vorabsperrung für EASY-Box	**A960706NU**		E	81,00
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	81,00
Rückflussverhinderer	**F961150NU**		E	33,50

Oberflächen A1000 .. TEAM: 761001

AA	Chrom
GN	Silver Storm
A2	Brushed Gold
A5	Magnetic Grey
NU	Neutral









Ideal Standard

Design Robin Levien

Waschtischarmaturen
ab Seite 1204
Wand-Waschtischarmaturen
ab Seite 1208
Bidetarmaturen
ab Seite 1209
Bade- | Brausearmaturen
ab Seite 1210

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Die Connect Blue-Armaturenserie zeichnet sich durch innovative Technik und ein zeitgemäßes Design aus. Sie ist damit die optimale Ergänzung zu dem erfolgreichen Komplettbadkonzept, bestehend aus Keramik, Möbeln, Badaccessoires sowie Wannen und Brausewannen. Die Connect Blue-Armaturen tragen die Handschrift des international renommierten Designers Robin Levien. Auch technisch ist die Connect Blue-Armaturenserie auf dem neuesten Stand: Die Connect Blue-Waschtischarmaturen liefern dank der innovativen IdealPure® Technologie 100 % nickel- und bleifreie Wasserwege und sind zudem besonders wasser- und energiesparend.

Passend dazu

Keramik
Connect » siehe Seite 546

Badewanne
Connect Air » siehe Seite 888

Duschsysteme
Idealrain » siehe Seite 1382

Accessoires
Connect » siehe Seite 1444

Oberfläche

AA Chrom

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. IdealPure® nickel- und bleifreie Wasserwege. Cool Body, verminderter Wasser- und Energieverbrauch dank isolierter Wasserwege. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 112 mm. Auslaufhöhe 69 mm. Nickel- und bleifreie flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Griffhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 40 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 90°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Connect Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur.

Connect Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Niederdruck. Strahlregler. Ohne ECO-Funktion.

Connect Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15.

Connect Blue Einhebel-Waschtischarmatur Piccolo DN 15 Durchflussbegrenzer 5 l/min. Ohne ECO-Funktion.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur	**B9914AA**	11 Liter	V	165,45
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**B9917AA**	11 Liter	V	186,70
Waschtischarmatur ND	**B9919AA**	6 Liter	V	269,90
Waschtischarmatur (5L/Min)	**B9936AA**	5 Liter	V	215,10
Waschtischarmatur PICCOLO	**B0669AA**		V	198,40

Oberflächen

AA Chrom





Waschtischarmatur mit hohem Auslauf

Connect Blue

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Blue Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf DN 15. Rohrauslauf und Luftsprudler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 146 mm. Auslaufhöhe 191 mm. Flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Griffhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 40 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 90°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Connect Blue-Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf DN 15. Mit ECO-Funktion. Ohne Ablaufgarnitur.

Connect Blue Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf DN 15. Niederdruck. Ohne ECO-Funktion.Ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit hohem Auslauf	**B0112AA**	12 Liter	V	231,00
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit hohem Auslauf ohne Ablaufgarnitur	**B9933AA**	12 Liter	V	214,58
Waschtischarmatur mit hohem Auslauf ND ohne Ablaufgarnitur	**B9934AA**	6 Liter	V	293,03

Oberflächen

AA Chrom



Waschtischarmatur mit Bügelhebel „BlueStart“

Connect Blue

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Blue Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit Bügelgriff. „BlueStart“-Funktion: In Mittelstellung Kaltwasser. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 112 mm. Auslaufhöhe 69 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Griffhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 40 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 90°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit Bügelhebel, BlueStart	**B0543AA**		V	180,30

Oberflächen

AA Chrom



Wand-Waschtischarmatur

Connect Blue

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Blue Einhebel-Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Rohrauslauf und verdeckter Strahlregler. Ausladung 204 mm. Bedienungshebel aus Metall. Mit runden Metallrosetten (Durchmesser 83 mm). Alle sichtbaren Designteile. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) und Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau (Bausatz 1). Zur Vormontage im Rohbau. Einbautiefe: 49 – 66 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Connect Blue Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf DN 15. Niederdruck. Ohne ECO-Funktion.Ohne Ablaufgarnitur.

Optionales Zubehör

Verlängerung für Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 (20 mm).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischarmatur	**A5933AA**		V	243,38
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur	**A5948NU**		V	270,30
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm)	**F960866NU**		E	91,20

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral



Bidetarmatur

Connect Blue

Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Blue Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf, Luftsprudler und Kugelgelenk. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 113 mm. Auslaufhöhe 76 mm. Flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Griffhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 40 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 90 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur	**B9920AA**	12 Liter	V	218,63

Oberflächen

AA Chrom



Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Blue Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 199 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Griffhebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Connect Blue-Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Griffhebel. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badearmatur AP	**B9921AA**	21/24 Liter	V	227,03
Brausearmatur AP	**B9924AA**	25 Liter	V	175,13

Oberflächen

AA Chrom













Design Robin Levien

Ausschreibungstext

Connect Blue Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Griffhebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Connect Blue Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Griffhebel. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Connect Blue Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher). Alle sichtbaren Designteile.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen rund Ø 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu flachen Einbau (20 mm) (A960705AA).

Vorabsperrung (A960706NU).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).

Rückflussverhinderer (F961150NU)

Bei Montage einer Badearmatur UP Bausatz 2 in Verbindung mit einer Kopfbrause am oberen Abgang der EASY-Box. Verhindert das Rücklaufen des Wassers aus der Kopfbrauseleitung über die Handbrause. Montage im Brauseabgang.)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur UP Bausatz 2	**A5802AA**	26/24 Liter	V	239,63
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A5801AA**	26/24 Liter	V	220,28
Produktvarianten				
Brausearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717)	**A6006AA**	26/24 Liter	V	335,33
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960705AA**		E	161,03
Vorabsperrung für EASY-Box	**A960706NU**		E	64,43
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43
Rückflussverhinderer	**F961150NU**		E	26,63

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral

A1000 .. TEAM: 761001





Ideal Standard

Waschtischarmaturen
ab Seite 1216
Wand-Waschtischarmaturen
ab Seite 1226
Bidetarmaturen
ab Seite 1227
Bade- | Brausearmaturen
ab Seite 1228

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Edge-Armaturen sind ein Statement. Selbstbewusst präsentieren sich die klaren Konturen ohne Spielereien. Der puristische Charakter dieser archetypischen Gussarmatur drängt sich nicht in den Vordergrund und überzeugt durch authentische Materialität. Die eindeutige Geometrie verzichtet bewusst auf sanfte Übergänge und softe Radien. Die Griffhebel biedern sich nicht durch ergonomische Schmeicheleien an, sondern überzeugen durch soliden Materialaufbau und wertige Anmutung. Edge-Armaturen integrieren sich hervorragend in moderne, schnörkellose Interieur-Konzepte mit klarer Ausrichtung – sowohl im gehobenen Privatbad als auch in hochfrequentierten Räumen.

Oberfläche

AA Chrom

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Gewinner des
German Design Award
2019

Ausschreibungstext

Edge Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf, Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 125 mm. Auslaufhöhe 100 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Edge Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Ablaufgarnitur

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur	**A7104AA**	5 Liter	A	188,10
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**A7105AA**	5 Liter	A	181,50

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

Edge Einhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15. Starrer Gussauslauf. Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 138 mm. Auslaufhöhe 126 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur Grande	**A7109AA**	5 Liter	A	219,68

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Edge Einhebel-Waschtischarmatur Slim DN 15 mit schlankem Körper. Starrer Gussauslauf, Körperdurchmesser 37 mm, Sockelmaß mit Rosette 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 120 mm. Auslaufhöhe 95 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet) Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Edge Einhebel-Waschtischarmatur Slim DN 15. BlueStart

Edge Einhebel-Waschtischarmatur Slim DN 15. Ohne Ablaufgarnitur

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur Slim	**A7101AA**	5 Liter	A	198,68
Produktvarianten				
Waschtischarmatur Slim, „BlueStart“	**A7102AA**	5 Liter	A	206,85
Waschtischarmatur Slim ohne Ablaufgarnitur	**A7103AA**	5 Liter	A	191,78

Oberflächen

AA Chrom







Ausschreibungstext

Edge Einhebel-Waschtischarmatur Grande Slim DN 15 mit schlankem Körper. Starrer Gussauslauf. Körperdurchmesser 37 mm, Sockelmaß mit Rosette 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 138 mm. Auslaufhöhe 120 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet) . Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Edge Einhebel-Waschtischarmatur Grande Slim DN 15 BlueStart.

Edge Einhebel-Waschtischarmatur Grande Slim DN 15. Ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur Grande Slim	**A7106AA**	5 Liter	A	219,68
Produktvarianten				
Waschtischarmatur Grande Slim „BlueStart"	**A7107AA**	5 Liter	A	219,68
Waschtischarmatur Grande Slim ohne Ablaufgarnitur	**A7108AA**	5 Liter	A	268,40

Oberflächen

AA Chrom







Ausschreibungstext

Edge Einhebel-Waschtischarmatur Piccolo DN 15 mit schlankem Körper. Starrer Gussauslauf. Körperdurchmesser 37 mm, Sockelmaß mit Rosette 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 90 mm. Auslaufhöhe 80 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 25 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Edge Einhebel-Waschtischarmatur Piccolo DN 15 mit schlankem Körper. Ohne Ablaufgarnitur

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur Piccolo	**A7265AA**	5 Liter	A	188,63
Produktvarianten				
Waschtischarmatur Piccolo ohne Ablaufgarnitur	**A7266AA**	5 Liter	A	193,88

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Edge Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Gussauslauf DN 15. Drei Einstellmöglichkeiten, 120 Grad voreingestellt, sowie 70 Grad und 360 Grad. Sockelmaß Ø 50 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 140 mm. Auslaufhöhe 228 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad. Beiliegende Heißwasser-Temperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Edge Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Gussauslauf DN 15. Ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Auslauf	**A7110AA**	5 Liter	A	331,50
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Auslauf ohne Ablaufgarnitur	**A7111AA**	5 Liter	A	321,60

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Edge Einhebel-Waschtischarmatur Slim mit verlängertem Sockel DN 15. Starrer Gussauslauf. Körperdurchmesser 37 mm. Sockelmaß mit Rosette 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 165 mm. Auslaufhöhe 240 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Edge Einhebel-Waschtischarmatur Slim mit verlängertem Sockel DN 15 ohne Ablaufgarnitur.

Edge Einhebel-Waschtischarmatur Slim mit verlängertem Sockel DN 15 BlueStart

Edge Einhebel-Waschtischarmatur Slim mit verlängertem Sockel DN 15 BlueStart ohne Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur mit verlägertem Sockel	**A7112AA**	5 Liter	A	276,45
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel ohne Ablaufgarnitur	**A7114AA**	5 Liter	A	267,08
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel, „BlueStart“	**A7113AA**	5 Liter	A	280,50
Waschtischarmatur mit verlägertem Sockel „BlueStart“ ohne Ablaufgarnitur	**A7115AA**	5 Liter	A	271,13

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Edge Einhebel-Wand-Waschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf. Ausladung 191 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Mit rechteckiger Rosette aus Metall (193 x 83 mm). Alle Designteile und Kartusche. Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad. Lebensdauertest EN 817.

Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau (Bausatz 1). Zur Vormontage im Rohbau.

Einbautiefe: 49 – 66 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Optionales Zubehör

Verlängerung für Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 (20 mm).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischarmatur	**A7116AA**	5 Liter	A	294,75
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur	**A5948NU**	5 Liter	V	270,30
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm)	**F960867NU**		E	131,33

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral



Ausschreibungstext

Edge Einhebel-Bidetarmatur Slim. Starrer Gussauslauf, Körperdurchmesser 37 mm, Sockelmaß mit Rosette 48 mm. Luftsprudler und Kugelgelenk. Einstellbarer Strahlwinkel ±10 Grad mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 115 mm. Auslaufhöhe 85 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur	**A7118AA**	5 Liter	A	229,20

Oberflächen

AA Chrom

Ausschreibungstext

Edge Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Ausladung 68 – 73 mm. Verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern (verstellbar 137 – 163 mm). Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Edge Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. Ausladung 79 – 84 mm. Verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern (verstellbar 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur AP	**A7121AA**		A	270,15
Brausearmatur AP	**A7120AA**		A	220,80

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Edge Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. UP-Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 x 163 mm. Rosette aus Metall. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Edge Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. UP-Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 x 163 mm. Rosette aus Metall. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Produktvarianten

Edge Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit integrierter Sicherheitskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher gem. DIN EN 1717).

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen für flache Rosette eckig 163 x 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu flachen Einbau (20 mm) (A6678AA).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).

Rückflussverhinderer (F961150NU)

Bei Montage einer Badearmatur UP Bausatz 2 in Verbindung mit einer Kopfbrause am oberen Abgang der EASY-Box. Verhindert das Rücklaufen des Wassers aus der Kopfbrauseleitung über die Handbrause. Montage im Brauseabgang.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur UP Bausatz 2	**A7124AA**		A	290,03
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A7123AA**		A	259,65
Produktvarianten				
Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher nach DIN EN 1717)	**A7125AA**		A	405,68
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	125,60
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	188,80
Distanzrahmen für flache Rosette eckig 163 x 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6678AA**		E	60,80
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	81,00

A1000 .. TEAM: 761001

Oberflächen

AA Chrom

NU Neutral


37
28
G 1/2
G 1/2
29
□163
55 - 77
44 - 66
G 1/2
18
146
5 - 40
G 1/2
9
30 - 65
73 - 95
61 - 83


G 1/2
G 1/2
28
29
□163
55 - 77
G 1/2
18
146
5 - 40
G 1/2
9
30 - 65
73 - 95
61 - 83

Waschtischarmaturen
ab Seite 1234
Wand-Waschtischarmaturen
ab Seite 1238
Bidetarmaturen
ab Seite 1239
Bade- | Brausearmaturen
1240
Freistehende Wannenarmaturen
ab Seite 1243

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Das formschöne Design von Melange verleiht Ihrem Badezimmer einen individuellen Charakter, ohne aufdringlich zu wirken. Erhältlich in vielen Ausführungen, ergänzt sein elegantes geometrisches Design auf perfekte Weise die abgerundeten Formen eines Waschbeckens, Bidets und einer Badewanne.

Passend dazu

Badewannen
Tonic II » siehe Seite 918

Brausewannen
Ultra Flat S » siehe Seite 952

Duschsysteme
Idealrain » siehe Seite 1382

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Melange Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf und innenliegender Luftsprudler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 136 mm. Auslaufhöhe 118 mm. Kupferrohre. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Schwenkbereich 100°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Melange Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Flexible Anschlussschläuche.

Melange Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur	**A4258AA**	12 Liter	A	360,30
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit flex. Schläuchen	**A4260AA**	12 Liter	A	364,20
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**A4287AA**	12 Liter	A	352,73

Oberflächen

AA Chrom







Ausschreibungstext

Melange Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Offener Wasserfall-Auslauf mit verdecktem Laminar-Strahlregler. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Gesamtausladung 154 mm. Gesamthöhe 122 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Multiport-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90°. Durchflussbegrenzer 5 l/min. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 2.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur Wasserfall	**B8630AA**	6 Liter	A	378,68

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Melange Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit verlängertem Sockel. Starrer Gussauslauf und innenliegender Luftsprudler. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur. Ausladung 124 mm. Auslaufhöhe 289 mm. Flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel ohne Ablaufgarnitur	**A4266AA**	12 Liter	A	432,38

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Melange Einhebel-Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf und innenliegender Luftsprudler. Ausladung 202 mm. Bedienungshebel aus Metall. Rosette aus Metall. Rosette aus Metall 193 x 83 mm. Alle sichtbaren Designteile. Kartusche Ø 47 mm mit keramischen Dichtscheiben. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) und Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau (Bausatz 1). Zur Vormontage im Rohbau. Einbautiefe: 49 – 66 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Optionales Zubehör

Verlängerung für Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 (20 mm).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2	**A5591AA**		A	360,30
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur	**A5948NU**		V	270,30
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm)	**F960866NU**		E	91,20

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral



Ausschreibungstext

Melange Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf, Luftsprudler und Kugelgelenk. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 113 mm. Auslaufhöhe 92 mm. Flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur	**A4268AA**		A	375,15

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Melange Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Innenliegender Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 168 – 173 mm. Gesamttiefe 201-206 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Melange Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 79 – 84 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur AP	**A4271AA**		A	470,55
Brausearmatur AP	**A4269AA**	14 Liter	A	360,30

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Melange Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Bedienungshebel aus Metall. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Melange Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Ø 163 mm. Bedienungshebel aus Metall. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen rund Ø 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu flachen Einbau (20 mm) (A960705AA).

Vorabsperrung (A960706NU).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).

Rückflussverhinderer (F961150NU)

Bei Montage einer Badearmatur UP Bausatz 2 in Verbindung mit einer Kopfbrause am oberen Abgang der EASY-Box. Verhindert das Rücklaufen des Wassers aus der Kopfbrauseleitung über die Handbrause. Montage im Brauseabgang.)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur UP Bausatz 2	**A4720AA**		A	389,48
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A4719AA**		A	318,90
Produktvarianten				
Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717)	**A4805AA**		A	544,88
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960705AA**		E	161,03
Vorabsperrung für EASY-Box	**A960706NU**		E	64,43
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43
Rückflussverhinderer	**F961150NU**		E	26,63

Oberflächen

AA Chrom

NU Neutral

A1000 .. TEAM: 761001





Ausschreibungstext

Melange Einhebel-Wannenarmatur Bausatz 2 DN 15 inklusive Stabhandbrause. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 220 mm. Auslaufhöhe 787 – 867 mm. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Bedienungshebel aus Metall. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für freistehende Wannenarmaturen. (A6133NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Freistehende Wannenarmatur Bausatz 2	**A6120AA**		A	1.567,35
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für freistehende Wannenarmaturen	**A6133NU**		V	640,28

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral

A6120 .. TEAM: 761265
A6133 .. TEAM: 761004





Waschtischarmaturen
ab Seite 1246
Wand-Waschtischarmaturen
ab Seite 1254
Bidetarmaturen
ab Seite 1255
Bade- | Brausearmaturen
ab Seite 1256

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Eine gelungene Kombination aus geraden Linien und weichen Rundungen prägt das hochwertige Design der TESI-Kollektion. Die klare, unverwechselbare Formensprache verleiht TESI eine zeitlos moderne Ausstrahlung, die sich perfekt in jeden Badentwurf einfügt.

Passend dazu

Keramik
Connect Air » siehe Seite 576

Möbel
Connect Air » siehe Seite 596

Badewannen
Connect Air » siehe Seite 888

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf, Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigen Mengenregler 5l/min. Sockelmaß Ø 50 mm. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 93 mm. Auslaufhöhe 99 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Griffhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Beiliegende Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. „BlueStart". In Mittelstellung Kaltwasser.

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. „BlueStart". In Mittelstellung Kaltwasser. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur	**A6557AA**	5 Liter	V	177,00
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**A6559AA**	5 Liter	V	173,93
Waschtischarmatur „BlueStart"	**A6558AA**	5 Liter	V	177,00
Waschtischarmatur „BlueStart" ohne Ablaufgarnitur	**A6560AA**	5 Liter	V	173,93

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur Piccolo DN 15. Starrer Gussauslauf. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß Ø 50 mm. Zugknopf- Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 83 mm. Auslaufhöhe 64 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur Piccolo DN 15. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur Piccolo	**A6566AA**		V	167,93
Produktvarianten				
Waschtischarmatur Piccolo ohne Ablaufgarnitur	**A6568AA**		V	164,78

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15. Starrer Gussauslauf, Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß Ø 50 mm. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 123 mm. Auslaufhöhe 152 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung . Schwenkbereich 90 Grad. Beiliegende Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15. „BlueStart". In Mittelstellung Kaltwasser.

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15. „BlueStart". In Mittelstellung Kaltwasser. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur.

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur Grande DN 15. Ausladung 124 mm. Auslaufhöhe 151 mm. Ohne ECO-Funktion.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur Grande	**A6563AA**		V	185,78
Produktvarianten				
Waschtischarmatur Grande „BlueStart"	**A6564AA**		V	185,78
Waschtischarmatur Grande „BlueStart" ohne Ablaufgarnitur	**A6565AA**		V	182,70

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur Grande mit verlängertem Sockel DN 15. Niederdruck. Starrer Gussauslauf, Sockelmaß Ø 50 mm. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 123 mm. Auslaufhöhe

151 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm Kartusche mit

keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad. Beiliegende Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur Grande ND	**A6562AA**		V	203,63

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15. Starrer Gussauslauf, Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Sockelmaß 50 mm. Mit Ablaufgarnitur. Ausladung 140 mm. Auslaufhöhe 241 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus

Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis

zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung. Beiliegende Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15 „BlueStart".

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15 „BlueStart". Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur.

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur. Ausladung 140 mm. Auslaufhöhe 241 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel	**A6573AA**		V	221,40
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel ohne Ablaufgarnitur	**A6575AA**		V	218,33
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel „BlueStart"	**A6574AA**		V	221,40
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel „BlueStart" ohne Ablaufgarnitur	**A6576AA**		V	240,15
Oberflächen				
AA Chrom				





Ausschreibungstext

Tesi Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler mit druckunabhängigen Mengenregler 5 l/min. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 160 mm. Auslaufhöhe 214 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Griffhebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Beiliegende Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit hohem Auslauf	**A6571AA**	5 Liter	V	203,63

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Gussauslauf DN 15. Drei Einstellmöglichkeiten, 120 Grad voreingestellt, sowie 70 Grad und 360 Grad. Sockelmaß Ø 50 mm. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 9 ±10 Grad. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 147 mm. Auslaufhöhe 183 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad. Beiliegende Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Gussauslauf DN 15. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Auslauf	**A6754AA**	5 Liter	V	275,85
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Auslauf ohne Ablaufgarnitur	**A6755AA**	5 Liter	V	261,08

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Tesi Einhebel-Wand-Waschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf, Ausladung 173 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 10 +/– 10 Grad. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Mit ovaler Rosette aus Metall (193 x 83 mm). Alle sichtbaren Designteile. Kartusche Ø 47 mm mit keramische Dichtscheiben. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) und Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau (Bausatz 1). Zur Vormontage im Rohbau. Einbautiefe: 49 – 66 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1 (A5948NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 (20 mm) (F960866NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2	**A6578AA**		V	261,83
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur	**A5948NU**		V	270,30
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm)	**F960866NU**		E	91,20

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral



Ausschreibungstext

Tesi Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf, Sockelmaß Ø 50 mm. Luftsprudler und Kugelgelenk. Einstellbarer Strahlwinkel +/– 10 Grad. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 95 mm. Auslaufhöhe 80 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung. Beiliegende Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur	**A6579AA**		V	203,63

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Tesi Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Gussauslauf und Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ausladung 154 mm. Verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf

500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung . Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Tesi Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 41 mm. Verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern (verstellbar von 137 – 163 mm). Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Badearmatur AP	**A6695AA**		V	244,05
Brausearmatur AP	**A6694AA**		V	185,78

Oberflächen

AA Chrom









Ausschreibungstext

Tesi Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 x 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Tesi Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 x 163 mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Beiliegende Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO--Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Distanzrahmen eckig, für zu flachen Einbau (A6678AA)

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen für flache Rosette eckig 163 x 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu flachen Einbau (20 mm) (A6678AA).

Vorabsperrung (A960706NU).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).

Rückflussverhinderer (F961150NU)

Bei Montage einer Badearmatur UP Bausatz 2 in Verbindung mit einer Kopfbrause am oberen Abgang der EASY-Box. Verhindert das Rücklaufen des Wassers aus der Kopfbrauseleitung über die Handbrause. Montage im Brauseabgang.)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur UP Bausatz 2	**A6586AA**		V	257,48
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A6585AA**		V	230,78
Produktvarianten				
Badearmatur UP-Bausatz 2 (eigensicher nach DIN EN 1717)	**A6759AA**		V	360,23
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen für flache Rosette eckig 163 x 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6678AA**		E	48,30
Vorabsperrung für EASY-Box	**A960706NU**		E	64,43
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43
Rückflussverhinderer	**F961150NU**		E	26,63

A1000 .. TEAM: 761001

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral





Ideal Standard

Design Artefakt Industriekultur

Waschtischarmaturen
ab Seite 1262
Wand-Waschtischarmaturen
ab Seite 1267
Bidetarmaturen
ab Seite 1268
Bade- | Brausearmaturen
ab Seite 1269

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Die Perfektion von Form und Funktion. Alle Bestandteile der Tonic II Komplettbadserie sind perfekt aufeinander abgestimmt: Die sanfte Geometrie der Keramikelemente und Armaturen, Möbel und Badewannen verleiht der neuen Serie einen unverwechselbaren, ästhetischen Look. Mit ihrem raffinierten, soft geometrischen Design und einer klaren Linienführung erzeugt Tonic II eine Stimmung von entspannter Gelassenheit und Ruhe vom hektischen Alltag. Das Design der Serie stammt vom renommierten Studio Artefakt und wurde mit dem bedeutenden IF Award ausgezeichnet.

Passend dazu

Badewanne
Tonic II » siehe Seite 918

Oberfläche

AA Chrom

Design Artefakt Industriekultur

Ausschreibungstext

Tonic II Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf, Sockelmaß 51 mm x 51 mm. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 9° ±10°. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 126 mm. Auslaufhöhe 106 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000

Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperatur-begrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Tonic II Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur	**A6326AA**	5 Liter	A	303,15
Produktvarianten				
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	**A6327AA**	5 Liter	A	288,30

Oberflächen

AA Chrom

A6326 .. TEAM: 761671

A6327 .. TEAM: 761672



Design Artefakt Industriekultur

Ausschreibungstext

Tonic II Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf DN 15. Starrer Gussauslauf, Sockelmaß 51 mm x 51 mm. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 9° ±10°. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 135 mm. Auslaufhöhe 150 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8 . Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau- Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Tonic II Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf DN 15. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit hohem Auslauf	**A6332AA**	5 Liter	A	323,63
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit hohem Auslauf ohne Ablaufgarnitur	**A6333AA**	5 Liter	A	309,15

Oberflächen

AA Chrom

A6332 .. TEAM: 761673

A6333 .. TEAM: 761674



Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Auslauf — **Tonic II**

Design Artefakt Industriekultur

Ausschreibungstext

Tonic II Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Gussauslauf DN 15. Drei Einstellmöglichkeiten, 120 Grad voreingestellt, sowie 70 Grad und 360 Grad. Sockelmaß Durchmesser 50 mm. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 9 ±10 Grad. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 120 mm. Auslaufhöhe 165 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad. Beiliegende Heißwassertemperatur-begrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Tonic II Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Gussauslauf DN 15. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Auslauf	**A6448AA**	5 Liter	A	338,03
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Auslauf ohne Ablaufgarnitur	**A6476AA**	5 Liter	A	320,63

Oberflächen

AA Chrom

A6328 .. TEAM: 761675

A6329 .. TEAM: 761676



Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel — **Tonic II**

Design Artefakt Industriekultur

Ausschreibungstext

Tonic II Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15. Starrer Gussauslauf, Sockelmaß 51 mm x 51 mm. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 9° ±10°. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 160 mm. Auslaufhöhe 246 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau- Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Tonic II Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel DN 15. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel	**A6328AA**	5 Liter	A	428,25
Produktvarianten				
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel ohne Ablaufgarnitur	**A6329AA**	5 Liter	A	413,03

Oberflächen

AA Chrom

A6328 .. TEAM: 761675



Design Artefakt Industriekultur

Ausschreibungstext

Tonic II Einhebel-Waschtischarmatur Piccolo DN 15. Starrer Gussauslauf Sockelmaß 51 x 51 mm. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 9° ±10°. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 100 mm. Auslaufhöhe 85 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Tonic II Einhebel-Waschtischarmatur Piccolo DN 15. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Waschtischarmatur PICCOLO	**A6330AA**	5 Liter	A	303,15
Produktvarianten				
Waschtischarmatur PICCOLO ohne Ablaufgarnitur	**A6331AA**	5 Liter	A	288,30

Oberflächen

AA Chrom



Design Artefakt Industriekultur

Ausschreibungstext

Tonic II Einhebel-Wand-Waschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf, Ausladung 180 mm. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min. Einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 15° ±10°. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Mit rechteckiger Rosette aus Metall (193 x 83 mm). Alle sichtbaren Designteile. Kartusche Ø 47 mm mit keramischen Dichtscheiben. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) und Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Tonic II Einhebel-Wand-Waschtischarmatur. Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Gussauslauf, Ausladung 225 mm.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau (Bausatz 1). Zur Vormontage im Rohbau. Einbautiefe: 49 – 66 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Optionales Zubehör

Verlängerung für Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 (20 mm).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wand-Waschtischarmatur Ausladung 180 mm	**A6334AA**	5 Liter	A	344,70
Produktvarianten				
Wand-Waschtischarmatur Ausladung 225 mm	**A6335AA**	5 Liter	A	375,98
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur	**A5948NU**		V	270,30
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm)	**F960866NU**		E	91,20

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral



Design Artefakt Industriekultur

Ausschreibungstext

Tonic II Einhebel-Bidetarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf, Sockelmaß 51 x 51 mm. Luftsprudler und Kugelgelenk. Einstellbarer Strahlwinkel 5° ±20°. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 121 mm. Auslaufhöhe 91 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Bidetarmatur	**A6336AA**		A	334,43

Oberflächen

AA Chrom



Design Artefakt Industriekultur

Ausschreibungstext

Tonic II Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Gussauslauf und Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ausladung 160 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Direkte Wandanbindung. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Tonic II Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 70 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm). Direkte Wandanbindung. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur AP	**A6338AA**		A	334,43
Brausearmatur AP	**A6337AA**		A	447,10

Oberflächen

AA Chrom

A6337 .. TEAM: 761661



Badarmaturen



Design Artefakt Industriekultur

Ausschreibungstext

Tonic II Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 x 163 mm. Rosette aus Metall. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau- Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1

Tonic II Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 x 163 mm. Rosette aus Metall. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen für flache Rosette eckig 163 x 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu flachen Einbau (20 mm) (A6678AA).

Vorabsperrung (A960706NU).

Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).

Bei Montage einer Badearmatur UP Bausatz 2 in Verbindung mit einer Kopfbrause am oberen Abgang der EASY-Box. Verhindert das Rücklaufen des Wassers aus der Kopfbrauseleitung über die Handbrause. Montage im Brauseabgang.)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Badearmatur UP Bausatz 2	**A6340AA**		A	386,70
Brausearmatur UP Bausatz 2	**A6339AA**		A	313,28
Produktvarianten				
Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717)	**A6341AA**		A	470,25
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen für flache Rosette eckig 163 x 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6678AA**		E	48,30
Vorabsperrung für EASY-Box	**A960706NU**		E	64,43
Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral

A6341 .. TEAM: 761652
A6340 .. TEAM: 761654
A6339 .. TEAM: 761662
A1000 .. TEAM: 761001









Design Artefakt Industriekultur

Ausschreibungstext

Tonic II Einhebel 3-Loch-Badearmatur DN 15 für Wannenrandmontage. Ohne Auslauf. Mit Umschaltventil zum Befüllen der Wanne über Ab- und Überlaufarmatur und automatischer Rückstellung von Handbrause auf Wanne. Auflagefläche Ø 60 mm. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Handbrausehalter mit Handbrause 8 l/min. Durchfluss, Brauseschlauch G1/2 x 1750 mm und Rückflussverhinderer. Ausladung 222 mm. Multiport-Kartusche Ø 40 mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir. Mit Heißwassertemperaturbegrenzung. Ohne Montageplatte auf dem Wannenrand montierbar. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
3-Loch-Badearmatur mit Wanneneinlauf und Handbrause	**A6348AA**		A	941,70
Produktvarianten				
3-Loch-Badearmatur mit Handbrause ohne Wanneneinlauf	**A6349AA**		A	889,43

Oberflächen

AA Chrom





Design Artefakt Industriekultur

Ausschreibungstext

Tonic II Freistehende Einhebel-Wannenarmatur, Bausatz 2 DN 15 inklusive Stabhandbrause, Brauseschlauch Idealflex 1250 mm und Handbrausehalter. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 220 mm. Auslaufhöhe 761 – 841 mm. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Freistehende Wannenarmatur Bausatz 2	**A6347AA**		A	1.350,53
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für freistehende Wannenarmaturen	**A6133NU**		V	640,28

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral

A6347 .. TEAM: 761653
A6133 .. TEAM: 761004



Ideal Standard



Unterputz-Bausätze
ab Seite 1278

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Unterputz-Bausätze 1 für Einhebelmischer, für Zweigriff-Armaturen, für Thermostate, für Wandeinbau- und Mehrwegeventile, Renovierungs-Sets für alte Unterputz-Einhebelmischer und sonstige Zubehörteile – damit das Wasser läuft! Einer für alle Fälle – der neue Bausatz 1 mit optimierter Unterputz-Technologie. Mit der EASY-Box bleiben keine Wünsche mehr offen: Besonders einfache und vor allem flexible Installation dank des FAST-FIX Befestigungskonzeptes. 3-fache Abdichtung dank DICHT-FIX gegen Wasser von innen und außen und damit optimaler Schutz gegen Feuchtigkeit in der Wand. Ob Einhebelmischer, Thermostate oder elektronische Armaturen, die Wahlfreiheit bleibt bis zuletzt. Auch als eigensichere Varianten mit integrierter Sicherheitskombination HD für den Wannenabgang verfügbar. Die Erfüllung der DIN 4109 Geräuschklasse 1 ist dabei selbstverständlich.

Oberfläche

NU Neutral






Ausschreibungstext

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate. Für Wandeinbau. Für Vormontage im Rohbau. Komplett mit Putzschablone und Spülblock. Vorstehende Anschlüsse G1/2. DZR entzinkungsbeständig. Befestigung direkt oder mit Höhenverstellern. Gesamttiefe 73 – 95 mm. Höhenversteller 5 – 40 mm. Geräuschverhalten DIN 4109, Geräuschklasse 1.

Der Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box ist verwendbar für folgende Unterputz-Armaturen Bausätze 2: Melange, CeraMix Blue, Cerafine D, Cerfine O, Ceraline, CeraFlex, Connect Air, Edge, Conca, Joy, Tonic II, Tesi; CeraPlus, Ceraplan III, Ceratherm T100, Ceratherm C100, CeraTherm Neu, CeraPlan III und Vito.

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Distanzrahmen rund Ø 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu flachen Einbau (20 mm) (A960705AA).

Distanzrahmen rund Ø 163 mm inkl. Rosette Ø 163 mm für Badearmaturen und Einzelthermostate UP Bausatz 2 mit Rosette Ø 157 mm. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu flachen Einbau (20 mm) (A962464AA).

Distanzrahmen rund Ø 163 mm inkl. Rosette Ø 163 mm für Brausearmaturen UP Bausatz 2 mit Rosette Ø 157 mm. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu flachen Einbau (20 mm) (A962465AA).

Distanzrahmen rund Ø 163 mm inkl. Rosette Ø 163 mm für Badethermostate UP Bausatz 2 mit Rosette Ø 157 mm. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu flachen Einbau (20 mm) (A962485AA).

Distanzrahmen eckig 157 x 157 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu flachen Einbau (20 mm) (A962475AA).

Vorabsperrung (A960706NU).

Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).

Back-to-Back-Kartusche für Thermostate (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).

Rückflussverhinderer (F961150NU)

Bei Montage einer Badearmatur UP Bausatz 2 in Verbindung mit einer Kopfbrause am oberen Abgang der EASY-Box. Verhindert das Rücklaufen des Wassers aus der Kopfbrauseleitung über die Handbrause. Montage im Brauseabgang.)

Distanzrahmen zu flacher Rosette rund 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm) (A6677AA)

Distanzrahmen zu flacher Rosette Softedge 163 mm x 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP BS2 (20 mm) (A6678AA)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Distanzrahmen rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960705AA**		E	161,03
Distanzrahmen rund Ø163 mm inkl. Rosette Ø163 mm für Badearmaturen und Einzelthermostate UP Bausatz 2 mit Rosette Ø157 mm (20 mm)	**A962464AA**		E	161,03
Distanzrahmen rund Ø163 mm inkl. Rosette Ø163 mm für Brausearmaturen UP Bausatz 2 mit Rosette Ø157 mm (20 mm)	**A962465AA**		E	161,03
Distanzrahmen rund Ø163 mm inkl. Rosette Ø163 mm für Badethermostate UP Bausatz 2 mit Rosette Ø157 mm (20 mm)	**A962485AA**		E	161,03
Distanzrahmen eckig 157 x 157 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A962475AA**		E	290,10
Vorabsperrung für EASY-Box	**A960706NU**		E	64,43

Optionales Zubehör

Back-to-Back-Kartusche für Einhebelmischer (für vertauschte Anschlüsse)	**A963462NU**		E	64,43
Back-to-Back-Kartusche für Thermostate (für vertauschte Anschlüsse)	**A963606NU**		E	289,43
Umschaltung für vertauschten Anschluss – Druckumschaltung zu Rosete mit 17mm Höhe	**A860815AA**		E	158,93
Rückflussverhinderer	**F961150NU**		E	26,63
Distanzrahmen für flache Rosette rund Ø163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6677AA**		E	42,83
Distanzrahmen für flache Rosette eckig 163 x 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A6678AA**		E	48,30

Oberflächen A1000 .. TEAM: 761001

AA Chrom

NU Neutral




1.

2.

3.

Ausschreibungstext

1. Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur.

2. Unterputz-Bausatz 1 mit 28 mm FirmaFlow-Kartusche für Einhebel-Wand-Waschtischarmaturen

3. Unterputz-Bausatz 1 für Zweigriff-Wand-Waschtischarmaturen Joy Neo

Optionales Zubehör

Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm) für Bausatz 2 mit 47 mm Kartusche F960866NU für Connect Blue, Melange, Tesi, Tonic II

Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm) für Bausatz 2 mit 28 mm Kartusche F960867NU für Connect Air, Edge.

Verlängerung für Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 (20 mm) A1313NU für Conca, Ceraline, Cerafine O, Ceraplan, Joy

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur	**A5948NU**		V	270,30
Unterputz Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmaturen mit 28 mm FirmaFlow-Kartusche	**A1313NU**		V	281,25
UP-Bausatz 1 für Zweigriff-Wand-Waschtischarmaturen	**BD355NU**		V	299,63
Optionales Zubehör				
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm) für Bausatz 2 mit 47 mm Kartusche für A5948NU	**F960866NU**		E	91,20
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm) für Bausatz 2 mit 28 mm Kartusche für A5948NU	**F960867NU**		E	131,33
Verlängerung für UP Bausatz 2 (20 mm) für Bausatz 2 mit 28 mm Kartusche für A1313NU	**A861428NU**		E	91,95

Oberflächen A1313 .. TEAM: 763005

NU Neutral



A5948NU



A1313NU



BD355NU

1.

2.

3.

4.

Ausschreibungstext

1. Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inklusive Montageschiene 600 mm. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Für Wandeinbau. Für Vormontage im Rohbau. Komplett mit Putzschablone und Spülblock. Geeignet für Archimodule Temperatur- und Mengengriff Bausätze 2. Anschluss Kalt und Warmwasser G1/2 IG. Die weiteren Anschlüsse erfolgen mittels mitgelieferten Steckverbindern. DZR entzinkungsbeständig. Befestigung direkt oder mit Höhenverstellern. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
Gesamttiefe 78 – 95 mm.

2. Archimodule Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene 600 mm.

3. Archimodule Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL. Für Wandeinbau. Für Vormontage im Rohbau. Komplett mit Putzschablone und Spülblock. Geeignet für Archimodule Bausätze 2 (außer Temperaturgriff). Die Anschlüsse erfolgen mittels mitgelieferten Steckverbindern. DZR entzinkungsbeständig. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
Gesamttiefe 78 – 95 mm.

Benötigtes Zubehör

4. Archimodule Montageschiene 600 mm.
Wird verwendet als Montagebasis für Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT (A1500NU) und Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL (A1501NU) (A1503NU).

Optionales Zubehör

Archimodule Montageschiene 600 mm. (A1503NU).
Befestigungs-Set für Montageschiene (A963713NU).
Spülvorrichtung für Thermostateinheit (A963723NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT inkl. Montageschiene	**A1500NU**		A	378,45
Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTATEINHEIT ohne Montageschiene	**A1499NU**		A	364,88
Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL	**A1501NU**		A	122,40
Benötigtes Zubehör				
Montageschiene 600 mm	**A1503NU**		A	49,50
Optionales Zubehör				
Befestigungs-Set für Montagesysteme (2 Stk.)	**A963713NU**		E	57,08
Spülvorrichtung für Thermostateinheit (2 Stk.)	**A963723NU**		E	74,93

Oberflächen

NU Neutral







A1503 ..



A1500 ..



A1501 ..

Ausschreibungstext

Unterputz-Bausatz 1 für Wandeinbauventil DN 15. Gewindeanschluss. Gummioberteil. Zur Vormontage im Rohbau. Komplett mit Putzschablone. Angabe der Einbautiefe. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Unterputz-Bausatz 1 für Wandeinbauventil DN 20. Gewindeanschluss. Gummioberteil. Zur Vormontage im Rohbau. Komplett mit Putzschablone. Angabe der Einbautiefe. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Unterputz-Bausatz 1 für Wandeinbauventil DN 15	**BC461NU**		V	29,93
Unterputz-Bausatz 1 für Wandeinbauventil DN 20	**BC462NU**		V	37,20

Oberflächen

NU Neutral





Ausschreibungstext

Unterputz-Bausatz 1 für 4/3 Wegeumstellung DN 15. Gewindeanschluss G1/2. Zur Vormontage im Rohbau. Komplett mit Putzschablone. Einbautiefe 41 – 66 mm. Mischwasser 1 Eingang und 3 Ausgänge. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Unterputz-Bausatz 1 für 3/2 Wegeumstellung DN 15. Gewindeanschluss G1/2. Zur Vormontage im Rohbau. Komplett mit Putzschablone. Einbautiefe 41 – 66 mm. Mischwasser 1 Eingang und 2 Ausgänge. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Optionales Zubehör

Verlängerung für 3/2 und 4/3 Wegeumstellung. Für zu tiefen Einbau (20 mm).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Unterputz-Bausatz 1 für 4/3 Wegeumstellung	**A2391NU**		V	171,75
Optionales Zubehör				
Verlängerung für 4/3-/3/2-Wegeumstellung	**A963554NU**		E	42,83

Oberflächen

NU Neutral



Ausschreibungstext

Unterputz-Bausatz 1 für freistehende Wannenarmaturen.

Der Unterputz-Bausatz 1 für freistehende Wannenarmaturen ist verwendbar für folgende Wannenarmaturen: Melange und Tonic II.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
UP-Bausatz 1 für freistehende Wannenarmaturen	**A6133NU**		V	640,28

Oberflächen

NU Neutral

A6133 .. TEAM: 761004



Ideal Standard

Renovierungs-Set
ab Seite 1288

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Zum nachträglichen Umbau von Einhebelmischer Unterputz-Bausätzen aus den Jahren 1974 – 1997.

Oberfläche

NU Neutral

Ausschreibungstext

Renovierungsset für Bade-/Brausearmatur UP Bausatz 1.

Zur nachträglichen Umrüstung von Unterputz-Einhebelmischern:

- 1975 – 1983 (mit Kartusche Ø 53 mm, 2 Befestigungsschrauben)
- 1983 – 1996 (mit Kartusche Ø 47 mm, 3 Befestigungsschrauben)

UP Körper vor 1974 (Kartusche Ø 46 mm, 2 Schrauben) können nicht umgerüstet werden.

Benötigtes Zubehör

Zusätzlich zum Renovierungsset einen Bausatz 2 aus der unten stehenden Liste wählen:

Melange

CeraMix Blue

Connect Blue

Optionales Zubehör

Verlängerung für Renovierungsset UP Bausatz 1. Für zu tiefen Einbau (20 mm).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Renovierungsset für Badearmatur UP Bausatz 1	**A963800NU**		E	234,75
Renovierungsset für Brausearmatur UP Bausatz 1	**A963801NU**		E	182,93
Benötigtes Zubehör				
Melange Brausearmatur UP Bausatz 2	**A4273AA**		A	287,33
Melange Badearmatur UP Bausatz 2	**A4275AA**		A	359,48
CeraMix Blue Badearmatur UP Bausatz 2	**A5662AA**		V	308,93
CeraMix Blue Brausearmatur UP Bausatz	**A5663AA**		V	246,68
Connect Blue Brausearmatur UP Bausatz 2	**A5836AA**		V	175,80
Connect Blue Badearmatur UP Bausatz 2	**A5837AA**		V	217,50
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Renovierungsset (20 mm)	**A963815NU**		E	74,93

Oberflächen

AA Chrom

NU Neutral

Melange

CeraMix Blue

Connect Blue

Ideal Standard

Sonstige
ab Seite 1292

Passendes Zubehör und
Ersatzteile ab Seite 1302

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral

Ausschreibungstext

PUSH OPEN Waschtischablaufventil Verschließbares Ablaufventil 1 1/4 Zoll mit Druckverschluss in Metallausführung. Geeignet nur für Waschtische und Handwaschbecken mit Überlauf Stopfen kann für Reinigungszwecke demontiert werden.

PUSH OPEN Waschtischablaufventil „Design". Verschließbares Ablaufventil 1 1/4 Zoll mit Druckverschluss in Metallausführung. Geeignet nur für Waschtische und Handwaschbecken mit Überlauf Stopfen kann für Reinigungszwecke demontiert werden.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
PUSH OPEN Waschtischablaufventil	**S8803AA**		V	40,35
PUSH OPEN Waschtischablaufventil „Design"	**J3746AA**		V	47,85
Optionales Zubehör				
Designsiphon chrom 75 mm	**E0079AA**		V	132,08

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Geruchsverschluss. Anschlussstück G1 1/4.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Geruchsverschluss für Waschtische	**A2305AA**		V	66,53
Geruchsverschluss für Bidets	**A2307AA**		V	83,70

Oberflächen

AA Chrom

Ausschreibungstext

Stehbolzenverländerung. Für Gewinde M8.

Schaftverländerung. Für CeraMix Combi und CeraMix Classic Lift (M33 x 1,5).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Stehbolzenverlängerung für Gewinde M8	**A963256NU**		E	33,50
Schaftverlängerung für CeraMix Classic Lift und Combi (M33 x 1,5)	**A960956NU**		E	21,90

Oberflächen

NU Neutral

Ausschreibungstext

CeraTherm 100 Wandeinbauventil DN 15 und DN 20. Bausatz 2 für Fertigmontage. Gewindeanschluss G1/2 – G3/4. Alle sichtbaren Designteile.

CeraTherm 100 Mehrwegeventil DN 15 und DN 20. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Wandeinbauventil DN 15. (BC461NU)

Unterputz-Bausatz 1 für Wandeinbauventil DN 20. (BC462NU)

Unterputz-Bausatz 1 für 3/2 Wegeumstellung (A2393NU).

Optionales Zubehör

Rosette Ø 90 mm für Mehrwegeventil UP (A962460AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Wandeinbauventil UP Bausatz 2	**A4656AA**		A	80,78
Mehrwegeventil UP Bausatz 2	**A4657AA**		A	65,03
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 für Wandeinbauventil DN 15	**BC461NU**		V	29,93
Unterputz-Bausatz 1 für Wandeinbauventil DN 20	**BC462NU**		V	37,20
Unterputz-Bausatz 1 für 4/3 Wegeumstellung	**A2391NU**		V	171,75
Optionales Zubehör				
Rosette Ø 90 mm für Mehrwegeventil UP	**A962460AA**		E	189,83

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral





Ausschreibungstext

Ausstellungsmuster auf transparentem Acrylsockel, freistehend, mit Beschriftung

Ausstellungsmuster (Attrappe) für Unterputz Armaturen zur Wandmontage

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur Tonic II	**A6356AA**		E	84,83
Waschtischarmatur Tonic II PICCOLO	**A6357AA**		E	84,83
Waschtischarmatur Tonic II mit hohem Auslauf	**A6358AA**		E	84,83
Waschtischarmatur Tonic II mit hohem, schwenkbarem Auslauf	**A6705AA**		E	84,83
Tonic II freistehende Wannenarmatur	**A6365AA**		E	302,40
Tonic II freistehende Wannenarmatur	**A6365XG**		E	393,08
Waschtischarmatur Tesi	**A6601AA**		E	71,03
Waschtischarmatur Grande Tesi	**A6602AA**		E	95,33
Waschtischarmatur Tesi mit hohem schwenkbarem Auslauf	**A6756AA**		E	71,55
Waschtischarmatur Connect Air Slim	**A7038AA**		E	84,00
Connect Air Waschtischarmatur Grande Slim	**A7611AA**		E	84,00
Connect Air Waschtischarmatur Grande Slim	**A7611GN**		E	134,40
Connect Air Waschtischarmatur Grande Slim	**A7611A2**		E	134,40
Connect Air Waschtischarmatur Grande Slim	**A7611A5**		E	134,40
Waschtischarmatur Connect Air mit hohem Auslauf	**A7041AA**		E	84,00
Waschtischarmatur Connect Air PICCOLO	**A7042AA**		E	84,00
Waschtischarmatur Connect Air mit verlängertem Sockel	**A7043AA**		E	84,00
Waschtischarmatur Connect Air	**A7066AA**		E	84,00
Waschtischarmatur Connect Air Grande	**A7067AA**		E	84,00
Waschtischarmatur EDGE Slim	**A7128AA**		E	84,00
Waschtischarmatur EDGE	**A7130AA**		E	84,00
Waschtischarmatur EDGE Grande Slim	**A7131AA**		E	84,00
Waschtischarmatur EDGE Grande	**A7132AA**		E	84,00
Waschtischarmatur EDGE hoher Auslauf	**A7133AA**		E	84,00
Waschtischarmatur EDGE mit verlängertem Sockel	**A7134AA**		E	84,00
Waschtischarmatur CeraFlex	**B1772AA**		E	79,73
Waschtischarmatur CeraFlex Grande	**B1773AA**		E	79,73
Waschtischarmatur CeraFlex mit hohem Auslauf	**B1774AA**		E	79,73
Waschtischarmatur CeraPlus 2	**BC125AA**		E	84,23
Waschtischarmatur CeraPlus 2 Grande	**BC126AA**		E	84,23
Waschtischarmatur Ceraline	**BC267AA**		E	91,28
Waschtischarmatur Cerafine D H80	**BC717AA**		E	74,93
Waschtischarmatur Cerafine D Grande H105	**BC713AA**		E	74,93
Waschtischarmatur Cerafine O Grande	**BC726AA**		E	74,93

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Waschtischarmatur Melange	**A4259AA**		E	84,90
Waschtischarmatur Wasserfall Melange	**B9066AA**		E	84,90
Conca				
Conca Waschtischarmatur	**BD429AA**		D	86,03
Conca Waschtischarmatur	**BD429GN**		D	137,55
Conca Waschtischarmatur	**BD429A2**		D	137,55
Conca Waschtischarmatur	**BD429A5**		D	137,55
Conca Waschtischarmatur Grande	**BD464AA**		D	82,50
Conca Waschtischarmatur Grande	**BD464GN**		D	132,00
Conca Waschtischarmatur Grande	**BD464A2**		D	132,00
Conca Waschtischarmatur Grande	**BD464A5**		D	132,00
Conca Waschtischarmatur mir verlängertem Sockel	**BC756AA**		D	86,03
Conca Waschtischarmatur mir verlängertem Sockel	**BC756GN**		D	137,55
Conca Waschtischarmatur mir verlängertem Sockel	**BC756A2**		D	137,55
Conca Waschtischarmatur mir verlängertem Sockel	**BC756A5**		D	137,55
Conca freistehende Wannenarmatur	**BD465AA**		D	273,00
Conca freistehende Wannenarmatur	**BD465GN**		D	436,80
Conca freistehende Wannenarmatur	**BD465A2**		D	436,80
Conca freistehende Wannenarmatur	**BD465A5**		D	436,80
Extra				
Extra Waschtischarmatur	**BD532AA**		D	62,03
Extra Waschtischarmatur	**BD532GN**		D	99,24
Extra Waschtischarmatur	**BD532A2**		D	99,24
Extra Waschtischarmatur	**BD532A5**		D	99,24
Extra Waschtischarmatur mit hohem Auslauf	**BD533AA**		D	83,70
Extra Waschtischarmatur mit hohem Auslauf	**BD533GN**		D	133,92
Extra Waschtischarmatur mit hohem Auslauf	**BD533A2**		D	133,92
Extra Waschtischarmatur mit hohem Auslauf	**BD533A5**		D	133,92
Extra Waschtischarmatur mir verlängertem Sockel	**BD534AA**		D	82,50
Extra Waschtischarmatur mir verlängertem Sockel	**BD534GN**		D	132,00
Extra Waschtischarmatur mir verlängertem Sockel	**BD534A2**		D	132,00
Extra Waschtischarmatur mir verlängertem Sockel	**BD534A5**		D	132,00
Extra freistehende Wannenarmatur	**BD537AA**		D	273,00
Extra freistehende Wannenarmatur	**BD537GN**		D	436,80
Extra freistehende Wannenarmatur	**BD537A2**		D	436,80
Extra freistehende Wannenarmatur	**BD537A5**		D	436,80
Joy				
Joy Waschtischarmatur	**BD427AA**		D	85,65
Joy Waschtischarmatur	**BD427GN**		D	136,95
Joy Waschtischarmatur	**BD427A2**		D	136,95
Joy Waschtischarmatur	**BD427A5**		D	136,95
Joy Waschtischarmatur mit hohem Auslauf	**BC791AA**		D	85,65
Joy Waschtischarmatur mit hohem Auslauf	**BC791GN**		D	136,95
Joy Waschtischarmatur mit hohem Auslauf	**BC791A2**		D	136,95
Joy Waschtischarmatur mit hohem Auslauf	**BC791A5**		D	136,95
Joy Waschtischarmatur mir verlängertem Sockel	**BC792AA**		D	85,65
Joy Waschtischarmatur mir verlängertem Sockel	**BC792GN**		D	136,95
Joy Waschtischarmatur mir verlängertem Sockel	**BC792A2**		D	136,95
Joy Waschtischarmatur mir verlängertem Sockel	**BC792A5**		D	136,95

Ausstellungsmuster Armaturen

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Joy freistehende Wannenarmatur	**BD466AA**		D	302,34
Joy freistehende Wannenarmatur	**BD466GN**		D	483,75
Joy freistehende Wannenarmatur	**BD466A2**		D	483,75
Joy freistehende Wannenarmatur	**BD466A5**		D	483,75
Joy Neo				
Joy Neo Waschtischarmatur Piccolo	**BD177AA**		D	74,93
Joy Neo Waschtischarmatur Piccolo	**BD177A5**		D	136,95
Joy Neo Waschtischarmatur	**BD178AA**		D	136,95
Joy Neo Waschtischarmatur	**BD178A5**		D	136,95
Joy Neo 3-Loch Waschtischarmatur mit Kreuz-/Hebelgriffen	**BD388AA**		D	85,65
Joy Neo 3-Loch Waschtischarmatur mit Kreuz-/Hebelgriffen	**BD388A5**		D	136,95
Joy Neo Zweigriff Waschtischarmatur mit Kreuzgriffen	**BD179AA**		D	136,95
Joy Neo Zweigriff Waschtischarmatur mit Kreuzgriffen	**BD179A5**		D	136,95
Joy Neo Zweigriff Waschtischarmatur mit Hebelgriffen	**BD180AA**		D	85,65
Joy Neo Zweigriff Waschtischarmatur mit Hebelgriffengriffen	**BD180A5**		D	136,95
Joy Neo freistehende Wannenarmatur mit Kreuzgriffen	**BD181AA**		D	136,95
Joy Neo freistehende Wannenarmatur mit Kreuzgriffen	**BD181A5**		D	136,95
Joy Neo freistehende Wannenarmatur mit Hebelgriffen	**BD181AA**		D	302,40
Joy Neo freistehende Wannenarmatur mit Hebelgriffen	**BD181A5**		D	483,83
Cerafine O				
Cerafine O Waschtischarmatur Grande	**BC714AA**		E	483,40
Cerafine O Waschtischarmatur Grande	**BC714XG**		E	74,93
Cerafine O Waschtischarmatur mit seitlicher Betätigung	**BC181XG**		E	74,93
Ceraline				
Ceraline Waschtischarmatur	**BC267XG**		E	91,28
Cerafine Waschtischarmatur mir verlängertem Sockel	**BC182XG**		E	91,28
Ceraplan				
Ceraplan Waschtischarmatur H60	**BD207AA**		E	91,50
Ceraplan Waschtischarmatur H75	**BD219AA**		E	79,28
Ceraplan Waschtischarmatur H90	**BD233AA**		E	79,28
Ceraplan Waschtischarmatur mit Rohrauslauf H200	**BD281AA**		E	93,08
Ceraplan Waschtischarmatur mir verlängertem Sockel H250	**BD240AA**		E	91,28
Ceraplan Küche				
Ceraplan Küchenarmatur mit niedrig angesetztem Rohrauslauf	**BD316AA**		E	83,33
Ceraplan Küchenarmatur mit hoch angesetztem Rohrauslauf	**BD317AA**		E	83,33
Ceraplan Küchenarmatur Blue Start mit niedrig angesetztem Rohrauslauf	**BD318AA**		E	83,33
Ceraplan Küchenarmatur Blue Start mit hoch angesetztem Rohrauslauf	**BD319AA**		E	83,33
Ceraplan Küchenarmatur mit niedrig angesetztem Gussauflauf	**BD346AA**		E	83,33
Ceraplan Küchenarmatur Blue Start mit niedrig angesetztem Gussauslauf	**BD347AA**		E	83,33
Ceraplan Küchenarmatur mit hoch angesetztem Gussauslauf	**BD348AA**		E	83,33
Ceraplan Küchenarmatur Blue Start mit hoch angesetztem Gussauslauf	**BD349AA**		E	83,33
Ceraplan Küchenarmatur ND mit hohem Rohrauslauf und 1-Funktionshandbrause	**BD350AA**		E	83,33
Ceraplan Küchenarmatur mit hohem Rohrauslauf und seitlicher Betätigung	**BD352AA**		E	83,33
Ceraplan Küchenarmatur mit hohem Rohrauslauf und 2-Funktionshandbrause	**BD353AA**		E	83,33
Ceraplan Küchenarmatur mit seitlichem Rohrauslauf	**BD354AA**		E	83,33

Oberflächen

AA	Chrom	A5	Magnetic Grey
GN	Silver Storm	XG	Silk Black
A2	Brushed Gold		

Attrappen für Unterputz-Produkte

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Ceraplan				
Ceraplan Brausearmatur Unterputz Attrappe	**BD253AA**		E	93,08
Ceraplan Badearmatur Unterputz Attrappe	**BD261AA**		E	93,08
Ceratherm C100/T100 UP Thermostate				
Befestigungskörper zur Erstellung einer Ceratherm C100/T100 UP-Attrappe (Bade- oder Brausethermostat). Zusätzlich muss ein passender Bausatz 2 separat bestellt werden.	**A5816AA**		E	93,68
Befestigungskörper zur Erstellung einer Ceratherm C100/T100 UP-Attrappe (Bade- oder Brausethermostat). Zusätzlich muss ein passender Bausatz 2 separat bestellt werden.	**A5816GN**		D	93,68
Befestigungskörper zur Erstellung einer Ceratherm C100/T100 UP-Attrappe (Bade- oder Brausethermostat). Zusätzlich muss ein passender Bausatz 2 separat bestellt werden	**A5816A2**		D	93,68
Befestigungskörper zur Erstellung einer Ceratherm C100/T100 UP-Attrappe (Bade- oder Brausethermostat). Zusätzlich muss ein passender Bausatz 2 separat bestellt werden..	**A5816A5**		D	93,68
Befestigungskörper zur Erstellung einer Ceratherm C100/T100 UP-Attrappe (Bade- oder Brausethermostat). Zusätzlich muss ein passender Bausatz 2 separat bestellt werden.	**A5816XG**		D	93,68
Ceratherm Navigo Thermostate				
Befestigungskörper zur Erstellung einer Ceratherm Navigo UP-Attrappe (1 Abgang oder 2 Abgänge). Zusätzlich muss ein passender Bausatz 2 separat bestellt werden.	**A5817AA**		E	93,68
Befestigungskörper zur Erstellung einer Ceratherm Navigo UP-Attrappe (1 Abgang oder 2 Abgänge). Zusätzlich muss ein passender Bausatz 2 separat bestellt werden.	**A5817GN**		D	93,68
Befestigungskörper zur Erstellung einer Ceratherm Navigo UP-Attrappe (1 Abgang oder 2 Abgänge). Zusätzlich muss ein passender Bausatz 2 separat bestellt werden.	**A5817A2**		D	93,68
Befestigungskörper zur Erstellung einer Ceratherm Navigo UP-Attrappe (1 Abgang oder 2 Abgänge). Zusätzlich muss ein passender Bausatz 2 separat bestellt werden.	**A5817A5**		D	93,68
Komplette Attrappe Ceratherm Navigo mit Befestigungsplatte und Sichtteilen, 2 Abgänge, runde Wandrosette	**A7595AA**		E	188,03
Komplette Attrappe Ceratherm Navigo mit Befestigungsplatte und Sichtteilen, 2 Abgänge, runde Wandrosette	**A7595GN**		D	300,83
Komplette Attrappe Ceratherm Navigo mit Befestigungsplatte und Sichtteilen, 2 Abgänge, runde Wandrosette	**A7595A2**		D	300,83
Komplette Attrappe Ceratherm Navigo mit Befestigungsplatte und Sichtteilen, 2 Abgänge, runde Wandrosette	**A7595A5**		D	300,83
Komplette Attrappe Ceratherm Navigo mit Befestigungsplatte und Sichtteilen, 2 Abgänge, runde Wandrosette	**A7595XG**		D	244,40
Komplette Attrappe Ceratherm Navigo mit Befestigungsplatte und Sichtteilen, 2 Abgänge, eckige Wandrosette	**A7596AA**		E	188,03
Komplette Attrappe Ceratherm Navigo mit Befestigungsplatte und Sichtteilen, 2 Abgänge, eckige Wandrosette	**A7596GN**		D	300,83
Komplette Attrappe Ceratherm Navigo mit Befestigungsplatte und Sichtteilen, 2 Abgänge, eckige Wandrosette	**A7596A2**		D	300,83
Komplette Attrappe Ceratherm Navigo mit Befestigungsplatte und Sichtteilen, 2 Abgänge, eckige Wandrosette	**A7596A5**		D	300,83
Komplette Attrappe Ceratherm Navigo mit Befestigungsplatte und Sichtteilen, 2 Abgänge, eckige Wandrosette	**A7596XG**		D	244,40
Conca				
Conca Brausearmatur Unterputz Attrappe	**BC846AA**		D	86,03
Conca Brausearmatur Unterputz Attrappe	**BC846GN**		D	137,55
Conca Brausearmatur Unterputz Attrappe	**BC846A2**		D	137,55
Conca Brausearmatur Unterputz Attrappe	**BC846A5**		D	137,55
Conca Badearmatur Unterputz Attrappe	**BC847AA**		D	86,03
Conca Badearmatur Unterputz Attrappe	**BC847GN**		D	137,55
Conca Badearmatur Unterputz Attrappe	**BC847A2**		D	137,55
Conca Badearmatur Unterputz Attrappe	**BC847A5**		D	137,55

Oberflächen

AA	Chrom	A5	Magnetic Grey
GN	Silver Storm	XG	Silk Black
A2	Brushed Gold		

Attrappen für Unterputz-Produkte

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Extra				
Extra Brausearmatur Unterputz Attrappe	**BD535AA**		D	46,35
Extra Brausearmatur Unterputz Attrappe	**BD535GN**		D	74,84
Extra Brausearmatur Unterputz Attrappe	**BD535A2**		D	76,28
Extra Brausearmatur Unterputz Attrappe	**BD535A5**		D	77,93
Extra Badearmatur Unterputz Attrappe	**BD536AA**		D	74,48
Extra Badearmatur Unterputz Attrappe	**BD536GN**		D	98,18
Extra Badearmatur Unterputz Attrappe	**BD536A2**		D	99,98
Extra Badearmatur Unterputz Attrappe	**BD536A5**		D	102,00
Joy				
Joy Brausearmatur Unterputz Attrappe	**BC795AA**		D	85,65
Joy Brausearmatur Unterputz Attrappe	**BC795GN**		D	136,95
Joy Brausearmatur Unterputz Attrappe	**BC795A2**		D	136,95
Joy Brausearmatur Unterputz Attrappe	**BC795A5**		D	136,95
Joy Badearmatur Unterputz Attrappe	**BC796AA**		D	85,65
Joy Badearmatur Unterputz Attrappe	**BC796GN**		D	136,95
Joy Badearmatur Unterputz Attrappe	**BC796A2**		D	136,95
Joy Badearmatur Unterputz Attrappe	**BC796A5**		D	136,95

Oberflächen

AA	Chrom	A5	Magnetic Grey
GN	Silver Storm	XG	Silk Black
A2	Brushed Gold		

Badarmaturen

	Produkt	Artikel-Nr.	PGr.	Euro (ohne MwSt.)	Preis-gruppe
Thermostate	Umbausatz von A5400 auf A5410 (chrom)	**A2180AA**	E	515,03	
Ceratherm C/T	Kartusche G1/2 AP	**A861371NU**	E	128,78	
Ceratherm C/T	Oberteil mit Keramikscheiben G1/2 - 180° AP	**A861245NU**	E	26,93	
Ceratherm C/T	Stop-u. Umschaltventil AP	**A861375NU**	E	43,35	
	Kartusche G1/2 für Einzel-Thermostat für IdealLux	**A960478NU**	E	263,55	
	Seitenventil	**A961008NU**	E	57,08	10
	Kartusche G1/2 für Zentral-Thermostat für IdealLux	**A960351NU**	E	217,20	
	Kartusche G3/4 für Zentral-Thermostat für IdealLux	**A960352NU**	E	278,85	
	IDEALUX JUNIOR Regeleinheit für Temperaturregulierung	**A962592NU**	E	64,43	
	IDEALUX JUNIOR Siebeinsatz am S-Anschluss	**A962595NU**	E	12,53	2
Cera/Idealtherm	Kartusche G1/2	**A962229NU**	E	141,53	
alle Ceratherm Modelle	Kartusche G3/4	**A963564NU**	E	155,93	
	Oberteil mit Keramikscheiben G1/2 - 180°	**A963400NU**	E	26,63	5
Einhebelmischer	„Click"-Kartusche FirmaFlow Ø 38 mm (Wird ersetzt durch B961491NU)	**A861156NU**	E	57,90	
	„Click"-Kartusche FirmaFlow Ø 38 mm (Vormals A861156NU)	**B961491NU**	E	57,90	
	„Click"-Kartusche Ø 47 mm	**A960500NU**	E	47,93	
	„Click"-Kartusche Ø 47 mm (3er Pack)	**A960513NU**	E	154,43	
	„Click"-Kartusche Ø 47 mm (einzeln verpackt) 10er Pack	**A960510NU**	E	504,90	
	Kartusche FirmaFlow Ø 28 mm	**A861396NU**	E	50,18	
	Kartusche FirmaFlow Ø 28 mm Griffaufnahme Kunststoff	**A861397NU**	E	50,18	
	"Click" Kartusche FirmaFlow Ø 28 mm Griffaufnahme Kunststoff	**A861398NU**	E	49,50	
	Kartusche FirmaFlow Ø 28 mm kurze Griffaufnahme Kunststoff	**A861399NU**	E	49,50	
	Kartusche 46mm, 2 Befestigungsschrauben	**A962552NU**	E	91,43	
	Kartusche 53mm, 2 Befestigungsschrauben	**A961710NU**	E	91,43	
	Kartusche Ø 40 mm (ND-geeignet)	**A963785NU**	E	62,03	
	Kartusche Ø 35 mm	**A860114NU**	E	74,93	12
	CERAMIX Griffhebel (lang)	**A960779AA**	E	42,83	8
	CERAMIX Klinik-Griffhebel	**A960745AA**	E	83,25	13
	CERAMIX Griffhebel CERAMIX NO. 1 Fertigung ab 1995	**A960754AA**	E	49,43	9
Zweigriffarmaturen	Alpha Oberteil 1/2 Bund 9,3	**A963317NU**	E	12,53	2
	Alpha Griff (Index rot)	**B964621AA**	E	16,43	3
	Alpha Griff (Index blau)	**B964622AA**	E	16,43	3
Allgemeines	S-Anschluss (absperrbar/verdeckt) CeraPlus	**A961893AA**	E	83,25	13
	S-Anschluss (geräuschgedämpft/verdeckt) G1/2 x G3/4, Paar	**A963490AA**	E	16,80	
	S-Anschluss G1/2 x G3/4	**A960916AA**	E	32,33	6
	Handbrause für CERAMIX COMBI Küchenarmatur A1531 bis 1992	**A960910AA**	E	83,25	13
	Metallschlauch 1000 mm (G1/2 x M15 x 1)	**A962681NU**	E	57,08	10
	Oberteil-Kartusche	**A963033NU**	E	32,33	6
	Ab- und Überlaufgarnitur	**A961230AA**	E	42,83	8
	Automatische Umschaltung Aufputz	**B960167AA**	E	16,43	3
	Plunger für Ab- und Überlaufgarnitur	**A961226AA**	E	16,43	3
	Plungerstange (verlängert) 330 mm für Möbelanwendung	**A960200AA**	E	16,80	
	Plungerschraube mit Diebstahlschutz	**A963190NU**	E	9,60	
	Öko-Set (Wasserdrossler und Temperaturbegrenzer)	**A963361NU**	E	9,60	
Allgemeines	Griffstopfen (rot/blau)	**A963054NU**	E	9,60	
	Griffstopfen (chrom/bzw.Farbe)	**A961157AA**	E	9,60	

Badarmaturen

	Produkt	Artikel-Nr.	PGr.	Euro (ohne MwSt.)	Preis-gruppe
	Griffstopfen (rot/blau) 100 Stück	**A960180NU**	E	74,93	12
	Ausgleichsscheibe für Waschtisch-/Bidetarmaturen)	**A960177AA**	E	21,90	
	Umschaltung Aufputz	**A961166AA**	E	32,87	7
	Umschaltung Unterputz	**A961167AA**	E	57,08	10
	Verlängerung Bade-UP für Universal-Bausatz 1 A2650NU	**A963542NU**	E	83,25	
	Verlängerung Brause-UP für Universal-Bausatz 1 A2650NU	**A963541NU**	E	64,43	

meloh

	Produkt	Artikel-Nr.	PGr.	Euro (ohne MwSt.)	Preis-gruppe
Handbrausen	Auslauf HD AMICO, chrom	**A860007AA**	E	57,98	
	Handbrause HD MEMIXA/MEMIXA PLUS, chrom	**A860009AA**	E	74,93	12
	Handbrause ND MEMIXA/MEMIXA PLUS, chrom	**A962148AA**	E	74,93	12
	Handbrause ND MEMIXA/MEMIXA PLUS, weiß	**A962148AC**	E	75,90	
	Handbrause ND MEMIXA/MEMIXA PLUS, mocca	**A962148KX**	E	75,53	
	Handbrause HD SINUS, chrom	**A962426AA**	E	74,93	12
	Handbrause ND SINUS, chrom	**A962427AA**	E	74,93	12
	Dichtung zwischen Handbrause/Schlauch KA	**A860189NU**	E	9,75	
Rohrausläufe	Rohrauslauf Küche S-150 G1/2 - Anschluss Ø13 mm	**B960453AA**	E	22,20	
	Rohrauslauf S-160 G1/2 - Anschluss Ø 13 mm	**B960070AA**	E	21,90	4
	Rohrauslauf S-200 G1/2 - Anschluss Ø 13 mm	**B960072AA**	E	21,90	4
	Rohrauslauf S-250 G1/2 - Anschluss Ø 13 mm	**B960073AA**	E	21,90	4
	Rohrauslauf S-300 G1/2 - Anschluss Ø 13 mm	**B960074AA**	E	21,90	4
	Rohrauslauf S-160 mit Handschutz G1/2 - Anschluss Ø 13 mm	**B960075AA**	E	21,90	4
	Rohrauslauf S-200 mit Handschutz G1/2- Anschluss Ø 13 mm	**B960076AA**	E	21,90	4
	Rohrauslauf S-250 mit Handschutz G1/2- Anschluss Ø 13 mm	**B960077AA**	E	21,90	4
	Rohrauslauf S-300 mit Handschutz G1/2- Anschluss Ø 13 mm	**B960078AA**	E	21,90	4
Umsteller/	Umsteller UA44 3 x G1/2, chrom	**B3231AA**	E	73,65	
Umschaltungen	Umschaltung zu 0244.10	**B964852AA**	E	42,83	8
	Umschaltung zu 0243/0245.10	**B964853AA**	E	32,33	6
Oberteile	Oberteil G3/8 kalt, chrom	**B964783AA**	E	12,53	2
	Oberteil G3/8 neutral, chrom	**B964784AA**	E	12,53	2
	Oberteil G3/8 warm, chrom	**B964785AA**	E	12,53	2
	Oberteil G3/8 temperier, chrom	**B964869AA**	E	21,90	4
	Innenoberteil IO 3/8 mit 4-kant	**A860106NU**	E	21,90	4
	Innenoberteil IO 3/8 mit Riefen	**A860588NU**	E	12,53	2
	Keramik Innenoberteil G1/2	**A860281NU**	E	16,43	
	Oberteil G1/2 kalt, chrom Gummi	**B964792AA**	E	12,53	2
	Oberteil G1/2 neutral, chrom Gummi	**B964793AA**	E	12,53	2
	Oberteil G1/2 warm, chrom Gummi	**B964794AA**	E	12,53	2
	Oberteil G1/2 temperier, chrom	**B964791AA**	E	21,90	4
Dichtungen	Innenoberteil G1/2 mit Riefen Gummi	**B964830NU**	E	12,53	2
	Dichtungssatz zu PIPO	**A860084NU**	E	9,68	1
	Gleitringsatz O-Ringe EHM mit HB ZB. bis 2002	**A860184NU**	E	9,60	1
	Dichtungssatz O-Ringe zu GA 404/405 Kontinent	**A860186NU**	E	9,60	1
	Dichtungssatz O-Ringe zu 403 Kontinent	**A860187NU**	E	9,75	

meloh

	Produkt	Artikel-Nr.		Euro (ohne MwSt.)	Preis-gruppe
	Dichtungssatz O-Ringe zu 407/467 Kontinent	**A860188NU**	E	9,60	1
	Dichtungssatz + Fett mit Gussauslauf bis 2002	**A860185NU**	E	9,60	1
Anschlussverbindungen	Flexschlauch-Set HD 7012 Memixa Vario	**A860039NU**	E	36,53	7
	Flexschlauch-Set HD 7016 Memixa Vario	**A860040NU**	E	42,83	8
	Flexschlauch-Set ND 7076 Memixa Vario	**A860042NU**	E	43,65	
	Flexschlauch-Set 702/715/722/7002/7202	**A860155NU**	E	16,88	
	Flexschlauch-Set 405/407/409/703/719/7003	**A860156NU**	E	12,68	
	Flexschlauch-Set 762/765/2061/8062/7262	**A860157NU**	E	32,33	6
	Flexschlauch-Set 467/469/763/769/782/70	**A860158NU**	E	37,28	
	Flexschlauch-Set 7115 Melomix II	**A860159NU**	E	37,28	
	Schlauch-Rohr-Verbindung SVR	**A860086AA**	E	21,90	4
	Rückzuggewicht für Küchen-EHM Schlauch	**A860199NU**	E	16,50	3
	Sechskantmutter zu MEMIXA PLUS 7202	**A860206NU**	E	9,75	
Hebel	Griffhebel MEMIXA, chrom	**A860029AA**	E	43,65	
Kartuschen	HD/ND-Kartusche Ø 35 mm AM/OV/SU/VI	**A860114NU**	E	74,93	12
	HD/ND-Kartusche Ø 40 mm PL/SI/VA/MIX	**A860118NU**	E	64,43	
	Gewindering mit Sprengring zu 925500/92250	**A860297NU**	E	9,60	1
Kupferrohre	Kupferrohr Ø 12 mm, G1/2, 300 mm, chrom	**B964803AA**	E	21,90	4
	Kupferrohr Ø 12 mm, G1/2, 500 mm, chrom	**B964804AA**	E	26,63	5
	Kupferrohr Ø 12 mm, G1/2, 750 mm, chrom	**B964805AA**	E	32,33	6
	Kupferrohr Ø 12 mm, G1/2, 1000 mm, chrom	**B964806AA**	E	36,53	7
	Kupferrohr Ø 16 mm, G1/2, 300 mm, chrom	**B964807AA**	E	26,63	5
	Kupferrohr Ø 16 mm, G1/2, 500 mm, chrom	**B964808AA**	E	26,63	5
	Kupferrohr Ø 16 mm, G1/2, 750 mm, chrom	**B964809AA**	E	32,33	6
	Kupferrohr Ø 16 mm, G1/2, 1000 mm, chrom	**B964810AA**	E	36,53	7
Sonstige	Luftsprudler M24 x 1, chrom	**A860050AA**	E	12,53	2
	Luftsprudler M24 x 1, weiß	**A860050AC**	E	16,43	3
	Luftsprudler M24 x 1, velour	**A860050AD**	E	16,50	3
	Luftsprudler M24 x 1, mocca	**A860050KX**	E	16,50	3
	Anschlusswinkel 12er Rohr 70 x 100	**B964818AA**	E	32,33	6
	Anschlusswinkel 16er Rohr 70 x 100	**B964819AA**	E	36,53	7
	Anschlusswinkel 12er Rohr 100 x 70	**B964820AA**	E	32,33	6
	Anschlusswinkel 16er Rohr 100 x 70	**B964821AA**	E	36,53	7
	Rohrbogen 16er Rohr 70 x 100	**B964832AA**	E	32,33	6
	Rohrbogen 12er Rohr 100 x 70	**B964833AA**	E	32,33	6
	Doppelnippel für 16er Rohr 1/2 x G 5/8	**B964836AA**	E	21,90	4
	Überwurfmutter 12er Rohr G3/8	**B964862AA**	E	9,68	1
	Überwurfmutter 16er Rohr G1/2	**B964858AA**	E	9,60	1
	Überwurfmutter 12er Rohr G3/8	**B964839AA**	E	9,60	1
Sonstige	Überwurfmutter 16er Rohr G 5/8	**B964838AA**	E	9,60	1
	Mutter G3/8 x 8 mm	**B964864AA**	E	9,75	
	Mutter G3/4 x 8 mm	**B964878AA**	E	12,68	2

Ideal Standard

Sensorarmaturen

Intellimix®	1308
Intelliflow®	1314
Ceraplus	1318
Sensorflow	1328

Ideal Standard

Waschtischarmaturen
ab Seite 1310

Um die Herausforderungen der modernen Welt zu meistern, müssen wir Hygiene neu definieren. Daher haben wir Intellimix® entwickelt: eine intelligente, berührungslose Armatur, die sowohl Wasser als auch Seife spendet. Sie regt dazu an, bei jedem Händewaschen Seife zu verwenden – eine Maßnahme, die die Weltgesundheits-Organisation empfiehlt, um Gesundheitsrisiken zu minimieren. Hygiene ist ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags – und wir sorgen dafür, dass Waschräume sicherer und besser werden. Intellimix® bietet jedoch mehr als nur herausragende Hygiene. Die Armatur senkt zusätzlich die Betriebskosten, sorgt für mehr Nachhaltigkeit und erleichtert die Wartung.

Oberfläche

AA Chrom
B3 Black Onyx

Ausschreibungstext

Intellimix® Infrarot-Sensor-Waschtischarmatur DN 15 ohne Mischung mit integriertem Seifenspender. 2 Handwaschzyklen: Wasser und Schaumseife, sowie nur Wasser. Gewählter Zyklus wird durch animierte Grafik angezeigt. Berührungsloser Zykluswechsel via Wischgeste mit der Hand über das farbige LCD-Display. Während der Ruhezeit kann ein individuelles Werbebild angezeigt werden. Umfangreiche Parametrisierung der Waschzyklen (u.a. Laufzeit von Wasser + Seife, Intervall der Stagnationsspülung, Anzeige des Seifenverbrauchs, Bildupload etc.) durch Smartphone App via Bluetooth®. App kostenlos verfügbar für IOS und Android in den App-Stores.

Armatur kann zur äußeren Reinigung durch Handabdeckung der Sensoren für kurze Zeit deaktiviert werden. Zur thermischen Desinfektion geeignet. Verstellbarer Strahlformer +/-10°, Laminarstrahl 1,9 l/min. Integrierte Elektronik und Netzteil 230 V. Geeignet für Kaltwasser oder vorgemischtes Warmwasser. Armatur ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur. Ausladung 126 mm. Auslaufhöhe 93 mm. Flexibler Anschlussschlauch G3/8. EASY-Fix Befestigung von unten.

Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. CE-Zeichen

Seifenspendereinheit bestehend aus Pumpe, Mischkammer für Schaumseife (Viskosität 1-20 CpS) und Seifenbehälter (1,25 Liter) zur einfachen (Untertisch-) Wandmontage. Abstand von Pumpeneinheit bis zur Armatur max. 1 m. Pumpe getestet auf 500.000 Zyklen. Seifenbehälter (1,25 Liter) ohne Werkzeug auswechselbar. Nachfüllen möglich.

1 Gebinde Schaumseife im Lieferumfang enthalten.

Armatur
Gesamte Breite: 52 mm
Gesamte Ausladung: 154 mm
Gesamte Höhe: 151 mm

Seifenspendereinheit inkl. Seifengebinde
Gesamte Breite: 124 mm
Gesamte Ausladung: 135 mm
Gesamte Höhe: 255 mm

Intellimix Seife

Antibakterielle Schaumseife mit spezieller Intellimix® Formulierung für sanfte Reinigung. Frei von Duftstoffen, Farbstoffen und Alkohol. 100 % Tenside auf natürlicher Basis. Frei von EO/PEG und Sulfaten. Frei von Mikroplastik. Vegan und ohne Tierversuche. Recycelbarer 1250 ml Behälter.

Auch online gegen Kreditkarte im Webshop erhältlich:

https://shop.idealstandard.com

Optionales Zubehör

Verlängerungskabel für Netzgerät 2 m (A960635NU)

Eckventilthermostat (A5776AA).

Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Box zu Intellimix Seifen-Pumpensystem. Mit Wandbefestigung. Abschließbar mit Vorhängeschloss, Bügeldurchmesser max. 5mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Sensor-Waschtischarmatur ohne Mischung, Netzbetrieb (230 V)	**A7488AA**	1,9 Liter	I	545,00
mit interaktivem LCD-Farbdisplay und Bluetooth®. Einstellung mittels Smartphone App.	**A7488B3**	1,9 Liter	I	647,00
Optionales Zubehör		L x B x T		
Verlängerungskabel für Netzgerät 2 m	**A960635NU**		E	57,08
Eckventilthermostat	**A5776AA**		V	188,10
Verbindungsset für Eckventilthermostat	**A5777AA**		V	41,10
Box zu Intellimix Seifen-Pumpensystem	**A7709NU**	250 x 350 x 150	I	123,23
Intellimix Seife				
6 x 1,25 Liter Gebinde Intellimix Seife (1 L 13,69 €)	**A7711NU**		0	102,70
120 x 1,25 Liter Gebinde Intellimix Seife, halbe Palette, (1 L 12,78 €)	**A7713NU**		0	1.916,40
240 x 1,25 Liter Gebinde Intellimix Seife, ganze Palette, (1 L 11,19 €)	**A7714NU**		0	3.558,00
10 x 10 Liter Refill Gebinde für 1,25 Liter Behälter (1 L 11,40 €)	**A7715NU**		0	1.139,70

Oberflächen

AA Chrom
B3 Black Onyx
NU Neutral





Ausschreibungstext

Intellimix® Infrarot-Sensor-Wand-Waschtischarmatur DN 15 ohne Mischung mit integriertem Seifenspender für Wandmontage. 2 Handwaschzyklen: Wasser und Schaumseife, sowie nur Wasser. Gewählter Zyklus wird durch animierte Grafik angezeigt. Berührungsloser Zykluswechsel via Wischgeste mit der Hand über das farbige LCD-Display. Während der Ruhezeit kann ein individuelles Werbebild angezeigt werden. Umfangreiche Parametrisierung der Waschzyklen (u.a. Laufzeit von Wasser + Seife, Intervall der Stagnationsspülung, Anzeige des Seifenverbrauchs, Bildupload etc.) durch Smartphone App via Bluetooth®. App kostenlos verfügbar für IOS und Android in den App-Stores. Armatur kann zur äußeren Reinigung durch Handabdeckung der Sensoren für kurze Zeit deaktiviert werden. Zur thermischen Desinfektion geeignet. Verstellbarer Strahlformer +/-10°, Laminarstrahl 1,9 l/min. Integrierte Elektronik und Netzteil 230 V. Geeignet für Kaltwasser oder vorgemischtes Warmwasser. Ausladung 158 mm. Flexibler Anschlussschlauch G3/8. Sichere Wandbefestigung mit Stockschrauben und Konterplatte. Maximale Wandstärke 38 mm. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. CE-Zeichen

Seifenspendereinheit bestehend aus Pumpe, Mischkammer für Schaumseife (Viskosität 1-20 CpS) und Seifenbehälter (1,25 Liter) zur einfachen Wandmontage. Abstand von Pumpeneinheit bis zur Armatur max. 1 m. Pumpe getestet auf 500.000 Zyklen. Seifenbehälter (1,25 Liter) ohne Werkzeug auswechselbar. Nachfüllen möglich. 1 Gebinde Schaumseife im Lieferumfang enthalten.

Armatur
Gesamte Breite: 60 mm
Gesamte Ausladung: 162 mm
Gesamte Höhe: 80 mm

Seifenspendereinheit inkl. Seifengebinde
Gesamte Breite: 124 mm
Gesamte Ausladung: 135 mm
Gesamte Höhe: 255 mm

Intellimix Seife

Antibakterielle Schaumseife mit spezieller Intellimix® Formulierung für sanfte Reinigung. Frei von Duftstoffen, Farbstoffen und Alkohol. 100 % Tenside auf natürlicher Basis. Frei von EO/PEG und Sulfaten. Frei von Mikroplastik. Vegan und ohne Tierversuche. Recycelbarer 1250 ml Behälter.

Optionales Zubehör

Verlängerungskabel für Netzgerät 2 m (A960635NU)
Eckventilthermostat (A5776AA).
Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Sensor-Wand-Waschtischarmatur ohne Mischung, Netzbetrieb (230 V)	**A7707AA**	1,9 Liter	I	585,00
mit interaktivem LCD-Farbdisplay und Bluetooth®. Einstellung mittels Smartphone App.	**A7707B3**	1,9 Liter	I	688,00
Optionales Zubehör				
Verlängerungskabel für Netzgerät 2 m	**A960635NU**		E	57,08
Eckventilthermostat	**A5776AA**		V	188,10
Verbindungsset für Eckventilthermostat	**A5777AA**		V	41,10
Intellimix Seife				
6 x 1,25 Liter Gebinde Intellimix Seife (1 L 13,69 €)	**A7711NU**		0	102,70
120 x 1,25 Liter Gebinde Intellimix Seife, halbe Palette, (1 L 12,78 €)	**A7713NU**		0	1.916,40
240 x 1,25 Liter Gebinde Intellimix Seife, ganze Palette, (1 L 11,19 €)	**A7714NU**		0	3.558,00
10 x 10 Liter Refill Gebinde für 1,25 Liter Behälter (1 L 11,40 €)	**A7715NU**		0	1.139,70

Oberflächen

AA Chrom
B3 Black Onyx
NU Neutral





Ideal Standard

Waschtischarmaturen
ab Seite 1316

Intelliflow® Sensorarmaturen vereinen Design mit moderner Technologie. Der formschöne Armaturenkörper ist ein Blickfang in jedem Waschbereich. Die moderne Sensortechnologie, welche sich mittels Gesten programmieren lässt, vereinfacht Einsatz und Wartung. Der verstellbare Laminarstrahlregler mit nur 1,9 Liter Durchfluss pro Minute spart Wasser und Energie. Neben der klassischen Chromoberfläche steht alternativ die PVD-Oberfläche Black Onyx zu Verfügung.

Oberfläche

AA Chrom
B3 Black Onyx

Ausschreibungstext

Intelliflow Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Mit Mischung. Starrer Auslauf mit Laminarstrahlregler 1,9 l/min. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Sensorprogrammierung mittels Handgesten möglich. Wartung von oben. Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ausladung 126 mm. Auslaufhöhe 92 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Befestigung von unten (EASY-Fix). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Sensor-Waschtischarmatur mit Mischung, Netzbetrieb (230 V)	**A7856AA**	1,9 Liter		352,90
	A7856B3	1,9 Liter		488,20
Sensor-Waschtischarmatur mit Mischung, Batteriebetrieb (6 V)	**A7857AA**	1,9 Liter		352,90
	A7857B3	1,9 Liter		488,20

Oberflächen

AA Chrom
B3 Black Onyx





Sensor-Waschtischarmatur **Intelliflow®**

Ausschreibungstext

Intelliflow Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Mischung. Starrer Auslauf mit Laminarstrahlregler 1,9 l/min. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Sensorprogrammierung mittels Handgesten möglich. Wartung von oben. Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ausladung 126 mm. Auslaufhöhe 92 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Befestigung von unten (EASY-Fix). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Sensor-Waschtischarmatur mit Mischung, Netzbetrieb (230 V)	**A7858AA**	1,9 Liter		312,40
	A7858B3	1,9 Liter		447,60
Sensor-Waschtischarmatur mit Mischung, Batteriebetrieb (6 V)	**A7859AA**	1,9 Liter		312,40
	A7859B3	1,9 Liter		447,60

Oberflächen

AA Chrom
B3 Black Onyx





Ideal Standard

Sensor-Waschtischarmaturen
ab Seite 1320
Sensor-Wandwaschtisch-armaturen
ab Seite 1324
Sensor-Brausearmaturen
ab Seite 1326

Die sogenannte „No-Touch"-Technologie der Sensor-Armaturen ermöglicht das Händewaschen, ohne die Armaturen zu berühren, und sorgt so für maximale Hygiene, Komfort und Wirtschaftlichkeit. Optische Sensoren kontrollieren die Wasserabgabe automatisch und stellen Wasser nur dann bereit, wenn es wirklich gebraucht wird. Die Sensor-Armaturen sind von höchster Funktionalität und passen zu jedem handelsüblichen Waschbecken. Planen Sie Ihre Projekte wie gewohnt – bauliche Änderungen und Anpassungen sind nicht notwendig. Bitte beachten Sie: Die Sensor-Waschtischarmaturen sind nicht für Kleinst-Durchlauferhitzer geeignet.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

CeraPlus Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Mit Mischung. Starrer Gussauslauf und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur. Ausladung 116 mm. Auslaufhöhe 113 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. EASYFix Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

CeraPlus Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Mit Mischung. Starrer Gussauslauf und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur. Ausladung 116 mm. Auslaufhöhe 113 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. EASYFix Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Bitte beachten Sie:

Die Sensor-Waschtischarmaturen mit Mischung sind nicht für Kleinst-Durchlauferhitzer geeignet.

Produktvarianten

CeraPlus Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Mischung. Batteriebetrieb (6 V).

CeraPlus Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Mischung. Netzbetrieb (230 V).

Optionales Zubehör

Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU).

Eckventilthermostat (A5776AA).

Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Sensor-Waschtischarmatur mit Mischung (Batteriebetrieben)	**A6145AA**		V	442,35
Sensor-Waschtischarmatur mit Mischung (Netzbetrieben)	**A6146AA**		V	429,60
Produktvarianten				
Sensor-Waschtischarmatur ohne Mischung (Batteriebetrieben)	**A6143AA**		V	387,45
Sensor-Waschtischarmatur ohne Mischung (Netzbetrieben)	**A6144AA**		V	414,00
Optionales Zubehör				
Fernbedienung	**A961765NU**		E	372,15
Eckventilthermostat	**A5776AA**		V	188,10
Verbindungsset für Eckventilthermostat	**A5777AA**		V	41,10

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral





Ausschreibungstext

CeraPlus Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Mit Mischung. Starrer Gussauslauf und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur. Ausladung 116 mm. Auslaufhöhe 136 mm. Flexible Anschlussschläuche. Befestigung von unten (mit Anschluss G3/8). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

CeraPlus Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Mit Mischung. Starrer Gussauslauf und vandalensicherer Laminarstrahlregler. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur. Ausladung 116 mm. Auslaufhöhe 136 mm. Flexible Anschlussschläuche. Befestigung von unten (mit Anschluss G3/8). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Bitte beachten Sie:

Die Sensor-Waschtischarmaturen mit Mischung sind nicht für Kleinst-Durchlauferhitzer geeignet.

Produktvarianten

CeraPlus Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Mischung. Batteriebetrieb (6 V).

CeraPlus Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Mischung. Netzbetrieb (230 V).

Optionales Zubehör

Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU).

Eckventilthermostat (A5776AA).

Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Sensor-Waschtischarmatur mit Mischung (Batteriebetrieb 6 V)	**A4152AA**	7 Liter	V	689,78
Sensor-Waschtischarmatur mit Mischung (Netzbetrieb 230 V)	**A4154AA**	6 Liter	V	722,63
Produktvarianten				
Sensor-Waschtischarmatur ohne Mischung (Batteriebetrieb 6 V)	**A4151AA**	6 Liter	V	640,43
Sensor-Waschtischarmatur ohne Mischung (Netzbetrieb 230 V)	**A4153AA**	6 Liter	V	673,95
Optionales Zubehör				
Fernbedienung	**A961765NU**		E	372,15
Eckventilthermostat	**A5776AA**		V	188,10
Verbindungsset für Eckventilthermostat	**A5777AA**		V	41,10

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral





1.

2.

3.

4.

5.

Ausschreibungstext (für Batteriebetrieb 6 V)

1. CeraPlus Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP DN 15. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit thermostatischer Mischung. Rohrauslauf 230 mm mit vandalensicherem Laminarstrahlregler. Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Stagnationsspülung und Laufzeiten programmierbar mit optionaler Fernbedienung. Temperatureinstellung über Griff. Abdichtung mit DICHT-Fix. Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe 1

2. CeraPlus Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP DN 15. Bausatz 2 für Fertigmontage. Wie vor, jedoch mit Rohrauslauf 150 mm.

3. CeraPlus Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP DN 15. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit thermostatischer Mischung. Rohrauslauf 230 mm mit vandalensicherem Laminarstrahlregler. Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Stagnationsspülung und Laufzeiten programmierbar mit optionaler Fernbedienung. Temperatureinstellung mittels Maulschlüssel. Abdichtung mit DICHT-Fix. Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe 1

4. CeraPlus Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP DN 15. Bausatz 2 für Fertigmontage. Wie vor, jedoch mit Rohrauslauf 150 mm.

5. CeraPlus Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP DN 15 ohne Mischung. Bausatz 2 für Fertigmontage. Rohrauslauf 150 mm mit vandalensicherem Laminarstrahlregler. Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V). Abdichtung mit DICHT-Fix. Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe 1

Produktvarianten (für Netzbetrieb 230 V)

1. CeraPlus Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP DN 15. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit thermostatischer Mischung. Rohrauslauf 230 mm mit vandalensicherem Laminarstrahlregler. Temperatureinstellung über Griff. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V).

2. CeraPlus Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP DN 15. Bausatz 2 für Fertigmontage. Wie vor, jedoch mit Rohrauslauf 150 mm.

3. CeraPlus Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP DN 15. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit thermostatischer Mischung. Rohrauslauf 230 mm mit vandalensicherem Laminarstrahlregler. Temperatureinstellung mittels Maulschlüssel. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V).

4. CeraPlus Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP DN 15. Bausatz 2 für Fertigmontage. Wie vor, jedoch mit Rohrauslauf 150 mm.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer, Sensoraramturen und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU).

Verlängerungskabel 2000 mm für UP-Netzgerät (A960635NU).

Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm) (F961057AA).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2, Temperatureinstellung mit Griff, Auslauf 230 mm, Batteriebetrieb 6 V	**A6151AA**	8 Liter	V	909,68
Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2, Temperatureinstellung mit Griff, Auslauf 150 mm, Batteriebetrieb 6 V	**A6147AA**	8 Liter	V	785,48
Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2, Temperatureinstellung mit Maulschlüssel, Auslauf 230 mm, Batteriebetrieb 6 V	**A6153AA**	8 Liter	V	977,78
Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2, Temperatureinstellung mit Maulschlüssel, Auslauf 150 mm, Batteriebetrieb 6 V	**A6149AA**	8 Liter	V	850,50
Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 ohne Mischung, Auslauf 150 mm, Batteriebetrieb 6 V	**A6733AA**	8 Liter	V	756,90

Produktvarianten

Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2, Temperatureinstellung mit Griff, Auslauf 230 mm, Netzbetrieb 230 V	**A6152AA**	8 Liter	V	926,25
Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2, Temperatureinstellung mit Griff, Auslauf 150 mm, Netzbetrieb 230 V	**A6148AA**	8 Liter	V	857,78
Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2, Temperatureinstellung mit Maulschlüssel, Auslauf 230 mm, Netzbetrieb 230 V	**A6154AA**	8 Liter	V	995,18
Sensor-Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2, Temperatureinstellung mit Maulschlüssel, Auslauf 150 mm, Netzbetrieb 230 V	**A6150AA**	8 Liter	V	884,10

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer, Sensorarmaturen und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Fernbedienung	**A961765NU**		E	372,15
Verlängerungskabel 2 m für UP-Netzgerät	**A960635NU**		E	57,08
Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm)	**F961057AA**		E	394,50

Oberflächen A1000 .. TEAM: 761001

AA Chrom
NU Neutral



	A
A 6151 ..	230
A 6152 ..	230
A 6147 ..	150
A 6148 ..	150



	A
A 6153 ..	230
A 6154 ..	230
A 6149 ..	150
A 6150 ..	150

1.

2.

3.

Ausschreibungstext (für Batteriebetrieb 6 V)

1. CeraPlus Sensor-Brausearmatur für Wandeinbau DN 15. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit thermostatischer Mischung. Thermische Desinfektion durchführbar mit Spezialwerkzeug (beiliegend). Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Stagnationsspülung und Laufzeiten programmierbar mit optionaler Fernbedienung. Temperatureinstellung über Griff. Abdichtung mit DICHT-Fix. Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe 1

2. CeraPlus Sensor-Brausearmatur für Wandeinbau DN 15. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit thermostatischer Mischung. Thermische Desinfektion durchführbar mit Spezialwerkzeug (beiliegend). Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Stagnationsspülung und Laufzeiten programmierbar mit optionaler Fernbedienung. Temperatureinstellung mittels Maulschlüssel. Abdichtung mit DICHT-Fix. Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe 1

3. CeraPlus Sensor-Brausearmatur für Wandeinbau DN 15. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit thermostatischer Mischung. Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Stagnationsspülung und Laufzeiten programmierbar mit optionaler Fernbedienung. Temperatureinstellung über Griff. Abdichtung mit DICHT-Fix. Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe 1

Produktvarianten (für Netzbetrieb 230 V)

1. CeraPlus Sensor-Brausearmatur für Wandeinbau DN 15. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit thermostatischer Mischung. Temperatureinstellung über Griff. Thermische Desinfektion durchführbar mit Spezialwerkzeug (beiliegend). Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V).

2. CeraPlus Sensor-Brausearmatur für Wandeinbau DN 15. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit thermostatischer Mischung. Temperatureinstellung mittels Maulschlüssel. Thermische Desinfektion durchführbar mit Spezialwerkzeug (beiliegend). Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V).

3. CeraPlus Sensor-Brausearmatur für Wandeinbau DN 15. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit thermostatischer Mischung. Temperatureinstellung über Griff. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V).

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer, Sensoraramturen und Thermostate (A1000NU).

Optionales Zubehör

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU).

Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box (A1000NU). Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU).

Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU).

Verlängerungskabel 2000 mm für UP-Netzgerät (A960635NU).

Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm). (F961057AA

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Sensor-Brausearmatur UP Bausatz 2, Temperatureinstellung mit Griff, thermische Desinfektion durchführbar, Batteriebetrieb 6 V	**A6731AA**	24 Liter	V	851,25
Sensor-Brausearmatur UP Bausatz 2, Temperatureinstellung mit Maulschlüssel, thermische Desinfektion durchführbar, Batteriebetrieb 6 V	**A6157AA**	12 Liter	V	785,93
Sensor-Brausearmatur UP Bausatz 2, Temperatureinstellung mit Griff, Batteriebetrieb 6 V	**A6155AA**	12 Liter	V	770,63
Produktvarianten (für Netzbetrieb 230 V)				
Sensor-Brausearmatur UP Bausatz 2, Temperatureinstellung mit Griff, thermische Desinfektion durchführbar, Netzbetrieb 230 V	**A6732AA**	24 Liter	V	851,70
Sensor-Brausearmatur UP Bausatz 2, Temperatureinstellung mit Maulschlüssel, thermische Desinfektion durchführbar, Netzbetrieb 230 V	**A6158AA**	24 Liter	V	817,20
Sensor-Brausearmatur UP Bausatz 2, Temperatureinstellung mit Griff, Netzbetrieb 230 V	**A6156AA**	24 Liter	V	787,88
Benötigtes Zubehör				
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer, Sensorarmaturen und Thermostate	**A1000NU**	26/24 Liter	V	110,33

Optionales Zubehör				
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (20 mm)	**A960704NU**		E	99,83
Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2 (40 mm)	**A962476NU**		E	150,08
Fernbedienung	**A961765NU**		E	372,15
Verlängerungskabel 2 m für UP-Netzgerät	**A960635NU**		E	57,08
Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20 mm)	**F961057AA**		E	394,50
Rückflussverhinderer	**F961150NU**		E	26,63
Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20mm)	**F961057AA**		E	394,50

Oberflächen A1000 .. TEAM: 761001

AA Chrom

NU Neutral







Ideal Standard

Waschtischarmaturen
ab Seite 1330

Wand-Waschtischarmaturen
ab Seite 1334

Handhygiene besitzt zu Recht einen hohen Stellenwert, denn sie minimiert beziehungsweise unterbindet die Verbreitung von Bakterien und Viren. Deshalb sind die berührungslosen Sensorflow Armaturen in Waschräumen kein optionales Extra mehr. Sie sind essenziell wichtig, da sie einen zentralen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten. Sensorflow Armaturen sind leicht zu installieren und zeichnen sich durch einen robusten Messingkörper sowie einfache Wartung aus.

Oberfläche

AA Chrom
B3 Black Onyx
XG Silk Black

Ausschreibungstext

Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Mit Mischung. Starrer Gussauslauf mit Laminarstrahlregler 5 l/min. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Stagnationsspülung und Laufzeiten programmierbar mit optionaler Fernbedienung. Wartung von vorne. Zusätzlicher Adapter zur Minimierung der Kaltwasserbeimischung in Kombination mit einem Kleinstdurchlauferhitzer liegt bei (Tausch während der Montage gegen den Serienadapter). Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ausladung 120 mm. Auslaufhöhe 97 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Befestigung von unten (EASY-Fix). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Breite: 71,5 mm
Gesamte Ausladung: 180 mm
Gesamte Höhe: 170 mm

Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Mit Mischung. Starrer Gussauslauf mit Laminarstrahlregler 5 l/min. Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Stagnationsspülung und Laufzeiten programmierbar mit optionaler Fernbedienung. Wartung von vorne. Zusätzlicher Adapter zur Minimierung der Kaltwasserbeimischung in Kombination mit einem Kleinstdurchlauferhitzer liegt bei (Tausch während der Montage gegen den Serienadapter). Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ausladung 120 mm. Auslaufhöhe 97 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Befestigung von unten (EASY-Fix). Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 180 mm
Gesamte Höhe: 170 mm
Gesamte Breite: 71,5 mm

Optionales Zubehör

Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU)

Eckventilthermostat (A5776AA).

Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro (Preise in Euro ohne MwSt.)
Sensor-Waschtischarmatur mit Mischung, Netzbetrieb (230 V)	**A7558AA**	5 Liter	V	423,90
	A7558B3	5 Liter	V	678,30
	A7558XG	5 Liter	V	529,95
Sensor-Waschtischarmatur mit Mischung, Batteriebetrieb (6 V)	**A7559AA**	5 Liter	V	390,90
	A7559B3	5 Liter	V	625,50
	A7559XG	5 Liter	V	488,70
Optionales Zubehör				
Fernbedienung	**A961765NU**		E	372,15
Eckventilthermostat	**A5776AA**		V	188,10
Verbindungsset für Eckventilthermostat	**A5777AA**		V	41,10

Oberflächen

AA Chrom
B3 Black Onyx
XG Silk Black
NU Neutral



A7558..



A7559..

Ausschreibungstext

Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Mischung. Starrer Gussauslauf mit Laminarstrahlregler 5 l/min. Integrierte Elektronik. Netzbetrieb (230 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Stagnationsspülung und Laufzeiten programmierbar mit optionaler Fernbedienung. Wartung von vorne. Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ausladung 120 mm. Auslaufhöhe 97 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Befestigung von unten mit Schaftverschraubung M33x1,5 mm. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 180 mm
Gesamte Höhe: 170 mm
Gesamte Breite: Ø 49 mm

Sensor-Waschtischarmatur DN 15. Ohne Mischung. Starrer Gussauslauf mit Laminarstrahlregler 5 l/min. Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ausladung 120 mm. Auslaufhöhe 97 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Befestigung von unten mit Schaftverschraubung M33x1,5 mm. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Breite: 71,5 mm
Gesamte Ausladung: 180 mm
Gesamte Höhe: 170 mm
Gesamte Breite: Ø 49 mm

Optionales Zubehör

Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU)

Eckventilthermostat (A5776AA).

Verbindungsset für Eckventilthermostat (A5777AA).

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Sensor-Waschtischarmatur ohne Mischung, Netzbetrieb (230 V)	**A7557AA**	5 Liter	V	337,97
	A7557B3	5 Liter	V	587,85
	A7557XG	5 Liter	V	459,30
Sensor-Waschtischarmatur ohne Mischung, Batteriebetrieb (6 V)	**A7556AA**	5 Liter	V	337,97
	A7556B3	5 Liter	V	587,85
	A7556XG	5 Liter	V	459,30
Optionales Zubehör				
Fernbedienung	**A961765NU**		E	372,15
Eckventilthermostat	**A5776AA**		V	188,10
Verbindungsset für Eckventilthermostat	**A5777AA**		V	41,10

Preise in Euro ohne MwSt.

Oberflächen

AA Chrom
B3 Black Onyx
XG Silk Black
NU Neutral



A7557..



A7556..

Ausschreibungstext

Sensor-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandmontage. Ohne Mischung. Starrer Gussauslauf mit Laminarstrahlregler 5 l/min. Integrierte Elektronik. Batteriebetrieb (6 V). Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung. Thermische Desinfektion durchführbar. Stagnationsspülung und Laufzeiten programmierbar mit optionaler Fernbedienung. Wartung von vorne. Ausladung 170 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Wandbefestigung mit Anschluss G1/2. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Gesamte Ausladung: 220 mm
Durchmesser: Ø 49 mm

Optionales Zubehör

Fernbedienung zum Programmieren der Armatur (A961765NU)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Sensor-Wand-Waschtischarmatur ohne Mischung, Batteriebetrieb (6 V)	**A7560AA**	5 Liter	V	390,90
	A7560B3	5 Liter	V	625,50
	A7560XG	5 Liter	V	405,62
Optionales Zubehör				
Fernbedienung	**A961765NU**		E	372,15

Oberflächen

AA Chrom
B3 Black Onyx
XG Silk Black
NU Neutral



Lieferbar ab Juli 2023

Ausschreibungstext

Ceraplan iX Hybrid Einhebel-Waschtischarmatur H90 DN 15. Ohne Ablaufgarnitur

Funktion 1: Sensorarmatur

Öffnet nur Kaltwasser. Thermische Desinfektion und Stagnationsspülung durchführbar. Einstellung der Sensorfunktionen mit Gesten. Batteriebetrieb 6 V.

Öffnen der Armatur mittels Griffhebel unterbricht eine aktive Sensorfunktion.

Funktion 2: Einhebelmischer

Starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5l/min. Ausladung 124 mm. Auslaufhöhe 88 mm. Ohne Ablaufgarnitur. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvariante

Ceraplan iX Hybrid Einhebel-Waschtischarmatur H90 DN 15 mit Push-Open-Ventil

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Ceraplan iX Hybrid Waschtischarmatur 6 V	**BD282AA**	5 Liter	V	358,35
	BD282XG	5 Liter	V	447,98
Produktvariante				
Ceraplan iX Hybrid Waschtischarmatur 6 V mit Push-Open-Ventil	**BD283AA**	5 Liter	V	358,35
	BD283XG	5 Liter	V	447,98

Oberflächen

AA Chrom
XG Silk Black





Ideal Standard

Duschsysteme

Alu+	1338
Cerafine O	1348
Ceratherm C100	1352
Ceratherm T125 | T100 | T50 | T25 | T25+	1358
Ceratherm S200	1378
Idealrain	1382
Idealrain Cube	1406
Idealrain Evo	1414
Idealrain Evo Jet	1422
Idealrain Pro	1430

Ideal Standard

Funktionshandbrause
ab Seite 1346

Funktionskopfbrause
ab Seite 1345

Brausethermostat
ab Seite 1344

Duschsystem AP
ab Seite 1340

Duschsystem Kombination
ab Seite 1342

Brausekombination
ab Seite 1343

Beauty Bar
ab Seite 1442

Alu+ ist eine ökologisch-nachhaltige Alternative zur herkömmlichen Duschsystemen, denn die Serie ist frei von Chrom, Nickel und Blei. Sie wird hergestellt aus hochwertigem, zu 84 % recyceltem sowie recycelbarem Aluminium.

Das ansprechende und funktionale Design ist in drei aufregenden Farben erhältlich: Silk Black, Silver und Rosé. Die sorgfältig ausgewählte Farbpalette, die auf Vorlieben von Kunden basiert – Silk Black und Silver wurden als die begehrtesten Farben identifiziert, Rosé als der auffälligste Farbton – ermöglicht es, ein außergewöhnliches Badezimmer zu schaffen.

Die Serie wird komplettiert durch Beauty Bars mit flexiblen Spiegeln, Ablagen und Handtuchstangen, sowie Cerafine O Badarmaturen und Idealrain Duschaccessoires.

Oberfläche

SI Silver
RO Rosé
XG Silk Black

Ausschreibungstext

Duschsystem mit Ceratherm Alu+ Brausethermostat AP. Idealrain Alu+ 2-Funktions Regenbrause Ø 260 mm mit Drehumschaltung und Kugelgelenk. Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Idealrain Alu+ 2-Funktionshandbrause 100 mm mit Drehumschaltung. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit höhenverstellbaren Druckknopf-Brausehalter sowie höhenverstellbarer Wandhalterung. Eine große und eine kleine Ablage, zu Reinigungszwecken herausnehmbar. Brausehalter und Ablagen lassen sich links und rechts individuell montieren. Idealflex Brauseschlauch 1750 mm, Anschluss G1/2.

Ceratherm Alu+ Brausethermostat AP DN 15. Armaturenkörper aus Aluminium, wasserberührendete Teile sind Kunststoffbeschichtet. Blei und Nickelfrei. Rückflussverhinderer.

DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse verdeckt mit runden flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 82 mm. Griffe aus Kunststoff. FirmaFlow®- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem mit Ceratherm Alu+ Brausethermostat	**BD583SI**	12/8 Liter	V	463,40
	BD583RO	12/8 Liter	V	463,40
	BD583XG	12/8 Liter	V	463,40

Oberflächen

SI Silver
RO Rosé
XG Silk Black

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**



Ausschreibungstext

Duschsystem mit Einhebel Brausethearmatur AP. Idealrain Alu+ 2-Funktions Regenbrause Ø 260 mm mit Drehumschaltung und Kugelgelenk. Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Idealrain Alu+ 2-Funktionshandbrause 100 mm mit Drehumschaltung. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit höhenverstellbaren Druckknopf-Brausehalter sowie höhenverstellbarer Wandhalterung. Eine große und eine kleine Ablage, zu Reinigungszwecken herausnehmbar. Brausehalter und Ablagen lassen sich links und rechts individuell montieren. Idealflex Brauseschlauch 176mm, Anschluss G1/2.

Alu+ Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Cool Body. Armaturenkörper aus Aluminium, Wasserberührendete Teile sind Kunststoffbeschichtet. Blei und Nickelfrei. Verdeckte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm), geräuschgedämpft und mit runden Metallrosetten. Rückflussverhinderer. Umschaltung Handbrause / Kopfbrause durch 2-Wege-Ventil. Einhebel-Brausearmatur mit 38 mm FirmaFlow® CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem Alu+ mit Einhebelmischer	**BD584SI**	12/8 Liter	V	417,10
	BD584RO	12/8 Liter	V	417,10
	BD584XG	12/8 Liter	V	417,10

Oberflächen

SI Silver
RO Rosé
XG Silk Black

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**



Ausschreibungstext

Alu+ Duschsystem zur Kombination mit Aufputzarmatur oder Wandanschlussbogen. Umschaltung integriert. Mit höhenverstellbarer Wandhalterung. Idealrain Alu+ 2-Funktions Regenbrause Ø 260 mm mit Drehumschaltung und Kugelgelenk. Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Idealrain Alu+ 2-Funktionshandbrause Ø 100 mm mit Drehumschaltung. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit höhenverstellbaren Druckknopf-Brausehalter sowie höhenverstellbarer Wandhalterung. Eine große und eine kleine Ablage, zu Reinigungszwecken herausnehmbar. Brausehalter und Ablagen lassen sich links und rechts individuell montieren. Idealflex Brauseschlauch 1750 mm. Verbindungsschlauch Idealflex 500 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem Alu+ zur Kombination mit AP Armatur	**BD585SI**	12/8 Liter	V	310,50
	BD585RO	12/8 Liter	V	310,50
	BD585XG	12/8 Liter	V	310,50

Oberflächen

SI Silver
RO Rosé
XG Silk Black

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**



Ausschreibungstext

Idealrain Alu+ Brausekombination 600mm. Idealrain Alu+ 2-Funktionshandbrause Ø 100 mm mit Drehumschaltung. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 600 mm mit höhenverstellbaren Druckknopf-Brausehalter sowie höhenverstellbarer Wandhalterung.

Eine große und eine kleine Ablage, zu Reinigungszwecken herausnehmbar. Brausehalter und Ablagen lassen sich links und rechts individuell montieren. Idealflex Brauseschlauch 1750 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Alu+ Brausekombination	**BD586SI**	8 Liter	V	122,10
	BD586RO	8 Liter	V	122,10
	BD586XG	8 Liter	V	122,10

Oberflächen

SI Silver
RO Rosé
XG Silk Black

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**



Ceratherm Alu+ | Brausethermostat Aufputz

Alu+



Ausschreibungstext

Ceratherm Alu+ Brausethermostat AP DN 15. Armaturenkörper aus Aluminium, Wasserberührendete Teile sind Kunststoffbeschichtet. Blei und Nickelfrei. Rückflussverhinderer.

DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse verdeckt mit runden flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 82 mm. Griffe aus Kunststoff. FirmaFlow®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Ceratherm Alu+ Brausethermostat AP	**BD582SI**		V	170,90
	BD582RO		V	170,90
	BD582XG		V	170,90

Oberflächen

SI Silver
RO Rosé
XG Silk Black

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**



2-Funktionskopfbrause

Alu+

Ausschreibungstext

Idealrain Alu+ 2-Funktions Regenbrause Ø 260 mm mit Kugelgelenk.

Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion.
Anschlussgewinde G1/2

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
2-Funktionskopfbrause Ø 260 mm	**BD581SI**	12 Liter	V	137,20
	BD581RO	12 Liter	V	137,20
	BD581XG	12 Liter	V	137,20

Oberflächen

SI Silver
RO Rosé
XG Silk Black

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**



Ausschreibungstext

Idealrain Alu+ 2-Funktionshandbrause 100 mm. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
2-Funktionshandbrause Ø 100 mm	**BD580SI**	8 Liter	V	25,00
	BD580RO	8 Liter	V	25,00
	BD580XG	8 Liter	V	25,00

Oberflächen

SI Silver
RO Rosé
XG Silk Black

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**



Ideal Standard

Duschsysteme
ab Seite 1350

Die Cerafine O Duschsysteme bieten einen guten Einstieg in das komfortable Duschen. Die Einhebel-Armatur mit FirmaFlow® Keramikkartusche lässt sich feinfühlig regulieren und sorgt so für eine angenehme Wassertemperatur. Mit dem Druckknopf-Schieber lässt sich die Handbrause leicht auf die passende Höhe einstellen. Der Brausearm lässt sich während der Montage in eine optimale Position schwenken – gerade in einem kleineren Duschbereich von Vorteil.

Oberfläche

AA Chrom



Ausschreibungstext

Cerafine O Duschsystem mit Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Cool Body. Kunststoff-Kopfbrause mit Kugelgelenk, Ø 200 mm. Idealrain 1-Funktions-Handbrause, Ø 100 mm, Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Brauseschieber und Wandhalterung. Wandabstand an der Wandhalterung verstellbar (80 – 90 mm). Brauseschlauch Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2. Metallgriffe. Verdeckte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm), geräuschgedämpft und mit runden Metallrosetten. Rückflussverhinderer. Umschaltung Handbrause / Kopfbrause durch 2-Wege-Ventil. Einhebel-Brausearmatur mit 38 mm FirmaFlow® CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem mit Einhebel-Brausearmatur AP	**BC750AA**	8/12 Liter	V	587,18

Oberflächen

AA Chrom

max.500





Ausschreibungstext

Cerafine O Duschsystem mit Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Cool Body. Kunststoff-Kopfbrause mit Kugelgelenk, Ø 200 mm. Idealrain 1-Funktions-Handbrause, Ø 100 mm, Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Brauseschieber und Wandhalterung.

Wandabstand an der Wandhalterung verstellbar (80 – 90 mm). Brauseschlauch Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2. Metallgriffe. Verdeckte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm), geräuschgedämpft und mit runden Metallrosetten. Rückflussverhinderer. Umschaltung Wanne / Handbrause / Kopfbrause durch 3-Wege-Ventil. Einhebel-Badearmatur mit 38 mm FirmaFlow® CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem mit Einhebel-Badearmatur AP	**BC749AA**	8/12/20 Liter	V	667,73

Oberflächen

AA Chrom

max.498



Ideal Standard

Duschsysteme
ab Seite 1354

Ceratherm C100 Duschsysteme fallen durch das kubistische Design von Thermostat, Kopf- und Handbrause sofort ins Auge. Unter der puristischen Schale des Brausethermostats verbirgt sich Technologie auf höchstem Niveau. Die Wassertemperatur im Ceratherm C100 Brausethermostat wird von der neuentwickelten FirmaFlow Therm-Kartusche stets auf dem eingestellten Niveau konstant gehalten. FirmaFlow Therm überzeugt dabei durch kurze Reaktionszeiten und robuste Auslegung. Die Cool Body-Technologie verhindert ein Aufheizen des Armaturenkörpers und schützt sicher vor Verbrennungen durch Anfassen. Wer auf den Komfort einer Kopfbrause verzichten möchte, entscheidet sich für die praktischen Brausekombinationen.

Ceratherm C100 ist die optimale Wahl für das designorientierte Bad.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Duschsystem mit Brausethermostat AP. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 200 x 200 mm. Idealrain Evo Diamond 3-Funktionshandbrause. Ø 110 mm mit Anti-Kalk-Funktion (Strahlarten Regen, Massage und sanfter Regen) Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopfschieber und höhenverstellbarer Wandhalterung. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm, Anschluss G1/2.

Brausethermostat Ceratherm C100 AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse und Überwurfmuttern verdeckt mit Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 82 mm, Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ausladung gesamt: 492 mm

Höhe gesamt: 1117 mm

Produktvarianten

Duschsystem mit Brausethermostat AP. Metall Kopfbrause mit Kugelgelenk, 300 x 300 mm. Idealrain Stabhandbrause mit Anti-Kalk-Funktion. Rechteckige Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopfschieber und höhenverstellbarer Wandhalterung. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm, Anschluss G1/2.

Brausethermostat Ceratherm C100 AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse und Überwurfmuttern verdeckt mit Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 82 mm, Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ausladung gesamt: 611 mm

Höhe gesamt: 1122 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Duschsystem mit Ceratherm C100 Brausethermostat AP	**A7540AA**	12/8 Liter	V	890,18
Produktvarianten				
Duschsystem mit Ceratherm C100 Brausethermostat AP	**A7542AA**	12/8 Liter	V	1.059,75

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

Brausethermostat AP DN15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse und Überwurfmuttern verdeckt mit flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 80 mm. Griffe aus Metall. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Brausekombination bestehend aus:

Brausestange 60 cm, Befestigung höhenverstellbar, mit schwenkbarem Druckknopfschieber. Wandbefestigung und Brausehalater aus Metall. 3-Funktionshandbrause Idealrain EVO Diamond, ∅ 115 mm (Strahlarten Regen, Massage und sanfter Regen), Anti-Kalk Funktion. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm

Gesamte Ausladung: 101 mm

Gesamte Höhe: 65 mm

Brausethermostat AP DN15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Cool Body. S-Anschlüsse und Überwurfmuttern verdeckt mit flachen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 80 mm. Griffe aus Metall. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Brausekombination bestehend aus:

Brausestange 90 cm, Befestigung höhenverstellbar, mit schwenkbarem Druckknopfschieber. Wandbefestigung und Brausehalater aus Metall. 3-Funktionshandbrause Idealrain EVO Diamond, ∅ 115 mm (Strahlarten Regen, Massage und sanfter Regen), Anti-Kalk Funktion. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm

Gesamte Ausladung: 101 mm

Gesamte Höhe: 65 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausekombination 600 mm mit Ceratherm C100 Brausethermostat AP	**A7535AA**	8 Liter	V	475,73
Brausekombination 900 mm mit Ceratherm C100 Brausethermostat AP	**A7536AA**	8 Liter	V	489,83

Oberflächen

AA Chrom

Brausekombination mit Ceratherm C100 Brausethermostat **Ceratherm C100**





Ideal Standard

Duschsysteme
ab Seite 1360

Unsere neue Generation von Duschsystemen hört auf den Namen Ceratherm T.

Das moderne Programm ist äußerst flexibel und erfüllt alle Anforderungen an einen komfortablen Duschbereich. Die Duschsysteme und Brausekombinationen bieten eine Reihe von Vorteilen:

Ein modernes Slim-Thermostat mit schlankem Armaturenkörper und neuentwickelter FirmaFlow Therm®-Kartusche. Dank der kompakten Kartusche sind alle Ceratherm T Slim Thermostate mit Cool Body Technologie ausgerüstet, die sicher vor Verbrennungen durch Anfassen schützt. FirmaFlow Therm® zeichnet sich durch kurze Reaktionszeiten und besondere Langlebigkeit aus.

Mit der FLEX-Option bei ausgewählten Duschsystemen lässt sich die Brausestange in der Höhe („Horizontal-Flex") und die Position der Regenbrause in der Tiefe („Vertical-Flex") anpassen.

Eine Wrap-Over Ablage (optional/tlw. serienmäßig) bietet zusätzlichen Stauraum für Duschutensilien.

Mit insgesamt vier verschiedene Griffvarianten und den vielfältigen Ausstattungen lassen sich ergonomische und gestalterische Wünsche in allen Preiskategorien erfüllen.

Oberfläche

AA Chrom



Ausschreibungstext

Duschsystem mit Ceratherm T125 Brausethermostat AP. Metall-Kopfbrause mit Kugelgelenk, Ø 300 mm. Metall-Stabhandbrause mit Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Metall-Brauseschieber und höhenverstellbarer Wandhalterung. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2.

Ceratherm T125 Brausethermostat AP DN 15. Cool Body. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Metallgriffe. Verdeckte, geräuschgedämpfte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm) mit Design-Überwurfmuttern und flachen, runden Metallrosetten. Ausladung 76 mm. Griffe aus Metall. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Temperaturstopp bei 40° C. Temperatur kann mittels Druck auf den Pin-Hebel darüber hinaus erhöht werden. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste im Pin-Design und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Optionales Zubehör

Wrap-Over Ablage für Duschsysteme mit Bedruckung, zur Schaffung von Stellfläche für Duschutensilien.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Duschsystem mit Ceratherm T125 Brausethermostat	**A7589AA**	12/8 Liter	V	988,35
Oprtionales Zubehör				
Wrap-Over Ablage für Duschsysteme Ceratherm T25/T50/T100/T125	**A7601AA**	12/8 Liter	V	47,25

Oberflächen

AA Chrom

Hinweis:

PVD Oberflächen in Kapitel
Atelier Showering Seite xxx ff.



Ausschreibungstext

Duschsystem Flex mit Ceratherm T100 Badethermostat AP. Metall-Kopfbrause mit Kugelgelenk, 200 x 300 mm. Evo Jet Diamond Handbrause mit Navigo-Druckknopfumschaltung (Strahlarten: Sanfter Regen, Massage, Perlende Stimulation), Ø 134 mm, Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Metall-Brauseschieber und Wandhalterung. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2.

Flex-Funktion während der Montage: Brausestange vertikal verstellbar (Verstellbereich 300 mm). Kopfbrause horizontal verstellbar in 5 Stufen (Verstellbereich 100 mm).

Ceratherm T100 Badethermostat AP DN 15. Cool Body. Luftsprudler, Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Metallgriffe. Ausladung 161 mm. Verdeckte, geräuschgedämpfte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm), sowie verdeckte Überwurfmuttern. Flache Metallrosetten. Umschaltung von Brause auf Wanne durch 2-Wege-Ventil. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Temperaturstopp bei 40° C. Temperatur kann mittels Drucktaste darüber hinaus erhöht werden. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Duschsystem Flex mit Ceratherm T100 Badethermostat	**A7591AA**	12/8 Liter	V	1.332,90

Oberflächen

AA Chrom



1.

2.

3.

Ausschreibungstext

1. Duschsystem mit Ceratherm T100 Brausethermostat AP.

Kopfbrause aus Metall mit Kugelgelenk, Ø 200 mm. Idealrain Evo Diamond Handbrause mit Navigo-Druckknopfumschaltung (Strahlarten: Regen, Massage und sanfter Regen), Ø 110 mm, Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Metall-Brauseschieber und höhenverstellbarer Wandhalterung. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2.

Ceratherm T100 Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse und Überwurfmuttern verdeckt mit konischen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 82 mm, FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste undkeramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

2. Duschsystem Flex mit Ceratherm T100 Brausethermostat AP. Kopfbrause aus Metall mit Kugelgelenk, 200 x 300 mm. Evo Jet Diamond Handbrause mit Navigo-Druckknopfumschaltung (Strahlarten: Sanfter Regen, Massage, Perlende Stimulation), Ø 134 mm, Anti-Kalk-Funktion.

Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Metall-Brauseschieber und Wandhalterung. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2.

Flex-Funktion während der Montage: Brausestange vertikal verstellbar (Verstellbereich 300 mm). Kopfbrause horizontal verstellbar in 5 Stufen (Verstellbereich 100 mm).

Ceratherm T100 Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse und Überwurfmuttern verdeckt mit konischen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 82 mm, FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Optionales Zubehör

3. Wrap-Over Ablage für Duschsysteme mit Bedruckung, zur Schaffung von Stellfläche für Duschutensilien.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Duschsystem mit Ceratherm T100 Brausethermostat	**A7240AA**	12/8 Liter	V	715,80
Duschsystem Flex mit Ceratherm T100 Brausethermostat	**A7705AA**	12/8 Liter	V	937,28
Optionales Zubehör				
Wrap-Over Ablage für Duschsysteme Ceratherm T25/T50/T100/T125	**A7601AA**		V	47,25

Oberflächen

AA Chrom



1.



2.



3.

1. 2. 3.

Ausschreibungstext

1. Ceratherm T100 Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm), mit verdeckten Überwurfmuttern und zylindrischen Metallrosetten. Ausladung 82 mm. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Brausekombination bestehend aus:

Brausestange 60 cm, Befestigung höhenverstellbar, mit schwenkbarem Druckknopfschieber. Evo Jet Diamond Handbrause mit Navigo-Druckknopfumschaltung (Strahlarten: Sanfter Regen, Massage, Perlende Stimulation), Ø 134 mm, Anti-Kalk-Funktion. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm.

2. Ceratherm T100 Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm), mit verdeckten Überwurfmuttern und zylindrischen Metallrosetten. Ausladung 82 mm. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste undkeramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Brausekombination bestehend aus:

Brausestange 90 cm, Befestigung höhenverstellbar, mit schwenkbarem Druckknopfschieber. Evo Jet Diamond Handbrause mit Navigo-Druckknopfumschaltung (Strahlarten: Sanfter Regen, Massage, Perlende Stimulation), Ø 134 mm, Anti-Kalk-Funktion. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm.

Optionales Zubehör

3. Wrap-Over Ablage für Ceratherm T Brausethermostate mit Bedruckung, zur Schaffung von Stellfläche für Duschutensilien.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausekombination 600 mm mit Ceratherm T100 Brausethermostat	**A7234AA**	8 Liter	V	317,03
Brausekombination 900 mm mit Ceratherm T100 Brausethermostat	**A7235AA**	8 Liter	V	326,70
Optionales Zubehör				
Wrap-Over Ablage für Brausethermostate Ceratherm T25/T50/T100/T125	**A7215AA**		V	47,25

Oberflächen

AA Chrom



1.



2.



3.

1. 2. 3.

4.

Ausschreibungstext

1. Duschsystem mit Ceratherm T50 Brausethermostat AP. Kopfbrause aus Metall mit Kugelgelenk, Ø 200 mm. Idealrain Evo Handbrause mit Navigo-Druckknopfumschaltung (Strahlarten: Regen, Massage und sanfter Regen), Ø 110 mm, Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Metall-Brauseschieber und höhenverstellbarer Wandhalterung. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2.

Ceratherm T50 Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämpft, (verstellbar von 137 – 163 mm), mit zylindrischen Metallrosetten. Ausladung 82 mm. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste undkeramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

2. Duschsystem Flex mit Ceratherm T50 Brausethermostat AP. Kopfbrause aus Metall mit Kugelgelenk, Ø 250 mm. Evo Jet Handbrause mit Navigo-Druckknopfumschaltung (Strahlarten: Sanfter Regen, Massage, Perlende Stimulation), Ø 125 mm, Anti-Kalk-Funktion.

Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Metall-Brauseschieber und Wandhalterung. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2.

Flex-Funktion während der Montage: Brausestange vertikal verstellbar

(Verstellbereich 300 mm). Kopfbrause horizontal verstellbar in 5 Stufen

(Verstellbereich 100 mm).

Ceratherm T50 Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämpft, (verstellbar von 137 – 163 mm), mit zylindrischen Metallrosetten. Ausladung 82 mm. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvariante

3. Duschsystem mit Ceratherm T50 Brausethermostat und Wrap-Over Ablage (A7230AA)

Optionales Zubehör

4. Wrap-Over Ablage für Duschsysteme mit Bedruckung, zur Schaffung von Stellfläche für Duschutensilien.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem mit Ceratherm T50 Brausethermostat	**A7225AA**	12/8 Liter	V	600,60
Duschsystem Flex mit Ceratherm T50 Brausethermostat	**A7704AA**	12/8 Liter	V	828,98
Produktvariante				
Duschsystem mit Ceratherm T50 Brausethermostat und Wrap-Over Ablage	**A7230AA**	12/8 Liter	V	638,93
Optionales Zubehör				
Wrap-Over Ablage für Duschsysteme Ceratherm T25/T50/T100/T125	**A7601AA**		V	47,25

Oberflächen

AA Chrom



1.



2.



3.



4.

Badarmaturen

1.

2.

3.



Ausschreibungstext

1. Ceratherm T50 Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DV-GW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämpft, (verstellbar von 137 – 163 mm), mit zylindrischen Metallrosetten. Ausladung 82 mm. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste undkeramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Brausekombination bestehend aus:

Brausestange 60 cm, Befestigung höhenverstellbar, mit schwenkbarem Druckknopfschieber. Evo Handbrause mit Navigo-Druckknopfumschaltung (Strahlarten: Regen, Massage, Sanfter Regen), Ø 110 mm, Anti-Kalk-Funktion. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm.

2. Ceratherm T50 Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämpft, (verstellbar von 137 – 163 mm), mit zylindrischen Metallrosetten. Ausladung 82 mm. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste undkeramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Brausekombination bestehend aus:

Brausestange 90 cm, Befestigung höhenverstellbar, mit schwenkbarem Druckknopfschieber. Evo Handbrause mit Navigo-Druckknopfumschaltung (Strahlarten: Regen, Massage, Sanfter Regen), Ø 110 mm, Anti-Kalk-Funktion. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm.

Optionales Zubehör

3. Wrap-Over Ablage für Ceratherm T Brausethermostate mit Bedruckung, zur Schaffung von Stellfläche für Duschutensilien.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausekombination 600 mm mit Ceratherm T50 Brausethermostat	**A7217AA**	8 Liter	V	293,10
Brausekombination 900 mm mit Ceratherm T50 Brausethermostat	**A7218AA**	8 Liter	V	302,63
Optionales Zubehör				
Wrap-Over Ablage für Brausethermostate Ceratherm T25/T50/T100/T125	**A7215AA**		V	47,25

Oberflächen

AA Chrom



1.



2.



3.

1.

2.

3.



Ausschreibungstext

1. Duschsystem mit Ceratherm T25 Brausethermostat AP. Kunststoff-Kopfbrause mit Kugelgelenk, Ø 200 mm. Idealrain M3 Handbrause (Strahlarten: Regen, Massage und Platzregen), Ø 100 mm, Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Brauseschieber und höhenverstellbarer Wandhalterung. Brauseschlauch Idealflex 1500 mm, Anschluss G1/2.

Ceratherm T25 Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämpft, (verstellbar von 137 – 163 mm), mit konischen Metallrosetten. Ausladung 82 mm. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste undkeramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

2. Duschsystem Flex mit Ceratherm T25 Brausethermostat AP. Kunststoff-Kopfbrause mit Kugelgelenk, Ø 200 mm. Idealrain M3 Handbrause (Strahlarten: Regen, Massage und Platzregen), Ø 100 mm, Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Brauseschieber und Wandhalterung. Brauseschlauch Idealflex 1500 mm, Anschluss G1/2.

Flex-Funktion während der Montage: Brausestange vertikal verstellbar (Verstellbereich 300 mm).

Ceratherm T25 Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämpft, (verstellbar von 137 – 163 mm), mit konischen Metallrosetten. Ausladung 82 mm. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Optionales Zubehör

3. Wrap-Over Ablage für Duschsysteme mit Bedruckung, zur Schaffung von Stellfläche für Duschutensilien.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Duschsystem mit Ceratherm T25 Brausethermostat	**A7208AA**	12/8 Liter	V	504,45
Duschsystem Flex mit Ceratherm T25 Brausethermostat	**A7701AA**	12/8 Liter	V	598,13
Optionales Zubehör				
Wrap-Over Ablage für Duschsysteme Ceratherm T25/T50/T100/T125	**A7601AA**		V	47,25

Oberflächen

AA Chrom



1.



2.





3.

Badarmaturen



Ausschreibungstext

Duschsystem mit Ceratherm T25 Badethermostat AP. Kunststoff-Kopfbrause mit Kugelgelenk, Ø 200 mm. 3-Funktions Handbrause (Strahlarten: Regen, Platzregen, Massage), Ø 100 mm, Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Brauseschieber und höhenverstellbarer Wandhalterung. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2.

Ceratherm T25 Badethermostat AP DN 15. Cool Body. Luftsprudler, Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Kunststoffgriffe. Ausladung 158 mm. Verdeckte, geräuschgedämpfte S-Anschlüsse (verstellbar von 137 – 163 mm). Konische Metallrosetten. Automatische Umschaltung von Brause auf Wanne durch Zugumsteller. FirmaFlow® Therm-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Temperaturstopp bei 40° C. Temperatur kann mittels Drucktaste darüber hinaus erhöht werden. Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem mit Ceratherm T25 Badethermostat	**A7590AA**	12/8 Liter	V	635,85

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

1. Ceratherm T25 Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämpft, (verstellbar von 137 – 163 mm), mit konischen Metallrosetten. Ausladung 82 mm. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste undkeramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Brausekombination bestehend aus:

Brausestange 60 cm, Befestigung höhenverstellbar, mit schwenkbarem Druckknopfschieber. Idealrain M3 (Strahlarten: Regen, Massage, Platzregen), Ø 100 mm, Anti-Kalk-Funktion. Brauseschlauch Idealflex 1250 mm.

2. Ceratherm T25 Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämpft, (verstellbar von 137 – 163 mm), mit konischen Metallrosetten. Ausladung 82 mm. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste undkeramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Brausekombination bestehend aus:

Brausestange 90 cm, Befestigung höhenverstellbar, mit schwenkbarem Druckknopfschieber. Evo Handbrause mit Navigo-Druckknopfumschaltung (Strahlarten: Regen, Massage, Sanfter Regen), Ø 110 mm, Anti-Kalk-Funktion. Brauseschlauch Idealflex 1500 mm.

Optionales Zubehör

3. Wrap-Over Ablage für Ceratherm T Brausethermostate mit Bedruckung, zur Schaffung von Stellfläche für Duschutensilien.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brausekombination 600 mm mit Ceratherm T25 Brausethermostat	**A7203AA**	8 Liter	V	235,43
Brausekombination 900 mm mit Ceratherm T25 Brausethermostat	**A7204AA**	8 Liter	V	245,03
Optionales Zubehör				
Wrap-Over Ablage für Brausethermostate Ceratherm T25/T50/T100/T125	**A7215AA**		V	47,25

Oberflächen

AA Chrom





1.





2.



3.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Fliesenausgleichscheibe 8mm	**A861508AA**		E	42,60
Um 100 mm verkürztes wasserführendes Steigrohr	**A861330AA**		E	84,23
Verlängerung zu wasserführende Brausestange 150 mm	**A861379AA**		E	53,85
Verlängerung zu wasserführende Brausestange 300 mm	**A861380AA**		E	68,70

Oberflächen

AA Chrom





1.

2.

Ausschreibungstext

1. Wrap-Over Ablage für Ceratherm T Brausethermostate (T25/T50/T100/T125), mit Bedruckung. Schafft zusätzlichen Stauraum für Duschutensilien. Zur Montage während der Installation oder zur nachträglichen Montage. (Bei nachträglicher Montage muss der Brauseschlauch am Thermostat gelöst werden.)

2. Wrap-Over Ablage für Ceratherm T Duschsysteme (T25/T50/T100/T125), mit Bedruckung. Schafft zusätzlichen Stauraum für Duschutensilien. Zur Montage während der Installation oder zur nachträglichen Montage. (Bei nachträglicher Montage müssen Brauseschlauch und wasserführende Brausestange am Thermostat gelöst werden.)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Wrap-Over Ablage für Brausethermostate Ceratherm T25/T50/T100/T125	**A7215AA**	8 Liter	V	47,25
Wrap-Over Ablage für Duschsysteme Ceratherm T25/T50/T100/T125	**A7601AA**	8 Liter	V	47,25

Oberflächen

AA Chrom



1. 2.

Ausschreibungstext

Duschsystem mit Ceratherm T25+ Brausethermostat AP. Idealrain ALU+ 2-Funktionshandbrause Ø 100 mm. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Idealrain ALU+ 2-Funktions Regenbrause Ø 260 mm mit Kugelgelenk. Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Brauseschieber und höhenverstellbarer Wandhalterung. Brauseschlauch Idealflex 1750 mm, Anschluss G1/2.

Ceratherm T25+ Brausethermostat AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämpft, (verstellbar von 137 – 163 mm), mit konischen Metallrosetten. Ausladung 82 mm. FirmaFlow Therm®-Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem mit Ceratherm T25+ Brausethermostat	**A7210AA**	12/8 Liter	V	515,00

Oberflächen

AA Chrom



Ideal Standard

Thermostate
ab Seite 1380

Ein Highlight im Bad sind die beiden Duschsysteme Ceratherm S200 mit Glasablage und ergonomischer Bedienung von vorne. Die praktischen Drehknöpfe liegen immer im Blickfeld und lassen sich einfach verstellen. Auf der Glasablage finden Bade- und Duschutensilien ihren Platz.

Technologisch ist Ceratherm S200 auf der Höhe der Zeit. Die thermostatische Regelung der Temperatur übernimmt die FirmaFlow Therm-Kartusche, welche sich durch kurze Reaktionszeiten und besonders langlebige Auslegung auszeichnet. Je nach Präferenz besteht die Wahl zwischen einem Modell mit rundem Steigrohr, Brauseschieber und Evo Jet Handbrause oder eckigem Steigrohr und Stabhandbrause mit Wandhalter. Ceratherm S200 ist eine exzellente Lösung, wenn im Duschbereich Design und Funktion eine perfekte Verbindung eingehen sollen.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Ceratherm S200 Duschsystem AP DN 15. Direkte Wandanbindung. Mit weisser Glasablage. Symbole auf der Unterseite der Glasablage. Metall Kopfbrause mit Kugelgelenk. 200 x 300 mm. Rechteckige wasserführende Brausestange. Höhenverstellbare Wandhalterung. Idealrain Stabhandbrause. Idealrain Cube Wand- Brausehalter schwenkbar. Brauseschlauch Idealflex 1500 mm. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO Spartaste, Mittelstellung geschlossen. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämft (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 75 mm. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit Keramikoberteil und ECO-Spartaste. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceratherm S200 Duschsystem AP DN 15. Direkte Wandanbindung. Mit weisser Glasablage. Symbole auf der Unterseite der Glasablage. Metall Kopfbrause mit Kugelgelenk. Ø 200 mm. Idealrain Evo Jet 3-Funktionshandbrause (Strahlarten: Regen, Massage und perlende Stimulation). Anti-Kalk-Funktion. Runde wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Metall Druckknopfschieber und höhenverstellbarer Wandhalterung. Brauseschlauch Idealflex 1500 mm. Wassermengenregulierung mit 2-Wege-Ventil und ECO Spartaste, Mittelstellung geschlossen. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse geräuschgedämft (verstellbar von 137 – 163 mm). Ausladung 75 mm, Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz. RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil. Dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 Bar. Wassermengenregulierung mit Keramikoberteil und ECO-Spartaste. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Duschsystem mit Ceratherm S200 Brausethermostat und Stabhandbrause	**A7332AA**	12/8 Liter	A	1.228,65
Duschsystem mit Ceratherm S200 Brausethermostat und Evo Jet Handbrause	**A7331AA**	12/8 Liter	A	1.046,63

Oberflächen

AA Chrom





Ideal Standard

Duschsysteme
ab Seite 1384

Idealrain ist ein vollständiges Brauseprogramm mit allen Komponenten zur Ausstattung eines schönen und komfortablen Duschbereichs. Dazu zählen zum Beispiel Aufputz Duschsysteme, Handbrausen mit Navigo-Umschaltung und formschöne Kopfbrausen. Die umfangreiche Auswahl an Brause-Kits und Zubehör lässt keine Wünsche für die individuelle Gestaltung offen.

Passend dazu

Keramik
Connect » siehe Seite 546

Armaturen
Archimodule » siehe Seite 1004

Brausewanne
UltraFlat S » siehe Seite 952

Accessoires
Connect » siehe Seite 1444

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Ceraflow 25+ Duschsystem zur Kombination mit Aufputzarmaturen oder Wandanschlussbogen. Idealrain ALU+ 2-Funktions Regenbrause Ø 260 mm mit Kugelgelenk. Strahlarten: Regen und sanfter Regen. Idealrain ALU+ 2-Funktionshandbrause 100 mm. Strahlarten: Massage und sanfter Regen. Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm. Verbindungsschlauch „Idealflex" 800 mm. Umschaltung integriert.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem Ceraflow 25+ zur Kombination mit Aufputz-Armatur	**BD747AA**	12/8 Liter	V	310,50

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Idealrain Duschsystem zur Kombination mit Unterputzarmaturen. Mit verstellbarer Wandhalterung 54,5 – 73,5 mm. Kopfbrause aus Metall Ø200 mm und 3-Funktionshandbrause Ø100 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm. Anschluss G1/2 verdeckt. Umschaltung integriert.

Idealrain Duschsystem zur Kombination mit Aufputzarmaturen oder Wandanschlussbogen. Mit verstellbarer Wandhalterung 54,5 – 73,5 mm. Kopfbrause aus Metall Ø200 mm und 3-Funktionshandbrause Ø100 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm. Verbindungsschlauch „Idealflex" 500 mm. Anschluss G1/2 verdeckt. Umschaltung integriert.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem M zur Kombination mit Unterputz-Armatur	**A5689AA**	12/8 Liter	V	424,08
Duschsystem M zur Kombination mit Aufputz-Armatur	**A5691AA**	12/8 Liter	V	573,53
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Brausestange 150 mm	**A860873AA**		E	53,18

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

Idealrain XL & L Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Brausestange und Befestigung aus Metall.

Optionales Zubehör

Fliesenausgleichscheibe L/XL eckig (B960991NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausestange 900 mm XL & L mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber	**B9429AA**		V	86,48
Optionales Zubehör				
Fliesenausgleichscheiben L/XL eckig	**B960991NU**		E	9,75

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral



1.

2.

3.

4.

5.

Ausschreibungstext

1. Idealrain M3 Brausekombination 900 mm. 3-Funktionshandbrause Ø 100 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Transparente Seifenschale. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

2. Idealrain M3 Brausekombination 720 mm. 3-Funktionshandbrause Ø 100 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 720 mm mit höhenverstellbarer Befestigung und schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Transparente Seifenschale. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

3. Idealrain M3 Brausekombination 600 mm. 3-Funktionshandbrause Ø 100 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Transparente Seifenschale. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

4. Idealrain M1 Brausekombination 900 mm. 1-Funktionshandbrause Ø 100 mm. Aerosolarm. Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Transparente Seifenschale. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

5. Idealrain M1 Brausekombination 600 mm. 1-Funktionshandbrause Ø 100 mm. Aerosolarm. Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Transparente Seifenschale. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

Optionales Zubehör

Fliesenausgleichsscheibe S/M passend für B9412AA / B9414AA / B9415AA / B9417AA

Fliesenausgleichsscheibe Basic passend für B9419AA

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausekombination 900 mm M3 mit 3-Funktionshandbrause Ø 100 mm	**B9417AA**	8 Liter	V	134,63
Brausekombination 720 mm M3 mit 3-Funktionshandbrause Ø 100 mm	**B9419AA**	8 Liter	V	126,29
Brausekombination 600 mm M3 mit 3-Funktionshandbrause Ø 100 mm	**B9415AA**	8 Liter	V	121,43
Brausekombination 900 mm M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø 100 mm	**B9414AA**	8 Liter	V	105,68
Brausekombination 600 mm M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø 100 mm	**B9412AA**	8 Liter	V	92,40
Optionales Zubehör				
Fliesenausgleichsscheibe S/M rund	**B960990NU**		E	9,75
Fliesenausgleichscheibe Basic rund (passend nur für B9418AA und B9419AA)	**B960989NU**		E	9,75

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral



1.



2.



3.



4.



5.

Ausschreibungstext

Idealrain Brausekombination bestehend aus Brausestange 900 mm, Befestigung höhenverstellbar, mit schwenkbarem Druckknopfschieber. 3-Funktionshandbrause Durchmesser 100 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Brauseschlauch „Idealflex" 1600 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brausekombination 900 mm M3 mit 3-Funktionshandbrause Ø100 mm	**BC797AA**	8 Liter	V	149,63

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Idealrain Handbrause-Set bestehend aus Stabhandbrause mit Anti-Kalk-Funktion, Wandanschlussbogen G1/2 UP mit Brausehalter inkl. Rückflussverhinderer (eigensicher), Brauschlauchanschluss G1/2 und Idealflex Brauschlauch 1500 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Handbrause-Set mit Stabhandbrause, Wandanschlussbogen UP und Braus	**BC544AA**	8 Liter	V	166,50

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Idealrain M3 Handbrause-Set. 3-Funktionshandbrause Ø 100 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Schwenkbarer Brausehalter. Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm.

Idealrain M1 Handbrause-Set. 1-Funktionshandbrause Ø 100 mm. Aerosolarm. Anti-Kalk-Funktion. Schwenkbarer Brausehalter. Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Handbrause-Set M3 mit 3-Funktionshandbrause Ø100 mm	**B9452AA**	8 Liter	V	94,58
Handbrause-Set M1 mit 1-Funktionshandbrause Ø100 mm, aerosolarm	**B9451AA**	8 Liter	V	66,30

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Idealrain M3 Handbrause. 3-Funktionshandbrause Ø100 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.

Idealrain M1 Handbrause. 1-Funktionshandbrause Ø100 mm. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.

Optionales Zubehör

Fliesenausgleichscheiben S/M (B960990NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
3-Funktionshandbrause M3 Ø100 mm	**B9403AA**	8 Liter	V	40,45
1-Funktionshandbrause M1 Ø100 mm (aerosolarm)	**B9402AA**	8 Liter	V	33,38

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Idealrain S3 Brausekombination 900 mm. 3-Funktionshandbrause Ø80 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Transparente Seifenschale. Brauseschlauch „Metallflex" 1750 mm.

Idealrain S3 Brausekombination 600 mm. 3-Funktionshandbrause Ø80 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Transparente Seifenschale. Brauseschlauch „Metallflex" 1750 mm.

Idealrain S1 Brausekombination 900 mm. 1-Funktionshandbrause Ø80 mm. Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Transparente Seifenschale. Brauseschlauch „Metallflex" 1750 mm.

Idealrain S1 Brausekombination 600 mm. 1-Funktionshandbrause Ø80 mm. Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Transparente Seifenschale. Brauseschlauch „Metallflex" 1750 mm.

Optionales Zubehör

Fliesenausgleichscheiben S/M (B960990NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausekombination 900 mm S3 mit 3-Funktionshandbrause Ø 80 mm	**B9504AA**	8 Liter	V	110,33
Brausekombination 600 mm S3 mit 3-Funktionshandbrause Ø 80 mm	**B9503AA**	8 Liter	V	87,35
Brausekombination 900 mm S1 mit 1-Funktionshandbrause Ø 80 mm	**B9502AA**	8 Liter	V	92,40
Brausekombination 600 mm S1 mit 1-Funktionshandbrause Ø 80 mm	**B9501AA**	8 Liter	V	78,98
Optionales Zubehör				
Fliesenausgleichscheiben S/M rund	**B960990NU**		E	9,75

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral



Brausekombination S3 | Brausekombination S1 **Idealrain**





Ausschreibungstext

Idealrain S3 Handbrause-Set. 3-Funktionshandbrause Ø80 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Schwenkbarer Brausehalter. Brauseschlauch „Metallflex" 1500 mm.

Idealrain S1 Handbrause-Set. 1-Funktionshandbrause Ø80 mm. Anti-Kalk-Funktion. Schwenkbarer Brausehalter. Brauseschlauch „Metallflex" 1500 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Handbrause-Set S3 mit 3-Funktionshandbrause Ø 80 mm	**B9507AA**	8 Liter	V	55,62
Handbrause-Set S1 mit 1-Funktionshandbrause Ø 80 mm	**B9506AA**	8 Liter	V	39,00

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Idealrain S3 Handbrause. 3-Funktionshandbrause Ø80 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.

Idealrain S1 Handbrause. 1-Funktionshandbrause Ø80 mm. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
3-Funktionshandbrause S3 Ø 80 mm	**B9401AA**	8 Liter	V	42,98
1-Funktionshandbrause S1 Ø 80 mm	**B9400AA**	8 Liter	V	22,88

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

Idealrain M & S Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber.

Idealrain M & S Brausestange 720 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Befestigung zur erleichterten Montage oder für den Renovierungsfall höhenverstellbar.

Idealrain M & S Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber.

Optionales Zubehör

Fliesenausgleichscheiben S/M rund passend für B9422AA und B9420AA

Fliesenausgleichscheiben Basic passend nur für B9421AA

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brausestange 900 mm M & S mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber	**B9422AA**		V	73,35
Brausestange 720 mm M & S mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber	**B9421AA**		V	69,02
Brausestange 600 mm M & S mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber	**B9420AA**		V	60,08
Optionales Zubehör				
Fliesenausgleichscheiben S/M rund passend für B9422AA und B9420AA	**B960990NU**		E	9,75
Fliesenausgleichscheiben Basic rund (für B9418.., B9419..) passend nur für B9421AA	**B960989NU**		E	9,75

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral





Ausschreibungstext

1. Idealrain Regenbrause Ultra Slim 400 x 250 mm mit Kugelgelenk (Schwenkbereich 10°). Edelstahl poliert. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.
2. Idealrain Regenbrause Ultra Slim 300 x 200 mm mit Kugelgelenk (Schwenkbereich 10°). Edelstahl poliert. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.
3. Idealrain Regenbrause Ultra Slim 400 x 400 mm mit Kugelgelenk (Schwenkbereich 10°). Edelstahl poliert. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.
4. Idealrain Regenbrause Ultra Slim 300 x 300 mm mit Kugelgelenk (Schwenkbereich 10°). Edelstahl poliert. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.
5. Idealrain Regenbrause Ultra Slim 200 x 200 mm mit Kugelgelenk (Schwenkbereich 10°). Edelstahl poliert. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.
6. Idealrain Regenbrause Ultra Slim Ø 400 mm mit Kugelgelenk (Schwenkbereich 10°). Edelstahl poliert. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.
7. Idealrain Regenbrause Ultra Slim Ø 300 mm mit Kugelgelenk (Schwenkbereich 10°). Edelstahl poliert. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.
8. Idealrain Regenbrause Ultra Slim Ø 250 mm mit Kugelgelenk (Schwenkbereich 10°). Edelstahl poliert. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.
9. Idealrain Regenbrause Ultra Slim Ø 200 mm mit Kugelgelenk (Schwenkbereich 10°). Edelstahl poliert. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.

Wassersparende Produktvarianten

2. Regenbrause Utra Slim 300 x 200 mm
4. Regenbrause Regenbrause Ultra Slim 300 x 300 mm
8. Regenbrause Ultra Slim Ø 250 mm

Benötigtes Zubehör

Idealrain Deckenanschluss 150 mm. Anschluss G1/2. (A9446AA)
Idealrain Wandanschluss 400 mm. Anschluss G1/2. (A9445AA)
Idealrain Wandanschluss 300 mm Anschluss G1/2. (A9444AA)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Regenbrause Ultra Slim 400 x 250 mm	**B0391MY**	12 Liter	V	308,25
Regenbrause Ultra Slim 300 x 200 mm	**B0390MY**	12 Liter	V	244,73
Regenbrause Ultra Slim 400 x 400 mm	**B0389MY**	12 Liter	V	573,98
Regenbrause Ultra Slim 300 x 300 mm	**B0388MY**	12 Liter	V	322,80
Regenbrause Ultra Slim 200 x 200 mm	**B0387MY**	12 Liter	V	210,38
Regenbrause Ultra Slim Ø 400 mm	**B0386MY**	12 Liter	V	493,73
Regenbrause Ultra Slim Ø 300 mm	**B0385MY**	12 Liter	V	279,08
Regenbrause Ultra Slim Ø 250 mm	**B0384MY**	12 Liter	V	210,38
Regenbrause Ultra Slim Ø 200 mm	**B0383MY**	12 Liter	V	167,40
Wassersparende Produktvarianten				
Regenbrause Ultra Slim 300 x 200 mm	**BC976MY**	8 Liter	V	244,73
Regenbrause Ultra Slim 300 x 300 mm	**BC939MY**	8 Liter	V	322,80
Regenbrause Ultra Slim Ø 250 mm	**BC973MY**	8 Liter	V	210,38
Benötigtes Zubehör				
Deckenanschluss 150 mm	**B9446AA**		V	44,38
Wandanschluss 400 mm	**B9445AA**		V	85,01
Wandanschluss 300 mm	**B9444AA**		V	68,00

Oberflächen

MY Edelstahl poliert
AA Chrom



1



2



3



4



5



6



7



8



9

1

2

3

Ausschreibungstext

1. Idealrain Regenbrause Ø 300 mm aus Metall mit Kugelgelenk (Schwenkbereich 10°). Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.
2. Idealrain Regenbrause Ø 200 mm aus Metall mit Kugelgelenk (Schwenkbereich 10°). Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.
3. Idealrain Regenbrause Ø 100 mm aus Metall mit Kugelgelenk (Schwenkbereich 10°). Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.

Wassersparende Produktvarianten

1. Regenbrause Ø 300 mm
2. Regenbrause Ø 200 mm

Benötigtes Zubehör

Idealrain Deckenanschluss 150 mm. Anschluss G1/2. (A9446AA)
Idealrain Wandanschluss 400 mm. Anschluss G1/2. (A9445AA)
Idealrain Wandanschluss 300 mm Anschluss G1/2. (A9444AA)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Regenbrause Ø 300 mm	**A5803AA**	12 Liter	D	262,10
Regenbrause Ø 200 mm	**B9442AA**	12 Liter	V	246,38
Regenbrause Ø 100 mm	**B9435AA**	12 Liter	V	86,70
Wassersparende Produktvarianten				
Regenbrause Ø 300 mm	**BD024AA**	8 Liter	V	262,10
Regenbrause Ø 200 mm	**B0599AA**	9 Liter	V	246,38
Regenbrause Ø 200 mm	**BD023AA**	5 Liter	V	246,38
Benötigtes Zubehör				
Deckenanschluss 150 mm	**B9446AA**		V	44,38
Wandanschluss 400 mm	**B9445AA**		V	85,01
Wandanschluss 300 mm	**B9444AA**		V	68,00

Oberflächen

AA Chrom













Ausschreibungstext

1. Idealrain Deckenanschluss 150 mm. G1/2 Anschluss.
2. Idealrain Wandanschluss 300 mm. G1/2 Anschlüsse.
3. Idealrain Wandanschluss 400 mm. G1/2 Anschlüsse.
4. Idealrain Wandanschluss eckig, 400 mm. G1/2 Anschlüsse

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Deckenanschluss 150 mm	**B9446AA**		V	44,38
Wandanschluss 300 mm	**B9444AA**		V	68,00
Wandanschluss 400 mm	**B9445AA**		V	85,01
Wandanschluss 400 mm	**B9445XG**		V	114,75
Wandanschluss 400 mm	**B9445SI**		V	114,80
Wandanschluss 400 mm	**B9445RO**		V	114,80
Wandanschluss eckig 400 mm	**BD645AA**		V	102,08

Oberflächen

AA Chrom
XG Silk Black
SI Silver
RO Rosé





Ausschreibungstext

Idealrain Regenbrause Ø100 mm mit gebogenem G1/2 Wandanschluss 118 mm. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10° schwenkbar.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Regenbrause Ø100 mm mit gebogenem Wandanschluss 118 mm	**B9436AA**	12 Liter	V	126,15
Regenbrause Ø100 mm mit gebogenem Wandanschluss 118 mm	**BD015AA**	12 Liter	V	126,15

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

1. Idealrain Wandanschlussbogen UP aus Metall. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Anschlussgewinde G1/2. Wandanschluss G1/2.
2. Idealrain schwenkbarer Brausehalter (für Idealrain Handbrausen M & S).
3. Idealrain Brausehalter fix.
4. Idealrain Wandanschlussbogen UP aus Metall, rund, Rückflussverhinderer, DVGW-Eigensicher, Anschlussgewinde für Brauseschlauch G1/2, Wandanschluss G1/2
5. Idealrain Brausehalter rund, aus Metall, fix

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Wandanschlussbogen UP	**B9448AA**		V	46,88
schwenkbarer Brausehalter (für Idealrain Handbrausen M & S)	**B9468AA**		V	18,74
Brausehalter fix	**B9467AA**		V	14,07
Wandanschlussbogen	**BC808AA**		D	29,22
Wandanschlussbogen	**BC808XG**		V	40,40
Wandanschlussbogen	**BC808SI**		V	40,40
Wandanschlussbogen	**BC808RO**		V	40,40
Wandanschlussbogen fix	**BC806AA**		D	29,22
Wandanschlussbogen fix	**BC806XG**		V	40,40
Wandanschlussbogen fix	**BC806SI**		V	40,40
Wandanschlussbogen fix	**BC806RO**		V	40,40

B9448 .. TEAM: 761081

Oberflächen

AA Chrom
XG Silk Black
SI Silver
Ro Rosé





Ausschreibungstext

1. Idealrain Brauseschlauch „Idealflex" aus Kunststoff. Farbe Silber. Anschlussgewinde G1/2.
2. Idealrain Brauseschlauch „Metallfex" aus Metall. Anschlussgewinde G1/2.
3. Idealrain Brauseschlauch „Ultraflex" aus Kunststoff. Farbe Silber (Gestreift). Anschlussgewinde G1/2.
4. Handbrauseanschluss, Set für Wannenrandmontage. 1500 mm. Schaftbefestigung M30x1,5. Maximale Plattenstärke 38 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm	**BE125AA**		A	24,00
Brauseschlauch „Idealflex" 1500 mm	**BE150AA**		A	29,63
Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm	**BE175AA**		A	32,33
	BE175SI		A	32,33
	BE175RO		A	32,33
Brauseschlauch „Idealflex" 2000 mm	**BE200AA**		A	36,60
Brauseschlauch „Metalflex" 1250 mm	**BF125AA**		A	24,08
Brauseschlauch „Metalflex" 1500 mm	**BF150AA**		A	29,55
Brauseschlauch „Metalflex" 1750 mm	**BF175AA**		A	32,55
Brauseschlauch „Metalflex" 2000 mm	**BF200AA**		A	36,68
Brauseschlauch „Ultraflex" 1350 mm	**BG135AA**		V	14,03
Brauseschlauch „Ultraflex" 1750 mm	**BG175AA**		V	17,18
Handbrauseanschluss 1500 mm	**A2263AA**		A	183,75

Oberflächen

AA Chrom
SI Silver
RO Rosé

(weitere Oberflächen siehe Seite 263 „Idealrain Atelier" und Seite 374 „Silk Black")



Ideal Standard

Duschsysteme
ab Seite 1408
Brausen
ab Seite 1409

Idealrain Cube ist die perfekte Ergänzung zu Kollektionen, wie z.B. Strada II, Tonic II oder Connect. Mit seiner kubischen Formgebung sorgt Idealrain Cube für ein harmonisches Ambiente im Bad. Das breite Programm bietet zudem von 1- und 3-Funktionshandbrausen über Kopfbrausen bis hin zu kompletten Duschsystemen alles was es braucht, um das Bad zur perfekten Wellnessoase zu machen.



Passend dazu

Armaturen
Archimodule » siehe Seite 1004

Keramik & Möbel
Connect » siehe Seite 546
Strada » siehe Seite 764

Accessoires
Connect » siehe Seite 1444

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Idealrain Cube Duschsystem zur Kombination mit Unterputzarmaturen. Mit verstellbarer Wandhalterung 54,5 – 73,5 mm. Kopfbrause aus Metall 200 x 200 mm und 3-Funktionshandbrause 100 x 100 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm. Anschluss G1/2 verdeckt. Umschaltung integriert.

Idealrain Cube Duschsystem zur Kombination mit Aufputzarmaturen oder Wandanschlussbogen. Mit verstellbarer Wandhalterung 54,5 – 73,5 mm. Kopfbrause aus Metall 200 x 200 mm und 3-Funktionshandbrause 100 x 100 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm. Verbindungsschlauch „Idealflex" 500 mm. Umschaltung integriert.

Optionales Zubehör

Verlängerung Brausestange 150 mm. (A860873AA)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Duschsystem Cube zur Kombination mit Unterputz-Armatur	**A5834AA**	12/8 Liter	V	565,72
Duschsystem Cube zur Kombination mit Aufputz-Armatur	**A5862AA**	12/8 Liter	V	579,42
Optionales Zubehör				
Verlängerung für Brausestange 150 mm	**A860873AA**		E	53,18

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Idealrain Cube XL & M Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber. Brausestange und Befestigung aus Metall.

Optionales Zubehör

Fliesenausgleichscheiben L/XL eckig (B960991NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brausestange 900 mm XL & L mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber	**B9429AA**		V	86,48
Optionales Zubehör				
Fliesenausgleichscheiben L/XL eckig	**B960991NU**		E	9,75

Oberflächen

AA Chrom

NU Neutral



Ausschreibungstext

Idealrain Cube M3 Handbrause. 3-Funktionshandbrause 100 x 100 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk- Funktion. Anschlussgewinde G1/2.

Idealrain Cube M1 Handbrause. 1-Funktionshandbrause 100 x 100 mm. Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
3-Funktionshandbrause M3 100 mm	**B0003AA**	8 Liter	V	39,15
1-Funktionshandbrause M1 100 mm	**B0002AA**	8 Liter	V	26,72

Oberflächen

AA Chrom



B 0003 ..



Ausschreibungstext

Idealrain Cube Regenbrause 200 x 200 mm aus Metall. Anti-Kalk- Funktion. Durchfluss: 12 l/min. Höhe der Brause 8,5 mm. Anschlussgewinde G1/2. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10° schwenkbar.

Benötigtes Zubehör

1. Idealrain Deckenanschluss 150 mm. G1/2 Anschluss.
2. Idealrain Wandanschluss 300 mm. G1/2 Anschlüsse.
3. Idealrain Wandanschluss 400 mm. G1/2 Anschlüsse.
4. Idealrain Wandanschluss eckig 400 mm. G1/2 Anschlüsse.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Regenbrause 200 x 200 mm	**B0024AA**	12 Liter	V	166,31
	BC936AA	8 Liter	V	166,31
Benötigtes Zubehör				
Deckenanschluss 150 mm	**B9446AA**		V	44,38
Wandanschluss 300 mm	**B9444AA**		V	68,00
Wandanschluss 400 mm	**B9445AA**		V	85,01
	B9445XG		V	85,01
	B9445SI		V	85,01
	B9445RO		V	85,01
Wandanschluss eckig 400 mm	**BD645AA**		V	102,80

Oberflächen

AA Chrom
XG Silk Black
SI Silver
RO Rosè



Ausschreibungstext

Idealrain Cube Brausehalter schwenkbar.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brausehalter schwenkbar	**B0029AA**		V	20,70

Oberflächen

AA Chrom



1

2

3

4

Ausschreibungstext

1. Idealrain Brauseschlauch „Idealflex" aus Kunststoff. Farbe Silber. Anschlussgewinde G1/2.
2. Idealrain Brauseschlauch „Metallfex" aus Metall. Anschlussgewinde G1/2.
3. Idealrain Brauseschlauch „Ultraflex" aus Kunststoff. Farbe Silber (Gestreift). Anschlussgewinde G1/2.
4. Handbrauseanschluss, Set für Wannenrandmontage. 1500 mm. Schaftbefestigung M30x1,5. Maximale Plattenstärke 38 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm	**BE125AA**		A	24,00
Brauseschlauch „Idealflex" 1500 mm	**BE150AA**		A	29,63
Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm	**BE175AA**		A	32,33
	BE175SI		A	32,33
	BE175RO		A	32,33
Brauseschlauch „Idealflex" 2000 mm	**BE200AA**		A	36,60
Brauseschlauch „Metalflex" 1250 mm	**BF125AA**		A	24,08
Brauseschlauch „Metalflex" 1500 mm	**BF150AA**		A	29,55
Brauseschlauch „Metalflex" 1750 mm	**BF175AA**		A	32,55
Brauseschlauch „Metalflex" 2000 mm	**BF200AA**		A	36,68
Brauseschlauch „Ultraflex" 1350 mm	**BG135AA**		V	14,03
Brauseschlauch „Ultraflex" 1750 mm	**BG175AA**		V	17,18
Handbrauseanschluss 1500 mm	**A2263AA**		A	183,75

Oberflächen

AA Chrom
SI Silver
RO Rosé

(weitere Oberflächen siehe Seite 263 „Idealrain Atelier" und Seite 374 „Silk Black")



1



2



4

3 n.V.

Ideal Standard

Brausen
ab Seite 1416

Idealrain Evo und Evo Jet Handbrausen sorgen für ein Duschvergnügen par excellence. Die großzügig dimensionierten Brauseköpfe bringen die drei Strahlarten vollends zur Geltung. Speziell die neue Strahlart „perlende Stimulation" der Evo Jet Modelle überzeugt durch wohltuenden Duschgenuss. Und wer die Vielfalt liebt, der wechselt die Strahlarten einfach per Knopfdruck. Das ist Komfort – entwickelt und hergestellt von Ideal Standard.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

1. Idealrain Evo Brausekombination 900 mm. 3-Funktionshandbrause Diamond 115 mm (Strahlarten: Regen, Massagestrahl und sanfter Regen). Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Wandbefestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage verstellbar. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

2. Idealrain Evo Brausekombination 600 mm. 3-Funktionshandbrause Diamond 115 mm (Strahlarten: Regen, Massagestrahl und sanfter Regen). Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Wandbefestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage verstellbar. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

3. Idealrain Evo Brausekombination 900 mm. 3-Funktionshandbrause Ø110 mm (Strahlarten: Regen, Massagestrahl und sanfter Regen). Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Wandbefestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage verstellbar. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

4. Idealrain Evo Brausekombination 600 mm. 3-Funktionshandbrause Ø110 mm (Strahlarten: Regen, Massagestrahl und sanfter Regen). Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Wandbefestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage verstellbar. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausekombination 900 mm mit 3-Funktionshandbrause Diamond 115 mm	**B2238AA**	8 Liter	V	131,18
Brausekombination 600 mm mit 3-Funktionshandbrause Diamond 115 mm	**B2234AA**	8 Liter	V	124,95
Brausekombination 900 mm mit 3-Funktionshandbrause Ø 110 mm	**B2237AA**	8 Liter	V	131,18
Brausekombination 600 mm mit 3-Funktionshandbrause Ø 110 mm	**B2233AA**	8 Liter	V	124,95

Oberflächen

AA Chrom







Ausschreibungstext

Idealrain Evo Handbrause-Set Diamond.
3-Funktionshandbrause Diamond 115 mm
(Strahlarten: Regen, Massage und sanfter Regen).
Anti-Kalk-Funktion.
Anschlussgewinde G1/2.
Schwenkbarer Brausehalter.
Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm.

Idealrain Evo Handbrause-Set.
3-Funktionshandbrause Ø110 mm
(Strahlarten: Regen, Massage und sanfter Regen).
Anti-Kalk-Funktion.
Anschlussgewinde G1/2.
Schwenkbarer Brausehalter.
Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Handbrause-Set Diamond	**B2405AA**	8 Liter	V	83,33
Handbrause-Set Rund	**B2404AA**	8 Liter	V	83,33

Oberflächen
AA Chrom

B2405 .. TEAM: 761041
B2404 .. TEAM: 761042



Ausschreibungstext

Idealrain Evo 3-Funktionshandbrause Diamond 115 mm (Strahlarten: Regen, Massage und sanfter Regen). Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.

Idealrain Evo 3-Funktionshandbrause Rund Ø110 mm (Strahlarten: Regen, Massage und sanfter Regen). Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
3-Funktionshandbrause Diamond 115 mm	**B2232AA**	8 Liter	V	54,75
3-Funktionshandbrause Rund Ø110 mm	**B2231AA**	8 Liter	V	54,75

Oberflächen
AA Chrom

B2232 .. TEAM: 761037
B2231 .. TEAM: 761038



1

2

3

4

Ausschreibungstext

1. Idealrain Brauseschlauch „Idealflex" aus Kunststoff. Farbe Silber. Anschlussgewinde G1/2.
2. Idealrain Brauseschlauch „Metallfex" aus Metall. Anschlussgewinde G1/2.
3. Idealrain Brauseschlauch „Ultraflex" aus Kunststoff. Farbe Silber (Gestreift). Anschlussgewinde G1/2.
4. Handbrauseanschluss, Set für Wannenrandmontage. 1500 mm. Schaftbefestigung M30x1,5. Maximale Plattenstärke 38 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm	**BE125AA**		A	24,00
Brauseschlauch „Idealflex" 1500 mm	**BE150AA**		A	29,63
Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm	**BE175AA**		A	32,33
Brauseschlauch „Idealflex" 2000 mm	**BE200AA**		A	36,60
Brauseschlauch „Metalflex" 1250 mm	**BF125AA**		A	24,08
Brauseschlauch „Metalflex" 1500 mm	**BF150AA**		A	29,55
Brauseschlauch „Metalflex" 1750 mm	**BF175AA**		A	32,55
Brauseschlauch „Metalflex" 2000 mm	**BF200AA**		A	36,68
Brauseschlauch „Ultraflex" 1350 mm	**BG135AA**		V	14,03
Brauseschlauch „Ultraflex" 1750 mm	**BG175AA**		V	17,18
Handbrauseanschluss 1500 mm	**A2263AA**		A	183,75

Oberflächen

AA Chrom

(weitere Oberflächen siehe Seite 236 „Idealrain Atelier" und Seite 374 „Silk Black")



1



2



4

3 n.V.

Ideal Standard

Brausen
ab Seite 1424

Idealrain Evo und Evo Jet Handbrausen sorgen für ein Duschvergnügen par excellence. Die großzügig dimensionierten Brauseköpfe bringen die drei Strahlarten vollends zur Geltung. Speziell die neue Strahlart „perlende Stimulation" der Evo Jet Modelle überzeugt durch wohltuenden Duschgenuss. Und wer die Vielfalt liebt, der wechselt die Strahlarten einfach per Knopfdruck. Das ist Komfort – entwickelt und hergestellt von Ideal Standard.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

1. Idealrain Evo Jet Brausekombination 900 mm. 3-Funktionshandbrause Diamond 134 mm (Strahlarten: Regen, Massagestrahl und perlende Stimulation). Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Wandbefestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage verstellbar. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

2. Idealrain Evo Jet Brausekombination 600 mm. 3-Funktionshandbrause Diamond 134 mm (Strahlarten: Regen, Massagestrahl und perlende Stimulation). Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Wandbefestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage verstellbar. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

3. Idealrain Evo Jet Brausekombination 900 mm. 3-Funktionshandbrause Ø125 mm (Strahlarten: Regen, Massagestrahl und perlende Stimulation). Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Wandbefestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage verstellbar. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

4. Idealrain Evo Jet Brausekombination 600 mm. 3-Funktionshandbrause Ø125 mm (Strahlarten: Regen, Massagestrahl und perlende Stimulation). Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Wandbefestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage verstellbar. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brausekombination 900 mm mit 3-Funktionshandbrause Diamond 134 mm	**B1764AA**	8 Liter	V	194,00
Brausekombination 600 mm mit 3-Funktionshandbrause Diamond 134 mm	**B1762AA**	8 Liter	V	175,25
Brausekombination 900 mm mit 3-Funktionshandbrause Ø 125 mm	**B1763AA**	8 Liter	V	194,00
Brausekombination 600 mm mit 3-Funktionshandbrause Ø 125 mm	**B1761AA**	8 Liter	V	175,25
Optionales Zubehör				
Fliesenausgleichscheiben L/XL eckig	**B960991NU**		E	9,75

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral







Ausschreibungstext

Idealrain Evo Jet Handbrause-Set Diamond.
3-Funktionshandbrause 134 mm
(Strahlarten: Regen, Massage und perlende Stimulation).
Anti-Kalk-Funktion.
Anschlussgewinde G1/2.
Schwenkbarer Brausehalter.
Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm.

Idealrain Evo Jet Handbrause-Set.
3-Funktionshandbrause Ø125 mm
Strahlarten: Regen, Massage und perlende Stimulation).
Anti-Kalk-Funktion.
Anschlussgewinde G1/2.
Schwenkbarer Brausehalter.
Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Handbrause-Set Diamond	**B2460AA**	8 Liter	V	138,53
Handbrause-Set Rund	**B2459AA**	8 Liter	V	138,53

Oberflächen
AA Chrom

B2460 .. TEAM: 761043
B2459 .. TEAM: 761044



Ausschreibungstext

Idealrain Evo Jet 3-Funktionshandbrause Diamond 134 mm (Strahlarten: Regen, Massage und perlende Stimulation). Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.

Idealrain Evo Jet 3-Funktionshandbrause Rund Ø125 mm (Strahlarten: Regen, Massage und perlende Stimulation). Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
3-Funktionshandbrause Diamond 134 mm	**B1760AA**	8 Liter	V	89,71
3-Funktionshandbrause Rund Ø 125 mm	**B1759AA**	8 Liter	V	89,71

Oberflächen
AA Chrom

B1760 .. TEAM: 761039
B1759 .. TEAM: 761040



Idealrain Evo Jet

1

2

3

4

Ausschreibungstext

1. Idealrain Brauseschlauch „Idealflex" aus Kunststoff. Farbe Silber. Anschlussgewinde G1/2.
2. Idealrain Brauseschlauch „Metallfex" aus Metall. Anschlussgewinde G1/2.
3. Idealrain Brauseschlauch „Ultraflex" aus Kunststoff. Farbe Silber (Gestreift). Anschlussgewinde G1/2.
4. Handbrauseanschluss, Set für Wannenrandmontage. 1500 mm. Schaftbefestigung M30x1,5. Maximale Plattenstärke 38 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm	**BE125AA**		A	24,00
Brauseschlauch „Idealflex" 1500 mm	**BE150AA**		A	29,63
Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm	**BE175AA**		A	32,33
Brauseschlauch „Idealflex" 2000 mm	**BE200AA**		A	36,60
Brauseschlauch „Metalflex" 1250 mm	**BF125AA**		A	24,08
Brauseschlauch „Metalflex" 1500 mm	**BF150AA**		A	29,55
Brauseschlauch „Metalflex" 1750 mm	**BF175AA**		A	32,55
Brauseschlauch „Metalflex" 2000 mm	**BF200AA**		A	36,68
Brauseschlauch „Ultraflex" 1350 mm	**BG135AA**		V	14,03
Brauseschlauch „Ultraflex" 1750 mm	**BG175AA**		V	17,18
Handbrauseanschluss 1500 mm	**A2263AA**		A	183,75

Oberflächen

AA Chrom

(weitere Oberflächen siehe Seite 263 „Idealrain Atelier" und Seite 374 „Silk Black")



1



2



4

3 n.V.

Ideal Standard

Brausen
ab Seite 1432

Idealrain Pro ist eine Ergänzung zur Idealrain Brausefamilie, die für den anspruchsvollen Gebrauch bestimmt ist. Die Handbrausen werden durch robuste Metallschieber gehalten und kreieren zusammen mit den starken, langlebigen Brausestangen mit variablen Metallbefestigungen ein System, das speziell für den Projektbereich entwickelt wurde. Hotels und Fitness- Studios, aber auch Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen sind die natürliche Umgebung der Idealrain Pro.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Idealrain Pro M3 Brausekombination 900 mm. 3-Funktionshandbrause Ø 100 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Befestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage und für den Renovierungsfall verschiebbar. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

Idealrain Pro M3 Brausekombination 600 mm. 3-Funktionshandbrause Ø 100 mm (Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl). Anti-Kalk-Funktion. Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Befestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage und für den Renovierungsfall verschiebbar. Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm.

Optionales Zubehör

Fliesenausgleichscheiben L/XL eckig (B960991NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brausekombination 900 mm M3 mit 3-Funktionshandbrause Ø 100 mm	**B9836AA**	8 Liter	V	226,80
Brausekombination 600 mm M3 mit 3-Funktionshandbrause Ø 100 mm	**B9834AA**	8 Liter	V	211,73
Optionales Zubehör				
Fliesenausgleichscheiben L/XL eckig	**B960991NU**		E	9,75

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral





Ausschreibungstext

Idealrain Pro Brausestange 900 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Befestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage verschiebbar.

Idealrain Pro Brausestange 600 mm mit schwenkbarem Schieber aus Metall. Befestigung aus Metall. Befestigung zur erleichterten Montage verschiebbar.

Optionales Zubehör

Fliesenausgleichscheiben L/XL eckig (B960991NU).

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Brausestange 900 mm	**B9849AA**		V	146,78
Brausestange 600 mm	**B9848AA**		V	133,88
Optionales Zubehör				
Fliesenausgleichscheiben L/XL eckig	**B960991NU**		E	9,75

Oberflächen

AA Chrom
NU Neutral





1 2

Ausschreibungstext

1. Idealrain Regenbrause 400 x 400 mm aus Metall mit Kugelgelenk (Schwenkbereich 10°). Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.
2. Idealrain Regenbrause 300 x 300 mm aus Metall mit Kugelgelenk (Schwenkbereich 10°). Anti-Kalk-Funktion. Anschlussgewinde G1/2.

Optionales Zubehör

Idealrain Deckenanschluss 150 mm. Anschluss G1/2. (A9446AA)
Idealrain Wandanschluss 400 mm. Anschluss G1/2. (A9445AA)
Idealrain Wandanschluss 300 mm Anschluss G1/2. (A9444AA)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Regenbrause 400 x 400 mm	**A5806AA**	12 Liter	D	460,89
Regenbrause 300 x 300 mm	**B9442AA**	12 Liter	V	246,38
Optionales Zubehör				
Deckenanschluss 150 mm	**B9446AA**		V	44,38
Wandanschluss 400 mm	**B9445AA**		V	85,01
Wandanschluss 300 mm	**B9444AA**		V	68,00

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Idealrain Deckenanschluss 150 mm. G1/2 Anschluss.
Idealrain Wandanschluss 400 mm. G1/2 Anschlüsse.
Idealrain Wandanschluss 300 mm. G1/2 Anschlüsse.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Deckenanschluss 150 mm	**B9446AA**		V	44,38
Wandanschluss 400 mm	**B9445AA**		V	85,01
Wandanschluss 300 mm	**B9444AA**		V	68,00

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Idealrain Pro schwenkbarer Brausehalter aus Metall.
Idealrain Pro Brausehalter fix aus Metall.

Preise in Euro ohne MwSt.

Schablonen				
Schwenkbarer Brausehalter (Metallausführung)	**B9847AA**		V	76,88
Brausehalter fix (Metallausführung)	**B9846AA**		V	45,45

Oberflächen

AA Chrom



1

2

3

4

Ausschreibungstext

1. Idealrain Brauseschlauch „Idealflex" aus Kunststoff. Farbe Silber. Anschlussgewinde G1/2.
2. Idealrain Brauseschlauch „Metallflex" aus Metall. Anschlussgewinde G1/2.
3. Idealrain Brauseschlauch „Ultraflex" aus Kunststoff. Farbe Silber (Gestreift). Anschlussgewinde G1/2.
4. Handbrauseanschluss, Set für Wannenrandmontage. 1500 mm. Schaftbefestigung M30x1,5. Maximale Plattenstärke 38 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Brauseschlauch „Idealflex" 1250 mm	**BE125AA**		A	24,00
Brauseschlauch „Idealflex" 1500 mm	**BE150AA**		A	29,63
Brauseschlauch „Idealflex" 1750 mm	**BE175AA**		A	32,33
Brauseschlauch „Idealflex" 2000 mm	**BE200AA**		A	36,60
Brauseschlauch „Metalflex" 1250 mm	**BF125AA**		A	24,08
Brauseschlauch „Metalflex" 1500 mm	**BF150AA**		A	29,55
Brauseschlauch „Metalflex" 1750 mm	**BF175AA**		A	32,55
Brauseschlauch „Metalflex" 2000 mm	**BF200AA**		A	36,68
Brauseschlauch „Ultraflex" 1350 mm	**BG135AA**		V	14,03
Brauseschlauch „Ultraflex" 1750 mm	**BG175AA**		V	17,18
Handbrauseanschluss 1500 mm	**A2263AA**		A	183,75

Oberflächen

AA Chrom

(weitere Oberflächen siehe Seite 263 „Idealrain Atelier" und Seite 374 „Silk Black")



1



2



4

3 n.V.

Ideal Standard

Accessoires

ALU+	1440
Connect	1444
IOM	1456
IOM Cube	1468

Ideal Standard

Beauty Bars
ab Seite 1442

Die praktischen Beauty Bars aus der Kollektion Alu+ bringen frischen Wind in das Badambiente. Platzsparend und funktional stellen sie eine Alternative zur konventionellen Badausstattung dar. Die drei Oberflächen Silk Black, Silver sowie Rosé sind pulverbeschichtet und liegen im Trend.

Passend dazu

Armaturen
Cerafine O » siehe Seite 416 ff. / 1038 ff.

Duschsysteme
Alu+ » siehe Seite 465 ff. / 1339 ff.

Duschzubehör
Idealrain » siehe Seite 473 ff. / 1402 ff.

Oberflächen

SI Silver
RO Rosé
XG Silk Black

1.

2.

Ausschreibungstext

1. Alu+ Beauty Bar L, bestehend aus Aluminium-Wandstange 817 mm mit höhenverstellbarer Wandhalterung inklusive folgender Artikel:
- Ø 508 mm Kosmetikspiegel ohne Vergrößerung, Höhe fix
- Doppelter Handtuchhalter 90° schwenkbar, Ausladung 416 mm
- Ablage mit Halterung, Einsatz herausnehmbar
- Becher mit Halterung, herausnehmbar

Handtuchhalter, Ablage und Becher lassen sich links und rechts individuell in unterschiedlichen Höhen montieren.

2. Alu+ Beauty Bar M, bestehend aus Aluminium-Wandstange 717 mm mit höhenverstellbarer Wandhalterung inklusive folgender Artikel:
- Ø 328 mm Kosmetikspiegel ohne Vergrößerung, Höhe fix
- Doppelter Handtuchhalter 90° schwenkbar, Ausladung 416 mm
- Ablage mit Halterung, Einsatz herausnehmbar
- Becher mit Halterung, herausnehmbar

Handtuchhalter, Ablage und Becher lassen sich links und rechts individuell in unterschiedlichen Höhen montieren.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x H x T (mm)*	PGr.	Euro
Alu+ Beauty Bar L Accessoires-Kombination	**BD587SI**	640 x 817 x 110	V	226,40
	BD587RO	640 x 817 x 110	V	226,40
	BD587XG	640 x 817 x 110	V	226,40
Alu+ Beauty Bar M Accessoires-Kombination	**BD588SI**	600 x 717 x 110	V	161,10
	BD588RO	600 x 717 x 110	V	161,10
	BD588XG	600 x 717 x 110	V	161,10

Oberflächen

SI Silver
RO Rosé
XG Silk Black**

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**



* Maße gelten für die Grundkonfiguration wie abgebildet
** RAL 9005

Ausschreibungstext

Alu+ Beauty Bar S, bestehend aus Aluminium-Wandstange 717 mm mit höhenverstellbarer Wandhalterung inklusive folgender Artikel:
- Ø 205 mm Kosmetikspiegel mir 3-fach Vergrößerung und Kugelgelenk, höhenverstellbar
- 2 Ablagen mit Halterung, Einsatz herausnehmbar
- Becher mit Halterung, herausnehmbar

Ablagen und Becher lassen sich links und rechts individuell in unterschiedlichen Höhen montieren.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x H x T (mm)*	PGr.	Euro
Alu+ Beauty Bar S Accessoires Kombination	**BD589SI**	310 x 717 x 160	V	145,10
	BD589RO	310 x 717 x 160	V	145,10
	BD589XG	310 x 717 x 160	V	145,10

Oberflächen

SI Silver
RO Rosé
XG Silk Black**

weitere zu Alu+ passende Produkte und Oberflächen finden Sie hier:
Alu+ Duschsysteme **Seite 465 ff. / 1339 ff.**
Alu+ Thermostate **Seite 450 ff. / 1344 ff.**
Alu+ Accessoires **Seite 496 ff. / 1442 ff.**
Idealrain Duschzubehör **Seite 473 ff. / 1402 ff.**
Cerafine O Armaturen **Seite 416 ff. / 1038 ff.**



* Maße gelten für die Grundkonfiguration wie abgebildet
** RAL 9005

Ideal Standard

Die Accessoires der Serie Connect ergänzen die Keramik-, Acryl- und Möbelserien perfekt in Design und Funktion. Die Connect Accessoires bieten dabei vom Zahnputzbecher bis zur Toilettenbürste alles, was das moderne Bad braucht. Verarbeitung und Design entsprechen den hohen Ansprüchen unserer Kunden.

Accessoires
ab Seite 1446

Passend dazu

Keramik
Connect Air » siehe Seite 576

Möbel
Connect Air » siehe Seite 596

Badewannen
Connect Air » siehe Seite 888

Armaturen
Connect Air » siehe Seite 1176
Connect Blue » siehe Seite 1202

Duschen
Idealrain » siehe Seite 1382

Oberflächen

AA Chrom
BH Neutral

Ausschreibungstext

Connect Glasablage inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 4 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Glasablage 600 mm	**N1394AA**	600 x 110 x 40.5	V	177,23
Glasablage 500 mm	**N1392AA**	500 x 110 x 40.5	V	160,73

Oberflächen

AA Chrom



	A	B
N 1394 ..	600	482
N 1393 ..	550	432
N 1392 ..	500	382
N 1391 ..	400	282

Ausschreibungstext

Connect Handtuchhalter inklusive Befestigungssatz. 4 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handtuchhalter 600 mm	**N1387AA**	600 x 85 x 18	V	143,70
Handtuchhalter 450 mm	**N1386AA**	450 x 85 x 18	V	135,45
Handtuchhalter 300 mm	**N1385AA**	300 x 85 x 18	V	124,05

Oberflächen

AA Chrom



	A	B
N 1387 ..	600	530
N 1386 ..	450	380
N 1385 ..	300	230

Ausschreibungstext

Connect Handtuchring (schwenkbar) inklusive Befestigungssatz. Ring und Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Connect Handtuchring eckig (schwenkbar) inklusive Befestigungssatz. Ring und Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Connect Handtuchhaken inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Connect doppelte Handtuchstange inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Handtuchring (schwenkbar)	**N1384AA**	169 x 35 x 164	V	102,15
Handtuchring eckig (schwenkbar)	**A9101AA**	160 x 35 x 164	V	98,40
Handtuchhaken	**N1380AA**	24 x 45 x 24	V	26,93
Doppelte Handtuchstange	**A9181AA**	85 x 445 x 38	V	145,80

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Connect Zahnputzbecher inklusive Befestigungssatz. Becher aus Glas. Halterung aus Metall. Becher zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Connect Seifenschale inklusive Befestigungssatz. Seifenschale aus Glas. Halterung aus Metall. Seifenschale zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Connect Lotionspender inklusive Befestigungssatz. Lotionspender und Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Zahnputzbecher	**A9156AA**	75 x 110 x 147	V	99,38
Seifenschale	**A9155AA**	110 x 126 x 69	V	107,33
Lotionspender	**A9154AA**	57 x 94 x 185	V	123,23

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Connect Bürstengarnitur (wandhängend) inklusive Befestigungssatz. Bürstengarnitur und Halterung aus Metall. Kunststoffeinsatz zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Connect Papierrollenhalter mit Deckel inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Connect Papierrollenhalter ohne Deckel inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Connect Reserverollenhalter inklusive Befestigungssatz. Vertikal oder horizontal einsetzbar. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Bürstengarnitur (wandhängend)	**N1396AA**	81 x 112.5 x 403	V	166,73
Papierrollenhalter mit Deckel	**N1382AA**	119 x 39.4 x 110.5	V	110,85
Papierrollenhalter ohne Deckel	**N1381AA**	119 x 34.5 x 85	V	88,95
Reserverollenhalter	**N1383AA**	25 x 85 x 151	V	79,13

Oberflächen

AA Chrom



Bürstengarnitur | Papierrollenhalter | Reserverollenhalter **Connect**





Ausschreibungstext

Connect Wannengriff inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Connect Wannengriff mit integriertem Seifenkorb inklusive Befestigungssatz. 135° gebogen. Halterung aus Metall. 4 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Wannengriff	**A9159AA**	350 x 95 x 30	V	122,18
Wannengriff mit Seifenkorb	**A9160AA**	442 x 110 x 183	V	146,33

Oberflächen

AA Chrom











Ausschreibungstext

Connect Seifenkorb inklusive Befestigungssatz. Korb und Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Connect Eck-Seifenkorb inklusive Befestigungssatz. Korb und Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Seifenkorb	**A9158AA**	164 x 123 x 26	V	98,85
Eck-Seifenkorb	**A9157AA**	205 x 144 x 26	V	98,85

Oberflächen

AA Chrom









Ideal Standard

Accessoires
ab Seite 1458

Die Serie Iom ist das Basisprogramm von Ideal Standard im Accessoirebereich und bietet Markenqualität zum kleinen Preis. Iom zeichnet sich durch ein besonders breites Sortiment aus und ist für das Projektgeschäft, sowie für den preiswerten privaten Wohnungsbau geeignet. Seifenschalen, Zahnbecher und Glasablagen sind sowohl in Klarglas als auch in satiniertem Glas erhältlich, so dass für jeden Geschmack das richtige dabei ist. Vandalensichere Produkte für den öffentlichen Bereich ergänzen das Sortiment.

Oberflächen

AA Chrom
MY Stahl gebürstet
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magentic Grey
XG Silk Black

PVD-Oberflächen nur für ausgewählte Artikel verfügbar.

Accessoires in Oberfläche XG siehe Kapitel Silk Black

Ausschreibungstext

Die Serie Iom ist das Basisprogramm von Ideal Standard im Accessoirebereich und bietet Markenqualität zum kleinen Preis. Iom zeichnet sich durch ein besonders breites Sortiment aus und ist für das Projektgeschäft, sowie für den preiswerten privaten Wohnungsbau geeignet. Seifenschalen, Zahnbecher und Glasablagen sind sowohl in Klarglas als auch in satiniertem Glas erhältlich, so dass für jeden Geschmack das richtige dabei ist. Vandalensichere Produkte für den öffentlichen Bereich ergänzen das Sortiment.

Produktvarianten

Iom Glasablage inklusive Befestigungsmaterial. Ablage 520 mm aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. 4 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Glasablage 520 mm aus Klarglas	**A9125AA**	520 x 138 x 48	V	58,88
Produktvarianten				
Glasablage 520 mm aus satiniertem Glas	**A9124AA**	520 x 138 x 48	V	64,35

Oberflächen

AA Chrom

Iom Accessoires in Silk Black siehe **Seite 494 ff.**



Ausschreibungstext

1. Iom Handtuchhalter inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 4 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher. Verfügbar in den Längen 800 mm / 600 mm / 450 mm

2. Iom Handtuchstange schwenkbar, inklusive Befestigungssatz. Ausladung 370 mm. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

3. Iom doppelte Handtuchstange schwenkbar, inklusive Befestigungssatz. Ausladung 370 mm. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	T x H x B (mm)	PGr.	Euro
Iom Handtuchhalter 800 mm	**A9244AA**	800 x 58 x 48	V	226,40
Iom Handtuchhalter 600 mm	**A9118AA**	600 x 58 x 48	V	226,40
Iom Handtuchhalter 450 mm	**A9117AA**	450 x 58 x 48	V	226,40
Iom Handtuchstange, schwenkbar	**A7651AA**	370 x 62 x 48	V	52,60
	A7651GN	370 x 62 x 48	D	78,15
	A7651A2	370 x 62 x 48	D	78,15
	A7651A5	370 x 62 x 48	D	78,15
Iom doppelte Handtuchstange, schwenkbar	**A9131AA**	370 x 76 x 48	V	68,03
	A9131GN	370 x 76 x 48	D	96,60
	A9131A2	370 x 76 x 48	D	96,60
	A9131A5	370 x 76 x 48	D	96,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Iom Accessoires in Silk Black siehe **Seite 494 ff.**

1.







2.



3.



Ausschreibungstext

Iom Handtuchring (schwenkbar) inklusive Befestigungssatz. Ring und Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Iom doppelter Handtuchhaken inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Iom Handtuchhaken inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handtuchring (schwenkbar)	**A9130AA**	159 x 58 x 48	V	25,13
Handtuchhaken doppelt	**A9116AA**	48 x 64 x 48	V	14,25
Handtuchhaken	**A9115AA**	48 x 45 x 48	V	12,15

Oberflächen

AA Chrom

Iom Accessoires in Silk Black siehe **Seite 494 ff.**



Ausschreibungstext

Iom Zahnputzbecher inklusive Befestigungssatz. Becher aus Klarglas. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Iom doppelter Zahnbecher Iom mit Klarglas Chrom

Zahnbecher inklusive Befestigungssatz. Becher aus Klarglas. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Iom Seifenschale inklusive Befestigungssatz. Schale aus Klarglas. Halterung aus Metall. Seifenschale zur erleicherten Reinigung herausnehmbar. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Iom Seifenschale inklusive Befestigungssatz. Schale aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Produktvarianten

Iom Zahnputzbecher inklusive Befestigungssatz. Becher aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Iom Seifenschale inklusive Befestigungssatz. Schale aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. Seifenschale zur erleicherten Reinigung herausnehmbar. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Iom doppelter Zahnbecher Iom mit satiniertem Glas Chrom

Zahnbecher inklusive Befestigungssatz. Becher aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Zahnputzbecher aus Klarglas	**A9121AA**	66 x 103 x 96	V	19,13
Seifenschale aus Klarglas	**A9123AA**	114 x 127 x 48	V	19,13
Vandalensichere Seifenschale	**A9129AA**	79 x 96 x 48	V	38,33
Doppelter Zahnbecher Iom mit Klarglas Chrom	**A9237AA**	184 x 87 x 96	V	37,65
Produktvarianten				
Zahnputzbecher aus satiniertem Glas	**A9120AA**	66 x 103 x 96	V	21,45
Seifenschale aus satiniertem Glas	**A9122AA**	114 x 127 x 48	V	21,45
Doppelter Zahnbecher Iom mit satiniertem Glas Chrom	**A9238AA**	184 x 87 x 96	V	42,08

Oberflächen

AA Chrom

Iom Accessoires in Silk Black siehe **Seite 494 ff.**



Ausschreibungstext

1. Iom Bürstengarnitur aus Glas (wandhängend) inklusive Befestigungssatz. Bürstenbehälter aus Glas. Halterung aus Metall. Bürstenbehälter zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

2. Iom Bürstengarnitur (wandhängend) inklusive Befestigungssatz. Bürstengarnitur und Halterung aus Metall. Kunststoffeinsatz zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

3. Iom Bürstengarnitur (bodenstehend). Bürstengarnitur aus Metall. Iom Papierrollenhalter mit Deckel inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

4. Iom Papierrollenhalter mit Deckel inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. BEfestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher

5. Iom Reserverollenhalter ohne Deckel inklusive Befestigungssatz. Vertikal oder horizontal einsetzbar. Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montageüber Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Bürstengarnitur aus Glas (wandhängend)	**A9119AA**	112 x 142 x 372	V	38,33
Bürstengarnitur (wandhängend)	**A9128MY**	90 x 120 x 402	V	90,45
Bürstengarnitur (bodenstehend)	**A9108MY**	90 x 90 x 402	V	77,25
Papierrollenhalter mit Deckel	**A9127AA**	122 x 63 x 94	V	33,68
Reserverollenhalter ohne Deckel	**A9132AA**	132 x 58 x 48	V	25,13

Oberflächen

MY Edelstahl
AA Chrom

Iom Accessoires in Silk Black siehe **Seite 494 ff.**



Ausschreibungstext

Iom Wannengriff 350 mm inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 4 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Iom Badetuchablage 570 mm inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 4 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	**Euro**
Wannengriff 350 mm	**A9126AA**	350 x 79 x 50	V	31,73
Badetuchablage 570 mm	**A9106AA**	570 x 304 x 88	V	113,58

Oberflächen

AA Chrom

Iom Accessoires in Silk Black siehe **Seite 494 ff.**



Ausschreibungstext

Iom Eck-Seifenkorb inklusive Befestigungssatz. Korb und Halterung aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Iom Seifenkorb ovale Form. Korb aus Metall. 2 verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Eck-Seifenkorb	**A9105AA**	211 x 127 x 44	V	30,08
Seifenkorb oval	**A9112AA**	197 x 137 x 48	V	48,58

Oberflächen

AA Chrom

Iom Accessoires in Silk Black siehe **Seite 494 ff.**



A9105

Ausschreibungstext

Iom Kosmetikspiegel inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. 2 Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher. Eine Spiegelseite mit 3-facher Vergrößerung.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Kosmetikspiegel	**A9111AA**	238 x 20-458 x 293	V	129,00

Oberflächen

AA Chrom

Iom Accessoires in Silk Black siehe **Seite 494 ff.**



Ausschreibungstext

Iom Lotionspender für Flüssigseife mit Wandbefestigung.
Fassungsvermögen 500 ml.
Ausladung 107 mm. Verdeckte Befestigung.

Lieferbar ab Juli 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Lotionspender	**A7925AA**	77 x 107 x 218	V	145,20
	A7925GN	77 x 107 x 218	V	191,00
	A7925A2	77 x 107 x 218	V	191,00
	A7925A5	77 x 107 x 218	V	191,00

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey





Ideal Standard

Accessoires
ab Seite 1470

Die ausdrucksstarke Serie Iom Cube bietet Markenqualität zum kleinen Preis. Iom Cube zeichnet sich durch ein breites Sortiment aus und ist sowohl für das Projektgeschäft sowie den privaten Wohnungsbau geeignet.

Oberfläche

AA Chrom



Ausschreibungstext

Handtuchring inklusive Befestigungssatz. Ring und Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Handtuchhaken inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Doppelte Handtuchstange inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handtuchring	**E2202AA**		V	36,60
Handtuchhaken	**E2192AA**		V	16,43
Handtuchhaken doppelt	**E2193AA**		V	20,70
Handtuchstange doppelt	**E2200AA**		V	89,25

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Handtuchhalter inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Handtuchhalter 450mm	**E2196AA**		V	49,20
Handtuchhalter 600 mm	**E2197AA**		V	55,80
Handtuchhalter 800 mm	**E2198AA**		V	63,30

Oberflächen

AA Chrom



	A	B
E2198	800	845
E2197	600	645
E2196	440	495

Ausschreibungstext

Handtuchhalter inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Seifenschale aus satiniertem Glas	**E2201AA**		V	31,05

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

Glasablage inklusive Befestigungssatz. Ablage 500 mm aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Glasbalage 508 cm, matt	**E2206AA**		V	68,78

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

Papierrollenhalter mit Deckel inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Produktvarianten

Papierrollenhalter / Reserverollenhalter ohne Deckel inklusive Befestigungssatz. Vertikal oder horizontal einsetzbar. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Papierrollenhalter mit Deckel Chrom	**E2191AA**		V	41,18
Produktvarianten				
Papier-/Reserverollenhalter ohne Deckel	**E2199AA**		V	32,93

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Bürstengarnitur aus Glas (wandhängend) inklusive Befestigungssatz. Bürstenbehälter aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. Bürstenbehälter zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Produktvarianten

Bürstengarnitur (wandhängend) inklusive Befestigungssatz. Bürstengarnitur und Halterung aus Metall. Kunststoffeinsatz zur erleichterten Reinigung herausnehmbar. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Bürstengarnitur aus Glas, wandhängend	**E2194AA**		V	48,45
Produktvarianten				
Bürstengarnitur aus Stahl gebürstet, wandhängend	**E2195AA**		V	114,38

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Wannengriff 350 mm inklusive Befestigungssatz. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Wannengriff Iom CUBE 350 mm	**E2203AA**		V	44,18

Oberflächen

AA Chrom







Ausschreibungstext

Mundglas inklusive Befestigungssatz. Becher aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

2 Mundgläser inklusive Befestigungssatz. Becher aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigungspunkte. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Mundglas aus satiniertem Glas	**E2204AA**		V	31,05
Doppelter Mundglashalter mit satiniertem Glas	**E2205AA**		V	55,35

Oberflächen

AA Chrom













Ausschreibungstext

Lotionspender inklusive Befestigungsmaterial. Spender aus satiniertem Glas. Halterung aus Metall. Verdeckte Befestigung. Befestigung zur erleichterten Montage über Langlöcher.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Lotionspender	**E2252AA**		V	58,43

Oberflächen

AA Chrom



E1482..

E1483..

Ausschreibungstext

Push-Open-Ventil mit geschlitztem Schaft. Für Waschtische mit Überlauf. (E1482..)

Push-Open-Ventil mit ungeschlitztem Schaft. Für Waschtische ohne Überlauf. (E1483..)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Push-Open-Ventil mit geschlitztem Schaft	**E1482AA**		V	62,18
	E1482GN		D	105,38
	E1482A2		D	105,38
	E1482A5		D	105,38
	E1482XG		V	73,43
Push-Open-Ventil mit ungeschlitztem Schaft	**E1483AA**		V	73,43
	E1483GN		D	151,70
	E1483A2		D	151,70
	E1483A5		D	151,70
	E1483XG		V	84,00

Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
XG Silk Black



E1482..



E1483..

J3291..

E2114..

Ausschreibungstext

Nicht-verschließbares Schaftventil. Empfohlen für Waschtische ohne Überlauf. Schaft und Plunger in Chrom bzw. Schwarz. (J3291..)

Nicht-verschließbares Schaftventil. Empfohlen für Waschtische ohne Überlauf. Schaft in chrom. Plunger aus Keramik farbig glasiert. (E2114..)

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Schaftventil, nicht verschließbar	**J3291AA**		E	78,30
	J3291XG		E	93,83
Schaftventil, nicht verschließbar Keramikplunger	**E211401**		E	73,43
Farben V1-V9, X8, X9	**E2114..**		E	88,80

Farben

- **V1** Seidenweiß
- **V2** Schwarz glänzend
- **V3** Schwarz matt
- **V4** Kaschmir
- **V5** Schiefergrau
- **V6** Granatapfel
- **V7** Nude
- **V8** Nerz
- **V9** Betongrau
- **X8** Puderblau
- **X9** Salbeigrün

Oberflächen

AA Chrom
XG Silk Black

J3291.. TEAM: 853155
E2114 .. TEAM: 853192



J3291..



E214401

E0079AA

T4441..

Ausschreibungstext

Oberfläche: Chrom
Verstellweg 162-230 mm
Wandabstand 75-325 mm
Anschlussmaße Eingang: G 1 1/4

Oberfläche: Magnetic Grey, Silver Storm, Gold Bushed, Silk Black
Verstellweg 152-244 mm
Wandabstand 325-348 mm
Anschlussmaße Eingang: G 1 1/4

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H (mm)	PGr.	Euro
Designsiphon	**E0079AA**		V	132,08
	T4441GN		D	181,58
	T4441A2		D	181,58
	T4441A5		D	181,58
	T4441XG		V	163,13

Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
XG Silk Black



E0079AA





T4441..

Ideal Standard

Küchenarmaturen

Übersicht Armaturen 1485

Küchenarmaturen

Alpha 1488
Cerafine O 1492
CeraFit 1496
Ceraflex 1502
Ceralook 1510
Ceraplan 1520
CeraSprint Neu 1538
Gusto 1542
Nora 1562

Erklärung:

PGr. = Produktgruppe
D = Atelier Collection
A = Ausstellungsprodukt
V = Volumenprodukt
I = Innovation
E = Ersatzteile

	Alpha	CeraFit	Cerafine O	CeraFlex	Ceralook
Küchenarmatur					
Artikel-Nr.		BC133AA		BC129AA	BC292AA
Küchenarmatur mit hohem Auslauf					
Artikel-Nr.		BC139AA	BC501AA	BC135AA	BC174AA
Küchenarmatur mit herausziehbarer Brause					
Artikel-Nr.		BC146AA		BC143AA	BC294AA
Küchenarmatur mit Geräte-absperrventil					
Artikel-Nr.					
Wand-Küchenarmatur					
Artikel-Nr.	B2042AA			B1730AA	

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

	Ceraplan	CeraSprint Neu	Gusto	Nora
Küchenarmatur				
Artikel-Nr.	BD321AA			
Küchenarmatur mit hohem Auslauf				
Artikel-Nr.	BD334AA		BD418AA | BD411AA	B9328AA
Küchenarmatur mit herausziehbarer Brause				
Artikel-Nr.	BD338AA	B5347AA	BD420AA | BD416AA	B9330AA
Küchenarmatur mit Geräte-absperrventil				
Artikel-Nr.	BD329AA			
Wand-Küchenarmatur				
Artikel-Nr.	BD340AA		BD426AA	
Semi Profi + Profi				
Artikel-Nr.			BD417AA | BD421AA	

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte einer Kollektion abgebildet sind!

Ideal Standard

Küchenarmaturen
ab Seite 1490

Die Zweigriffarmatur Alpha passt perfekt, wenn es um eine günstige und dabei praktische Lösung geht. Benutzerfreundlich: der lange Auslauf, unter dem man ganz komfortabel auch große Gefäße befüllen kann. Aber auch als Wandarmatur, die ebenfalls über einen extra langen und damit besonders praktischen Auslauf verfügt, macht Alpha eine gute Figur.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Alpha Zweigriff-Wand-Küchenarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. S-Anschlüsse verdeckt mit geräuschgedämpft (verstellbar von 126 – 174 mm). Gesamtausladung 270 mm. Auslauf 200 mm. Gummioberteile. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Wand-Küchenarmatur	**B2042AA**		V	128,55

Oberflächen

AA Chrom



Ideal Standard

Küchenarmaturen
ab Seite 1494

Eine gerundete, harmonische Linienführung ist das Merkmal der Cerafine O Küchenarmatur. Dank der LightMove-Kartuschentechnologie lässt sich die Armatur leicht bedienen, spart Wasser und ist besonders langlebig. Mit Cerafine O lässt sich ein emotionales Erscheinungsbild in jeder Küche kreieren.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Cerafine O Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Hoch angesetzter schwenkbarer Auslauf (Schwenkbereich 360°) mit Luftsprudler. Ausladung 205 mm. Auslaufhöhe 179 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten mittels solider Schaftbefestigung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Ø 28 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Küchenarmatur mit hohem Auslauf, schwenkbar	**BC501AA**		V	209,40

Oberflächen

AA Chrom



Ideal Standard

Küchenarmaturen
ab Seite 1498

CeraFit Küchenarmaturen sind die erste Wahl, wenn Funktionalität und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis im Vordergrund stehen. Die Spültischarmaturen sind mit der robusten FirmaFlow™ 38 mm Kartusche ausgerüstet, welche über eine außergewöhnliche Dauerhaltbarkeit verfügt. In der Armatur mit 2-Funktions-handbrause sorgt unsere 47 mm-Kartusche für eine optimale Performance. Die BlueStart-Technologie spart wertvolle Energie und schont den Geldbeutel.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

CeraFit Einhebel-Küchenarmatur DN 15. „BlueStart". In Mittelstellung Kaltwasser. Schwenkbarer Rohrauslauf mit Luftsprudler. Ausladung 226 mm. Auslaufhöhe 138 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Temperaturbeständigkeit bis zu 95°(nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraFit Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Niederdruck. „BlueStart". In Mittelstellung Kaltwasser. Auslaufhöhe 136 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur, „BlueStart"	**BC133AA**		V	132,00
Produktvarianten				
Küchenarmatur ND, „BlueStart"	**BC134AA**		V	168,83

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

CeraFit Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Hoch angesetzter Rohrauslauf „BlueStart". In Mittelstellung Kaltwasser. Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 221 mm. Auslaufhöhe 174 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot/Blau Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Temperaturbeständigkeit bis zu 95°(nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraFit Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Niederdruck. Hoher Rohrauslauf. „BlueStart". In Mittelstellung Kaltwasser. Auslaufhöhe 172 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur mit hohem Auslauf, „BlueStart"	**BC139AA**		V	168,83
Produktvarianten				
Küchenarmatur ND mit hohem Auslauf, „BlueStart"	**BC140AA**		V	205,80

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

CeraFit Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziebarer 2-Funktionshandbrause und Luftsprudler. Schwenkbarer Rohrauslauf (Schwenkbereich 120°). Ausladung 190 mm. Auslaufhöhe 88 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mir Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Rückflussverhinderer, DVGW Eigensicher. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 120° Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraFit Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Niederdruck. Mit herausziebarerer 2-Funktionshandbrause und Strahlregler.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Küchenarmatur mit Handbrause	**BC146AA**		V	226,80
Produktvarianten				
Küchenarmatur ND mit Handbrause	**BC147AA**		V	263,78

Oberflächen

AA Chrom









Ideal Standard

Ob im Studentenwohnheim, der Büroküche oder in einer Wohnanlage: CERAFLEX ist der Allrounder unter den Küchenarmaturen. Die 38mm FirmaFlow™-Kartusche sorgt für eine außergewöhnliche hohe Lebensdauer. Dank Click- und BlueStart-Technologie lässt sich effizient Energie einsparen. Das moderne, schlanke Design gefällt auch nach Jahren und die große Modellvielfalt bietet Lösungen für jeden Anwendungsfall.

Küchenarmaturen
ab Seite 1504

Oberfläche

AA Chrom



Ausschreibungstext

CeraFlex Einhebel-Küchenarmatur DN 15. „BlueStart“. In Mittelstellung Kaltwasser. Schwenkbarer Auslauf (Schwenkbereich 360°) mit Luftsprudler. Ausladung 228 mm. Auslaufhöhe 143 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen) maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 9swswsws (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Niederdruck. „BlueStart“. In Mittelstellung Kaltwasser.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Débit à 3 bars	PGr.	Euro
Küchenarmatur „BlueStart“	**BC129AA**		V	158,40
Produktvarianten				
Küchenarmatur ND „BlueStart“	**BC130AA**		V	186,90

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

CeraFlex Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Hoch angesetzter Auslauf. „BlueStart“. In Mittelstellung Kaltwasser. Schwenkbarer Auslauf (Schwenkbereich 360°) mit Luftsprudler. Ausladung 222 mm. Auslaufhöhe 171 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten mittels solider Schaftbefestigung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen) maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Niederdruck. Hoch angesetzter Auslauf. „BlueStart“. In Mittelstellung Kaltwasser. Auslaufhöhe 170 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Débit à 3 bars	PGr.	Euro
Küchenarmatur „BlueStart“ mit hohem Auslauf	**BC135AA**		V	192,98
Produktvarianten				
Küchenarmatur ND „BlueStart“ mit hohem Auslauf	**BC136AA**		V	221,48

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

CeraFlex Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer Handbrause und Luftsprudler. „BlueStart“. In Mittelstellung Kaltwasser. Schwenkbarer Rohrauslauf (Schwenkbereich 120°). Ausladung 210 mm. Auslaufhöhe 114 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten mittels solider Schaftverschraubung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen) maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer Handbrause. Niederdruck . „BlueStart“. In Mittelstellung Kaltwasser. Ausladung 211 mm. Auslaufhöhe 111 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Débit à 3 bars	PGr.	Euro
Küchenarmatur „BlueStart“ mit Handbrause	**BC143AA**		V	243,98
Produktvarianten				
Küchenarmatur ND „BlueStart“ mit Handbrause	**BC144AA**		V	272,55

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

CeraFlex Einhebel-Küchenarmatur zur Vorfenstermontage DN 15. Schwenkbarer Auslauf (Schwenkbereich 360°) mit Luftsprudler. Ausladung 228 mm. Auslaufhöhe 176 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten mittels solider Schaftverschraubung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Ø 38 mm Firma Flow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen) maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Débit à 3 bars	PGr.	Euro
Küchenarmatur „BlueStart“ zur Vorfenstermontage	**BC132AA**		V	233,78

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

CeraFlex Einhebel Wand-Waschtischarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf. Luftsprudler mit Metallring. Ausladung 160 mm. S-Anschlüsse verstellbar von 127 – 173 mm. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

CeraFlex Einhebel Wand-Küchenarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf. Luftsprudler mit Metallring. Ausladung 200 mm. S-Anschlüsse verstellbar von 127 – 173 mm. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit Keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Débit à 3 bars	PGr.	Euro
Wand-Waschtischarmatur 160 mm	**B1717AA**		V	124,20
Wand-Küchenarmatur 200 mm	**B1730AA**		V	137,18

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

CeraFlex Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Ergonomischer Langhebel 132 mm. Hoch angesetzter Auslauf. „BlueStart". In Mittelstellung Kaltwasser. Schwenkbarer Auslauf (Schwenkbereich 360°) mit Luftsprudler. Ausladung 222 mm. Auslaufhöhe 171 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten mittels solider Schaftbefestigung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Débit à 3 bars	PGr.	Euro
Küchenarmatur mit langem Hebel	**BC137AA**		V	198,60

Oberflächen

AA Chrom



Ideal Standard

Küchenarmaturen
ab Seite 1512

Die CeraLook Küchenarmaturen stehen in 4 modernen Designs zur Verfügung. Stilbildende Designmerkmale sind der feine Griffhebel und der puristische Rohrauslauf – wahlweise auch mit Auszugsbrause. Ein Modell in Semi-Pro Ausführung rundet das Sortiment ab. Mittels solider Schaftbefestigung lässt sich CeraLook in jeder Einbausituation sicher montieren. Dank großer Modellvielfalt findet sich für jede Anwendung die passende Armatur. CeraLook – ein Klassiker von morgen.

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm

Küchenarmatur mit hohem Auslauf

CeraLook

Ausschreibungstext

CeraLook Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit hohem Auslauf. Schwenkbarer Rohrauslauf (Schwenkbereich 360°) mit Luftsprudler. Ausladung 225 mm. Auslaufhöhe 322 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temeraturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraLook Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit hohem Auslauf. Niederdruck.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur mit hohem Auslauf	**BC174AA**		V	207,98
	BC174GN		V	290,10
Produktvarianten				
Küchenarmatur ND mit hohem Auslauf	**BC175AA**		V	242,63

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm



Küchenarmatur mit hohem Auslauf und herausziehbarer Handbrause

CeraLook

Ausschreibungstext

CeraLook Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer Handbrause. Schwenkbarer Rohrauslauf (Schwenkbereich 360°). Ausladung 207 mm. Auslaufhöhe 313 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten mittels solider Schaftverschraubung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraLook Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit hohem Auslauf und herausziehbarer Handbrause. Niederdruck.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur mit hohem Auslauf und herausziehbarer Handbrause	**BC176AA**		V	287,25
Produktvarianten				
Küchenarmatur ND mit hohem Auslauf und herausziehbarer Handbrause	**BC177AA**		V	321,83

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

CeraLook Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause (bitte in eine Zeile schreiben). Schwenkbarer Rohrauslauf (Schwenkbereich 360°). Ausladung 225 mm. Auslaufhöhe 322 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest

EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur mit hohem Auslauf und herausziehbarer 2-Funktionshandbrause	**BC178AA**		V	321,83
	BC178GN		V	403,88

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm



Ausschreibungstext

CeraLook Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf (Schwenkbereich 360°) mit Luftsprudler. „BlueStart“. In Mittelstellung Kaltwasser. Ausladung 230 mm. Auslaufhöhe 128 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-Fix). Zentrierdichtung. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

CeraLook Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Niederdruck.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur „BlueStart“	**BC292AA**		V	162,45
	BC292GN		V	279,30
Produktvarianten				
Küchenarmatur ND	**BC293AA**		V	197,10

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm



Ausschreibungstext

CeraLook Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer Handbrause und Luftsprudler. „BlueStart“. In Mittelstellung Kaltwasser. Schwenkbarer Rohrauslauf (Schwenkbereich 120°). Ausladung 220 mm. Auslaufhöhe 112 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten mittels solider Schaftverschraubung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur „BlueStart“ mit herausziehbarer Handbrause	**BC294AA**		V	241,58

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

CeraLook Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Schwenkbarer mittig angesetzter Rohrauslauf. „BlueStart“. In Mittelstellung Kaltwasser. Ausladung 230 mm. Auslaufhöhe 178 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). Durchmesser 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Temperaturbeständigkeit bis zu 95°(nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Küchenarmatur „BlueStart“ mit mittig angesetztem Auslauf.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur	**BC295AA**		V	190,05
Produktvarianten				
Küchenarmatur ND mit mittig angesetztem Auslauf	**BC296AA**		V	224,78

Oberflächen

AA Chrom



Küchenarmatur „BlueStart“ mit mittig angesetztem Auslauf und herausziehbarer 2-Funktionshandbrause

CeraLook

Ausschreibungstext

CeraLook Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause mit Luftsprudler. „BlueStart“. In Mittelstellung Kaltwasser. Schwenkbarer Rohrauslauf (Schwenkbereich 120°). Ausladung 233 mm. Auslaufhöhe 170 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten mittels solider Schaftverschraubung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Ø 38 mm FirmaFlow CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur „BlueStart“ mit mittig angesetztem Auslauf und	**BC297AA**		V	303,90
herausziehbarer 2-Funktionshandbrause	**BC297GN**		V	386,10

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm



Küchenarmatur SEMI PROFI mit 2-Funktionshandbrause

CeraLook



Ausschreibungstext

CeraLook Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Typ Semi-Professional. Mit 2-Funktionshandbrause am Federarm und schwenkbarer Brausehalterung. Ausladung 215 mm. Auslaufhöhe 202 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Ø 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur Semi-Professional mit 2-Funktionshandbrause	**BC302AA**		V	405,83

Oberflächen

AA Chrom



Ideal Standard

Küchenarmaturen
ab Seite 1522

Die Ceraplan Küchenarmaturen, entworfen vom renommierten Designstudio Palomba Serafini Associati, überzeugen auf der ganzen Linie. Prägnantes Merkmal der klassischen Ausführung ist der sich verjüngende Gussauslauf, welcher sich harmonisch in den Armaturenkörper integriert. Die Modelle mit hoch angesetztem Rohrauslauf bieten alternative Ergonomie durch die seitliche Betätigung. Alle Ceraplan Küchenarmaturen profitieren von den überzeugenden Merkmalen der langlebigen FirmaFlow®-Kartusche und sind somit ein Highlight in jeder Küchenumgebung.

Oberfläche

AA Chrom

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Schwenkbarer Gussauslauf (Schwenkbereich 360°) mit Luftsprudler. Ausladung 219 mm. Auslaufhöhe 134 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Solide Schaftverschraubung M33x1,5 mm von unten. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur „BlueStart" DN 15. In Mittelstellung Kaltwasser.

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck. Ohne Click. Durchfluss 6 l/min. Für offene Heißwasserbereiter.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Küchenarmatur	**BD321AA**	12 Liter	V	205,95
Produktvarianten				
Küchenarmatur „BlueStart"	**BD323AA**	11 Liter	V	209,33
Küchenarmatur ND	**BD322AA**	6 Liter	V	256,13

Oberflächen

AA Chrom





BD321AA





BD323AA





BD322AA

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Hoch angesetzter, schwenkbarer Gussauslauf (Schwenkbereich 360°) mit Luftsprudler. Ausladung 210 mm. Auslaufhöhe 155 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Solide Schaftverschraubung M33x1,5 mm von unten. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm.

Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur „BlueStart" DN 15. In Mittelstellung Kaltwasser.

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck. Ohne Click. Durchfluss 6 l/min. Für offene Heißwasserbereiter.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Küchenarmatur mit hoch angesetztem Gussauslauf	**BD325AA**	11 Liter	V	244,58
Produktvarianten				
Küchenarmatur „BlueStart" mit hoch angesetztem Gussauslauf	**BD327AA**	11 Liter	V	247,73
Küchenarmatur ND mit hoch angesetztem Gussauslauf	**BD326AA**	6 Liter	V	329,93

Oberflächen

AA Chrom



BD325AA



BD327AA



BD326AA

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur DN 15 für Vorfenstermontage. Hoch angesetzter, schwenkbarer Gussauslauf (Schwenkbereich 360°) mit Luftsprudler. Ausladung 210 mm. Auslaufhöhe 155 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Solide Schaftverschraubung M33x1,5 mm von unten. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm.

Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur zur Vorfenstermontage	**BD333AA**		V	409,95

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit integriertem Geräteabsperrventil. Hoch angesetzter, schwenkbarer Gussauslauf (Schwenkbereich 360°) mit Luftsprudler. Ausladung 210 mm. Auslaufhöhe 173 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Solide Schaftverschraubung M33x1,5 mm von unten. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur mit Geräteabsperrventil	**BD329AA**		V	281,18

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer Handbrause. Hoch angesetzter, schwenkbarer Gussauslauf mit Aufnahme für die Handbrause. Ausladung 210 mm. Auslaufhöhe 151 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Solide Schaftverschraubung M33x1,5 mm von unten. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur „BlueStart" DN 15. In Mittelstellung Kaltwasser.

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck. Ohne Click. Durchfluss 6 l/min. Für offene Heißwasserbereiter.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause	**BD331AA**	7,5 Liter	V	295,88
Produktvarianten				
Küchenarmatur „BlueStart" mit herausziehbarer Handbrause	**BD332AA**	7,5 Liter	V	299,18
Küchenarmatur ND mit herausziehbarer Handbrause	**BD330AA**	6 Liter	V	381,98

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf (Schwenkbereich 360°) mit Luftsprudler. Ausladung 223 mm. Auslaufhöhe 135 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Solide Schaftverschraubung M33x1,5 mm von unten. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur „BlueStart" DN 15. In Mittelstellung Kaltwasser.

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck. Ohne Click. Durchfluss 6 l/min. Für offene Heißwasserbereiter.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Küchenarmatur mir Rohrauslauf	**BD308AA**		V	188,48
Produktvarianten				
Küchenarmatur mit Rohrauslauf „BlueStart"	**BD310AA**		V	191,78
Küchenarmatur mit Rohrauslauf ND	**BD309AA**		V	243,53

Oberflächen

AA Chrom



BD308AA





BD310AA





BD309AA

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Hoch angesetzter, schwenkbarer Rohrauslauf (Schwenkbereich 360°) mit Luftsprudler. Ausladung 204 mm. Auslaufhöhe 156 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Solide Schaftverschraubung M33x1,5 mm von unten. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm.

Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur „BlueStart" DN 15. In Mittelstellung Kaltwasser.

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck. Ohne Click. Durchfluss 6 l/min. Für offene Heißwasserbereiter.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Küchenarmatur mit hoch angesetztem Rohrauslauf	**BD311AA**		V	232,28
Produktvarianten				
Küchenarmatur mit hoch angesetztem Rohrauslauf „BlueStart"	**BD313AA**		V	235,05
Küchenarmatur mit hoch angesetztem Rohrauslauf ND	**BD312AA**		V	313,50

Oberflächen

AA Chrom





BD311AA



BD313AA



BD312AA

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Hoher, schwenkbarer Rohrauslauf (Schwenkbereich 360°) mit Luftsprudler. Ausladung 200 mm. Auslaufhöhe 209 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Easyfix Schnellbefestigung von unten mit Zentrierdichtung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm.

Ø 38 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck. Ohne Click. Durchfluss 6 l/min. Für offene Heißwasserbereiter.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Küchenarmatur mit hohem Rohrauslauf	**BD334AA**	13 Liter	V	219,15
Produktvarianten				
Küchenarmatur ND mit hohem Rohrauslauf	**BD335AA**	6 Liter	V	283,05

Oberflächen

AA Chrom



BD334AA BD335AA

Küchenarmatur ND mit hohem Rohrauslauf und herausziehbarer Handbrause

Ceraplan

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer Handbrause. Niederdruckausführung. Geeignet für offene Heißwasserbereiter. Hoher, schwenkbarer Rohrauslauf mit Aufnahme für die Handbrause. Ausladung 216 mm. Auslaufhöhe 172 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Solide Schaftverschraubung M33x1,5 mm von unten. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Ø 38 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Durchfluss 6 l/min. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur ND mit hohem Rohrauslauf und herausziehbarer Handbrause	**BD337AA**	6 Liter	V	318,38

Oberflächen

AA Chrom



Küchenarmatur mit hohem Rohrauslauf und herausziehbarer 2-Funktionshandbrause

Ceraplan

Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause. Hoher, schwenkbarer Rohrauslauf mit Aufnahme für die Handbrause. Ausladung 216 mm. Auslaufhöhe 169 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Solide Schaftverschraubung M33x1,5 mm von unten. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur mit hohem Rohrauslauf und herausziehbarer 2-Funktionshandbrause	**BD338AA**	7,5 Liter	V	308,25

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Hoher, schwenkbarer Rohrauslauf (Schwenkbereich 360°) mit Luftsprudler. Ausladung 200 mm. Auslaufhöhe 180 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Easyfix Schnellbefestigung von unten mit Zentrierdichtung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm.

Ø 28 mm FirmaFlow® Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Eco-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur mit hohem Rohrauslauf	**BD339AA**	10 Liter	V	160,05

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Ceraplan Einhebel-Wand-Küchenscharmatur DN 15. Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring. Ausladung 160 mm. S-Anschlüsse verstellbar von 137 – 163 mm. Gesamtausladung: 211 – 216 mm. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Ceraplan Einhebel-Wand-Küchenarmatur mit Gussauslauf 200 mm

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur mit Auslauf 160 mm, schwenkbar	**BD341AA**	13,5 Liter	V	147,08
Produktvarianten				
Küchenarmatur mit Auslauf 200 mm, schwenkbar	**BD340AA**	13,5 Liter	V	150,45

Oberflächen

AA Chrom



Ideal Standard

Küchenarmaturen
ab Seite 1540

CeraSprint Neu überzeugt durch modernes Soft-Edge Design, Langlebigkeit und höchste Qualität. Ihre bewährte Technik macht sie zum verlässlichen Begleiter in jeder Küche. Die serienmäßig eingebaute CLICK-Kartusche ist gerade in Haushalten mit Kindern die richtige Wahl, denn ihre integrierte Temperaturkontrolle sorgt für sicheren Schutz vor Verbrühungen. Darüber hinaus lassen sich mit ihr ganz einfach Wasser und Energie sparen.

Oberfläche

AA Chrom

CeraSprint Neu

Ausschreibungstext

CeraSprint Neu Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause. Schwenkbarer Gussauslauf. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 230 mm. Auslaufhöhe 138 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung M33x1,5 mm). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause	**B5347AA**		V	403,20

Oberflächen

AA Chrom



Weitere Acrylsockel-Displays finden Sie ab Seite 1288 im Kapitel Badarmaturen

Ideal Standard

Küchenarmaturen
ab Seite 1544

Gusto von Ideal Standard: Hier dreht sich alles um Geschmack. Diese Serie bietet eine Vielzahl von Stilen und Oberflächen, die zu jeder Küche passen, mit markanter oder fließender Ästhetik in Sunset Rose, Magnetic Grey und weiteren Oberflächen. Das Gusto Küchenprogramm von Ideal Standard ist geprägt von Eleganz und modernem Design, das sich abhebt, aber dennoch passt. Präzise Technik und Fertigungskompetenz, geboren vor mehr als einem Jahrhundert und an der Spitze unserer Branche stehend. Robust und langlebig, genügt es den Anforderungen zu Hause und im Restaurant gleichermaßen.

Oberfläche

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose

Ausschreibungstext

Gusto Einhebel-Küchenarmatur DN 15. 360° schwenkbarer Rohrauslauf (C-Form) mit Luftsprudler. Ausladung 238 mm. Auslaufhöhe 422 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 107 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten mit EASY-Fix+ für Küchenarmaturen. Rot-/Blau-Markierung auf dem Armaturenkörper. Ø 28 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm.

Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Gusto Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Niederdruck.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur	**BD408AA**		V	200,18
	BD408GN		V	320,25
	BD408A2		V	320,25
	BD408A5		V	320,25
	BD408J4		V	320,25
Produktvarianten				
Küchenarmatur ND	**BD409AA**		V	234,08

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose



Ausschreibungstext

Gusto Einhebel-Küchenarmatur DN 15. 360° schwenkbarer eckiger Rohrauslauf (C-Form) mit Luftsprudler. Ausladung 204 mm. Auslaufhöhe 424 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 306 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten mit EASY-Fix+ für Küchenarmaturen. Rot-/Blau-Markierung auf dem Armaturenkörper. Ø 28 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm.

Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1

Produktvarianten

Gusto Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Niederdruck.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur	**BD411AA**		V	220,20
	BD411GN		V	352,28
	BD411A2		V	352,28
	BD411A5		V	352,28
	BD411J4		V	352,28
Produktvarianten				
Küchenarmatur ND	**BD412AA**		V	257,48

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose



Küchenarmatur mit Rohrauslauf — **Gusto**

Ausschreibungstext

Gusto Einhebel-Küchenarmatur DN 15. 360° schwenkbarer Rohrauslauf (L-Form) mit Luftsprudler. Ausladung 232 mm. Auslaufhöhe 327 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 303 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten mit EASY-Fix+ für Küchenarmaturen. Rot-/Blau-Markierung auf dem Armaturenkörper. Ø 28 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur	**BD418AA**		V	228,53
	BD418GN		V	365,63
	BD418A2		V	365,63
	BD418A5		V	365,63
	BD418J4		V	365,63

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose



Küchenarmatur mit hohem Rohrauslauf und herausziehbarer Handbrause — **Gusto**

Ausschreibungstext

Gusto Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer 1-Funktionshandbrause. Hoher, schwenkbarer Rohrauslauf (C-Form) mit Aufnahme für die Handbrause. Ausladung 240 mm. Auslaufhöhe 456 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 235 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten mit EASY-Fix+ für Küchenarmaturen. Rot-/Blau-Markierung auf dem Armaturenkörper. Ø 28 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Gusto Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer 1-Funktionshandbrause DN 15. Niederdruck.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur	**BD414AA**		V	216,53
	BD414GN		V	346,35
	BD414A2		V	346,35
	BD414A5		V	346,35
	BD414J4		V	346,35
Produktvarianten				
Küchenarmatur ND	**BD415AA**		V	289,88

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose



Ausschreibungstext

Gusto Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause. Hoher, schwenkbarer Rohrauslauf (C-Form) mit Aufnahme für die Handbrause. Ausladung 241 mm. Auslaufhöhe 456 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 233 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten mit EASY-Fix+ für Küchenarmaturen. Rot-/Blau-Markierung auf dem Armaturenkörper. Ø 28 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur	**BD416AA**		V	251,10
	BD416GN		V	390,23
	BD416A2		V	390,23
	BD416A5		V	390,23
	BD416J4		V	390,23

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose



Ausschreibungstext

Gusto Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause. 360° schwenkbarer Rohrauslauf (L-Form) mit Luftsprudler. Ausladung 235 mm. Auslaufhöhe 333 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 295 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten mit EASY-Fix+ für Küchenarmaturen. Rot-/Blau-Markierung auf dem Armaturenkörper. Ø 28 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Lieferbar ab Juli 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur	**BD420AA**		V	301,50
	BD420GN		V	482,40
	BD420A2		V	482,20
	BD420A5		V	482,20
	BD420J4		V	482,20

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose



Küchenarmatur Semi-Professional mit 2-Funktionshandbrause **Gusto**

Ausschreibungstext

Gusto Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Typ Semi-Professional. Mit 2-Funktionshandbrause aus Metall und schwenkbarer magnetischer Brausehalterung. Brauseschlauch mit schwarzem Silikon-Überzug. Ausladung 240 mm. Auslaufhöhe 484 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 142 mm.

Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten mit EASY-Fix+ für Küchenarmaturen. Rot-/Blau-Markierung auf dem Armaturenkörper. Ø 28 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Lieferbar ab Juli 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur	**BD417AA**		V	348,38
	BD417GN		V	557,33
	BD417A2		V	557,33
	BD417A5		V	557,33
	BD417J4		V	557,33

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose



Küchenarmatur Professional mit 2-Funktionshandbrause **Gusto**

Ausschreibungstext

Gusto Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Typ Professional. Mit 2-Funktionshandbrause aus Metall und schwenkbarer magnetischer Brausehalterung. Brauseschlauch mit schwarzem Silikon-Überzug. Ausladung 240 mm. Auslaufhöhe 604 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 142 mm.

Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten mit EASY-Fix+ für Küchenarmaturen. Rot-/Blau-Markierung auf dem Armaturenkörper. Ø 28 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Lieferbar ab Juli 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur	**BD421AA**		V	400,60
	BD421GN		V	641,00
	BD421A2		V	641,00
	BD421A5		V	641,00
	BD421J4		V	641,00

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose



Ausschreibungstext

Gusto 2-Loch Einhebel-Küchenarmatur DN 15. 360° schwenkbarer Rohrauslauf (C-Form) mit Luftsprudler. Ausladung 243 mm. Auslaufhöhe 433 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 218 mm.

Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Ø 28 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten mit Schaftverschraubung. Erforderliche Lochdurchmesser 35 + 32 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur	**BD422AA**		V	345,38
	BD422GN		V	552,60
	BD422A2		V	552,60
	BD422A5		V	552,60
	BD422J4		V	552,60

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose



Ausschreibungstext

Gusto 2-Loch Einhebel-Küchenarmatur DN 15. 360° schwenkbarer eckiger Rohrauslauf (C-Form) mit Luftsprudler. Ausladung 204 mm. Auslaufhöhe 395 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 277 mm.

Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Ø 28 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten mit Schaftverschraubung. Erforderliche Lochdurchmesser 35 + 32 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
2-Loch-Küchenarmatur eckiger Auslauf, Ausladung 204 mm	**BD423AA**		V	379,95
	BD423GN		V	607,88
	BD423A2		V	607,88
	BD423A5		V	607,88
	BD423J4		V	607,88

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose



2-Loch Küchenarmatur mit hohem Rohrauslauf und herausziehbarer 2-Funktionshandbrause **Gusto**

Ausschreibungstext

Gusto 2-Loch Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause. 360° schwenkbarer Rohrauslauf (C-Form) mit Luftsprudler. Ausladung 240 mm. Auslaufhöhe 464 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 242 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Ø 28 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten mit Schaftverschraubung. Erforderliche Lochdurchmesser 35 + 32 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur	**BD424AA**		V	370,95
	BD424GN		V	593,55
	BD424A2		V	593,55
	BD424A5		V	593,55
	BD424J4		V	593,55

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose



2-Loch Küchenarmatur Professional mit 2-Funktionshandbrause **Gusto**

Ausschreibungstext

Gusto 2-Loch Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Typ Professional. Mit 2-Funktionshandbrause aus Metall und schwenkbarer magnetischer Brausehalterung. Brauseschlauch mit schwarzem Silikon-Überzug. Ausladung 225 mm. Auslaufhöhe 604 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 142 mm.

Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Rot-/Blau-Markierung auf dem Armaturenkörper. Ø 28 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten mit Schaftverschraubung. Erforderliche Lochdurchmesser 35 + 32 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Lieferbar ab Juli 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur	**BD425AA**		V	534,40
	BD425GN		V	855,00
	BD425A2		V	855,00
	BD425A5		V	855,00
	BD425J4		V	855,00

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose



Ausschreibungstext

Gusto Wand-Küchenarmatur Unterputz, Bausatz 2 für Fertigmontage. 120° schwenkbarer Rohrauslauf. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung. Mit runden Rosetten aus Metall Ø 65 mm. Ausladung 246 mm. Alle Designteile.

Benötigtes Zubehör

Unterputz-Bausatz 1 für Wandeinbau (Bausatz 1 inkl. 28 mm Kartusche). Zur Vormontage im Rohbau. Einbautiefe: 49 – 69 mm. Ø 28 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Wand-Küchenarmatur Bausatz 2	**BD426AA**		V	480,15
	BD426A5		V	768,23
Benötigtes Zubehör				
UP-Bausatz 1 für Wand-Küchenarmatur	**A1313NU**		V	281,25

Oberflächen

AA Chrom
A5 Magnetic Grey
NU Neutral



Ideal Standard

Küchenarmaturen
ab Seite 1504

Die Gusto iMX Küchenarmatur vereint elegantes, modernes Design mit cleveren Funktionen. Damit Ihre Küche nicht nur gut aussieht, sondern auch sauber bleibt.Unsere iMX-Technologie hilft Küchen sauber zu halten, Unordnung zu vermeiden und den Alltag ein bisschen einfacher zu gestalten. Ein integrierter Seifenspender mit einfach zu bedienendem Druckknopf ermöglicht es Ihnen, Flüssigseife (oder alternativ Spülmittel) immer in Reichweite zu haben. Separate Flaschen oder Behälter sind überflüssig. Der Drucksensor vorne am Auslauf kann leicht mit der Handfläche oder dem Handrücken bedient werden. Ein einfacher Druck auf den Knopf genügt, um den Spender zu aktivieren. Diese Technologie verhindert unbeabsichtigte Auslösungen und erhöht gleichzeitig die Handhygiene – wichtig im Umgang mit Lebensmitteln.

Oberfläche

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose

Küchenarmatur Gusto iMX mit Seifenspender

Gusto

Ausschreibungstext

Gusto Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit Sensor-Flüssigseifenspender. 360° schwenkbarer Rohrauslauf (L-Form) mit Luftsprudler. Ausladung 232 mm. Auslaufhöhe 334 mm. Nutzbare Auslaufhöhe 293 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten mit EASY-Fix+ für Küchenarmaturen. Rot-/Blau-Markierung auf dem Armaturenkörper. Ø 28 mm FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenschwenkbereich 100°. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Maximale Stärke der Arbeitsplatte 40 mm. Separate Seifenspendereinheit bestehend aus Pumpe, Seifenbehälter (Fassungsvermögen 1000 ml), Kabel und Seifenschlauch für den Einsatz von Flüssigseife oder Spülmittel. Netzbetrieb 220 V. Auslösung des Pumpmechanismus durch Betätigen des Drucksensors vorne am Auslauf. Seifenauslass am Rohrauslauf hinter dem Strahlregler. Montage der Seifenspendereinheit bis max. 1 m von der Armatur entfernt möglich. Steckernetzgerät 220 V mit 2 m Anschlusskabel. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Lieferbar ab Juli 2023

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	**Euro**
Wand-Küchenarmatur Bausatz 2	**A7817AA**		V	550,30
	A7817GN		V	880,40
	A7817A2		V	880,40
	A7817A5		V	880,40
	A7817J4		V	880,40

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose



Ideal Standard

Küchenarmaturen
ab Seite 1564

Praktisch und schön: Die Küchenarmaturen der Serie Nora vereinen modernes Design mit Funktionalität. Dank des hohen, schwenkbaren Auslaufs können auch große Gefäße mühelos befüllt werden. Die elegante Version mit herausziehbarer Handbrause erleichtert die Reinigung von Töpfen und Geschirr.

Oberflächen

AA Chrom

Ausschreibungstext

Nora Einhebel-Küchenarmatur DN 15. 360° schwenkbarer Rohrauslauf mit Luftsprudler. Ausladung 187 mm. Auslaufhöhe 192 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Ø 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Nora Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Niederdruck.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur	**B9328AA**		V	227,10
Produktvarianten				
Küchenarmatur ND	**B9329AA**		V	277,95

Oberflächen

AA Chrom





Ausschreibungstext

Nora Einhebel-Küchenarmatur DN 15 für Vorfenstermontage. 360° schwenkbarer Gussauslauf mit verdecktem Luftsprudler. Ausladung 187 mm. Auslaufhöhe 203 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten mittels solider Schaftverschraubung. Ø 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur für Vorfenstermontage	**B9332AA**		V	377,63

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Nora Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer Handbrause. 120° schwenkbarer Gussauslauf. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher.

Ausladung 203 mm. Auslaufhöhe 168 mm. Flexible Anschlusschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von untenmittels solider Schaftverschraubung. Ø 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produktvarianten

Nora Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer Handbrause. Niederdruck.

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause	**B9330AA**		V	330,75
Produktvarianten				
Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause ND	**B9331AA**		V	401,33

Oberflächen

AA Chrom



Ausschreibungstext

Ausstellungsmuster mit Beschriftung

Preise in Euro ohne MwSt.

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	PGr.	Euro
CeraLook hoher Auslauf	**BC823AA**		E	89,70
CeraLook „BlueStart“	**BC824AA**		E	89,70
CeraLook mit Handbrause „BlueStart“	**BC825AA**		E	89,70
CeraLook mittig angesetzter Auslauf „BlueStart“	**BC826AA**		E	89,70
Ceraplan mit niedrig angesetztem Gussauslauf „BlueStart“	**BD346AA**		E	83,33
Ceraplan mit hoch angesetztem Gussauslauf „BlueStart“	**BD348AA**		E	83,33
Ceraplan mit hohem Rohrauslauf und 1F-Auszugsbrause	**BD350AA**		E	83,33
Ceraplan mit hohem Rohrauslauf und seitl. Betätigung	**BD352AA**		E	83,33
Ceraplan mit hohem Rohrauslauf und 2F-Auszugsbrause	**BD353AA**		E	83,33
Ceraplan mit niedrig angesetztem Rohrauslauf „BlueStart“	**BD318AA**		E	83,33
Ceraplan mit hoch angesetztem Rohrauslauf „BlueStart“	**BD139AA**		E	83,33
Gusto runder Auslauf C-Form	**BD474AA**		E	65,33
Gusto runder Auslauf C-Form	**BD474A2**		E	147,08
Gusto runder Auslauf C-Form	**BD474A5**		E	155,78
Gusto runder Auslauf C-Form	**BD474J4**		E	201,83
Gusto eckiger Auslauf C-Form	**BD475AA**		E	86,55
Gusto eckiger Auslauf C-Form	**BD475GN**		E	152,03
Gusto eckiger Auslauf C-Form	**BD475A2**		E	152,03
Gusto eckiger Auslauf C-Form	**BD475A5**		E	158,93
Gusto eckiger Auslauf C-Form	**BD475J4**		E	194,40
Gusto runder Auslauf L-Form	**BD479AA**		E	75,00
Gusto runder Auslauf L-Form	**BD479GN**		E	135,00
Gusto runder Auslauf L-Form	**BD479A2**		E	135,00
Gusto runder Auslauf L-Form	**BD479A5**		E	135,00
Gusto runder Auslauf L-Form	**BD479J4**		E	165,00

Oberflächen

AA Chrom
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey
J4 Sunset Rose

Weitere Acrylsockel-Displays finden Sie auf Seite 1288 im Kapitel Badarmaturen.

Artikel-Nr.	Seite
A	
A1313NU	208, 272, 317, 318, 418, 425, 435, 1069, 1099, 1280, 1556
A1499NU	1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1021, 1281
A1513AA	1014
A1521AA	1015
A1524AA	1019
A1526AA	1016
A1527AA	1016
A1528AA	1016
A1529AA	1016
A1520AA	1015
A1531AA	1020
A1530AA	1020
A1541AA	1013
A1542AA	1013
A1543AA	1013
A1544AA	1011
A1545AA	1011
A1546AA	1011
A1547AA	1011
A1548AA	1011
A1549AA	1006
A1540AA	1013
A1551AA	1008
A1552AA	1009
A1553AA	1010
A1554AA	1011
A1555AA	1011
A1556AA	1006
A1557AA	1007
A1558AA	1008
A1559AA	1009
A1550AA	1007
A1560AA	1010
A1501NU	1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, 1015, 1016, 1019, 1020, 1021, 1281
A1503NU	1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1021, 1281
A1504AA	1012
A1505AA	1012
A1506AA	1012
A1507AA	1012
A1500NU	1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1021, 1281
A1000NU	104, 105, 106, 107, 213, 215, 217, 218, 278, 323, 325, 327, 328, 350, 421, 429, 439, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 1032, 1044, 1062, 1074, 1088, 1106, 1139, 1141, 1156, 1164, 1174, 1175, 1176, 1177, 1200, 1212, 1229, 1241, 1258, 1271, 1278, 1325, 1326
A2180AA	1302
A2263AA	1405, 1413, 1420, 1428, 1437
A2391NU	352, 1283, 1294
A2305AA	1293
A2307AA	1293
A2781AA	821
A4151AA	1322
A4152AA	1322
A4153AA	1322
A4154AA	1322
A4258AA	1234
A4259AA	1296
A4266AA	1237
A4268AA	1239
A4269AA	1240
A4260AA	1234
A4271AA	1240
A4273AA	1288
A4275AA	1288
A4287AA	1234
A4656AA	1294
A4657AA	1294
A4719AA	1241
A4720AA	1241
A4844AA	1143
A4805AA	1241
A5591AA	1238
A5646AA	1082
A5647AA	1082
A5651AA	1084
A5653AA	1082
A5654AA	1084
A5655AA	1086
A5658AA	1082
A5650AA	1082
A5662AA	1288
A5663AA	1288
A5664AA	1088
A5665AA	1088
A5666AA	1088
A5689AA	1385
A5691AA	1385
A5776AA	484, 486, 1112, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 1310, 1312, 1320, 1322, 1330, 1332
A5777AA	484, 486, 1112, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 1310, 1312, 1320, 1322, 1330, 1332
A5813A2	325
A5813A5	325
A5813AA	325, 1164
A5813GN	325
A5813XG	455
A5814A2	325
A5814A5	325
A5814AA	325, 1164
A5814GN	325
A5814XG	455
A5815A2	325
A5815A5	325
A5815AA	325, 1164
A5815GN	325
A5815XG	455
A5816A2	1299
A5816A5	1299
A5816AA	1299
A5816GN	1299
A5816XG	1299
A5817A2	1299
A5817A5	1299
A5817AA	1299
A5817GN	1299
A5824AA	1085
A5825AA	1085
A5834AA	1408
A5836AA	1288
A5837AA	1288
A5862AA	1408
A5801AA	1212
A5802AA	1212
A5803A2	289
A5803A5	289
A5803AA	289, 1018, 1020, 1401
A5803GN	289
A5803XG	475
A5804A2	289
A5804A5	289
A5804AA	289
A5804GN	289
A5805A2	290
A5805A5	290
A5805AA	290
A5805GN	290
A5806A2	290
A5806A5	290
A5806AA	290, 1434
A5806GN	290
A5933AA	1208
A5948NU	1194, 1208, 1226, 1238, 1254, 1267, 1280
A6120AA	1243
A6133NU	219, 281, 329, 331, 441, 1243, 1275, 1284
A6143AA	1320
A6144AA	1320
A6145AA	1320
A6146AA	1320
A6147AA	1324
A6148AA	1325
A6149AA	1324
A6151AA	1324
A6152AA	1325
A6153AA	1324
A6154AA	1325
A6155AA	1326
A6156AA	1326
A6157AA	1326
A6158AA	1326
A6150AA	1325
A6326AA	1262
A6327AA	1262
A6328AA	1265
A6329AA	1265
A6331AA	1266
A6332AA	1263
A6333AA	1263
A6334AA	1267
A6335AA	1267
A6336AA	1268
A6337AA	1269
A6338AA	1269
A6339AA	1271
A6330AA	1266
A6341AA	1271
A6347AA	1275
A6347XG	441
A6348AA	1273
A6349AA	1273
A6340AA	1271
A6356AA	1296
A6357AA	1296
A6358AA	1296
A6365AA	1296
A6365XG	1296
A6448AA	1264
A6476AA	1264
A6557AA	1246
A6558AA	1246
A6559AA	1246
A6562AA	1249
A6563AA	1248
A6564AA	1248
A6565AA	1248
A6566AA	1247
A6568AA	1247
A6560AA	1246
A6571AA	1252
A6573AA	1250
A6574AA	1250
A6575AA	1250
A6576AA	1250
A6578AA	1254
A6579AA	1255
A6585AA	1258
A6586AA	1258
A6677A2	279
A6677A5	279, 350
A6677AA	279, 324, 326, 350, 1044, 1062, 1074, 1139, 1141, 1164, 1278
A6677GN	279
A6677XG	421, 429, 455
A6678AA	439, 1032, 1106, 1229, 1258, 1271, 1278
A6691AA	1123
A6692AA	1122
A6694AA	1256
A6695AA	1256
A6699AA	1124
A6690AA	1123
A6601AA	1296
A6602AA	1296
A6724AA	1062
A6725AA	1062
A6731AA	1326
A6732AA	1326
A6733AA	1324
A6754AA	1253
A6755AA	1253
A6756AA	1296
A6759AA	1258
A6701AA	1126
A6702AA	1124
A6703AA	1125
A6704AA	1126
A6705AA	1296
A6700AA	1125
A6865AA	1139
A6866AA	1139
A6868AA	1141
A6869AA	1141
A6871AA	1133
A6872AA	1135
A6873AA	1137
A6874AA	1137
A6870AA	1133
A6882AA	1062
A6938AA	1069
A6938XG	425
A6956A2	215
A6956A5	215
A6956AA	215, 1156
A6956GN	215
A6956XG	457
A6971AA	1156
A6971XG	457
A6006AA	1212
A7111AA	1224
A7112AA	1225
A7113AA	1225
A7114AA	1225
A7115AA	1225
A7116AA	1226
A7118AA	1227
A7110AA	1224
A7121AA	1228
A7123AA	1229
A7124AA	1229
A7125AA	1229
A7128AA	1296
A7120AA	1228
A7131AA	1296
A7132AA	1296
A7133AA	1296
A7134AA	1296
A7130AA	1296
A7101AA	1219
A7102AA	1219
A7103AA	1219
A7104AA	1216
A7105AA	1216
A7106AA	1221
A7107AA	1221
A7108AA	1221
A7109AA	1218
A7214AA	1168
A7215AA	1160, 1162, 1168, 1170, 1364, 1368, 1373, 1376
A7217AA	1368
A7218AA	1368
A7210AA	1377
A7210XG	464
A7223AA	1166
A7225AA	1366
A7229AA	1162
A7234AA	1364
A7235AA	1364
A7238AA	1162
A7230AA	1366
A7240AA	1362
A7265AA	1223
A7266AA	1223
A7295A2	105, 327, 1175
A7295A5	105, 327, 1175
A7295AA	105, 327, 1175
A7295GN	105, 327, 1175
A7295XG	452
A7296A2	107, 328, 1177
A7296A5	107, 328, 1177
A7296AA	107, 328, 1177
A7296GN	107, 328, 1177
A7296XG	454
A7201AA	1170
A7201XG	448
A7203AA	1373
A7204AA	1373
A7206AA	1170
A7208AA	1370
A7329AA	1180
A7329XG	446
A7331AA	1380
A7332AA	1380
A7330AA	1180
A7347AA	1032
A7348AA	1032
A7349AA	1044
A7349RO	1044
A7349SI	1044
A7349XG	421
A7350AA	1044
A7350RO	1044
A7350SI	1044
A7350XG	421
A7371A2	208
A7371A5	208
A7371AA	208
A7371GN	208
A7372A2	208
A7372A5	208
A7372AA	208
A7372GN	208
A7373A2	213
A7373A5	213
A7373AA	213
A7373GN	213
A7374A2	213
A7374A5	213
A7374AA	213
A7374GN	213
A7375A2	213
A7375A5	213
A7375AA	213
A7375GN	213
A7378A2	317
A7378A5	317
A7378AA	317
A7378GN	317
A7379A2	317
A7379A5	317
A7379AA	317
A7379GN	317
A7381A2	318
A7381A5	318
A7381AA	318
A7381GN	318
A7382A2	323
A7382A5	323
A7382AA	323
A7382GN	323
A7383A2	323
A7383A5	323
A7383AA	323
A7383GN	323
A7384A2	323
A7384A5	323
A7384AA	323
A7384GN	323
A7387A2	332
A7387A5	332
A7387AA	332
A7387GN	332
A7388AA	1074
A7388XG	429
A7389AA	1074
A7389XG	429
A7380A2	318
A7380A5	318
A7380AA	318
A7380GN	318
A7301A2	104, 217, 1174
A7301A5	104, 217, 1174
A7301AA	104, 217, 1174
A7301GN	104, 217, 1174
A7301XG	451
A7302A2	106, 218, 1176
A7302A5	106, 218, 1176
A7302AA	106, 218, 1176
A7302GN	106, 218, 1176
A7302XG	453
A7445A2	209
A7445A5	209
A7445AA	209
A7445GN	209
A7488AA	1310
A7488B3	1310
A7522A2	215
A7522A5	215
A7522AA	215, 1156
A7522GN	215
A7522XG	457
A7523A2	215
A7523A5	215
A7523AA	215, 1156
A7523GN	215
A7523XG	457
A7533AA	1154
A7535AA	1356
A7536AA	1356
A7538AA	1154
A7542AA	1354
A7544XG	448
A7545XG	462
A7546XG	461
A7540AA	1354
A7556AA	1332
A7556B3	1332
A7556XG	484, 486, 1332
A7557AA	1332
A7557B3	1332
A7557XG	484, 486, 1332
A7558AA	1330
A7558B3	1330
A7558XG	1330
A7559AA	1330
A7559B3	1330
A7559XG	1330
A7567A5	352
A7567AA	352
A7568A5	352
A7568AA	352
A7560AA	1334
A7560B3	1334
A7560XG	488, 1334
A7587AA	1160
A7587XG	447
A7588AA	1160
A7588XG	447
A7589A2	286
A7589A5	286
A7589AA	286, 1360
A7589GN	286
A7589XG	460
A7591AA	1361
A7595A2	1299
A7595A5	1299
A7595AA	1299
A7595GN	1299
A7595XG	1299
A7596A2	1299
A7596A5	1299
A7596AA	1299
A7596GN	1299
A7596XG	1299
A7590AA	1372
A7611A2	1296
A7611A5	1296
A7611AA	1296
A7611GN	1296
A7616A2	287
A7616A5	287
A7616AA	287
A7616GN	287
A7616XG	471
A7617A2	287
A7617A5	287
A7617AA	287
A7617GN	287
A7617XG	471
A7621A5	350
A7621AA	350
A7622A5	350
A7622AA	350
A7623A5	350
A7623AA	350
A7624A2	278
A7624A5	278
A7624AA	278
A7624GN	278
A7625A2	278
A7625A5	278
A7625AA	278
A7625GN	278
A7626A2	278
A7626A5	278
A7626AA	278
A7626GN	278
A7631XG	459
A7651A2	1459
A7651A5	1459
A7651AA	1459
A7651GN	1459
A7651XG	498
A7695AA	1168
A7696AA	1166
A7601AA	1360, 1362, 1366, 1370, 1376
A7606AA	1136
A7607AA	1136
A7608AA	1127
A7711NU	1310, 1312
A7713NU	1310, 1312
A7714NU	1310, 1312
A7715NU	1310, 1312
A7701AA	1370
A7704AA	1366
A7705AA	1362
A7707AA	1312
A7707B3	1312
A7709NU	1310
A7817A2	1560
A7817A5	1560
A7817AA	1560
A7817GN	1560
A7817J4	1560
A7856AA	1316
A7856B3	1316
A7857AA	1316
A7857B3	1316
A7858AA	1317
A7858B3	1317
A7859AA	1317
A7859B3	1317
A7925A2	232, 1466
A7925A5	232, 1466
A7925AA	232, 1466
A7925GN	232, 1466
A7925XG	503
A7927XG	500
A7928XG	501
A7929XG	499
A7936XG	504
A7937XG	505, 506
A7938XG	507
A7012A2	1188
A7012A5	1188
A7012AA	1188
A7012GN	1188
A7013A2	1188
A7013A5	1188
A7013AA	1188
A7013GN	1188
A7014A2	1190
A7014A5	1190
A7014AA	1190
A7014GN	1190
A7015A2	1188
A7015A5	1188
A7015AA	1188
A7015GN	1188
A7017A2	1190
A7017A5	1190
A7017AA	1190
A7017GN	1190
A7018A2	1190
A7018A5	1190
A7018AA	1190
A7018GN	1190
A7010A2	1185
A7010A5	1185
A7010AA	1185
A7010GN	1185
A7021A2	1184
A7021A5	1184
A7021AA	1184
A7021GN	1184
A7022A2	1184
A7022A5	1184
A7022AA	1184
A7022GN	1184
A7023A2	1191
A7023A5	1191
A7023AA	1191
A7023GN	1191
A7024A2	1184
A7024A5	1184
A7024AA	1184
A7024GN	1184
A7025A2	1192
A7025A5	1192
A7025AA	1192
A7025GN	1192
A7026A2	1192
A7026A5	1192
A7026AA	1192
A7026GN	1192
A7027A2	1192
A7027A5	1192
A7027AA	1192
A7027GN	1192
A7028A2	1192
A7028A5	1192

Index

Artikel-Nr.	Seite
A7028AA	1192
A7028GN	1192
A7029A2	1194
A7029A5	1194
A7029AA	1194
A7029GN	1194
A7020A2	1191
A7020A5	1191
A7020AA	1191
A7020GN	1191
A7031A2	1197
A7031A5	1197
A7031AA	1197
A7031GN	1197
A7032A2	1198
A7032A5	1198
A7032AA	1198
A7032GN	1198
A7033A2	1198
A7033A5	1198
A7033AA	1198
A7033GN	1198
A7034A2	1200
A7034A5	1200
A7034AA	1200
A7034GN	1200
A7035A2	1200
A7035A5	1200
A7035AA	1200
A7035GN	1200
A7038AA	1296
A7030A2	1196
A7030A5	1196
A7030AA	1196
A7030GN	1196
A7041AA	1296
A7042AA	1296
A7043AA	1296
A7053A2	1187
A7053A5	1187
A7053AA	1187
A7053GN	1187
A7054A2	1187
A7054A5	1187
A7054AA	1187
A7054GN	1187
A7055A2	1187
A7055A5	1187
A7055AA	1187
A7055GN	1187
A7056A2	1198
A7056A5	1198
A7056AA	1198
A7056GN	1198
A7057A2	1200
A7057A5	1200
A7057AA	1200
A7057GN	1200
A7066AA	1296
A7067AA	1296
A7007A2	1185
A7007A5	1185
A7007AA	1185
A7007GN	1185
A7008A2	1185
A7008A5	1185
A7008AA	1185
A7008GN	1185
A7009A2	1194
A7009A5	1194
A7009AA	1194
A7009GN	1194
A861156NU	1302
A861245NU	1302
A861330AA	1375
A861371NU	1302
A861375NU	1302
A861379AA	1375
A861380AA	1375
A861396NU	1302
A861397NU	1302
A861398NU	1302
A861399NU	1302
A861428NU	208, 272, 317, 318, 418, 425, 435, 1069, 1099, 1280
A861508AA	1375
A860114NU	1302, 1303
A860118NU	1303
A860155NU	1303
A860156NU	1303
A860157NU	1303
A860158NU	1303
A860159NU	1303
A860184NU	1303
A860185NU	1303
A860186NU	1303
A860187NU	1303
A860188NU	1303
A860189NU	1303
A860199NU	1303
A860106NU	1303
A860281NU	1303
A860297NU	1303
A860206NU	1303
A860588NU	1303
A860815AA	1278
A860825AA	1016
A860873AA	1385, 1408
A860029AA	1303
A860039NU	1303
A860042NU	1303
A860040NU	1303
A860050AA	1303
A860050AC	1303
A860050AD	1303
A860050KX	1303
A860084NU	1303
A860086AA	1303
A860007AA	1303
A860009AA	1303
A9111AA	1465
A9112AA	1464
A9112XG	499
A9115AA	1460
A9115XG	498
A9116AA	1460
A9117AA	1459
A9117XG	498
A9118AA	1459
A9119AA	1462
A9119XG	500
A9121AA	1461
A9122AA	1461
A9122XG	499
A9123AA	1461
A9124AA	1458
A9124XG	501
A9125AA	1458
A9126AA	1463
A9127AA	1462
A9127XG	500
A9128MY	1462
A9129AA	1461
A9120AA	1461
A9120XG	501
A9131A2	1459
A9131A5	1459
A9131AA	1459
A9131GN	1459
A9132AA	1462
A9132XG	500
A9130AA	1460
A9130XG	498
A9154AA	1449
A9155AA	1449
A9156AA	1449
A9157AA	1454
A9158AA	1454
A9159AA	1452
A9160AA	1452
A9181AA	1448
A9101AA	1448
A9105AA	1464
A9105XG	499
A9106AA	1463
A9108MY	1462
A9237AA	1461
A9238AA	1461
A9244AA	1459
A9244XG	498
A9245XG	502
A9246XG	502
A961145NU	830
A961157AA	1302
A961166AA	1302
A961167AA	1302
A961226AA	1302
A961230AA	1302
A961710NU	1302
A961765NU	484, 486, 488, 1320, 1322, 1325, 1327, 1330, 1332, 1334
A961893AA	1302
A961008NU	1302
A962148AA	1303
A962148AC	1303
A962148KX	1303
A962229NU	1302
A962426AA	1303
A962427AA	1303
A962464AA	1278
A962465AA	1278
A962460AA	1294
A962475AA	1278
A962476NU	104, 105, 106, 107, 213, 215, 217, 218, 279, 324, 326, 327, 328, 350, 421, 429, 439, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 1032, 1044, 1062, 1074, 1088, 1106, 1139, 1141, 1156, 1164, 1174, 1175, 1176, 1177, 1201, 1213, 1229, 1241, 1258, 1271, 1278, 1325, 1327
A962478NU	829
A962485AA	1278
A962552NU	1302
A962592NU	1302
A962595NU	1302
A962681NU	1302
A963190NU	1302
A963256NU	1293
A963317NU	1302
A963361NU	1302
A963462NU	213, 324, 421, 429, 439, 1032, 1044, 1062, 1074, 1088, 1106, 1139, 1201, 1213, 1229, 1241, 1258, 1271, 1278
A963490AA	1302
A963400NU	1302
A963541NU	1302
A963542NU	1302
A963554NU	1283
A963564NU	1302
A963606NU	215, 326, 455, 457, 1141, 1156, 1164, 1278
A963713NU	1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1021, 1281
A963723NU	1021, 1281
A963724AA	1012
A963725AA	1012
A963732AA	1012
A963735AA	1012
A963738NU	1011
A963739NU	1011
A963746AA	1012
A963765AA	1012
A963766AA	1012
A963767AA	1012
A963785NU	1302
A963815NU	1288
A963801NU	1288
A963800NU	1288
A963033NU	1302
A963054NU	1302
A960177AA	1302
A960180NU	1302
A960200AA	821, 1302
A960351NU	1302
A960352NU	1302
A960478NU	1302
A960513NU	1302
A960510NU	1302
A960500NU	1302
A960635NU	1310, 1312, 1325, 1327
A960745AA	1302
A960754AA	1302
A960779AA	1302
A960704NU	104, 105, 106, 107, 213, 215, 217, 218, 279, 324, 326, 327, 328, 350, 421, 429, 439, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 1032, 1044, 1062, 1074, 1088, 1106, 1139, 1141, 1156, 1164, 1174, 1175, 1176, 1177, 1201, 1213, 1229, 1241, 1258, 1271, 1278, 1325, 1327
A960705AA	1088, 1213, 1241, 1278
A960706NU	1062, 1088, 1139, 1201, 1213, 1241, 1258, 1271, 1278
A960916AA	1302
A960910AA	1302
A960956NU	1293

B

Artikel-Nr.	Seite
B1421AA	1002
B1423AA	1002
B1711AA	1054
B1713AA	1056
B1714AA	1056
B1715AA	1056
B1716AA	1058
B1717AA	1059, 1508
B1718AA	1060
B1710AA	1054
B1721AA	1061
B1720AA	1061
B1730AA	1508
B1759AA	1427
B1761AA	1424
B1762AA	1424
B1763AA	1424
B1764AA	1424
B1760AA	1427
B1772AA	1296
B1773AA	1296
B1774AA	1296
B1707AA	1054
B1708AA	1054
B1838AA	1054
B1841AA	1001
B1840AA	1001
B1872AA	1057
B2231AA	1419
B2232AA	1419
B2233AA	1416
B2234AA	1416
B2237AA	1416
B2238AA	1416
B2459AA	1426
B2460AA	1426
B2404AA	1418
B2405AA	1418
B2036AA	998
B2037AA	999
B2038AA	999
B2039AA	998
B2042AA	1490
B2045AA	1000
B3231AA	1303
B5347AA	1540
B8218AA	1148
B8219AA	1148
B8221AA	1148
B8222AA	1149
B8223AA	1149
B8224AA	1150
B8225AA	1150
B8220AA	1148
B8314AA	1149
B8315AA	1149
B8316AA	1150
B8317AA	1150
B8318AA	1151
B8630AA	1236
B9328AA	1564
B9329AA	1564
B9331AA	1566
B9332AA	1565
B9330AA	1566
B9412AA	1388
B9414AA	1388
B9415AA	1388
B9417AA	1063, 1087, 1088, 1388
B9419AA	1388
B9421AA	1398
B9422AA	1398
B9429AA	1387, 1409
B9420AA	1398
B9435AA	1401
B9436AA	1403
B9442AA	1018, 1020, 1401, 1434
B9444A2	295
B9444A5	295
B9444AA	295, 1399, 1401, 1402, 1411, 1434, 1435
B9444GN	295
B9445A2	295
B9445A5	295
B9445AA	295, 1399, 1401, 1402, 1411, 1434, 1435
B9445GN	295
B9445RO	1402, 1411
B9445SI	1402, 1411
B9445XG	478, 1402, 1411
B9446A2	295
B9446A5	295
B9446AA	295, 1019, 1399, 1401, 1402, 1411, 1434, 1435
B9446GN	295
B9446XG	478
B9448AA	1063, 1088, 1404
B9451AA	1063, 1087, 1088, 1392
B9452AA	1392
B9467AA	1404
B9468AA	1404
B9493AA	1087
B9490AA	1087
B9401AA	1397
B9402AA	1393
B9402XG	473
B9403AA	1393
B9400AA	1397
B9501AA	1394
B9502AA	1394
B9503AA	1394
B9504AA	1394
B9506AA	1396
B9507AA	1396
B961491NU	1302
B964621AA	1302
B964622AA	1302
B964783AA	1303
B964784AA	1303
B964785AA	1303
B964791AA	1303
B964792AA	1303
B964793AA	1303
B964794AA	1303
B964818AA	1303
B964819AA	1303
B964810AA	1303
B964821AA	1303
B964820AA	1303
B964832AA	1303
B964833AA	1303
B964836AA	1303
B964838AA	1303
B964839AA	1303
B964830NU	1303
B964852AA	1303
B964853AA	1303
B964858AA	1303
B964862AA	1303
B964864AA	1303
B964869AA	1303
B964878AA	1303
B964803AA	1303
B964804AA	1303
B964805AA	1303
B964806AA	1303
B964807AA	1303
B964808AA	1303
B964809AA	1303
B960167AA	1302
B960453AA	1303
B960989NU	1388, 1398
B960991NU	1387, 1409, 1424, 1432, 1433
B960990NU	1388, 1394, 1398
B960072AA	1303
B960073AA	1303
B960074AA	1303
B960075AA	1303
B960076AA	1303
B960077AA	1303
B960078AA	1303
B960070AA	1303
B9834AA	1432
B9836AA	1432
B9846AA	1436
B9847AA	1436
B9848AA	1433
B9849AA	1433
B9914AA	1204
B9917AA	1204
B9919AA	1204
B9921AA	1210
B9924AA	1210
B9920AA	1209
B9933AA	1206
B9934AA	1206
B9936AA	1204
B9066AA	1296
BC111AA	1129
BC112AA	1129
BC113AA	1129
BC114AA	1130
BC115AA	1130
BC116AA	1130
BC117AA	1120
BC118AA	1132
BC110AA	1129
BC125AA	1296
BC126AA	1296
BC129AA	1504
BC132AA	1507
BC133AA	1498
BC134AA	1498
BC135AA	1505
BC136AA	1505
BC137AA	1509
BC139AA	1499
BC130AA	1504
BC143AA	1506
BC144AA	1506
BC146AA	1500
BC147AA	1500
BC140AA	1499
BC174AA	1512
BC174GN	1512
BC174XG	492
BC175AA	1512
BC176AA	1513
BC177AA	1513
BC178AA	1514
BC178GN	1514
BC181XG	1296
BC182XG	1296
BC193AA	1066
BC193XG	423
BC194AA	1068
BC194XG	424
BC195AA	1067
BC197AA	1070
BC197XG	427
BC199AA	1073
BC199XG	428
BC101AA	1116
BC102AA	1116
BC103AA	1118
BC104AA	1118
BC105AA	1119
BC106AA	1119
BC108AA	1128
BC109AA	1128
BC100AA	1116
BC267AA	1296
BC267XG	1296
BC268AA	1066
BC268XG	423
BC269AA	1068
BC269XG	424
BC292AA	1515
BC292GN	1515
BC293AA	1515
BC294AA	1516
BC295AA	1517
BC296AA	1517
BC297AA	1518
BC297GN	1518
BC200AA	1073
BC200XG	428
BC302AA	1519
BC461NU	1003, 1282, 1294
BC462NU	1003, 1282, 1294
BC463AA	1003
BC493AA	1031
BC499AA	1042
BC499XG	420
BC544AA	1391
BC553AA	1028
BC554AA	1038
BC554XG	416
BC555AA	1040
BC555XG	417
BC501AA	1494
BC501XG	493
BC500AA	1042
BC500XG	420
BC682AA	1026
BC683AA	1026
BC685AA	1026
BC686AA	1028
BC687AA	1028
BC689AA	1028
BC691AA	1030
BC692AA	1031
BC696AA	1036
BC697AA	1036
BC698AA	1036
BC699AA	1038
BC699XG	416
BC713AA	1296
BC714AA	1296
BC714XG	1296
BC717AA	1296
BC726AA	1296
BC748XG	463
BC749AA	1351
BC749XG	467
BC753A2	203
BC753A5	203
BC753AA	203
BC753GN	203
BC754A2	203
BC754A5	203
BC754AA	203
BC754GN	203
BC756A2	1296
BC756A5	1296
BC756AA	1296
BC756GN	1296
BC757A2	206
BC757A5	206
BC757AA	206
BC757GN	206
BC758A2	206
BC758A5	206
BC758AA	206
BC758GN	206
BC759A2	205
BC759A5	205
BC759AA	205
BC759GN	205
BC750AA	1350
BC750XG	466
BC761A2	211
BC761A5	211
BC761AA	211
BC761GN	211
BC762A2	211
BC762A5	211
BC762AA	211
BC762GN	211
BC763A2	211
BC763A5	211
BC763AA	211
BC763GN	211
BC769A2	220
BC769A5	220
BC769AA	220
BC769GN	220
BC760A2	210
BC760A5	210
BC760AA	210
BC760GN	210
BC771A2	293
BC771A5	293
BC771AA	293
BC771GN	293
BC772A2	293
BC772A5	293
BC772AA	293
BC772GN	293
BC774A2	288
BC774A5	288
BC774AA	288, 1015

Artikel-Nr.	Seite
BC774GN	288
BC774XG	473
BC775A2	310
BC775A5	310
BC775AA	310
BC775GN	310
BC776A2	310
BC776A5	310
BC776AA	310
BC776GN	310
BC777A2	312
BC777A5	312
BC777AA	312
BC777GN	312
BC778A2	312
BC778A5	312
BC778AA	312
BC778GN	312
BC770A2	293
BC770A5	293
BC770AA	293
BC770GN	293
BC781A2	314
BC781A5	314
BC781AA	314
BC781GN	314
BC782A2	314
BC782A5	314
BC782AA	314
BC782GN	314
BC783A2	316
BC783A5	316
BC783AA	316
BC783GN	316
BC784A2	319
BC784A5	319
BC784AA	319
BC784GN	319
BC785A2	322
BC785A5	322
BC785AA	322
BC785GN	322
BC786A2	322
BC786A5	322
BC786AA	322
BC786GN	322
BC787A2	322
BC787A5	322
BC787AA	322
BC787GN	322
BC788A2	329
BC788A5	329
BC788AA	329
BC788GN	329
BC789A2	329
BC789A5	329
BC789AA	329
BC789GN	329
BC791A2	1296
BC791A5	1296
BC791AA	1296
BC791GN	1296
BC792A2	1296
BC792A5	1296
BC792AA	1296
BC792GN	1296
BC795A2	1299
BC795A5	1299
BC795AA	1299
BC795GN	1299
BC796A2	1299
BC796A5	1299
BC796AA	1299
BC796GN	1299
BC797AA	1390
BC702AA	1038
BC703AA	1040
BC703XG	417
BC705AA	1041
BC705XG	419
BC700AA	1038
BC822AA	1066
BC822XG	423
BC823AA	1567
BC824AA	1567
BC825AA	1567
BC826AA	1567
BC846A2	1299
BC846A5	1299
BC846AA	1299
BC846GN	1299
BC847A2	1299
BC847A5	1299
BC847AA	1299
BC847GN	1299
BC805A2	333
BC805A5	333
BC805AA	333
BC805GN	333
BC806A2	291
BC806A5	291
BC806AA	291, 1404
BC806GN	291
BC806RO	1404
BC806SI	1404
BC806XG	480, 1404
BC807A2	291
BC807A5	291
BC807AA	291
BC807GN	291
BC807XG	480
BC808A2	291
BC808A5	291
BC808AA	291, 1404
BC808GN	291
BC808RO	1404
BC808SI	1404
BC808XG	480, 1404
BC936AA	1411
BC939MY	1399
BC973MY	1399
BC976MY	1399
BC091AA	1112
BC092AA	1112
BC093AA	1112
BC094AA	1112
BC095AA	1114
BC096AA	1114
BC097AA	1115
BC098AA	1115
BC099AA	1116
BD131RO	1038
BD131SI	1038
BD131XG	416
BD133XG	418
BD137XG	424
BD139AA	1567
BD142XG	471
BD143A5	339
BD143AA	339
BD144A5	340
BD144AA	340
BD145A5	339
BD145AA	339
BD146A5	340
BD146AA	340
BD147A5	336
BD147AA	336
BD148A5	336
BD148AA	336
BD149A5	337
BD149AA	337
BD140XG	475
BD151A5	338
BD151AA	338
BD152A5	338
BD152AA	338
BD153A5	341
BD153AA	341
BD154A5	342
BD154AA	342
BD155A5	343
BD155AA	343
BD156A5	343
BD156AA	343
BD157A5	344
BD157AA	344
BD158A5	348
BD158AA	348
BD159A5	349
BD159AA	349
BD150A5	337
BD150AA	337
BD161A5	347
BD161AA	347
BD162A5	346
BD162AA	346
BD163A5	347
BD163AA	347
BD164A5	353
BD164AA	353
BD165A5	354
BD165AA	354
BD166A5	353
BD166AA	353
BD167A5	354
BD167AA	354
BD168A5	355
BD168AA	355
BD169A5	356
BD169AA	356
BD160A5	346
BD160AA	346
BD177A5	1296
BD177AA	1296
BD178A5	1296
BD178AA	1296
BD179A5	1296
BD179AA	1296
BD170A5	357
BD170AA	357
BD181A5	1296
BD181AA	1296
BD180A5	1296
BD180AA	1296
BD211AA	1093
BD214AA	1093
BD214XG	431
BD215AA	1093
BD216AA	1093
BD217AA	1093
BD219AA	1296
BD210AA	1093
BD222AA	1095
BD222XG	432
BD223AA	1095
BD224AA	1095
BD224XG	432
BD227AA	1095
BD227XG	432
BD228AA	1095
BD228XG	432
BD229AA	1095
BD233AA	1296
BD234AA	1098
BD234XG	434
BD235AA	1098
BD235XG	434
BD236AA	1097
BD236XG	433
BD237AA	1097
BD238AA	1097
BD238XG	433
BD230AA	1095
BD241AA	1100
BD244AA	1099
BD244XG	435
BD240AA	1296
BD253AA	1299
BD254AA	439, 1106
BD256AA	1103
BD256XG	438
BD257AA	1108
BD258AA	1103
BD250AA	1103
BD250XG	438
BD261AA	1299
BD262AA	1106
BD263AA	439, 1106
BD271AA	1105
BD272AA	1105
BD273AA	1092
BD274AA	1093
BD276AA	1095
BD277AA	1097
BD278AA	1102
BD278XG	437
BD281AA	1296
BD282AA	489, 1335
BD282XG	1335
BD283AA	489, 1335
BD283XG	1335
BD284AA	1101
BD284XG	436
BD201AA	1092
BD204AA	1092
BD205AA	1092
BD207AA	1296
BD209AA	1093
BD209XG	431
BD311AA	1531
BD312AA	1531
BD313AA	1531
BD316AA	1296
BD317AA	1296
BD318AA	1296, 1567
BD319AA	1296
BD310AA	1529
BD321AA	1522
BD322AA	1522
BD323AA	1522
BD325AA	1524
BD326AA	1524
BD327AA	1524
BD329AA	1527
BD331AA	1528
BD332AA	1528
BD333AA	1526
BD334AA	1533
BD335AA	1533
BD337AA	1534
BD338AA	1535
BD339AA	1536
BD330AA	1528
BD341AA	1537
BD346AA	1296, 1567
BD347AA	1296
BD348AA	1296, 1567
BD349AA	1296
BD340AA	1537
BD352AA	1296, 1567
BD353AA	1296, 1567
BD354AA	1296
BD355NU	341, 342, 1280
BD350AA	1296, 1567
BD388A5	1296
BD388AA	1296
BD308AA	1529
BD309AA	1529
BD411A2	1545
BD411A5	1545
BD411AA	1545

Artikel-Nr.	Seite
BD411GN	1545
BD411J4	1545
BD412AA	1545
BD414A2	1547
BD414A5	1547
BD414AA	1547
BD414GN	1547
BD414J4	1547
BD415AA	1547
BD416A2	1548
BD416A5	1548
BD416AA	1548
BD416GN	1548
BD416J4	1548
BD417A2	1550
BD417A5	1550
BD417AA	1550
BD417GN	1550
BD417J4	1550
BD418A2	1546
BD418A5	1546
BD418AA	1546
BD418GN	1546
BD418J4	1546
BD421A2	1551
BD421A5	1551
BD421AA	1551
BD421GN	1551
BD421J4	1551
BD422A2	1552
BD422A5	1552
BD422AA	1552
BD422GN	1552
BD422J4	1552
BD423A2	1553
BD423A5	1553
BD423AA	1553
BD423GN	1553
BD423J4	1553
BD424A2	1554
BD424A5	1554
BD424AA	1554
BD424GN	1554
BD424J4	1554
BD425A2	1555
BD425A5	1555
BD425AA	1555
BD425GN	1555
BD425J4	1555
BD426A5	1556
BD426AA	1556
BD427A2	1296
BD427A5	1296
BD427AA	1296
BD427GN	1296
BD429A2	1296
BD429A5	1296
BD429AA	1296
BD429GN	1296
BD420A2	1549
BD420A5	1549
BD420AA	1549
BD420GN	1549
BD420J4	1549
BD441A5	345
BD441AA	345
BD456A2	204
BD456A5	204
BD456AA	204
BD456GN	204
BD457A2	204
BD457A5	204
BD457AA	204
BD457GN	204
BD461A2	331
BD461A5	331
BD461AA	331
BD461GN	331
BD462A2	320
BD462A5	320
BD462AA	320
BD462GN	320
BD463A2	321
BD463A5	321
BD463AA	321
BD463GN	321
BD464A2	1296
BD464A5	1296
BD464AA	1296
BD464GN	1296
BD465A2	1296
BD465A5	1296
BD465AA	1296
BD465GN	1296
BD466A2	1296
BD466A5	1296
BD466AA	1296
BD466GN	1296
BD460A2	219
BD460A5	219
BD460AA	219
BD460GN	219
BD474A2	1567
BD474A5	1567
BD474AA	1567
BD474J4	1567
BD475A2	1567
BD475A5	1567
BD475AA	1567
BD475GN	1567
BD475J4	1567
BD479A2	1567
BD479A5	1567
BD479AA	1567
BD479GN	1567
BD479J4	1567
BD408A2	1544
BD408A5	1544
BD408AA	1544
BD408GN	1544
BD408J4	1544
BD409AA	1544
BD511A2	274
BD511A5	274
BD511AA	274
BD511GN	274
BD512A2	276
BD512A5	276
BD512AA	276
BD512GN	276
BD513A2	277
BD513A5	277
BD513AA	277
BD513GN	277
BD514A2	277
BD514A5	277
BD514AA	277
BD514GN	277
BD517A2	280
BD517A5	280
BD517AA	280
BD517GN	280
BD518A2	280
BD518A5	280
BD518AA	280
BD518GN	280
BD519A2	282
BD519A5	282
BD519AA	282
BD519GN	282
BD510A2	272
BD510A5	272
BD510AA	272
BD510GN	272
BD521A2	275
BD521A5	275
BD521AA	275
BD521GN	275
BD520A2	281
BD520A5	281
BD520AA	281
BD520GN	281
BD532A2	1296
BD532A5	1296
BD532AA	1296
BD532GN	1296
BD533A2	1296
BD533A5	1296
BD533AA	1296
BD533GN	1296
BD534A2	1296
BD534A5	1296
BD534AA	1296
BD534GN	1296
BD535A2	1299
BD535A5	1299
BD535AA	1299
BD535GN	1299
BD536A2	1299
BD536A5	1299
BD536AA	1299
BD536GN	1299
BD537A2	1296
BD537A5	1296
BD537AA	1296
BD537GN	1296
BD581RO	1346
BD581SI	1346
BD581XG	477, 1346
BD582RO	1345
BD582SI	1345
BD582XG	450, 1345
BD583RO	1341
BD583SI	1341
BD583XG	465, 1341
BD584RO	1342
BD584SI	1342
BD584XG	468, 1342
BD585RO	1343
BD585SI	1343
BD585XG	470, 1343
BD586RO	1344
BD586SI	1344
BD586XG	472, 1344
BD587RO	1442
BD587SI	1442
BD587XG	496, 1442
BD588RO	1442
BD588SI	1442
BD588XG	496, 1442
BD589RO	1443
BD589SI	1443
BD589XG	497, 1443
BD580RO	1340
BD580SI	1340
BD580XG	474, 1340
BD501A2	268
BD501A5	268
BD501AA	268
BD501GN	268
BD502A2	269
BD502A5	269
BD502AA	269
BD502GN	269
BD503A2	269
BD503A5	269
BD503AA	269
BD503GN	269
BD504A2	270
BD504A5	270
BD504AA	270
BD504GN	270
BD505A2	270
BD505A5	270
BD505AA	270
BD505GN	270
BD506A2	273
BD506A5	273
BD506AA	273
BD506GN	273
BD507A2	273
BD507A5	273
BD507AA	273
BD507GN	273
BD508A2	271
BD508A5	271
BD508AA	271
BD508GN	271
BD509A2	272
BD509A5	272
BD509AA	272
BD509GN	272
BD500A2	268
BD500A5	268
BD500AA	268
BD500GN	268
BD645AA	1402, 1411
BD716RO	1041
BD716SI	1041
BD747AA	1384
BD747XG	469
BD011AA	1048
BD012AA	1050
BD013AA	1052
BD015AA	1403
BD023AA	1401
BD024AA	1401
BD035AA	1078
BD036AA	1078
BD037AA	1079
BD038AA	1079
BE125A2	288
BE125A5	288
BE125AA	288, 1022, 1405, 1413, 1420, 1428, 1437
BE125GN	288
BE125XG	479
BE150AA	1022, 1405, 1413, 1420, 1428, 1437
BE175A2	288
BE175A5	288
BE175AA	288, 1022, 1405, 1413, 1420, 1428, 1437
BE175GN	288
BE175RO	1405, 1413
BE175SI	1405, 1413
BE175XG	479
BE200AA	1405, 1413, 1420, 1428, 1437
BENÖTIGTES	341, 342, 350, 352, 451, 452, 453, 454
BEUTEL	830
BF125AA	1022, 1405, 1413, 1420, 1428, 1437
BF150AA	1022, 1405, 1413, 1420, 1428, 1437
BF175AA	1022, 1405, 1413, 1420, 1428, 1437
BF200AA	1022, 1405, 1413, 1420, 1428, 1437
BG135AA	1405, 1413, 1420, 1428, 1437
BG175AA	1405, 1413, 1420, 1428, 1437
B0112AA	1206
B0383MY	1399
B0384MY	1399
B0385MY	1399
B0386MY	1399
B0387MY	1399
B0388MY	1399

Artikel-Nr.	Seite
B0389MY	1399
B0391MY	1399
B0390MY	1399
B0543AA	1207
B0599AA	1401
B0669AA	1204
B0024AA	1018, 1020, 1411
B0024XG	475
B0025AA	1018, 1020
B0029AA	1412
B0002AA	1410
B0003AA	1410
D	
D570967	821
D968205NU	830
E	
E113401	893
E113501	893
E1137EO	893
E1147B2	606
E1147EQ	606
E1147PS	606
E1147UK	606
E1147VY	606
E124801	895
E124901	895
E125001	895
E131701	646, 648, 649, 650, 651
E131801	646, 648, 649, 650, 651
E1391	301
E1391MA	301
E139101	301
E1391V1	301
E1396	302
E1396MA	302
E139601	302
E1396V1	302
E1397	302
E1397MA	302
E139701	302
E1397V1	302
E1398	304
E1398MA	304
E139801	304
E1398V1	304
E1413	304
E1413MA	304
E141301	304
E1413V1	304
E1482A2	111, 116, 122, 128, 132, 203, 204, 206, 208, 209, 238, 240, 242, 249, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 310, 312, 314, 317, 318, 378, 1479
E1482A5	111, 116, 122, 128, 132, 203, 204, 206, 208, 209, 238, 240, 242, 249, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 310, 312, 314, 317, 318, 378, 1479
E1482AA	111, 116, 122, 128, 132, 203, 204, 206, 208, 209, 238, 240, 242, 249, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 310, 312, 314, 317, 318, 378, 1479
E1482GN	111, 116, 122, 128, 132, 203, 204, 206, 208, 209, 238, 240, 242, 249, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 310, 312, 314, 317, 318, 378, 1479
E1482XG	378, 442, 1479
E1483A2	114, 120, 126, 130, 135, 139, 203, 204, 206, 208, 209, 264, 268, 269, 270, 272, 273, 310, 312, 314, 317, 318, 378, 1479
E1483A5	114, 120, 126, 130, 135, 139, 203, 204, 206, 208, 209, 264, 268, 269, 270, 272, 273, 310, 312, 314, 317, 318, 378, 1479
E1483AA	114, 120, 126, 130, 135, 139, 203, 204, 206, 208, 209, 264, 268, 269, 270, 272, 273, 310, 312, 314, 317, 318, 378, 1479
E1483GN	114, 120, 126, 130, 135, 139, 203, 204, 206, 208, 209, 264, 268, 269, 270, 272, 273, 310, 312, 314, 317, 318, 378, 1479
E1483XG	378, 442, 1479
E1537HY	627
E1603HY	624
E1604HY	624
E1605B2	604
E1605KN	604
E1605PS	604
E1605UK	604
E1606B2	604
E1606KN	604
E1606PS	604
E1606UK	604
E1607B2	604
E1607KN	604
E1607PS	604
E1607UK	604
E1608B2	604
E1608KN	604
E1608PS	604
E1608UK	604
E1725HY	624
E1726HY	624
E183101	760, 818
E183201	762, 820
E1886	306
E1886MA	306
E188601	306
E1886V1	306
E1887	306
E1887MA	306
E188701	306
E1887V1	306
E189501	760, 818
E189601	760, 818
E106401	890
E106601	891
E106701	891
E106801	892
E106901	896
E211201	726
E2112V3	406, 726
E211301	726
E2113V3	406, 726
E2114	379, 1480
E211401	114, 120, 126, 130, 135, 139, 264, 379, 689, 821, 1480
E2114V1	139, 264
E2114V2	821
E2114V3	442, 821
E2114V4	821
E2114V5	821
E2114V6	821
E2114V7	821
E2114V8	821
E2114V9	821
E2114X8	821
E2114X9	821
E2129AA	728
E2134AA	728
E213567	829
E213967	829
E214267	829
E214367	829
E214567	829
E214667	829
E216967	760, 762, 818, 820, 829
E218867	829
E2191AA	1474
E2192AA	1470
E2193AA	1470
E2194AA	1475
E2195AA	1475
E2196AA	1471
E2197AA	1471
E2198AA	1471
E2199AA	1474
E210901	726
E221601	95
E221801	95
E221901	95
E222301	95
E222401	95
E222501	99
E222601	98
E222701	100
E223301	97
E223401	97
E223801	90
E224101	90
E224301	90
E224001	90
E2252AA	1478
E228167	829
E2288MA	590
E228801	590
E2288V3	403, 590
E2201AA	1472
E2202AA	1470
E2203AA	1476
E2204AA	1477
E2205AA	1477
E2206AA	1473
E2200AA	1470
E2327HY	626
E232701	626
E2328HY	626
E232801	626
E2334MA	588
E233401	588
E2335MA	588
E233501	588
E248201	589
E251201	100
E251301	100
E2518GB	99, 100
E251801	99, 100, 822
E2531XG	94, 192
E2532XG	193
E2533XG	94, 192
E253601	677, 816
E253701	677, 816
E254967	626
E265301	378, 689
E2654XG	193
E290701	562
E202167	829
E202267	760, 762, 818, 820, 829
E202367	760, 818, 829
E202567	760, 818, 829
E202667	760, 762, 818, 820, 829
E202767	829
E202867	829
E2029AA	829
E204867	829
E204967	829
E205167	760, 762, 818, 820, 829
E206167	829
E206267	829
E206567	829
E206867	829
E206967	829
E2076	298
E2076MA	298
E207601	298
E2076V1	298
E2077	300
E2077MA	300
E207701	300
E2077V1	300
E2078	298
E2078MA	298
E207801	298
E2078V1	298
E208667	829
E208767	829
E208867	829
E209167	821
E209567	829
E3243LG	637
E3243OS	637
E3243WG	637
E398101	920
E398201	920
E306601	900
E306701	900
E306801	900
E512201	616
E512301	616
E5482MA	610
E548201	610
E548401	610
E5485MA	610
E548501	610
E5486MA	610
E548601	610
E567101	572, 813
E567401	573, 814, 829
E5676MA	573, 814
E567601	573, 814
E5039MA	556
E503901	556
E5041MA	554
E504101	554
E5042MA	554
E504201	554
E5043MA	559
E504301	559
E5044MA	559
E504401	559
E5045MA	557
E504501	557
E5046MA	557
E504601	557
E5047MA	557
E504701	557
E5048MA	557
E504801	557
E5049MA	557
E504901	557
E5040MA	556
E504001	556
E5051MA	555
E505101	555
E5052MA	555
E505201	555
E5053MA	555
E505301	555
E5054MA	555
E505401	555
E5055MA	560
E505501	560
E5056MA	560
E505601	560
E5057MA	560
E505701	560
E5058MA	560
E505801	560
E5059MA	560
E505901	560
E5050MA	557
E505001	557
E5061MA	560
E506101	560
E6072MA	611
E607201	611
E6075MA	611
E607501	611
E7112MA	548, 550
E711201	548, 550
E7113MA	548, 550
E711301	548, 550
E7114MA	548, 552
E711401	548, 552
E7125MA	562
E712501	562
E7126MA	562
E712601	562
E712701	564, 566, 567, 569, 570, 611, 822
E712801	564, 566, 567, 569, 570, 611, 822
E7136MA	553
E713601	553
E7137MA	548
E713701	548
E7138MA	548
E713801	548
E7139MA	548
E713901	548
E7130MA	552
E713001	552
E7141MA	548
E714101	548
E7140MA	548
E714001	548
E7194MA	550
E719401	550
E772301	564, 566, 567, 569, 570, 822
E772401	564, 566, 567, 569, 570, 822
E7729MA	548
E772901	548
E7736MA	548
E773601	548
E7856MA	570
E785601	570
E7861MA	570
E786101	570
E7913MA	552
E791301	552
E7971MA	570
E797101	570
E7970MA	570
E797001	570
E8111MA	550
E811101	550
E8112MA	550
E811201	550
E8113MA	548
E811301	548
E8174MA	566
E817401	566
E8194MA	612
E819401	612
E8101MA	550
E810101	550
E8102MA	550
E810201	550
E8103MA	548
E810301	548
E8104MA	550
E810401	550
E8105MA	550
E810501	550
E8106MA	548
E810601	548
E821801	611, 612, 822
E822501	611, 612, 822
E822601	611, 612, 822
E8231MA	569
E823101	569
E8232MA	567
E823201	567
E8233MA	570
E823301	570
E8234MA	570
E823401	570
E824401	611, 612, 822
E824001	822
E871601	640
E872101	640
E8017MA	567
E801701	567
EE23033967	92, 93, 143, 144, 146, 148, 151, 153, 155, 156, 159, 161, 162, 164, 166, 169, 171, 173, 174, 176, 178, 181, 183, 391, 392, 404, 405, 532, 533, 534, 535, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 665, 698, 699, 700, 703, 736, 738, 740, 800, 801, 802, 803, 821
EEEV12567	921
EEEV38667	556
EEEV38767	554
EEEV38867	557
EEEV38967	557
EEEV39167	557
EEEV39267	557
EEEV39367	557
EEEV39067	557
EEEV45467	298
EEEV45567	300
EEEV45667	298
EEEV46367	790
EEEV46467	790
EEEV46567	788
EEEV46667	784
EEEV46767	794
EEEV46867	790
EEEV46967	788
EEEV47167	784
EEEV47267	786
EEEV47367	779, 780
EEEV47067	786
E0137MA	593
E013701	593
E0266V3	402, 588
E0272MA	578
E027201	578
E0273MA	578
E027301	578
E0274MA	579
E027401	579
E0279MA	579
E027901	579
E0279V3	400, 579
E0289MA	579
E028901	579
E0289V3	400, 579
E0296MA	579
E029601	579
E0298MA	581
E029801	581
E0298V3	401, 581
E0299MA	581
E029901	581
E0345MA	586, 587
E034501	586, 587
E0347MA	585
E034701	585
E0348MA	585
E034801	585
E0358MA	584
E035801	584
E036501	590, 592, 593, 822
E036601	590, 592, 593, 822
E036701	590, 592, 593, 822
E036801	590, 592, 593, 822
E0368V3	403, 590, 592
E0301MA	581
E030101	581
E0307MA	586
E030701	586
E0307V3	401, 586
E030801	584
E0309MA	581, 583
E030901	581, 583
E0479MA	564
E047901	564
E0524MA	569
E052401	569
E0566TI	637
E0694MA	583
E069401	583
E0698MA	583
E069801	583
E0699MA	583
E069901	583
E0734MA	593
E073401	593
E0741MA	581
E074101	581
E0701MA	587
E070101	587
E0817B2	602
E0817EQ	602
E0817KN	602
E0817PS	602
E0817UK	602
E0817VY	602
E0818B2	601
E0818EQ	601
E0818KN	601
E0818PS	601
E0818UK	601
E0818VY	601
E0819B2	601
E0819EQ	601
E0819KN	601
E0819PS	601
E0819UK	601
E0819VY	601
E0821B2	601
E0821EQ	601
E0821KN	601
E0821PS	601
E0821UK	601
E0821VY	601
E0822B2	600
E0822EQ	600
E0822KN	600
E0822PS	600
E0822UK	600
E0822VY	600
E0824B2	600
E0824EQ	600
E0824KN	600
E0824PS	600
E0824UK	600
E0824VY	600
E0826B2	599
E0826EQ	599
E0826KN	599
E0826PS	599
E0826UK	599
E0826VY	599
E0827B2	599
E0827EQ	599
E0827KN	599
E0827PS	599
E0827UK	599
E0827VY	599
E0828B2	599
E0828EQ	599
E0828KN	599
E0828PS	599
E0828UK	599
E0828VY	599
E0829B2	598
E0829EQ	598
E0829KN	598
E0829PS	598
E0829UK	598
E0829VY	598
E0831B2	598
E0831EQ	598
E0831KN	598
E0831PS	598
E0831UK	598
E0831VY	598
E0832B2	605
E0832EQ	605
E0832KN	605
E0832PS	605
E0832UK	605
E0832VY	605
E0834B2	605
E0834EQ	605
E0834KN	605
E0834PS	605
E0834UK	605
E0834VY	605
E0842B2	603
E0842EQ	603
E0842KN	603
E0842PS	603
E0842UK	603
E0842VY	603
E0844B2	603
E0844EQ	603
E0844KN	603
E0844PS	603
E0844UK	603
E0844VY	603
E0846B2	603
E0846EQ	603
E0846KN	603
E0846PS	603
E0846UK	603
E0846VY	603
E0847B2	603
E0847EQ	603
E0847KN	603
E0847PS	603
E0847UK	603
E0847VY	603
E0848B2	606
E0848EQ	606
E0848PS	606
E0848UK	606
E0848VY	606
E0849B2	606
E0849EQ	606
E0849PS	606
E0849UK	606
E0849VY	606
E0851B2	606
E0851EQ	606
E0851PS	606

Index

Artikel-Nr.	Seite
E0851UK	606
E0851VY	606
E0852B2	606
E0852EQ	606
E0852PS	606
E0852UK	606
E0852VY	606
E0042MA	592
E004201	592
E0054MA	592
E005401	592
E0054V3	403, 592
E0079AA	111, 114, 116, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 135, 139, 249, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 380, 766, 768, 808, 821, 1292, 1481
E009567	768, 821
E0097MA	593
E009701	593
EV14667	829
EV26667	822
EV28567	822
EV286AA	822
EV287AA	822
EV42967	822
EV430BJ	822
EV46467	822
EV405BJ	829
EV50167	760, 818, 829
EW01167	822
EW01267	822
EW01567	822
EW01667	822
EW01767	822
EW01867	822
EW01067	822
EW02367	822
EW02467	822
EW02567	822
EW03567	822
EW03667	822
EW03967	822
EW04267	822
EW04567	822
EW04867	822
EW04967	822
EW05167	822
EW05567	822
EW05667	822
EW09267	822
EW00367	822
EW00467	822
EW00767	822
EW00867	822
EW00967	822
F	
F2605AA	1144
F2842AA	1071
F2842XG	426
F2843AA	1071
F2844AA	1071
F961150NU	1032, 1062, 1088, 1139, 1141, 1201, 1213, 1241, 1258, 1278, 1327
F961109NU	1143
F961057AA	1325, 1327
F960866NU	1208, 1238, 1254, 1267, 1280
F960867NU	1194, 1226, 1280
F960965NU	1082
F960972NU	1011
F960973NU	1011
J	
J112267	822
J1205BJ	822
J244101	822
J259000	822
J324867	593, 822
J3291AA	114, 120, 126, 130, 135, 139, 264, 379, 548, 550, 585, 610, 616, 618, 624, 630, 768, 771, 808, 809, 821, 1480
J3291XG	442, 1480
J3746AA	1292
J4555BJ	822
J4556BJ	822
J469701	822
J4765BJ	822
J4766BJ	822
J476800	822
J402000	822
J5162BJ	822
K	
K1940AA	822
K276601	928
K276701	928
K276801	928
K277101	929
K277201	929
K277301	929
K277401	929
K277901	930
K278001	930
K284401	646
K284701	639
K284801	642
K296001	565
K2978LG	636
K2978OS	636
K2978TI	636
K2978WG	636
K2979LG	636
K2979OS	636
K2979TI	636
K2979WG	636
K553801	652, 815
K553901	652, 815
K7113AA	822
K7118AA	829
K711067	821, 822
K712101	621, 627, 822
K712201	621, 627, 822
K7124AA	822
K712667	921, 928, 929, 930, 972
K7143AA	822
K7188AA	822
K7105AA	822
K710667	572, 813, 815, 829
K710867	821, 822
K725567	908, 910, 912, 914, 915, 921, 928, 929, 930, 972
K727267	410, 412, 934, 936, 938, 944, 948, 955, 957, 958, 965, 967, 968, 972
K727467	890, 891, 892, 893, 895, 896, 908, 910, 912, 914, 915, 921
K728367	830
K7286AA	829
K728767	822
K7288AA	822
K729167	934, 936, 938, 947, 955, 957, 965, 967, 968, 972
K729367	822
K731167	410, 412, 934, 936, 938, 944, 947, 948, 950, 955, 957, 958, 965, 967, 968, 972
K7313AA	822
K731867	908, 910, 912, 914, 915, 921
K7310BJ	822
K7302BJ	822
K730567	574, 812, 821
K751501	572, 652, 813, 815, 829
K768101	822
K768401	829
K768501	822
K768701	822
K768901	822
K769001	822
K770701	822
K7812AA	921
K7814AA	972
K7817AA	928, 929, 930, 972
K7810AA	921
K785401	822
K780167	921, 972
K7804AA	890, 891, 892, 893, 895, 896, 908, 910, 912, 914, 915, 921
K7807AA	890, 891, 892, 893, 895, 896, 908, 910, 912, 914, 915, 921
K792701	619, 620, 675, 822
K792801	619, 620, 675, 822
K793567	914, 921
K798701	822
K798001	822
K701501	822
K703101	822
K703301	822
K705301	619, 620, 651, 822
K705401	822
K705501	822
K706101	822
K706501	822
K707401	563
K700501	822
K700701	822
K700801	822
K8190FR	954
K8190FS	954
K8190FT	954
K8190FV	954
K8214FR	958
K8214FS	958
K8214FT	958
K8214FV	958
K8215FR	958
K8215FS	958
K8215FT	958
K8215FV	958
K8216FR	958
K8216FS	958
K8216FT	958
K8216FV	958
K8218FR	954
K8218FS	954
K8218FT	954
K8218FV	954
K8219FR	954
K8219FS	954
K8219FT	954
K8219FV	954
K8221FR	954
K8221FS	954
K8221FT	954
K8221FV	954
K822367	572, 652, 677, 760, 813, 815, 816, 818, 829
K822401	829
K8227FR	954
K8227FS	954
K8227FT	954
K8227FV	954
K8220FR	954
K8220FS	954
K8220FT	954
K8220FV	954
K8232FR	954
K8232FS	954
K8232FT	954
K8232FV	954
K8234FR	954
K8234FS	954
K8234FT	954
K8234FV	954
K8237FR	954
K8237FS	954
K8237FT	954
K8237FV	954
K8230FR	954
K8230FS	954
K8230FT	954
K8230FV	954
K8256FR	954
K8256FS	954
K8256FT	954
K8256FV	954
K8276FR	954
K8276FS	954
K8276FT	954
K8276FV	954
K8277FR	954
K8277FS	954
K8277FT	954
K8277FV	954
K8281FR	956
K8281FS	956
K8281FT	956
K8281FV	956
K8284FR	956
K8284FS	956
K8284FT	956
K8284FV	956
K8285FR	956
K8285FS	956
K8285FT	956
K8285FV	956
K8318FR	958
K8318FS	958
K8318FT	958
K8318FV	958
K8319FR	954
K8319FS	954
K8319FT	954
K8319FV	954
K8327FR	956
K8327FS	956
K8327FT	956
K8327FV	956
K8320FR	956
K8320FS	956
K8320FT	956
K8320FV	956
K8343FR	956
K8343FS	956
K8343FT	956
K8343FV	956
K835901	830
K836167	619, 620, 621, 822
K8304FR	956
K8304FS	956
K8304FT	956
K8304FV	956
K8306FR	956
K8306FS	956
K8306FT	956
K8306FV	956
K857167	829
K863267	934, 936, 938, 940, 960, 965, 967, 968, 970, 972
K863467	934, 936, 938, 940, 960, 965, 967, 968, 970, 972
K863567	934, 936, 938, 961, 965, 967, 968, 971, 972
K863667	934, 936, 938, 961, 965, 967, 968, 971, 972
K863767	934, 936, 938, 961, 965, 967, 968, 971, 972
K871501	70
K8715V1	70
K8715V2	70
K8716ZT	405
K8717ZT	405
K8721V1	900
K8721V3	900
K8722V1	900
K8722V3	900
K8725V1	920
K8725V3	920
K8726V1	920
K8726V3	920
K8720V1	900
K8720V3	900
K8741DU	663
K8741NH	663
K8741NV	663
K8741NW	663
K8741NX	663
K8742DU	663
K8742NH	663
K8742NV	663
K8742NW	663
K8742NX	663
K8743DU	662
K8743NH	662
K8743NV	662
K8743NW	662
K8743NX	662
K8744DU	662
K8744NH	662
K8744NV	662
K8744NW	662
K8744NX	662
K8745DU	661
K8745NH	661
K8745NV	661
K8745NW	661
K8745NX	661
K8746DU	661
K8746NH	661
K8746NV	661
K8746NW	661
K8746NX	661
K8747DU	660
K8747NH	660
K8747NV	660
K8747NW	660
K8747NX	660
K8748DU	660
K8748NH	660
K8748NV	660
K8748NW	660
K8748NX	660
K876801	591
K8768V3	591
K881201	645
K881001	646
K8830EN	202
K801267	822
K801901	822
K802401	822
K802067	822
K803801	649
K935967	928, 929, 930, 972
K936167	900, 920
K936467	934, 936, 938, 955, 957, 958, 965, 967, 968
K936067	972
KK3340000	768
KK3350000	770
KK3360000	770
KK3370000	766, 768
KK3380000	766, 768
KK3410000	548, 550
KK3420000	766
KK3490000	808
KK3500000	809
KK5410000	401, 581
KK5420000	581
KK5430000	581
KK5400000	581
K0776MA	768
K077601	768
K0777MA	766
K077701	766
K0778MA	766
K077801	766
K0779MA	770
K077901	770
K0781MA	768
K078101	768
K0782MA	766
K078201	766
K0784MA	808
K078401	808
K0784V3	407, 808
K0780MA	770
K078001	770
K0795MA	809
K079501	809
K0795V3	407, 809
K0816MA	768
K081601	768
K0817MA	771
K081701	771
KV169BJ	972
KV169FR	955, 957, 958, 972
KV169FS	972
KV169FT	972
KV169FU	972
KV169FV	972
L	
LV238A2	900, 921
LV238A5	900, 921
LV238AA	900, 921
LV238GN	900, 921
LV23801	900, 921
LV238V1	900, 921
LV238V3	900, 921
LV251A2	920, 921
LV251A5	920, 921
LV251AA	920, 921
LV251GN	920, 921
LV25101	920, 921
LV251V1	920, 921
LV251V3	920, 921
LV260A2	902, 904, 921
LV260A5	902, 904, 921
LV260AA	902, 904, 921
LV260GN	902, 904, 921
LV26001	70, 902, 904, 921
LV260V1	70, 902, 904, 921
LV260V3	70, 902, 904, 921
N	
N1381AA	1450
N1382AA	1450
N1383AA	1450
N1384AA	1448
N1385AA	1447
N1386AA	1447
N1387AA	1447
N1380AA	1448
N1392AA	1446
N1394AA	1446
N1396AA	1450
N8326AA	821
P	
P0114AA	878
P0115AA	879
P0109AA	873
R	
R380601	574, 812
R392101	822
R421901	643
R432667	821
R432767	821
R6378AA	574, 812
R6436AA	822
R6437AA	822
R643801	822
R6439AA	822
R6578AA	830
R6625AA	821
R0115A6	855
R0115AA	855
R0115AC	855
R0115JG	855
R0116AA	855
R0116AC	855
R0116JG	855
R0117AA	854
R0117AC	854
R0117JG	854
R0119AA	856
R0119AC	856
R0119JG	856
R0121A6	856
R0121AA	856
R0121AC	856
R0121JG	856
R0122AA	854
R0122AC	854
R0122JG	854
R0123A6	857
R0123AA	857
R0123AC	857
R0123JG	857
R0124AA	857
R0124AC	857
R0124JG	857
R0126AA	858
R0126AC	858
R0126JG	858
R0127MY	870
R0128MY	870
R0129RX	862
R0129SA	862
R0131AA	872
R0132AA	872
R0133AA	867
R0135MY	871
R0137AA	874
R0137AC	874
R0137JG	874
R0138MY	873
R0139AA	880
R0139AC	880
R0130A6	863
R0130AC	863
R014367	839
R0144A6	840
R0144AC	840
R0145A6	841
R014667	839
R014967	839, 850, 855, 856, 857, 867, 871, 873
R015167	839, 850, 872
R015467	836
R015867	836, 850, 862, 863
R015067	839, 850, 862, 863
R016167	842
R016267	845
R016367	846
R017467	849
R017667	838, 850, 855, 856, 857, 858
R0184AC	873
R018567	836, 839, 845, 846, 849
R018667	850, 854
R0188MY	871
R019267	849, 854
R019867	849
R010267	842
R010367	846
R010467	846, 849
R010567	836, 839, 842, 844, 846, 848
R010667	849
R0108AA	866
R0108AC	866
R0109AA	866
R0109AC	866
R029867	836, 849
R0431AA	844
R0459A2	857
R0459A5	857
R0459AW	857
R0459GN	857
R0472NE	404, 603
R0473NE	404, 601
R0474NE	404, 601
R002601	656
R006901	657
R009267	838, 850, 855, 856, 857, 867, 871, 873
R009467	836
R009567	836
R009867	836, 850, 855, 856, 857, 867, 871, 873
R009967	836, 850, 872
RV15267	851
RV15467	851
RV15667	851
RV17367	851
RV17667	851
RV17767	851
RV17867	851
RV18167	851
RV18467	851
RV18567	851
RV18667	851
RV18767	851
RV18867	851
RV18967	851
RV18067	851
RV19167	851
RV19267	851
RV19567	830
RV19667	830
RV198A6	851
RV198AC	851
RV19067	851
RV28667	849
RV20267	851
RV20367	851
RV20067	851
RV05967	829
RV06067	829
RV07167	829
S	
S238901	616
S241201	618
S241301	618
S240401	616
S240601	618
S240701	618
S253301	616
S253401	616
S263901	630

Artikel-Nr.	Seite
S312301	631
S312601	631
S312801	631
S3069HY	621
S306901	621
S453336	631, 822
S453379	631, 822
S4533GQ	631, 822
S453301	631, 822
S453636	631, 822
S453679	631, 822
S4536GQ	631, 822
S453601	631, 822
S454236	631, 822
S454279	631, 822
S4542GQ	631, 822
S454201	631, 822
S454536	631, 822
S454579	631, 822
S4545GQ	631, 822
S454501	631, 822
S406767	822
S407701	621, 627, 822
S612001	652, 815
S8803AA	1292
S891567	760, 818
S892567	754, 756
S9390AA	1144
S034801	620
S062501	754
S062601	754, 755
S062701	754, 755
S062801	756
SV818AA	822
T	
T2162BJ	822
T217601	822
T217701	822
T217801	822
T2104BJ	822
T2326BJ	822
T261701	829
T262501	822
T2928MA	778
T292801	778
T2929MA	790
T292901	790
T2955BJ	822
T2959MA	790
T295901	790
T2961MA	790
T296101	790
T2962MA	788
T296201	788
T2963MA	788
T296301	788
T2964MA	784
T296401	784
T2965MA	786
T296501	786
T2966MA	784
T296601	784
T2967MA	786
T296701	786
T2968MA	796
T296801	796
T2960BJ	822
T2981MA	792
T298101	792
T2988MA	775
T298801	775
T2991MA	775
T299101	775
T2993MA	794
T299301	794
T2994MA	782
T299401	782
T2995MA	782
T299501	782
T2996MA	779, 780
T299601	779, 780
T2997MA	796
T299701	796
T2998MA	784
T299801	784
T2999MA	786
T299901	786
T299067	822
T290267	822
T2907AA	748, 749, 750, 751
T2908AA	748, 749, 750, 751
T2017AA	822
T204000	822
T2060BJ	822
T3153AA	748, 749, 750, 751
T318101	822
T3189AA	748, 749, 750, 751
T322967	748, 749, 750, 751
T3258BH	747
T3259BH	747
T3278BH	747
T320967	748, 749, 750, 751
T3335BH	747
T3336BH	747
T3337BH	747
T3338BH	747
T3339BH	746
T3341BH	746
T3342BH	746
T3343BH	746
T3344BH	746
T3345BH	745
T3346BH	745
T3347BH	745
T3348BH	745
T3349BH	745
T3340BH	746
T3351BH	744
T3352BH	744
T3353BH	744
T3354BH	748
T3355BH	748
T3356BH	748
T3357BH	748
T3358BH	748
T3359BH	748
T3350BH	744
T3361BH	749
T3363BH	749
T3364BH	750
T3365BH	750
T3366BH	750
T3367BH	750
T3368BH	750
T3369BH	750
T3360BH	749
T3371BH	750
T3594BH	749
T3595MA	778
T359501	778
T361301	890
T361501	890
T361701	890
T362201	890
T3629AA	774, 775, 779, 780, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 797
T3632MA	775
T363201	775
T3633MA	775
T363301	775
T3634MA	775
T363401	775
T3635MA	775
T363501	775
T3636MA	774
T363601	774
T3637MA	780
T363701	780
T3638MA	780
T363801	780
T3639MA	780
T363901	780
T3630AA	782, 790, 797
T3641MA	780
T364101	780
T3643MA	778
T364301	778
T3644MA	778
T364401	778
T3645MA	778
T364501	778
T3646MA	778
T364601	778
T3647MA	778
T364701	778
T3648MA	778
T364801	778
T3649MA	780
T364901	780
T3640MA	780
T364001	780
T3651MA	780
T365101	780
T3652MA	780
T365201	780
T3653MA	780
T365301	780
T3650MA	780
T365001	780
T3686MA	83
T368601	83
T3687MA	86
T368701	86
T3687V1	86
T368801	83
T3688V1	83
T368901	86
T3689V1	86
T3691MA	110
T369101	110
T3691V1	110
T3692MA	110
T369201	110
T3692V1	110
T3693MA	110
T369301	110
T3693V1	110
T3694MA	110
T369401	110
T3694V1	110
T3695MA	132
T369501	132
T3695V1	132
T3696MA	139
T369601	139
T3696V1	139
T3698MA	139
T369801	139
T3698V1	139
T3690MA	110
T369001	110
T3690V1	110
T360101	796, 822
T360301	821
T3604MA	792
T360401	792
T360001	796, 822
T3726MA	248
T372601	248
T3726V1	248
T3727MA	248
T372701	248
T3727V1	248
T3728MA	248
T372801	248
T3728V1	248
T3729MA	248
T372901	248
T3729V1	248
T3731MA	256
T373101	256
T3731V1	256
T3732MA	258
T373201	258
T3732V1	258
T3733MA	260
T373301	260
T3733V1	260
T3734MA	262
T373401	262
T3734V1	262
T3735MA	266
T373501	266
T3735V1	266
T3730MA	248
T373001	248
T3730V1	248
T3741MA	264
T374101	264
T3741V1	264
T3749MA	76
T374901	76
T3749V1	76
T3740MA	264
T374001	264
T3740V1	264
T375101	76
T3751V1	76
T375301	81
T3753V1	81
T375901	78
T3759V1	78
T3750MA	81
T375001	81
T3750V1	81
T376101	76, 78, 79, 822
T3761V1	76, 78, 79
T3765MA	139
T376501	139
T3765V1	139
T376001	76, 78, 79, 822
T3760V1	76, 78, 79
T3783MA	116
T378301	116
T3784MA	122
T378401	122
T3785MA	113
T378501	113
T3786MA	119
T378601	119
T3787MA	125
T378701	125
T3788MA	116
T378801	116
T3789MA	122
T378901	122
T3791MA	119
T379101	119
T3792MA	125
T379201	125
T3793MA	116
T379301	116
T3794MA	122
T379401	122
T3795MA	113
T379501	113
T3796MA	119
T379601	119
T3797MA	125
T379701	125
T3798MA	116
T379801	116
T3799MA	122
T379901	122
T3790MA	113
T379001	113
T3811MA	132
T381101	132
T3812MA	110
T381201	110
T3812V1	110
T3813MA	116
T381301	116
T3814MA	122
T381401	122
T3815MA	113
T381501	113
T3816MA	119
T381601	119
T3817MA	125
T381701	125
T3818MA	110
T381801	110
T3818V1	110
T3819MA	116
T381901	116
T3810MA	132
T381001	132
T3822MA	122
T382201	122
T3823MA	113
T382301	113
T3824MA	119
T382401	119
T3825MA	125
T382501	125
T3826MA	110
T382601	110
T3826V1	110
T3827MA	116
T382701	116
T3828MA	122
T382801	122
T3829MA	113
T382901	113
T3831MA	125
T383101	125
T3832MA	110
T383201	110
T3832V1	110
T3833MA	116
T383301	116
T3834MA	122
T383401	122
T3835MA	113
T383501	113
T3836MA	119
T383601	119
T3837MA	125
T383701	125
T3838MA	110
T383801	110
T3838V1	110
T3839MA	128
T383901	128
T3830MA	119
T383001	119
T3841MA	122
T384101	122
T3842MA	113
T384201	113
T3843MA	119
T384301	119
T3844MA	130
T384401	130
T3845MA	125
T384501	125
T3840MA	116
T384001	116
T385701	796, 822
T3874MA	135
T387401	135
T3875MA	135
T387501	135
T3876MA	132
T387601	132
T3876V1	132
T3877MA	132
T387701	132
T3878MA	135
T387801	135
T3879MA	135
T387901	135
T3882MA	250
T388201	250
T3883MA	252
T388301	252
T3884MA	248
T388401	248
T3884V1	248
T3885MA	250
T388501	250
T3886MA	252
T388601	252
T3887MA	250
T388701	250
T3888MA	252
T388801	252
T3889MA	248
T388901	248
T3889V1	248
T3880MA	139
T388001	139
T3880V1	139
T3891MA	252
T389101	252
T3892MA	250
T389201	250
T3893MA	252
T389301	252
T3894MA	248
T389401	248
T3894V1	248
T3895MA	250
T389501	250
T3896MA	252
T389601	252
T3897MA	250
T389701	250
T3898MA	252
T389801	252
T3899MA	248
T389901	248
T3899V1	248
T3890MA	250
T389001	250
T3801MA	119
T380101	119
T3802MA	125
T380201	125
T3803MA	128
T380301	128
T3804MA	116
T380401	116
T3805MA	122
T380501	122
T3806MA	113
T380601	113
T3807MA	119
T380701	119
T3808MA	130
T380801	130
T3809MA	125
T380901	125
T3800MA	113
T380001	113
T3911MA	256
T391101	256
T3913MA	256
T391301	256
T3913V1	256
T3914MA	256
T391401	256
T3915MA	256
T391501	256
T3916MA	258
T391601	258
T3917MA	258
T391701	258
T3917V1	258
T3918MA	258
T391801	258
T3919MA	260
T391901	260
T3910MA	256
T391001	256
T3921MA	260
T392101	260
T3922MA	262
T392201	262
T3923MA	262
T392301	262
T3923V1	262
T3924MA	262
T392401	262
T392601	83, 84, 822
T3926V1	83, 84
T392701	83, 84, 822
T3927V1	83, 84
T3928Y1	160
T3928Y2	160
T3928Y3	160
T3928Y4	160
T3928Y5	160
T3928Y6	160
T3929Y1	160
T3929Y2	160
T3929Y3	160
T3929Y4	160
T3929Y5	160
T3929Y6	160
T3920MA	260
T392001	260
T3920V1	260
T3931Y1	160
T3931Y2	160
T3931Y3	160
T3931Y4	160
T3931Y5	160
T3931Y6	160
T3932Y1	160
T3932Y2	160
T3932Y3	160
T3932Y4	160
T3932Y5	160
T3932Y6	160
T3933Y1	168, 195
T3933Y2	168, 195
T3933Y3	168, 195
T3933Y4	168, 195
T3933Y5	168, 195
T3933Y6	168, 195
T3934Y1	142
T3934Y2	142
T3934Y3	142
T3934Y4	142
T3934Y5	142
T3934Y6	142
T3935Y1	142
T3935Y2	142
T3935Y3	142
T3935Y4	142
T3935Y5	142
T3935Y6	142
T3936Y1	142
T3936Y2	142
T3936Y3	142
T3936Y4	142
T3936Y5	142
T3936Y6	142
T3937Y1	142
T3937Y2	142
T3937Y3	142
T3937Y4	142
T3937Y5	142
T3937Y6	142
T3938Y1	142
T3938Y2	142
T3938Y3	142
T3938Y4	142
T3938Y5	142
T3938Y6	142
T3939Y1	150
T3939Y2	150
T3939Y3	150
T3939Y4	150
T3939Y5	150
T3939Y6	150
T3930Y1	160
T3930Y2	160
T3930Y3	160
T3930Y4	160
T3930Y5	160
T3930Y6	160
T3941Y1	172
T3941Y2	172
T3941Y3	172
T3941Y4	172
T3941Y5	172
T3941Y6	172
T3942Y1	172
T3942Y2	172
T3942Y3	172
T3942Y4	172
T3942Y5	172
T3942Y6	172
T3943Y1	172
T3943Y2	172
T3943Y3	172
T3943Y4	172
T3943Y5	172
T3943Y6	172
T3944Y1	172
T3944Y2	172
T3944Y3	172
T3944Y4	172
T3944Y5	172
T3944Y6	172
T3945Y1	180
T3945Y2	180
T3945Y3	180
T3945Y4	180
T3945Y5	180
T3945Y6	180
T3946Y1	154
T3946Y2	154
T3946Y3	154
T3946Y4	154
T3946Y5	154
T3946Y6	154
T3947Y1	154
T3947Y2	154
T3947Y3	154
T3947Y4	154
T3947Y5	154
T3947Y6	154
T3948Y1	154
T3948Y2	154
T3948Y3	154
T3948Y4	154
T3948Y5	154

Index

Artikel-Nr.	Seite
T3948Y6	154
T3949Y1	154
T3949Y2	154
T3949Y3	154
T3949Y4	154
T3949Y5	154
T3949Y6	154
T3940Y1	172
T3940Y2	172
T3940Y3	172
T3940Y4	172
T3940Y5	172
T3940Y6	172
T3951Y1	158
T3951Y2	158
T3951Y3	158
T3951Y4	158
T3951Y5	158
T3951Y6	158
T3952Y1	194
T3952Y2	194
T3952Y3	194
T3952Y4	194
T3952Y5	194
T3952Y6	194
T3953Y1	194
T3953Y2	194
T3953Y3	194
T3953Y4	194
T3953Y5	194
T3953Y6	194
T3954Y1	194
T3954Y2	194
T3954Y3	194
T3954Y4	194
T3954Y5	194
T3954Y6	194
T3955Y1	196
T3955Y2	196
T3955Y3	196
T3955Y4	196
T3955Y5	196
T3955Y6	196
T3956Y1	196
T3956Y2	196
T3956Y3	196
T3956Y4	196
T3956Y5	196
T3956Y6	196
T3957BH	198
T3958BH	198
T3959BH	198
T3950Y1	154
T3950Y2	154
T3950Y3	154
T3950Y4	154
T3950Y5	154
T3950Y6	154
T3965BH	199
T3966BH	199
T3967BH	199
T3968BH	199
T3969DG	168, 180, 191
T3969DH	168, 180, 191
T3969DI	168, 180, 191
T3960BH	198
T3971DG	168, 180, 191
T3971DH	168, 180, 191
T3971DI	168, 180, 191
T3972DG	168, 180, 191
T3972DH	168, 180, 191
T3972DI	168, 180, 191
T3975Y2	92, 93, 143, 146, 151, 155, 156, 159, 161, 164, 169, 173, 176, 181, 184, 186, 187, 189, 201, 244, 246
T3976Y2	92, 93, 143, 146, 151, 155, 156, 159, 161, 164, 169, 173, 176, 181, 184, 187, 201, 244, 246
T3977Y2	143, 146, 151, 155, 156, 159, 161, 164, 169, 173, 176, 181, 184, 187, 201, 244, 246
T3978Y2	143, 146, 151, 155, 156, 159, 161, 164, 169, 173, 176, 181, 184, 187, 201, 244, 246
T3979Y2	92, 93, 143, 144, 146, 148, 151, 153, 155, 156, 159, 161, 162, 164, 166, 169, 171, 173, 174, 176, 178, 181, 183, 184, 186, 187, 189, 201, 244, 246
T3970DG	168, 180, 191
T3970DH	168, 180, 191
T3970DI	168, 180, 191
T3982Y1	168, 195
T3982Y2	168, 195
T3982Y3	168, 195
T3982Y4	168, 195
T3982Y5	168, 195
T3982Y6	168, 195
T3983Y1	162
T3983Y2	162
T3983Y3	162
T3983Y4	162
T3983Y5	162
T3983Y6	162
T3984Y1	170, 195
T3984Y2	170, 195
T3984Y3	170, 195
T3984Y4	170, 195
T3984Y5	170, 195
T3984Y6	170, 195
T3985Y1	168, 195
T3985Y2	168, 195
T3985Y3	168, 195
T3985Y4	168, 195
T3985Y5	168, 195
T3985Y6	168, 195
T3986Y1	162
T3986Y2	162
T3986Y3	162
T3986Y4	162
T3986Y5	162
T3986Y6	162
T3987Y1	170
T3987Y2	170
T3987Y3	170
T3987Y4	170
T3987Y5	170
T3987Y6	170
T3988Y1	168, 195
T3988Y2	168, 195
T3988Y3	168, 195
T3988Y4	168, 195
T3988Y5	168, 195
T3988Y6	168, 195
T3989Y1	174
T3989Y2	174
T3989Y3	174
T3989Y4	174
T3989Y5	174
T3989Y6	174
T3980Y2	92, 93, 143, 144, 146, 148, 151, 153, 155, 156, 159, 161, 162, 164, 169, 171, 173, 174, 176, 178, 181, 183, 184, 186, 187, 189, 201, 244, 246
T3991Y1	150
T3991Y2	150
T3991Y3	150
T3991Y4	150
T3991Y5	150
T3991Y6	150
T3992Y1	174
T3992Y2	174
T3992Y3	174
T3992Y4	174
T3992Y5	174
T3992Y6	174
T3993Y1	182
T3993Y2	182
T3993Y3	182
T3993Y4	182
T3993Y5	182
T3993Y6	182
T3994Y1	150
T3994Y2	150
T3994Y3	150
T3994Y4	150
T3994Y5	150
T3994Y6	150
T3995Y1	144
T3995Y2	144
T3995Y3	144
T3995Y4	144
T3995Y5	144
T3995Y6	144
T3996Y1	152
T3996Y2	152
T3996Y3	152
T3996Y4	152
T3996Y5	152
T3996Y6	152
T3997Y1	150
T3997Y2	150
T3997Y3	150
T3997Y4	150
T3997Y5	150
T3997Y6	150
T3998Y1	144
T3998Y2	144
T3998Y3	144
T3998Y4	144
T3998Y5	144
T3998Y6	144
T3999Y1	152
T3999Y2	152
T3999Y3	152
T3999Y4	152
T3999Y5	152
T3999Y6	152
T3990Y1	182
T3990Y2	182
T3990Y3	182
T3990Y4	182
T3990Y5	182
T3990Y6	182
T3901MA	252
T390101	252
T3902MA	254
T390201	254
T3903MA	250
T390301	250
T3904MA	252
T390401	252
T3905MA	248
T390501	248
T3905V1	248
T3906MA	254
T390601	254
T3907MA	250
T390701	250
T3908MA	252
T390801	252
T3900MA	250
T390001	250
T3001MA	778
T300101	778
T3002MA	778
T300201	778
T3003MA	775
T300301	775
T3004MA	775
T300401	775
T3005MA	774
T300501	774
T3006MA	778
T300601	778
T3000MA	778
T300001	778
T4131BH	200
T4133BH	200
T4107Y1	196
T4107Y2	196
T4107Y3	196
T4107Y4	196
T4107Y5	196
T4107Y6	196
T426701	642
T427801	266
T4294WG	532, 801
T4294Y2	532, 801
T4295WG	532, 801
T4295Y2	532, 801
T4296WG	532, 801
T4296Y2	532, 801
T4297WG	532, 801
T4297Y2	532, 801
T4298WG	533, 800
T4298Y2	533, 800
T4299WG	534, 802
T4299Y2	534, 802
T4202DG	170, 182, 191
T4202DH	170, 182, 191
T4202DI	170, 182, 191
T4204DG	170, 182, 191
T4204DH	170, 182, 191
T4204DI	170, 182, 191
T4311Y1	164
T4311Y2	164
T4311Y3	164
T4311Y4	164
T4311Y5	164
T4311Y6	164
T4312Y1	164
T4312Y2	164
T4312Y3	164
T4312Y4	164
T4312Y5	164
T4312Y6	164
T4313Y1	164
T4313Y2	164
T4313Y3	164
T4313Y4	164
T4313Y5	164
T4313Y6	164
T4314Y1	164
T4314Y2	164
T4314Y3	164
T4314Y4	164
T4314Y5	164
T4314Y6	164
T4315Y1	166
T4315Y2	166
T4315Y3	166
T4315Y4	166
T4315Y5	166
T4315Y6	166
T4316Y1	166
T4316Y2	166
T4316Y3	166
T4316Y4	166
T4316Y5	166
T4316Y6	166
T4317Y1	146
T4317Y2	146
T4317Y3	146
T4317Y4	146
T4317Y5	146
T4317Y6	146
T4318Y1	146
T4318Y2	146
T4318Y3	146
T4318Y4	146
T4318Y5	146
T4318Y6	146
T4319Y1	146
T4319Y2	146
T4319Y3	146
T4319Y4	146
T4319Y5	146
T4319Y6	146
T4310Y2	144, 148, 153, 162, 166, 171, 174, 178, 183, 201
T4321Y1	176
T4321Y2	176
T4321Y3	176
T4321Y4	176
T4321Y5	176
T4321Y6	176
T4322Y1	176
T4322Y2	176
T4322Y3	176
T4322Y4	176
T4322Y5	176
T4322Y6	176
T4323Y1	176
T4323Y2	176
T4323Y3	176
T4323Y4	176
T4323Y5	176
T4323Y6	176
T4324Y1	176
T4324Y2	176
T4324Y3	176
T4324Y4	176
T4324Y5	176
T4324Y6	176
T4325Y1	178
T4325Y2	178
T4325Y3	178
T4325Y4	178
T4325Y5	178
T4325Y6	178
T4326Y1	178
T4326Y2	178
T4326Y3	178
T4326Y4	178
T4326Y5	178
T4326Y6	178
T4327Y1	156
T4327Y2	156
T4327Y3	156
T4327Y4	156
T4327Y5	156
T4327Y6	156
T4328Y1	156
T4328Y2	156
T4328Y3	156
T4328Y4	156
T4328Y5	156
T4328Y6	156
T4329Y1	156
T4329Y2	156
T4329Y3	156
T4329Y4	156
T4329Y5	156
T4329Y6	156
T4320Y1	146
T4320Y2	146
T4320Y3	146
T4320Y4	146
T4320Y5	146
T4320Y6	146
T4331Y1	148
T4331Y2	148
T4331Y3	148
T4331Y4	148
T4331Y5	148
T4331Y6	148
T4332Y1	148
T4332Y2	148
T4332Y3	148
T4332Y4	148
T4332Y5	148
T4332Y6	148
T4333Y1	170
T4333Y2	170
T4333Y3	170
T4333Y4	170
T4333Y5	170
T4333Y6	170
T4334Y1	162
T4334Y2	162
T4334Y3	162
T4334Y4	162
T4334Y5	162
T4334Y6	162
T4335Y1	166
T4335Y2	166
T4335Y3	166
T4335Y4	166
T4335Y5	166
T4335Y6	166
T4336Y1	182
T4336Y2	182
T4336Y3	182
T4336Y4	182
T4336Y5	182
T4336Y6	182
T4337Y1	174
T4337Y2	174
T4337Y3	174
T4337Y4	174
T4337Y5	174
T4337Y6	174
T4338Y1	178
T4338Y2	178
T4338Y3	178
T4338Y4	178
T4338Y5	178
T4338Y6	178
T4339Y1	152
T4339Y2	152
T4339Y3	152
T4339Y4	152
T4339Y5	152
T4339Y6	152
T4330Y1	156
T4330Y2	156
T4330Y3	156
T4330Y4	156
T4330Y5	156
T4330Y6	156
T4341Y1	148
T4341Y2	148
T4341Y3	148
T4341Y4	148
T4341Y5	148
T4341Y6	148
T4342Y1	194
T4342Y2	194
T4342Y3	194
T4342Y4	194
T4342Y5	194
T4342Y6	194
T4343DG	170, 182, 191
T4343DH	170, 182, 191
T4343DI	170, 182, 191
T4344DG	150, 158, 190
T4344DH	150, 158, 190
T4344DI	150, 158, 190
T4345DG	150, 158, 190
T4345DH	150, 158, 190
T4345DI	150, 158, 190
T4346DG	150, 158, 190
T4346DH	150, 158, 190
T4346DI	150, 158, 190
T4347DG	150, 158, 190
T4347DH	150, 158, 190
T4347DI	150, 158, 190
T4348DG	152, 190
T4348DH	152, 190
T4348DI	152, 190
T4349DG	152, 190
T4349DH	152, 190
T4349DI	152, 190
T4340Y1	144
T4340Y2	144
T4340Y3	144
T4340Y4	144
T4340Y5	144
T4340Y6	144
T4351Y2	144, 148, 153, 162, 166, 171, 174, 178, 183, 201
T4352Y1	158
T4352Y2	158
T4352Y3	158
T4352Y4	158
T4352Y5	158
T4352Y6	158
T4353Y1	158
T4353Y2	158
T4353Y3	158
T4353Y4	158
T4353Y5	158
T4353Y6	158
T4354Y1	158
T4354Y2	158
T4354Y3	158
T4354Y4	158
T4354Y5	158
T4354Y6	158
T4355Y1	180
T4355Y2	180
T4355Y3	180
T4355Y4	180
T4355Y5	180
T4355Y6	180
T4356Y1	180
T4356Y2	180
T4356Y3	180
T4356Y4	180
T4356Y5	180
T4356Y6	180
T4357Y1	180
T4357Y2	180
T4357Y3	180
T4357Y4	180
T4357Y5	180
T4357Y6	180
T4358MA	238
T435801	238
T4358V1	238
T4350DG	152, 190
T4350DH	152, 190
T4350DI	152, 190
T4361MA	242
T436101	242
T4362MA	238
T436201	238
T4362V1	238
T4364MA	240
T436401	240
T4365MA	242
T436501	242
T4366MA	238
T436601	238
T4366V1	238
T4368MA	240
T436801	240
T4369MA	242
T436901	242
T4360MA	240
T436001	240
T4372MA	240
T437201	240
T4373MA	242
T437301	242
T4370MA	238
T437001	238
T4370V1	238
T4391MA	364
T439101	364
T4392MA	362
T439201	362
T4393MA	360
T439301	360
T4393V1	360
T4394MA	364
T439401	364
T4395MA	362
T439501	362
T4396MA	360
T439601	360
T4396V1	360
T4397MA	364
T439701	364
T4398MA	362
T439801	362
T4399MA	368
T439901	368
T4399V1	368
T4390MA	360
T439001	360
T4390V1	360
T4301WG	534, 802
T4301Y2	534, 802
T4302WG	534, 802
T4302Y2	534, 802
T4303WG	534, 802
T4303Y2	534, 802
T4304WG	535, 803
T4304Y2	535, 803
T4305WG	536, 804
T4305Y2	536, 804
T4306WG	537, 805
T4306Y2	537, 805
T4307WG	536, 804
T4307Y2	536, 804
T4308WG	537, 805
T4308Y2	537, 805
T4309Y2	144, 148, 153, 162, 166, 171, 174, 178, 183, 201
T4300WG	534, 802
T4300Y2	534, 802
T442501	374
T4425V1	374
T4425V2	374
T4425V3	374
T442601	375
T4426V1	375
T4426V2	375
T4426V3	375
T4441A2	111, 114, 116, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 135, 139, 249, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 380, 1481
T4441A5	111, 114, 116, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 135, 139, 249, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 380, 1481
T4441GN	111, 114, 116, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 135, 139, 249, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 380, 1481

Index

Artikel-Nr. | Seite

Artikel-Nr.	Seite
T4441XG	94, 192, 193, 380, 442, 1481
T446501	948
T4465V1	948
T446601	948
T4466V1	948
T4466V3	412
T446701	948
T4467V1	948
T4467V3	412
T446801	944
T4468V1	944
T4468V3	410
T446901	944
T4469V1	944
T4469V3	410
T447101	946
T4471V1	946
T447201	946
T4472V1	946
T447301	946
T4473V1	946
T447401	944
T4474V1	944
T4474V3	410
T447501	944
T4475V1	944
T4475V3	410
T447601	944
T4476V1	944
T4476V3	410
T447701	946
T4477V1	946
T447801	946
T4478V1	946
T447901	946
T4479V1	946
T4470V1	946
T448101	944
T4481V1	944
T448201	944
T4482V1	944
T448301	944
T4483V1	944
T4483V3	410
T448401	946
T4484V1	946
T448501	946
T4485V1	946
T448601	946
T4486V1	946
T448701	946
T4487V1	946
T448801	948
T4488V1	948
T448901	944
T4489V1	944
T448001	944
T4480V1	944
T449101	950
T4491V1	950
T449201	950
T4492V1	950
T4494A2	230
T4494A5	230
T4494AA	230
T4494GN	230
T4495A2	230
T4495A5	230
T4495AA	230
T4495GN	230
T4496A2	231
T4496A5	231
T4496AA	231
T4496GN	231
T4497A2	231
T4497A5	231
T4497AA	231
T4497GN	231
T4498A2	223
T4498A5	223
T4498AA	223
T4498GN	223
T4499A2	223
T4499A5	223
T4499AA	223
T4499GN	223
T449001	946
T4490V1	946
T4401MA	368
T440101	368
T4401V1	368
T4402MA	369
T440201	369
T4402V1	369
T4400MA	369
T440001	369
T4400V1	369
T4511MA	667
T451101	667
T4512MA	667
T451201	667
T4513MA	667
T451301	667
T4514MA	668
T451401	668
T4515MA	669
T451501	669
T4516MA	670
T451601	670
T4517MA	670
T451701	670
T451801	667
T4519MA	667
T4510MA	667
T451001	667
T4521MA	668
T452101	668
T4522MA	675
T452201	675
T4523MA	673
T452301	673
T4524MA	671
T452401	671
T452501	673
T452601	671
T452001	668, 669, 670
T453101	673, 676, 822
T453001	673, 676, 822
T4567MA	795
T456701	795
T4568MA	795
T456801	795
T4573Y1	92, 184, 244
T4573Y2	92, 184, 244
T4573Y3	92, 184, 244
T4573Y4	92, 184, 244
T4573Y5	92, 184, 244
T4573Y6	92, 184, 244
T4574V1	92, 184, 244
T4574Y2	92, 184, 244
T4574Y3	92, 184, 244
T4574Y4	92, 184, 244
T4574Y5	92, 184, 244
T4574Y6	92, 184, 244
T4575Y1	184, 244
T4575Y2	184, 244
T4575Y3	184, 244
T4575Y4	184, 244
T4575Y5	184, 244
T4575Y6	184, 244
T4576Y1	184, 244
T4576Y2	184, 244
T4576Y3	184, 244
T4576Y4	184, 244
T4576Y5	184, 244
T4576Y6	184, 244
T4577Y1	93, 187, 246
T4577Y2	93, 187, 246
T4577Y3	93, 187, 246
T4577Y4	93, 187, 246
T4577Y5	93, 187, 246
T4577Y6	93, 187, 246
T4578Y1	93, 187, 246
T4578Y2	93, 187, 246
T4578Y3	93, 187, 246
T4578Y4	93, 187, 246
T4578Y5	93, 187, 246
T4578Y6	93, 187, 246
T4579Y1	187, 246
T4579Y2	187, 246
T4579Y3	187, 246
T4579Y4	187, 246
T4579Y5	187, 246
T4579Y6	187, 246
T4583MA	722
T458301	722
T4584MA	722
T458401	722
T4585MA	722
T458501	722
T4586MA	724
T458601	724
T4588MA	724
T458801	724
T4589MA	720
T458901	720
T4580Y1	187, 246
T4580Y2	187, 246
T4580Y3	187, 246
T4580Y4	187, 246
T4580Y5	187, 246
T4580Y6	187, 246
T4591MA	720
T459101	720
T4592MA	731
T459201	731
T4593MA	729
T459301	729
T459401	731
T459501	729
T459601	732
T4590MA	720
T459001	720
T4501A2	222
T4501A5	222
T4501AA	222
T4501GN	222
T4502A2	226
T4502A5	226
T4502AA	226
T4502GN	226
T4503A2	226
T4503A5	226
T4503AA	226
T4503GN	226
T4504A2	228
T4504A5	228
T4504AA	228
T4504GN	228
T4505A2	228
T4505A5	228
T4505AA	228
T4505GN	228
T4506A2	227
T4506A5	227
T4506AA	227
T4506GN	227
T4507A2	227
T4507A5	227
T4507AA	227
T4507GN	227
T4508A2	229
T4508A5	229
T4508AA	229
T4508GN	229
T4509A2	229
T4509A5	229
T4509AA	229
T4509GN	229
T4500A2	222
T4500A5	222
T4500AA	222
T4500GN	222
T4611MA	688
T461101	688
T461201	693
T461458	390, 692
T4614HY	692
T4614MA	692
T461401	692
T461558	389, 690
T4615HY	690
T4615MA	690
T461501	690
T461601	692
T461701	690
T4610HY	687
T4610MA	687
T461001	687
T4626EN	370
T462801	137
T463001	137
T4655MA	79
T465501	79
T4655V1	79
T4656MA	84
T465601	84
T4656V1	84
T4663AA	944, 947, 948, 950, 951, 972
T466301	944, 947, 948, 950, 951, 972
T4663V1	944, 947, 948, 950, 951, 972
T4663V3	944, 947, 948, 950, 951, 972
T4664EN	921
T4669MA	669
T466901	669
T467101	672
T467501	675, 822
T467701	675, 822
T467001	674
T468201	692, 693, 822
T468358	390, 692
T4683HY	692
T468301	692, 693, 822
T4602MA	682
T460201	682
T4603MA	683
T460301	683
T460458	388, 683
T4604MA	683
T460401	683
T460558	388, 683
T4605MA	683
T460501	683
T4606HY	685
T4606MA	685
T460601	685
T4607HY	685
T4607MA	685
T460701	685
T4608HY	685
T4608MA	685
T460801	685
T4609HY	685
T4609MA	685
T460901	685

Artikel-Nr.	Seite
T472101	676
T472401	676, 693
T472501	676, 693
T473401	732
T473601	731, 732, 822
T473701	731, 732, 822
T473801	730
T473901	685, 686, 722
T4740MA	722
T474001	687, 722
T4753MA	366
T475301	366
T4753V1	366
T4754MA	367
T475401	367
T4755MA	366
T475501	366
T4755V1	366
T4756MA	367
T475601	367
T475701	908
T475801	908
T475901	908
T476101	908
T476201	908
T476301	910
T476401	910
T476501	910
T476601	914
T476701	915
T476801	912
T476901	912
T476001	908
T479601	914
T481201	673, 676, 822
T481301	673, 676, 822
T4884EO	916
T4885EO	916
T4886EO	916
T4887EO	916
T4888EO	916
T4889EO	916
T4981MA	366
T498101	366
T4981V1	366
T4982MA	367
T498201	367
T4983MA	366
T498301	366
T4983V1	366
T4984MA	367
T498401	367
T4985MA	360
T498501	360
T4985V1	360
T4986MA	364
T498601	364
T4987MA	362
T498701	362
T4988MA	360
T498801	360
T4988V1	360
T4989MA	364
T498901	364
T4991MA	360
T499101	360
T4991V1	360
T4992MA	364
T499201	364
T4993MA	362
T499301	362
T4990MA	362
T499001	362
T4000Y1	194
T4000Y2	194
T4000Y3	194
T4000Y4	194
T4000Y5	194
T4000Y6	194
T521101	83, 84, 822
T5217HY	691
T521701	691
T5221FR	964
T5221FS	964
T5221FT	964
T5221FV	964
T5222FR	966
T5222FS	966
T5222FT	966
T5222FV	966
T5223FR	964
T5223FS	964
T5223FT	964
T5223FV	964
T5224FR	966
T5224FS	966
T5224FT	966
T5224FV	966
T5225FR	966
T5225FS	966
T5225FT	966
T5225FV	966
T5226FR	966
T5226FS	966
T5226FT	966
T5226FV	966
T5227FR	968
T5227FS	968
T5227FT	968
T5227FV	968
T5228FR	964
T5228FS	964
T5228FT	964
T5228FV	964
T5229FR	968
T5229FS	968
T5229FT	968
T5229FV	968
T5220FR	964
T5220FS	964
T5220FT	964
T5220FV	964
T5231FR	964
T5231FS	964
T5231FT	964
T5231FV	964
T5232FR	966
T5232FS	966
T5232FT	966
T5232FV	966
T5233FR	964
T5233FS	964
T5233FT	964
T5233FV	964
T5234FR	968
T5234FS	968
T5234FT	968
T5234FV	968
T5235FR	966
T5235FS	966
T5235FT	966
T5235FV	966
T5236FR	966
T5236FS	966
T5236FT	966
T5236FV	966
T5237FR	964
T5237FS	964
T5237FT	964
T5237FV	964
T5238FR	966
T5238FS	966
T5238FT	966
T5238FV	966
T5239FR	966
T5239FS	966
T5239FT	966
T5239FV	966
T5230FR	966
T5230FS	966
T5230FT	966
T5230FV	966
T5241FR	966
T5241FS	966
T5241FT	966
T5241FV	966
T5242FR	968
T5242FS	968
T5242FT	968
T5242FV	968
T5243FR	966
T5243FS	966
T5243FT	966
T5243FV	966
T5244FR	966
T5244FS	966
T5244FT	966
T5244FV	966
T5245FR	966
T5245FS	966
T5245FT	966
T5245FV	966
T5246FR	968
T5246FS	968
T5246FT	968
T5246FV	968
T5240FR	964
T5240FS	964
T5240FT	964
T5240FV	964
T5255DU	664
T5255NF	664
T5255NG	664
T5255NH	664
T5255NV	664
T5255NW	664
T5255NX	664
T5256DU	664
T5256NF	664
T5256NG	664
T5256NH	664
T5256NV	664
T5256NW	664
T5256NX	664
T5257DU	664
T5257NF	664
T5257NG	664
T5257NH	664
T5257NV	664
T5257NW	664
T5257NX	664
T5258DU	664
T5258NF	664
T5258NG	664
T5258NH	664
T5258NV	664
T5258NW	664
T5258NX	664
T5261DU	666, 716
T5261NF	666, 716
T5261NG	666, 716
T5261NH	666, 716
T5261NV	666, 716
T5261NW	666, 716
T5261NX	666, 716
T5267DU	704
T5267NF	704
T5267NG	704
T5267NH	704
T5267NV	704
T5267NW	704
T5267NX	704
T5268DU	704
T5268NF	704
T5268NG	704
T5268NH	704
T5268NV	704
T5268NW	704
T5268NX	704
T5269DU	700
T5269NF	700
T5269NG	391, 700
T5269NH	700
T5269NV	700
T5269NW	700
T5269NX	700
T5260DU	666, 716
T5260NF	666, 716
T5260NG	666, 716
T5260NH	666, 716
T5260NV	666, 716
T5260NW	666, 716
T5260NX	666, 716
T5271DU	700
T5271NF	700
T5271NG	391, 700
T5271NH	700
T5271NV	700
T5271NW	700
T5271NX	700
T5272DU	702
T5272NF	702
T5272NG	392, 702
T5272NH	702
T5272NV	702
T5272NW	702
T5272NX	702
T5275DU	700
T5275NF	700
T5275NG	700
T5275NH	700
T5275NV	700
T5275NW	700
T5275NX	700
T5276DU	702
T5276NF	702
T5276NG	702
T5276NH	702
T5276NV	702
T5276NW	702
T5276NX	702
T5277DU	698
T5277NF	698
T5277NG	698
T5277NH	698
T5277NV	698
T5277NW	698
T5277NX	698
T5278DU	699
T5278NF	699
T5278NG	699
T5278NH	699
T5278NV	699
T5278NW	699
T5278NX	699
T5270DU	702
T5270NF	702
T5270NG	392, 702
T5270NH	702
T5270NV	702
T5270NW	702
T5270NX	702
T5281DU	712
T5281NF	712
T5281NG	712
T5281NH	712
T5281NV	712
T5281NW	712
T5281NX	712
T5282DU	712
T5282NF	712
T5282NG	712

Artikel-Nr.	Seite
T5282NH	712
T5282NV	712
T5282NW	712
T5282NX	712
T5283DU	712
T5283NF	712
T5283NG	712
T5283NH	712
T5283NV	712
T5283NW	712
T5283NX	712
T5284DU	712
T5284NF	712
T5284NG	712
T5284NH	712
T5284NV	712
T5284NW	712
T5284NX	712
T5285DU	714
T5285NF	714
T5285NG	714
T5285NH	714
T5285NV	714
T5285NW	714
T5285NX	714
T5286DU	714
T5286NF	714
T5286NG	714
T5286NH	714
T5286NV	714
T5286NW	714
T5286NX	714
T5287DU	714
T5287NF	714
T5287NG	714
T5287NH	714
T5287NV	714
T5287NW	714
T5287NX	714
T5288DU	741
T5288NF	741
T5288NG	741
T5288NH	741
T5288NV	741
T5288NW	741
T5288NX	741
T5289DU	741
T5289NF	741
T5289NG	741
T5289NH	741
T5289NV	741
T5289NW	741
T5289NX	741
T5291DU	738
T5291NF	738
T5291NG	738
T5291NH	738
T5291NV	738
T5291NW	738
T5291NX	738
T5292DU	736
T5292NF	736
T5292NG	736
T5292NH	736
T5292NV	736
T5292NW	736
T5292NX	736
T5293DU	738
T5293NF	738
T5293NG	738
T5293NH	738
T5293NV	738
T5293NW	738
T5293NX	738
T5294DU	736
T5294NF	736
T5294NG	736
T5294NH	736
T5294NV	736
T5294NW	736
T5294NX	736
T5295DU	738
T5295NF	738
T5295NG	738
T5295NH	738
T5295NV	738
T5295NW	738
T5295NX	738
T5296DU	740
T5296NF	740
T5296NG	740
T5296NH	740
T5296NV	740
T5296NW	740
T5296NX	740
T5290DU	736
T5290NF	736
T5290NG	736
T5290NH	736
T5290NV	736
T5290NW	736
T5290NX	736
T520601	80
T520701	85
T520801	76, 78, 79, 822
T5208V1	76, 78, 79
T520001	732
T5321DU	714
T5321NF	714
T5321NG	714
T5321NH	714
T5321NV	714
T5321NW	714
T5321NX	714
T5322DU	705
T5322NF	705
T5322NG	705
T5322NH	705
T5322NV	705
T5322NW	705
T5322NX	705
T5323DU	705
T5323NF	705
T5323NG	705
T5323NH	705
T5323NV	705
T5323NW	705
T5323NX	705
T5325XG	740
T5325YE	740
T5326XG	391, 392, 665, 666, 698, 699, 700, 703, 716, 736, 738, 741
T5326YE	665, 666, 698, 699, 700, 703, 716, 736, 738, 741
T5327AA	944, 946, 948, 950, 951, 972
T5327V3	944, 946, 948, 950, 951, 972
T532801	731, 732, 822
T532901	731, 732, 822
T533367	972
T5334HY	685
T533401	685
T5335HY	685
T533501	685
T5336HY	685
T533601	685
T5337HY	685
T533701	685
T5338HY	686
T533801	686
T5339HY	686
T533901	686
T5341HY	686
T534101	686
T5342HY	686
T534201	686
T5343HY	686
T534301	686
T5344HY	686
T534401	686
T5345HY	686
T534501	686
T534601	685, 686
T5340HY	686
T534001	686
T5393A2	224
T5393A5	224
T5393AA	224
T5393GN	224
T5394A2	224
T5394A5	224
T5394AA	224
T5394GN	224
T5395A2	225
T5395A5	225
T5395AA	225
T5395GN	225
T5396A2	225
T5396A5	225
T5396AA	225
T5396GN	225
T539767	706, 708, 710, 711, 713, 715
T539867	706, 708, 710, 711, 713, 715
T539967	706, 708, 710, 711, 713, 715
T5302DU	740
T5302NF	740
T5302NG	740
T5302NH	740
T5302NV	740
T5302NW	740
T5302NX	740
T5411DU	708
T5411NF	708
T5411NG	708
T5411NH	708
T5411NV	708
T5411NW	708
T5411NX	708
T5412DU	711
T5412NF	711
T5412NG	711
T5412NH	711
T5412NV	711
T5412NW	711
T5412NX	711
T5413DU	706
T5413NF	706
T5413NG	706
T5413NH	706
T5413NV	706
T5413NW	706
T5413NX	706
T5414DU	706
T5414NF	706
T5414NG	706
T5414NH	706
T5414NV	706
T5414NW	706
T5414NX	706
T5415DU	706
T5415NF	706
T5415NG	706
T5415NH	706
T5415NV	706
T5415NW	706
T5415NX	706
T5416DU	710
T5416NF	710
T5416NG	710
T5416NH	710
T5416NV	710
T5416NW	710
T5416NX	710
T5410DU	708
T5410NF	708
T5410NG	708
T5410NH	708
T5410NV	708
T5410NW	708
T5410NX	708
T5424FG	938
T5425FG	938
T5425FO	938
T5426FG	938
T5426FO	938
T5427FG	938
T5427FO	938
T5428FG	936
T5428FO	936
T5429FG	936
T5429FO	936
T5431FG	936
T5431FO	936
T5432FG	936
T5432FO	936
T5433FG	936
T5433FO	936
T5434FG	936
T5434FO	936
T5435FG	936
T5435FO	936
T5436FG	936
T5436FO	936
T5437FG	934
T5437FO	934
T5438FG	934
T5438FO	934
T5439FG	934
T5439FO	934
T5430FG	936
T5430FO	936
T5441FG	934
T5441FO	934
T5442FG	934
T5442FO	934
T5443FG	934
T5443FO	934
T5444FG	934
T5444FO	934
T5445FG	934
T5445FO	934
T5446FG	934
T5446FO	934
T5447AA	944, 946, 948, 950, 951, 972
T5447V3	410, 412, 944, 946, 948, 950, 951, 972
T5440FG	934
T5440FO	934
T5457DU	711
T5457NF	711
T5457NG	711
T5457NH	711
T5457NV	711
T5457NW	711
T5457NX	711
T5458DU	710
T5458NF	710
T5458NG	710
T5458NH	710
T5458NV	710
T5458NW	710
T5458NX	710
T546401	900
T546501	902
T546601	904
T546701	904
T5409DU	708
T5409NF	708
T5409NG	708
T5409NH	708
T5409NV	708
T5409NW	708
T5409NX	708
T540067	706, 708, 710, 711, 713, 715
T5513DU	664
T5513NF	664
T5513NG	664
T5513NH	664
T5513NV	664
T5513NW	664
T5513NX	664
T5514DU	702
T5514NF	702
T5514NG	702
T5514NH	702
T5514NV	702
T5514NW	702
T5514NX	702
T5515DU	700
T5515NF	700
T5515NG	700
T5515NH	700
T5515NV	700
T5515NW	700
T5515NX	700
T5516Y1	189
T5516Y2	189
T5516Y3	189
T5516Y4	189
T5516Y5	189
T5516Y6	189
T5517Y1	186
T5517Y2	186
T5517Y3	186
T5517Y4	186
T5517Y5	186
T5517Y6	186
T5531FG	938
T5531FO	938
T5532FG	936
T5532FO	936
T5533FG	936
T5533FO	936
T5087MA	689
T508701	689
T5091MA	689
T509101	689
T5092MA	689
T509201	689
T500201	692, 693, 822
T500358	390, 692
T5003HY	692
T500301	692, 693, 822
T500401	101
T623901	822
T627801	822
T639201	822
T645567	770, 821
T654867	821
T663801	822
T676783	822
T676701	822
T682067	822
T601101	822
T601227	822
T601201	822
T601001	822
T854601	821
T994101	902
T994001	902
T9940V1	902
T9940V3	902
TT0257919	821, 822, 829
TT0292942	556
TT0292943	556
TT0292944	554
TT0292945	559
TT0292946	559
TT0292947	555
TT0292948	555
TT0292949	560
TT0292951	560
TT0292952	555
TT0292953	555
TT0292954	560
TT0292956	560
TT0292950	560
TT0292993	560
TT0293381	302
TT0293382	302
TT0293383	304
TT0293384	304
TT0293385	306
TT0293386	306
TT0293380	301
TT0293851	822
TT0293963	822
TT0293969	260, 262
TT0298635	822
TT0299327	822
TT0299598	822
TT0299728	779
TT0299734	249, 250, 252
TT0299736	258
TT0299737	266
TT0299738	264
TT0299739	264
TT0299747	254, 256
TT0299703	784
TT0299704	786
T002667	822
TV111AA	822
TV110AA	822
TV16567	822
TV10767	822
TV108AA	822
TV109AA	822
TV63667	821
TV89967	822
TV913FR	972
TV913FS	972
TV913FT	972
TV913FV	972
TV90167	822
TV90967	822
TV90067	822
TV04767	822
TV04867	822
TV09767	822
U	
U8412FF	542
U8412FW	542
U8412FX	542
U8412WG	542
U8413FF	543
U8413FW	543
U8413FX	543
U8413WG	543
U8414FF	543
U8414FW	543
U8414FX	543
U8414WG	543
U8415FF	543
U8415FW	543
U8415FX	543
U8415WG	543
U8416FF	543
U8416FW	543
U8416FX	543
U8416WG	543
U8417FF	543
U8417FW	543
U8417FX	543
U8417WG	543
U8419FF	542
U8419FW	542
U8419FX	542
U8419WG	542
U8410FF	542
U8410FW	542
U8410FX	542
U8410WG	542
U8421FF	542
U8421FW	542
U8421FX	542
U8421WG	542
U8425AA	545
U8426AA	545
U8427AA	545
U842867	194, 540, 541
U8405FF	540
U8405FW	540
U8405FX	540
U8405WG	540
U8406FF	540
U8406FW	540
U8406FX	540
U8406WG	540
U8407FF	540
U8407FW	540
U8407FX	540
U8407WG	540
U8408FF	540
U8408FW	540
U8408FX	540
U8408WG	540
U8409FF	540
U8409FW	540
U8409FX	540
U8409WG	540
U8593FF	540
U8593FW	540
U8593FX	540
U8593WG	540
U8594FF	538
U8594FW	538
U8594FX	538
U8594WG	538
U8595FF	538
U8595FW	538
U8595FX	538
U8595WG	538
U8597FF	538
U8597FW	538
U8597FX	538
U8597WG	538
U8598FF	538
U8598FW	538
U8598FX	538
U8598WG	538
U8599FY	544
U8615AA	545
U8621DD	541
U8622DD	541
U8623DD	541
U8620DD	541
U8601FY	544
U8602FY	544
U8603FY	544
U8600FY	544
V	
V216801	616
V311601	649
V313101	651
V320101	650
V340301	648
V340401	619
V390601	648
V302701	639
V302801	639
V493101	644
V921101	639
VV2401290541	792
VV2401290542	792
W	
W332201	638
W332301	638
W332601	638
W332801	638
W333101	650
W333201	651
W333001	638
W330001	640
W302601	646, 648, 649, 650, 651
W303001	646, 648, 649, 650
WW19000467	689
WW19000567	689
WW19000667	689
WW965340	821
WW966066	822

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Ideal Standard GmbH

I Allgemeines

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen **(„AGB")** der Ideal Standard GmbH, Euskirchener Str. 80, 53121 Bonn **(„wir", „uns")** gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), das heißt natürlichen oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln (**„Käufer"**).

1.2 Für die Geschäftsbeziehung mit den Käufern, auch für Auskünfte und Beratung, gelten ausschließlich diese AGB. Sind unsere AGB in das Geschäft mit dem Käufer eingeführt, so gelten sie auch für alle weiteren Geschäftsbeziehungen zwischen dem Käufer und uns, soweit nicht schriftlich etwas anderes ausdrücklich vereinbart wird. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers - insbesondere Allgemeine Einkaufsbedingungen - gelten nur, wenn und soweit wir sie ausdrücklich anerkennen, andernfalls werden sie zurückgewiesen. Unser Schweigen auf derartige abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung oder Zustimmung, auch nicht bei zukünftigen Verträgen oder bei Hinweisen des Käufers in seinen Bestellungen.

1.3 Alle Vereinbarungen, Nebenabreden, Zusicherungen und Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung der Schriftformabrede selbst. Der Vorrang der Individualabrede in schriftlicher, textlicher oder mündlicher Form (§ 305b BGB) bleibt für Individualabreden in jedweder Form unberührt.

1.4 Der Verkauf unserer Waren außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung ist nicht zulässig.

II Vertragsschluss

2.1 Unsere Angebote erfolgen freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder ausdrücklich verbindliche Zusagen enthalten. Sie sind Aufforderungen zu Bestellungen durch den Käufer und kein verbindliches Angebot unsererseits. Der Käufer ist an seine Bestellung als Vertragsantrag 14 Kalendertage – bei elektronischer Bestellung 5 Werktage – nach Zugang der Bestellung bei uns gebunden,

2.2 Ein Vertrag kommt – auch im laufenden Geschäftsverkehr – erst dann zustande, wenn wir die Bestellung des Käufers schriftlich oder in Textform (d.h. auch per Telefax oder E-Mail) durch Auftragsbestätigung bestätigen. Bei Lieferung oder Leistung innerhalb der Bindungsfrist für die Angebote des Käufers nach Ziffer 2.1 kann unsere Auftragsbestätigung durch unsere vertragsgegenständliche Lieferung und/oder Leistung ersetzt werden,

2.3 Der Käufer hat uns rechtzeitig vor Vertragsschluss schriftlich auf etwaige besondere Anforderungen an unsere Waren und/oder Leistungen hinzuweisen. Solche Hinweise erweitern jedoch nicht unsere vertraglichen Verpflichtungen und Haftung.

2.4 Verzögert sich die Abnahme der Waren oder deren Versand oder die Abnahme unserer Leistung aus einem vom Käufer zu vertretenden Grund, sind wir berechtigt, nach Setzung und Ablauf einer 14-tägigen Nachfrist, nach unserer Wahl sofortige Vergütungszahlung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten oder die Erfüllung abzulehnen und Schadensersatz statt der ganzen Leistung zu verlangen.

2.5 Wird der vereinbarte Versand oder die vereinbarte Abholung der Ware auf Wunsch des Käufer oder aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, verzögert, sind wir berechtigt, beginnend mit dem Ablauf der in der Anzeige der Versandbereitschaft bzw. Bereitstellung in Schrift- oder Textform gesetzten angemessenen Frist, eine Einlagerung der vertragsgegenständlichen Ware auf Gefahr des Käufer für Untergang und Verschlechterung der Ware vorzunehmen und die hierdurch entstehenden Kosten mit 0,5% des Netto-Rechnungsbetrages der eingelagerten Ware für jede angefangene Woche in Rechnung zu stellen. Die eingelagerte Ware wird nur auf besonderen schriftlichen Wunsch des Käufers versichert. Der Nachweis eines wesentlich geringeren Aufwandes (mehr als 10% geringerer) bleibt dem Käufer vorbehalten

2.6 Anwenderinformationen für unsere Waren sowie ein Produktlabel schulden wir nur – soweit nicht ausdrücklich in Schrift- oder Textform abweichend vereinbart oder falls wir einer abweichenden, zwingenden gesetzlichen Regulierung unterliegen – in deutscher oder nach unserer Wahl in englischer Sprache.

2.7 Wir behalten uns vor, die Spezifikation der Ware insoweit abzuändern, als gesetzliche Erfordernisse dies zwingend notwendig machen, soweit durch diese Änderung keine Verschlechterung hinsichtlich Qualität und Brauchbarkeit zu dem üblichen Zweck und soweit die Eignung zu einem bestimmten Zweck vereinbart wurde zu diesem Zweck, herbeigeführt wird.

III Preise

3.1 Wenn nichts Abweichendes vereinbart ist, gelten die Preise für Lieferung frachtfrei (CPT gemäß Incoterms 2020). Soweit wir frachtfrei liefern, tragen wir die normale Fracht bei Paketdiensten bis zum Bestimmungsort, bei Bahnversand bis zu der dem Bestimmungsort nächstgelegenen Bahnstation und bei LKW-Versand bis zum Bestimmungsort unabgeladen.

3.2 Wir sind nach billigem Ermessen (§ 315 BGB, gerichtlich überprüfbar nach § 315 Abs. 3 BGB) berechtigt, die Preise für unsere Lieferungen und Leistungen einseitig im Falle der Erhöhung von Personal-, Herstellungs-, Material- und/oder Beschaffungskosten, Logistikkosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, Sozialabgaben sowie Energiekosten (z.B. für Strom und Gas) und Kosten durch gesetzliche Vorgaben, Umweltauflagen, Währungsregularien, Zolländerung, und/oder sonstigen öffentlichen Abgaben zu erhöhen, wenn diese Erhöhung die Kosten dieser Lieferung/Leistungen unmittelbar oder mittelbar beeinflussen und um mehr als 5% erhöhen und wenn zwischen Vertragsabschluss und Erbringung der Leistung mehr als 2 Monate liegen. Eine Erhöhung im vorgenannten Sinne ist ausgeschlossen, soweit die Kostensteigerung bei einzelnen oder aller der vorgenannten Faktoren durch eine Kostenreduzierung bei anderen der genannten Faktoren in Bezug auf die Gesamtkostenbelastung für die Lieferungen/Leistungen aufgehoben wird (Kostensaldierung). Reduzieren sich vorgenannte Kostenfaktoren, ohne dass die Kostenreduzierung durch die Steigerung anderer als der vorgenannten Kostenfaktoren ausgeglichen wird, ist die Kostenreduzierung im Rahmen einer Preissenkung an den Käufer weiterzugeben. Liegt der neue Preis aufgrund des vorgenannten Preisanpassungsrechtes 20% oder mehr über dem ursprünglichen Preis, so ist der Käufer zum Rücktritt von noch nicht vollständig erfüllten Verträgen hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils des Vertrages berechtigt. Der Käufer kann dieses Recht jedoch nur unverzüglich nach Mitteilung des erhöhten Preises geltend machen.

3.3 Die Preise verstehen sich stets zuzüglich Mehrwertsteuer zum bei Lieferung geltenden Satz.

IV Zahlungsbedingungen

4.1 Unsere Rechnungen sind innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Voraussetzung für die Skontogewährung ist, dass alle fälligen Beträge - auch aus vorangegangenen Geschäften mit dem Käufer - beglichen sind. Wechsel werden nicht akzeptiert.

4.2 Bei verspäteter Zahlung berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz sowie eine Pauschale von 40 EURO (§ 288 Abs. 5 BGB). Wir behalten uns vor, einen höheren Schaden unter Anrechnung der Pauschale geltend zu machen. Vorauszahlungen werden nicht verzinst. Spesen gehen zu Lasten des Käufers.

4.3 Werden nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Käufers mindern und dazu führen, dass wir berechtigterweise davon ausgehen müssen, dass der Käufer nicht in der Lage sein wird, seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, sind wir berechtigt, sofortige Zahlung oder hinreichende Sicherheit zu verlangen oder auch ohne Verpflichtung zu Schadensersatz, vom Vertrag zurückzutreten sowie die Erfüllung noch auszuführender Aufträge zurückzustellen. Im Falle der Zahlungseinstellung oder Insolvenz des Käufers sind alle noch offenen Rechnungen sofort fällig.

4.4 Die Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen sowie bei Gegenforderungen aus demselben Vertragsverhältnis wegen einer etwaigen Mangelhaftigkeit des Kaufgegenstandes oder bei Fertigstellungskosten zulässig. Die Zurückhaltung von Zahlungen ist bei unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen sowie bei Mängelbeseitigungs- oder Fertigstellungsmehrkosten aus demselben Vertragsverhältnis statthaft, wobei im Falle von Mängelbeseitigungskosten der einbehaltene Betrag im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung stehen muss.

4.5 Teillieferungen auf Wunsch des Käufers werden gesondert berechnet.

V Eigentumsvorbehalt

5.1 Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt unser Eigentum bis zur Bezahlung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleichgültig auf welchem Rechtsgrund sie beruhen mögen. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung unserer Saldoforderung.

5.2 Der Käufer darf die dem Eigentumsvorbehalt unterliegende Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterveräußern, jedoch nur gegen Barzahlung oder unter der Bedingung, dass seine Forderung aus der Veräußerung auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zur Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der Käufer nicht berechtigt.

5.3 Der Käufer tritt schon hiermit alle Ansprüche gegen Dritte an uns ab, die sich aus Verträgen, Verfügungen oder sonstigen Rechtshandlungen mit Bezug auf die Vorbehaltsware ergeben, einschließlich seiner Handelsspanne. Wird die gelieferte Ware zusammen mit uns nicht gehörenden Gegenständen zu einem Gesamtpreis weiterveräußert oder bezieht sich die Forderung aus der Weiterveräußerung zugleich auf von dem Käufer erbrachte sonstige Leistungen, so wird mit Vorrang vor der übrigen Forderung nur der Teilbetrag an uns abgetreten, der dem Rechnungswert der von uns gelieferten Ware entspricht.

5.4 Die Verarbeitung der gelieferten Ware erfolgt für uns, ohne dass uns hieraus Verpflichtungen entstehen. Im Falle der Verarbeitung und Verbindung unserer Ware mit anderer, uns nicht gehörender Ware, durch den Käufer, steht uns das Miteigentum der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den übrigen Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung zu. Für den Fall, dass der Käufer bereits vor der Verarbeitung der Sache eine Anwartschaft begründet hat, vereinbaren Käufer und Verkäufer hiermit, dass an der durch die Verarbeitung neu entstandenen Sache ein gleichwertiges Anwartschaftsrecht entsteht.

5.5 Der Käufer bleibt trotz der Abtretung zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, die aus den Verträgen, Verfügungen oder sonstigen Rechtshandlungen gemäß Ziffer 5.3 entstehen. Unsere Einziehungsbefugnis bleibt von derjenigen des Käufers unberührt. Wir werden die Forderungen jedoch nicht einziehen, solange seitens des Käufers kein Zahlungsverzug, keine Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz oder eine sonstige Gefährdung des Sicherungsinteresses des Verkäufers vorliegt. Wir können von ihm jederzeit die zur Geltendmachung unserer Ansprüche erforderlichen Auskünfte verlangen.

5.6 Der Käufer hat uns von bevorstehenden oder erfolgten Zugriffen Dritter auf die unserem Eigentumsvorbehalt unterliegende Ware oder die uns abgetretenen Ansprüche, sowie von sonstigen Beeinträchtigungen, insbesondere durch Globalabtretungen, unverzüglich zu benachrichtigen. Die Kosten einer Abwehr der Eingriffe Dritter hat der Käufer zu tragen, wenn er den Verkäufer nicht oder nicht rechtzeitig benachrichtigt sowie im Falle einer erfolgreichen Intervention, wenn die Vollstreckung der Kosten bei dem Beklagten als Kostenschuldner vergeblich versucht wurde.

5.7 Wir sind berechtigt, die Herausgabe der in unserem Eigentum stehenden Ware zu verlangen, wenn der Käufer sich im Zahlungsverzug befindet, oder er gegen die ihm nach Ziffer 5.2 und 5.6 obliegenden Verpflichtungen verstößt; Ziffer VIII gilt entsprechend. Gegen diesen Herausgabeanspruch kann ein Zurückbehaltungsrecht nur in Bezug auf bereits bezahlter Ware geltend gemacht werden. Im Falle von Zahlungsverzug, Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder einer sonstigen Gefährdung des Sicherungsinteresses des Verkäufers können wir die Ermächtigung zur Weiterveräußerung oder zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen widerrufen. Das Geltendmachen des Herausgabeanspruches und die Pfändung einer in unserem Eigentum stehenden Ware durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.

5.8 Übersteigt der Wert der für uns nach vorstehenden Bestimmungen bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10%, sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

5.9 Der Käufer hat die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl, zu versichern. Ansprüche gegen die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffenden Schadensfall werden bereits hiermit in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns abgetreten.

VI Verpackung, Versand und Gefahrübergang

6.1 Die Ware wird auf Kosten des Käufers verpackt.

6.2 Der Versand erfolgt – sofern nicht etwas Abweichendes geregelt wurde - frachtfrei (CPT gemäß Incoterms 2020). Die Versandart behalten wir uns vor, soweit die Ware frachtfrei geliefert wird.

6.3 Wir liefern frachtfrei ab 500,00 EURO Netto-Kaufpreis pro Bestellung. Für Bestellungen mit einem Netto-Kaufpreis unter 500,00 EURO berechnen wir 25,00 Euro Frachtkosten. Diese werden wir dem Käufer gesondert anbieten. Für Kleinaufträge unter 100,00 EURO Netto-Kaufpreis wird zusätzlich ein Mindermengenzuschlag pro Bestellung von 12,50 EURO zzgl. Mehrwertsteuer berechnet. Ausgenommen von dieser Regelung sind Ersatzteile. Jede Erhöhung der Frachtkosten durch nachträgliche Änderung der Verpackungsart, des Beförderungsweges oder ähnlicher auf die Frachtkosten einwirkende Umstände hat der Käufer zu tragen, sofern er diese gewünscht oder verursacht hat.

6.4 Etwaige Verluste und Beschädigungen sind sofort beim Empfang der Ware - möglichst vor dem Abladen - bei der Bahn, dem Lastzugführer oder dem Paketdienstfahrer anzumelden. Dabei hat der Käufer sich die Beanstandungen auf dem Frachtbrief oder der sonst dafür vorgesehenen Verhandlungsniederschrift bescheinigen zu lassen und uns diese binnen 2 Tagen zuzusenden.

6.5 Liefercontainer sind in gereinigtem Zustand (besenrein) an den abholenden Spediteur zu übergeben. Dies beinhaltet auch das Entfernen von Laschmaterial (Gurte, Hölzer, Nägel etc.) und Ladungsresten. Der Container muss frei von ladungsbezogenen Plaketten und Beschriftungen sein. Bei Nichtbeachtung werden die Reinigungskosten pro Container pauschal mit 100,- EURO zzgl. Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt. Der Käufer hat das Recht, nachzuweisen, dass uns keine oder geringere Kosten entstanden sind.

VII Lieferfristen und Lieferhindernisse, Höhere Gewalt

7.1 Angegebene Lieferzeiten sind unverbindlich, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Bei unverbindlichen oder ungefähren (ca., etwa, etc.) Lieferterminen und -fristen bemühen wir uns, diese nach besten Kräften einzuhalten. Schriftlich verbindlich vereinbarte Lieferfristen beginnen mit dem Zugang der Auftragsbestätigung beim Käufer, jedoch nicht, bevor alle Einzelheiten der Ausführung des Auftrags geklärt sind und alle sonstigen vom Käufer zu erfüllenden Voraussetzungen vorliegen; entsprechendes gilt für Liefertermine. Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit sind zulässig.

7.2 Falls wir oder unser Zulieferer durch unvorhergesehene Ereignisse von nicht unerheblicher Dauer (d.h. mit einer Dauer von länger als 14 Kalendertagen), die er bzw. wir auch bei Beachtung der zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden können, wie z. B. Energie- oder Materialmangel, Betriebsstörung, Krieg, Epidemien oder Pandemien, Streik und Aussperrung in unserer Branche oder bei unserem Zulieferer, behördliche Eingriffe, unverschuldete Transportengpässe oder -hindernisse sowie alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver Betrachtungsweise nicht von uns verschuldet herbeigeführt worden sind, an der rechtzeitigen Lieferung gehindert sind, so werden wir unsere Käufer unverzüglich in Textform informieren. Wir sind berechtigt, nach unserer Wahl die Lieferfristen um die entsprechende Dauer zu verlängern, oder bei nicht nur kurzfristiger Hinderung von mehr als 30 Tagen ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, soweit wir unserer vorstehenden Informationspflicht nachgekommen sind und nicht das Beschaffungsrisiko oder eine Liefergarantie übernommen haben.

7.3 Setzt uns der Käufer, nachdem wir aus anderen als den in Ziffer 7.2 genannten Gründen bereits in Verzug geraten sind, schriftlich eine angemessene Nachfrist, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatz statt der Leistung steht dem Käufer nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder ein Fixgeschäft vereinbart wurde. Im Fall grober Fahrlässigkeit ist der Schadensersatz der Höhe nach auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt.

7.4 Wir sind zu Teilleistungen berechtigt, soweit dies dem Käufer zumutbar ist.

VIII Gewährleistung

8.1 Für die von uns gelieferte Ware leisten wir Gewähr für mangelfreies Material, fachgerechte Konstruktion und Herstellung. Ferner übernehmen wir Gewähr für Mängel, die entstehen, wenn unsere dem Produkt beigefügten Montage- und Bedienungsanleitungen unrichtig sind, sofern uns ein Verschulden nach Ziffer IX. trifft.

8.2 Erkennbare Mängel einer Lieferung sind vom Käufer unverzüglich, spätestens jedoch 12 Kalendertage nach Lieferung, verdeckte Mängel ebenfalls unverzüglich nach Entdecken, spätestens jedoch innerhalb der Gewährleistungsverjährungsfrist nach Ziff. 8.9 uns gegenüber zu schriftlich oder in Textform zu rügen. Eine nicht frist- oder formgerechte Rüge schließt jeglichen Anspruch des Käufers aus Pflichtverletzung wegen Mängeln aus. Uns ist Gelegenheit zu geben, die mangelhaften Teile und die Schäden an Ort und Stelle in unverändertem Zustand zu besichtigen.

8.3 Offensichtliche transportbedingte Schäden oder sonstige schon bei Anlieferung erkennbare Mängel müssen bei Annahme der Lieferung zudem auf dem jeweiligen Frachtpapier vom Anlieferer mit Unterschrift bestätigt werden. Der Käufer hat darauf hinzuwirken, dass eine entsprechende Bestätigung erfolgt.

8.4 Die Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Fehlschlagen oder unberechtigter Verweigerung der der Nacherfüllung hat der Käufer das Recht, nach seiner Wahl zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Das Recht zur Geltendmachung von Schadensersatz nach Maßgabe von Ziffer IX. dieser AGB bleibt hiervon unberührt.

8.5 Wir haften nicht, wenn unsere Montage-, Betriebs- und Pflegeanleitung nicht beachtet worden sind und hierdurch der Mangel bedingt ist. Ausstellungsware ist von der Gewährleistung nur erfasst, wenn diese Ware in unserem aktuellen Katalog enthalten ist. Ist die Ausstellungsware in dem aktuellen Katalog nicht enthalten, so hat uns der Käufer bei Inanspruchnahme durch Dritte auf erstes Anfordern freizustellen.

8.6 Die in unseren Katalogen und Prospekten gemachten Angaben und Beschreibungen sind nur maßgeblich, soweit nicht ausdrücklich auf Abweichungen hingewiesen wird. Sollten sich produktionsbedingt oder aus sonstigen Gründen Änderungen von in den Katalogen und Prospekten angegebenen Maßen, Gewichten, Oberflächenbeschaffenheiten und Farbtönen ergeben, so wird der Käufer in einem verbindlichen Angebot auf die relevanten Änderungen hingewiesen. Nimmt der Käufer dieses Angebot durch schriftliche Erklärung an, so sind allein die geänderten Leistungsangaben verbindlich. Als Annahme dieses Angebotes gilt, wenn der Käufer binnen 3 Wochen ab Zugang des geänderten Angebotes keine Ablehnung erklärt, wenn er bei Beginn der Frist auf die vorgesehenen Bedeutung seines Verhaltens besonders hingewiesen wurde.

8.7 Der Käufer ist verpflichtet, vor Aushändigung von Katalogen und Prospekten bzw. Weitergabe der in Katalogen und Prospekten enthaltenen Angaben sicherzustellen, dass es sich um die aktuellen Kataloge und Prospekte handelt. Kataloge und Prospekte, deren Erscheinungsjahr zumindest zwei Jahre zurückliegt, sind veraltete Kataloge und Prospekte. Jeder neue Katalog und jedes neue Prospekt ersetzt die alten, die ihre Gültigkeit verlieren. Bei eventueller Inanspruchnahme durch Dritte oder Schäden aufgrund vom Käufer genutzter veralteter Kataloge, die der Käufer weitergegeben hat, hat der Käufer uns auf erstes Anfordern freizustellen.

8.8 Vorbehaltlich abweichender Individualvereinbarungen, insbesondere der Garantie bestimmter Eigenschaften, sind kleinere herstellungsbedingte Abweichungen insbesondere in Bezug auf die Oberflächenbeschaffenheit sowie der Farbtöne im Rahmen der handelsüblichen Toleranzen, wenn sie den Gesamteindruck und die Funktionsfähigkeit des Liefergegenstandes nicht unzumutbar beeinträchtigen, als der vereinbarten Beschaffenheit entsprechend anzusehen. Gleiches gilt für kleinere Abweichungen von Abbildung, Maß- und Gewichtsangaben in unseren Katalogen, Prospekten, Angeboten sowie schriftlichen Bestätigungen.

8.9 Für Gewährleistungsansprüche aus Pflichtverletzung wegen Schlechtleistung in Form von Sachmängeln beträgt die Verjährungsfrist 2 Jahre, gerechnet vom Tage der Ablieferung der Sache, im Falle der käuferseitigen An- oder Abnahmeverweigerung vom Zeitpunkt der Bereitstellungsanzeige zur Warenübernahme bei Lieferungen bzw. der Abnahme bei Werkleistungen an. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche in den Fällen der §§ 478a ff. BGB (Rückgriff in der Lieferkette), § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Errichtung von Bauwerken und Lieferung von Sachen für Bauwerke) und/oder § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) oder soweit sonst gesetzlich eine längere Verjährungsfrist zwingend festgelegt ist.

8.10 Verbringt der Käufer und / oder der Fachhandwerker die Ware außerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz oder Luxemburgs, so dass die Nachbesserung außerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz oder Luxemburgs erfolgen soll, so trägt der Käufer und / oder der Fachhandwerker die hieraus entstandenen Mehrkosten.

IX Haftung

9.1 Wir haften vorbehaltlich nachstehender Ausnahmen nicht, insbesondere nicht für Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz oder Aufwendungsersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund - bei Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis.

9.2 Vorstehender Haftungsausschluss gemäß Ziff. 9.1 gilt nicht:

- für eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung und vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen;
- für die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. „Wesentliche Vertragspflichten" sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Käufer vertrauen darf.;
- im Falle der Verletzung von Körper, Leben und Gesundheit auch durch gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen;
- soweit wir die Garantie für die Beschaffenheit unserer Ware oder das Vorhandensein eines Leistungserfolges, oder ein Beschaffungsrisiko im Sinne von § 276 BGB übernommen haben;
- bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder anderen gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen.

9.3 Im Falle, dass uns oder unseren Erfüllungsgehilfen nur leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt und kein Fall vorstehender Ziff. 9.2, dort 3, 4 und 5 Spiegelstrich vorliegt, haften wir auch bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten nur für den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden.

9.4 Unsere Haftung ist der Höhe nach für jeden einzelnen Schadensfall begrenzt auf eine Haftungshöchstsumme in Höhe von EUR 1.000.000,00. Dies gilt nicht, wenn uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Arglist, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, für Ansprüche wegen der Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit sowie im Falle einer Forderung, die auf einer übernommenen Garantie oder der Übernahme eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB beruht oder in Fällen gesetzlich zwingender abweichender höherer Haftungssummen, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

9.5 Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gemäß der vorstehenden Ziff. 9.1 bis 9.4 und Ziff. 9.6 gelten im gleichen Umfang zu Gunsten unserer Organe, unserer leitenden und nichtleitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie unseren Subunternehmern.

9.6 Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz aus diesem Vertragsverhältnis können nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, für Ansprüche wegen der Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit, sowie im Falle einer Forderung, die auf einer übernommenen Garantie oder der Übernahme eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB beruht, oder im Falle, dass gesetzlich, z.B. bei Errichtung von Bauwerken und Lieferung von Sachen für Bauwerke und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB Baumängel zwingend eine längere Verjährungsfrist gilt.

9.7 Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

X Rücknahme von Material

10.1 Von uns gelieferte mangelfreie Ware wird grundsätzlich nicht zurückgenommen. Erklären wir uns im Einzelfall nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung ausnahmsweise zur Rücknahme bereit, so schreiben wir dem Käufer den Netto-Rechnungsbetrag abzüglich 25% für Prüfungs- und Hantierungskosten und für entgangene Gewinne gut. Hierauf wird der Käufer vorab hingewiesen. Dem Käufer wird der Nachweis eines geringeren Betrages für Prüfungs- und Hantierungskosten und für entgangene Gewinne gestattet.

10.2 Die Transportgefahr und die Transportkosten trägt bei der Rücknahme von Material der Käufer. Die Transportkosten betragen 0,50 € pro kg.

XI Schutzrechte/Anfertigung von Ware auf Spezifikation des Käufers

11.1 Verkauf und Lieferung (auch Sonderanfertigungen) der Ware begründen ohne entsprechende vertragliche Vereinbarung nicht die Übertragung von urheberrechtlichen oder gewerblichen Schutzrechten. Modelle und Zeichnungen bleiben, vorbehaltlich anderweitiger Individualabrede, unser Eigentum.

11.2 Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns an den Käufer gelieferten Waren berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Käufer wie folgt:

a) Wir werden nach unserer Wahl zunächst versuchen, auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht zu erwirken, oder den Liefergegenstand unter Einhaltung der vertraglich vereinbarten Eigenschaften so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist uns dies nicht möglich, oder lehnen wir dies ab, stehen dem Käufer seine gesetzlichen Rechte nach Maßgabe dieser AGB zu.

b) Dem Käufer stehen nur dann Rechte uns gegenüber für den Fall einer Schutz-rechtsverletzung durch unsere Liefergegenstände zu, wenn er uns über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichs-verhandlungen vorbehalten bleiben.

c) Stellt der Käufer die Nutzung der Ware aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, so ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

d) Wird der Käufer infolge der Benutzung der von uns gelieferten Waren von Dritten wegen Schutzrechtsverletzungen angegriffen, so verpflichtet sich der Käufer, uns hiervon unverzüglich zu unterrichten und uns Gelegenheit zu geben, sich an einem eventuellen Rechtsstreit zu beteiligen. Der Käufer hat uns bei der Führung eines solchen Rechtsstreits in jeder Hinsicht zu unterstützen. Der Käufer hat Handlungen zu unterlassen, die unsere Rechtsposition beeinträchtigen könnten.

e) Schadensersatzansprüche bestehen nur nach Maßgabe von Ziff. IX.

11.3 Bei Anfertigung nach Angaben des Käufers oder nach dessen Mustern ist dieser voll dafür verantwortlich, dass dadurch nicht Schutzrechte oder andere Rechte Dritter verletzt werden. Andernfalls hat er uns von Ansprüchen Dritter freizustellen. Wird uns die Lieferung oder Herstellung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm gehörendes Schutzrecht untersagt, so sind wir - ohne Überprüfung der Rechtslage, jedoch nach Benachrichtigung des Käufers - berechtigt, die Arbeiten einzustellen und Ersatz der aufgewendeten Kosten zu verlangen, es sei denn, der Käufer weist rechtsverbindlich nach, dass die Geltendmachung der Schutzrechte durch einen Dritten unberechtigt ist.

11.4 Bei Anfertigung von Waren nach Angaben des Käufers oder nach Muster ist es nicht immer möglich, genaue Stückzahlen – wie in der Bestellung des Käufers angegeben – zu fertigen, da es sich um Einzelproduktionen handelt. Da die Ware zudem speziell für den Käufer hergestellt wird und nicht anderweitig veräußerbar ist, gilt eine Mehr- oder Minderlieferung bis zu 10% als geringfügig und damit als vertragsgemäß.

XII Datenschutz

12.1 Wir werden im Hinblick auf personenbezogene Daten des Käufers die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), wahren. Personenbezogene Daten des Käufers werden von uns erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt, wenn, soweit und solange dies für die Begründung, die Durchführung oder die Beendigung des Vertrags mit dem Käufer erforderlich ist. Eine weitergehende Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten des Käufers erfolgt nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erfordert oder erlaubt oder der Käufer eingewilligt hat. Dem Käufer ist bekannt, dass zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und Erfüllung des Vertrages mit dem Käufer die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO unter anderem von Namen der Ansprechpartner, E-Mail-Adressen und Bankverbindungen des Käufers erforderlich sind. Wir sind insbesondere berechtigt, die Daten des Käufers an Dritte zu übermitteln, wenn und soweit dies zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und Erfüllung des Vertrages (z.B. für Versand, Rechnungsstellung oder Kundenbetreuung) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO oder Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO erforderlich ist. Wir werden diese Daten – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen – unter Umständen auch zum Zwecke der Forderungsdurchsetzung im Einklang mit Art. 6 Abs. 1 lit. b) und/oder f) DSGVO an Dritte (z.B. Inkasso-Unternehmen) weiterleiten.

12.2 Wir werden dem Käufer unter den gesetzlichen Voraussetzungen auf Verlangen unentgeltlich Auskunft über die den Käufer betreffenden, gespeicherten personenbezogenen Daten erteilen. Der Käufer hat unter den gesetzlichen Voraussetzungen das Recht, die Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Übermittlung seiner Daten an einen Dritten zu verlangen. Außerdem steht dem Käufer das Recht zu, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Der Käufer kann einer etwaigen Verwendung seiner personenbezogenen Daten (i) für die erforderliche Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die uns übertragen wurde oder (ii) zur erforderlichen Wahrung der berechtigten Interessen von uns oder eines Dritten nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO jederzeit durch eine formlose Mitteilung an uns widersprechen. Wenn wir keine überwiegenden zwingenden schutzwürdigen Gründe für die Verwendung nachweisen können, werden wir die betroffenen Daten nach Erhalt des Widerspruchs nicht mehr für diese Zwecke verwenden. Der Käufer kann gleichfalls einer etwaigen Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO jederzeit unentgeltlich durch eine formlose Mitteilung an uns widersprechen. Nach Erhalt des Widerspruchs werden wir die betroffenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verwenden. Verantwortliche Stelle für sämtliche datenschutzbezogenen Fragen sowie für die Ausübung der vorstehend beschriebenen Rechte sind wir.

12.3 Die primär für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10, E-Mail: **poststelle@ldi.nrw.de.**

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Website: **https://www.idealstandard.de/ueber-uns/richtlinien/privacy-policy**

XIII Erfüllungsort, Gerichtstand, Rechtswahl

13.1 Erfüllungsort für Lieferung ist der jeweilige Versandort der Ware, für Zahlungen unser Sitz.

13.2 Ausschließlicher Gerichtsstand, auch für Scheckklagen, ist Bonn/Bundesrepublik Deutschland.

13.3 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11.04.1980 (CISG) gilt nicht.

Stand: August 2022

Hinweise:

Durch diese Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig. Die Preise verstehen sich ohne Zubehör einschließlich Verpackung für Lieferung ab Werk. Wir schließen für alle Erzeugnisse eine Transportversicherung für Rechnung des Käufers ab. Die Prämie beträgt 0,75 % des Rechnungswertes. Wünscht der Käufer keine Versicherung, muss er uns dies rechtzeitig schriftlich mitteilen; seine Entscheidung gilt dann auch für alle künftigen Lieferungen. Bei Abholung ist eine Versicherung über uns nicht möglich. Dem Rechnungswert wird die Mehrwertsteuer zum jeweils geltenden Satz zugerechnet. Konstruktionsänderungen und Maßtoleranzen bleiben vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Preise ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Nachdruck oder Vervielfältigung, gleichgültig nach welchem Verfahren, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung zulässig.

Erklärung:

PGr. = Produktgruppe
D = Atelier Collection
A = Ausstellungsprodukt
V = Volumenprodukt
I = Innovation
E = Ersatzteile

Aus drucktechnischen Gründen können sich bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben. Konstruktions-, Maß- und Designänderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler keine Haftung.

PL20230405MP4

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Postfach 1809, 53008 Bonn
Deutschland

Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241
idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131–135, 1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 125 66 222-0
Telefax: +43 125 66 222-625
idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz
JohnSales AG
Vorstadt 4, 3380 Wangen a/Aare
Schweiz

Telefon: +41 32 63160-70
Telefax: +41 32 63160-79
info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH
Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Deutschland

Postfach 1809, 53008 Bonn
Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241

Ideal Standard

WWW.IDEALSTANDARD.DE

WWW.IDEALSTANDARD.AT